



Cuestionario Módulo 10: APIs Repositoriales y Protocolo OAI-PMH (Digital.CSIC)

****Curso:**** Python para Ciencia Abierta (CSIC)

****Cuaderno:**** `10\_USANDO\_API.ipynb`

Pregunta 1: Pregunta 1 ¿Qué significan las siglas del protocolo ****OAI-PMH**** utilizado por los repositorios institucionales de Ciencia Abierta como Digital.CSIC?

☐ Open Automation Interface - Protocol for Metadata Handling.

☒ Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting. ***(Correcta)***

☐ Online Access Integration - Python Module Handler.

☐ Open Academic Index - Public Metadata Hosting.

Pregunta 2: Pregunta 2 ¿Qué esquema de metadatos estándar de 15 elementos (`dc:title`, `dc:creator`, `dc:date`, etc.) se utiliza habitualmente en las consultas OAI-PMH?

☐ JSON-LD Advanced.

☒ Dublin Core (`oai\_dc`). ***(Correcta)***

☐ Schema.org Biomarkers.

☐ ISO 9001 Metadata.

Pregunta 3: Pregunta 3 ¿Qué librería de Python combinada con `requests` se utiliza en el módulo para parsear y extraer información de las respuestas XML devueltas por el servidor OAI-PMH?

☐ `pandas`

☒ `BeautifulSoup` (con el parser `xml` / `lxml`). ***(Correcta)***

☐ `json`

☐ `matplotlib`

Pregunta 4: Pregunta 4 Al realizar una petición HTTP a una API REST o servidor OAI-PMH, ¿qué código de estado HTTP indica una respuesta exitosa (`OK`)?

☐ `404`

☒ `200` ***(Correcta)***

☐ `500`

☐ `403`

Pregunta 5: Pregunta 5 En el protocolo OAI-PMH, ¿para qué sirve el elemento `resumptionToken` incluido en respuestas extensas?

☐ Para cancelar la descarga de datos.

☒ Para gestionar la paginación y solicitar el siguiente lote de registros al servidor. *(Correcta)*

☐ Para encriptar la clave de acceso de la API.

☐ Para convertir la respuesta XML a formato Excel.