

[illegible]

SCALA 1:10

0 100 200 300 400 500 mm

SPIRALE Ø 10 / 15 mm

BARRE LONGITUDINALI 10 Ø 20

ANNELLI INTERNI (CON FUNZIONE DI IRRIGIDIMENTO)

GABBIA Ø 20/150 cm

PALO TRIVELLATO Ø 600 mm

75

390

450

600

COPRIFERRO MINIMO

PARTICOLARE DISTANZIATORI

SCALA 1:10

0 100 200 300 400 500 mm

530

150

40

150

40

80

40

40

40

40

DISTANZIATORI Ø 16 L= 55 cm

N. PALO	X	Y	ØPALO	L
	[m]	[m]	[mm]	[m]
396	512539.713	4349499.43	600	12

	TIPOLOGIA	Ø PALO	L [m]	n. TOT	q.ta testapalo
	PALO TRIVELLATO	Ø 600	12.00	40	-3.20m

SCHEMA PIEGATURA FERRI

dBr = diametro mandrino
 $\varnothing$ = diametro barra

NOTA il raggio di Pieatura ferri è interno alla curva

	DIAMETROMANDRINO	RAGGIOPIEGATURA
$\varnothing$ Barra < $\varnothing 16$	$dBr = 4\varnothing$	$R = 3\varnothing$
$\varnothing$ Barra > $\varnothing 16$	$dBr = 7\varnothing$	$R = 4\varnothing$

	L	D
$\varnothing$ Barra < $\varnothing 20$	250	40
$\varnothing$ Barra > $\varnothing 20$	300	60

- LA LUNGHEZZA DEI PALI TRIVELLATI DOVRÀ IN OGNI CASO GARANTIRE UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 6 METRI. SI PRECISA, INOLTRE, CHE CIASCUN PALO DOVRÀ ASSICURARE UN IMMORSAMENTO ALL'INTERNO DELLA FORMAZIONE DI MARNA LITOIDE (U.G. C) PER UNA PROFONDITÀ NON INFERIORE A UN METRO

