

Technical drawing of a reinforced concrete pile (PILA) showing its cross-section and longitudinal reinforcement details.

Cross-section details:

- Section label: SEZ. I
- Reinforcement: 10 Ø 16 (10 bars of 16 mm diameter)
- Spacing: 120 mm
- Bar type: BARRE DI RINFORZO

Longitudinal section details:

- Section label: SEZ. II
- Reinforcement: 10 Ø 16 (10 bars of 16 mm diameter)
- Spacing: 120 mm
- Bar type: BARRE DI RINFORZO
- Distance between bars: DISTANZIATORI 4 x 3 Ø 16 DISPOSTI OGNI 120" (VEDI PARTICOLARE)

Dimensions and Notes:

- Top diameter: 30
- Bottom diameter: 30
- Total length: 12.00
- Ground level: P.O. 0.00
- Foundation: FONDAZIONE
- Notes:
 - 1. ALLI DI RINFORZO N° 10 Ø 16
 - 2. STAFFA SPRALE Ø 10 x L=150

SCALA 1:10

0 100 200 300 400 500 mm

SPIRALE Ø 10 / 15 mm

BARRE LONGITUDINALI 10 Ø 20

ANELLI INTERNI (CON FUNZIONE DI IRRIGIDIMENTO)

GABBIA Ø 20/150 cm

PALO TRIVELLATO Ø 600 mm

75

390

450

600

COPRIFERRO MINIMO

PARTICOLARE DISTANZIATORI

SCALA 1:10

0 100 200 300 400 500 mm

530

150

40

150

40

40

40

150

40

40

DISTANZIATORI Ø 16 L= 55 cm

COORDINATE PALI				
N. PALO	X	Y	ØPALO	L
	[m]	[m]	[mm]	[m]
409	512559.777	4349507.22	600	12

	TIPOLOGIA	Ø PALO	L [m]	n. TOT	q.ta testapalo
	PALO TRIVELLATO	Ø 600	12.00	40	-3.20m

SCHEMA PIEGATURA FERRI

dBr = diametro mandrino
 $\varnothing$ = diametro barra

NOTA: il raggio di Pieatura ferri è interno alla curva

	DIAMETROMANDRINO	RAGGIOPIEGATURA
$\varnothing \text{ Barra} < \varnothing 16$	$dBr = 4\varnothing$	$R = 3\varnothing$
$\varnothing \text{ Barra} > \varnothing 16$	$dBr = 7\varnothing$	$R = 4\varnothing$

	L	D
$\varnothing \text{ Barra} < \varnothing 20$	250	40
$\varnothing \text{ Barra} > \varnothing 20$	300	60

- LA LUNGHEZZA DEI PALI TRIVELLATI DOVRÀ IN OGNI CASO GARANTIRE UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 6 METRI. SI PRECISA, INOLTRE, CHE CIASCUN PALO DOVRÀ ASSICURARE UN IMMORSAMENTO ALL'INTERNO DELLA FORMAZIONE DI MARNA LITOIDE (U.G. C) PER UNA PROFONDITÀ NON INFERIORE A UN METRO

