

[illegible]

TOTALE 30 PALI:
• DA PALO N° 13 A PALO N° 42

COORDINATE PALI				
N.PALO	Tipo	X	Y	L
		[m]	[m]	[m]
18	PALI TIPO A	512410.4724	4349587.7753	6

TOLLERANZE ESECUTIVE

- | | TIPOLOGIA | Ø PALO | L [m] | n. TOT | q.ta testapalo |
|---|-------------|--------|-------|--------|----------------|
|  | PALO TIPO A | Ø 600 | 6.00 | 30 | -2.30m |

Q.ta pavimentazione di progetto + 54,00

Q.ta p.c. attuale + 53,20

Q.ta imposta magrone + 51,60

Q.ta scapitozzatura + 52,60

Q.ta testa palo + 51,70

Pali trivellati diam. 600

2,30

0,90

0,10

0 100 200 300 400 500 mm

SPIRALE Ø 8 / 15 mm

BARRE LONGITUDINALI
10 Ø 20

ANNELLI INTERNI
(CON FUNZIONE DI
IRRIGIDIMENTO)

GABBIA Ø 20/150 cm

PALO
TRIVELLATO
Ø 600 mm

75

390

450

600

COPRIFERRO
MINIMO

SCALE 1:10



0 100 200 300 400 500 mm

DISTANZIATORI
Ø 16 L= 55cm

