

600

646

30

12 Ø 24 L=676cm

3

4 ANELLI DI RIGGIAMENTO INTERNI Ø20/150 cm

10

150

150

150

150

140

60

QUOTA TESTA PALO (-2.30 m DA P.C.)

BARRE DI RIPRESA

DISTANZIATORI
2 x 3 Ø16
DISPOSTI OGNI 120°
INTERASSE = 300 cm
(VEDI PARTICOLARE)

SEZ. I

U.G.C.

≥1000.00

2) STAFFA SPIRALE PH10/20 L=550

TAVOLA DI PAVIMENTO

TOTALE 30 PALI:
• DA PALO N° 13 A PALO N° 42

COORDINATE PALI				
N.PALO	Tipo	X	Y	L
		[m]	[m]	[m]

	TIPOLOGIA	Ø PALO	L [m]	n. TOT	q.ta testapalo
	PALO TIPO A	Ø 600	6.00	30	-2.30m

Q.ta pavimentazione di progetto + 54,00

Q.ta p.c. attuale + 53,20

Q.ta imposta magrone + 51,60

Q.ta testa palo + 51,70

Q.ta scapitozzatura + 52,60

Pali trivellati diam. 600

0,90

0,10

- 2,30

0 100 200 300 400 500 mm

SPIRALE Ø 8 / 15 mm

BARRE LONGITUDINALI
10 Ø 20

ANNELLI INTERNI
(CON FUNZIONE DI
IRRIGIDIMENTO)

GABBIA Ø 20/150 cm

PALO
TRIVELLATO
Ø 600 mm

390

450

600

75

COPRIFERRO
MINIMO

SCALE 1:10



0 100 200 300 400 500 mm

DISTANZIATORI
Ø 16 L= 55cm

