

Database model documentation

Table of contents

1. Model details	3
2. Tables	4
2.1. Table usuario	4
2.2. Table usuario_local	4
2.3. Table evento	5
2.4. Table cliente	5
2.5. Table agendamento_cliente	5
2.6. Table cliente_categoria	6
2.7. Table cotacao	6
2.8. Table tarefas	7
2.9. Table evento_convidado	7
2.10. Table evento_resposta	8
2.11. Table registro_cliente	9
3. References	10
3.1. Reference usuario_local_usuario	10
3.2. Reference agendamento_cliente_cliente	10
3.3. Reference cotacao_cliente	10
3.4. Reference cliente_tarefas	10
3.5. Reference usuario_tarefas	10
3.6. Reference usuario_association_1	10
3.7. Reference evento_association_1	10
3.8. Reference evento_association_2	10
3.9. Reference usuario_association_2	11
3.10. Reference cliente_categoria_association_1	11
3.11. Reference cliente_association_1	11

1. Model details

Model name:

neue-fisico-p2

Version:

2.4

Database engine:

MySQL

Description:

2. Tables

2.1. Table usuario

Description:

Tabela responsável pelos dados do usuários.

2.1.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	Identificador do usuário.
nome	varchar(255)		Nome do usuário.
cpf	varchar(11)		CPF do usuário,
genero	Enum('M','F','O')		Gênero do usuário ENUM(Masculino, feminino, outros)
dataNascimento	date		Data de nascimento do usuário
cargo	varchar(100)		Cargo do usuário.
senha	Text		Senha do usuário.
dataContratacao	date		Data de contratação do usuário.
setor	varchar(30)		Setor que o usuário trabalha.
role	Enum('usuario','admin','operacional','comercial')		Role define de qual setor o usuário é Administrador, operacional ou comercial.

2.2. Table usuario_local

Description:

Tabela responsável pelo local do usuário,

2.2.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	Identificador do local do usuário.
usuario_id	int		Chave estrangeira que referencia chave primária da tabela usuário.
local	Enum('REMOTO','P')		Local que o usuário

	RESENCIAL ')		está trabalhando. ENUM(Remoto ou presencial).
data	date		Data atual

2.3. Table evento

Description:

Tabela responsável pelo evento.

2.3.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	Identificador do evento
titulo	varchar(255)		Título do evento.
descricao	Text		Descrição do evento.
dataHora	date		Data e hora do evento.
localizacao	varchar(255)		Localização do evento.

2.4. Table cliente

Description:

Tabela responsável pelo cliente.

2.4.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Id	int	PK	Identificador do cliente.
CNPJ	varchar(14)		CNPJ do cliente.
NomeFantasia	varchar(255)		Nome fantasia do cliente.
PrazoFaturamento	datetime		Prazo de faturamento do cliente.
ContatoResponsavel	varchar(255)		Contato responsável do cliente.
EmailResponsavel	varchar(255)		E-mail do responsável do cliente.
CNAE	varchar(10)		CNAE do cliente.
descricaoCNAE	varchar(255)		Descrição do CNAE do cliente.
colaboradorId	int		ID do colaborador.

2.5. Table agendamento_cliente

Description:

Tabela responsável pelo agendamento com o cliente.

2.5.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	Identificador do agendamento do cliente.
clienteId	int		Chave estrangeira que referencia chave primária do cliente.
titulo	varchar(50)		Título do agendamento.
dataAgendamento	datetime		Data do agendamento com o cliente.
descricao	varchar(500)		Descrição do agendamento do cliente.
localizacao	varchar(300)		Localização do agendamento do cliente.

2.6. Table cliente_categoria

Description:

Tabela responsável pela categoria do cliente

2.6.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	Identificador da categoria do cliente.
categoria	Enum('PROSPECT', 'INICIAL', 'POTENCIAL', 'MANUTENCAO', 'EM_NEGOCIACAO', 'FOLLOW_UP')		Categoria do cliente. ENUM(Prospect, inicial, potencial, manutenção, em negociação e follow up).

2.7. Table cotacao

Description:

Tabela responsável pelos dados de cotação

2.7.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	Identificador das cotações.
id_cliente	int		Chave estrangeira que referencia chave

			primária do cliente.
data_criacao	datetime		Data de criação da cotação.
data_validade	date		Data de validade da cotação.
status	varchar(50)		Status da cotação.
valor_total	decimal(10,2)		Valor total da cotação.
detalhes_frete	Text	null	Detalhes do frete realizado da cotação.
motivo_recusa	Text	null	Motivo de recusar a cotação.
caminho_arquivo_pdf	varchar(255)	null	Link do caminho para baixar o arquivo em PDF
observacoes_internas	Text		Observações internas das cotações.
detalhes_internas	Text	null	Detalhes internos das cotações.

2.8. Table tarefas

Description:

Tabela responsável pelas tarefas.

2.8.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	Identificador da tarefa.
cliente_Id	int		Chave estrangeira que referencia chave primária do cliente.
vendedor_id	int		Chave estrangeira que referencia chave primária do vendedor da tabela usuário.
titulo	varchar(255)		Título da tarefa.
data	datetime		Data da tarefa.
status	Enum('PENDENTE', 'CONCLUIDA', 'CANCELADA')		Status da tarefas; ENUM(Pendente, concluída e cancelada)
tipo	Enum('LIGACAO', 'EMAIL', 'VISITA', 'REUNIAO', 'OUTRO')		Tipo da tarefas; ENUM(Ligação, e-mail, visita, reunião e outro)
descricao	Text		Descrição da tarefas.

2.9. Table evento_convocado

Description:

Tabela responsável pelo convidado do evento

2.9.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	Identificador do convidado do evento.
usuario_id	int		Chave estrangeira que referencia chave primária do usuário.
evento_id	int		Chave estrangeira que referencia chave primária do evento.
status	Enum('PENDENTE', 'CONFIRMADO', 'RE CUSADO')		Status do evento ENUM(Pendente, confirmado ou recusado)
motivo	varchar(1024)		Se o convidado recusar o evento, exibe o motivo de recusar de recusar.
criadoEm	datetime		Data em que foi criado o convite do evento.

2.10. Table evento_resposta

Description:

Tabela responsável pela resposta do evento.

2.10.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	Identificador da resposta do evento.
evento_id	int		Chave estrangeira que referencia o a chave primária do evento.
usuario_id	int		Chave estrangeira que referencia chave primária do usuário.
tituloEvento	varchar(255)		Título do evento.
dataEvento	date		Data do evento.
objetivo	varchar(255)		Objetivo do evento.
avaliacao	int		Avaliação do evento.
comentarios	varchar(255)		Comentário do evento.

2.11. Table registro_cliente

Description:

Tabela responsável pelo registro do cliente

2.11.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	Identificador do registro do cliente.
categoriaId	int		Chave estrangeira que referencia chave primária do cliente categoria.
clienteId	int		Chave estrangeira que referencia chave primária do cliente.
dataRegistro	date		Data de registro do cliente.
observacao	varchar(500)		Observação do registro do cliente.

3. References

3.1. Reference usuario_local_usuario

usuario	0..*	usuario_local
id	<->	usuario_id

3.2. Reference agendamento_cliente_cliente

cliente	0..*	agendamento_cliente
Id	<->	clienteId

3.3. Reference cotacao_cliente

cliente	0..*	cotacao
Id	<->	id_cliente

3.4. Reference cliente_tarefas

cliente	1..*	tarefas
Id	<->	cliente_Id

3.5. Reference usuario_tarefas

usuario	1..*	tarefas
id	<->	vendedor_id

3.6. Reference usuario_association_1

usuario	1..*	evento_convidado
id	<->	usuario_id

3.7. Reference evento_association_1

evento	1..*	evento_convidado
id	<->	evento_id

3.8. Reference evento_association_2

evento	1..*	evento_resposta
id	<->	evento_id

3.9. Reference usuario_association_2

usuario	1..*	evento_resposta
id	<->	usuario_id

3.10. Reference cliente_categoria_association_1

cliente_categoria	1..*	registro_cliente
id	<->	categoriaId

3.11. Reference cliente_association_1

cliente	1..*	registro_cliente
Id	<->	clienteId