

ALGORITMIA Evaluación Teórica – Backtracking+Voraces 10 de Enero de 2017

[Backtracking 7 puntos] La empresa ALG_APPs quiere realizar una aplicación para el juego del amigo invisible y nos encomienda su diseño. Los datos a manejar son varios. En primer lugar, el número de las personas que integran el juego, denominaremos P a ese número. En segundo lugar, se dispone de la información de los excluidos, esto es, se conoce si alguien no debe regalar a otra persona. Dicha información está recogida en el vector Excluir[1...P], donde Excluir[k] indica a qué persona no debe regalar la persona k. Los valores contenidos en dicho vector son valores comprendidos entre 0 y P. Indicar que si Excluir[k] fuese 0, querría decir que la persona k puede regalar a cualquiera de los demás de la pandilla. Y por último, también se va a manejar el afecto que parece haber entre las personas que integran el juego. Dicha información se encuentra almacenada en la matriz Afecto[1..P][1..P], donde Afecto[i][j] es un número (\geq 0) que representa el afecto que tiene la persona i hacia la persona j, con $1 \leq i$, $j \leq P$.

Se pide diseñar un algoritmo de Vuelta_Atrás (*Backtracking*) que genere la forma de llevar a cabo el juego del amigo invisible, esto es, a quien debe regalar cada uno (teniendo en consideración todo lo relatado en el párrafo anterior) de manera que se maximice la suma de los afectos en los casos que haya un regalo de por medio, es decir, si resulta que la persona 3 tiene que regalar a la persona 7 entonces el afecto que se contabiliza es Afecto[3][7].

Se pide responder con claridad y concisión a las siguientes cuestiones:

- a) Secuencia de decisiones (nº de decisiones y significado de las mismas) (10%)
- b) Función objetivo (10%)
- c) Restricciones explícitas (5%)
- d) Restricciones implícitas (15%)
- e) Tipo de solución buscada (Todas las factibles/Una factible/Óptima) (5%)
- f) Preparar recorrido nivel k (5%)
- g) Existe_hermano_nivel_k (5%)
- h) Siguiente_hermano_nivel_k (5%)
- i) Función Solución (5%)
- j) Indica qué es lo que hacen las funciones Correcto y Valor si es que fueran necesarias en tu solución. Escribir el pseudocódigo de dichas funciones (≡ cómo lo hacen) (20%)
- k) Dibujar el árbol de búsqueda que se explora hasta localizar la primera solución factible para el caso en el que P=4, esto es, hay 4 personas en el juego. Y donde Excluir[1..4] = { 2, 0, 2, 0 }. Numerar los nodos reflejando el orden en el que se visitan e indicar cuándo se realiza una poda (15%).

[Esquema voraz 3 puntos] Se pide resolver el mismo problema utilizando una estrategia voraz. Se deberá contestar de forma clara y concisa a las siguientes cuestiones: candidatos (10%), criterio de selección razonable y razonado (20%), función de factibilidad (10%), función de solución (10%) y mostrar, etapa a etapa, cómo la estrategia voraz descrita construye la solución para el siguiente ejemplo (50%):

P = 4, Excluir[1..4] = { 2, 0, 2, 0} y