

Instalando uma distribuição

Por padrão, o wsl instala como distribuição o ubuntu utilizando o comando **wsl --install**

Para listar outras distribuições **wsl --list --online**

Para instalar alguma outra versão **wsl --install -d <nome da distribuição>**

Para desinstalar alguma distro: **wsl --unregister <nome da distribuição>**

Checando a versão distribuição e WSL

- ❑ Você pode listar suas distribuições Linux instaladas e verificar a versão do WSL configurada para cada uma digitando o comando: **wsl -l -v** no PowerShell ou no prompt de comando do Windows
- ❑ Para definir a versão padrão para WSL 1 ou WSL 2 quando uma nova distribuição Linux for instalada, use o comando: **wsl --set-default-version <número da versão>**
- ❑ Para definir a distribuição Linux padrão digite: **wsl --set-default <nome da distro>**. Por exemplo **wsl -s Debian** define a distribuição padrão como Debian. Agora, executar **wsl npm init** no Powershell executará o comando **npm init** no Debian.
- ❑ Acesso ao root via PowerShell: **wsl -u root**
- ❑ Para mais comandos: [Basic commands for WSL | Microsoft Learn](#)

Comandos iniciais Linux

Trocar a senha de um usuário **sudo passwd nome-do-usuário**

Trocar de usuário: **su nome-do-usuário**

Navegar entre diretórios:

- Sair do diretório: **cd ..**
- Ir direto para algum diretório: **cd /home**
- Ir para o /home direto: **cd**

Monitoramento de processos e recursos: **top**

Atualização dos pacotes do repositório: **sudo apt update**

Realizar a atualização dos pacotes instalados: **sudo apt upgrade**

Mostra caminho completo até diretório atual: **pwd**

Cria um novo diretório: **mkdir**

Remove arquivo ou diretórios: **rm**

Cria um arquivo vazio: **touch**

Informações sobre espaço em disco: **df -h**

Informação sobre o espaço de um arquivo ou diretório: **du -m <arquivo/diretório>**

Informações do sistema Linux: **uname -a**

Lista dos últimos 500 comandos: **history**

Lista dos últimos 500 comandos com filtro: **history | grep <filtro>**

Criação de usuário: **useradd <nome do usuário>**

Monitoramento de processos e recursos mais sofisticado: **htop**

Monitoramento de processos e recursos mais sofisticado [2]: **btcp**

Informações sobre o sistema: **neofetch**