

Aula 1

11 Questions

1. Qual expressão correta define um vetor em R?

11/16 ☒ A `c(1, 2, 3, 4)`

3/16 ☐ B `[1, 2, 3, 4]`

0/16 ☐ C `(1, 2, 3, 4)`

2/16 ☐ D `{1, 2, 3, 4}`

2. Qual função calcula o desvio padrão em R?

4/16 ☐ A `dev()`

2/16 ☐ B `standardDev()`

9/16 ☒ C `sd()`

1/16 ☐ D `stdev()`

3. Qual das seguintes opções é um método para visualizar dados em R?

2/16 ☐ A `visualize()`

12/16 ☒ B `plot()`

2/16 ☐ C `showData()`

0/16 ☐ D `data.plot()`

4. Qual função em R converte strings para números?

1/16 ☐ A `as.number()`

4/16 ☐ B `number.convert()`

7/16 ☒ C `as.numeric()`

4/16 ☐ D `to.number()`

5. Qual função é usada para listar todos os objetos no ambiente de trabalho em R?

3/16 ☐ A `objects()`

11/16 ☒ B `ls()`

1/16 ☐ C `list.objects()`

1/16 ☐ D `environment()`

6. Para que serve a função signif em R?

- 1/16 ☐ A Criar gráficos
- 0/16 ☐ B Gerar amostras
- 14/16 ☒ C Ajustar casas significativas
- 1/16 ☐ D Assinar funções

7. Como calcular a média ignorando NAs em R?

- 14/16 ☒ A mean(x, na.rm=TRUE)
- 1/16 ☐ B average(x, ignoreNA=TRUE)
- 1/16 ☐ C mean(x, NA)
- 0/16 ☐ D mean.remove.na(x)

8. Qual comando remove um objeto em R?

- 0/16 ☐ A erase(object)
- 1/16 ☐ B delete(object)
- 14/16 ☒ C rm(object)
- 1/16 ☐ D clear(object)

9. Como se cria um objeto em R?

- 1/15 ☐ A Usando a função object()
- 1/15 ☐ B Utilizando a função var()
- 1/15 ☐ C Através de string concatenation
- 12/15 ☒ D Atribuindo um valor a um nome com ←

10. Qual a diferença entre as funções round e signif em R?

- 15/15 ☒ A Round arredonda, signif ajusta casas significativas.
- 0/15 ☐ B Round trunca, signif arredonda.
- 0/15 ☐ C Round multiplica, signif divide.
- 0/15 ☐ D Round soma, signif subtrai.

11. Como usar a função round na linguagem R?

- 1/16 ☐ A Truncando números
- 14/16 ☒ B Arredondando números
- 0/16 ☐ C Somando valores
- 1/16 ☐ D Dividindo números