HTML5 Parte 4

TREINAMENTO PROF. WELLINGTON TELLES

Caption

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
</style>
</head>
<body>
<h1>Elemento: CAPTION</h1>
<caption>Economia Mensal</caption>
 Mês
  Economia
 Janeiro
  $100
 Fevereiro
  $50
 </body>
</html>
```

Tipos de escritas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Frases elementos</h1>
<em>Texto enfatizado - Emphasized</em><br>
<strong>Texto forte - Strong</strong><br>
<code>Pedaço de um código de computador - computer
code</code><br>
<samp>Exemplo de saída de um programa de computador</samp><br>>
<kbd>Entrada de teclado - Keyboard</kbd><br>
<var>Váriavel</var>
</body>
</html>
```

Colgroup

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
</style>
</head>
<body>
<h1>Exemplo de ColGroup</h1>
<colgroup>
    <col span="2" style="background-color:red">
    <col style="background-color:yellow">
  </colgroup>
```

```
ISBN
 Título
 Preço
3476896
 Aprendendo HTML
 $53
5869207
 Aprendendo CSS
 $49
</body>
</html>
```

Datalist

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Escolha um navegador</h1>
<form action="/action_page.php" method="get">
  <input list="browsers" name="browser">
  <datalist id="browsers">
    <option value="Internet Explorer">
    <option value="Firefox">
    <option value="Chrome">
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
  </datalist>
  <input type="submit">
</form>
<strong>Nota:</strong>Não é suportado no Safari 12.0
</body>
</html>
```

Criando um Menu 1

```
<div class="categ categ-esporte">
  <h3>Esporte</h3>
 ul>
 <a href="#">Copa 2014</a>
 <a href="#">Brasileirão</a>
 <a href="#">Fórmula 1</a>
 <a href="#">Baskete</a>
 </div>
```

```
ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

li {
  display: inline;
}
```

```
ul {
  list-style-type: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
  overflow: hidden;
li {
  float: left;
li a {
  display: block;
 padding: 8px;
 background-color: #dddddd;
```

Criando Menu 2

```
<nav>
   <h3>Esportes</h3>
   <111>
      <a href="#">Copa 2014</a> 
      <a href="#">Brasileirão</a> 
      <a href="#">Fórmula 1</a> 
      <a href="#">Baskete</a> 
   <h3>Educação</h3>
   <l
      <a href="#">Educação</a> 
      <a href="#">Dicionários</a> 
       <a href="#">Vestibular</a> 
   <h3>Notícias</h3>
   <l
      <a href="#">Cotidiano</a> 
      <a href="#">Política</a> 
      <a href="#">Jornais</a> 
   </nav>
```

Criando Menu 3

```
<nav>
  <h3>Esporte</h3>
  <l
     <1i>>
     <a class="active" href="#home">Home</a>
     <a href="#">Copa 2014</a>
     <a href="#">Brasileirão</a>
     <a href="#">Fórmula 1</a>
     <a href="#">Baskete</a>
  </nav>
```

```
<style>
  ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
</style>
```

```
ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 60px;
}

li a {
  display: block;
  background-color: #dddddd;
}
```

```
ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 200px;
  background-color: #f1f1f1;
li a {
  display: block;
  color: #000;
  padding: 8px 16px;
  text-decoration: none;
/* Change the link color on hover */
li a:hover {
  background-color: #555;
  color: white;
```

```
ul {
  list-style-type: none;
 margin: 0;
  padding: 0;
  width: 200px;
  background-color: #f1f1f1;
li a {
  display: block;
  color: #000;
  padding: 8px 16px;
  text-decoration: none;
li a.active {
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
li a:hover:not(.active) {
  background-color: #555;
  color: white;
```

```
ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 200px;
  background-color: #f1f1f1;
  border: 1px solid #555;
li a {
  display: block;
  color: #000;
  padding: 8px 16px;
  text-decoration: none;
li {
  text-align: center;
  border-bottom: 1px solid #555;
```

```
li:last-child {
  border-bottom: none;
}

li a.active {
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
}

li a:hover:not(.active) {
  background-color: #555;
  color: white;
}
```

```
ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: #333;
li {
  float: left;
li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
```

```
li a:hover {
  background-color: #111;
}
.active {
  background-color: #4CAF50;
}
```

Menu 4

```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
<head>
<style>
ul {
  list-style-type: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
  overflow: hidden;
 background-color: #333;
li {
  float: left;
li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
```

```
li a:hover:not(.active) {
 background-color: #111;
.active {
 background-color: #4CAF50;
</style>
</head>
<body>
<111>
 <a href="#">Home</a>
 <a href="#">Novidades</a>
 <a href="#">Contato</a>
 <a class="active"</pre>
href="#sobre">Sobre</a>
</body>
</html>
```

Menu 4

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {margin:0;}
ul {
 list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
 background-color: #333;
 position: fixed;
  top: 0;
  width: 100%;
li {
  float: left;
li a {
 display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
li a:hover:not(.active) {
```

```
background-color: #111;
.active {
 background-color: #4CAF50;
</style>
</head>
<body>
<111>
 <a class="active" href="#">Inicio</a>
 <a href="#">Novidades</a>
  <a href="#">Contato</a>
 <a href="#">Sobre</a>
<div style="padding:20px;margin-top:30px;background-</pre>
color:#1abc9c;height:1500px;">
  <h1>Barra fixa no topo</h1>
 <h2>Role a tela para ver o efeito</h2>
  <h2>Faça sol ou faça chuva o que acontece com o menu?</h2>
  Vamos digitar algum texto nessa linhas para testar...
  Vamos digitar algum texto nessa linhas para testar...
```

```
Vamos digitar algum texto nessa linhas para testar...
 Vamos digitar algum texto nessa linhas para testar...
</div>
</body>
</html>
```

Menu 5

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul {
 list-style-type: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
 overflow: hidden;
 background-color: #333;
li {
 float: left;
li a, .dropbtn {
 display: inline-block;
 color: white;
 text-align: center;
 padding: 14px 16px;
 text-decoration: none;
li a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
 background-color: red;
li.dropdown {
 display: inline-block;
.dropdown-content {
 display: none;
 position: absolute;
 background-color: #f9f9f9;
 min-width: 160px;
 box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
 z-index: 1;
```

```
.dropdown-content a {
 color: black;
 padding: 12px 16px;
 text-decoration: none;
 display: block;
 text-align: left;
.dropdown-content a:hover {background-color: #f1f1f1;}
.dropdown:hover .dropdown-content {
 display: block;
</style>
</head>
<body>
<l
  <a href="#">Inicio</a>
  <a href="#">Novidade</a>
  class="dropdown">
   <a href="javascript:void(0)" class="dropbtn">Dropdown</a>
   <div class="dropdown-content">
     <a href="#">Link 1</a>
     <a href="#">Link 2</a>
     <a href="#">Link 3</a>
   </div>
  <h3>Menu do tipo DROPDOWN</h3>
Passe o mouse através dos menus
</body>
</html>
```

Section

Section

```
<section>
  <h1>Elefantes da floresta</h1>
  <section>
    <h1>Introdução</h1>
    Nesta seção, nós discutimos os menores elefantes florestais conhecidos.
  </section>
  <section>
    <h1>Habitat</h1>
    <P>Elefantes florestais não vivem em árvores mas entre eles.
  </section>
  <aside>
    Bloco publicitário
  </aside>
</section>
<footer>
 \langle p \rangle (c) 2019 O Exemplo de empresa\langle p \rangle
</footer>
```

ARTICLE

```
<article>
  <header>
     <h1>Título do post</h1>
     <time datetime="12-03-1983" pubdate="pubdate">03
     de Dezembro de 1983</time>
     Texto de introdução.
  </header>
  <h2>Um outro título</h2>
  Texto do post.
  Texto do post.
  Texto do post.
</article>
```

ASIDE

```
<aside id="menulateral">
  <nav>
     <h3>Esportes</h3>
     <l
        <a href="#">Fórmula 1</a> 
        <a href="#">Futebol</a> 
        <a href="#">Baskete</a> 
        <a href="#">Voley</a> 
     </nav>
  <nav>
     <h3>Política</h3>
     <l
        <a href="#">Eleições 2010</a> 
        <a href="#">Urna eletrônica</a> 
        <a href="#">Candidatos</a> 
     </nav>
</aside>
```

Formulário

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
      <meta charset="UTF-8"/>
      <title>Salvando rascunho</title>
      <style>
           label{display:block;}
     </style>
</head>
<body>
      <form>
            <label>
                 nome: <input name="nome" required/>
            </label>
            <label>
                  email: <input name="email" type="email" required/>
            </label>
            <label>
                 mensagem: <textarea name="mensagem" required></textarea>
           </label>
            <input type="submit" name="action" value="Salvar rascunho" formnovalidate/>
            <input type="submit" name="action" value="Enviar"/>
      </form>
</body>
</html>
```

W3School

https://www.w3schools.com/howto/default.asp

Snippets

- Snippet é um termo de programação para uma pequena região de código fonte reutilizável, código de máquina ou texto.
- O gerenciamento de trechos é um recurso de alguns editores de texto, editores de código-fonte do programa, IDEs e softwares relacionados. Ele permite que o usuário evite digitar repetidamente no curso das operações de edição de rotina.