

PHP 7 - Parte 3

TREINAMENTO PROF. WELLINGTON TELLES CUNHA

Exceções

- ▶ Usado para alterar o fluxo normal da execução do código se ocorrer uma condição de erro especificado (excepcional).
- ▶ O que normalmente acontece quando uma exceção é acionada:
 - ▶ o estado atual do código é salvo
 - ▶ execução de código irá alternar para uma função de manipulador de exceção predefinida (personalizada)
 - ▶ o manipulador pode então
 - ▶ retomar a execução a partir do estado do código salvo
 - ▶ terminar a execução do script ou
 - ▶ continue o script a partir de um local diferente no código

Exemplo

```
<?php
//create function with an exception
function checkStr($str)
{
    if(strcmp($str, "correct") != 0)
    {
        throw new Exception("String is not correct!");
    }
    return true;
}

//trigger exception
checkStr("wrong");
?>
```

Exemplo

```
<?php
//create function with an exception
function checkStr($str)
{
    ...
}

//trigger exception in a "try" block
try
{
    checkStr("wrong");
    //If the exception is thrown, this text will not be shown
    echo 'If you see this, the string is correct';
}

//catch exception
catch(Exception $e)
{
    echo 'Message: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

PHP Cookies e Sessions

TREINAMENTO PROF. WELLINGTON TELLES CUNHA

Cookies

6

- ▶ Problema: HTTP é sem estado
- ▶ O que é um cookie?
- ▶ pequenos pedaços de informação que um site poderia armazenar na máquina do cliente
 - ▶ eles são enviados de volta ao site toda vez que uma nova página é solicitada por esse cliente.



Bad Cookies?

- ▶ Mito urbano: rastrear, violar a privacidade
- ▶ Realidade:
 - ▶ os cookies são relativamente inofensivos
 - ▶ só pode armazenar uma pequena quantidade de informação



Sessions

- ▶ O que é uma sessão?
 - ▶ uma combinação de um cookie do lado do servidor e um cookie do lado do cliente,
 - ▶ o cookie do lado do cliente contém apenas uma referência aos dados corretos no servidor.
 - ▶ quando o usuário visita o site:
 - ▶ seu navegador envia o código de referência para o servidor
 - ▶ o servidor carrega os dados correspondentes.

Cookies Vs Sessions

- ▶ Os cookies podem ser configurados para uma longa vida útil
- ▶ Os cookies funcionam sem problemas quando você tem um cluster de servidores da Web
- ▶ As sessões são armazenadas no servidor, ou seja, os clientes não têm acesso às informações armazenadas sobre
- ▶ Os dados da sessão não precisam ser transmitidos com cada página; os clientes só precisam enviar um ID e os dados são carregados do arquivo local.
- ▶ As sessões podem ser de qualquer tamanho que você queira, porque elas são mantidas no seu servidor

Criando um cookie

```
setcookie(name, value, expire, path, domain);
```

```
<?php  
setcookie("user", "Harry Potter", time()+3600);  
?>
```

```
<html>  
.....
```

Recuperar um valor de cookie

```
<?php
// Print a cookie
echo $_COOKIE["user"];

// A way to view all cookies
print_r($_COOKIE);
?>
```

Apagar um Cookie

```
<?php  
// set the expiration date to one hour ago  
setcookie("user", "", time()+3600);  
?>
```

Iniciar / terminar uma sessão

- ▶ `bool session_start ( void )`
- ▶ `bool session_destroy ( void )`
- ▶ Todos os dados da sua sessão são armazenados na sessão superglobal array, `$_SESSION`
- ▶ `$_SESSION['var'] = $val;`
- ▶ `$_SESSION['FirstName'] = "Jim";`

Dados da Web

- ▶ As páginas da Web mais interessantes giram em torno de dados
 - ▶ Exemplos: Google, IMDB, Digg, Facebook, YouTube, Rotten Tomatoes
 - ▶ pode ter muitos formatos: texto, HTML, XML, multimídia
- ▶ Muitos deles nos permitem acessar seus dados
- ▶ Alguns até nos permitem enviar nossos próprios novos dados
- ▶ A maioria dos programas da Web do lado do servidor aceita parâmetros que guiam sua execução