

📄 Patch v0.4.1 – Correções do Site PesquisAI

Versão: 0.4.1 (patch corretivo) **Data:** 2026-06-23 **Compatibilidade:** PesquisAI v0.2.1+ (do GitHub) **Tipo:** 🐛 Bug fixes (sem breaking changes)

📄 Problemas Reportados pelo Usuário

Em 2026-06-23, no chat `session-ses_10b7.md`, o usuário reportou 3 problemas com o site do PesquisAI:

1. "o site não ficou responsivo"
2. "a alteração para o tema claro e escuro não está funcionando (ela deve ao clicar recarregar o terminal com o tema correto)"
3. "a alteração de lingua deve ter um link ou alguma opção na interface"

📄 Diagnóstico

Investigando o `pesquisai/launch_app.py` do GitHub (https://github.com/gustavobraga-byte/PesquisAI/blob/main/pesquisai/launch_app.py), encontrei:

#	Problema	Causa Raiz	Solução
1	Site não responsivo	<code>launch_app.py</code> do GitHub não tem media queries – só CSS estático	Adicionar 5 breakpoints + hamburger menu + modais fluidos
2	Tema não recarrega terminal	<code>toggleTheme()</code> chama <code>applyWrapperTheme()</code> (muda só CSS do wrapper), mas nunca recarrega o iframe do ttyd	Adicionar reload do iframe após aplicar tema (mesmo padrão usado em <code>confirmProvider()</code>)
3	Idioma sem opção na UI	O módulo <code>i18n</code> existe (4 idiomas completos), mas não há seletor na topbar	Adicionar dropdown com 4 idiomas + persistência em cookie + recarregamento

Observação importante: o `launch_app_responsive.py` que faz parte do release v0.4.0 (em `pesquisai-v0.4.0/pesquisai/`) JÁ TEM a responsividade, mas o PesquisAI principal no GitHub ainda usa o `launch_app.py` antigo (que importa nada responsivo).

▮ Como Aplicar o Patch

Opção 1 – Drop-in (Recomendada) ▮

Copia o arquivo novo para o PesquisAI principal:

```
# 1. Baixar o patch
cp launch_app_responsive_v041.py \
  /content/drive/My\ Drive/PesquisAI/pesquisai/launch_app_responsive_v041.py

# 2. Editar launch_app.py do PesquisAI principal
#   Substituir APENAS a definição da função create_wrapper_html:

# ANTES (em pesquisai/launch_app.py):
def create_wrapper_html(terminal_url, drive_url):
    wrapper_html = f"""<!DOCTYPE html>..."""
    os.makedirs(WRAPPER_DIR, exist_ok=True)
    with open(os.path.join(WRAPPER_DIR, "index.html"), "w", encoding="utf-8") as fh:
        fh.write(wrapper_html)

# DEPOIS:
from .launch_app_responsive_v041 import create_wrapper_html
```

Opção 2 – Sem editar o `launch_app.py` (mais seguro) ▮

Criar um pequeno wrapper que importa a nova função:

```
# 1. Copiar o patch
cp launch_app_responsive_v041.py \
  /content/drive/My\ Drive/PesquisAI/pesquisai/launch_app_responsive_v041.py
```

```
# 2. Criar /content/drive/My Drive/PesquisAI/pesquisai/_patch_v041.py
"""Patch v0.4.1 – drop-in para o launch_app.py sem editar o original."""
from .launch_app_responsive_v041 import create_wrapper_html as _v041

def create_wrapper_html(terminal_url, drive_url):
    """Wrapper v0.4.1 com responsividade + tema + idioma."""
    return _v041(terminal_url, drive_url)
```

```
# 3. Em launch_app.py, alterar APENAS a última linha do arquivo
#   (onde start_wrapper_server() chama create_wrapper_html):
#   Trocar de:
#       create_wrapper_html(terminal_url, drive_url)
#   Para:
```

```
#         from ._patch_v041 import create_wrapper_html
#         create_wrapper_html(terminal_url, drive_url)
```

Opção 3 – Para o PesquisAI-v0.4.0 (release que criamos)

Se você está usando o pacote `pesquisai-v0.4.0/`, o patch já está aplicado:

```
# O launch_app_responsive.py do v0.4.0 foi atualizado para v0.4.1
from pesquisai.launch_app_responsive import create_wrapper_html
# (já tem as 3 correções)
```

▮ O Que Mudou em Detalhes

1. ▮ Responsividade Completa

Breakpoint	Faixa	Layout
Mobile pequeno	< 480px	Modo compacto, hamburger fullscreen
Mobile	480-767px	Hamburger + ícones essenciais
Tablet	768-1023px	Topbar condensado
Tablet portrait	768-1024px portrait	UFV footer oculto
Desktop	≥ 1024px	Layout original completo
Landscape mobile	max-height 500px	Topbar reduzido, terminal expandido

CSS adicionado (resumo):

```
.hamburger { display: none; }
@media (max-width: 767px) {
  .hamburger { display: inline-flex; }
  .tb-btn { display: none; }      /* migram para hamburger */
  #terminal-frame { height: calc(100vh - 50px - 36px) !important; }
  #modal { width: 95vw !important; }
}

.mobile-menu {
  position: fixed; top: 50px; right: 0;
  width: 280px; max-width: 85vw;
  transform: translateX(100%);
  transition: transform .25s ease;
}
.mobile-menu.open { transform: translateX(0); }
```

HTML adicionado:

```

<button class="hamburger" onclick="toggleMobileMenu()" id="hamburger-btn">
  <svg viewBox="0 0 24 24"><line x1="3" y1="6" x2="21" y2="6"/>...</svg>
</button>

<div class="mobile-menu-overlay" id="mobile-overlay" onclick="toggleMobileMenu()"></div>
<div class="mobile-menu" id="mobile-menu" aria-hidden="true">
  <button class="tb-btn btn-backup" onclick="doBackup(); toggleMobileMenu();">Salvar backup</butt
  <button class="tb-btn btn-restore" onclick="openRestore(); toggleMobileMenu();">Restaurar</butt
  <!-- ... todos os outros itens ... -->
</div>

```

2. 📄 Tema Recarrega o Terminal

ANTES (com bug):

```

async function toggleTheme() {
  const btn = document.getElementById("theme-toggle");
  const cur = btn.dataset.theme || "pesquisai";
  const next = cur === "pesquisai" ? "pesquisai-light" : "pesquisai";
  // ...
  applyWrapperTheme(next); // 🐛 Só muda CSS do wrapper
  // O iframe do ttyd continua com o tema antigo!
  toast("📄 Tema claro", "info");
}

```

DEPOIS (corrigido):

```

async function toggleTheme() {
  const btn = document.getElementById("theme-toggle");
  const cur = btn.dataset.theme || "pesquisai";
  const next = cur === "pesquisai" ? "pesquisai-light" : "pesquisai";
  // ...
  btn.dataset.theme = next;
  applyWrapperTheme(next); // 1. Aplica tema na UI

  // 🐛 FIX: Recarrega iframe do ttyd para o terminal usar o novo tema
  toast("📄 Tema claro (UI + terminal)", "info");
  const fr = document.getElementById("terminal-frame");
  if (fr) {
    const origSrc = fr.src.split("?")[0];
    fr.src = "about:blank";
    setTimeout(() => {
      fr.src = origSrc + "?theme=" + next + "&t=" + Date.now();
      toast("📄 Terminal recarregado com novo tema", "ok");
    }, 3500);
  }
}

```

Mudanças complementares:

- `applyWrapperTheme()` agora também atualiza `<meta name="theme-color">` para a barra de status do navegador mobile.
- `loadInitialTheme()` lê primeiro o **cookie** (sem flash) e depois valida com o servidor.
- Indicador visual do tema ativo: `#theme-toggle[data-theme="pesquisai-light"]` fica em amber.

3. 🇧🇷 Seletor de Idioma na UI

HTML adicionado (na topbar):

```
<button class="lang-btn" id="lang-btn" onclick="toggleLangMenu()"
  aria-haspopup="true" aria-expanded="false" title="Idioma / Language">
  <span class="lang-flag" id="lang-flag">🇧🇷 </span>
  <span class="lang-code" id="lang-code">PT</span>
  <span class="lang-chevron"></span>
</button>

<div class="lang-menu" id="lang-menu" role="menu">
  <!-- Preenchido dinamicamente por buildLangMenu() -->
</div>
```

JavaScript (sistema completo):

```
// Detecção de idioma (URL > cookie > navegador > padrão)
function getCurrentLang() {
  // 1. Query param ?lang=xx_XX
  const q1 = new URL(location.href).searchParams.get("lang");
  if (q1 && LANGS[q1]) return q1;
  // 2. Cookie persistido
  const ck = getCookie(LANG_COOKIE);
  if (ck && LANGS[ck]) return ck;
  // 3. navigator.language
  // 4. Padrão "pt_BR"
}

// Aplica idioma em todos os elementos data-i18n
function applyLang(lang) {
  const dict = I18N[lang] || I18N["pt_BR"];
  document.querySelectorAll("[data-i18n]").forEach(el => {
    const key = el.getAttribute("data-i18n");
    if (dict[key]) el.textContent = dict[key];
  });
  document.documentElement.lang = lang.replace("_", "-");
  // Persiste
  setCookie(LANG_COOKIE, lang);
}
```

```

}

function setLang(lang) {
  // Salva no backend (opcional) + recarrega para traduções de toasts
  fetch(BASE + "/api/lang", {
    method: "POST",
    body: JSON.stringify({ lang })
  }).catch(() => {});
  applyLang(lang);
  toast(" Idioma alterado para " + lang, "info");
  setTimeout(() => location.reload(), 700);
}

```

Backend (opcional mas recomendado) – adicionar 2 endpoints no `launch_app.py` :

```

# No BaseHTTPRequestHandler do launch_app.py, adicionar:

def _handle_lang(self, body: dict) -> dict:
    """GET/POST /api/lang – gerencia idioma persistido."""
    lang = body.get("lang", "pt_BR")
    lang = _normalize_lang(lang) # pt_BR, en_US, es_ES, fr_FR
    if lang not in SUPPORTED_LANGUAGES:
        return {"ok": False, "error": f"Idioma '{lang}' não suportado"}
    # Persiste no Drive
    config_path = os.path.join(DRIVE_BACKUP_DIR, "lang.json")
    os.makedirs(DRIVE_BACKUP_DIR, exist_ok=True)
    with open(config_path, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump({"lang": lang, "updated_at": datetime.now().isoformat()}, f)
    return {"ok": True, "lang": lang}

# No do_POST(), adicionar caso "lang":
#   case "lang": self._json(self._handle_lang(body))
# No do_GET(), adicionar:
#   if self.path == "/api/lang":
#       return self._json({"lang": _load_lang()})

```

Traduções inline (incluídas no HTML):

4 dicionários JSON são injetados no `<script>` para tradução client-side instantânea (sem precisar reload para strings visíveis):

Chave	pt_BR	en_US	es_ES	fr_FR
ui.backup	Salvar backup	Save backup	Guardar copia	Sauvegarder
dashboard.title	Dashboard de Saúde	Health Dashboard	Panel de Salud	Tableau de bord
theme.light	Tema claro (UI + terminal)	Light theme (UI + terminal)	Tema claro (UI + terminal)	Thème clair (UI + terminal)
theme.terminal_reloaded	Terminal recarregado com novo tema	Terminal reloaded with new theme	Terminal recargado con nuevo tema	Terminal rechargé avec le nouveau thème
... (40+ chaves)	...	...	...	...

Como Testar

Teste 1 – Responsividade

```
# No navegador desktop:
# 1. Abrir DevTools (F12)
# 2. Modo responsivo (Ctrl+Shift+M)
# 3. Testar em:
#   - iPhone SE (375x667)   → hamburger deve aparecer
#   - iPad (768x1024)      → topbar condensado
#   - Desktop (1920x1080)  → layout original
```

Teste 2 – Tema

```
# 1. Clicar no botão ☰ (sol) na topbar
# 2. Deve aparecer toast: "☰ Tema claro (UI + terminal)"
# 3. Após 3.5s, deve aparecer: "☰ Terminal recarregado com novo tema"
# 4. Verificar que o terminal dentro do iframe MUDOU DE TEMA também
```

Teste 3 – Idioma

```
# 1. Clicar no botão 🇧🇷 PT (com bandeira) na topbar
# 2. Menu dropdown deve abrir com 4 opções:
#   🇧🇷 Português (Brasil)      ☑️
#   🇺🇸 English (United States)
#   🇪🇸 Español (España)
#   🇫🇷 Français (France)
# 3. Selecionar "🇺🇸 English (United States)"
# 4. Página deve recarregar com:
```

```
# - <html lang="en-US">
# - Botões traduzidos: "Save backup", "Restore", "Drive"
# - Modal "Session History" em vez de "Histórico de Sessões"
# 5. Recarregar a página: idioma deve persistir (cookie)
```

Teste 4 – Query param de idioma

```
# Forçar idioma via URL:
http://localhost:8001/?lang=fr_FR
# Deve abrir em francês
```

Compatibilidade

- **Backward compatible** – se JS do hamburger falhar, topbar original ainda funciona
- **API inalterada** – `create_wrapper_html(terminal_url, drive_url)` mantém a mesma assinatura
- **Sem migração de dados** – apenas visual/CSS/JS
- **CSS puro** – sem dependências externas adicionais
- **Tema claro/escuro** – funciona normalmente em todos os breakpoints
- **i18n server-side** – usa o módulo `i18n` do release v0.4.0

Estatísticas do Patch

Métrica	Valor
Arquivos modificados	1 (<code>launch_app.py</code> do GitHub)
Linhas adicionadas	~700
Linhas removidas	0 (substituição aditiva)
Funções JS novas	7 (<code>toggleLangMenu</code> , <code>buildLangMenu</code> , <code>applyLang</code> , <code>setLang</code> , <code>getCurrentLang</code> , <code>setCookie</code> , <code>getCookie</code>)
Média queries	6
Idiomas inline	4 (<code>pt_BR</code> , <code>en_US</code> , <code>es_ES</code> , <code>fr_FR</code>)
Strings traduzidas	40+ chaves
Breaking changes	0

📄 Notas de Migração

1. **Nenhuma mudança de API** – `create_wrapper_html(terminal_url, drive_url)` mantém a mesma assinatura
2. **Sem migração de dados** – apenas visual/CSS/JS
3. **Backward compatible** – se o JavaScript do hamburger falhar, a topbar original ainda funciona
4. **CSS puro** – sem dependências externas adicionais
5. **Tema claro/escuro** – funciona normalmente em todos os breakpoints
6. **Idioma persistido em 3 camadas** – `?lang=xx_XX` (URL) > `cookie` > `navigator.language` > padrão
7. **i18n server-side** – usa o módulo `i18n` do release v0.4.0 (com fallback em `pt_BR`)

📄 Problemas Conhecidos

Problema	Workaround
Terminal demora 3.5s para recarregar após trocar tema	É o tempo de restart do ttyd. Pode ser reduzido para 2s se o backend responder mais rápido
Idioma do conteúdo do terminal (não da UI) é controlado pelo opencode, não pelo i18n	Configurar variável <code>LANG</code> no servidor

📄 Licença

MIT – Copyright (c) 2026 Gustavo Bastos Braga (UFV)

Versão: 0.4.1 **Anterior:** 0.4.0 (International & Mobile) **Tipo:** 📄 Patch corretivo (sem breaking changes)