

Dicionário de Dados: Modelo Físico (PostgreSQL)

Este documento fornece o mapeamento técnico completo do banco de dados da Pizzaria Madre Querida, detalhando metadados, restrições de integridade e a lógica física implementada.

1. Tipos de Dados Customizados (Enums)

Para garantir a integridade dos estados do sistema, utilizamos tipos enumerados nativos do PostgreSQL:

Tipo	Valores Permitidos	Descrição
status_pedido_enum	Recebido, Em Preparo, Aguardando Entrega, Em Rota, Finalizado, Cancelado	Controla o ciclo de vida operacional do pedido.
origem_pedido_enum	WhatsApp, Telefone, Balcão, iFood	Identifica o canal de entrada da venda para fins de BI.

2. Módulo de Identidade e Segurança

Tabela: **pessoas**

Entidade base para o padrão de herança Table-Per-Type (TPT).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
cpf	VARCHAR(14)	PK, NOT NULL	Identificador único nacional. Formato esperado: 000.000.000-00.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do indivíduo.
criado_em	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Registro cronológico de inserção no sistema.

Tabela: **usuarios**

Contas de acesso ao backend/frontend.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_usuario	SERIAL	PK	Identificador autoincremental.
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nome de login único.
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha (armazenado via BCrypt ou similar).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'funcionario'	Papel no sistema (admin ou funcionario).
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Flag de controle de acesso (Soft Delete).
ultima_login	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Registro do último acesso bem-sucedido.

3. Localização e CRM

Tabela: enderecos_pessoa

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_endereco	SERIAL	PK	Identificador único do endereço.
cpf_pessoa	VARCHAR(14)	FK (pessoas.cpf), NOT NULL	Referência à pessoa dona do endereço. ON DELETE CASCADE.
logradouro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da rua, avenida, etc.
numero	VARCHAR(10)	NULLABLE	Número da residência ou S/N.
complemento	VARCHAR(50)	NULLABLE	Apto, bloco, casa de fundos, etc.
bairro	VARCHAR(50)	NULLABLE	Bairro para cálculo de logística.
cidade	VARCHAR(50)	DEFAULT 'São João del Rei'	Cidade de operação principal.
cep	VARCHAR(9)	NULLABLE	Código de Endereçamento Postal.
ponto_referencia	TEXT	NULLABLE	Descrição para auxiliar o motoboy.
e_principal	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica se é o endereço padrão para entregas.

Tabela: clientes

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
cpf_cliente	VARCHAR(14)	PK, FK (pessoas.cpf)	Herança de pessoas. ON DELETE CASCADE.
saldo_pontos	INTEGER	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Saldo acumulado no programa de fidelidade.
ultima_visita	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Data da última compra registrada.

4. Catálogo de Produtos e Precificação

Tabela: produtos

Entidade genérica para itens de venda.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_produto	SERIAL	PK	Identificador único global do produto.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome comercial do item.
disponivel	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Controla visibilidade no PDV (Soft Toggle).
descricao	TEXT	NULLABLE	Detalhamento técnico ou ingredientes.
tipo_produto	VARCHAR(20)	NOT NULL	Discriminador de tipo: Bebida, Pizza, Adicional.
preco_pontos	INTEGER	DEFAULT 0	Valor em pontos necessário para resgate.

Tabela: precificado (Matriz Sabor x Tamanho)

Esta tabela resolve a complexidade de preços dinâmicos por tamanho.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_sabor	INT	CPK, FK (sabores.id_sabor)	Referência ao sabor. ON DELETE CASCADE.
id_tamanho	INT	CPK, FK (tamanhos.id_tamanho)	Referência ao tamanho. ON DELETE CASCADE.
preco_base	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor base do sabor para aquele tamanho específico.

5. Vendas e Operações

Tabela: pedidos

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_pedido	SERIAL	PK	Número do pedido para o cliente.
id_cliente	VARCHAR(14)	FK (clientes.cpf_cliente)	Opcional para vendas balcão/anônimas.
status	status_pedido_enum	DEFAULT 'Recebido'	Estado atual no fluxo de produção.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
origem	origem_pedido_enum	DEFAULT 'WhatsApp'	Canal por onde o pedido foi realizado.
valor_total	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Soma final (Itens + Taxa - Descontos).
taxa_entrega	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Valor cobrado pelo serviço de entrega.
data_hora_criacao	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Timestamp de abertura do pedido.

Tabela: itens_pedido

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_item	SERIAL	PK	Identificador da linha do pedido.
id_pedido	INT	FK (pedidos.id_pedido)	Vinculação ao cabeçalho. ON DELETE CASCADE.
id_produto	INT	FK (produtos.id_produto)	O que está sendo vendido.
quantidade	INTEGER	DEFAULT 1, CHECK > 0	Quantidade de unidades do item.
preco_unitario_vendido	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Snapshot de Preço: Garante que alterações futuras no cardápio não alterem o histórico de vendas.

6. Logística e Gestão de Entregas

Tabela: motoboys

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
cpf_motoboy	VARCHAR(14)	PK, FK (funcionarios.cpf_funcionario)	Herança de funcionários. ON DELETE CASCADE.
placa_veiculo	VARCHAR(10)	NOT NULL	Identificação do veículo para rastreo.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
tipo_vinculo	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Freelancer'	Próprio ou Freelancer.

7. Histórico e Rastreabilidade

Tabela: historico_status_pedido

Essencial para cálculos de Lead Time e auditoria.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_historico	SERIAL	PK	Identificador único do log.
id_pedido	INT	FK (pedidos.id_pedido)	Referência ao pedido auditado. ON DELETE CASCADE.
status	status_pedido_enum	NOT NULL	Status que o pedido atingiu.
data_hora	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Momento exato da transição.
observacao	TEXT	NULLABLE	Motivo de cancelamento ou notas da cozinha.

Documentação detalhada atualizada em 29 de Abril de 2026.