

Saúde Gamificada

Documentação de Endpoints da API (MVP)

Este documento descreve as rotas da API do aplicativo, incluindo método HTTP, descrição funcional, parâmetros de entrada (body, query ou path) e se a rota exige autenticação. Serve como referência para o time de back-end e front-end durante o desenvolvimento do MVP.

1. Autenticação

POST /auth/register

Cadastro de usuário — ■ Não requer autenticação

Cria uma nova conta de usuário no sistema. Ao final, um avatar inicial (nível 1) é criado automaticamente e vinculado ao usuário.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	string	Sim	Nome completo do usuário
email	string	Sim	E-mail único, usado para login
password	string	Sim	Senha (será armazenada com hash)

POST /auth/login

Login — ■ Não requer autenticação

Autentica o usuário com e-mail e senha e retorna um token de acesso (JWT) e um refresh token.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
email	string	Sim	E-mail cadastrado
password	string	Sim	Senha do usuário

POST /auth/logout

Logout — ■ Requer autenticação

Invalida o token/sessão atual do usuário autenticado.

POST /auth/refresh

Renovar token — ■ Não requer autenticação

Gera um novo token de acesso a partir de um refresh token válido, evitando que o usuário precise logar novamente.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
refresh_token	string	Sim	Refresh token emitido no login

2. Usuários

GET /users/me

Perfil do usuário logado — ■ Requer autenticação

Retorna os dados do usuário autenticado (nome, e-mail, xp_total, streak_atual, streak_recorde, data de criação da conta).

PATCH /users/me

Atualizar perfil — ■ Requer autenticação

Atualiza dados cadastrais do usuário. Todos os campos são opcionais — envie apenas o que deseja alterar.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	string	Não	Novo nome
email	string	Não	Novo e-mail
password	string	Não	Nova senha

DELETE /users/me

Excluir conta — ■ Requer autenticação

Remove permanentemente a conta do usuário e os dados associados (check-ins, avatar, medalhas). Recomenda-se confirmação extra no front-end antes de chamar esta rota.

GET /users/me/stats

Estatísticas gerais — ■ Requer autenticação

Retorna um resumo rápido de XP total, streak atual, streak recorde e nível atual do avatar — útil para exibir em telas de perfil ou splash.

3. Avatar

GET /avatar

Estado atual do avatar — ■ Requer autenticação

Retorna o estado atual do avatar do usuário: nível (1 a 5), XP, energia, força e vitalidade — usado para renderizar a tela principal do app.

GET /avatar/history

Histórico de evolução — ■ Requer autenticação

Retorna a linha do tempo de mudanças de nível e atributos do avatar, permitindo montar um gráfico de evolução.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
-----------	------	-------------	-----------

from	date (query)	Não	Data inicial do período (ex: 2026-01-01)
to	date (query)	Não	Data final do período (ex: 2026-03-01)

4. Check-in Diário

POST /checkins

Registrar check-in do dia —  Requer autenticação

Registra as respostas do questionário diário, calcula o score_dia (0–100), atualiza XP, streak e evolui (ou regride) o avatar conforme o resultado. Só é permitido um check-in por dia — uma segunda chamada no mesmo dia deve retornar erro ou atualizar o registro existente, conforme a regra definida.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
sono	enum	Sim	Excelente Boa Regular Ruim
agua	enum	Sim	Meta atingida Quase Não
treino	boolean	Sim	Se treinou ou não no dia
humor	enum	Sim	Muito bom Bom Regular Ruim
alimentacao	enum	Sim	Excelente Boa Regular Ruim
energia	int (1-5)	Não	Nível de energia percebido pelo usuário

GET /checkins/today

Check-in de hoje —  Requer autenticação

Verifica se o usuário já respondeu o questionário do dia atual e retorna os dados, se existirem. Usado para decidir se o app mostra o formulário ou a tela de "já concluído hoje".

GET /checkins

Histórico de check-ins —  Requer autenticação

Lista os check-ins do usuário, com suporte a filtro por período e paginação.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
from	date (query)	Não	Data inicial do filtro
to	date (query)	Não	Data final do filtro
page	int (query)	Não	Número da página (padrão: 1)
limit	int (query)	Não	Itens por página (padrão: 20)

GET /checkins/:id

Detalhe de um check-in — ■ Requer autenticação

Retorna todos os dados de um check-in específico, incluindo score e XP ganho naquele dia.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string (path)	Sim	Identificador do check-in

PATCH /checkins/:id

Editar check-in — ■ Requer autenticação

Permite corrigir as respostas de um check-in já enviado, caso a regra de negócio permita edição (ex: até 24h após o envio). O score e o XP são recalculados.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string (path)	Sim	Identificador do check-in
sono	enum	Não	Novo valor para sono
agua	enum	Não	Novo valor para água
treino	boolean	Não	Novo valor para treino
humor	enum	Não	Novo valor para humor
alimentacao	enum	Não	Novo valor para alimentação

5. Score e Progresso

GET /score/daily

Score do dia — ■ Requer autenticação

Retorna o score do dia atual (0–100) e a classificação correspondente (Excelente, Bom, Regular, Atenção).

GET /score/weekly

Score médio da semana — ■ Requer autenticação

Retorna a média de score dos últimos 7 dias, usada para calcular a evolução de nível do avatar.

GET /score/history

Histórico de scores — ■ Requer autenticação

Retorna a série de scores diários em um período, formatada para alimentar gráficos no app (ex: gráfico de linha dos últimos 30 dias).

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
-----------	------	-------------	-----------

from	date (query)	Não	Data inicial
to	date (query)	Não	Data final

GET /feedback/weekly

Resumo semanal — ■ Requer autenticação

Gera (ou retorna, se já gerado) o resumo semanal automático do usuário, com destaques como dias treinados, evolução do sono, hidratação e score médio.

6. Medalhas e Troféus

GET /badges

Catálogo de medalhas — ■ Requer autenticação

Lista todas as medalhas disponíveis no sistema, com nome, descrição e critério para desbloqueio. Não depende do usuário logado — é um catálogo estático.

GET /badges/me

Medalhas do usuário — ■ Requer autenticação

Lista as medalhas já conquistadas pelo usuário autenticado, com data de conquista.

GET /trophies/me

Troféus do usuário — ■ Requer autenticação

Lista os troféus conquistados pelo usuário (ex: Melhor Semana, Maior Evolução, Primeiro Mês).

7. Organizações

POST /organizations

Criar organização — ■ Requer autenticação

Cria uma nova organização. O usuário autenticado se torna owner automaticamente e um código único (code) é gerado para que outros usuários possam entrar.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	string	Sim	Nome da organização
tipo	enum	Não	empresa academia escola

GET /organizations/:id

Detalhes da organização — ■ Requer autenticação

Retorna nome, tipo, código de convite e dados gerais da organização.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string (path)	Sim	Identificador da organização

PATCH /organizations/:id

Atualizar organização — ■ Requer autenticação

Atualiza nome ou tipo da organização. Permitido apenas para usuários com papel owner ou admin.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string (path)	Sim	Identificador da organização
name	string	Não	Novo nome
tipo	enum	Não	Novo tipo

POST /organizations/join

Entrar em uma organização — ■ Requer autenticação

Adiciona o usuário autenticado como membro de uma organização a partir do código de convite (code).

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	string	Sim	Código único da organização

POST /organizations/:id/leave

Sair da organização — ■ Requer autenticação

Remove o usuário autenticado da lista de membros da organização informada.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string (path)	Sim	Identificador da organização

GET /organizations/:id/members

Listar membros — ■ Requer autenticação

Retorna a lista de membros da organização, incluindo papel (owner, admin, member) e data de entrada.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string (path)	Sim	Identificador da organização
page	int (query)	Não	Número da página (padrão: 1)

limit	int (query)	Não	Itens por página (padrão: 20)
-------	-------------	-----	-------------------------------

DELETE /organizations/:id/members/:userId

Remover membro — ■ Requer autenticação

Remove um membro específico da organização. Permitido apenas para owner ou admin.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string (path)	Sim	Identificador da organização
userId	string (path)	Sim	Identificador do usuário a ser removido

GET /organizations/:id/ranking

Ranking da organização — ■ Requer autenticação

Retorna o ranking dos membros da organização, ordenado por score total ou médio no período informado. Base para as telas de ranking do app.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	string (path)	Sim	Identificador da organização
from	date (query)	Não	Data inicial do período
to	date (query)	Não	Data final do período
orderBy	enum (query)	Não	total media (padrão: total)

8. Assinaturas e Planos

GET /subscriptions/me

Plano atual — ■ Requer autenticação

Retorna o plano atual do usuário (free, premium, corporate ou academia) e seu status (ativo, cancelado, expirado).

POST /subscriptions

Assinar / trocar de plano — ■ Requer autenticação

Cria ou atualiza a assinatura do usuário, fazendo upgrade (ou downgrade) para o plano informado. Normalmente integra com um gateway de pagamento.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
plano	enum	Sim	free premium corporate academia

payment_method_id	string	Não	Referência do método de pagamento, quando aplicável
-------------------	--------	-----	---

POST /subscriptions/cancel

Cancelar assinatura — ■ Requer autenticação

Cancela a assinatura atual do usuário. O plano permanece ativo até o fim do período já pago, depois retorna automaticamente para free.