MONITORIA TI APRESENTA

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA

03

AULA 03 :

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA

ATRIBUIÇÃO/ COMPARAÇÃO



- **Atribuição é feita com apenas um sinal de igualdade**
- **Comparação é feita com dois sinais de igualdade**

COMPARAR TEXTOS



- No caso de textos a comparação deve ser feita com .equals(“texto”)

OPERADORES LOGICOS

Operador	Significado
&&	And
||	Or
!	Not



EXEMPLO:

Operador	Entrada	Saída
&&	True && False	False
||	False || True	True
!	! False	True

CONDICIONAIS



- São comparações que funcionam baseadas em condições
- Caso a primeira condição seja falsa, a próxima é executada

CONDICIONAIS

Conditional.java

```java
public class Conditional {
    public static void main(String[] args) {
        if(/* Condicao a ser atendida */) {
            // Codigo a ser executado
        } else if (/* Um else condicional */) {
            // Codigo a ser executado caso a primeira condicao nao seja atendida
        } else {
            // Ultimo codigo que vai ser executado apenas caso nenhuma condicao seja atendida, esse nao possui uma condicao
        }
    }
}
```

LAÇOS DE REPETIÇÃO

For.java

```java
public class For {
    public static void main() {
        for (int i = 0; i <= valor; i++) {
            //  Bloco de codigo que se repete
        }
    }
}
```

While.java

```java
public class For {
    public static void main() {
        while(/* Condicao para que o codigo rode */) {
            // Bloco de codigo que vai ser executado
        }
    }
}
```

SORTEIO



- **Escolher um numero “aleatório”**
- **Uso de algorítmos ou biblioteca random**

SORTEIO

Random.java

```java
import java.util.Random;
// Importar o construtor do Random

public class Random {
    public static void main(String[] args) {
        // Criar um randomizador
        Random random = new Random();

        // Escolher um numero aleatorio para ser printado
        int numeroSorteado = random.nextInt(10) + 1;
        System.out.println("Número sorteado: " + numeroSorteado);

        // Escolher um elemento de um array para ser sorteado
        String[] participantes = {"Ana", "Bruno", "Carlos", "Diana"};
        int indiceSorteado = random.nextInt(participantes.length);
        System.out.println("Ganhador: " + participantes[indiceSorteado]);
    }
}

```

EXERCÍCIOS:

1- Escreva um programa que leia a idade de uma pessoa e determine se ela já é maior de idade (18 anos ou mais) ou menor de idade.

2-Escreva um programa que calcule a menção final de um aluno (seguindo os padrões ceub) de acordo com sua nota em uma prova. O programa deve ler a nota do aluno e classificar o seu desempenho.

PS: Utilizem apenas nextLine() para scannear as variáveis e façam as conversões necessárias ensinadas na última aula.



PERGUNTAS? COMENTÁRIOS?

Fique à vontade para compartilhar sua opinião.

