



Conectar o RADIUS no router

** O AAA Precisa estar ligado !! o comando para ativar e aaa new-model

** Antes também, a configuração do radius no windows server tem que estar pronta e referenciada para o equipamento que iremos configurar

```
BORT(config)#radius server
*May 10 00:46:24.125: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethe
rnet0/1 (not full duplex), with BOSW Ethernet0/0 (full duplex).
BORT(config)#radius server
*May 10 00:47:24.038: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethe
rnet0/1 (not full duplex), with BOSW Ethernet0/0 (full duplex).
BORT(config)#radius server
*May 10 00:48:18.746: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethe
rnet0/1 (not full duplex), with BOSW Ethernet0/0 (full duplex).
BORT(config)#radius server EQUIPAMENT
BORT(config-radius-server)#
```

- Aqui, eu criei meu group radius server com o nome de equipamento, por padrão para distinguirmos string, passamos o nome todo em maiúsculo

```
address ipv4 <ip do servidor> auth-port 1812 acct-port 1813
```

- Aqui, a porta de autenticação minha sera a 1812 e a porta de account sera a acct-port na porta 1813

```
key 0 <chave de autenticação>
```

```
//no caso minha chave de autenticação criada no WS foi Sh@ngha!2021
```

Agora rodei o authorization console para liberar a console

```
aaa authorization exec default group radius local
```

- Agora iremos usar o aaa para autenticar usando radius

```
aaa authentication login default group radius local
```