Guia oral da apresentação OONCA

Material de preparação do Grupo 6 para explicar os 10 slides à banca do 7º Datathon de Moedas Digitais FGV.

A mensagem central

O projeto propõe uma revisão antes da assinatura de operações on-chain. O OONCA reúne sinais do histórico e regras explícitas para recomendar aprovação, revisão humana ou bloqueio conforme a política configurada. Ele não assina nem envia a transação; o LLM pode explicar evidências, mas não escolhe a recomendação.

A história em 30 segundos

> *“A blockchain mostra que uma transação aconteceu, mas não registra por si só quem a autorizou nem sob qual política. Construímos o OONCA como uma triagem antes da assinatura para organizar evidências e registrar a decisão. Também analisamos padrões de carteiras, estresse de paridade em stablecoins e reversões de mercado, sempre deixando claro o que esses dados permitem e o que ainda não provam.”*

O que lembrar durante a apresentação

Separe observação de conclusão: uma falha de execução não é fraude; um padrão compatível com automação não prova uso de IA; um desvio de preço não identifica um responsável; uma simulação demonstra o fluxo do protótipo, não desempenho validado.

> A explicação do slide 6 está detalhada na página 4. O gráfico dessa página ainda aparece como espaço reservado no Canva; se continuar assim na versão apresentada, explique os números sem apontar para um gráfico inexistente. O slide 5 também indica espaço para um gráfico.

Abrir a apresentação atual no Canva

Slides 1 a 3 | problema e proposta

SLIDE 01

Operações on-chain: quem responde pela decisão?

Ideia principal: Apresentar o tema: responsabilidade em operações que podem ser automatizadas.

Como explicar: O projeto pergunta como uma organização pode entender, antes de enviar uma transação, qual operador ou processo a autorizou, quais regras foram aplicadas e quais evidências sustentaram a recomendação.

> ***Uma forma de dizer:*** *"Nosso foco é a responsabilidade pela decisão antes da assinatura: que contexto foi analisado, quem responde e como isso fica registrado?"*

SLIDE 02

A blockchain registra a transação, mas não quem a autorizou

Ideia principal: O registro on-chain confirma detalhes técnicos da operação, mas não necessariamente a autorização organizacional.

Como explicar: A rede registra itens como endereço de origem e destino, valor, horário, bloco, hash e resultado da execução. A organização pode ter autorizado a operação por meio de uma pessoa ou sistema fora da blockchain; essa justificativa não aparece automaticamente no registro público.

> ***Uma forma de dizer:*** *"O registro prova a execução. Para responsabilizar a decisão, precisamos ligar a transação a um operador, mandato, política e justificativa."*

SLIDE 03

OONCA propõe revisar a operação antes da assinatura

Ideia principal: OONCA é uma camada de triagem e explicação antes de uma assinatura.

Como explicar: O agente reúne histórico e metadados disponíveis, calcula sinais comportamentais e aplica regras determinísticas. A recomendação é APPROVE, REVIEW ou BLOCK. O LLM pode traduzir as evidências em uma explicação, mas a regra calcula a saída. O protótipo não assina nem transmite transações.

> ***Uma forma de dizer:*** *"A IA generativa não decide. OONCA aplica regras explícitas e apresenta motivos para uma pessoa revisar."*

> **Cuide com:** Explique BLOCK como recomendação de política no protótipo, não como interrupção real de uma transação na blockchain.

Slides 4 e 5 | dados e qualidade

SLIDE 04

Nossos dados cobrem carteiras, stablecoins e preços em períodos distintos

Ideia principal: Há fontes diferentes, com unidades e janelas temporais que não devem ser confundidas.

Como explicar: O histórico Ethereum tem 254.973 linhas, 102.149 hashes distintos e 37.241 endereços de origem entre 2016 e 2019. Os metadados cobrem 500 carteiras, foram consultados posteriormente e são parciais. SNAP contém séries diárias para USDT, USDC, DAI, UST e PAX. São conjuntos complementares, não uma única base sincronizada.

> ***Uma forma de dizer:*** *"Usamos cada fonte para uma pergunta diferente: histórico de carteiras, metadados parciais e monitoramento diário de stablecoins."*

Cuide com: A consulta posterior de ENS ou tipo de carteira não prova quem controlava aquele endereço no período histórico. O campo Value do conjunto Ethereum não foi confirmado como USD.

SLIDE 05

Registros e transações são coisas diferentes

Ideia principal: A base pode repetir um hash em várias linhas; falhas registradas não equivalem a fraude.

Como explicar: Para medir número e cadência de transações, contamos cada TxHash uma vez. O valor isError igual a 1 aparece em 6,13% das linhas e indica que a execução falhou, não que houve fraude. A cobertura dos metadados também é incompleta.

> ***Uma forma de dizer:*** *"Antes de interpretar comportamento, corrigimos a unidade de contagem e separamos falha operacional de fraude."*

Cuide com: O Canva ainda mostra "Espaço para gráfico". Antes da banca, preencham esse espaço com o gráfico planejado ou removam o marcador para a página não parecer inacabada.

Transição: depois de mostrar o que os dados dizem e o que não dizem, o slide 6 apresenta um exemplo de sinal comportamental que pode encaminhar uma carteira para revisão.

Slide 6 | o que significa o sinal de automação

O slide não identifica carteiras como bots ou agentes de IA. Ele mostra que algumas carteiras apresentam padrões temporais que justificam uma revisão adicional. O próprio título diz “sinalizam revisão - não provam uso de IA”.

Como ler o gráfico planejado

Cada ponto: uma carteira entre as 30 mais ativas, escolhidas pelo número de TxHash distintos. **Eixo horizontal:** entropia horária normalizada, que mede como as transações se distribuem entre as 24 horas UTC. Valor alto significa atividade mais espalhada ao longo do dia. **Eixo vertical:** porcentagem de intervalos entre transações consecutivas de até 60 segundos. Valor alto significa que muitos envios ocorreram em sequência rápida.

Em palavras simples: o gráfico tenta separar padrões como “muitas transações muito próximas no tempo” e “atividade em muitas horas do dia”. Os limiares ajudam a marcar observações para revisão. Isso não quer dizer que a atividade seja aleatória, fraudulenta ou feita por IA.

O que quer dizer 27 de 30

Entre as 30 carteiras mais ativas, 27 cruzaram pelo menos um limiar demonstrativo usado pelo projeto. No código, os sinais incluem: pelo menos 30% dos intervalos entre transações em até 60 segundos; atividade em pelo menos 20 horas UTC com entropia de 0,88 ou mais; ou pelo menos 50 transações por dia ativo. O gráfico de cadência versus entropia mostra apenas duas dimensões; a regra de volume diário é um terceiro sinal.

Portanto, 27 de 30 **não é** “90% dos endereços são bots”, “90% usam IA” nem “o detector tem 90% de precisão”. É a proporção de carteiras sinalizadas dentro de um grupo selecionado por alta atividade, usando regras exploratórias e sem rótulos confirmados para comparar. Não temos base para calcular precisão, revocação ou falsos positivos.

Uma forma curta de apresentar à banca

> *“Cada ponto representa uma das 30 carteiras mais ativas. Comparamos a proporção de transações separadas por até um minuto com a distribuição da atividade pelas horas do dia. Vinte e sete cruzaram pelo menos um limiar comportamental. Isso serve para priorizar revisão; sem rótulos confirmados, não mede acurácia e não identifica IA.”*

Se perguntarem “por que chamar de automação?”

> *“Chamamos de proxy de automação porque são padrões observáveis compatíveis com execução por scripts, mas também podem surgir em serviços legítimos, contratos ou operadores institucionais. O rótulo descreve a hipótese que queremos revisar, não uma identidade confirmada.”*

Estado visual atual: a página do Canva ainda diz “Espaço reservado para o scatter plot de cadência x entropia”. Se o gráfico não for incluído até a apresentação, não diga “como vemos neste gráfico”; descreva as métricas verbalmente e considere remover o espaço reservado.

Slides 7 e 8 | triagem e stablecoins

SLIDE 07

Triagem pré-assinatura do OONCA

Ideia principal: Os três resultados organizam a decisão e deixam explícitos os motivos da recomendação.

Como explicar: O exemplo aprova um destino recorrente com valor abaixo do percentil 95 histórico; pede revisão para destino novo, valor atípico, proxy comportamental ou pouca informação (cold start); e recomenda bloqueio quando uma regra de teto explícito é violada. São cenários hipotéticos aplicados a históricos reais para demonstrar a lógica.

> ***Uma forma de dizer:*** *"APPROVE significa que nenhuma regra deste protótipo pediu revisão; REVIEW chama uma pessoa; BLOCK indica que uma política explícita foi violada. Nenhum desses rótulos prova fraude."*

Cuide com: Não descreva estes cenários como teste de precisão ou validação de fraude. A pessoa responsável continua sendo quem decide e autoriza a operação real.

SLIDE 08

O SNAP mostra o descolamento de UST durante a crise de 2022

Ideia principal: O monitor observa retrospectivamente o preço e o volume de transferências diárias durante o estresse de paridade.

Como explicar: O limiar exploratório sinalizou 179 dias-token: 177 de UST, um de USDT e um de PAX, com base em desvio intradiário de 2% frente a US$ 1. O gráfico situa o descolamento de UST em maio de 2022 e compara os preços com as transferências no mesmo período.

> ***Uma forma de dizer:*** *"O SNAP ajuda a contextualizar o estresse de paridade. O resultado é retrospectivo e descritivo: não prova fraude ou causalidade, não identifica carteiras e não é preço em tempo real."*

Cuide com: Não diga que as transferências causaram a perda de paridade. O gráfico mostra acontecimentos no mesmo período, sem demonstrar causa.

Slides 9 e 10 | mercado, conclusão e perguntas

SLIDE 09

Reversões de mercado

Ideia principal: A página apresenta uma trilha de análise de mercado baseada em candles diários, separada da triagem OONCA e do monitor SNAP.

Como explicar: A regra procura altas diárias acompanhadas por volume elevado e observa se ocorre uma queda posterior. A demonstração DEMO é sintética. Mesmo quando um padrão de alta e reversão aparece, isso não identifica manipulação ou fraude.

> ***Uma forma de dizer:*** *"Esse monitor destaca padrões de preço e volume que poderiam ser investigados. É uma trilha experimental separada, não uma prova de fraude nem uma validação de desempenho."*

Cuide com: O texto atual do slide fala em modelos de boosting treinados para identificar "possíveis fraudes". Seja mais cauteloso ao explicar: o slide não apresenta métricas de holdout, e padrões de reversão podem ter causas legítimas.

SLIDE 10

O aprendizado

Ideia principal: A contribuição principal é estruturar uma decisão mais explicável e auditável, reconhecendo os limites dos dados.

Como explicar: Os três aprendizados são: triagem antes da assinatura pode organizar evidências; política clara, operador identificado e trilha de auditoria dão contexto; e o próximo passo é ampliar rótulos, testar em dados fora do período usado no desenvolvimento e revisar as regras.

> ***Uma forma de dizer:*** *"Alertas ajudam a decidir onde olhar. Eles não substituem evidências, política clara nem responsabilidade humana."*

Perguntas prováveis da banca

As carteiras sinalizadas são agentes de IA?
Não sabemos. Não há rótulos confirmados que liguem esses endereços a agentes de IA. Medimos apenas padrões observáveis de comportamento.

OONCA impede uma transação?
O protótipo não assina, transmite ou bloqueia nada on-chain. Ele retorna uma recomendação para um fluxo que precisaria ser integrado a uma política institucional e a uma aprovação humana.

Como validariam o sistema?
Com dados rotulados e representativos, métricas de falsos positivos e falsos negativos, teste temporal fora da amostra, revisão dos limiares e vínculo confiável entre operação, operador e política.

> Antes da banca: revisar se os espaços reservados para gráficos dos slides 5 e 6 foram preenchidos ou removidos e avaliar uma redação mais cuidadosa no slide 9.

Baseado no texto da apresentação atual no Canva e nos notebooks do projeto: entregável OONCA, notebook do agente e notebook de análise de mercado.