TENAZ

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Arquitetura de Software — Tenaz

Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota

Arquivo: 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md

Versão: 0.5 · **Data:** 12/11/2026 · **Status:** Em elaboração **Produto:** Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota
Alinhado ao sumário executivo 0.5

Este documento descreve como a Tenaz é construída: stack, contêineres, estrutura do monólito modular, isolamento entre empresas e de acessos externos (prestador, locatário e link de uso único), conexão entre contas (cliente e subcontratada, módulo SRV), repositório, convenções, testes, app offline, telemática, IA, infraestrutura e observabilidade. As decisões estruturais estão registradas como ADRs na seção 15. O alinhamento com o sumário e as pendências abertas estão na seção 16.

Mudanças da versão 0.3 deste documento: escopo externo `prestador` no lugar de `fornecedor`; permissão de liberação `os.encerrar`; rotas definitivas do link de uso único (sumário 3.6); módulo SRV (pacote `servicos`) nos diagramas, nas dependências, nos testes e no app; processo de sincronização entre contas (seção 6.8) e ADR-009; teste automatizado com três contas (seção 9.3).

Mudanças da versão 0.4 deste documento: as funções de contexto e de escopo passam a ser citadas com os nomes do documento dono do assunto, 2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md: esquema `app` em vez de `tenaz`, `app.escopo_atual()` em vez de `tenaz.escopo_tipo()`, e a variável de transação `app.escopo` em vez de `app.escopo_tipo`. A divergência foi encontrada na implementação da fundação técnica (etapa 011) e resolvida em favor do documento 2, conforme a ordem de fontes da verdade de CLAUDE.md, seção 2. Nenhuma decisão de arquitetura mudou: só a grafia dos nomes citados.

Complemento na versão 0.5: os três resíduos daquela troca apontados na seção 16 foram corrigidos — as seções 6.4 e 6.8 passaram a citar `app.empresas_ativas()`, `app.conexao_atual()` e `app.escopo = 'interno'`.

Mudanças da versão 0.5 deste documento: configuração por segmento (sumário 0.5, seção 3.7; etapa 012). Novo ADR-010: núcleo canônico fixo e configuração por blocos de catálogo fechado, regras de condição e efeito avaliadas por evento interno e por rotina diária idempotente na fila River, com registro em `disparo_regra`, campos extras da OS em jsonb validados pela definição (também no app, antes de enfileirar o comando) e pacotes de segmento aplicados por cópia idempotente. Mecânica na nova seção 5.6. Pacotes Go `projetos` (PRJ), `contratos` (CTR) e `configuracao` no mapa de módulos e nas regras de dependência (seções 5.1 e 5.3); eventos citados pelos requisitos novos (seção 5.5); jobs novos na fila (seção 4.3); `campo_extra_os` na lista de tabelas com acesso externo (seção 6.6); repositório (seção 7); fluxos E2E 14 a 17 e verificações novas de isolamento (seções 9.2 e 9.3); cache de configuração, comandos e conflito de campo obrigatório no app offline (seções 10.2, 10.3 e 10.5); entitlements de PRJ e CTR (seção 13.4); alinhamento e pendências novas (seção 16). Fora a linha de versão, a de alinhamento e a frase de abertura da seção 16, nenhum texto das versões anteriores foi reescrito; só acréscimos.

Os nomes de módulos (ADM, ATV, OS...) e de entidades (`empresa`, `ativo`, `ordem_servico`...) seguem o Sumário Executivo. As metas de disponibilidade, recuperação e segurança estão em 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md.

Convenção deste documento: o que aparece marcado como **(proposta)** é decisão de projeto ainda não validada em código ou com custos reais. O que não tem marca é premissa já aceita pelo dono do produto.

Índice

1. Princípios
2. Stack

3. Visão de contexto
4. Visão de contêineres
5. Monólito modular
6. Isolamento entre empresas no código
7. Estrutura do repositório
8. Convenções de código
9. Testes e CI/CD
10. App offline-first
11. Telemática e IoT
12. Inteligência artificial
13. Infraestrutura
14. Observabilidade
15. Decisões de arquitetura (ADRs)
16. Alinhamento com o sumário e pendências

---

1. Princípios

#	Princípio	Consequência prática
1	**Isolamento entre empresas acima de tudo**	Toda tabela de dados de cliente tem `empresa_id`, RLS forçado e filtro explícito no repositório. Um build com vazamento não vai para produção.
2	**Simples antes de distribuído**	Um binário Go, um banco PostgreSQL, uma fila dentro do banco. Um componente novo só entra com um gatilho mensurável (ver ADRs).
3	**O campo não tem sinal**	O app trata a conexão como exceção. Toda ação de campo funciona offline e converge sem perda.
4	**Um contrato, vários clientes**	A API pública, o web, o app e os integradores usam a mesma API REST `/v1`, descrita em OpenAPI 3.1. Não existe API "interna" paralela.
5	**Dados no Brasil**	Dados primários na região São Paulo. Qualquer saída do país é explícita e declarada no DPA. O local da cópia de recuperação de desastre é a pendência P7 (seção 13.5).
6	**Humano no comando da IA**	A IA lê, sugere e rascunha. Só grava depois de confirmação humana.
7	**Publicar o que se mede**	SLOs, RPO, RTO e histórico de incidentes são métricas reais, não texto de marketing.
8	**Acesso externo é exceção estreita**	Prestador, locatário e link de uso único veem só o que lhes foi atribuído, por uma camada de escopo adicional ao RLS por empresa (seção 6.6), com teste automatizado em todo build.
9	**Cada conta guarda a sua cópia**	Contas conectadas (cliente e subcontratada) nunca leem dados uma da outra. Um processo de sincronização com papel de banco próprio copia só os campos permitidos, gravando em cada conta numa transação separada (seção 6.8, ADR-009).

2. Stack

2.1 Backend

Item	Escolha	Observação
Linguagem	Go (versão estável vigente, 1.26 ou superior)	Política: só usar versões com suporte oficial. Atualização em até 60 dias após cada lançamento.
HTTP e contrato	`net/http` padrão + **Huma v2** (proposta)	Huma gera o OpenAPI 3.1 a partir dos tipos Go, valida a entrada contra o schema e responde erros no formato RFC 9457. Alternativa avaliada: `ogen` (spec-first).
Acesso a dados	**sqlc** + **pgx v5**	SQL explícito, tipado na compilação. Sem ORM.
Migrações	**goose** (proposta), arquivos `.sql` versionados	Padrão expandir e contrair (expand/contract) para não derrubar versões antigas durante o deploy.
Jobs e eventos	**River** (fila no PostgreSQL)	Ver ADR-005.
Logs	`log/slog` em JSON	Campos obrigatórios na seção 14.
Telemetria	OpenTelemetry Go SDK	Traces, métricas e correlação com logs.
Testes	`testing` + testify + **testcontainers-go**	Postgres real nos testes de integração.

2.2 Web

Item	Escolha
Base	React 19 + TypeScript (modo `strict`), Vite, SPA
Dados do servidor	TanStack Query + cliente gerado do OpenAPI (`openapi-typescript` + `openapi-fetch`)
Rotas	React Router (proposta)
Formulários	React Hook Form + Zod
Interface	Tailwind CSS + componentes Radix, com os tokens da marca. Detalhes em `7_PADROES_DESIGN.md`.
Internacionalização	i18next (proposta), com `pt-BR` como idioma de origem
Testes	Vitest + Testing Library; Playwright para E2E

2.3 App de campo (MOB)

Item	Escolha
Base	React Native com **Expo** (SDK estável mais recente) + TypeScript

Item	Escolha
Banco local	**SQLite** via `expo-sqlite`, criptografado com SQLCipher (proposta)
Acesso ao SQLite	Drizzle ORM com consultas reativas (proposta)
Credenciais	`expo-secure-store` (Keychain e Keystore)
Recursos nativos	Câmera e QR code, localização sob demanda, notificações push, compressão de foto
Distribuição	EAS Build (lojas) e EAS Update (atualização do JavaScript sem loja, por canal)
Testes	Jest + React Native Testing Library; Maestro para E2E em emulador (proposta)

2.4 Dados e plataforma

Item	Escolha
Banco	PostgreSQL gerenciado (versão 17 ou superior suportada pelo provedor), com RLS forçado
Busca vetorial	Extensão `pgvector` no mesmo banco
Arquivos	Object storage compatível com S3
Cache	Valkey gerenciado (proposta), nunca como fonte de verdade
Contêineres	Docker, imagem mínima (ver 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md)
Nuvem	AWS `sa-east-1` (proposta, ver ADR-006)
IaC	OpenTofu (proposta)

2.5 Contrato único


A API é a única fronteira entre os clientes e o backend.

1. Os tipos de requisição e resposta são structs Go anotadas. O Huma gera `backend/api/openapi.yaml` (OpenAPI 3.1) a cada build.
2. O arquivo gerado é versionado no repositório. O CI falha se o arquivo gerado diferir do versionado (alguém mudou a API sem regenerar).
3. O CI compara o contrato com o da branch principal usando `oasdiff`. Mudança incompatível em `/v1` bloqueia o merge.
4. O pacote `pacotes/api-tipos` gera os tipos TypeScript a partir do arquivo. Web e app importam dali. Um campo renomeado no Go quebra a compilação do TypeScript no mesmo PR.
5. A documentação pública da API é gerada do mesmo arquivo.

---


3. Visão de contexto

Quem usa a Tenaz e com quais sistemas ela conversa.


Técnico e motorista
(app de campo)
Gestor, planejador,
almoxarife, administrador
(web)
Solicitante
(web, app ou QR code)
Integrador do cliente
(API e webhooks)
Prestador: subcontratada,
assistência técnica, oficina
(app e web restritos)
Prestador ocasional
(link de uso único, sem login)
Locatário
(portal web restrito)
Subcontratada com conta própria
Tenaz Serviços (SRV)
(gestor no web, técnicos no app)
Gateway IoT parceiro
(Fase 3: MQTT Sparkplug B)
Tenaz
Gestão de Manutenção e Frota
Cliente da subcontratada
sem conta Tenaz
(recebe o relatório PDF da OS)
Provedor de identidade do cliente
(OIDC, SAML, SCIM)
Telemáticas e montadoras
(Cobli, Geotab, rFMS Volvo/Scania,
Sascar, Omnilink)
Cartão combustível
(Ticket Log e outros)
ERPs
(Sankhya, Protheus, Omie)
Provedor de LLM
(sem treinamento com dados)
E-mail e push
(SES, APNs, FCM)
Página de status
(hospedagem externa)

Sistema externo	Direção	Fase	Observação
Provedor de identidade	Tenaz consulta	MVP (OIDC), Fase 2 (SAML, SCIM)	Google e Microsoft Entra primeiro
Telemáticas e montadoras	Tenaz consulta ou recebe webhook	Fase 2	Modelo canônico de evento (seção 11)
Cartão combustível	Tenaz importa	Fase 2	Arquivo ou API, conforme o fornecedor
ERPs	Bidirecional	Fase 2	Conector por ERP; o ERP é dono dos itens fiscais, das contas a pagar e da **emissão** de NF-e (remessa e retorno a subcontratada, envio para conserto, fatura de locação e de avarias). O cadastro de `fornecedor` com papéis é do módulo TER e é sincronizado com o ERP; a Tenaz só registra número e chave da NF-e emitida
Provedor de LLM	Tenaz chama	Fase 2	Atrás de uma interface interna; troca de provedor sem mudar módulos
E-mail e push	Tenaz envia	MVP	Notificações, alertas de vencimento e envio do link de uso único ao prestador ocasional
Prestadores e locatários	Usam a Tenaz	MVP (prestador e link), Fase 2 (locatário)	Não são sistemas: são pessoas de empresas externas com acesso restrito ao que lhes foi atribuído (seção 6.6)
Subcontratada com conta própria (SRV)	Usa a Tenaz como empresa	MVP	Não é sistema externo: é outra `empresa` da Tenaz, isolada pelo mesmo RLS. Quando o cliente também usa a Tenaz, as duas contas se conectam e a OS trafega pelo sincronizador entre contas (seção 6.8, ADR-009). Seus técnicos usam o mesmo Tenaz Mobile (seção 10.8)
Cliente da subcontratada sem conta Tenaz	Recebe da Tenaz	MVP	Recebe o relatório PDF da OS (`GET /v1/ordens-servico/{id}/relatorio-pdf`), enviado pela subcontratada por e-mail ou baixado e repassado por ela. Não acessa a Tenaz
Gateway IoT parceiro	Envia para a Tenaz	Fase 3	A Tenaz nunca se conecta a CLP ou SCADA do cliente
Página de status	Tenaz publica	MVP	Fora da infraestrutura principal, para continuar no ar durante incidentes

4. Visão de contêineres



Contêiner	Responsabilidade	Escala	Fase
Web SPA	Interface do gestor, planejador, almoxarife, comprador e administrador	Arquivos estáticos na CDN	MVP
Portais do prestador e do locatário	Mesma SPA com layout e menu restritos, carregados conforme o escopo da sessão (seção 6.6). O prestador vê só as OS do seu fornecedor e o almoxarifado em poder dele; o locatário vê só os ativos locados a ele, suas solicitações e OS	Arquivos estáticos na CDN	MVP (prestador), Fase 2 (locatário)
Página do link de uso único	Bundle web separado e mínimo, para celular, sem acesso à sessão da SPA principal; mostra uma única OS e registra a execução (seção 6.7)	Arquivos estáticos na CDN	MVP
App de campo (Tenaz Mobile)	Técnico da empresa, técnico da subcontratada com conta própria (SRV), motorista, solicitante e usuário de prestador; offline; troca de conta para quem atua em mais de uma (seção 10.8)	No dispositivo	MVP
API (`tenaz api`)	REST `/v1` , autenticação, autorização, escopo externo, sincronização do app, recepção de webhooks de terceiros, rotas públicas do link de uso único, gestão de conexões entre contas (`/v1/conexoes-empresa`)	Horizontal, sem estado; mínimo de 2 tarefas em zonas diferentes	MVP
Workers (`tenaz worker`)	Geração de OS preventiva, alertas de vencimento, envio de webhooks (MVP, plano Profissional), notificações push de tarefa nova, envio e expiração de links de uso único, geração do relatório PDF da OS, importação de CSV e NF-e, indexação de documentos para IA, exportação completa da empresa; na Fase 2, prazos de ordem de reparo, verificação de SLA de fornecedor e vencimento de contratos de locação	Horizontal; mínimo de 2 tarefas	MVP

Contêiner	Responsabilidade	Escala	Fase
Sincronizador (`tenaz sincronizador`)	Único componente que grava dados vindos de outra conta: consome a fila `conexao`, lê o evento na conta de origem e aplica na conta de destino, em transações separadas, com o papel de banco `tenaz_sinc` (seção 6.8, ADR-009). Credencial própria, inacessível às tarefas da API e dos workers	Horizontal; mínimo de 2 tarefas; ordem garantida por vínculo	MVP
Ingestão (`tenaz ingestor`)	Conectores de telemática, normalização para o modelo canônico, consumo MQTT na Fase 3	Separado da API para não disputar recursos	Fase 2
PostgreSQL primário	Fonte de verdade, fila de jobs, outbox, vetores	Vertical; réplica para leitura	MVP
Réplica de leitura	Painéis de IND, relatórios, exportações	Uma réplica; mais se o lag ou a carga exigirem	MVP
Cache	Rate limit por chave de API, lista de sessões revogadas, cache de entitlements	Nó pequeno com réplica	MVP (proposta)
Object storage	Arquivos com chave prefixada por `empresa_id`	Gerenciado	MVP
Séries temporais	Dados de sensor de alta frequência	Ver seção 11	Fase 3

4.1 Um binário, quatro modos

O backend compila um único binário estático `tenaz` com subcomandos: `api`, `worker`, `sincronizador`, `ingestor` e `migrate`. Os quatro modos de serviço compartilham código e configuração, mas rodam como serviços separados para escalar e falhar de forma independente. **(proposta)**

Motivos: uma imagem só para construir, assinar e escanear; versões sempre coerentes entre API, workers e sincronizador; custo baixo de memória por tarefa.

O `sincronizador` é um modo separado, e não uma fila a mais dentro do `worker`, por um motivo de segurança: ele é o único que conecta ao banco com o papel `tenaz_sinc`. A credencial desse papel fica num segredo que só a tarefa do sincronizador lê (política IAM própria). Uma falha na API ou nos workers não dá acesso ao papel que atravessa contas, e o papel `tenaz_app` nunca grava em duas empresas no mesmo processo de requisição.

4.2 Uso da réplica de leitura

- Vão para a réplica: painéis de IND, relatórios, exportações e consultas da IA que só leem.
- Ficam no primário: qualquer leitura logo após uma escrita do mesmo usuário, a sincronização do app e toda validação de regra de negócio.
- O contexto de empresa (`app.empresa_id`) funciona igual na réplica, porque é definido dentro da transação de leitura.
- Se o atraso da réplica passar de 30 segundos, as leituras voltam para o primário e um alerta dispara. **(proposta)**

4.3 Fila de jobs

No início, a fila é uma tabela no próprio PostgreSQL, consumida com `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, por meio da biblioteca **River**. O job é inserido **na mesma transação** da mudança de negócio. Se a transação falhar, o job não existe; se ela confirmar, o job existe. Isso elimina a classe de bugs "gravou mas não avisou".

Gatilhos para migrar parte da carga para uma fila dedicada (SQS ou NATS JetStream) estão no ADR-005. A telemetria de alta frequência nunca passa pela fila de jobs evento a evento: ela é agrupada em lotes pelo `ingestor`.

Jobs da configuração por segmento (versão 0.5). Rodam no `tenaz worker`, na mesma fila River, sem componente novo (ADR-010, seção 5.6) **(proposta)**:

Job	Quando	Fase
Avaliação de regras por evento	Assinante do outbox (seção 5.5) para os eventos que correspondem às condições do catálogo	MVP
Rotina diária de regras	Agendada uma vez por dia, um job por empresa ativa (padrão da seção 6.4), depois da rotina de alertas de vencimento	MVP
Aplicação de pacote de segmento	Sob demanda, um job único por empresa, pacote e versão	Fase 2
Medição mensal do contrato com cliente	Abertura no primeiro dia do mês seguinte, um job por empresa com CTR	Fase 2
Prazos de contrato com cliente e de etapa de projeto	Assinantes de `ordem_servico.*` e rotina diária por empresa	Fase 2

Os jobs de regras usam uma fila River própria, `regras` **(proposta)**, para que uma avaliação lenta não atrase webhooks, push e o sincronizador.

---

5. Monólito modular

5.1 Um pacote por módulo

Cada módulo do sumário vira um pacote Go em `backend/internal/modulos/`. Três nomes colidem com identificadores da linguagem (`os`, `int` e `sync`) e viram `ordemservico`, `integracoes` e `mob`, como define o sumário (seção 3.4). Os módulos TER, LOC e SRV usam o nome por extenso, `terceiros`, `locacao` e `servicos`.

Código	Pacote Go	Motivo do nome
ADM	`adm`	
ATV	`atv`	
MED	`med`	
SOL	`sol`	
OS	`ordemservico`	`os` colide com o pacote `os` da biblioteca padrão

Código	Pacote Go	Motivo do nome
PRE	`pre`	
CHK	`chk`	
EST	`est`	Inclui almoxarifados `proprio`, `em_terceiro` e `quarentena`, peças serializadas, remessa e retorno a terceiro e ordem de reparo
TER	`terceiros`	Nome por extenso, como no sumário. Dono de `fornecedor`, `servico_fornecedor`, `contrato_prestacao`, `avaliacao_fornecedor`, `orcamento_fornecedor` e `link_execucao`
LOC	`locacao`	Nome por extenso, como no sumário. Dono de `locatario`, `contrato_locacao`, `item_contrato_locacao`, `responsabilidade_locacao` e `vistoria_locacao`
SRV	`servicos`	Nome por extenso, como no sumário. Dono de `cliente_servico`, `especialidade_tecnico`, `pessoa_especialidade`, `vinculo_os` e da lógica de `plataforma.conexao_empresa`. Contém o código de aplicação de mensagens que o sincronizador executa (seção 6.8). Reaproveita OS, apontamento, ativos e app; não duplica nenhuma dessas entidades
FRO	`fro`	
CON	`con`	
IND	`ind`	
INT	`integracoes`	`int` é tipo predeclarado do Go
IA	`ia`	
MOB	`mob`	Contém a sincronização do app (o nome `sync` colidiria com a biblioteca padrão)
PRJ	`projetos`	Nome por extenso, como no sumário (seção 3.4). Fase 2. Dono de `modelo_projeto`, `modelo_etapa_projeto`, `projeto` e `etapa_projeto`. Não executa trabalho: organiza OS `implantacao` pelos contratos internos de `ordemservico`
CTR	`contratos`	Nome por extenso, como no sumário (seção 3.4). Fase 2. Dono de `contrato_cliente`, `item_contrato_cliente`, `faixa_desconto_contrato` e `medicao_contrato`. Os contratos de prestação e de locação continuam em `terceiros` e `locacao`
(ADM)	`configuracao`	Sem código de módulo próprio: é o pacote das regras configuráveis e dos pacotes de segmento, que o sumário põe no escopo de ADM (seções 2 e 3.4). Separado de `adm` para não criar ciclo, porque depende de ATV, CON, SOL e OS, que dependem de ADM. Dono de `regra_automacao`, `disparo_regra`, `pacote_segmento` e `aplicacao_pacote`. **Não** é dono de `campo_extra_os`: a definição do campo extra é de OS (RF-OS-021), que valida os valores na própria transação (seção 5.6)

Código transversal fica em `backend/internal/plataforma/`: banco e transação, contexto de empresa e de escopo externo (seção 6.6), autenticação, autorização, entitlements, outbox e eventos, auditoria, armazenamento de arquivos, erros, observabilidade e configuração. A plataforma não importa nenhum módulo.

5.2 Camadas dentro de um módulo


```
backend/internal/modulos/ordemservico/
├── ordemservico.go        # API pública do módulo: interface Servico, DTOs exportados
├── eventos.go             # Eventos que o módulo publica (tipos e payloads)
└── internal/
    ├── dominio/           # Entidades, máquina de estados da OS, regras. Sem IO.
    ├── app/               # Casos de uso: orquestram domínio, repositório, outbox e outros
módulos
    ├── repo/
    │   ├── consultas.sql  # Consultas sqlc do módulo
    │   └── gerado/        # Código gerado pelo sqlc (não editar)
    ├── http/              # Handlers Huma: mapeiam requisição para caso de uso
    └── jobs/              # Workers River do módulo
```

O diretório `internal/` dentro do módulo é imposto pelo compilador Go: nenhum outro módulo consegue importar `ordemservico/internal/...`. O único ponto de entrada é o pacote raiz `ordemservico`.

Camada	Pode importar	Não pode importar
`dominio`	Biblioteca padrão, tipos da plataforma (IDs, erros, dinheiro, tempo)	Banco, HTTP, outros módulos
`app`	`dominio`, `repo`, plataforma, **API pública** de outros módulos	`internal/` de outros módulos
`repo`	Código gerado do sqlc, plataforma/db	`app`, `http`
`http`	`app`, plataforma/http	`repo` diretamente
`jobs`	`app`, plataforma/fila	`repo` diretamente

5.3 Regras de dependência entre módulos

As setas indicam "chama a API pública de". Ciclos são proibidos. Quando dois módulos precisam reagir um ao outro, um deles chama e o outro escuta um evento.



Dependências dos módulos novos e o motivo de cada uma:

De → para	Motivo	Exemplo de chamada
TER → ADM	Usuário de perfil `prestador` fica ligado ao `fornecedor` (`usuario.fornecedor_id`)	`adm.Servico.UsuariosDoFornecedor`
TER → ATV	O catálogo de serviços (`servico_fornecedor`) indica classes de ativo e marcas atendidas	`atv.Servico.ValidarClasses`
OS → TER	**Executor da OS:** com `executor_tipo = fornecedor` , a OS valida o `fornecedor_id` , o serviço do catálogo e, na Fase 2, o contrato de prestação e o SLA aplicável; também cria e consome o link de uso único	`terceiros.Servico.ValidarExecutor` , `terceiros.Servico.CriarLinkExecucao` , `terceiros.Servico.ConsumirLink`
EST → TER	**Estoque em terceiro e reparo:** almoxarifado `em_terceiro` exige `fornecedor_id` de papel `subcontratada` ; ordem de reparo exige fornecedor e registra o orçamento em `orcamento_fornecedor`	`terceiros.Servico.ValidarPapel` , `terceiros.Servico.RegistrarOrcamento`

De → para	Motivo	Exemplo de chamada
OS → EST	Já existia; passa a incluir baixa no almoxarifado `em_terceiro` do executor e envio de peça defeituosa removida para `quarentena`	`est.Servico.BaixarConsumo`, `est.Servico.ReceberDefeituosa`
OS → LOC	**Responsável pelo custo:** ao criar a OS de um ativo com contrato de locação vigente, a OS pede à matriz `responsabilidade_locacao` o `responsavel_custo` padrão para o tipo de serviço; o usuário pode alterar com justificativa	`locacao.Servico.ResponsavelCustoPadrao(ativo, tipo, data)`
LOC → ATV	Itens do contrato são ativos; ativo `cedido` em locação passa a ter o local de uso como localização; ativo `tomado` tem `propriedade = de_terceiro`	`atv.Servico.DefinirLocalUso`
LOC → MED	A vistoria de entrega e de devolução registra leituras de medidor; franquia de horas ou km usa as leituras	`med.Servico.RegistrarLeitura`
LOC → TER	Contrato `tomado` exige fornecedor com papel `locador`; o SLA de substituição do locador vem do cadastro dele	`terceiros.Servico.ValidarPapel`
LOC → CHK	O checklist da vistoria usa um `checklist_modelo`	`chk.Servico.ModeloDeVistoria`
SRV → ADM	**Técnicos da subcontratada:** técnico é `pessoa` + `usuario` com perfil `tecnico`; SRV liga especialidades (`pessoa_especialidade`) e consulta técnicos ativos para distribuir OS	`adm.Servico.PessoasComPerfil`, `adm.Servico.ValidarPessoa`
SRV → ATV	**Equipamentos de clientes:** cria e atualiza `ativo` com `propriedade = de_cliente` e `cliente_servico_id`; na conexão, grava a cópia sincronizada com `conexao_empresa_id` e `ativo_remoto_id` e marca como somente leitura os campos de cadastro que pertencem ao cliente	`atv.Servico.CriarAtivoDeCliente`, `atv.Servico.AplicarCadastroRemoto`
SRV → TER	**Conexão do lado do cliente:** o convite parte de um `fornecedor` com papel `subcontratada` ou `assistencia_tecnica`; do lado da subcontratada, os itens `servico_os` referenciam o catálogo `servico_fornecedor` da própria conta	`terceiros.Servico.ValidarPapel`, `terceiros.Servico.ServicoDoCatalogo`

De → para	Motivo	Exemplo de chamada
SRV → OS	**OS vinculada:** cria a OS correspondente na outra conta (na subcontratada, a partir da OS atribuída ao fornecedor conectado; no cliente, `aberta` com `origem = prestador`) e aplica andamento, apontamentos, componentes, fotos, conclusão, liberação e recusa recebidos pela conexão, sempre pelos casos de uso comuns da OS	`ordemservico.Servico.CriarVinculada`, `ordemservico.Servico.AplicarExecucaoRemota`, `ordemservico.Servico.AplicarLiberacaoRemota`

Dependências novas da versão 0.5 (configuração por segmento, PRJ e CTR), todas **(proposta)**; os nomes das funções são exemplos:

De → para	Motivo	Exemplo de chamada
PRJ → OS	**OS de implantação da etapa:** cria OS `implantacao` com `origem = projeto` e a etapa de origem, pelos contratos internos da OS (a OS guarda a etapa como referência, sem importar `projetos`); consulta a situação das OS da etapa para concluí-la (RF-PRJ-003, RF-PRJ-004)	`ordemservico.Servico.CriarImplantacao`, `ordemservico.Servico.SituacaoDasOS`
PRJ → ATV	Ativos do projeto, normalmente `em_implantacao`; a conclusão do projeto executa `colocar_em_operacao` (RF-PRJ-007, RF-ATV-013)	`atv.Servico.ColocarEmOperacao`
PRJ → TER	Executor `fornecedor` da etapa e valor da etapa vindo do contrato de prestação (RF-PRJ-006)	`terceiros.Servico.ValidarExecutor`, `terceiros.Servico.ValorDoContrato`
PRJ → CON	Documentos exigidos por etapa (tipo de documento e documento registrado no ativo depois do início da etapa) e assinatura do termo de entrega	`con.Servico.DocumentoRegistradoDesde`, `con.Servico.Assinar`
PRJ → CTR	Projeto ligado a um contrato com cliente; na conclusão, inclui os ativos como itens cobertos a partir da entrada em operação, na mesma transação (RF-PRJ-007, RF-CTR-002)	`contratos.Servico.ValidarContrato`, `contratos.Servico.IncluirItens`
PRJ → SRV	Cliente atendido do projeto (opcional), só leitura do cadastro (regra 9)	`servicos.Servico.ClienteAtendido`
CTR → ATV	Itens cobertos: propriedade, fase de ciclo de vida, `data_entrada_operacao` e status do ativo (RF-CTR-002)	`atv.Servico.ValidarItemCoberto`

De → para	Motivo	Exemplo de chamada
CTR → OS	**Lê as paradas da OS:** registros de parada e `causa_externa` das OS dos itens, por período, para a medição e o painel (RF-CTR-003, RF-CTR-004). CTR não grava na OS: a aprovação da exclusão fica na medição	`ordemservico.Servico.ParadasDoAtivo(ativo, periodo)`
CTR → SRV	Cliente atendido do contrato, só leitura do cadastro (regra 9)	`servicos.Servico.ClienteAtendido`
INT → PRJ	Criação de projetos em lote por planilha (RF-PRJ-002, RF-INT-003)	`projetos.Servico.CriarEmLote`
`configuracao` → ATV	Filtro das regras por classe, unidade e criticidade; o pacote cria classes de ativo com campos extras e medidores	`atv.Servico.AtivosDoFiltro`, `atv.Servico.GarantirClasse`
`configuracao` → MED	Condição `leitura_fora_faixa`	`med.Servico.Leitura`
`configuracao` → CON	Condições `documento_vencido`, `documento_a_vencer` e, na Fase 2, `capacitacao_vencida`; efeitos `bloquear_ativo`, `bloquear_ativo_ate_documento` e, na Fase 2, `impedir_atribuicao` (CON é dono de `bloqueio_ativo` e das capacitações); o pacote cria tipos de documento	`con.Servico.DocumentosVencidos`, `con.Servico.BloquearAtivo`, `con.Servico.GarantirTipoDocumento`
`configuracao` → SOL	Efeito `abrir_solicitacao`, com origem `regra`	`sol.Servico.Abrir`
`configuracao` → CHK	Condição `item_checklist_reprovado`; o pacote cria modelos de checklist	`chk.Servico.ItemReprovado`, `chk.Servico.GarantirModelo`
`configuracao` → PRE	O pacote cria procedimentos e planos padrão	`pre.Servico.GarantirProcedimento`, `pre.Servico.GarantirPlanoPadrao`
`configuracao` → OS	Condição `os_concluida_com_campo` (valor do campo extra `sim_nao`); o pacote cria `campo_extra_os` e códigos de falha sugeridos	`ordemservico.Servico.ValorCampoExtra`, `ordemservico.Servico.GarantirCampoExtra`
`configuracao` → PRJ	Condição `etapa_projeto_atrasada` (Fase 2); o pacote cria modelos de projeto	`projetos.Servico.EtapasAtrasadas`, `projetos.Servico.GarantirModelo`
`configuracao` → ADM	Destinatários do efeito `notificar` (usuários por perfil e unidade)	`adm.Servico.UsuariosComPerfil`

Reações que **não** são chamada direta, para não criar ciclo:

- Avaria na vistoria de devolução: LOC publica `vistoria_locacao.registrada` com as avarias; OS escuta e cria a OS corretiva com `responsavel_custo = locatario`.

- SLA de fornecedor (Fase 2): TER escuta `ordem_servico.*` (reconhecimento, início, conclusão) e publica `fornecedor.sla_violado` quando o prazo do contrato estoura.
- Retorno de ordem de reparo: EST publica `ordem_reparo.retornada`; quem precisar (IND, webhooks) escuta.
- OS vinculada: SRV escuta `ordem_servico.*`, `apontamento.*` e `anexo.*` (atribuição a fornecedor conectado, início, pausa, conclusão, liberação, recusa, cancelamento) e, se a OS tiver `vinculo_os` com conexão `ativa`, enfileira a mensagem para o sincronizador (seção 6.8). OS não importa `servicos`: quem chama é sempre SRV → OS.
- Conexão: SRV publica `conexao_empresa.ativada` e `conexao_empresa.encerrada`; TER escuta para mostrar o estado da conexão no cadastro do fornecedor; IND e webhooks escutam `vinculo_os.sincronizado` e `vinculo_os.erro`.
- Entrada em operação (versão 0.5): ATV publica `ativo.colocado_em_operacao`; PRE escuta e ativa os planos a partir de `data_entrada_operacao`. ATV não importa `pre` (PRE → OS → ATV fecharia ciclo).
- Andamento da etapa de projeto (Fase 2): PRJ escuta `ordem_servico.*` das OS com `origem = projeto` (início, encerramento, cancelamento) para passar a etapa a `em_andamento` e conferir a conclusão. OS não importa `projetos`.
- Prazos do contrato com cliente (Fase 2): CTR escuta `ordem_servico.*` das OS dos itens cobertos e publica `contrato_cliente.sla_violado` quando o prazo de atendimento ou de solução estoura, como TER faz com o SLA de fornecedor. OS não importa `contratos`.
- Regras configuráveis: `configuracao` escuta os eventos que correspondem às condições do catálogo (`ordem_servico.concluida`, `checklist_execucao.item_reprovado`, `leitura_medidor.registrada`, `documento_vencimento.vencendo`) e aplica o efeito pela API pública do módulo dono do dado (seção 5.6). Nenhum módulo importa `configuracao`.

Regras:

1. Um módulo só chama outro pela interface exportada no pacote raiz (`ordemservico.Servico`).
2. Um módulo nunca lê ou grava tabelas de outro módulo. Cada tabela tem um módulo dono, registrado em `2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md`.
3. Exceção controlada: IND lê de visões e visões materializadas de leitura (prefixo `vw_`) que juntam dados de vários módulos. Essas visões são somente leitura e têm o mesmo RLS das tabelas de origem.
4. INT, IA e MOB são "módulos de borda": dependem de muitos, e ninguém depende deles.
5. As regras são verificadas no CI pelo linter `depguard` (no `golangci-lint`) com a lista de importações permitidas por módulo. **(proposta)**
6. Escutar um evento não cria dependência de importação: os tipos de payload ficam em `plataforma/eventos/contratos` e o `eventos.go` de cada módulo só os reexporta. Assim TER pode escutar `ordem_servico.*` sem importar `ordemservico`, embora OS chame TER. **(proposta)**
7. Nenhum módulo de domínio chama SRV. SRV fica acima de OS, ATV, TER e ADM e reage a eles por eventos. Assim, uma empresa sem o módulo SRV e sem conexões não executa nenhum código de `servicos` no caminho das suas requisições.
8. Só o pacote `servicos` (código de aplicação de mensagens) roda dentro do sincronizador com o papel `tenaz_sinc`, e só chama as funções de OS e ATV marcadas como "remotas" (`AplicarExecucaoRemota`, `AplicarCadastroRemoto`...), que aceitam apenas os campos da lista fechada (seção 6.8). O `depguard` impede que outros pacotes importem o cliente de banco do sincronizador.

9. **Exceção estreita à regra 7 (versão 0.5).** O sumário (seção 3.1) faz `cliente_servico` existir nas contas com SRV e nas contas com CTR. Enquanto o dono da tabela continuar sendo SRV (pendência na seção 16), CTR e PRJ podem chamar de `servicos` **só** a leitura e o cadastro de `cliente_servico` (`servicos.Servico.ClienteAtendido`), que não toca conexão, vínculo nem sincronizador. O `depguard` restringe essa importação a esse arquivo de API. **(proposta)**
10. `configuracao` **é pacote de borda**, como INT, IA e MOB (regra 4): depende de ATV, MED, SOL, CHK, PRE, CON, OS, PRJ e ADM, e ninguém depende dele. Reage por eventos e grava sempre pela API pública do módulo dono do dado; nunca grava em tabela de outro módulo (regra 2). **(proposta)**
11. **Verificação sem importação.** Quando um módulo de baixo precisa confirmar uma condição de um módulo de cima antes de uma ação síncrona, ele declara uma interface no seu pacote raiz e o módulo de cima a implementa; a ligação é feita em `cmd/tenaz`, na inicialização. Primeiro caso: `colocar_em_operacao` (RF-ATV-013) exige que não haja OS `implantacao` não encerrada e que os documentos críticos da classe estejam válidos. ATV declara `atv.VerificadorEntradaOperacao`; OS e CON o implementam. As importações continuam OS → ATV e CON → ATV, a chamada roda na mesma transação e o grafo continua sem ciclo. **(proposta, validar em código)**

5.4 Como um módulo chama outro

Chamada síncrona, no mesmo processo e **na mesma transação**:


- A transação de banco, já com o contexto de empresa definido, viaja no `context.Context`.
- O repositório de qualquer módulo obtém a transação do contexto. Ele nunca abre conexão própria.
- Se o caso de uso de OS chama `est.Servico.ReservarItens(ctx, ...)` e a OS falha depois, a reserva é desfeita no mesmo rollback.

Exemplo de fluxo: técnico conclui uma OS de máquina NR-12.

1. `ordemservico/app` carrega a OS e valida a transição `em_execucao → concluida` no domínio.
2. Chama `con.Servico.ValidarRegistroNR12(ctx, os)` para conferir os sete campos do item 12.11.2.
3. Chama `est.Servico.BaixarConsumo(ctx, itens)`.
4. Grava a OS e publica o evento `ordem_servico.concluida` no outbox.
5. Confirma a transação. Tudo ou nada.

5.5 Eventos internos e outbox transacional

Usado quando a reação pode ser assíncrona ou quando a chamada direta criaria ciclo.



Item	Definição **(proposta)**
Tabela	`evento_dominio` (append-only): `empresa_id`, `id` (UUIDv7), `tipo`, `agregado`, `agregado_id`, `versao_schema`, `payload` (jsonb), `ocorrido_em`, `usuario_id`, `origem`
Nome do evento	`<entidade>.<fato_no_particípio>`, com o nome completo da entidade (sumário, seção 3.4): `ordem_servico.concluida`, `ordem_servico.encerrada`, `leitura_medidor.registrada`, `plano_manutencao.vencido`, `checklist_execucao.item_reprovado`, `documento_vencimento.vencendo`, `solicitacao.aprovada`. Novos na versão 0.3: `ordem_reparo.enviada`, `ordem_reparo.retornada`, `movimentacao_estoque.registrada`, `contrato_locacao.ativado`, `contrato_locacao.encerrado`, `vistoria_locacao.registrada`, `fornecedor.sla_violado`. Novos na versão 0.4 (SRV): `conexao_empresa.ativada`, `conexao_empresa.encerrada`, `vinculo_os.sincronizado`, `vinculo_os.erro`
Entrega	Pelo menos uma vez. Todo assinante é idempotente: grava `evento_processado(empresa_id, evento_id, assinante)` com chave única na mesma transação do efeito
Ordem	Garantida por agregado (mesmo `agregado_id`), não global
Contexto de empresa	O job carrega `empresa_id`; o worker abre transação com esse contexto antes de qualquer leitura
Webhooks públicos	São um assinante. Entram no **MVP**, no plano Profissional (entitlement `webhooks`). Reusam o nome do evento interno quando ele é estável e público; o payload público é versionado à parte. Eventos de um escopo externo (prestador, locatário) nunca são entregues a destinos do prestador ou do locatário: webhooks são só da empresa
Retenção	90 dias na tabela quente; depois, arquivado no object storage

Exemplos de uso: `checklist_execucao.item_reprovado` → SOL cria solicitação; `ordem_servico.encerrada` → IND atualiza custos consolidados (separados por `responsavel_custo`) e INT dispara webhook; `leitura_medidor.registrada` → PRE reavalia gatilhos por medidor; `vistoria_locacao.registrada` com avaria → OS cria corretiva com custo do locatário; `contrato_locacao.encerrado` → IND fecha o relatório de cobrança de avarias e horas excedentes e INT dispara webhook (a volta do ativo cedido à localização de origem é

chamada direta LOC → ATV, na mesma transação do encerramento); `ordem_servico.concluida` numa OS com `vinculo_os` → SRV enfileira a mensagem de conclusão para a conta do cliente; `vinculo_os.erro` → notificação ao gestor das duas contas.

Os eventos de uma conta nunca são entregues a assinantes de outra conta. O que atravessa contas não é o evento, e sim uma **mensagem de conexão** montada pelo sincronizador só com os campos permitidos (seção 6.8).

Eventos citados pelos requisitos da versão 0.5 (nomes de 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md; a lista pública de webhooks é de `3_ESPECIFICACAO_APIS.md`): `ativo.colocado_em_operacao` (RF-ATV-013); na Fase 2, `projeto.iniciado`, `projeto.concluido`, `projeto.cancelado` (RF-PRJ-002), `contrato_cliente.ativado`, `contrato_cliente.encerrado`, `contrato_cliente.sla_violado` (RF-CTR-001) e `medicao_contrato.fechada` (RF-CTR-004). O disparo de uma regra não é evento novo: fica em `disparo_regra`, e o efeito publica os eventos do módulo dono (por exemplo, a mudança de status do ativo bloqueado). Eventos gerados por efeito de regra levam `origem = regra` (seção 5.6).

5.6 Configuração por segmento

Sumário, seção 3.7; requisitos RF-ADM-016, RF-ADM-017, RF-ATV-013 e RF-OS-021 em 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md. Decisão e alternativas no ADR-010. A empresa configura **blocos que o código já conhece**; não cria estados, telas, fluxos nem colunas.

Núcleo canônico (não configurável).

Item	Onde vive	Por que é fixo
Estados (OS, solicitação, projeto, etapa, contratos, medição, conexão)	Domínio Go e `pacotes/dominio`, com casos JSON compartilhados (seção 7)	O app offline resolve conflitos por estado (seção 10.5) e a conexão entre contas define dono por estado (seção 6.8)
Fórmulas dos indicadores	IND, sobre as visões `vw_` (regra 3 da seção 5.3)	Indicadores comparáveis entre empresas e entre segmentos. A exclusão da OS `implantacao` e do ativo `em_implantacao` é regra fixa da visão, não configuração. A disponibilidade contratual de CTR é cálculo próprio de `contratos` e não altera a disponibilidade técnica de IND
Regras do app offline	Seções 10.3 a 10.5	Uma regra configurável não roda no aparelho
Isolamento	Seção 6	Nenhum bloco cria tabela, política ou escopo
Campos da conexão entre contas	`campos_conexao.yaml` (seção 6.8)	Campos extras nunca entram na lista no lançamento (sumário 3.6)

Blocos configuráveis e dono de cada um.

Bloco	Pacote dono	Onde fica	Fase
Classes de ativo	`atv`	Tabelas da empresa (já existiam)	MVP
Campos extras da OS	`ordemservico`	Definição em `campo_extra_os`; valores em `ordem_servico.campos_extras` (jsonb)	MVP
Tipos de documento	`con`	`tipo_documento` (já existia)	MVP


Bloco	Pacote dono	Onde fica	Fase
Regras de condição e efeito	`configuracao`	`regra_automacao` e `disparo_regra`	MVP
Fase de ciclo de vida	`atv`	`ativo.fase_ciclo_vida` e `data_entrada_operacao`	MVP
Modelos de projeto	`projetos`	`modelo_projeto` e `modelo_etapa_projeto`	Fase 2
Contratos com clientes	`contratos`	`contrato_cliente`, `item_contrato_cliente` e `faixa_desconto_contrato`	Fase 2
Pacotes de segmento	`configuracao`	`pacote_segmento` (catálogo global) e `aplicacao_pacote` (por empresa)	Fase 2

Toda tabela de configuração da empresa tem `empresa_id`, RLS forçado e a política `escopo_externo` padrão (só `interno`); a única que entra na lista de acesso externo é `campo_extra_os` (seção 6.6). `pacote_segmento` é a única tabela global nova.

Catálogos fechados no código (proposta).

- Cada condição e cada efeito é um tipo Go do pacote `configuracao` que implementa a interface `Condicao` (código, validação dos parâmetros, busca de candidatos) ou `Efeito` (código, validação dos parâmetros, aplicação). O registro é uma lista fixa, compilada no binário: não há plugin, carga dinâmica, expressão nem script.
- No banco, `regra_automacao.condicao` e `regra_automacao.efeito` só aceitam os códigos do catálogo (restrição `CHECK` ou tipo enumerado, a decidir no documento 2). Código novo exige migração, requisito em 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md e teste no mesmo PR (risco R7).
- Os parâmetros da condição e do efeito ficam em jsonb e são decodificados no struct do tipo, com rejeição de campo desconhecido.
- A matriz de combinações permitidas (RF-ADM-016) é uma tabela no código. O CI falha se uma combinação permitida não tiver caso de teste.
- Os códigos da Fase 2 (`capacitacao_vencida`, `etapa_projeto_atrasada`, `impedir_atribuicao`) só entram no catálogo quando o requisito for implementado.

Avaliação das regras.



- **Por evento.** Para as condições ligadas a um fato (`os_concluida_com_campo`, `item_checklist_reprovado`, `leitura_fora_faixa`), o assinante de `configuracao` avalia a regra no job do outbox, logo depois do fato. O registro em `disparo_regra` e o efeito vão na **mesma transação**: ou os dois existem, ou nenhum.
- **Rotina diária idempotente.** Segue o padrão da seção 6.4 (um job por empresa ativa, cada um em `NaEmpresa`, sem `BYPASSRLS`). Avalia as condições de tempo (`documento_vencido`, `documento_a_vencer` e, na Fase 2, `capacitacao_vencida` e `etapa_projeto_atrasada`) e repassa as condições de fato, para recuperar uma avaliação perdida ou que falhou. Roda depois da rotina de alertas de vencimento e termina no mesmo prazo (RNF-009).
- **Idempotência pela chave do fato.** `disparo_regra` tem chave única `(empresa_id, regra_automacao_id, chave_fato)`. A chave identifica o fato, não o dia: documento (`documento_vencimento_id` e validade), OS (`ordem_servico_id`), item de checklist (`checklist_execucao_id` e item), leitura (`leitura_medidor_id`), capacitação (`capacitacao_id` e validade), etapa (`etapa_projeto_id` e data prevista). Um documento renovado que vence de novo dispara de novo; o mesmo vencimento, nunca. **(proposta; colunas finais no documento 2)**
- **Efeito pelo dono do dado.** `bloquear_ativo` e `bloquear_ativo_ate_documento` chamam CON, dono de `bloqueio_ativo` (`origem = regra`); `abrir_solicitacao` chama SOL (origem `regra`); `notificar` usa o mesmo caminho de envio dos alertas de vencimento. Em `bloquear_ativo_ate_documento`, o bloqueio guarda o tipo de documento exigido e a data do fato; quem levanta o bloqueio é o próprio CON, no caso de uso que registra o documento, sem nova avaliação de regra.
- **Sem cascata.** Os eventos gerados por um efeito levam `origem = regra`, e o assinante de `configuracao` os ignora. Uma regra nunca dispara outra. O teste da matriz de combinações confere isso para cada condição nova.
- **Simular sem gravar.** A simulação (RF-ADM-016) usa a mesma busca de candidatos, numa transação somente leitura na réplica (seção 4.2), sem `disparo_regra` e sem efeito.
- **Inativar.** Inativar a regra não levanta bloqueios; a lista dos bloqueios ainda ativos vem de `disparo_regra` ligado a `bloqueio_ativo` com `origem = regra`.
- **Auditoria.** Todo efeito grava `evento_auditoria` com `origem = regra` e o ID da regra **(proposta)**. Os jobs rodam no escopo `interno`.
- **Conexão entre contas.** A regra é avaliada só na conta onde o evento aconteceu, e o efeito grava só nessa conta. Um evento aplicado pelo sincronizador (`origem = conexao`) é avaliado normalmente na conta de destino, mas os campos extras não trafegam: no lançamento, `os_concluida_com_campo` não dispara na conta do cliente para a OS executada por uma subcontratada conectada (pendência na seção 16).

Campos extras da OS.

- A definição (`campo_extra_os`) é de OS; os valores ficam em `ordem_servico.campos_extras`, um objeto jsonb indexado pela chave da definição. Nenhuma empresa ganha coluna própria.
- A validação é **uma função** do domínio da OS em Go e a mesma função em `pacotes/dominio` (TypeScript), com os mesmos casos JSON em `backend/testes/casos/` (seção 7): chave conhecida na empresa, tipo, opções da lista, obrigatoriedade na abertura ou na conclusão para o tipo de OS e a classe do ativo. Chave desconhecida é recusada; valor de definição inativada é preservado.
- O servidor é a autoridade. A web e o app validam antes de enviar; o app valida **antes de enfileirar o comando** (seção 10.3).
- Filtro e exportação por campo extra usam operadores jsonb com índice GIN **(proposta; documento 2)**. O limite de 30 campos ativos por combinação (RF-OS-021) limita o tamanho do payload e do pull.

- Nenhuma fórmula de indicador lê `campos_extras`.
- Escopo externo: o prestador lê as definições que se aplicam às OS do seu fornecedor; o link de uso único, só as marcadas como do prestador **(proposta)**. A projeção para escopo externo leva só os valores desses campos.
- Conexão entre contas: `campos_extras` não está em `campos_conexao.yaml` e o teste com três contas confere (seção 9.3).

Pacotes de segmento (Fase 2) **(proposta)**.

- **Fonte versionada.** Cada pacote é um arquivo no repositório (`backend/internal/modulos/configuracao/pacotes/<codigo>.yaml`), revisado em PR e validado no CI: condições e efeitos do catálogo, combinações permitidas, regras nascendo `inativa`, chaves naturais únicas, tipos de campo válidos.
- **Catálogo global.** `tenaz migrate` publica cada versão em `pacote_segmento`, tabela sem `empresa_id`, na lista de tabelas globais do teste da seção 9.3, com só `SELECT` para `tenaz_app`; escrita só pelo papel `tenaz_dono`, nas migrações. Nenhuma conta grava no catálogo.
- **Cópia idempotente que só cria o que falta.** Um job `aplicar_pacote`, único por empresa, pacote e versão, roda numa transação em `NaEmpresa`. Percorre os itens na ordem de dependência (classes, campos extras, tipos de documento, procedimentos, planos, checklists, modelos de projeto, regras) e, para cada um, chama a função `Garantir...` do módulo dono, que cria o item só se a chave natural não existir na conta (chave única por empresa e `ON CONFLICT DO NOTHING`) e devolve "criado" ou "ignorado". Nunca altera nem apaga. Item de módulo fora do plano é "ignorado". O resultado vai para `aplicacao_pacote`.
- **Prévia** ("ver antes de aplicar"): o mesmo percurso numa transação somente leitura.
- **Cópia, não referência.** Depois de aplicado, nada na conta aponta para o pacote em tempo de execução: o que foi criado é configuração comum da empresa. Uma versão nova do pacote não muda nenhuma conta até ser aplicada, e mesmo assim só cria o que falta.

---

6. Isolamento entre empresas no código

O modelo é pool (tabelas compartilhadas) com RLS. A decisão e as alternativas estão no ADR-002. Esta seção mostra a mecânica.

6.1 Camadas de defesa

Camada	Mecanismo
Esquema	Toda tabela de dados de cliente tem `empresa_id uuid NOT NULL`, índice começando por `empresa_id` e chaves estrangeiras compostas `(empresa_id, id)`. Uma OS não consegue apontar para um ativo de outra empresa nem por erro de código.
Papéis do banco	Migrações rodam com `tenaz_dono`, dono das tabelas. A aplicação conecta como `tenaz_app`: sem `BYPASSRLS`, sem superusuário, sem ser dona de tabela.
RLS	`ENABLE` e `FORCE ROW LEVEL SECURITY` em todas as tabelas com `empresa_id`, com política de leitura (`USING`) e de escrita (`WITH CHECK`).

Camada	Mecanismo
Transação	O contexto de empresa é definido com `set_config('app.empresa_id', $1, true)` dentro da transação. Nunca `SET` de sessão, que vazaria entre requisições no pool.
Repositório	Toda consulta sqlc recebe `empresa_id` como parâmetro e filtra por ele, mesmo com RLS. Um teste lê os arquivos `.sql` e falha se alguma consulta sobre tabela de cliente não tiver `empresa_id`.
Sem contexto, sem dados	Se `app.empresa_id` não estiver definido, a política retorna zero linhas. Falha fechada.
Fora do banco	Chaves de cache e de object storage começam por `empresa_id`. Jobs carregam `empresa_id`. Logs e traces carregam `empresa_id`.
Escopo externo	Para prestador, locatário e link de uso único, uma segunda política RLS **restritiva** limita as linhas ao fornecedor, ao locatário ou à OS do link, dentro da empresa (seção 6.6).
Conexão entre contas	O sincronizador usa o papel `tenaz_sinc`, também sem `BYPASSRLS`, com uma política restritiva própria (só linhas ligadas à conexão em processamento) e `GRANT` por coluna (só os campos da lista fechada). Cada gravação acontece numa transação de uma única empresa (seção 6.8).
Teste	Teste de vazamento em todo build, entre empresas, entre escopos externos e entre contas conectadas, com três contas (seção 9.3).

6.2 Política e função de contexto

```
CREATE FUNCTION app.empresa_atual() RETURNS uuid
  LANGUAGE sql STABLE
  AS $$ SELECT NULLIF(current_setting('app.empresa_id', true), '')::uuid $$;

ALTER TABLE ordem_servico ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE ordem_servico FORCE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY isolamento_empresa ON ordem_servico
  USING      (empresa_id = (SELECT app.empresa_atual()))
  WITH CHECK (empresa_id = (SELECT app.empresa_atual()));
```

Detalhes que importam:

- `NULLIF(..., '')`: depois que uma transação termina, a configuração volta a texto vazio, não a nulo. Sem o `NULLIF`, o cast falharia com erro em vez de devolver zero linhas.
- `(SELECT app.empresa_atual())`: o subselect faz o Postgres avaliar a função uma vez por consulta, e não uma vez por linha.

6.3 Transação com contexto de empresa no Go

```
// NaEmpresa abre uma transação, define a empresa e coloca a transação no contexto.
// Todo caso de uso que toca dados de cliente passa por aqui.
func (db *DB) NaEmpresa(ctx context.Context, empresaID uuid.UUID, fn func(ctx context.Context)
error) error {
    return pgx.BeginTxFunc(ctx, db.pool, pgx.TxOptions{}, func(tx pgx.Tx) error {
        if _, err := tx.Exec(ctx, `SELECT set_config('app.empresa_id', $1, true)`,
empresaID.String()); err != nil {
            return fmt.Errorf("definir empresa: %w", err)
        }
        return fn(comTransacao(ctx, tx))
    })
}
```

O middleware HTTP extrai a empresa **e o escopo** (seção 6.6) da sessão autenticada e chama `NaEmpresa`. Nenhum handler recebe `empresa_id`, `fornecedor_id` ou `locatario_id` do corpo ou da URL para decidir o escopo. Na versão com escopo, `NaEmpresa` recebe também um `Escopo{Tipo, ID}` e define `app.escopo` e `app.escopo_id` na mesma transação, com o mesmo `set_config(..., true)`.

6.4 Rotinas que atravessam empresas

Algumas rotinas precisam percorrer todas as empresas (exemplo: verificar planos preventivos vencidos). Elas **não** usam um papel com `BYPASSRLS`. O padrão é:

1. Um job agendador chama a função `app.empresas_ativas()`, `SECURITY DEFINER`, que devolve **apenas os IDs** das empresas ativas.
2. Para cada empresa, enfileira um job com `empresa_id`.
3. Cada job roda dentro de `NaEmpresa`, com RLS ativo.

As únicas exceções com acesso amplo são as migrações (papel `tenaz_dono`) e o suporte de banco em emergência, com acesso registrado (ver 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md).

A sincronização entre contas conectadas (SRV) segue o mesmo padrão e **não** é exceção: ela toca duas empresas, mas nunca na mesma transação. Lê na conta de origem numa transação com o contexto da origem e grava na conta de destino em outra transação, com o contexto do destino (seção 6.8).

6.5 Banco dedicado (silo) no Enterprise

Previsto para a Fase 3. O mesmo binário e o mesmo esquema rodam contra outro banco. Um registro `empresa.destino_banco` indica o pool de conexões. O RLS continua ativo no banco dedicado. **(proposta)**

6.6 Escopo externo: prestador e locatário

Risco R4 do sumário. O RLS por empresa impede que uma empresa veja outra, mas não basta para usuários de empresas externas: dentro da mesma empresa, um prestador não pode ver OS de outro prestador, custos internos ou o resto do cadastro, e um locatário só pode ver os ativos locados a ele. Para isso existe uma **segunda camada de isolamento**, aplicada sempre junto com a da empresa. Decisão no ADR-008.

Escopos.

`app.escopo`	Quem	`app.escopo_id`	De onde vem
`interno`	Usuários com perfis da empresa, jobs, chaves de API	vazio	Sessão, job ou chave
`prestador`	Usuário com perfil `prestador`	`usuario.fornecedor_id`	Cadastro do usuário no banco
`locatario`	Usuário com perfil `locatario`	`usuario.locatario_id`	Cadastro do usuário no banco
`link`	Portador de um link de uso único	`ordem_servico.id` da OS do link	`link_execucao` validado (6.7)

Regras:

1. O escopo é resolvido no servidor a partir do banco, a cada requisição, como as permissões. Nunca vem do token, do corpo ou da URL.
2. Perfis `prestador` e `locatario` são exclusivos: o usuário não acumula perfil interno. A regra anti-escalada impede que um administrador conceda permissão interna a usuário externo.
3. A mesma empresa externa que atende duas contratantes tem um cadastro de `fornecedor` (ou de `locatario`) e um usuário em cada empresa contratante, com um token por empresa, como qualquer usuário com acesso a duas empresas. Nada liga os dois cadastros no banco.
4. Sem `app.escopo` definido, as políticas restritivas devolvem zero linhas. Falha fechada, igual à empresa.
5. O escopo `prestador` é para a subcontratada **sem** conta própria. A subcontratada com conta Tenaz Serviços (SRV) não usa escopo externo: seus técnicos e gestores são usuários `interno` da conta dela, e o que vem do cliente chega como cópia pela conexão (seção 6.8). Os dois caminhos convivem: um cliente pode ter uma subcontratada conectada e outra que usa o perfil `prestador`.
6. Os valores de escopo são só estes quatro (sumário 3.6). O sincronizador não é um escopo: é um papel de banco distinto (`tenaz_sinc`), com política própria (seção 6.8).

No banco. Toda tabela com `empresa_id` recebe, além da política permissiva `isolamento_empresa`, uma política **restritiva** `escopo_externo`. Como o PostgreSQL combina políticas restritivas com `AND`, a linha precisa passar nas duas. O padrão é "só escopo interno"; apenas as tabelas da lista abaixo têm predicado para escopos externos.

```
CREATE FUNCTION app.escopo_atual() RETURNS text
  LANGUAGE sql STABLE
  AS $$ SELECT NULLIF(current_setting('app.escopo', true), '') $$;

CREATE FUNCTION app.escopo_id() RETURNS uuid
  LANGUAGE sql STABLE
  AS $$ SELECT NULLIF(current_setting('app.escopo_id', true), '')::uuid $$;

-- Padrão para tabelas sem acesso externo (ex.: pedido_compra)
CREATE POLICY escopo_externo ON pedido_compra AS RESTRICTIVE
  USING      ((SELECT app.escopo_atual()) = 'interno')
  WITH CHECK ((SELECT app.escopo_atual()) = 'interno');

-- OS: cada escopo vê só o que lhe foi atribuído
CREATE POLICY escopo_externo ON ordem_servico AS RESTRICTIVE
  USING (
    CASE (SELECT app.escopo_atual())
      WHEN 'interno'    THEN true
      WHEN 'prestador'  THEN executor_tipo = 'fornecedor'
                         AND fornecedor_id = (SELECT app.escopo_id())
      WHEN 'link'       THEN id = (SELECT app.escopo_id())
      WHEN 'locatario'  THEN app.ativo_locado_ao_escopo(ativo_id, data_abertura)
      ELSE false
    END)
  WITH CHECK (
    CASE (SELECT app.escopo_atual())
      WHEN 'interno'    THEN true
      WHEN 'prestador'  THEN executor_tipo = 'fornecedor'
                         AND fornecedor_id = (SELECT app.escopo_id())
      WHEN 'link'       THEN id = (SELECT app.escopo_id())
      ELSE false        -- locatário não grava OS; abre solicitação
    END);
```

- O `WITH CHECK` impede que o prestador reatribua a OS a outro fornecedor ou a converta em execução interna.
- `app.ativo_locado_ao_escopo(ativo_id, data)` é uma função SQL `STABLE` (não `SECURITY DEFINER`, portanto sujeita ao RLS) que verifica em `item_contrato_locacao` e `contrato_locacao` se o ativo estava cedido ao locatário do escopo naquela data, entre a entrega e a devolução. Índice `(empresa_id, ativo_id)` em `item_contrato_locacao`. Se o custo da consulta pesar, a alternativa é gravar o locatário na OS no momento da criação (campo a propor no documento 2). **(proposta)**

Tabelas com acesso externo (lista fechada, revisada em code review e conferida pelo teste da seção 9.3; qualquer outra tabela devolve zero linhas a escopo externo):

Tabela	Prestador (`prestador`)	Locatário (`locatario`)	Link (`link`)
`ordem_servico` e filhas (`tarefa_os`, `apontamento`, anexos da OS, assinaturas)	OS com `executor_tipo = fornecedor` do seu fornecedor; lê e registra execução	OS dos ativos cedidos a ele, no período da locação; só leitura	Só a OS do link; registra execução
`ativo`, `medidor`, `leitura_medidor`	Ativos das OS do seu fornecedor; só leitura, campos reduzidos; registra leitura na execução	Ativos dos contratos vigentes; só leitura	O ativo da OS; registra leitura na execução
`solicitacao`	Nenhuma	As que abriu e as dos ativos locados; cria	Nenhuma
`almoxarifado`, saldos, `movimentacao_estoque`, `peca_serializada`	Só almoxarifado `em_terceiro` do seu fornecedor; registra consumo em OS e devolução	Nenhuma	Nenhuma no MVP
`fornecedor`, `servico_fornecedor`, `contrato_prestacao`	O próprio cadastro, catálogo e contratos; só leitura	Nenhuma	Nenhuma
`locatario`, `contrato_locacao`, `item_contrato_locacao`, `vistoria_locacao`	Nenhuma	Os próprios; só leitura; assina a vistoria	Nenhuma
`usuario`, `pessoa`	Usuários e técnicos do próprio fornecedor	O próprio usuário	Nenhuma
`campo_extra_os` (versão 0.5, **proposta**)	Definições ativas que se aplicam às OS do seu fornecedor; só leitura. Os valores estão em `ordem_servico.campos_extras`, já coberta pela linha da OS	Nenhuma	Só as definições marcadas como do prestador, da OS do link; só leitura


Fora do banco.

Camada	Mecanismo
Rotas	Toda rota declara os escopos que aceita; o padrão é só `interno`. As rotas abertas a escopo externo são uma lista fechada (listar e executar OS, consultar almoxarifado em terceiro, abrir e acompanhar solicitação, consultar contrato e vistoria). Rota não declarada responde 404 a escopo externo, para não confirmar que o recurso existe.
Projeção	DTOs próprios para escopo externo: sem custos internos, sem preços de outros fornecedores, sem histórico de outras OS do ativo, sem dados de pessoas da empresa além do nome do responsável pela OS.
Funções indisponíveis	Busca global, IA, indicadores, exportação, relatórios, webhooks e chaves de API não existem para escopo externo. **(proposta)**
Sincronização do app	O escopo de sincronização é calculado sob o mesmo escopo (seção 10.2); o pull roda dentro de `NaEmpresa` com o escopo, então o RLS restritivo também protege o aparelho.

Camada	Mecanismo
Arquivos e cache	URL assinada só depois de ler a linha sob o escopo. Chave de cache inclui `empresa_id`, tipo e ID do escopo.
Fim do acesso	Fornecedor inativado ou sem o papel, usuário desativado, ou locatário sem contrato vigente há mais de 90 dias **(proposta)**: a versão de sessão muda e os tokens anteriores deixam de valer.
Cobrança	Usuário `prestador` que executa OS conta como técnico (entitlement de quantidade, seção 13.4); `locatario` e link de uso único não contam. O técnico da subcontratada conectada, que tem usuário só na conta dela, não conta no cliente (sumário 2.2).
Liberação	A permissão `os.encerrar` nunca é concedida a `prestador` nem a `locatario`; o link de uso único também não encerra. A regra anti-escalada recusa a concessão.

6.7 Endpoint público do link de uso único

O prestador ocasional registra a execução de **uma** OS sem login, por um link enviado pelo gestor. O link é a única porta da API que aceita requisição sem sessão de usuário, por isso tem controles próprios. Entidade `link_execucao`, dona: TER. Decisão no ADR-008.



Controle	Definição **(proposta)**
Força do token	256 bits do gerador criptográfico do sistema, em base64url (43 caracteres). Guardado só como SHA-256 em `link_execucao.token_hash`, com índice único; a entropia alta dispensa hash lento. O token aparece uma única vez, na criação, e nunca em log.
Transporte	O token fica no **fragmento** da URL (`/l/#<token>`, depois de `#`), nunca no caminho nem na query, que o navegador não envia ao servidor, à CDN nem no cabeçalho `Referer`. A página lê o fragmento, apaga-o da barra de endereço e o envia uma vez no corpo do POST de ativação. A página tem `Referrer-Policy: no-referrer`, CSP restrita e nenhum script de terceiro.
Expiração	Padrão de 72 horas, máximo de 7 dias, configurável pela empresa. A sessão ativada dura 2 horas, renováveis até a expiração do link.
Uso único	O link é consumido em `registrar-execucao`, que registra e conclui numa só chamada. Depois disso a página mostra só "Execução registrada na OS-2026-004812". Só um link ativo por OS: gerar outro revoga o anterior.
Revogação	Manual pelo gestor a qualquer momento. Automática quando a OS é cancelada, encerrada ou muda de executor ou de fornecedor, e quando o fornecedor é inativado. O estado é lido do banco a cada requisição, sem cache, então a revogação tem efeito imediato.

Controle	Definição **(proposta)**
Escopo mínimo	Uma OS, sob o escopo `link` (6.6). Leitura: número, descrição, tarefas, ativo (TAG, nome, local), prazo e contato do gestor. Escrita: apontamento de horas, peças usadas (texto livre ou itens do almoxarifado em terceiro do fornecedor, quando houver), leitura de medidor, fotos, observação, assinatura simples e conclusão. Sem listagem, busca, custos, outros IDs ou navegação.
Proteção contra encaminhamento	(1) O link fica preso à primeira sessão que o ativou; outro aparelho recebe "Este link já está em uso em outro aparelho. Peça um novo ao gestor." (2) Código de confirmação opcional, por empresa: 6 dígitos enviados ao contato cadastrado do fornecedor por outro canal, exigido na ativação. (3) Nome e documento de quem executou, registrados com a assinatura simples. (4) Aviso ao gestor na ativação, com horário, aparelho e localização aproximada pelo IP.
Rate limit	Por IP e por token, no WAF e na API: 10 ativações inválidas por IP em 10 minutos bloqueiam o IP por 1 hora; 5 erros de código de confirmação revogam o link. Token inexistente, expirado, revogado ou consumido recebem a mesma resposta (404, "Link inválido ou expirado. Peça um novo ao gestor."), em tempo constante.
Auditoria	`evento_auditoria` com `origem = link`: criação (quem gerou, destino, validade), envio, cada abertura e ativação (IP, aparelho, horário), cada registro, conclusão, revogação e tentativas inválidas. O `usuario_id` é o de quem gerou o link; o executor fica nos dados do registro.
Arquivos	Upload por URL pré-assinada limitada à OS do link, só imagem, tamanho máximo definido, validade de 5 minutos.
Efeito na OS	O envio aplica os casos de uso comuns da OS: `iniciar` (se a OS ainda não estiver `em_execucao`, com o horário informado) e `concluir`. A OS fica `concluida` aguardando liberação por quem tem a permissão `os.encerrar`; a liberação pode ser recusada (com `motivo_recusa_liberacao`) e voltar a `em_execucao`, como em qualquer OS.
Cobrança	Não conta como técnico (sumário 2.1).

A rota de gestão é `/v1/links-execucao` (autenticada, escopo interno). As rotas públicas são as do sumário (seção 3.6): `POST /v1/publico/links-execucao/ativar` (token no corpo, devolve a sessão curta), `GET /v1/publico/links-execucao/atual`, `POST /v1/publico/links-execucao/atual/anexos` e `POST /v1/publico/links-execucao/atual/registrar-execucao`. Nenhuma rota leva `{token}` no caminho: depois da ativação, o recurso é sempre `atual`, resolvido pela sessão. As rotas sob `/v1/publico/` são as únicas sem autenticação de usuário (além de `GET /v1/versao`); o prefixo permite aplicar regras próprias de WAF, rate limit e CSP.

6.8 Conexão entre contas (SRV)

Risco R5 do sumário: a sincronização entre contas conectadas copia dado além do permitido ou para a conta errada. A subcontratada com conta própria (módulo SRV) e o cliente que também usa a Tenaz são **duas empresas**, isoladas pelo RLS como quaisquer outras. A conexão não abre uma conta para a outra: cada conta guarda a sua cópia, e um processo próprio copia só os campos permitidos. Decisão e alternativas no ADR-009. As regras de negócio (quem abre, quem libera, o que acontece no encerramento) estão no sumário, seção 3.5, e em `4_FLUXOS_PROCESSO.md`.

Onde fica cada dado.

Dado	Onde	Isolamento
`plataforma.conexao_empresa`	Esquema `plataforma`, fora do RLS por empresa, porque a linha pertence a duas empresas (`empresa_cliente_id`, `empresa_prestadora_id`)	O papel `tenaz_app` não tem privilégio na tabela. Cada conta lê as próprias conexões por funções `SECURITY DEFINER` com `search_path` fixo, que devolvem só as colunas da sua ponta (2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md, seção 2.10.3). Só `tenaz_sinc` lê a tabela diretamente. Escrita só pelas funções de ciclo de vida (convite, aceite, recusa, suspensão, reativação, encerramento), que conferem a ponta e o estado. `campos_compartilhados` guarda os grupos opcionais ligados
`vinculo_os`	**Uma linha em cada conta (proposta)**, com `conexao_empresa_id`, `os_cliente_id`, `os_prestador_id`, `lado_origem` e `estado_sincronizacao`. A justificativa final fica no documento 2. Motivo da proposta: cada conta consulta e audita o vínculo sob o seu próprio RLS, sem ler a plataforma em cada tela, e o histórico continua em cada conta depois do encerramento	RLS por empresa comum
Ativos compartilhados	Seleção feita pelo cliente na conexão (ativos, localizações ou classes; na Fase 2, também os ativos cobertos pelo `contrato_prestacao`), guardada na conta do cliente. Entidade a definir no documento 2 **(proposta)**. Ativo de OS atribuída ao fornecedor conectado é compartilhado junto com a OS	RLS por empresa do cliente
Equipamento do cliente na subcontratada	`ativo` com `propriedade = de_cliente`, `cliente_servico_id`, `conexao_empresa_id` e `ativo_remoto_id`	RLS por empresa da subcontratada
OS vinculada	Uma `ordem_servico` em cada conta, cada uma com seu número (`OS-AAAA-NNNNNN` sequencial da própria conta)	RLS por empresa

Dado	Onde	Isolamento
Caixa de saída	`envio_conexao` em cada conta **(proposta)**: `empresa_id`, `mensagem_id`, `conexao_empresa_id`, `vinculo_os_id`, `sequencia`, `tipo`, `estado` (`pendente`, `entregue`, `erro`), `tentativas`, `ultimo_erro`	RLS por empresa
Caixa de entrada	`recebimento_conexao` em cada conta **(proposta)**: `empresa_id`, `conexao_empresa_id`, `mensagem_id` (chave única com `empresa_id`), `vinculo_os_id`, `sequencia`, `resultado`, `hash_conteudo`	RLS por empresa

Papel de banco `tenaz_sinc`.

Propriedade	Definição **(proposta)**
Atributos	`NOLOGIN` herdado por um usuário de conexão próprio; sem `BYPASSRLS`, sem superusuário, não é dono de tabela
Tabelas	`GRANT` só nas tabelas da lista fechada: `ordem_servico`, `tarefa_os`, `apontamento`, itens de material da OS, `servico_os`, `anexo` da OS, assinaturas, `ativo`, `medidor`, `leitura_medidor`, `vinculo_os`, `envio_conexao`, `recebimento_conexao`, `evento_auditoria` (só `INSERT`), `evento_dominio` (só `INSERT`), tabelas da fila River e `SELECT` em `plataforma.conexao_empresa`. Qualquer outra tabela responde "permissão negada", não zero linhas
Colunas	`GRANT SELECT (...)`, `INSERT (...)` e `UPDATE (...)` **por coluna**, exatamente as da lista de campos abaixo. Uma consulta que peça coluna fora da lista falha no banco, mesmo que o código Go esteja errado. Validar na prova de conceito a interação entre privilégio por coluna e predicados de RLS
Contexto	Cada transação define `app.empresa_id` (uma só empresa), `app.escopo = 'interno'` e `app.conexao_empresa_id`
Política restritiva	Toda tabela da lista tem a política `conexao_sinc AS RESTRICTIVE TO tenaz_sinc`: a linha precisa estar ligada a um `vinculo_os` (ou a um ativo compartilhado) da conexão em processamento
Credencial	Segredo próprio, lido só pela tarefa do `tenaz sincronizador` (seção 4.1); rotação automática


```
CREATE FUNCTION app.conexao_atual() RETURNS uuid
  LANGUAGE sql STABLE
  AS $$ SELECT NULLIF(current_setting('app.conexao_empresa_id', true), '')::uuid $$;

-- Só o sincronizador é afetado; o papel tenaz_app não passa por esta política
CREATE POLICY conexao_sinc ON ordem_servico AS RESTRICTIVE TO tenaz_sinc
  USING (EXISTS (
    SELECT 1 FROM vinculo_os v
     WHERE v.empresa_id = ordem_servico.empresa_id
       AND v.conexao_empresa_id = (SELECT app.conexao_atual())
       AND ordem_servico.id IN (v.os_cliente_id, v.os_prestador_id)))
  WITH CHECK (EXISTS (
    SELECT 1 FROM vinculo_os v
     WHERE v.empresa_id = ordem_servico.empresa_id
       AND v.conexao_empresa_id = (SELECT app.conexao_atual())
       AND ordem_servico.id IN (v.os_cliente_id, v.os_prestador_id)));

-- Lista fechada por coluna (trecho)
GRANT SELECT (id, empresa_id, numero, tipo, prioridade, descricao, estado,
              data_reconhecimento, data_inicio, data_conclusao, data_encerramento,
              motivo_recusa_liberacao, descricao_servico)
  ON ordem_servico TO tenaz_sinc;
```

Na criação de uma OS vinculada no destino, o `vinculo_os` é gravado antes da OS, na mesma transação, com a chave estrangeira adiável, para que a política `conexao_sinc` aceite o `INSERT`.

Fluxo de uma mensagem.



- **Transações separadas por conta.** T3, T4 e T5 são transações distintas, cada uma com uma única `app.empresa_id`. Nenhuma consulta junta linhas de duas empresas. Se o processo cair entre T4 e T5, a repetição chega a T4, que reconhece o `mensagem_id` na caixa de entrada e responde "já aplicada" sem reaplicar.
- **Outbox nos dois lados.** A origem grava `envio_conexao` na mesma transação lógica do evento (via assinante, com `evento_processado`), e o destino grava `recebimento_conexao` na mesma transação da

aplicação. Como a OS trafega nos dois sentidos (cliente atribui e libera; subcontratada executa e abre), as duas tabelas existem nas duas contas.

- **Idempotência.** `mensagem_id` é o `id` do `evento_dominio` de origem (UUIDv7). Chave única `(empresa_id, conexao_empresa_id, mensagem_id)` em `recebimento_conexao`.
- **Sem eco.** Mudança aplicada pelo sincronizador grava `origem = conexao` no evento local; o assinante SRV não gera mensagem de volta para a mesma conexão a partir dela.
- **Auditoria nos dois lados.** A origem registra "enviado à conexão X" com a lista de nomes de campos e o `hash_conteudo`; o destino registra "recebido da conexão X", com conta de origem, `mensagem_id` e o mesmo hash. Os valores não vão para log, só para a auditoria de cada conta.

Lista fechada de campos. Versionada no repositório (`backend/internal/modulos/servicos/campos_conexao.yaml`, **proposta**), é a mesma usada para gerar os `GRANT` por coluna, os DTOs de mensagem e o teste da seção 9.3. Mudança na lista exige revisão de segurança no PR.

Grupo	Direção	Campos	Padrão
Cadastro do ativo	cliente → subcontratada	TAG, nome, tipo, classe (nome), fabricante, modelo, número de série, ano, unidade e localização (texto), criticidade, medidores (tipo, unidade, última leitura)	Sempre
Documentos técnicos do ativo	cliente → subcontratada	Manuais e documentos marcados pelo cliente como compartilháveis	Opcional, desligado
OS atribuída	cliente → subcontratada	Número da OS no cliente, tipo, prioridade, descrição, tarefas, prazo, nome e telefone de trabalho do contato na unidade	Sempre
Liberação e cancelamento	cliente → subcontratada	Encerramento (`data_encerramento`), recusa com `motivo_recusa_liberacao`, cancelamento com motivo	Sempre
OS aberta pela subcontratada	subcontratada → cliente	Ativo (`ativo_remoto_id`), descrição, tipo e prioridade sugeridos, fotos	Sempre
Execução	subcontratada → cliente	Estado, `data_reconhecimento`, `data_inicio`, pausas com motivo, `data_conclusao`, `descricao_servico`, itens `servico_os` (descrição e quantidade), apontamentos (nome do técnico, início, fim, horas), componentes (`tipo_material`, item em texto, quantidade, `numero_serie_retirado`, `numero_serie_instalado`), leituras de medidor, respostas de checklist, fotos, observações, assinatura do cliente (nome, função, imagem, hash)	Sempre
Preços	subcontratada → cliente	Preço de referência dos itens `servico_os` e dos componentes	Opcional, desligado; só a subcontratada liga

Nunca trafegam: CPF, contatos pessoais, documentos, capacitações e dados de saúde de técnicos; custos internos e preços de outros fornecedores do cliente; OS do ativo não vinculadas; dados de outros clientes da subcontratada; usuários e permissões. Cada lado controla os grupos opcionais dos dados que **envia**.

Dono de cada dado e conflitos.

Dado	Dono	Na outra conta
Cadastro do ativo	Cliente	Somente leitura na subcontratada. Ela pode acrescentar anotações locais e QR code próprio, que não voltam
Abertura, descrição, prioridade e prazo da OS atribuída	Cliente	Somente leitura na subcontratada; mudança no cliente sobrescreve
OS aberta pela subcontratada	Subcontratada até a triagem do cliente; depois, cliente	Nasce `aberta` no cliente com `origem = prestador`
Distribuição ao técnico, especialidade, equipe	Subcontratada	Ao cliente vai só o nome do técnico executor
Execução (de `em_execucao` a `concluida`, apontamentos, componentes, fotos, checklist, assinatura)	Subcontratada	Somente leitura no cliente
Liberação (`os.encerrar`), recusa e cancelamento	Cliente	Na subcontratada, a OS vinculada encerra, volta a `em_execucao` com o motivo ou recebe a marca "cancelada no cliente"
Leitura de medidor registrada na execução	Subcontratada registra; cliente valida	Entra no cliente com origem `os` e passa pelas mesmas regras de validação (`a_revisar` quando fora do padrão)

- **Ordem.** Sequência por vínculo e por sentido, atribuída na origem. O destino só aplica `sequencia = última aplicada + 1`; menor ou igual é repetição (responde "já aplicada"); maior fica aguardando, com nova tentativa. Lacuna por mais de 15 minutos vira `erro` e pede reenvio à origem. **(proposta)**
- **Campo de outro dono.** Mensagem que tenta alterar campo que não pertence à conta de origem é recusada inteira, registrada como `erro` de conflito e gera alerta de segurança (não deveria acontecer com o código correto).
- **Transição impossível.** Mensagem que exige transição inválida no destino (ex.: conclusão chegando a uma OS já cancelada no cliente) não é descartada: os apontamentos, fotos e componentes são preservados e ligados à OS, e o gestor da conta de destino recebe uma pendência, com a mesma regra do app (seção 10.5).
- **A liberação continua do cliente.** Não existe mensagem de encerramento no sentido subcontratada → cliente. Na conta da subcontratada, a OS vinculada não pode ser encerrada localmente enquanto a conexão estiver `ativa`; sem conexão (cliente fora da Tenaz), quem tem `os.encerrar` na subcontratada encerra.

Ciclo de vida da conexão.

Ação	Quem	Efeito técnico
`convidar`	Cliente, a partir de um `fornecedor` com papel `subcontratada` ou `assistencia_tecnica`	Conexão `convidada` com código de convite (256 bits, guardado como hash, validade de 14 dias **proposta**) enviado por e-mail ao responsável. A subcontratada sem conta é levada a criar a conta Tenaz Serviços antes de aceitar

Ação	Quem	Efeito técnico
`aceitar`	Subcontratada, usuário com a permissão `srv.gerenciar_conexao` (**proposta**, padrão `administrador` e `gestor`; existe também na conta do cliente para convidar, suspender e encerrar)	Confere que o CNPJ da conta que aceita é o do `fornecedor` convidado (convite encaminhado a outra empresa não serve); liga ou cria o `cliente_servico`; conexão `ativa`; `conexao_empresa.ativada` nas duas contas; cópia inicial dos ativos compartilhados
`recusar`	Subcontratada	Conexão `encerrada` sem dados copiados
`suspender` / `reativar`	Qualquer lado	Em `suspensa`, as mensagens se acumulam na caixa de saída (retidas por até 30 dias **proposta**); ao reativar, são entregues em ordem; depois de 30 dias, o vínculo é ressincronizado por estado completo
`encerrar`	Qualquer lado	Mensagens geradas antes de `data_encerramento` ainda são entregues por até 24 horas **(proposta)**; depois, nada mais trafega. Cada conta mantém o histórico e as cópias que já recebeu (retenção em 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md). OS vinculadas em aberto continuam em cada conta: no cliente, voltam ao fluxo comum de TER (perfil `prestador` ou link); na subcontratada, terminam localmente com o relatório PDF. `conexao_empresa.encerrada` nas duas contas

Reprocessamento.

1. Nova tentativa automática com backoff exponencial (fila River `conexao`), até 24 horas. Esgotadas, `envio_conexao` e `vinculo_os` ficam em `erro` e o evento `vinculo_os.erro` é publicado nas duas contas.
2. Tela "Sincronização da conexão" em cada conta (detalhe em `7_PADROES_DESIGN.md`): vínculos em erro, motivo legível e ação **reprocessar**, que reenfileira a partir da última sequência aplicada.
3. **Ressincronizar vínculo:** a origem envia uma mensagem `estado_completo` com o valor atual de todos os campos que ela possui; o destino sobrescreve só esses campos. Usada para lacunas, suspensão longa e divergência.
4. **Reconciliação diária:** o sincronizador calcula, em cada conta e em transações separadas, o hash dos campos compartilhados de cada vínculo ativo; divergência dispara a ressincronização e conta na métrica de divergência.

Observabilidade.

Sinal	Definição **(proposta)**
Atraso	Histograma do tempo entre o commit na origem (`evento_dominio.ocorrido_em`) e o commit em T4. **SLO: p95 abaixo de 60 segundos** em 30 dias (seção 14.5)
Fila	Mensagens pendentes por estado; idade da pendente mais antiga; tentativas
Erros	Por motivo: conexão não ativa, lacuna de sequência, transição impossível, campo de outro dono, campo fora da lista, ponta inválida
Reconciliação	Vínculos verificados e divergentes por dia

Sinal	Definição **(proposta)**
Logs e traces	`conexao_empresa_id`, `empresa_origem_id`, `empresa_destino_id`, `vinculo_os_id`, `mensagem_id`, `sequencia`. O contexto de trace viaja em `envio_conexao`, ligando T1 a T5 num mesmo trace. Nunca o valor dos campos
Visível ao usuário	Cada OS vinculada mostra o estado de sincronização e o horário da última entrega nas duas contas

7. Estrutura do repositório

Monorepo. As pastas `docs/`, `marca/` e `ferramentas/` já existem e continuam onde estão. **(proposta)**

```
tenaz/
├── backend/
│   ├── cmd/tenaz/                # main.go: subcomandos api, worker, sincronizador, ingestor,
migrate
│   ├── internal/
│   │   ├── plataforma/           # db, empresa, auth, autorizacao, entitlements,
│   │   │                         # eventos, fila, auditoria, arquivos, erros, obs, config
│   │   └── modulos/              # adm, atv, med, sol, ordemservico, pre, chk, est,
│   │                             # terceiros, servicos, locacao, fro, con, ind, integracoes, ia,
mob
│   │                             # + projetos, contratos, configuracao (versão 0.5;
│   │                             # configuracao/pacotes/: pacotes de segmento em YAML)
│   ├── db/
│   │   ├── migracoes/            # goose: NNNN_descricao.sql
│   │   └── sementes/             # dados de desenvolvimento e de teste (empresas fictícias)
│   ├── api/openapi.yaml          # contrato gerado e versionado
│   ├── testes/
│   │   ├── integracao/           # testcontainers
│   │   ├── vazamento/            # isolamento entre empresas, entre escopos externos
│   │   │                         # e entre contas conectadas (três contas)
│   │   └── casos/                # casos compartilhados com o TypeScript (JSON)
│   ├── sqlc.yaml
│   ├── .golangci.yml
│   └── Dockerfile
├── web/
│   ├── src/
│   │   ├── app/                  # rotas, layout, provedores
│   │   ├── modulos/              # uma pasta por módulo: os/, atv/, pre/, ter/, srv/, loc/...
│   │   ├── portais/              # layouts restritos do prestador e do locatário
│   │   ├── link/                 # entrada separada do link de uso único (bundle próprio)
│   │   ├── componentes/          # componentes de interface reutilizáveis
│   │   └── lib/                  # cliente da API, formatação, autenticação
│   ├── e2e/                      # Playwright
│   └── vite.config.ts
├── app/
│   ├── app/                      # telas (expo-router)
│   ├── src/
│   │   ├── sync/                 # outbox de comandos, pull incremental, conflitos
│   │   ├── banco/                # esquema e migrações do SQLite
│   │   ├── contas/               # sessões por conta, seletor de conta, um SQLite por conta
│   │   ├── modulos/              # os/, chk/, med/, sol/, est/ (em terceiro), srv/ (componentes,
│   │   │                         # assinatura do cliente), loc/ (vistoria)
│   │   └── componentes/
│   ├── e2e/                      # fluxos Maestro
│   └── app.config.ts
├── pacotes/
│   ├── api-tipos/                # tipos TS gerados do OpenAPI (não editar)
│   ├── dominio/                  # regras compartilhadas web + app: estados da OS,
│   │                             # validação de leitura, formatação de TAG e números
│   ├── tokens-ui/                # tokens de cor, tipografia e espaçamento da marca
│   └── i18n/                     # textos pt-BR
```

```
├── infra/
│   ├── tofu/
│   │   ├── modulos/              # rede, ecs, rds, s3, kms, backup, observabilidade
│   │   └── ambientes/            # dev, hml, prd
│   ├── docker/                   # compose de desenvolvimento local
│   └── observabilidade/          # painéis, SLOs e alertas como código
├── docs/
├── marca/
├── ferramentas/
├── .github/workflows/
├── pnpm-workspace.yaml
└── README.md
```

Decisão	Escolha **(proposta)**	Motivo
Gerenciador JS	pnpm workspaces	Monorepo com pacotes compartilhados entre web e app. Se o Metro do Expo exigir, usar `node-linker=hoisted`.
Orquestração de tarefas	Scripts do pnpm; Turborepo só se o tempo de CI justificar	Menos ferramentas no início
Regras duplicadas Go e TS	`pacotes/dominio` com casos de teste em JSON em `backend/testes/casos/`, executados pelas duas suítes	A máquina de estados da OS e a validação de leitura existem nos dois lados (o app valida offline). Os mesmos casos impedem divergência.
Desenvolvimento local	`docker compose` com Postgres, Valkey e MinIO; backend e web rodando no host	Ciclo rápido
Validação de campos extras Go e TS (versão 0.5)	Mesma função no domínio da OS e em `pacotes/dominio`, com casos JSON em `backend/testes/casos/`	O app valida os campos extras offline antes de enfileirar o comando; o servidor revalida. Os mesmos casos impedem que o app aceite o que o servidor recusa (seção 5.6)
Pacotes de segmento (versão 0.5)	Arquivos YAML em `backend/internal/modulos/configuracao/pacotes/`, validados no CI e publicados por `tenaz migrate`	Revisão em PR e teste antes de chegar a qualquer conta (seção 5.6)

8. Convenções de código

8.1 Gerais

Tema	Convenção
Idioma do domínio	Português, sem acento, com os nomes canônicos do sumário: `OrdemServico`, `PlanoManutencao`, `Concluir`, `RegistrarLeitura`
Idioma técnico	Inglês idiomático da linguagem para termos técnicos: `ctx`, `err`, `Handler`, `New`
Banco	`snake_case`, português, sem acento (`ordem_servico.data_abertura`)
Rotas	`/v1/<recurso-no-plural>` em kebab-case (`/v1/ordens-servico`, `/v1/clientes-servico`, `/v1/conexoes-empresa`). `GET /v1/versao` é exceção aceita (sumário 3.6)
JSON da API	`snake_case`, igual ao banco
IDs	UUIDv7 em todas as entidades. Ordenáveis por tempo, não enumeráveis, e podem ser gerados no app offline. Números legíveis (`OS-2026-004812`) são campos à parte.
Datas	UTC no banco e na API (RFC 3339); fuso da unidade só na exibição
Dinheiro	Inteiro em centavos mais o código da moeda; nunca `float`
Commits	Conventional Commits em português: `feat(os): pausa com motivo obrigatório`
Comentários	Explicam o porquê, não o quê

8.2 Go

- `gofmt` e `goimports` obrigatórios; `golangci-lint` com `errcheck`, `staticcheck`, `gosec`, `depguard`, `sqlclosecheck`, `bodyclose`, `contextcheck`.
- `context.Context` é sempre o primeiro parâmetro de funções com IO.
- Sem estado global mutável. Dependências entram pelo construtor.
- Erros com contexto: `fmt.Errorf("baixar consumo da OS %s: %w", id, err)`.
- Erros de domínio são tipados e têm código estável: `ErrTransicaoInvalida` → `OS_TRANSICAO_INVALIDA`. O handler traduz para RFC 9457 (`application/problem+json`) com o campo `codigo`.
- `panic` só para erro de programação na inicialização. Um middleware recupera panics em requisições, registra o erro e devolve 500.
- Sem SQL concatenado. Ordenação dinâmica só por lista fechada de colunas.
- Toda chamada externa (LLM, telemática, ERP) tem timeout, retry com backoff e disjuntor (circuit breaker).

Formato de erro:

```
{
  "type": "https://docs.tenaz.com.br/erros/os-transicao-invalida",
  "title": "Transição de estado inválida",
  "status": 409,
  "codigo": "OS_TRANSICAO_INVALIDA",
  "detail": "A OS OS-2026-004812 está cancelada e não pode ser concluída.",
  "instance": "/v1/ordens-servico/0193f2a1-7c3e-7b10-9a2e-5d1c3f0a8b77/concluir"
}
```

8.3 API

Tema	Convenção
Paginação	Por cursor (`?cursor=...&limite=50`), nunca por offset em listas grandes
Idempotência	Cabeçalho `Idempotency-Key` aceito em todo `POST` ; resposta repetida por 24 horas
Concorrência	`ETag` e `If-Match` em atualizações de recursos editáveis; 412 em conflito
Ações de estado	Sub-recursos verbais: `POST /v1/ordens-servico/{id}/concluir` , `POST /v1/ordens-servico/{id}/assumir` , `POST /v1/ordens-servico/{id}/encerrar` (permissão `os.encerrar`), `POST /v1/conexoes-empresa/{id}/aceitar`
Limites	Rate limit por plano; 429 com `Retry-After`
Versão	`/v1` estável. Mudança incompatível só em `/v2` , com convivência mínima de 12 meses

Detalhes em `3_ESPECIFICACAO_APIS.md` .

8.4 TypeScript

- `strict: true` , `noUncheckedIndexedAccess: true` . `any` proibido pelo ESLint, salvo com comentário justificando.
- ESLint + Prettier; `typescript-eslint` com regras de tipo.
- Dados do servidor só via TanStack Query (web) ou SQLite local (app). Sem estado global para cópia de dados do servidor.
- Componentes funcionais; lógica de negócio em hooks ou em `pacotes/dominio` , não no JSX.
- Textos de interface só via `pacotes/i18n` .
- Acessibilidade: componentes Radix, rótulos em todo campo, navegação por teclado no web. Critérios em `7_PADROES_DESIGN.md` .

---

9. Testes e CI/CD

9.1 Pirâmide

Tipo	Ferramenta	Escopo	Quando roda
Unitário Go	`testing` + testify	Domínio e casos de uso com dependências falsas	Todo push
Unitário TS	Vitest, Jest	Hooks, `pacotes/dominio`, componentes	Todo push
Casos compartilhados	JSON em `backend/testes/casos/`	Máquina de estados da OS, validação de leitura, gatilhos de preventiva	Todo push, nas duas linguagens
Integração	testcontainers-go com PostgreSQL real (mesma versão e extensões de produção)	Repositórios, migrações, RLS, fila, outbox	Todo push
Vazamento entre empresas	Suíte própria (9.3)	Banco e API	**Todo build; falha bloqueia o merge e o deploy**
Isolamento entre contas conectadas	Suíte própria com três contas (9.3)	Banco, sincronizador e API	**Todo build; falha bloqueia o merge e o deploy**
Contrato	Huma + `oasdiff` + Schemathesis	Drift do OpenAPI, mudança incompatível, fuzz da API	Todo PR
E2E web	Playwright	Fluxos críticos no navegador contra o ambiente efêmero	Todo PR para `main`
Sincronização do app	Testes do motor de sync com SQLite em Node	Offline longo, conflitos, reenvio, idempotência, troca de conta sem mistura de dados	Todo push
E2E app	Maestro em emulador Android	Fluxos de campo, inclusive modo avião	Diário e antes de release
Carga	k6	Metas de p95 da API, sync em massa	Semanal em homologação e antes de release grande

Metas de cobertura **(proposta)**: 80% de linhas nos pacotes `dominio` e `app`. A cobertura é sinal, não meta em si; os fluxos da seção 9.2 são obrigatórios independentemente do número.

9.2 Fluxos E2E obrigatórios

1. Solicitação aberta por solicitante → triagem → OS → execução → conclusão → encerramento, com custos consolidados.
2. Plano preventivo por "o que vencer primeiro" (tempo ou km) gera OS na hora certa.
3. OS de máquina NR-12 não conclui sem os sete campos do item 12.11.2.

4. Item reprovado em checklist gera solicitação.
5. Documento com vencimento dispara alertas D-60, D-30 e D-7.
6. Técnico executa OS em modo avião, reconecta, e o gestor vê o resultado sem perda.
7. OS atribuída a fornecedor: o usuário `prestador` vê no app e no web só as OS do seu fornecedor, executa, consome peça do almoxarifado `em_terceiro` dele, conclui; o gestor libera.
8. Link de uso único: gestor gera o link, prestador ocasional abre no celular, registra horas, fotos e assinatura, conclui; reabrir o link consumido, abrir em outro aparelho e usar link revogado são recusados.
9. (Fase 2) Remessa de peças a subcontratada e retorno; ordem de reparo `aberta` → `enviada` → `em_orcamento` → `aprovada` → `retornada`, com a peça voltando como recondicionada.
10. (Fase 2) Contrato de locação cedido: ativação, vistoria de entrega, solicitação aberta pelo locatário no portal, vistoria de devolução com avaria gerando OS com `responsavel_custo = locatario`.
11. SRV sem cliente na Tenaz: a subcontratada cadastra técnico com especialidade, cliente atendido e equipamento; abre OS de serviço com técnico e serviço a realizar; o técnico recebe a notificação push, executa em modo avião, registra componente substituído com leitura do número de série, fotos e assinatura do cliente, conclui; o gestor da subcontratada encerra e gera o relatório PDF.
12. SRV com cliente conectado: o cliente convida, a subcontratada aceita; o cliente atribui uma OS ao fornecedor conectado; a OS aparece na subcontratada em menos de 60 s; a subcontratada distribui; o técnico assume e executa; o andamento aparece no cliente com o selo da subcontratada e campos somente leitura; o cliente recusa a liberação, a OS volta a `em_execucao` nas duas contas; o técnico corrige; o cliente encerra e a OS da subcontratada encerra.
13. A subcontratada abre OS num ativo do cliente conectado: nasce `aberta` no cliente com `origem = prestador`; depois, a conexão é encerrada, nada mais trafega e as duas contas mantêm o histórico.
14. Regra e campo extra (versão 0.5): a empresa cria o campo extra `sim_nao` "Rompeu lacre?" obrigatório na conclusão e a regra "OS concluída com o campo → `bloquear_ativo_ate_documento`"; o técnico tenta concluir em modo avião sem preencher e o app recusa antes de enfileirar; preenche "sim", conclui, reconecta; o ativo fica `parado` com bloqueio de `origem = regra` e um `disparo_regra`; reprocessar o mesmo evento não cria segundo bloqueio; o registro do documento exigido, com emissão posterior, levanta o bloqueio sozinho.
15. Implantação (versão 0.5): ativo cadastrado `em_implantacao` fica `inativo` e fora dos KPIs; OS `implantacao` executada no app não entra em MTTR nem no custo de manutenção; `colocar_em_operacao` é recusado enquanto houver OS `implantacao` não encerrada; depois de aceito, o ativo fica `operando` e os planos ativam a partir de `data_entrada_operacao`.
16. (Fase 2) Projeto e contrato com cliente: projeto criado de um modelo libera as etapas pela ordem das dependências, gera OS `implantacao` atribuídas ao prestador, conclui e coloca os ativos em operação, incluídos no contrato com cliente; a medição mensal desconta só a parada com causa externa aceita e aprovada, e a disponibilidade técnica do ativo não muda.
17. (Fase 2) Pacote de segmento aplicado duas vezes à mesma conta: a segunda aplicação não cria nada e não altera nenhum item que a empresa editou depois da primeira; as regras do pacote nascem `inativa`.

9.3 Teste de vazamento entre empresas

Roda em todo build, com duas empresas fictícias, A e B, populadas com dados em todas as tabelas.

Verificação	Como
Cobertura de RLS	Consulta `information_schema` e `pg_class`: toda tabela com coluna `empresa_id` precisa ter RLS habilitado **e** forçado, e políticas `USING` e `WITH CHECK`. Tabela nova sem política quebra o build.
Tabelas globais	Tabelas sem `empresa_id` (catálogos globais) ficam numa lista explícita revisada em code review. Tabela fora da lista e sem `empresa_id` quebra o build.
Leitura cruzada no banco	Conectado como `tenaz_app` com contexto A, `SELECT` em cada tabela filtrando pelo `empresa_id` de B deve retornar zero linhas.
Escrita cruzada no banco	Com contexto A, `INSERT` e `UPDATE` com `empresa_id` de B devem falhar.
Sem contexto	Sem `app.empresa_id`, toda tabela retorna zero linhas.
Leitura cruzada na API	Para cada rota `GET` do OpenAPI, com token de A e IDs de B: resposta 404 (nunca 403, para não confirmar existência) e nenhum ID de B no corpo.
Listagens e busca	Listas, filtros, busca textual e busca vetorial com token de A não retornam nada de B.
Arquivos	URL de arquivo de B não é assinada para usuário de A.
Jobs	Job enfileirado para A não lê nem grava dados de B.
Consultas sqlc	Toda consulta sobre tabela de cliente contém filtro por `empresa_id`.
Catálogos globais só leitura (versão 0.5)	Conectado como `tenaz_app`, `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE` em `pacote_segmento` falham. A aplicação de um pacote em A não cria nem altera nada em B.
Regras e disparos (versão 0.5)	A rotina diária de regras de A não lê candidatos nem grava `disparo_regra`, bloqueio ou solicitação em B.

Isolamento por fornecedor e por locatário (risco R4), na mesma suíte e com a mesma regra de bloqueio. As sementes têm, na empresa A, os fornecedores F1 e F2 (com OS, almoxarifados `em_terceiro` e usuários `prestador`) e os locatários L1 e L2 (com contratos, vistorias e solicitações); na empresa B, um fornecedor F3 com o **mesmo CNPJ** de F1, para simular o prestador que atende duas contratantes.

Verificação	Como
Cobertura da política restritiva	Toda tabela com `empresa_id` tem a política `escopo_externo` `AS RESTRICTIVE`. Tabela nova sem ela quebra o build.
Lista de acesso externo	As tabelas cujo predicado aceita escopo externo batem com a lista da seção 6.6, guardada no repositório. Divergência quebra o build.
Leitura cruzada no banco	Com escopo F1, `SELECT` em cada tabela retorna zero linhas de F2, de OS internas e de tabelas fora da lista; com escopo L1, zero linhas de L2 e de ativos não locados a L1; com escopo `link`, só a OS do link.
Escrita cruzada no banco	Com escopo F1, `UPDATE` que troca `fornecedor_id` para F2 ou `executor_tipo` para `interno` falha; movimentação em almoxarifado de F2 ou `proprio` falha. Com escopo L1, qualquer escrita em `ordem_servico` falha.

Verificação	Como
Leitura cruzada na API	Para cada rota, com token de usuário F1 e IDs de F2, de L1 ou de recursos internos: 404 e nenhum ID alheio no corpo. Rotas não declaradas para escopo externo respondem 404.
Empresa cruzada	Token do usuário de F1 na empresa A não lê nada de F3 na empresa B, e vice-versa.
Período de locação	L1 não vê OS do ativo abertas antes da entrega nem depois da devolução.
Link de uso único	Token inválido, expirado, revogado, consumido ou já ativado em outra sessão: mesma resposta 404; o link não acessa outra OS mesmo trocando IDs na requisição.
Sincronização do app	Pull com usuário F1 não traz nenhuma linha de F2 nem de OS internas.
Arquivos e cache	Anexo de OS de F2 não recebe URL assinada para F1; chaves de cache distintas por escopo.
Campos extras (versão 0.5)	Com escopo F1, `campo_extra_os` devolve só as definições das OS de F1; com escopo `link`, só as marcadas como do prestador; com escopo L1, nenhuma. Escrita em `campo_extra_os` sob escopo externo falha.

Qualquer falha é tratada como incidente de segurança de severidade alta, mesmo no CI.

Isolamento entre contas conectadas, com três contas (risco R5), na mesma suíte e com a mesma regra de bloqueio. As sementes têm três empresas: os clientes **C1** e **C2** (plano Planta, cada um com o fornecedor que representa S) e a subcontratada **S** (plano Serviços), conectada a C1 e a C2 por duas conexões `ativa` distintas. C1 e C2 compartilham com S ativos diferentes, com campos internos preenchidos (custos, histórico, pessoas, documentos) que **não** podem trafegar. S tem um cliente sem conta Tenaz e técnicos com CPF e dados pessoais preenchidos. O teste roda o sincronizador real (papel `tenaz_sinc`) contra o PostgreSQL do testcontainers.

Verificação	Como
Cobertura do papel	Toda tabela com `GRANT` para `tenaz_sinc` tem a política `conexao_sinc AS RESTRICTIVE`. As colunas com `GRANT` batem exatamente com `campos_conexao.yaml`. Tabela ou coluna fora da lista com privilégio quebra o build. `tenaz_sinc` sem `BYPASSRLS` e sem ser dono de tabela
Cópia além do permitido	Depois de um ciclo completo (convite, OS atribuída, execução, liberação), as linhas em S vindas de C1 contêm só os campos da lista; nenhum valor sentinela dos campos internos de C1 aparece em nenhuma tabela de S; nenhum CPF, contato pessoal ou documento de técnico de S aparece em C1. Grupo opcional desligado não trafega; ligado, trafega
Campo injetado	Mensagem montada à mão com campo extra (custo, CPF) ou com campo de outro dono (S alterando a descrição da OS de C1; S enviando encerramento): recusada inteira, `erro` registrado e alerta de segurança emitido
Conta errada	Job com conexão C1–S e `empresa_origem` = C2: recusado (C2 não é ponta da conexão). Nenhuma mensagem da conexão C1–S grava em C2, e vice-versa. O destino é sempre calculado a partir da conexão, nunca do job
Sem transitividade	C1 e C2 conectados à mesma S: nada de C1 chega a C2 por meio de S, nem por OS, nem por ativo, nem por relatório
Leitura cruzada do sincronizador	Com contexto C1 e conexão C1–S, `tenaz_sinc` não lê nenhuma linha de S nem OS de C1 sem vínculo; consulta a tabela fora da lista recebe "permissão negada"

Verificação	Como
Replay e ordem	A mesma mensagem entregue duas vezes é aplicada uma vez; sequência antiga é ignorada; mensagens fora de ordem são aplicadas na ordem da sequência
Falsificação de origem	Linha de `envio_conexao` inserida por `tenaz_app` em C2 apontando para a conexão C1–S é recusada pelo sincronizador; `envio_conexao` com `vinculo_os_id` de outra conexão é recusado
Estados da conexão	`convidada`, `suspensa` e `encerrada` não aplicam nada (fora da janela de 24 h do encerramento); reativação entrega o acumulado em ordem; o histórico continua nas duas contas depois do encerramento
Liberação	Só C1 encerra a OS vinculada; em S, `encerrar` local de OS com conexão ativa é recusado
API e app	Token de usuário de S com IDs de OS, ativo ou conexão de C1 ou C2: 404. Pull de um técnico de S traz só dados de S. `GET /v1/conexoes-empresa` em C2 não mostra a conexão C1–S
Cobrança	Técnicos de S não contam como técnicos cobrados em C1 nem em C2
Auditoria	Cada mensagem aplicada tem registro na origem e no destino com o mesmo `hash_conteudo`
Campos extras e regras (versão 0.5)	OS de C1 com `campos_extras` preenchidos com valores sentinela, atribuída a S e executada por S com campos extras próprios: nenhum valor sentinela aparece em S e nenhum valor de S aparece em C1. Regra ativa em C1 não grava nada em S, e regra ativa em S não grava nada em C1

9.4 Pipeline



Etapa	Detalhe **(proposta)**
Plataforma	GitHub Actions, com actions fixadas por SHA
Imagem	Construída uma vez, promovida entre ambientes pelo digest; nunca reconstruída para produção. Na promoção para produção recebe também a tag da versão (seção 9.5)
Versão	Tag `vX.Y.Z`, CHANGELOG e versão injetada no build conferidos antes do release (seção 9.5)
Migrações	Tarefa única (`tenaz migrate`) antes do deploy. Toda migração é compatível com a versão anterior do código (expandir e contrair). Remoção de coluna só no release seguinte ao que parou de usá-la.
Deploy da API e dos workers	Rolling no ECS com health check e rollback automático se o alarme de erro ou de latência disparar nos primeiros 10 minutos
Web	Upload versionado no object storage + invalidação da CDN; rollback trocando o ponteiro de versão
App	EAS Build para as lojas; EAS Update para mudanças só de JavaScript compatíveis com a versão nativa (`runtimeVersion`). Canais `homologacao` e `producao`; liberação gradual por porcentagem.
Frequência	Deploy de backend e web várias vezes por semana; app nas lojas a cada 2 a 4 semanas
Janela	Sem janela de manutenção para deploy comum. Deploy com risco alto fora do horário comercial.

Os controles de segurança do pipeline estão em 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md.

9.5 Versionamento e release

Requisitos do dono do produto RNF-039 (versão visível) e RNF-040 (CHANGELOG.md sempre atualizado), em 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md: toda entrega tem uma versão única, rastreável até o commit, visível no canto inferior direito da tela principal e da tela de login, no web e no app (sumário 3.4), e registrada no histórico de versões.

Regras de versão

Regra	Definição
Formato	**SemVer 2.0.0**: `MAJOR.MINOR.PATCH` (ex.: `1.4.2`). Pré-lançamento `1.5.0-rc.1` só fora da produção. Metadado de build `+a1b2c3d` (commit curto) opcional, nunca usado para comparar versões.
Incremento	MAJOR = quebra da API pública (coincide com uma nova versão de caminho, `/v2`, seção 8.3); MINOR = funcionalidade nova compatível; PATCH = correção.
Uma versão por release	Web, app, API e workers do mesmo release têm a **mesma versão**. Ela vem da tag git `vX.Y.Z` e **nunca é digitada à mão** em arquivo de código.
Artefatos de cada release	Tag anotada `vX.Y.Z` em `main`; seção no `CHANGELOG.md` no formato *Keep a Changelog* (Adicionado, Alterado, Obsoleto, Removido, Corrigido, Segurança), com data; imagem do contêiner com a tag da versão, além do digest.
Histórico de versões (RNF-040)	O `CHANGELOG.md` na raiz registra **todas** as implementações (com ID `RF-` / `RNF-`) e correções (com número do chamado) de cada versão. Toda mudança de comportamento entra em `[Não lançado]` no mesmo pull request; um check do CI falha se o PR altera código de produto (`backend/`, `web/`, `app/`, migrações) sem alterar o `CHANGELOG.md`, salvo rótulo `interno` com justificativa (refatoração, testes, ferramentas). No release, `[Não lançado]` vira a seção da versão. O build publica a seção da versão como `novidades.json` (web e app) para o diálogo "Novidades desta versão".
Sugestão do incremento	Os Conventional Commits (8.1) desde a última tag sugerem o incremento: `fix` → PATCH, `feat` → MINOR, `!` ou `BREAKING CHANGE` → MAJOR. Uma ferramenta de release (release-please ou git-cliff, **proposta**) abre o PR de release com a versão sugerida e o rascunho do CHANGELOG; uma pessoa revisa o texto e aprova. O merge desse PR cria a tag.
Ambientes	`dev` e efêmeros usam a próxima versão com sufixo de pré-lançamento e o commit (`1.5.0-dev.37+a1b2c3d`); `hml` recebe `rc`; `prd` só aceita versão sem pré-lançamento.

Injeção da versão no build

Componente	Como **(proposta)**
Backend Go	`go build -ldflags "-X tenaz/internal/plataforma/versao.Versao=1.4.2 -X tenaz/internal/plataforma/versao.Commit=a1b2c3d -X tenaz/internal/plataforma/versao.DataBuild=2026-11-12T14:05:00Z"`. O subcomando `tenaz versao` imprime os três valores; `debug.ReadBuildInfo` confere o commit gravado pelo próprio Go. A versão vai nos logs (campo `versao`, 14.3), nos traces e no cabeçalho `Tenaz-Versao` das respostas.
Web	Variável de build do Vite (`define` com `__TENAZ_VERSAO__`, `__TENAZ_COMMIT__`, `__TENAZ_DATA_BUILD__`, `__TENAZ_AMBIENTE__`), preenchida pelo CI a partir da tag. O bundle publica também `versao.json` junto dos arquivos estáticos, usado para detectar que há versão mais nova.

Componente	Como **(proposta)**
App	`app.config.ts` lê as variáveis do CI: `version` = versão do release que gerou o binário (`1.4.2`); `ios.buildNumber` e `android.versionCode` = inteiro crescente gerado pelo CI (ex.: número da execução), exigido pelas lojas; `runtimeVersion` com a política `fingerprint` do Expo, que muda só quando a parte nativa muda. A versão do release também é embutida no JavaScript (`extra.versaoRelease`), para o selo mostrar a versão que está de fato rodando.
Endpoint	`GET /v1/versao` , público e sem autenticação, devolve só `versao` , `commit` (curto) e `data_build` da API. Nada de dependências, sistema operacional, região ou infraestrutura (controles em 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md).

App nas lojas e atualização OTA

- Mudança só de JavaScript compatível com o binário instalado (mesmo `runtimeVersion`) vai por EAS Update: o aparelho passa a rodar o JavaScript do release novo e o selo mostra a versão nova (`v1.4.3`), enquanto o binário da loja continua `1.4.0` . O diálogo Sobre mostra os dois (versão do release e binário da loja com build) e o identificador da atualização OTA.
- Mudança nativa gera `runtimeVersion` nova e exige binário novo nas lojas; o OTA desse release só chega a quem já instalou o binário novo.
- Como o app trabalha até 7 dias offline, um aparelho pode estar alguns releases atrás. A API aceita apps do mesmo MAJOR; abaixo da versão mínima suportada (informada pela API na sincronização), o app pede a atualização sem descartar a outbox. **(proposta)**

Verificação no CI (bloqueia o release)

1. A tag segue `vMAJOR.MINOR.PATCH` (ou `-rc.N` para `hml`) e é maior que a anterior.
2. O `CHANGELOG.md` tem a seção `## [X.Y.Z] - AAAA-MM-DD` correspondente, não vazia.
3. A versão impressa por `tenaz versao` , a do `versao.json` do web e a do `app.config` gerado são iguais à tag, e o commit é o da tag.
4. Se o `oasdiff` apontar mudança incompatível na API pública, o incremento tem de ser MAJOR; senão, MAJOR é recusado.
5. O deploy em `prd` recusa versão com pré-lançamento e versão sem tag.

Depois do deploy, a verificação sintética chama `GET /v1/versao` e confirma que a produção responde a versão liberada.

---

10. App offline-first

10.1 Metas

Vindas do sumário (seção 5) e do estudo de mercado:

- Operar **7 dias** sem conexão, sem perda de registro.
- Convergir em **menos de 60 segundos** após a reconexão (com rede 4G razoável e até 7 dias de trabalho acumulado).
- Criar OS e solicitações offline, não só executar as existentes.

10.2 O que fica no aparelho

O escopo de sincronização é calculado por usuário, a partir das unidades e dos perfis dele. **(proposta)**


Dado	Escopo
OS	Atribuídas ao usuário ou à equipe dele, em aberto, mais as encerradas nos últimos 30 dias para consulta
Ativos	Árvore completa das unidades do usuário, com medidores e última leitura
Checklists	Modelos aplicáveis às classes de ativo das unidades; execuções do usuário nos últimos 30 dias
Procedimentos	Os referenciados pelas OS e planos em escopo
Estoque	Itens e saldos dos almoxarifados das unidades (saldo é informativo offline)
Códigos de falha	Catálogo das classes em escopo
Documentos e manuais	Só os marcados como "disponível offline", com limite de tamanho por empresa
Fotos de OS antigas	Miniaturas; original sob demanda
Cache de configuração (versão 0.5)	Definições ativas de `campo_extra_os` que se aplicam aos tipos de OS e às classes de ativo em escopo, com a versão de cada uma

Usuário `prestador` no app: o escopo é calculado sob o escopo `prestador` (seção 6.6). Vão para o aparelho só as OS atribuídas ao fornecedor dele (em aberto e encerradas nos últimos 30 dias), os ativos dessas OS com medidores, os procedimentos referenciados e o saldo do almoxarifado `em_terceiro` do fornecedor. Nenhum dado de outra OS, de outro fornecedor ou de cadastro interno. **(proposta)**

Técnico da subcontratada com conta própria (SRV): é usuário `interno` da conta dela, e o escopo segue a tabela acima, com o significado do lado de quem presta serviço: OS atribuídas a ele ou à equipe dele (inclusive as vinculadas a clientes conectados) e as `aberta` ou `planejada` da equipe que ele pode assumir; os equipamentos de clientes (`propriedade = de_cliente`) dessas OS, com medidores; o `cliente_servico` de cada OS (nome, endereço de atendimento, contato); o catálogo `servico_fornecedor` da própria conta; o catálogo de itens e o saldo do estoque básico. Ele não recebe a carteira inteira de clientes nem os equipamentos de clientes sem OS para ele. **(proposta)**

Cache de configuração (versão 0.5). As definições de campos extras da OS (RF-OS-021) vão ao aparelho no **cache de configuração**, pelo mesmo pull incremental das demais tabelas (seção 10.4), sob o RLS e o escopo do usuário: o prestador recebe só as definições das OS do seu fornecedor (seção 6.6). O app não edita configuração. Os ativos `em_implantacao` das unidades do usuário também vão ao aparelho, porque recebem OS `implantacao`. As regras configuráveis (`regra_automacao`) **não** vão ao aparelho e não são avaliadas nele: o servidor avalia quando aplica o comando, e o efeito (por exemplo, o ativo `parado`) chega no pull seguinte (seção 5.6). **(proposta)**

10.3 Modelo: comandos para cima, alterações para baixo



Comandos, não diffs de linha. O app envia intenções de domínio: `AssumirOS` (técnico se atribui OS `aberta` ou `planejada` da sua equipe; grava `data_reconhecimento`), `IniciarOS`, `PausarOS`, `ApontarHoras`, `RegistrarLeitura`, `ResponderItemChecklist`, `RegistrarComponente` (com `tipo_material` e números de série retirado e instalado), `ConcluirOS`, `AbrirOS` (na subcontratada, com equipamento, técnico e serviço a realizar), `AbrirSolicitacao`, `AnexarArquivo`, `Assinar` (técnico) e `ColetarAssinaturaCliente`. O servidor aplica cada comando pelos mesmos casos de uso da API pública. Não existe caminho de escrita exclusivo do app.

Campos extras nos comandos (versão 0.5). Os valores dos campos extras viajam no payload de `AbrirOS` e `ConcluirOS`, e o preenchimento durante a execução usa o comando `RegistrarCamposExtras` **(proposta)**. Antes de **enfileirar** qualquer um desses comandos na outbox, o app valida os valores contra as definições do cache de configuração, com a mesma função compartilhada de `pacotes/dominio` (seção 7): chave, tipo, opções e obrigatoriedade na abertura ou na conclusão. Comando inválido não entra na fila; o técnico corrige na hora, mesmo sem sinal (RF-OS-021). O comando leva a versão das definições usadas, e o servidor revalida tudo ao aplicar.

Elemento	Definição **(proposta)**
ID do comando	UUIDv7 gerado no app; é a chave de idempotência
Idempotência	Tabela `comando_processado(empresa_id, comando_id)` com chave única. Reenvio devolve o mesmo resultado sem reaplicar.
Ordem	FIFO por agregado (mesma OS, mesmo ativo). Comando com dependência (`ConcluirOS` depois de `IniciarOS`) espera o anterior.
Versão base	O comando informa a versão do registro que o usuário viu. Serve para resolver conflito de campo editável.
Horários	Cada comando leva o horário do aparelho; o servidor grava também o horário de recebimento. A diferença fica registrada (relógio errado não apaga a evidência).
Lote	Até 200 comandos por requisição; o resultado vem por comando
Arquivos	Upload separado, por URL pré-assinada, retomável (multipart). O comando referencia o `anexo_id`; o servidor aceita o comando antes do arquivo chegar e marca o anexo como pendente. Fotos comprimidas no aparelho antes do envio.

10.4 Pull incremental

- Cada tabela sincronizável grava, por gatilho, o ID da transação que alterou a linha (`txid_alteracao xid8`).
- O cursor do app é um **snapshot do Postgres** (`pg_current_snapshot()`), não um número de sequência.
- A consulta devolve as linhas alteradas por transações que não estavam visíveis no snapshot anterior. Isso evita o problema clássico do cursor por sequência: perder linhas de uma transação longa que confirmou depois de outra mais nova.
- Exclusões e saídas de escopo (OS reatribuída a outro técnico) chegam como registros de remoção (tombstones) com retenção de 30 dias. Aparelho que ficar mais de 30 dias sem sincronizar faz ressincronização completa.
- Tudo dentro de `NaEmpresa`: o RLS também protege o pull.

(proposta, validar com prova de conceito antes de fechar o MVP)

10.5 Conflitos resolvidos por regra de domínio

Não há CRDT genérico. Cada tipo de dado tem uma regra explícita.

Situação	Regra
Apontamento de horas, foto, comentário, leitura, resposta de checklist	Append-only. Nunca conflitam: todos são aceitos.
Leitura de medidor fora do padrão (regressão, salto acima do teto)	Aceita e marcada como `a_revisar`, nunca descartada. PRE ignora leitura não revisada no cálculo de gatilho.
OS cancelada ou encerrada no servidor e concluída offline	`ConcluirOS` é rejeitado. Apontamentos, fotos e consumo de peças são preservados e ligados à OS; o gestor recebe uma pendência para decidir.
OS reatribuída a outro técnico enquanto o primeiro trabalhava offline	Os registros do primeiro técnico são aceitos (o trabalho aconteceu). O gestor é avisado da execução dupla.
Campo descritivo editado nos dois lados (descrição, prioridade)	Por campo: se o campo não mudou no servidor desde a versão base, vale o do app; se mudou, vale o do servidor e o valor do app vira comentário na OS.
Consumo de peça sem saldo suficiente ao sincronizar	Aceito (a peça foi usada). Gera pendência de ajuste para o almoxarife.
Transição de estado impossível	Rejeitada com motivo legível; o app mostra na lista "Pendências de sincronização".
Assinatura offline	Aceita se o conteúdo assinado (hash) ainda corresponde ao registro. Se o registro mudou no servidor, a assinatura é guardada como evidência e o responsável é chamado a assinar de novo.
Campo extra obrigatório criado ou alterado depois do último pull do aparelho (versão 0.5)	`ConcluirOS` validado no aparelho com as definições que ele tinha é aceito (o trabalho aconteceu); a OS fica `concluida` com uma pendência de preenchimento para o gestor antes da liberação. Valor de tipo ou opção inválidos para a definição que o aparelho tinha é rejeitado com motivo. **(proposta; regra a numerar em `4_FLUXOS_PROCESSO.md`)**

Nenhum comando rejeitado desaparece em silêncio. O app mostra o motivo e o que foi preservado.

10.6 Segurança e sessão offline

- Banco local criptografado; chave no Keychain ou Keystore.
- Sessão do app com token de atualização válido por 14 dias, rotativo e ligado ao aparelho. Sem conexão, o app continua funcionando até o fim desse prazo. **(proposta)**
- Na reconexão, o servidor confere se o usuário e o aparelho continuam ativos. Se não, os comandos pendentes são aceitos ou recusados conforme a política da empresa e o banco local é apagado.
- Apagamento remoto do aparelho pelo administrador.

10.7 PowerSync ou sincronização própria

Critério	PowerSync	Sincronização própria
Leitura (pull)	Pronta: replicação lógica do Postgres, regras de sincronização, SDK para React Native	A construir: cursor por snapshot, tombstones, escopo por usuário (seção 10.4)
Escrita (push)	Não resolve: as escritas vão para o backend da Tenaz por uma fila de upload	A construir, mas igual nos dois casos: outbox de comandos + casos de uso
Conflitos	Responsabilidade do backend	Responsabilidade do backend
Isolamento entre empresas	Lê pela replicação lógica, **fora do RLS**. O isolamento passa a depender das regras de sincronização do PowerSync: um segundo mecanismo a manter e testar.	O pull roda dentro de `NaEmpresa`, sob o mesmo RLS da API
Operação	Serviço adicional (nuvem do fornecedor ou auto-hospedado, com armazenamento próprio) e slot de replicação lógica no primário	Nenhum componente novo
Residência de dados	Nuvem do fornecedor em São Paulo a verificar; auto-hospedado resolve, com custo de operação	Dados ficam na infraestrutura da Tenaz
Licença e dependência	Edição aberta com licença própria (a verificar); dependência de fornecedor no componente mais crítico do app	Sem dependência
Tempo até o MVP	Menor para a leitura	Maior para a leitura (estimativa: 3 a 5 semanas de uma pessoa a mais)

Recomendação (proposta): sincronização própria. A parte difícil do problema, que é escrita, idempotência e conflito por regra de domínio, fica com a Tenaz nos dois cenários. O PowerSync economiza só a leitura e, em troca, cria um segundo caminho de acesso aos dados fora do RLS, que é justamente o risco número 1 do produto (R2). Também acrescenta um serviço para operar e uma dúvida de residência de dados.

Para manter a porta aberta: o esquema SQLite local e a outbox de comandos seguem o formato que o PowerSync usa (tabelas locais espelhando as do servidor, fila de upload separada). Gatilho de revisão: se o pull incremental próprio passar de 2 incidentes de perda ou inconsistência por trimestre depois do MVP, ou se a convergência p95 passar de 60 s sem solução simples, reavaliar o PowerSync auto-hospedado. Ver ADR-004.

10.8 Um app para o técnico da empresa e o da subcontratada

O Tenaz Mobile é **o mesmo app** (mesmo binário, mesmas telas) para o técnico da empresa e para o técnico da subcontratada com conta Tenaz Serviços (sumário 2). O que muda é a conta e, com ela, os módulos habilitados (`GET /v1/me/recursos`): numa conta com SRV, a OS mostra cliente atendido, endereço de atendimento, serviço a realizar, componentes com número de série e assinatura do cliente. Não há app separado para subcontratadas. **(proposta)**

Contas no aparelho.

Tema	Definição **(proposta)**
Quem tem mais de uma conta	Técnico que trabalha para duas subcontratadas, técnico de subcontratada que também é usuário `prestador` numa conta de cliente sem conexão, gestor de subcontratada que também é técnico. Cada acesso é um `usuario` numa `empresa`, com token próprio (regra 3 da seção 6.6)
Seletor de conta	Cabeçalho do app mostra sempre o nome da conta ativa. A troca de conta é uma ação explícita, com a contagem de tarefas novas e de pendências de sincronização de cada conta
Dados locais	**Um banco SQLite por conta** (`empresa_id` + `usuario_id`), cada um com sua chave no Keychain ou Keystore, sua outbox de comandos e seu cursor de pull. Nenhuma tabela local mistura duas contas; a troca de conta fecha um banco e abre outro
Sincronização	Com conexão, todas as contas do aparelho sincronizam em segundo plano, cada uma com o próprio token; offline, as outboxes acumulam separadas. O servidor recusa comando cujo token não seja da empresa daquele banco
Sair de uma conta	Envia a outbox pendente (ou avisa o que será perdido) e apaga o banco local daquela conta, sem afetar as outras. Desativação do usuário ou apagamento remoto atinge só a conta que o emitiu
Login	Uma sessão por conta. Login único com lista de contas do mesmo e-mail depende do modelo de identidade do ADM (pendência na seção 16)

Notificações push de tarefa nova.

Tema	Definição **(proposta)**
Quando	OS atribuída ao técnico (inclusive a que chega do cliente conectado e é distribuída pela subcontratada), OS reatribuída ou retirada dele, OS assumida por outro técnico da equipe, liberação recusada (volta a `em_execucao`), prazo de atendimento próximo
Caminho	O evento da OS (`ordem_servico.*`) gera um job no `tenaz worker`, que envia pelo Expo Push (APNs e FCM). O registro do aparelho é por (aparelho, `usuario`, `empresa`) e é apagado ao sair da conta ou desativar o usuário
Conteúdo	Título genérico e número: "Nova tarefa: OS-2026-000123", com o nome da conta quando o aparelho tem mais de uma. Sem nome de cliente pessoa física, endereço, descrição ou dados pessoais (seção 13.1)
Ao tocar	Abre a conta certa (troca de conta, se preciso) e a OS; se a OS ainda não estiver no aparelho, dispara um pull daquela conta
Garantia	O push é só um aviso. A fonte de verdade é o pull: aparelho offline recebe a tarefa na próxima sincronização, com ou sem push. Push perdido não perde tarefa
Agrupamento	Várias atribuições em sequência (distribuição em lote) viram uma notificação "5 tarefas novas"

Tema	Definição **(proposta)**
Silêncio	O técnico pode silenciar notificações fora do horário de trabalho por conta

11. Telemática e IoT

11.1 Por fase

Fase	Entrega	Armazenamento
MVP	Leitura manual e importação por CSV. Modelo de leitura com origem (`manual` , `importacao` , `os`) e validação.	`leitura_medidor`
Fase 2	Conectores de telemática e cartão combustível com modelo canônico de evento. Regra configurável "DTC → solicitação ou OS".	Eventos brutos em tabela particionada por mês; leituras válidas em `leitura_medidor` (origem `telematica` ou `cartao_combustivel`)
Fase 3	Sensores via gateway parceiro, MQTT com Sparkplug B, regras de limiar e tendência, manutenção baseada em condição	Banco de séries temporais (11.5)

11.2 Conectores (Fase 2)

Cada conector é um adaptador no módulo INT que traduz a API do fornecedor para o modelo canônico. O resto do sistema só conhece o modelo canônico.

Ordem sugerida, conforme o estudo de mercado: Cobli e Geotab; rFMS (Volvo e Scania); depois Ticket Log, Sascar e Omnilink, cujas APIs não foram verificadas.

Aspecto	Definição **(proposta)**
Forma de coleta	Webhook de entrada quando o fornecedor oferece; senão, consulta periódica por job, respeitando o limite de cada API
Credenciais do cliente	Cifradas com chave por empresa (envelope encryption com KMS), nunca em texto aberto no banco nem em log
Casamento de veículo	Por VIN, depois por placa. Evento sem casamento vai para a fila "não identificados", visível ao gestor, em vez de ser descartado
Redução de volume	Odômetro e horímetro viram leitura de medidor no máximo uma vez por hora por veículo, ou na mudança de dia. O PRE só precisa do último valor confiável.
Deduplicação	Chave natural por evento do fornecedor (`fornecedor` , `id_externo`)
Retenção do bruto	90 dias, configurável por plano

11.3 Modelo canônico de evento

Tipo	Campos principais
`leitura`	`ativo_id`, `medidor` (km, horas, horas de PTO, horas de refrigeração), `valor`, `medido_em`, `fonte`
`dtc`	`ativo_id`, `protocolo` (J1939, OBD-II), `spn`, `fmi`, `ocorrencias`, `severidade` (`parar_imediatamente`, `proxima_parada`, `seguro_continuar`, `desconhecida`), `descricao`, `ativo_em`, `resolvido_em`
`combustivel`	`ativo_id`, `litros`, `produto` (diesel, Arla, gasolina, etanol), `valor_centavos`, `posto`, `hodometro`, `condutor_ref`
`pneu`	`ativo_id`, `posicao`, `pressao`, `temperatura`, `sensor_id`
`posicao`	`ativo_id`, `latitude`, `longitude`, `velocidade`, `registrado_em` (dado pessoal indireto: ver LGPD em 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md)
`alerta`	`ativo_id`, `codigo`, `texto`, `severidade`

Todo evento carrega `empresa_id`, `fornecedor`, `id_externo`, `recebido_em` e o payload original para auditoria.

11.4 Regras de evento para manutenção

- Regra configurável por empresa e classe de ativo: "DTC com severidade X → solicitação" ou "→ OS corretiva".
- Janela de deduplicação: o mesmo SPN/FMI no mesmo ativo não abre um segundo chamado enquanto houver um aberto.
- Toda solicitação gerada automaticamente mostra o evento de origem.

11.5 IoT (Fase 3)

Padrão de referência: sensor ou CLP → gateway de borda do parceiro → MQTT Sparkplug B (ou OPC UA convertido no gateway) → broker → ingestão → séries temporais → regras → solicitação ou OS. A Tenaz fica fora da rede de automação do cliente e nunca se conecta a CLP ou SCADA.

Componente	Proposta
Broker	MQTT gerenciado na região São Paulo (ex.: AWS IoT Core), com certificado mTLS por gateway e tópicos por empresa
Gateway	De parceiro, com armazenamento local durante falha (store-and-forward). Um gateway próprio em Rust fica como opção futura, só se houver demanda.
Decodificação	`tenaz ingestor` decodifica Sparkplug B (protobuf) e grava em lotes
Séries temporais	**TimescaleDB** é a preferência do estudo, mas **não está disponível no RDS for PostgreSQL**. Opções: (a) particionamento nativo do Postgres com índices BRIN no próprio RDS, suficiente para volume moderado; (b) Timescale gerenciado, se houver oferta em São Paulo (a verificar); (c) ClickHouse via CDC, só se o volume justificar. Recomendação: começar com (a) e medir.
Regras	Limiar, tendência e, depois, Weibull por família de ativo, executados em jobs

Componente	Proposta
Contador vindo de sensor	Vira `leitura_medidor` com origem `iot` (já prevista no sumário para a Fase 3).

12. Inteligência artificial

O módulo IA entra na Fase 2 (nível 1) e evolui para agentes com aprovação na Fase 3. A governança detalhada está em 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md; aqui está a mecânica. Ver ADR-007.

12.1 Casos de uso

Nível	Caso	Grava algo?
1 (Fase 2)	Perguntar sobre manuais e histórico de OS, com citação da fonte	Não
1	Rascunho de OS ou solicitação a partir de voz ou foto	Só rascunho; o usuário revisa e confirma
1	Gerar modelo de checklist ou procedimento a partir de PDF do fabricante	Só rascunho
1	Sugestão de código de falha ao encerrar OS	Sugestão; o técnico escolhe
2 (Fase 3)	Agentes: triagem, deduplicação, sugestão de atribuição e de programação	Propõe ação; um humano aprova cada uma
2	Servidor MCP somente leitura	Não

12.2 Provedor

- Acesso a LLM por API, atrás da interface interna `ia.Provedor`. Trocar de provedor não muda os módulos.
- Requisito contratual: **cláusula de não treinamento** com dados do cliente e retenção zero ou mínima.
- Preferência por execução no Brasil (ex.: modelo disponível no Amazon Bedrock em `sa-east-1` sem inferência entre regiões). Se o processamento ocorrer fora do país, ele é transferência internacional: entra no DPA e segue as cláusulas-padrão da Res. CD/ANPD 19/2024.
- Escolha do modelo por tarefa: modelo menor para classificar e sugerir código de falha; maior para rascunho e resposta com RAG.

12.3 RAG isolado por empresa

Elemento	Definição **(proposta)**
Fontes	Manuais e documentos técnicos de ativos, procedimentos, histórico de OS (descrição, causa, solução)
Fora do índice	Dados sensíveis (exames, ASO), dados de pessoas, credenciais, documentos marcados como restritos
Armazenamento	Tabela `trecho_documento` com `empresa_id`, `documento_id`, `origem`, `texto`, `embedding vector(n)`, com RLS forçado como qualquer tabela

Elemento	Definição **(proposta)**
Índice	HNSW do pgvector. Usar a varredura iterativa do pgvector para filtros, para não retornar vazio quando o filtro por empresa descarta os vizinhos mais próximos.
Ingestão	Jobs River: extrair texto do PDF, dividir em trechos, gerar embedding, gravar. Reindexação quando o documento muda.
Permissão	A busca respeita a permissão do usuário: quem não vê um documento não recebe trechos dele
Citação	Toda resposta mostra as fontes (documento, página ou OS). Sem fonte, a resposta diz que não encontrou.

12.4 Ferramentas tipadas

O modelo não gera SQL. Ele chama ferramentas com schema fixo, implementadas sobre a API pública dos módulos e executadas **com as permissões do usuário que perguntou**.

Ferramenta	Tipo	Exemplo
`buscar_ativos`	Leitura	"Empilhadeiras da unidade Cajamar paradas"
`historico_os_ativo`	Leitura	"Últimas 10 corretivas do CMP-0347"
`indicadores_ativo`	Leitura	MTBF, MTTR e disponibilidade de um ativo
`buscar_documentos`	Leitura (RAG)	"Torque dos parafusos da roda no manual"
`rascunhar_os`	Rascunho	Cria um rascunho visível só ao usuário
`rascunhar_checklist`	Rascunho	Idem

Regras:

1. Nenhuma ferramenta grava dado definitivo. A gravação acontece quando o usuário confirma na interface, que chama o endpoint comum da API, com validação e auditoria normais.
2. Na auditoria, o registro criado a partir de rascunho de IA fica com `origem = ia` e a referência da interação.
3. Conteúdo de manuais e OS é tratado como dado, não como instrução. Uma injeção de prompt num PDF não ganha mais poder que o usuário, porque as ferramentas já estão limitadas às permissões dele.

12.5 Governança e custo

Controle	Mecanismo **(proposta)**
Liga e desliga	Por empresa (administrador) e por perfil ou usuário (permissão `ia.usar`). Indisponível para os perfis `prestador` e `locatario` e para o link de uso único
Fontes permitidas	O administrador escolhe se o histórico de OS e quais pastas de documentos entram no RAG
Registro	Pergunta, fontes, ferramentas chamadas, resposta, modelo e custo por interação, com `empresa_id`. Retenção de 90 dias, configurável; consulta e exportação pelo administrador.
Créditos	Razão (ledger) de créditos por empresa: o plano inclui uma cota mensal, pacotes adicionais são pré-pagos. Cada chamada estima custo por tokens e debita.

Controle	Mecanismo **(proposta)**
Limites	Teto por empresa e por usuário por dia. Sem créditos, a IA para e o restante do sistema segue normal.
Redução de custo	Cache de prompts do provedor, cache de embeddings, modelo menor quando a tarefa permite
Qualidade	Conjunto de avaliação (golden set) por caso de uso, rodado a cada mudança de prompt ou de modelo. Prompts versionados no repositório.
Isolamento de falha	Timeout e disjuntor. IA fora do ar não afeta OS, preventiva nem app.

13. Infraestrutura

13.1 Nuvem e região

Proposta: **AWS `sa-east-1` (São Paulo)**, com 3 zonas de disponibilidade. Comparação no ADR-006.

Camada	Serviço **(proposta)**	Configuração inicial
DNS	Route 53	Registros com health check
CDN e WAF	CloudFront + AWS WAF	Regras gerenciadas, limite por IP, bloqueio geográfico opcional por empresa
Web	S3 (privado) atrás do CloudFront	Versões imutáveis
Balanceador	Application Load Balancer	TLS 1.2+ com política moderna, redirecionamento HTTP → HTTPS
Contêineres	**ECS com Fargate**, arquitetura ARM64 (Graviton)	API: 2 a N tarefas; workers: 2 a N; ingestor: Fase 2. Distribuídas em 3 zonas. Escala por CPU e por profundidade da fila.
Banco	**RDS for PostgreSQL Multi-AZ**	Standby síncrono em outra zona; uma réplica de leitura; backups automáticos com PITR de 35 dias em produção
Cache	ElastiCache (Valkey)	Nó pequeno com réplica em outra zona
Arquivos	S3 com versionamento, SSE-KMS e bloqueio de acesso público	Prefixo por `empresa_id`; ciclo de vida para classes mais baratas
Backups	AWS Backup com cópia para conta separada e cofre com bloqueio (Vault Lock)	Detalhes em 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md. O local da cópia de recuperação de desastre regional é a pendência P7 (seção 13.5)
Segredos e chaves	Secrets Manager + KMS com chaves gerenciadas pelo cliente (CMK)	Rotação automática
E-mail	SES na região	DKIM, SPF e DMARC
Push	Expo Push → APNs e FCM	Sem dado pessoal no conteúdo da notificação

Camada	Serviço **(proposta)**	Configuração inicial
Rede	VPC com sub-redes privadas para tarefas e banco; VPC endpoints para S3, ECR, Secrets Manager e KMS	Banco sem acesso público

Por que ECS Fargate e não Kubernetes: para um monólito com três serviços, o EKS acrescenta um plano de controle, atualizações de cluster, operadores e uma camada de rede para manter, sem benefício no estágio atual. O ECS Fargate não tem servidor para corrigir, escala por serviço e integra com IAM, ALB e CloudWatch. Gatilho de revisão: necessidade de rodar a Tenaz em outra nuvem ou on-premises para um cliente, ou mais de 15 serviços.

Por que RDS e não Aurora no início: custo menor na escala inicial. O Aurora PostgreSQL entra se o failover do Multi-AZ (tipicamente 1 a 2 minutos) passar a ameaçar o SLO, ou se o volume pedir várias réplicas. A troca é suportada pela própria AWS e não muda o código.

Pooler de conexões: sem RDS Proxy nem PgBouncer no MVP. Cada tarefa mantém um pool `pgx` dimensionado. Se adotado depois, o pooler precisa funcionar em modo de transação com `set_config(..., true)` e com a fila River (a verificar no momento da adoção).

13.2 Infraestrutura como código

- **OpenTofu** (proposta), compatível com Terraform e com licença aberta (MPL). Estado remoto em S3 com travamento.
- Módulos próprios em `infra/tofu/modulos/`, ambientes em `infra/tofu/ambientes/`.
- Toda mudança de infraestrutura passa por PR com `tofu plan` anexado e scan de IaC no CI.
- Nada é criado manualmente no console de produção. Mudança emergencial manual vira PR em até 1 dia útil.

13.3 Contas e ambientes

Contas AWS separadas sob AWS Organizations. **(proposta)**

Conta	Uso
Gerência	Organizations, faturamento, SSO da equipe. Sem carga de trabalho.
Segurança e logs	CloudTrail organizacional, GuardDuty, Security Hub, logs centralizados, somente leitura para a equipe
Backup	Cofres de backup com bloqueio. Ninguém da operação diária tem acesso de escrita.
`dev`	Desenvolvimento e ambientes efêmeros de PR
`hml`	Homologação, igual à produção em topologia, menor em tamanho
`prd`	Produção

Ambiente	Dados	Deploy	Observação
Local	Sementes fictícias	Manual	`docker compose`

Ambiente	Dados	Deploy	Observação
Efêmero de PR	Sementes fictícias	Automático por PR	Destruído no merge; usado no E2E
`dev`	Sementes fictícias	Automático no merge	Pode quebrar
`hml`	Sintéticos; **nunca dados reais de cliente**	Automático no merge, após `dev`	DAST, carga, ensaio de restauração e de failover
`prd`	Reais	Aprovação manual	Acesso humano só por papel temporário, com registro

13.4 Planos, entitlements e feature flags

Duas coisas diferentes, guardadas no banco:

Conceito	Para quê	Exemplo
Entitlement	O que o plano contratado permite	`api_publica`, `webhooks`, `multi_unidade`, `sso_saml`, `nr13`, `estoque_terceiros`, `ordem_reparo`, `contrato_prestacao`, `locacao`, `srv`, `conexao_prestador`, `ia_creditos_mes = 500`, `rate_limit_rpm = 120`
Feature flag	Liberação gradual de código novo	`nova_tela_programacao` ligada para 10% das empresas

Tabelas **(proposta)**: `plano`, `plano_recurso` (recurso, valor), `empresa_assinatura` (plano, vigência, quantidades contratadas), `empresa_recurso_ajuste` (exceções negociadas, com validade), `feature_flag` e `feature_flag_empresa`.

- O backend é a autoridade: `entitlements.Exigir(ctx, "api_publica")` nos handlers e casos de uso. Retorno 403 com código `RECURSO_FORA_DO_PLANO`.
- Web e app leem `GET /v1/me/recursos` para esconder ou mostrar funções, mas nunca são a barreira.
- Quantidades (técnicos, veículos ativos) são conferidas na criação ou ativação, com aviso antes do limite. Técnico cobrado = usuário ativo com perfil `tecnico`, mais usuário `prestador` que executa OS; link de uso único não conta. Veículo cobrado = ativo `veiculo` não `inativo`. Vale o maior número diário do ciclo (sumário 2.1).
- Plano Serviços (sumário 2.2): a conta da subcontratada é uma `empresa` com o entitlement `srv`; técnico cobrado = usuário ativo com perfil `tecnico` nessa conta; `gestor` e `planejador` não pagam. A conta pode somar um plano Planta ou Frota se tiver ativos próprios. O técnico da subcontratada conectada, que só tem usuário na conta dela, nunca entra na contagem do cliente. O desconto de canal por conexão ativa com cliente pagante depende da P4 e, se aprovado, é calculado pela cobrança a partir de `plataforma.conexao_empresa`, sem ler dados de OS das contas. **(proposta)**
- `conexao_prestador` é o lado do cliente: convidar e manter subcontratadas conectadas. Proposta: disponível em todos os planos, como o TER básico; validar com P4.
- O que cada plano inclui vem só da tabela de recursos do sumário (seção 2.1). Prestadores com catálogo, perfil `prestador` e link de uso único estão em todos os planos; estoque em terceiros, ordem de reparo, contratos de prestação e locação, no Profissional e no Enterprise.
- Cache de 60 segundos no Valkey, invalidado na mudança de plano.

- Avaliação de flags pela interface OpenFeature, para permitir trocar o armazenamento por um serviço externo no futuro sem mudar o código.
- Configuração por segmento (versão 0.5, sumário 2.1): campos extras na OS, regras configuráveis, fase de ciclo de vida e pacotes de segmento estão em todos os planos e não têm entitlement de liberação; o custo é limitado pelos limites de RF-ADM-016 (50 regras ativas) e RF-OS-021 (30 campos ativos por combinação), guardados como recursos de quantidade (`regras_ativas_max`, `campos_extras_max`) para permitir ajuste negociado. PRJ e CTR, no Profissional e no Enterprise, usam os entitlements `projetos` e `contratos_cliente`. Na aplicação de um pacote, item de módulo sem entitlement é "ignorado" (seção 5.6). **(proposta)**

13.5 Recuperação de desastre regional: pendência P7

A AWS tem uma única região no Brasil. Falha de zona é coberta em São Paulo (Multi-AZ, 3 zonas, RTO de 1 hora). Para falha da **região inteira**, o local da cópia de recuperação é a **pendência P7 do sumário, decisão do dono do produto com apoio jurídico**. Este documento apresenta as opções e não decide.

Critério	(a) Cópia de DR fora do Brasil, declarada no DPA	(b) Segundo provedor no Brasil	(c) DR só multi-AZ em São Paulo
Como funciona	Backups, logs do banco, buckets, imagens e segredos replicados para outra região AWS (ex.: `us-east-1`), em modelo "pilot light"; infraestrutura recriada por IaC no desastre	Cópia lógica do banco (replicação lógica ou dumps frequentes) e dos arquivos para um provedor com região no Brasil (ex.: Oracle Cloud em São Paulo ou Vinhedo, Magalu Cloud); infraestrutura equivalente mantida por IaC própria desse provedor	Tudo em `sa-east-1`: Multi-AZ, PITR e cópia imutável em outra conta na mesma região. Em falha regional, aguarda-se a volta da região
Promessa "dados no Brasil"	Dados primários no Brasil; **cópias cifradas fora do país** e processamento fora só durante o desastre. Transferência internacional declarada no DPA, com as cláusulas-padrão da ANPD	Mantida integralmente	Mantida integralmente
RPO de região	≤ 5 minutos (meta; a medir no ensaio)	Maior: depende do método de cópia (minutos com replicação lógica; horas com dumps)	O da última cópia que sobreviver; sem garantia se a região inteira for perdida
RTO de região	≤ 4 horas (meta do sumário)	Maior que 4 horas: stack diferente, sem serviços equivalentes um a um, ensaio mais caro	Indeterminado: depende do provedor; o RTO de região publicado teria de ser bem maior ou "sem compromisso"
Custo e operação	Menor: mesmas ferramentas, replicação gerenciada	Maior: segundo provedor, segunda IaC, segunda equipe de conhecimento, cópia lógica a monitorar	Menor de todos
Impacto no código	Nenhum	Nenhum no domínio; adaptações de armazenamento, fila e segredos para o segundo provedor	Nenhum

Combinações também são possíveis (por exemplo, (c) como padrão e (b) como opção Enterprise). Enquanto a P7 não for decidida, o RTO de região de 4 horas não deve ser prometido em contrato. As camadas de backup e o runbook regional estão em 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md, seção 3.

---

14. Observabilidade

14.1 Instrumentação

- **OpenTelemetry** no backend (HTTP, pgx, River, chamadas externas) e no web (erros e Web Vitals). No app, relatório de falhas e métricas de sincronização.
- Coletor OpenTelemetry (ADOT) como sidecar ou serviço no ECS.
- Destino **(proposta)**: CloudWatch (logs e métricas) e X-Ray (traces) em `sa-east-1` no MVP, para manter a telemetria no Brasil e com pouca operação. Como a instrumentação é OpenTelemetry, trocar para Grafana Cloud, Honeycomb ou Datadog não exige mudar o código; a residência dos dados do destino deve ser avaliada antes.

14.2 `empresa_id` em todo sinal, com cuidado de cardinalidade

Sinal	Uso de `empresa_id`
Traces	Atributo em todo span raiz e de banco
Logs	Campo obrigatório em toda linha emitida dentro de requisição ou job
Métricas	**Não** como rótulo em todas as métricas (milhares de empresas explodiriam a cardinalidade). Só em métricas de negócio agregadas por empresa (uso de créditos de IA, comandos de sync pendentes) e via exemplars ligando a métrica ao trace.

Responder "a empresa X está lenta?" é feito por consulta a logs e traces filtrados por `empresa_id`.

14.3 Logs estruturados

JSON via `slog`. Campos obrigatórios: `ts`, `nivel`, `msg`, `servico`, `versao` (SemVer do release, seção 9.5), `trace_id`, `span_id`, `empresa_id`, `usuario_id`, `request_id`, `rota`, `status`, `duracao_ms`.

Nunca registrar: senha, token, chave de API, segredo de conector, conteúdo de documento sensível, CPF completo, resultado de exame. Um filtro de redação no logger mascara campos com nomes conhecidos, e um teste confere.

Retenção **(proposta)**: 30 dias quente, 13 meses arquivado, exceto logs de segurança (ver 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md).

14.4 Métricas principais

Área	Métricas
API	Taxa, erros e duração por rota (RED); 429 por plano

Área	Métricas
Banco	Conexões em uso, latência de consulta, lag da réplica, deadlocks, crescimento de tabelas da fila e do outbox
Jobs	Profundidade da fila por tipo, idade do job mais antigo, falhas e reprocessamentos
Sync	Comandos recebidos, rejeitados por motivo, tempo de convergência, idade do comando pendente mais antigo reportado pelos aparelhos
Webhooks	Taxa de sucesso, tentativas, itens na fila de mortos (DLQ)
Conexões entre contas	Atraso da mensagem (origem até destino), mensagens pendentes, idade da pendente mais antiga, erros por motivo, divergências da reconciliação (seção 6.8)
Push	Enviados, falhas por provedor, tokens inválidos removidos
Integrações	Erros e latência por conector, eventos não casados
IA	Chamadas, tokens, custo, latência, respostas sem fonte
Negócio	OS preventivas geradas no prazo, alertas de vencimento enviados

14.5 SLOs

SLO (proposta)	Indicador	Meta	Janela
Disponibilidade da API (Essencial e Profissional)	Requisições válidas sem 5xx nem timeout / total	99,95% (SLA de 99,9%)	30 dias
Disponibilidade da API (Enterprise)	Idem, para as empresas Enterprise	99,97% (SLA de 99,95%)	30 dias
Latência de leitura	Leituras abaixo de 300 ms	95%	30 dias
Latência de escrita	Escritas abaixo de 500 ms	95%	30 dias
Painéis	Carregamento de painel de IND abaixo de 2 s	95%	30 dias
Convergência do app	Lotes de sync aplicados em menos de 60 s após a reconexão	99%	30 dias
Preventiva no prazo	OS preventivas geradas até 15 minutos após o vencimento do gatilho	99,9%	30 dias
Webhooks	Entregues (primeira tentativa ou retry) em até 5 minutos	99%	30 dias
Sincronização entre contas	Atraso entre o commit na conta de origem e o commit na conta de destino (seção 6.8)	p95 abaixo de 60 s	30 dias

Orçamento de erro em 30 dias: 99,97% são cerca de 13 minutos; 99,95% cerca de 21,6 minutos; 99,9% cerca de 43,2 minutos. As metas por plano vêm do sumário (seção 5). No modelo pool, as empresas Enterprise compartilham a infraestrutura das demais; na prática, enquanto houver contrato Enterprise sem banco dedicado, a plataforma inteira opera com o alvo de 99,97%. Com banco dedicado (Fase 3), a medição passa a ser separada.

14.6 Alertas por burn rate

Alertas sobre o consumo do orçamento de erro, com duas janelas para evitar falso positivo:

Severidade	Taxa de consumo	Janela longa	Janela curta	Ação
Página (acorda alguém)	14,4×	1 hora	5 minutos	Plantão responde em até 15 minutos
Página	6×	6 horas	30 minutos	Plantão responde em até 15 minutos
Ticket	1×	3 dias	6 horas	Tratar no próximo dia útil

Além dos SLOs, há alertas diretos para sinais que não podem esperar: falha do teste de vazamento em produção (verificação sintética), backup não concluído, réplica com lag acima de 30 s, fila com job mais antigo acima de 15 minutos, certificado TLS vencendo em 14 dias. Na conexão entre contas: atraso p95 acima de 60 s por 15 minutos, mensagem pendente há mais de 5 minutos com a conexão `ativa`, vínculo em `erro` há mais de 30 minutos (ticket) e, como **alerta de segurança imediato**, qualquer recusa por ponta inválida, campo fora da lista ou campo de outro dono.

Verificações sintéticas externas (login, listagem de OS, sync) rodam a cada minuto de pelo menos 3 locais e alimentam a página de status.

---

15. Decisões de arquitetura (ADRs)

Formato: contexto, decisão, alternativas consideradas e consequências. Status possíveis: **Aceita** (decidida pelo dono do produto) ou **Proposta** (aguarda validação).

ADR	Título	Status
ADR-001	Stack: Go, React, React Native e PostgreSQL	Aceita
ADR-002	Multiempresa em pool com RLS	Aceita
ADR-003	Monólito modular	Aceita
ADR-004	App offline-first com sincronização própria	Proposta
ADR-005	Fila de jobs no PostgreSQL	Proposta
ADR-006	Nuvem AWS na região São Paulo	Proposta
ADR-007	IA com provedor externo, RAG isolado e ferramentas tipadas	Proposta
ADR-008	Acesso externo por escopo restritivo e link de uso único	Proposta
ADR-009	Conexão entre contas	Proposta

ADR	Título	Status
ADR-010	Configuração por segmento com catálogos fechados	Proposta

---

ADR-001 — Stack: Go, React, React Native e PostgreSQL

Status: Aceita · **Data:** 12/11/2026

Contexto. A Tenaz é um SaaS multiempresa com web, app de campo offline, API pública e, a partir da Fase 2, ingestão de telemetria. O custo de infraestrutura por cliente precisa ser baixo para sustentar preço em reais e plano mensal. O isolamento entre empresas é o risco número 1. O dono do produto já opera um sistema em Go (PCP-Lev).

Decisão.

- Backend em **Go**, monólito modular, com **sqlc + pgx** e SQL explícito.
- Web em **React + TypeScript**.
- App em **React Native (Expo) + TypeScript**, offline-first com **SQLite**.
- **PostgreSQL** com RLS como banco único no início.
- **Docker** para empacotar e rodar.
- **Contrato único:** OpenAPI 3.1 gerado e validado no Go; tipos TypeScript gerados a partir dele.

Motivos:

1. Experiência do dono com Go no PCP-Lev: menos risco de execução.
2. Binário estático e baixo consumo de memória: mais clientes por tarefa, menor custo por cliente, imagem mínima com pouca superfície de ataque.
3. Concorrência nativa (goroutines) para ingestão de telemetria, conectores e workers, sem runtime adicional.
4. SQL explícito com sqlc + pgx: cada consulta é visível, revisável e testável quanto ao filtro por `empresa_id`; controle direto de `set_config` na transação.
5. Promessa de compatibilidade do Go 1: código de hoje compila daqui a anos com poucas mudanças.
6. TypeScript em web e app: um ecossistema só no front e regras compartilhadas em `pacotes/dominio`.

Alternativas consideradas.

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
TypeScript/Node no backend	Uma linguagem só em toda a stack; usada pela MaintainX	Maior consumo de memória por instância; ORMs populares escondem o SQL e dificultam garantir o filtro por empresa; concorrência para ingestão menos natural	Descartada
Java/Kotlin com Spring	Mercado grande de profissionais no Brasil; ecossistema maduro	JVM pesada para o custo por cliente pretendido; JPA/Hibernate atrapalha o controle fino de RLS e de `set_config` por transação; inicialização lenta	Descartada

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Ruby on Rails	Produtividade alta; usado pelo Fleetio com sucesso	Sem experiência do dono; desempenho e custo de memória piores para ingestão; ActiveRecord pelo mesmo motivo do ORM	Descartada
Python	Melhor ecossistema de ciência de dados	Desempenho e tipagem fracos para o núcleo transacional	Descartada para o núcleo. **Reservada** para um serviço futuro de modelos de falha (Weibull, detecção de anomalia), Fase 3
Rust	Desempenho e segurança de memória máximos	Curva de aprendizado e velocidade de entrega piores para um CRUD de domínio rico	Descartada para o núcleo. **Reservada** para um gateway de borda próprio, se houver demanda, Fase 3

Consequências.

- Positivas: custo de infraestrutura baixo, binário único, controle total do SQL, tipos ponta a ponta via OpenAPI.
- Negativas: duas linguagens (Go e TypeScript) e regras duplicadas entre backend e app offline, mitigadas pelos casos de teste compartilhados (seção 7). Contratação de Go no Brasil é mais difícil que de Java ou Node.
- Gatilho de revisão: nenhum previsto para o núcleo.

ADR-002 — Multiempresa em pool com RLS

Status: Aceita · **Data:** 12/11/2026

Contexto. Muitos clientes pequenos e médios no mesmo sistema. Vazamento entre empresas é o risco R2, classificado como crítico. A AWS descreve três modelos: pool (tabelas compartilhadas), bridge (esquema por cliente) e silo (instância por cliente), e considera o RLS necessário no pool.

Decisão. Modelo **pool**: tabelas compartilhadas com `empresa_id` em toda tabela de cliente, **RLS habilitado e forçado**, papel de aplicação sem `BYPASSRLS`, contexto definido por `set_config(..., true)` dentro da transação, filtro explícito no repositório, chaves estrangeiras compostas e teste de vazamento em todo build (seções 6 e 9.3). Banco dedicado (silo) como opção do plano Enterprise na Fase 3, com o mesmo esquema.

Alternativas consideradas.

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Só filtro na aplicação, sem RLS	Simples	Um único `WHERE` esquecido vaza dados	Descartada
Esquema por empresa (bridge)	Separação visível	Migrações multiplicadas por milhares de esquemas; não isola recursos (mesmos problemas de vizinho barulhento do pool, segundo a AWS)	Descartada

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Banco por empresa (silo) para todos	Isolamento máximo	Custo e operação inviáveis para clientes pequenos	Descartada como padrão; mantida como opção Enterprise

Consequências.

- Positivas: uma migração por release, custo baixo por empresa, defesa em profundidade.
- Negativas: armadilhas conhecidas do RLS (dono da tabela ignora política sem `FORCE`, `SET` de sessão vaza no pool, desempenho sem índice em `empresa_id`), todas tratadas por regra e teste. Vizinho barulhento exige limites por plano e monitoramento por empresa.
- Gatilho de revisão: empresa cujo volume degrade as demais de forma recorrente → migrar essa empresa para silo.

ADR-003 — Monólito modular

Status: Aceita · **Data:** 12/11/2026

Contexto. Equipe pequena, domínio rico com muitas regras que cruzam módulos (OS consulta CON e baixa EST na mesma operação). Fleetio e MaintainX chegaram à escala com monólitos.

Decisão. Um único binário Go com módulos isolados por pacote (seção 5): API pública por módulo, `internal/` imposto pelo compilador, regras de importação verificadas no CI, chamadas síncronas na mesma transação e eventos via outbox transacional para reações assíncronas.

Alternativas consideradas.

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Microsserviços desde o início	Escala e deploy independentes	Transações distribuídas, sagas, rede, observabilidade e custo muito acima do necessário; isolamento por empresa repetido em cada serviço	Descartada
Monólito sem fronteiras	Mais rápido no primeiro mês	Acoplamento cresce e impede extrair partes depois	Descartada

Consequências.

- Positivas: transações locais, um deploy, depuração simples, refatoração barata.
- Negativas: disciplina de fronteiras depende de lint e revisão; um bug grave pode afetar todos os módulos (mitigado por modos de execução separados: API, worker, ingestor).
- Gatilho de revisão: um módulo com perfil de carga muito diferente (ex.: ingestão IoT) ou equipe acima de 25 pessoas → extrair esse módulo como serviço, mantendo a API pública dele.

ADR-004 — App offline-first com sincronização própria

Status: Proposta · **Data:** 12/11/2026

Contexto. Técnicos e motoristas trabalham em áreas sem sinal. Meta: 7 dias offline, sem perda, convergência em menos de 60 s. A queixa recorrente contra os incumbentes brasileiros é a sincronização frágil. O Realm/Atlas Device Sync chegou ao fim de vida em 30/09/2025.

Decisão. SQLite local como fonte de leitura do app; **outbox de comandos de domínio idempotentes** para escrita; **pull incremental** por cursor de snapshot do Postgres, executado sob RLS; conflitos resolvidos por regras de domínio explícitas (seção 10). Sincronização construída pela Tenaz, com esquema local compatível com o formato do PowerSync.

Alternativas consideradas.

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
PowerSync	Pull pronto; SDK para React Native	Escrita e conflitos continuam com a Tenaz; lê fora do RLS (segundo mecanismo de isolamento); serviço adicional; residência a verificar	Plano B
ElectricSQL	Sincronização de leitura por "shapes" sobre HTTP	Mesmas objeções de isolamento e operação; escrita também fica com o backend	Descartada
WatermelonDB com sync próprio	Banco local reativo maduro	Protocolo de sync ainda a construir; menos alinhado ao SQLite puro	Descartada
Realm / Atlas Device Sync	Era a referência	Fim de vida em 2025	Descartada
App online com cache	Simples	Não atende à meta de 7 dias nem à criação de OS offline	Descartada
CRDT genérico	Mesclagem automática	Regras de manutenção não são mescláveis (OS cancelada não pode ser concluída); complexidade alta	Descartada

Consequências.

- Positivas: um único caminho de escrita (casos de uso da API), um único mecanismo de isolamento (RLS), dados na infraestrutura própria.
- Negativas: 3 a 5 semanas a mais de desenvolvimento para o pull; responsabilidade integral por bugs de sincronização.
- Gatilho de revisão: mais de 2 incidentes de perda ou inconsistência de sync por trimestre após o MVP, ou convergência p95 acima de 60 s sem correção simples.

ADR-005 — Fila de jobs no PostgreSQL

Status: Proposta · **Data:** 12/11/2026

Contexto. O sistema precisa de jobs (preventiva, alertas, webhooks, importações, indexação de IA, exportações) e de eventos internos confiáveis. Escrever no banco e publicar numa fila externa em passos separados causa inconsistência ("gravou mas não avisou").

Decisão. Fila em tabela do PostgreSQL com `SKIP LOCKED`, usando **River** (biblioteca Go sobre pgx), com inserção do job na mesma transação da mudança de negócio. O outbox de eventos de domínio usa o mesmo mecanismo.

Alternativas consideradas.

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Fila própria com `SKIP LOCKED`	Sem dependência	Reimplementar retry, agendamento, unicidade, painel	Descartada
Amazon SQS	Gerenciada, escala alta	Não participa da transação: exige outbox separado mesmo assim; mais um serviço	Futuro, para cargas específicas
Redis (Asynq)	Rápida	Outra fonte de verdade; não transacional com o Postgres	Descartada
NATS JetStream, RabbitMQ, Kafka	Escala e fan-out	Operação pesada para o estágio	Futuro, se os gatilhos ocorrerem

Consequências.

- Positivas: consistência transacional, nenhuma infraestrutura nova, jobs visíveis por SQL.
- Negativas: carga e bloat no primário; exige vacuum bem configurado e limpeza de jobs concluídos.
- **Quando migrar** (qualquer um dos gatilhos): mais de 500 jobs por segundo sustentados; tabela de jobs afetando a latência do primário (p95 de escrita acima da meta por causa da fila); necessidade de consumidores fora do monólito; ingestão IoT da Fase 3 em volume alto. A migração é parcial: o tipo de carga que disparou o gatilho vai para SQS ou NATS JetStream, alimentado pelo outbox; o restante fica no River.

ADR-006 — Nuvem AWS na região São Paulo

Status: Proposta · **Data:** 12/11/2026

Contexto. Promessa comercial: dados primários hospedados no Brasil, RPO e RTO publicados. Metas do sumário: SLA de 99,9% (Essencial e Profissional) e 99,95% (Enterprise), RPO ≤ 5 min, RTO ≤ 1 h (zona) e ≤ 4 h (região, dependente da P7). Equipe pequena: o máximo de serviços gerenciados.

Decisão. AWS `sa-east-1` como região primária, com ECS Fargate, RDS for PostgreSQL Multi-AZ, S3, ElastiCache, KMS, Secrets Manager, AWS Backup com cópia para outra conta, e infraestrutura em OpenTofu. **O local da cópia de recuperação de desastre regional não é decidido aqui:** é a pendência P7, com as opções da seção 13.5 (cópia fora do Brasil declarada no DPA, segundo provedor no Brasil, ou DR só multi-AZ em São Paulo com RTO de região maior).

Alternativas consideradas.

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Google Cloud `southamerica-east1` (São Paulo)	Cloud SQL e Cloud Run simples	Menos serviços gerenciados usados pelo mercado-alvo; menos profissionais	Alternativa viável
Azure Brazil South	Forte em clientes Microsoft; Entra ID	Postgres gerenciado com histórico de mudanças de produto; custo semelhante	Alternativa viável

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Oracle Cloud (São Paulo, Vinhedo)	Duas regiões no Brasil, preço agressivo	Ecossistema menor; menos experiência de mercado	Candidata a segundo provedor na opção (b) da P7
Magalu Cloud	Empresa brasileira	Catálogo de serviços gerenciados ainda limitado	Acompanhar
VPS com Docker Compose (modelo PCP-Lev)	Custo mínimo	Sem alta disponibilidade, sem PITR gerenciado; não atinge o SLA	Descartada

Consequências.

- Positivas: 3 zonas em São Paulo, Multi-AZ síncrono (RPO zero em falha de zona), PITR com envio de logs a cada 5 minutos, ferramentas maduras de backup imutável.
- Negativas: `sa-east-1` é uma das regiões mais caras da AWS. A AWS só tem **uma região no Brasil**: recuperar de falha de região exige cópia fora do país ou um segundo provedor no Brasil; sem nenhum dos dois, o RTO de região fica maior (pendência P7, seção 13.5).
- Gatilho de revisão: decisão da P7 pelo dono do produto; cliente ou regulação exigindo que nem o backup saia do Brasil.

ADR-007 — IA com provedor externo, RAG isolado e ferramentas tipadas

Status: Proposta · **Data:** 12/11/2026

Contexto. O mercado já usa IA generativa em CMMS (busca em manuais, rascunho de OS). Os líderes corporativos limitam a IA à leitura ou exigem controle por usuário. Os riscos são vazamento entre empresas via índice vetorial, alucinação, custo descontrolado e uso de dados do cliente para treinar modelos.

Decisão.

- LLM de provedor externo atrás da interface `ia.Provedor`, com cláusula de não treinamento e preferência por execução no Brasil.
- RAG com **pgvector no mesmo PostgreSQL**, com `empresa_id` e RLS forçado como qualquer tabela.
- Ferramentas tipadas sobre a API pública dos módulos, executadas com as permissões do usuário. Sem text-to-SQL.
- **Nenhuma gravação sem confirmação humana.**
- Governança por empresa e por usuário; custo controlado por créditos.

Alternativas consideradas.

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Banco vetorial separado (Pinecone, Qdrant)	Escala vetorial maior	Segundo mecanismo de isolamento; dado fora do Postgres e possivelmente fora do Brasil	Descartada no início
Modelo próprio auto-hospedado (Llama, Qwen)	Dados não saem da infraestrutura	GPU cara e ociosa para o volume inicial; qualidade inferior em português técnico	Reavaliar na Fase 3

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Text-to-SQL	Flexível	Ignora regras de negócio; risco de expor dados; difícil de auditar	Descartada
Agentes que gravam sozinhos	Mais automação	Responsabilidade por OS e documentos de segurança exige humano	Descartada; Fase 3 só com aprovação

Consequências.

- Positivas: isolamento herdado do RLS; IA não ganha mais poder que o usuário; custo previsível.
- Negativas: dependência de provedor externo; possível transferência internacional; o pgvector compartilha recursos com o banco transacional.
- Gatilho de revisão: índice vetorial afetando a latência do primário → mover vetores para réplica dedicada ou banco separado, mantendo `empresa_id` e RLS.

ADR-008 — Acesso externo por escopo restritivo e link de uso único

Status: Proposta · **Data:** 12/11/2026

Contexto. A versão 0.3 do sumário traz usuários de empresas externas para dentro da Tenaz: o perfil `prestador` (subcontratada, assistência técnica, oficina) vê e executa só as OS atribuídas ao seu fornecedor e movimenta só o almoxarifado em poder dele; o perfil `locatario` abre solicitações e acompanha OS só dos ativos locados a ele; o prestador ocasional registra a execução por link de uso único, sem login. O risco R4 (prestador vendo dados de outra contratante ou de outro prestador) é classificado como crítico. O RLS por empresa (ADR-002) não separa usuários dentro da mesma empresa.

Decisão.

- Um **escopo** por sessão (`interno`, `prestador`, `locatario`, `link`), resolvido no servidor a partir do banco e definido na transação com `set_config(..., true)`, junto com a empresa.
- Política RLS **restritiva** `escopo_externo` em toda tabela com `empresa_id`: por padrão só o escopo `interno` passa; uma lista fechada de tabelas tem predicado por fornecedor, por locatário ou pela OS do link (seção 6.6).
- Rotas declaram os escopos aceitos (padrão `interno`), DTOs reduzidos para escopo externo e funções amplas (busca, IA, exportação, relatórios, webhooks, chaves de API) indisponíveis.
- Link de uso único com token de 256 bits guardado como hash, entregue no fragmento da URL (`/l/#<token>`), trocado por uma sessão curta em `POST /v1/publico/links-execucao/ativar` e nunca presente no caminho das rotas, expiração, consumo na conclusão, revogação imediata, vínculo à primeira sessão, código de confirmação opcional, rate limit e auditoria completa (seção 6.7).
- Teste automatizado de isolamento por fornecedor e por locatário em todo build, com a mesma regra de bloqueio do teste entre empresas (seção 9.3).

Alternativas consideradas.

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Só filtro na aplicação por fornecedor e locatário	Simples	Mesmo argumento do ADR-002: um filtro esquecido vaza dados de outro prestador	Descartada
Política permissiva por perfil no lugar da política por empresa	Uma política só	Mistura dois eixos; um erro no predicado externo poderia abrir a empresa inteira	Descartada: a política restritiva só pode **reduzir** o que a da empresa permite
Portal separado com banco ou serviço próprio para terceiros	Isolamento físico	Duplicação de dados e de regras de OS; sincronização entre bases; contradiz o monólito modular	Descartada
Link com token curto (6 a 8 caracteres) ou código numérico	Fácil de digitar	Adivinhável; exige rate limit muito agressivo	Descartada; o código numérico só existe como segundo fator opcional
Link sem expiração, reutilizável	Conveniente para prestador recorrente	Vira credencial permanente fora de qualquer controle de usuário	Descartada: prestador recorrente recebe usuário `prestador`
Token na query string	Padrão comum	Vai para logs da CDN e do balanceador, histórico e `Referer`	Descartada: fragmento da URL

Consequências.

- Revisão da versão 0.3 deste documento: o valor de escopo do prestador passou de `fornecedor` para `prestador` (sumário 3.6); o predicado continua usando `executor_tipo = 'fornecedor'` e `fornecedor_id`, que são campos da OS. A subcontratada com conta própria não usa este escopo: conecta a conta dela (ADR-009).
- Positivas: R4 tratado com a mesma defesa em profundidade do R2; nenhum caminho de escrita novo (o link usa os casos de uso da OS); o acesso externo é auditável e revogável.
- Negativas: cada tabela nova exige decidir e testar a política `escopo_externo`; consultas de locatário dependem de função com `EXISTS` (custo a medir); o link é a primeira rota sem autenticação de usuário e entra no escopo obrigatório do pentest.
- Gatilho de revisão: latência das consultas sob escopo `locatario` acima da meta → gravar o locatário na OS; abuso do link (tentativas em massa ou encaminhamento recorrente) → tornar o código de confirmação obrigatório.

ADR-009 — Conexão entre contas

Status: Proposta · **Data:** 12/11/2026

Contexto. A versão 0.4 do sumário cria o módulo SRV, no MVP: a subcontratada tem **conta própria** na Tenaz (uma `empresa` com o plano Serviços), com técnicos, clientes atendidos, equipamentos de clientes e OS de serviço. Quando o cliente também usa a Tenaz, as duas contas se conectam (`plataforma.conexao_empresa`) e a OS trafega entre elas: o cliente atribui e libera; a subcontratada distribui, executa e também pode abrir OS num ativo do cliente. Isso quebra uma premissa do ADR-002: pela primeira vez, um mesmo fato de negócio precisa

existir em duas empresas. O risco R5 (copiar dado além do permitido ou para a conta errada) é classificado como crítico, no mesmo nível de R2 e R4. A meta de atraso é p95 abaixo de 60 segundos, igual à convergência do app.

Decisão.

1. **Cópia por conta.** Cada conta guarda a sua cópia: a OS existe nas duas contas, cada uma com seu número, ligadas por `vinculo_os` (uma linha em cada conta, proposta); os ativos compartilhados existem na subcontratada como `ativo` `de_cliente` com `conexao_empresa_id` e `ativo_remoto_id`. Nenhuma consulta, tela, relatório ou job lê dados de duas empresas.
2. **Processo de sincronização com papel de banco próprio.** Só o modo `tenaz sincronizador` grava dados vindos de outra conta. Ele conecta com o papel `tenaz_sinc`: sem `BYPASSRLS`, com `GRANT` só nas tabelas e **colunas** da lista fechada, e sujeito à política restritiva `conexao_sinc` (só linhas ligadas à conexão em processamento). A credencial é lida só pela tarefa do sincronizador (seções 4.1 e 6.8).
3. **Transações separadas por conta.** Ler na origem, gravar no destino e confirmar na origem são três transações, cada uma com uma única `app.empresa_id`. A conta de destino é sempre a outra ponta da conexão lida em `plataforma.conexao_empresa`, nunca um valor do job ou da mensagem.
4. **Outbox nos dois lados.** A origem grava `envio_conexao` a partir do evento de domínio (outbox transacional da seção 5.5); o destino grava `recebimento_conexao` na mesma transação em que aplica. As duas tabelas existem nas duas contas, porque a OS trafega nos dois sentidos.
5. **Idempotência.** `mensagem_id` = `id` do evento de origem (UUIDv7), com chave única na caixa de entrada. Repetição devolve "já aplicada". Mudança aplicada pela conexão não gera eco para a mesma conexão.
6. **Lista fechada de campos.** Um arquivo versionado define, por grupo e por sentido, os campos que podem trafegar; dele saem os `GRANT` por coluna, os DTOs de mensagem e o teste. Grupos opcionais (documentos técnicos, preços) começam desligados e são ligados pelo lado que envia. Nunca trafegam dados pessoais de técnicos além do nome, custos internos, OS não vinculadas, dados de outros clientes.
7. **Ordem e conflitos por dono de dado.** Sequência por vínculo e por sentido; o destino aplica só a próxima. Não há "último a gravar vence": cada dado tem um dono. O **cliente** é dono do cadastro do ativo e da abertura, descrição, prioridade e prazo da OS que atribui, e da **liberação** (`os.encerrar`), recusa e cancelamento. A **subcontratada** é dona da execução: distribuição, estados de `em_execucao` a `concluida`, apontamentos, componentes, fotos, checklist e assinatura do cliente. Mensagem que altera campo de outro dono é recusada; transição impossível vira pendência sem perder o que foi registrado.
8. **Reprocessamento.** Nova tentativa automática com backoff por até 24 horas; depois, `erro` visível nas duas contas, com ação de reprocessar, ressincronização por estado completo e reconciliação diária por hash dos campos compartilhados.
9. **Auditoria e observabilidade.** Registro em `evento_auditoria` nas duas contas, com o mesmo hash de conteúdo; métricas de atraso (SLO p95 abaixo de 60 s), fila, erros por motivo e divergência; alerta de segurança imediato para ponta inválida, campo fora da lista ou campo de outro dono.
10. **Ciclo de vida.** `convidada` → `ativa` → `suspensa` ou `encerrada`. Suspender acumula mensagens; encerrar interrompe a sincronização sem apagar o histórico de nenhuma das contas.
11. **Teste com três contas** (dois clientes e uma subcontratada conectada aos dois) em todo build, com a mesma regra de bloqueio do teste de vazamento (seção 9.3).

Alternativas consideradas.

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Leitura cruzada com `BYPASSRLS`: um processo ou uma visão lê a OS do cliente e grava na subcontratada numa mesma transação	Simples; sem cópia, sem fila, sem atraso	Cria um papel que enxerga todas as empresas: um filtro esquecido vaza a base inteira, e esse papel vira o alvo mais valioso do sistema. Contradiz o ADR-002 e o princípio 1. O teste de vazamento deixaria de valer para esse caminho	Descartada
Conta compartilhada: a subcontratada trabalha dentro da conta do cliente com o perfil `prestador`	Já existe (ADR-008); nenhuma sincronização	A subcontratada precisa de uma conta por cliente, sem visão única dos seus técnicos, clientes, agenda e relatórios; os técnicos dela teriam de existir em N contas; clientes fora da Tenaz não são atendidos. Continua valendo para subcontratadas sem conta própria	Descartada como solução do SRV; mantida para quem não tem conta
Tudo na conta do cliente: a OS existe só no cliente e a subcontratada vê uma visão federada das OS de todos os clientes	Fonte única de verdade, sem conflito	O painel da subcontratada (OS por cliente, por técnico) exigiria ler N empresas a cada tela; o histórico some quando a conexão acaba; o app offline do técnico teria de sincronizar com várias empresas que não são a dele; a conta da subcontratada dependeria do plano e da disponibilidade de cada cliente	Descartada
Tabela de OS compartilhada na plataforma, fora do RLS, com uma linha para as duas empresas	Sem cópia	Dados de negócio de duas empresas numa linha sem RLS por empresa; toda tela e todo job precisariam de regra especial; nenhuma das defesas do ADR-002 se aplica	Descartada
Sincronização pela API pública: cada conta chama a API da outra com um token de integração por conexão, alimentado por webhooks	Usa só o contrato público; isolamento forte (cada lado só vê o que a API devolve)	Exige webhooks (plano Profissional) dos dois lados; tokens de longa duração por conexão para guardar e girar; mais pontos de falha (HTTP, rate limit) para cumprir o p95 de 60 s; a lista de campos ficaria espalhada entre DTOs públicos	Plano B, se o sincronizador interno se mostrar difícil de auditar

Consequências.

- Positivas: R5 tratado com defesa em profundidade (papel próprio, privilégio por coluna, política restritiva, destino calculado, idempotência, auditoria nos dois lados, teste com três contas); cada conta continua isolada pelo RLS e audita o que recebeu; encerrar a conexão não apaga história; o SRV reaproveita OS, apontamento, ativos e app (risco R6).
- Negativas: dados duplicados e atraso de até 60 s entre as contas; um componente novo para operar (o sincronizador); toda mudança nos campos de OS ou de ativo exige decidir se entra na lista; regras de dono de dado e de transição remota a manter em `4_FLUXOS_PROCESSO.md`; o sincronizador entra no escopo obrigatório do pentest.
- Gatilho de revisão: atraso p95 acima de 60 s sem correção simples; mais de 1 divergência por 1.000 vínculos na reconciliação mensal; qualquer incidente de dado copiado para a conta errada → revisar o desenho e avaliar o plano B.

ADR-010 — Configuração por segmento com catálogos fechados

Status: Proposta · **Data:** 12/11/2026

Contexto. A versão 0.5 do sumário torna a Tenaz configurável por segmento (seção 3.7). A origem é o caso de um fornecedor de radares de fiscalização eletrônica, instalados e mantidos por prestadores em várias cidades: precisa registrar lacres na OS, impedir que o radar volte a operar depois de romper o lacre ou vencer a verificação metrológica, implantar pontos por etapas (autorização, energia, fundação e poste, laços, montagem, aferição, entrega) e medir a disponibilidade exigida em contrato com a prefeitura. Outros segmentos do público-alvo (telecomunicações, energia, saneamento, elevadores, além de transportadoras, indústria, comércio e locadoras) têm pedidos do mesmo tipo, cada um com o seu vocabulário. O risco R7 do sumário é a configuração crescer até virar um sistema "faça você mesmo", com estados e fluxos livres: indicadores deixam de ser comparáveis, os testes deixam de cobrir o que roda e a implantação fica cara. Ao mesmo tempo, a configuração não pode abrir brecha no isolamento (R2, R4, R5) nem quebrar o app offline, que valida regras sem conexão (ADR-004).

Decisão.

1. **Núcleo canônico fixo.** Estados, fórmulas dos indicadores, regras do app offline, isolamento (RLS, escopos, papel do sincronizador) e a lista de campos da conexão entre contas não são configuráveis. Ficam no código e nos testes (seção 5.6).
2. **Configuração por blocos de catálogo fechado.** A empresa configura só blocos que o código conhece (classes de ativo, campos extras da OS, tipos de documento, regras, fase de ciclo de vida e, na Fase 2, modelos de projeto, contratos com clientes e pacotes), cada um com um pacote Go dono. Nenhum bloco cria tabela, coluna, estado, tela, política nem escopo.
3. **Regras condição → efeito com catálogos no código.** Cada condição e cada efeito é um tipo Go registrado numa lista compilada; o banco só aceita os códigos do catálogo; condição ou efeito novo entra por requisito, migração e teste. Uma regra nunca muda estado de OS, nunca altera fórmula e nunca grava em outra conta, e um efeito de regra nunca dispara outra regra.
4. **Avaliação por evento interno e por rotina diária idempotente, na fila de jobs existente.** As condições de fato são avaliadas pelo assinante do outbox (seção 5.5); as de tempo, e a repescagem das de fato, por uma rotina diária com um job por empresa (padrão da seção 6.4). Tudo roda no River (ADR-005), numa fila própria `regras`, sem componente novo. Cada disparo grava `disparo_regra` com chave única pelo fato, na mesma transação do efeito: repetir o evento ou a rotina não repete o efeito.
5. **Campos extras em jsonb validados pela definição.** Valores em `ordem_servico.campos_extras`, definição em `campo_extra_os` (dono: OS). A mesma função de validação existe em Go e em `pacotes/dominio`, com casos compartilhados; o app valida antes de enfileirar o comando, e o servidor revalida ao aplicar. Campos extras não entram em indicador nem na lista de campos da conexão.
6. **Pacotes como catálogo global aplicado por cópia idempotente.** Pacotes versionados no repositório, validados no CI e publicados no catálogo global `pacote_segmento` (sem `empresa_id`, só leitura para as contas). Aplicar copia para a conta, pela API pública de cada módulo dono, só o que falta pela chave natural; nunca altera nem apaga. Depois da cópia, nada na conta depende do pacote.

Alternativas consideradas.

Alternativa	A favor	Contra	Resultado
Editor livre de fluxos ou estados (low-code): a empresa desenha os estados da OS, as transições e as telas	Atende qualquer segmento sem desenvolvimento; argumento de venda forte	Indicadores deixam de ser comparáveis (MTTR de quem tem um estado a mais não é o MTTR de quem não tem); a máquina de estados duplicada no app offline, as regras de conflito (seção 10.5) e o dono de cada dado na conexão entre contas (seção 6.8) dependem de estados conhecidos; o número de combinações torna os testes impossíveis; a implantação vira projeto de consultoria. É exatamente o risco R7	Descartada
Motor de regras genérico com expressões ou scripts (linguagem de expressão como CEL ou expr, scripts em Lua ou JavaScript em sandbox, motor externo)	Combinações ilimitadas sem requisito novo; menos código por condição	Uma expressão pode ler dados que o efeito não deveria ver e escapa da revisão por requisito; custo de avaliação sem limite na rotina diária; sem teste por combinação; sandbox de script é superfície de ataque nova e, como serviço externo, um componente a mais sem gatilho mensurável (princípio 2); erros de regra viram suporte	Descartada. Gatilho de revisão abaixo
Campos extras como colunas criadas por empresa (DDL dinâmico) **ou em tabela chave-valor** (EAV)	Coluna nativa: tipo e índice do banco. EAV: sem mudar o esquema	DDL dinâmico: tabelas são compartilhadas no modelo pool (ADR-002), então a coluna de uma empresa aparece para todas; `ALTER TABLE` em produção bloqueia a tabela da OS; o sqlc tipado e as migrações expandir e contrair deixam de valer; o esquema diverge por empresa. EAV: uma linha por valor, junções pesadas em toda listagem, validação de tipo fraca, mais uma tabela no pull do app e na política `escopo_externo`	Descartadas: jsonb numa coluna da OS, validado pela definição
Pacote por referência: a conta aponta para o pacote e herda as mudanças de cada versão	Melhorias do pacote chegam a todos sem ação	Mudança no catálogo global altera a configuração de muitas contas sem aviso; conflita com o que a empresa editou; toda consulta de configuração passaria a ler o catálogo global em tempo de execução, misturando dado global e dado da empresa	Descartada: cópia idempotente
Avaliar regras só por evento ou **só pela rotina diária**	Um mecanismo só	Só evento: as condições de tempo (vencimento) não têm evento no instante certo, e um evento perdido nunca é recuperado. Só rotina diária: até 24 horas entre o lacre rompido e o bloqueio, com o radar operando nesse intervalo	Descartadas: os dois, com a mesma chave de idempotência

Consequências.

- Positivas: o R7 é tratado por construção, não por disciplina: o que não está no catálogo não existe no banco nem no binário. Os indicadores continuam comparáveis entre empresas e segmentos. O isolamento não muda: toda tabela nova tem `empresa_id`, RLS e `escopo_externo`, e só `pacote_segmento` entra na lista de tabelas globais. O app offline continua validando sem conexão, com a mesma função do servidor. Nenhum componente novo na stack.
- Negativas: cada condição ou efeito novo custa um ciclo de requisito, código, migração e teste, e alguns pedidos de clientes vão esperar por isso. Campos extras em jsonb têm filtro e ordenação menos eficientes

que coluna nativa e exigem índice GIN. A rotina diária soma carga ao primário no início do dia. A regra de conflito do campo obrigatório criado com o aparelho offline (seção 10.5) aceita OS concluída sem o campo novo, com pendência para o gestor. Os campos extras não trafegam na conexão entre contas no lançamento: a regra do cliente com `os_concluida_com_campo` não dispara para OS executada por subcontratada conectada (seção 16).

- Métricas **(proposta)**: atraso entre o fato e o efeito na avaliação por evento (p95), duração da rotina diária por empresa, disparos por regra e por dia, efeitos com erro por motivo, itens criados e ignorados por aplicação de pacote.
- Gatilhos de revisão: (a) rotina diária de regras de uma empresa com 2.000 ativos acima de 5 minutos, ou alertas das 07h00 atrasados por causa dela (referência RNF-009) → mover a busca de candidatos para a réplica ou tornar a avaliação incremental; (b) atraso p95 entre o fato e o efeito acima de 60 segundos sem correção simples → revisar a fila `regras`; (c) mais de 6 condições ou efeitos novos por requisito em 12 meses, ou o mesmo pedido fora do catálogo vindo de 3 ou mais clientes pagantes → avaliar uma linguagem de expressão restrita **só para o filtro** da regra, com efeitos ainda fechados, num ADR novo; (d) filtro por campo extra acima da meta de RNF-008 em listas → promover o campo mais usado a coluna canônica, por requisito, para todas as empresas.

---

16. Alinhamento com o sumário e pendências

Situação deste documento em relação ao sumário executivo 0.5.

Resolvido pelo sumário 0.5 e aplicado aqui

Tema	Como ficou
Configuração por segmento (sumário 3.7, R7)	ADR-010 e seção 5.6: núcleo canônico fixo, blocos de catálogo fechado, catálogos de condição e efeito no código e no banco.
Regras configuráveis (`regra_automacao` , `disparo_regra`)	Pacote `configuracao` ; avaliação por evento e por rotina diária idempotente na fila River `regras` , sem cascata e sem efeito em outra conta (seções 4.3, 5.3 e 5.6).
Campos extras da OS (`campo_extra_os` , `ordem_servico.campos_extras`)	Dono OS; jsonb validado pela definição em Go e em `pacotes/dominio` ; no cache de configuração do app, validados antes de enfileirar o comando; fora da conexão entre contas e dos indicadores (seções 5.6, 6.6, 7, 9.3, 10.2, 10.3 e 10.5).
Fase de ciclo de vida e OS `implantacao`	`ativo.colocado_em_operacao` ativa os planos por evento; verificação de `colocar_em_operacao` por interface, sem ciclo ATV → OS (regra 11 da seção 5.3); exclusão fixa dos KPIs (seção 5.6); fluxo E2E 15.
Pacotes Go `projetos` , `contratos` e `configuracao` (sumário 3.4)	Mapa de módulos (seção 5.1), dependências e reações (seção 5.3), repositório (seção 7).
PRJ e CTR (Fase 2)	`projetos` usa `ordemservico` pelos contratos internos e reage a `ordem_servico.*` ; `contratos` lê as paradas da OS e acompanha prazos por evento; nenhum dos dois é importado por OS (seção 5.3); fluxo E2E 16; entitlements `projetos` e `contratos_cliente` (seção 13.4).

Tema	Como ficou
Pacotes de segmento (`pacote_segmento` , `aplicacao_pacote`)	Catálogo global versionado no repositório, só leitura para as contas; cópia idempotente que só cria o que falta (seção 5.6); fluxo E2E 17; verificação de catálogo global só leitura (seção 9.3).

Resolvido pelo sumário 0.4 e aplicado aqui

Tema	Como ficou
Escopo externo	Valores `interno` , `prestador` , `locatario` , `link` ; `prestador` substitui `fornecedor` na tabela de escopos, no SQL das políticas e no ADR-008 (seção 6.6).
Permissão de liberação	`os.encerrar` , nunca concedida a `prestador` , `locatario` nem ao link (seções 6.6, 6.7 e 8.3).
Ação `assumir`	Rota `POST /v1/ordens-servico/{id}/assumir` e comando `AssumirOS` no app, gravando `data_reconhecimento` (seções 8.3 e 10.3).
Rotas do link de uso único	Token no fragmento (`/l/#<token>`); `ativar` com token no corpo; depois `atual` , `atual/anexos` , `atual/registrar-execucao` . Nenhum `{token}` no caminho (seção 6.7).
`GET /v1/versao`	Exceção aceita à regra de plural (seção 8.1).
Versão visível e histórico de versões	RNF-039 e RNF-040 citados na seção 9.5.
Módulo SRV	Pacote `servicos` nos contêineres, nos pacotes, nas dependências (SRV → ADM, ATV, TER, OS; reações por evento), nos eventos `conexao_empresa.*` e `vinculo_os.*` , nos fluxos E2E 11 a 13 e nos entitlements do plano Serviços (seções 4, 5, 9 e 13.4).
Conexão entre contas (R5)	Sincronizador com papel `tenaz_sinc` , transações separadas por conta, outbox nos dois lados, lista fechada de campos, dono de dado, reprocessamento, SLO de atraso p95 abaixo de 60 s e teste com três contas (seções 6.8, 9.3, 14 e ADR-009).
App do técnico da subcontratada	Mesmo Tenaz Mobile, um SQLite por conta, troca de conta e push de tarefa nova (seção 10.8).
Técnico cobrado	Técnico da subcontratada conectada não conta no cliente; plano Serviços conta só o perfil `tecnico` da conta da subcontratada (seções 6.6 e 13.4).

Resolvido na versão anterior e mantido: nomes dos pacotes Go, nomes dos eventos, webhooks no MVP (Profissional), SLA e SLO por plano, origem `iot` , oficina externa em TER, cadastro de fornecedor no TER, TER e LOC nos contêineres e testes, escopo externo restritivo e link de uso único (ADR-008), controle de versão (seção 9.5), cobrança de técnicos e veículos.

Continua em aberto

#	Pendência	Onde
P7	Local da cópia de recuperação de desastre regional. Decisão do dono do produto, com apoio jurídico; opções na seção 13.5. Até a decisão, o RTO de região de 4 horas é meta, não compromisso contratual.	Seções 13.5 e ADR-006
P8	CFOPs de remessa e retorno a subcontratada, envio para conserto e locação. Afeta validações de EST e LOC, não a arquitetura.	Sumário, seção 6

#	Pendência	Onde
P4	Preço do plano Serviços, desconto de canal por conexão ativa e em quais planos do cliente fica o entitlement `conexao_prestador`.	Seção 13.4
—	Decisão final e justificativa de `vinculo_os` (uma linha em cada conta, proposta aqui, ou registro na plataforma) e definição de `envio_conexao`, `recebimento_conexao` e da seleção de ativos compartilhados em `2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md`.	Seção 6.8
—	Nome da permissão de gerenciar conexões (`srv.gerenciar_conexao`, proposta) e rotas exatas das ações de `/v1/conexoes-empresa` a registrar em `1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md` e `3_ESPECIFICACAO_APIS.md`.	Seção 6.8
—	Prova de conceito do papel `tenaz_sinc`: privilégio por coluna combinado com RLS, chave estrangeira adiável na criação da OS vinculada, custo da política `conexao_sinc`.	Seção 6.8
—	Regras de transição remota (cancelamento no cliente com OS em execução na subcontratada, janela de 24 h após o encerramento) a fechar em `4_FLUXOS_PROCESSO.md`.	Seção 6.8
—	Modelo de identidade para login único com várias contas no app (um e-mail, vários `usuario`).	Seção 10.8
—	Política `escopo_externo` e índices de `item_contrato_locacao` a registrar em `2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md`; decidir se o locatário é gravado na OS.	Seção 6.6
—	Contrato de payload de eventos em `plataforma/eventos/contratos` (regra 6 da seção 5.3) a validar em código.	Seção 5.3
—	Escolha da ferramenta de release (release-please ou git-cliff) e da janela de versões de app aceitas pela API.	Seção 9.5
—	**Divergência (versão 0.5):** RF-ADM-016 diz que, na conexão entre contas, o efeito de uma regra (o ativo `parado`) chega à outra conta "pelo campo de status já compartilhado", mas o grupo "Cadastro do ativo" de `campos_conexao.yaml` não tem o status do ativo. Decidir se o status entra na lista (revisão de segurança, R5) ou corrigir o requisito.	Seção 6.8 e 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md
—	Campos extras não trafegam na conexão (sumário 3.6): a regra do cliente com `os_concluida_com_campo` (ex.: "Rompeu lacre?" no caso dos radares) não dispara para OS executada por subcontratada conectada. Só se resolve com um grupo novo na lista fechada, decidido no sumário.	Seção 5.6 e sumário 3.6
—	Dono de `cliente_servico` agora que a tabela existe também em contas com CTR sem SRV: continua SRV com a exceção estreita da regra 9 da seção 5.3 (proposta aqui) ou passa a cadastro comum. Decisão no documento 2.	Seção 5.3
—	Definição em `2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md` de `regra_automacao`, `disparo_regra` (chave única pelo fato), `campo_extra_os` (dono OS, índice GIN em `campos_extras`), `pacote_segmento` (tabela global), `aplicacao_pacote` e das tabelas de PRJ e CTR, com o módulo dono de cada uma.	Seção 5.6
—	Marca "do prestador" na definição de campo extra (RF-OS-021, proposta) ainda não está nos dados principais do requisito; a lista de acesso externo da seção 6.6 depende dela.	Seções 5.6 e 6.6
—	Regra de conflito do campo extra obrigatório criado com o aparelho offline, a numerar em `4_FLUXOS_PROCESSO.md`; comando `RegistrarCamposExtras` e rotas a registrar em `3_ESPECIFICACAO_APIS.md`.	Seções 10.3 e 10.5
—	Interface `atv.VerificadorEntradaOperacao` (regra 11 da seção 5.3) e `depguard` da exceção da regra 9, a validar em código.	Seção 5.3

#	Pendência	Onde
—	Nomes dos entitlements `projetos`, `contratos_cliente`, `regras_ativas_max` e `campos_extras_max` (proposta); o preço de PRJ e CTR segue a P4.	Seção 13.4
P9	Regras metrológicas dos radares: as regras do pacote `fiscalizacao_eletronica` nascem `inativa` até a decisão. Não afeta a arquitetura.	Sumário, seção 6
P10	Acesso próprio do cliente final do contrato (ex.: prefeitura). Se aprovado, exige um escopo novo além dos quatro do sumário 3.6 e revisão do ADR-008; até lá, a medição sai em PDF e XLSX.	Sumário, seção 6
—	**Resíduos da troca de nomes da versão 0.4: resolvidos na versão 0.5.** As seções 6.4 e 6.8 passaram a citar `app.empresas_ativas()`, `app.conexao_atual()` e `app.escopo = 'interno'`, conforme o documento 2. Continuam abertos dois itens do mesmo bloco: o diagrama de sequência da seção 6.7 usa `#35;` no texto de uma mensagem, o que a regra dos diagramas proíbe; e o sumário 3.4 dá o exemplo `internal/ordemservico`, enquanto a seção 7 usa `backend/internal/modulos/ordemservico`.	Seções 6.7 e 7