

Revisão PHP:

1) Questões sobre os métodos POST E GET – Marque V – verdadeiro | F – Falso.

- a) Ao criar formulários de login deve-se utilizar o método GET para troca de informações entre as páginas. ()
- b) O GET utiliza a URI (de *Uniform Resource Identifier*) para envio de informações ao servidor. ()
- c) POST - dados não são visíveis ao usuário. ()

2) Questões **empty isset header** no PHP é utilizado para : Marque V – verdadeiro | F – Falso

- a) Determina se a variável é vazia (**empty()**). ()
- b) Se quisermos negar os espaços em branco em um formulário “campo text” é correto afirmar que devemos utilizar o **empty** da seguinte maneira. !empty(\$variável). ()
- c) Se quisermos saber se o usuário clicou no botão de formulário. Está correto o código abaixo?

if (! isset (\$_POST['enviar'])) { } else { echo “Clique no botão enviar”; } . ()

- d) O header(“Location: pagina.php”). Serve para redirecionar o usuário a página em questão. ()

4) É correto afirmar que o código abaixo irá realizar o upload para pasta imagem?

```
<form action="#" method="post" enctype="multipart/form-data" />
<input name="foto" type="text" />
<input name="enviar" type="submit" value="Enviar foto"/>
</form>
```

```

$foto    = $_FILES['foto']['name'];
$md5 = md5( time ()).("abcd");
$foto_tipo    = $_FILES['foto']['type'];
$foto_tamanho = $_FILES['foto']['size'];
$caminho      = "inagen/";

if((strpos ( $foto_tipo , 'jpeg' ) && $foto_tamanho < 1000000))
{

if(move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'], $caminho . $md5 . $_FILES['foto']['name'])) {

    echo "enviado";
}
else
{
echo 'erro' ;
exit () ;
}
}

```

- a) Verdadeiro
- b) Falso

4.1)

Para que serve –

- a) \$_FILES['foto']['type']; _____.
- b) \$_FILES['foto']['size']; _____.
- c) \$md5 = md5(time ()).("abcd"); _____.

5) Quanto ao código. \$login = “admin” e \$password = “12345” possui acesso ao arquivo

index.php

```

<?php
session_start();

$login = "admin";
$password = "12345";

if($login == "admin" && $password == "12345"){
    $_SESSION['login'] = true;
    echo "Sucesso!";
}
else{
    echo "Não foi Possível!";
}
?>
<a href="session/secret.php">Acessar</a>

```

secret.php?

acesso.php

```
<?php
session_start();

if($_SESSION['login']){
    echo "Area de Acesso!";
}else{
    echo "Login incorreto!";
}
//unset($_SESSION['login']); o Unset para destruir a sessão
?>
```

- a) V
- b) F

5.1) Marque V – verdadeiro | F – Falso, responda a questão “b”.

a) session_start() – Inicia uma sessão automaticamente () .

b) Qual o nome da sessão na questão 5 ? _____.

c) Para que serve o session_destroy ? _____.