

Início do login com Google: cabeçalhos saneados

Captura da resposta da rota de início do login, feita na aba Network do navegador. Valores sensíveis substituídos por [REMOVIDO].

Requisição

Request URL	https://trabalho-pp-d.pages.dev/oauth/login/google
Request Method	GET
Status Code	302 Found

Response Headers

Cache-Control	no-store
Content-Length	0
Location	https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=201192540093-3fmb ofa38ev620aahnvoj0f14jr3o9k1.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=https%3A%2F%2Ftrabalho-pp-d.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgoogle&response_type=code&state=[REMOVIDO]&code_challenge=[REMOVIDO]&code_challenge_method=S256&scope=openid+email+profile&nonce=[REMOVIDO]
Set-Cookie	__Host-oauth-tx=[REMOVIDO]; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600

Conferência

- [x] Estado HTTP é 302
- [x] A resposta cria o cookie __Host-oauth-tx (HttpOnly, Secure, SameSite=Lax, Max-Age=600)
- [x] Location aponta para accounts.google.com
- [x] response_type=code presente
- [x] code_challenge_method=S256 presente
- [x] redirect_uri é a URL pages.dev exata da equipe (/oauth/callback/google)
- [x] scope é apenas: openid email profile; nonce presente (fluxo OIDC do Google)
- [x] client_secret e code_verifier ausentes da URL
- [x] Cache-Control: no-store