

Início do login com GitHub: cabeçalhos saneados

Captura da resposta da rota de início do login, feita na aba Network do navegador. Valores sensíveis substituídos por [REMOVEDO].

Requisição

Request URL	https://trabalho-pp-d.pages.dev/oauth/login/github
Request Method	GET
Status Code	302 Found

Response Headers

Cache-Control	no-store
Content-Length	0
Location	https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=0v23lixAR7RHv8BVWmv6&redirect_uri=https%3A%2F%2Ftrabalho-pp-d.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgithub&response_type=code&state=[REMOVEDO]&code_challenge=[REMOVEDO]&code_challenge_method=S256
Set-Cookie	__Host-oauth-tx=[REMOVEDO]; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600

Conferência

- [x] Estado HTTP é 302
- [x] A resposta cria o cookie __Host-oauth-tx (HttpOnly, Secure, SameSite=Lax, Max-Age=600)
- [x] Location aponta para github.com
- [x] response_type=code presente
- [x] code_challenge_method=S256 presente
- [x] redirect_uri é a URL pages.dev exata da equipe (/oauth/callback/github)
- [x] nonce ausente; scope ausente (sem repo, user:email nem offline_access)
- [x] client_secret e code_verifier ausentes da URL
- [x] Cache-Control: no-store