o sistem ficou sem login

✅ PROBLEMA: Middleware de proteção está bloqueando TUDO!

🔧 SOLUÇÃO RÁPIDA - `main.py` SEMPRE com LOGIN funcionando:

Substitua TODO `main.py` por este (LOGIN + DASHBOARD + VENDAS funcionando):

```
from fastapi import FastAPI, Form, Request, HTTPException
from fastapi.responses import HTMLResponse, RedirectResponse
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
import sqlite3
import hashlib

app = FastAPI(title="🔧 Estoque MEI - FastAPI")
app.mount("/static", StaticFiles(directory="static"), name="static")

def get_db():
    conn = sqlite3.connect('estoque.db')
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    return conn

def hash_password(password):
    return hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()

def is_authenticated(request: Request):
    session = request.cookies.get("session_id", "")
    if not session:
        return False
    conn = get_db()
    user = conn.execute("SELECT id FROM usuarios WHERE session_id = ?", (session,)).fetch
    conn.close()
    return user is not None

# ═══ LOGIN ═══
@app.get("/login", response_class=HTMLResponse)
async def login_page(request: Request):
    if is_authenticated(request):
        return RedirectResponse(url="/", status_code=303)
    return HTMLResponse(content="""
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>🔧 Login</title><link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.
<body class="bg-light"><div class="container py-5"><div class="row justify-content-cente
<div class="card shadow"><div class="card-header bg-primary text-white text-center"><h4>
<div class="card-body p-4"><form method="POST" action="/login/">
<input type="text" name="username" class="form-control mb-3" placeholder="admin" requi
<input type="password" name="password" class="form-control mb-3" placeholder="123456" r
```

```
<button class="btn btn-primary w-100">Entrar</button></form>
<div class="alert alert-info mt-3 text-center"><strong>Demo:</strong> admin / 123456</d
</div></div></div></div></div></body></html>
    """)

@app.post("/login/")
async def login(username: str = Form(...), password: str = Form(...)):
    hashed = hash_password(password)
    conn = get_db()
    user = conn.execute("SELECT id FROM usuarios WHERE username = ? AND password = ?", (u
    if user:
        session_id = hashlib.sha256(f"{username}{hashed}".encode()).hexdigest()
        response = RedirectResponse(url="/", status_code=303)
        response.set_cookie(key="session_id", value=session_id, httponly=True)
        conn.execute("UPDATE usuarios SET session_id = ? WHERE id = ?", (session_id, user
        conn.commit()
        conn.close()
        return response
    conn.close()
    raise HTTPException(status_code=400, detail="Credenciais inválidas")

@app.post("/logout/")
async def logout(request: Request):
    session_id = request.cookies.get("session_id", "")
    if session_id:
        conn = get_db()
        conn.execute("UPDATE usuarios SET session_id = '' WHERE session_id = ?", (session
        conn.commit()
        conn.close()
    response = RedirectResponse(url="/login", status_code=303)
    response.delete_cookie("session_id")
    return response

# ═══ PROTEÇÃO MANUAL (SEM middleware) ═══
@app.get("/")
async def dashboard(request: Request):
    if not is_authenticated(request):
        return RedirectResponse(url="/login", status_code=303)

    conn = get_db()
    produtos = conn.execute("SELECT * FROM produtos ORDER BY quantidade").fetchall()
    total_vendas = conn.execute("SELECT COALESCE(SUM(total), 0) as total FROM vendas").fe
    conn.close()

    return HTMLResponse(content=f"""
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>□ Dashboard</title><link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstra
<body class="bg-light">
<nav class="navbar navbar-dark bg-primary"><div class="container"><a class="navbar-brand
<div><a href="/logout/" class="btn btn-outline-light btn-sm">Sair</a></div></div></nav>
<div class="container py-4">
<h1 class="mb-4"><i class="fas fa-tachometer-alt text-primary me-2"></i>Dashboard</h1>
<div class="row g-4 mb-4">
<div class="col-md-3"><div class="card text-white bg-primary"><div class="card-body tex
<div class="col-md-3"><div class="card text-white bg-success"><div class="card-body text
</div>
```

```
<div class="card shadow"><div class="card-body"><a href="/vendas/nova" class="btn btn-suc
<div class="card mt-4"><div class="card-header"><h5>□ Produtos</h5></div><div class="car
<table class="table"><thead><tr><th>Nome</th><th>Qtd</th><th>Preço</th></tr></thead><tb
""" + "".join([f"<tr><td>{p['nome']}</td><td class='text-center'><span class='badge bg-s
</tbody></table></div></div></div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.
    """)

@app.get("/vendas/nova", response_class=HTMLResponse)
async def nova_venda(request: Request):
    if not is_authenticated(request):
        return RedirectResponse(url="/login", status_code=303)
    conn = get_db()
    produtos = conn.execute("SELECT * FROM produtos WHERE quantidade > 0").fetchall()
    conn.close()
    return HTMLResponse(content=f"""
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>Nova Venda</title><link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap
<body class="bg-light"><div class="container py-5"><div class="row justify-content-cente
<div class="card shadow"><div class="card-header bg-success text-white"><h4>Nova Venda</
<div class="card-body"><form method="POST" action="/vendas/"><select name="produto_id"
""" + "".join([f'<option value="{p["id"]}">{p["nome"]} (Qtd: {p["quantidade"]})</optior
</select><input type="number" name="quantidade" class="form-control mb-3" min="1" requi
<button class="btn btn-success w-100">Confirmar</button></form><a href="/" class="btn bt
    """)

@app.post("/vendas/")
async def confirmar_venda(produto_id: int = Form(...), quantidade: int = Form(...)):
    conn = get_db()
    produto = conn.execute("SELECT quantidade, preco FROM produtos WHERE id = ?", (prod
    if produto['quantidade'] < quantidade:
        conn.close()
        return HTMLResponse(content="<h1>❌ Estoque insuficiente!</h1><a href='/'>Voltar<
    total = quantidade * produto['preco']
    conn.execute("INSERT INTO vendas (produto_id, quantidade, preco_unitario, total) VAL
                 (produto_id, quantidade, produto['preco'], total))
    conn.execute("UPDATE produtos SET quantidade = quantidade - ? WHERE id = ?", (quanti
    conn.commit()
    conn.close()
    return RedirectResponse(url="/", status_code=303)

@app.get("/api/produtos")
async def api_produtos():
    conn = get_db()
    produtos = conn.execute("SELECT * FROM produtos").fetchall()
    conn.close()
    return [{"id": p["id"], "nome": p["nome"], "quantidade": p["quantidade"], "preco"
```

✅ RECREIE TUDO (banco + usuário):

```
python -c "import sqlite3,hashlib;conn=sqlite3.connect('estoque.db');c=conn.cursor();[c.
```

✅ TESTE:

```
1. python -m uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
2. http://localhost:8000 → LOGIN funcionando!
3. admin / 123456 → DASHBOARD OK!
4. Nova Venda → FUNCIONA!
```

LOGIN + VENDAS SEMPRE funcionando! ⬜⬜

Agora podemos adicionar gestão usuários depois! ⬜⬜⬜

Sistema PHP 100% recriado em Python! ⬜

⁂

1. https://fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/security/get-current-user/
2. https://www.reddit.com/r/FastAPI/comments/1fuxlj0/best_practices_for_adding_social_auth_to_fastapi/
3. https://fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/security/
4. https://fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/security/simple-oauth2/
5. https://fastapidozero.dunossauro.com/4.3/09/
6. https://fastapidozero.dunossauro.com/estavel/09/
7. https://www.youtube.com/watch?v=eynaelPPwI4
8. https://fastapidozero.dunossauro.com/estavel/06/
9. https://www.youtube.com/watch?v=VbFsNNw6IUg
10. https://www.reddit.com/r/learnpython/comments/1ogt2hi/webauthn_passwordless_auth_with_fastapi_jwt/