

Manual de usuario

Inventario Modular
Centro Judicial San Pedro - Departamento de Informatica

Version	Primera guia operativa - 1 de septiembre de 2026
Alcance	Alta de equipos, usuarios, ordenes de armado, diferencias, tareas, muebles, patrimonio y reportes.
Acceso	La aplicacion se usa desde el panel administrativo protegido por login.

1. Ingreso al sistema

Abra la direccion de Inventario Modular en el navegador. En laboratorio local suele ser:

`http://localhost:8081/login`

En produccion se ingresa con la direccion que publique Sistemas. Despues del login se abre el panel principal en **/admin**.

- Use su cuenta de Active Directory cuando el sistema este conectado al dominio.
- Use una cuenta local solamente cuando Sistemas la haya creado para desarrollo, rescate o tareas temporales.
- El menu muestra solo los modulos permitidos para el usuario actual.

2. Alta y control de equipos

El modulo **Equipos** es el inventario tecnico principal. Registra PCs y dispositivos con nombre, usuario, fuero, IP, sistema operativo, procesador, memoria, discos, perifericos y estado de monitoreo.

Ruta: /admin/equipos

Proceso recomendado para alta manual:

- Entrar a Equipos desde el panel principal.
- Buscar primero por nombre de PC, usuario o fuero para evitar duplicados.
- Si el equipo existe, abrir el detalle y corregir datos desde edicion manual.
- Si el equipo llega por script, el sistema crea o actualiza el registro por nombre de equipo.
- Revisar el detalle del equipo para confirmar hardware, ultimo usuario y fecha de reporte.

El script de inventario es el camino ideal para PCs reales porque captura informacion tecnica automaticamente. La carga manual queda para completar datos, corregir ubicacion o activar/desactivar equipos.

3. Alta de usuarios

Inventario Modular separa autenticacion y autorizacion: Active Directory valida la identidad, pero MySQL decide que modulos puede usar cada persona.

Ruta: /admin/usuarios

Hay dos tipos de usuario:

Tipo	Uso
AD	Cuenta existente del dominio. No se guarda su clave en Inventario Modular.
LOCAL	Cuenta creada dentro del sistema para laboratorio, rescate o tareas temporales. Guarda hash BCrypt, no texto plano.

Proceso para autorizar usuario de dominio:

- Entrar a Usuarios.
- Buscar la cuenta por usuario, nombre o apellido.
- Seleccionar la cuenta encontrada.
- Asignar el rol inicial minimo necesario.
- Guardar autorizacion local.

Proceso para crear usuario local:

- Completar usuario local, nombre visible, fuero y clave temporal.
- Asignar un rol limitado al trabajo que debe hacer.
- Desactivar o cambiar permisos cuando termina la tarea temporal.

4. Stock y ordenes de armado

El circuito de ordenes sirve para planificar armado o mejora de un equipo. Trabaja junto con Stock y el gemelo digital.

Rutas: /admin/stock y /admin/ordenes-armado

Conceptos principales:

Elemento	Descripcion
Stock	Componentes sueltos disponibles, reservados, asignados o dados de baja.
Orden	Trabajo planificado sobre un equipo: armado, mejora o cambio.
Componente esperado	Pieza que deberia quedar instalada segun la orden.
Salida real	Confirmacion de que una pieza reservada en stock fue efectivamente asignada.

Proceso recomendado:

- Cargar componentes sueltos en Stock.
- Entrar a Ordenes y seleccionar el equipo.
- Crear una orden con estado y descripcion.
- Agregar componentes esperados a esa orden.
- Reservar stock si corresponde.
- Cuando la pieza sale realmente del deposito, confirmar salida real desde la orden.
- Entrar al detalle del equipo para revisar la comparacion del gemelo digital.

5. Que significa Diferencias

Diferencias es el tablero que compara lo esperado contra lo detectado en el gemelo digital del equipo.

Ruta: /admin/dashboard-diferencias

Sirve para responder rapido: que falta, que sobra, que coincide y que requiere revision.

Estado	Significado
FALTA	La orden o stock esperaba una pieza, pero el script/relevamiento no la detecto.
SOBRA	La PC reporta una pieza que no estaba prevista como esperada.
REVISAR	Hay datos parecidos, pero falta confirmar serial, modelo o capacidad.
COINCIDE	Lo esperado y lo detectado coinciden segun tipo y datos fuertes.

Uso diario: filtrar por estado, equipo o fuero; abrir el equipo afectado; revisar el detalle y corregir el dato o cerrar la accion tecnica correspondiente.

6. Tareas tecnicas

El modulo **Tareas** registra trabajo operativo del equipo de Informatica. Puede asociarse a una PC o quedar como tarea general.

Ruta: /admin/tareas

Proceso de uso:

- Crear tarea con titulo claro.
- Asociar equipo si corresponde.
- Elegir prioridad: BAJA, MEDIA, ALTA o URGENTE.
- Asignar responsable si ya se sabe quien la toma.
- Cambiar estado durante el trabajo: PENDIENTE, EN_PROCESO, CERRADA o CANCELADA.
- Al cerrar, dejar observaciones de cierre para auditoria operativa.

Las tareas ayudan a no perder seguimientos que antes quedaban en mensajes, memoria personal o papel suelto.

7. Muebles, patrimonio y reportes

Muebles registra mobiliario fisico: escritorios, sillas, mesas, racks y otros bienes de oficina.

Ruta: /admin/muebles

Patrimonio registra bienes con numero patrimonial, custodio, ubicacion y relacion opcional con equipos.

Ruta: /admin/patrimonio

Reportes muestra conteos operativos y exporta CSV de muebles, patrimonio y tareas.

Ruta: /admin/reportes

- En Muebles, buscar antes de cargar para evitar codigos repetidos.
- En Patrimonio, usar el numero patrimonial como identificador principal.
- En Reportes, descargar CSV solo si el usuario tiene permiso REPORTES:EXPORTAR.

8. Reglas practicas de seguridad

- Cada persona debe usar su propio usuario.
- No compartir claves locales temporales.
- No cargar claves reales en documentos, capturas o repositorios.
- Si falta un modulo en el menu, revisar permisos del usuario y confirmar que el servidor este actualizado.
- Antes de actualizar Ubuntu con migraciones nuevas, hacer backup de MySQL.

9. Comandos Ubuntu por PuTTY

Actualizar despues de que GitLab tenga la rama principal al dia:

```
cd /opt/inventario-modular
git fetch origin
git pull --ff-only origin primeros-pasos
sh ./mvnw --batch-mode test
sh ./mvnw --batch-mode -DskipTests package
sudo systemctl restart inventario-modular.service
systemctl status inventario-modular.service --no-pager -l
curl -s http://127.0.0.1:8081/api/v1/sistema/estado
```

Antes de aplicar migraciones nuevas, hacer backup de MySQL. El bloque completo esta en la bitacora del proyecto. Flujo minimo de control:

```
cd /opt/inventario-modular
```

```
git diff --name-only HEAD..origin/primeros-pasos
# Si aparecen V8__tareas_tecnicas.sql o V9__muebles_patrimonio_reportes.sql:
# 1. Ejecutar el backup documentado en la bitacora.
# 2. Confirmar que el archivo .sql.gz existe y pasa gzip -t.
# 3. Recién despues continuar con pull, build y restart.
```

Fin del manual. Este documento describe el uso operativo actual; los detalles tecnicos completos quedan en la bitacora y en el historial Git.