

Integración Sistema Inventario → Sistema Contable

Especificación Técnica de API — Consulta de Órdenes de Compra y Remitos

Versión de API: 1.0

Formato de Intercambio: JSON (UTF-8)

Protocolo / Transporte: HTTP / HTTPS

Autenticación: Token Bearer (**Authorization: Bearer**)

1. Modelo de Datos Disponible en Inventario

El sistema de inventario almacena el detalle de componentes físicos recibidos en stock. Cada unidad física registrada guarda los siguientes campos relevantes para contabilidad:

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
oc_number	String	Número de Orden de Compra	OC-2026-0451
invoice_number	String	Número de Remito de entrega	REM-00871
supplier	String	Nombre / Razón Social del Proveedor	Insumos SRL
component_type	String	Categoría del producto	Monitor, CPU, Teclado
brand_model	String	Marca y modelo del producto	Dell P2422H
serial_number	String	Número de serie físico de la unidad	ZA12606000514
created_at	DateTime	Fecha y hora de recepción/carga	2026-07-15 10:32:00

■ ■ **Nota aclaratoria de alcance:**

1. **Sin Precios / Montos:** El sistema de inventario no registra importes monetarios ni valores unitarios. La gestión de precios queda a cargo del Sistema Contable.

2. **Remitos Parciales:** Una misma Orden de Compra puede incluir múltiples remitos si las entregas del proveedor fueron fraccionadas en el tiempo.

2. Autenticación y Seguridad

Todas las peticiones deben incluir la cabecera HTTP **Authorization** utilizando el esquema **Bearer**:

```
Authorization: Bearer <TOKEN_PRIVADO_CONTABLE>
```

¿Cómo funciona este mecanismo de seguridad?

- **Cabecera Authorization:** Es el campo estándar HTTP que usa la aplicación cliente (ej. Postman o el Sistema Contable) para identificarse ante el servidor en cada consulta.
- **Esquema Bearer:** Significa **"Token al portador"** (quien posee la clave tiene la autorización). Es el estándar de la industria (RFC 6750) para proteger APIs REST de forma limpia sin usar contraseñas ni sesiones de usuario.
- **CONTABLE_API_TOKEN:** Es la **llave privada secreta**. En el servidor de inventario se configura en el archivo **.env**. Cuando llega una petición, el servidor valida de forma segura si la clave presentada en la cabecera coincide exactamente con la guardada. Si

no coincide o falta, el servidor rechaza el acceso con un código **401 Unauthorized**.

- **Limitación de Tasa (Rate Limit):** La API limita las peticiones a un máximo de 60 por minuto para proteger la disponibilidad del servidor de inventario.

3. Endpoints de la API

3.1. Consultar Orden de Compra por Número

Recupera todos los remitos, productos agrupados por modelo, cantidad total recibida y números de serie físicos pertenecientes a una Orden de Compra.

- **Método:** **GET**
- **Ruta:** **/api/external/purchase-orders/{oc_number}**

Ejemplo de Solicitud:

```
GET /api/external/purchase-orders/OC-2026-0451 HTTP/1.1
Host: inventario.pjju.gob.ar
Authorization: Bearer <SOLICITAR_TOKEN_AL_PROGRAMADOR_DEL_SERVIDOR_DE_INVENTARIO>;
```

Ejemplo de Respuesta (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "oc_number": "OC-2026-0451",
  "total_items": 24,
  "total_remitos": 1,
  "remitos": [
    {
      "invoice_number": "REM-00871",
      "supplier": "Insumos SRL",
      "received_at": "2026-07-15",
      "items": [
        {
          "component_type": "Monitor",
          "brand_model": "Dell P2422H",
          "quantity": 12,
          "serials": [
            "ZA12606000514",
            "ZA12606000515"
          ]
        },
        {
          "component_type": "Teclado",
          "brand_model": "Logitech K120",
          "quantity": 12,
          "serials": [
            "LOGK120-001",
            "LOGK120-002"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Respuesta cuando la OC no existe (404 Not Found):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Orden de compra 'OC-2026-0451' no encontrada en el inventario"
}
```

3.2. Listar / Barrido de Órdenes de Compra (Con Filtros por Fecha)

Permite obtener un listado paginado de Órdenes de Compra registradas en el inventario. Ideal para conciliaciones periódicas o barridos mensuales del sistema contable.

- **Método:** **GET**
- **Ruta:** **/api/external/purchase-orders**
- **Parámetros Query (opcionales):**
 - **since:** Fecha inicio en formato **YYYY-MM-DD** (ej. **2026-07-01**).
 - **until:** Fecha fin en formato **YYYY-MM-DD** (ej. **2026-07-31**).
 - **page:** Número de página (por defecto **1**).
 - **per_page:** Cantidad de resultados por página (por defecto **50**, máximo **200**).

Ejemplo de Solicitud:

```
GET /api/external/purchase-orders?since=2026-07-01&until=2026-07-31&page=1&per_page=50 HTTP/1.1
Host: inventario.pjju.gob.ar
Authorization: Bearer <SOLICITAR_TOKEN_AL_PROGRAMADOR_DEL_SERVIDOR_DE_INVENTARIO>
```

Ejemplo de Respuesta (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "page": 1,
  "per_page": 50,
  "total_purchase_orders": 3,
  "total_pages": 1,
  "purchase_orders": [
    {
      "oc_number": "OC-2026-0451",
      "last_received_at": "2026-07-15",
      "total_items": 24,
      "remitos_count": 1
    },
    {
      "oc_number": "OC-2026-0440",
      "last_received_at": "2026-07-10",
      "total_items": 10,
      "remitos_count": 2
    }
  ]
}
```

3.3. Consultar Remito Específico por Número

Permite al sistema contable consultar los ítems correspondientes a un número de remito en particular.

- **Método:** **GET**
- **Ruta:** **/api/external/remitos/{invoice_number}**

Ejemplo de Solicitud:

```
GET /api/external/remitos/REM-00871 HTTP/1.1
Host: inventario.pju.gob.ar
Authorization: Bearer <SOLICITAR_TOKEN_AL_PROGRAMADOR_DEL_SERVIDOR_DE_INVENTARIO>
```

Ejemplo de Respuesta (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "invoice_number": "REM-00871",
  "oc_number": "OC-2026-0451",
  "supplier": "Insumos SRL",
  "received_at": "2026-07-15",
  "total_items": 24,
  "items": [
    {
      "component_type": "Monitor",
      "brand_model": "Dell P2422H",
      "quantity": 12,
      "serials": ["ZA12606000514", "ZA12606000515"]
    }
  ]
}
```

4. Resumen de Respuestas HTTP

Código HTTP	Descripción
200 OK	Consulta exitosa, retorna datos en formato JSON.
400 Bad Request	Parámetros obligatorios faltantes o formato de fecha inválido.
401 Unauthorized	Token de autorización no provisto o inválido.
404 Not Found	Orden de compra o remito no encontrado.
429 Too Many Requests	Se excedió el límite de peticiones (máx 60 por minuto).
500 Internal Server Error	Error interno no controlado en el servidor.

5. Guía de Pruebas con Postman (Servidor de Trabajo)

Para realizar pruebas directamente desde la red de trabajo conectándose al servidor de producción:

- Base URL HTTPS (Puerto 5000): <https://10.15.2.251:5000>
- Base URL HTTP (Puerto 8080 - Fallback): <http://10.15.2.251:8080>

■ Configuración SSL Requerida en Postman:

Al conectarse a la IP `https://10.15.2.251:5000` utilizando certificado de red interna / autofirmado, se debe desactivar la verificación de certificado SSL en Postman:

1. En Postman, abra **Settings** (ícono de engranaje ■ en la esquina superior derecha).
2. En la pestaña **General**, cambie la opción **SSL certificate verification** a **OFF**.

Pasos para ejecutar la prueba:

1. Crear una nueva Petición (Request):

- Establezca el método HTTP en **GET**.

2. Ingresar la URL del Endpoint:

- Consulta de OC: <https://10.15.2.251:5000/api/external/purchase-orders/OC-2026-0451>
- Listado / Barrido:
<https://10.15.2.251:5000/api/external/purchase-orders?since=2026-07-01&until;=2026-07-31>
- Consulta de Remito: <https://10.15.2.251:5000/api/external/remitos/REM-00871>

3. Configurar la Autenticación:

- Diríjase a la pestaña **Authorization**.
- En el menú desplegable **Type**, seleccione **Bearer Token**.
- En el campo **Token**, ingrese la clave privada provista (*Solicitar token al programador del servidor de inventario*).

4. Enviar la Petición:

- Haga clic en el botón **Send**.
- Verifique que la respuesta retorne código **200 OK** con los datos estructurados en formato JSON.