

Manual de Integracion API REST - Sistema Contable

Especificacion de Endpoints, Ejemplos JSON y Guia de Pruebas en Postman

DATOS DE CONEXION Y AUTENTICACION EN PRODUCCION

URL Base Produccion: `https://10.15.2.251:5000`

Metodo de Autenticacion: Bearer Token (Cabecera 'Authorization: Bearer <TOKEN>')

Token Oficial de Produccion: `z-NFJcr4BpXUypVxruNth3sBUSYe1f8TKDTsB8cm4N0`

* Nota SSL: El servidor utiliza certificado HTTPS interno. Desactivar 'SSL Certificate Verification' en Postman.

1. Cabeceras HTTP Requeridas

Todas las peticiones enviadas a la API deben incluir obligatoriamente la cabecera HTTP 'Authorization' utilizando el esquema Bearer. Si el token no esta presente o es invalido, el servidor rechazara la solicitud con HTTP 401 Unauthorized.

Cabecera (Header)	Valor Requerido	Descripcion
Authorization	Bearer z-NFJcr4BpXUypVxruNth3sBUSY...	Token de acceso a la API Contable
Accept	application/json	Formato de respuesta JSON UTF-8

2. Catalogo de Endpoints de Consulta

GET /api/external/purchase-orders (Listado / Barrido Paginado)

Obtiene la lista de Ordenes de Compra en inventario. Admite filtros opcionales: since (YYYY-MM-DD), until (YYYY-MM-DD), page (def: 1), per_page (def: 50, max: 200).

GET `https://10.15.2.251:5000/api/external/purchase-orders?since=2026-07-01&until=2026-07-31`

Respuesta HTTP 200 OK:

```
{
  "status": "success",
  "page": 1,
  "per_page": 50,
  "total_purchase_orders": 1,
  "total_pages": 1,
  "purchase_orders": [
    {
      "oc_number": "185-2026",
      "last_received_at": "2026-07-30",
      "total_items": 90,
      "remitos_count": 1
    }
  ]
}
```

GET /api/external/purchase-orders/{oc_number} (Detalle Completo de OC)

Recupera los datos de una Orden de Compra especifica, agrupando remitos recibidos, tipos de componentes, marcas/modelos, cantidades y numeros de serie fisicos.

```
GET https://10.15.2.251:5000/api/external/purchase-orders/185-2026
```

Respuesta HTTP 200 OK:

```
{
  "status": "success",
  "oc_number": "185-2026",
  "total_items": 90,
  "total_remitos": 1,
  "remitos": [
    {
      "invoice_number": "REM-00871",
      "supplier": "Insumos Jujuy SRL",
      "received_at": "2026-07-30",
      "items": [
        {
          "component_type": "Monitor",
          "brand_model": "Dell P2422H 24 pulgadas",
          "quantity": 10,
          "serials": ["ZA12606000514", "ZA12606000515", "..."]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

GET /api/external/remitos/{invoice_number} (Consulta por Remito)

Permite consultar directamente un numero de remito para conciliar la entrega fisica con el proveedor.

```
GET https://10.15.2.251:5000/api/external/remitos/REM-00871
```

Respuesta HTTP 200 OK:

```
{
  "status": "success",
  "invoice_number": "REM-00871",
  "oc_number": "185-2026",
  "supplier": "Insumos Jujuy SRL",
  "received_at": "2026-07-30",
  "total_items": 90,
  "items": [ ... ]
}
```

3. Pasos para Configurar y Probar en Postman

1. Desactivar SSL: En Postman -> Settings (engranaje) -> General -> Cambiar 'SSL certificate verification' a OFF.
2. Crear Peticion HTTP GET con la URL (ej: https://10.15.2.251:5000/api/external/purchase-orders/185-2026).
3. Ir a la pestana 'Authorization', seleccionar Type: 'Bearer Token'.
4. En el campo Token pegar la clave oficial: z-NFJcr4BpXUypVxruNth3sBUSYelf8TKDTsB8cm4N0
5. Presionar 'Send'. Debera retornar HTTP 200 OK con el cuerpo JSON.

4. Codigos de Respuesta HTTP y Errores

Codigo HTTP	Estado	Significado / Causa
200 OK	Exito	La consulta fue procesada correctamente y retorna los datos en JSON.
400 Bad Request	Error de Peticion	Parametro invalido o envio de peticion HTTP plano a puerto HTTPS.
401 Unauthorized	No Autorizado	El Bearer Token falta o no coincide con el token oficial.
404 Not Found	No Encontrado	La Orden de Compra o Remito especificado no existe en inventario.
429 Too Many Requests	Límite Excedido	Se supero el limite de seguridad de 60 peticiones por minuto.
500 Internal Error	Error Servidor	Error interno o problema de conexion con la base de datos MySQL.