１２３０ｔ　造船门式起重机　技术参数表（示例）

文件编号：ＤＥＭＯ-ＱＤ-１２３０-０１

说明：本文件为黑客松演示用示例资料。额定起重量　１２３０　ｔ、整机长度　１０４　ｍ、整机高度　５１　ｍ　三项取自活动参考场景描述；其余数值为演示示例值，正式使用前须以企业技术文件替换。

适用场景：船厂船体分段吊装、翻身作业。

一、主要技术参数

项目	参数
额定起重量	1230 t
主梁总长	104 m
整机高度	51 m
跨度	88 m
起升高度	45 m
主梁截面高度	6.5 m
起升速度（满载）	0～8 m/min
小车运行速度	0～30 m/min
大车运行速度	0～25 m/min
大车车轮总数	64 个
整机自重	3600 t

二、结构与制造要求

主梁为双梁箱形结构，由腹板、翼缘板和隔板拼焊而成。

主梁对接焊缝须 １００％ 超声波检测，质量等级不低于 ＧＢ／Ｔ １１３４５ 规定的 Ｂ 级。

主梁腹板对接焊缝错边量不大于 ０．５ ｍｍ。

支腿采用刚性腿与柔性腿组合结构，柔性腿上端铰接，以适应温度变化引起的主梁伸缩。