

Tarea 1: Selectores en CSS

1. Selector Universal

El **selector universal** selecciona **todos los elementos** de una página HTML.

Sintaxis:

```
* {  
  color: blue;  
}
```

Ejemplo:

Todos los elementos del documento tendrán el texto azul.

```
<p>Texto del párrafo</p>  
<h1>Título</h1>  
<div>Contenido</div>
```

2. Selector de Tipo

Selecciona **todos los elementos de un mismo tipo o etiqueta**.

Sintaxis:

```
p {  
  color: red;  
}
```

Ejemplo:

Todos los párrafos `<p>` aparecerán en color rojo.

```
<p>Primer párrafo</p>  
<p>Segundo párrafo</p>
```

3. Selector Descendiente

Selecciona elementos que están **dentro de otro elemento**, sin importar cuántos niveles haya.

Sintaxis:

```
div p {  
  color: green;  
}
```

Ejemplo:

Todos los `<p>` que estén dentro de un `<div>` serán verdes.

```
<div>
```

```
<p>Este párrafo será verde</p>
</div>
```

```
<p>Este no cambia</p>
```

4. Selector Hijo

Selecciona **solo los hijos directos** de un elemento.

Sintaxis:

```
div > p {
  color: orange;
}
```

Ejemplo:

```
<div>
  <p>Este cambia a naranja</p>
  <section>
    <p>Este NO cambia</p>
  </section>
</div>
```

Solo se aplica al `<p>` que es **hijo directo** del `<div>`.

5. Selector Adyacente

Selecciona el **elemento que está inmediatamente después de otro**.

Sintaxis:

```
h1 + p {
  color: purple;
}
```

Ejemplo:

```
<h1>Título</h1>
<p>Este párrafo será morado</p>

<p>Este no cambia</p>
```

Solo el **primer párrafo después del h1** se modifica.

6. Selector de Atributos

Selecciona elementos que **tienen un atributo específico** o un valor determinado.

Sintaxis:

```
input[type="text"] {  
  border: 2px solid blue;  
}
```

Ejemplo:

```
<input type="text">  
<input type="password">
```

Solo el **input tipo texto** tendrá el borde azul.

7. Selector de Clase

Selecciona elementos que tienen una **clase específica**.

Sintaxis:

```
.destacado {  
  background-color: yellow;  
}
```

Ejemplo:

```
<p class="destacado">Texto importante</p>  
<p>Texto normal</p>
```

Solo el párrafo con clase **destacado** tendrá fondo amarillo.

8. Selector ID

Selecciona **un elemento único** con un ID específico.

Sintaxis:

```
#titulo {  
  font-size: 30px;  
}
```

Ejemplo:

```
<h1 id="titulo">Bienvenidos</h1>
```