


Packet Tracer – Quem ouve a transmissão?

Topologia



Objetivos

Parte 1: Observar o tráfego de broadcast em uma implementação de VLAN

Parte 2: Preencher as questões de revisão

Cenário

Nesta atividade, um switch Catalyst 2960 de 24 portas será totalmente utilizado. Todas as portas estão em uso. Você observará o tráfego de broadcast em uma implementação de VLAN e responderá a algumas perguntas de reflexão.

Parte 1: Observar o tráfego de broadcast em uma implementação de VLAN

Etapas 1: Use ping para gerar tráfego.

- Clique em **PC0** e clique em guia **Desktop > Command Prompt**.
- Insira o comando **ping 192.168.1.8**. O ping deverá ser bem-sucedido.

Diferentemente de uma LAN, uma VLAN é um domínio de broadcast criado por switches. Usando o modo **Simulation** do Packet Tracer, faça ping dos dispositivos finais na sua própria VLAN. Com base na sua observação, responda às perguntas na Etapa 2.

Etapa 2: Gere e examine o tráfego de broadcast.

- Mude para o modo **Simulation**.
- Clique em **Edit Filters** no painel Simulation. Desmarque a caixa de seleção **Show All/None**. Marque a caixa de seleção **ICMP**.
- Clique na ferramenta **Add Complex PDU**: representado pelo ícone de envelope aberto na barra de ferramentas à direita.
- Passe o cursor do mouse sobre a topologia e o ponteiro do mouse mudará para um envelope com um sinal de mais (+).
- Clique em **PC0** para atuar como a origem dessa mensagem de teste e a janela de diálogo **Create Complex PDU** será aberta. Insira os seguintes valores:
 - Endereço IP de destino: 255.255.255.255 (endereço de broadcast)
 - Número de sequência: 1
 - Disparo único por hora: 0

Nas configurações de PDU, o padrão para **Selecionar aplicativo**: é PING. Quais são pelo menos 3 outros aplicativos disponíveis para uso?

- Clique em **Criar PDU**. Este pacote broadcast de teste será exibido na **Simulation Panel Event List**. Também aparece na janela lista de PDU. É o primeiro PDU para o cenário 0.
 - Clique em **Capture / Forward** duas vezes. O que aconteceu com o pacote?
-
-

- Repita esse processo para **PC8** e **PC16**.

Parte 2: Preencher as questões de revisão

- Se um PC na VLAN 10 envia uma mensagem de broadcast, quais dispositivos a receberão?

- Se um PC na VLAN 20 envia uma mensagem de broadcast, quais dispositivos a receberão?

- Se um PC na VLAN 30 envia uma mensagem de broadcast, quais dispositivos a receberão?

- O que acontece com um quadro enviado de um PC na VLAN 10 para um PC na VLAN 30?

- Quais portas no switch se acendem, se um PC conectado à porta 11 envia uma mensagem unicast para um PC conectado à porta 13?

- Quais portas no switch se acendem, se um PC conectado à porta 2 envia uma mensagem unicast para um PC conectado à porta 23?

- Com relação às portas, o que são os domínios de colisão no switch?

- Com relação às portas, o que são os domínios de broadcast no switch?

Rubrica de pontuação sugerida

São 10 perguntas valendo 10 pontos cada.