

F.22.2L3Q6 - Desventuras na mente do velho McGucket

Algum tempo após a derrota do Bill Cipher e do Ford ter suas memórias apagadas, Ford vai recuperando sua memória aos poucos e, em uma solitária angústia, o velho McGucket teme que o grande vilão reapareça e pensa que a única solução para derrotá-lo de uma vez por todas seria recuperar as memórias do seu incidente com o portal, e, você, que estava passando o verão em Gravity Falls e andou espionando o velho maluco, decide ajudá-lo.

O que acontece de interessante é que o dispositivo de ler mentes mostra apenas uma série de números em vez de uma memória visual. A única coisa que o velho lembra e que não aparece no leitor de mentes são sequências gigantescas de números, pertencentes a sequência de fibonacci.

Juntos vocês descobriram que alguma entidade usava a sequência de fibonacci para se comunicar através das memórias do velho McGucket, a máquina de apagar memória codificou a mensagem para o formato que é visto na máquina. Quando vocês decodificaram, descobriram que a mensagem se dividia em duas partes:

- A primeira informava em qual **índice da sequência de Fibonacci** se encontra o número que iremos utilizar para decifrar nosso código.
- Na segunda parte, x-y são as **posições de dois dígitos no número que foi encontrado na primeira parte**. x = posição do primeiro dígito e y = posição do segundo dígito do código.
- Os dois dígitos encontrados são concatenados e formam um código ASCII.

Utilize a função chr() para descobrir seu significado que fará parte da mensagem final.

Exemplo:

Suponha que o número dado para o índice da sequência de fibonacci seja **32** e que x-y seja **2-3**.

Na sequência de fibonacci, o número **32** da sequência é 2178309.

Os dígitos na posição **2** e **3** do número encontrado são, respectivamente, **7** e **8**.

Portanto, devemos buscar na tabela ASCII o dígito de código ASCII **78**.

Descobrimos, finalmente, que o dígito encontrado é a letra **N**.

Descoberto isso, o velho deixou você responsável por fazer o script que receberia as informações da máquina e encontrar qual é a mensagem sendo passada por cada memória.

Obs.: tanto a sequência de Fibonacci, quanto a contagem dos índices são iniciados em zero

Input

A primeira entrada indica a quantidade de decodificações que precisam ser realizadas

n

Em seguida, você receberá as n mensagens a serem decodificadas

z x-y

...

Output

"{MENSAGEM DECODIFICADA}"

Exemplos:

Caso1:

Input

10
23 1-2
42 2-3
20 0-1
31 5-6
30 1-2
35 3-4
56 3-4
94 13-14
42 2-3
56 3-4

Output

VOCE JUROU

Caso2:

Input

9

14 1-2

31 5-6

30 1-2

30 0-1

20 2-3

20 1-2

23 1-2

20 2-3

94 13-14

Output

ME SALVAR

Caso3:

Input

35
23 1-2
42 2-3
20 0-1
31 5-6
30 1-2
14 1-2
31 5-6
30 1-2
31 5-6
28 2-3
30 0-1
44 6-7
28 2-3
42 2-3
56 3-4
30 1-2
20 0-1
42 2-3
14 1-2
56 3-4
28 2-3
44 6-7
20 0-1
20 2-3
20 0-1
20 2-3
42 2-3
30 1-2
20 1-2
31 5-6
14 1-2
69 3-4
94 13-14
20 2-3
24 1-2

Output

VOCE ME ENSINOU COMUNICACAO LEMBRA?