

C.22.2L4Q3 - A Vingança

EASY

Chainsaw Man é uma trama de animação japonesa que acompanha a vida de Denji, um adolescente que herdou as dívidas do seu pai em relação a uma organização criminosa, chamada de Yakuza. Para tentar pagar essas dívidas, o protagonista precisa caçar demônios para a Yakuza.

Após algumas complicações, Denji é traído pela organização e morto pelo Zombie Devil. Entretanto, nos seus últimos instantes consciente, ele realiza um contrato com seu cão-Demônio Pochita e renasce como o Homem-Motosserra - metade homem e metade demônio, um híbrido capaz de criar motosserras pelo corpo.

Agora com habilidades especiais, o jovem protagonista está com sede de vingança e deseja matar o Zombie Devil. Dessa forma, Denji precisa da sua ajuda para criar um código que calcule os danos e imprima o resultado dessa luta.

Sua missão como desenvolvedor é criar uma função que receba a quantidade de vida atual do personagem em inteiro, e depois retorne a porcentagem equivalente.

Inicialmente a quantidade total de vida de Denji e Zombie Devil será 1000, que equivale a 100%. A luta só acabará quando alguém morrer, ou seja, a quantidade de rodadas é indefinida. Enquanto não houver um vencedor, você continuará recebendo entradas. Depois disso, você vai verificar se o tipo de golpe foi ataque ou defesa, e os comandos seguintes irão depender de qual personagem atacou ou defendeu. Se a quantidade de vida atual de algum personagem for menor ou igual a 0, significa que o personagem está morto e a luta acabou. Além disso, o máximo da quantidade de vida é 1000.

OBS: Está proibido o uso funções internas que realizam o cálculo da porcentagem.

Input:

Enquanto não houver um ganhador, você receberá três entradas:

personagem → O nome do personagem que está atacando ou defendendo.
golpe → O tipo de golpe, se é ataque ou defesa.
dano → O valor do dano do golpe (número inteiro).

Output:

Antes de iniciar a luta você deverá imprimir:

"Denji fez pacto com Pochita. Que comece a luta."

Caso o personagem não seja Denji ou Zombie Devil imprima:

"Esse personagem não está lutando, escolha entre Denji ou Zombie Devil."

Caso o tipo de golpe não seja ataque ou defesa, imprima:

"Esse golpe não existe, escolha entre ataque ou defesa."

OBS.: Mesmo que o nome ou o ataque seja inválido, você deverá sempre receber a entrada completa como informado.

Em seguida, se o tipo do golpe for ataque, verifique qual foi o personagem. Se Denji, decremente o valor atual da vida do Zombie Devil com o valor do dano e imprima:

"Uhu, Denji atacou! A porcentagem de vida atual do Zombie Devil é de {calcular_porcentagem(vida_ZombieDevil)}%."

- `calcular_porcentagem()` → função que calculará a porcentagem de vida atual do personagem atacado.

- vida_ZombieDevil → vida atual do personagem atacado.

Se Zombie Devil, decremente o valor atual da vida do Denji com o valor do dano e imprima:

"Ah não, Denji foi atacado pelo Zombie Devil! A porcentagem de vida atual de Denji é de {calcular_porcentagem(vida_Denji)}%."

Lembre-se de sempre verificar se a vida atual dos personagens é menor ou igual a 0 a cada decremento e se é maior que 1000 a cada incremento.

Se for menor ou igual a 0 e o personagem for Zombie Devil, imprima e termine a luta:

"O Chainsaw Man conseguiu sua vingança, o Zombie Devil está morto!"

Se for maior ou igual a 0 e o personagem for Denji, imprima e termine a luta:

"Infelizmente o Chainsaw Man está morto e não há ninguém para puxar sua corrente e revive-lo."

Se for maior que 1000, atribua a vida do personagem a 1000 (máximo).

Se o tipo do golpe for defesa, o defensor irá ganhar (incremento) um bônus extra na quantidade de vida atual e o oponente perderá vida (decremento).

Tanto o bônus quanto a perda será o valor do dano do golpe. Portanto, verifique se o personagem foi Denji ou Zombie Devil. Se Denji, imprima:

"Isso aê! O feitiço virou contra o feiticeiro. Denji defendeu o golpe do Zombie Devil e ganhou um bônus de vida."

Se Zombie Devil, imprima:

"Ops! O Zombie Devil defendeu o ataque de Denji e ganhou um bônus de vida."

Independente do personagem, em seguida, imprima a nova porcentagem de vida deles:

"A porcentagem de vida atual de Denji é de {calcular_porcentagem(vida_Denji)}% e do Zombie Devil é de {calcular_porcentagem(vida_ZombieDevil)}%."

Exemplos:

Caso1:

Input

Denji
ataque
300
Makima
ataque
500
Denji
defesa
400
ZombieDevil
ataque
500
Denji
ataque
450

Output

Denji fez pacto com Pochita. Que comece a luta.
Uhu, Denji atacou! A porcentagem de vida atual do Zombie Devil é de 70%.
Esse personagem não está lutando, escolha entre Denji ou Zombie Devil.
Isso aê! O feitiço virou contra o feiticeiro. Denji defendeu o golpe do
Zombie Devil e ganhou um bônus de vida.
A porcentagem de vida atual de Denji é de 100% e do Zombie Devil é de
30%.
Ah não, Denji foi atacado pelo Zombie Devil! A porcentagem de vida atual
de Denji é de 50%.
O Chainsaw Man conseguiu sua vingança, o Zombie Devil está morto!