

E.22.2L5Q5 - PicsDall-E

MEDIUM

Você trabalha em um aplicativo de arte digital chamado PicsDall-E e precisa criar uma função que organize uma lista de números representando cores, em intervalos de cores semelhantes. A função deve receber uma lista de números ordenados e retornar uma string com os intervalos que possuem sequências contínuas que existem na lista. **Utilize uma única função recursiva para resolver o problema e divida a lista em subproblemas menores a cada chamada.** Aproveite a oportunidade para praticar suas habilidades em recursão enquanto ajuda a melhorar a experiência dos usuários do PicsDall-E.

OBS: Por razões de performance, o seu chefe pediu para **NÃO** utilizar laços de repetição **while** ou **for**, portanto, toda a iteração da lista deverá ser feita de forma recursiva.

Input:

A entrada será uma sequência de números **já ordenados** separados por vírgula e um espaço:

```
num1, num2, num3, ... , numN
```

Output:

A saída será uma sequência de intervalos, seguindo o seguinte formato:

```
[num1-num2], [num3-num4], ..., [numM-numN]
```

Em que num1 até num2 é um intervalo, num3 até num4 é outro e assim sucessivamente.

Atenção: Se um número estiver sozinho (**fora de um intervalo**), ele deve vir sozinho, exemplo:

[num1-num2], [num3], ..., [numM-numN]

Exemplos:

Caso1:

Input

10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 30

Output

[10-12], [15-17], [19], [21-22], [30]