TECHNICAL SPECIFICATION

LINK **4020**

Professional Architectural Surface Mounted LED Profile

LEDLINK

SCALE 1:1 CROSS SECTION



מאפיין הנדסי	נתון מעבדה	ערך פרויקטלי
נצילות אורית	160< LM/W	הנדסה מדויקת המציבה סטנדרט פוטומטרי חסר פשרות. מנוע LED לניצול אופטימלי של שטף האור בחללים מסחריים.
שטף אור פוטומטרי	4300 LM	פיזור אור רחב ועוצמתי המאפשר הקטנת כמות נקודות המאור בפרויקט ללא פגיעה ברמת ההארה הנדרשת.
יציבות גוון (MacAdam)	3 SDCM	אחידות צבע אבסולוטית. הבטחה למראה עקבי ונקי לאורך כל חללי המבנה, ללא סטיות גוון נראות לעין.
מבנה מכני	Extruded AL	פרופיל אלומיניום מוקשה (Surface). עמידות טרמית ומכנית גבוהה המיועדת לעבודה אינטנסיבית לאורך שנים.
סטטוס לוגיסטי	EX-STOCK	מלאי זמין במרכז הלוגיסטי בישראל. אספקה מיידית המונעת עיכובים קריטיים בלוחות הזמנים של הפרויקט.