Roboteam

נוהל טיפולים יומיים - כלי רובוטי 'ביזון'

טיפול לפני תנועה (טל"ת) וטיפול אחרי תנועה (טא"ת)

1. כללי

נוהל זה נועד להבטיח בטיחות, אמינות ואורך חיים ארוך לכלי.

- **טל"ת -** בתחילת כל יום עבודה ולפני כל שימוש בכלי.
- **טא"ת -** בסוף כל יום עבודה ולפני עבודות לילה.
- כל הבדיקות יבוצעו על משטח ישר. בכל שורה יש לסמן X בעמודת "תקין" או "לא תקין", וליקויים יירשמו בסעיף 5.
- כל חריגה או ליקוי ידווחו מיידית לחוליית האחזקה בחברת רובוטים, ויטופלו לפני שימוש חוזר בכלי. אם יש ספק - יש לעצור ולהתייעץ.

2. טיפול לפני תנועה (טל"ת)

#	בדיקה	אופן הבדיקה / תקין כאשר	תקין	לא תקין	הערות
א. הכנה					
1	הדלקת פלטפורמה	הפלטפורמה דלוקה והתוכנה עלתה.			
2	הכנה ראשונית	הכלי על משטח ישר, מנוע כבוי.			
ב. תא המנוע - בדיקה קרה (מנוע כבוי, חשמל דלוק)					
3	הסתכלות כללית	אין נזק, חלקים רופפים או גופים זרים.			
4	בלמים	אין קרעים, שברים, שמן/לכלוך.			
5	נזילות	אין נזילות נוזל בלמים, שמן גיר, דלק ושמן מנוע.			
6	מפלס שמן מנוע	במקל המדידה, בתוך הטווח המקווקו.			
7	מפלס שמן גיר	בחלון הצפייה - חצי מלא. למילוי יש לפרק מכסה עליון.			
8	מפלס דלק	מספיק לפעילות המתוכננת.			
9	מצבר 12V 2X	אומים מהודקים, קטבים נקיים ללא קורוזיה.			
10	רצועת הנעה	ללא קרעים, שחיקה או סדקים.			
11	רצועת אלטרנטור	ללא קרעים, שחיקה או סדקים.			
ג. סביב הכלי ועל הכלי					
12	גחון וצירים	ללא סדקים / שברים בגחון, צירים אינם מעוותים.			
13	אוזני גרירה	תקינות אוזני גרירה.			
13	לחצני EMO	3 לחצנים קיימים ותקינים - בדיקה בהפעלה.			
14	לחץ אוויר בצמיגים	קדמי 5, אמצעיים 7, אחורי 6 (PSI).			
15	מצב צמיגים	ללא קרעים או שחיקה, ונטיל תקין.			
16	אומים בגלגלים	מיקום תקין + מחוזקים.			
16	זחל	גומי תקין, שיניים מקובעות, ללא שחיקה חריגה.			
17	מצלמות	4 היקפיות (יום ולילה) ומאסט - תקינות ומקובעות.			
18	אנטנות תקשורת	אנטנות RF, סלולר קיימות ומקובעות.			
19	ברגים	ברגי הכלי ומערכת הנשק מקובעים.			
ד. בדיקה חמה (לאחר 20 דקות הנעה)					
20	שמנים ונזילות	בדיקה חוזרת של שמן מנוע וגיר. אין נזילות חדשות.			

3. טיפול אחרי תנועה (טא"ת)

#	בדיקה	אופן הבדיקה / תקין כאשר	תקין	לא תקין	הערות
א. לפני דימום הכלי					
1	השפרצות	אין השפרצות שמן/נוזלים בתא המנוע ועל המכסה.			
2	ייבוש בלמים	לאחר מים, בוץ או חול עמוק - לחיצות קלות על הבלם בנסיעה איטית.			
ב. תא המנוע (לאחר דימום)					
3	הסתכלות כללית	אין נזק, חלקים רופפים או גופים זרים.			
4	נזילות	צינורות וראש מנוע ללא נזילות.			
5	רצועת הנעה / אלטרנטור	ללא קרעים או סימני חריכה.			
6	פילטר אוויר	ניקוי אבק ולכלוך. פילטר שחוק יוחלף (במיוחד במתאר חול/אבק).			
ג. סביב הכלי					
7	צמיגים	גלגלים תקינים ולחץ אוויר תקין.			
8	זחל	גומי תקין ושיניים מקובעות.			
ד. סגירת הכלי					
9	ניקיון	הסרת בוץ, חול ולכלוך למניעת קורוזיה.			
10	עדשות מצלמות	ניקוי כל העדשות.			
11	תדלוק	בנזין 95 לפי הצורך.			
12	הטענה	הטענת פלטפורמות לפי הצורך.			

Proprietary Information - Commercially Classified

4. נספחים

4.1. נתונים טכניים

פריט	נתון
סוג דלק	בנזין 95
קיבולת מיכל דלק	32 ליטר
שמן מנוע	5W-40 סינטטי
קיבולת שמן מנוע	2.3 ליטר
שמן גיר (תמסורת)	75W-90 סינטטי
קיבולת שמן גיר	1.2 ליטר
נוזל בלמים	DOT 4
שמן שרשרת (ספריי)	PTFE
גריז	ליתיום
לחץ אוויר בצמיגים (PSI)	קדמי 5, אמצעיים 7, אחורי 6

4.2. טיפולים תקופתיים לפי שעות מנוע

הבדיקות היומיות מפורטות בטל"ת ובטא"ת. להלן הטיפולים התקופתיים:

פעולה	תדירות
שימון שרשרת	כל 25 שעות מנוע
גריז	כל 25 שעות מנוע
החלפת שמן מנוע ופילטר	כל 100 שעות מנוע
החלפת שמן גיר	כל 100 שעות מנוע
פילטר אוויר	ניקוי יומי בטא"ת, טיפול יסודי כל 100 שעות מנוע, החלפה כשהפילטר שחוק

5. רישום ביצוע טיפולים

5.1. טיפול לפני תנועה (טל"ת)

תאריך טיפול	אחראי	ליקויים	הערות	חתימה

5.2. טיפול אחרי תנועה (טא"ת)

תאריך טיפול	אחראי	ליקויים	הערות	חתימה