Kesh

Documentation technique

Manuel administrateur

Installation, configuration et exploitation de Kesh dans un environnement de production

Version **0.15.0** | 2026-10-24

Cible release : **v0.15**

https ://github.com/guycorbaz/kesh

Table des matières

1 À propos de ce manuel 6
1.1 Public cible 6
1.2 Pré-requis de lecture 6
1.3 Conventions typographiques 6
2 Présentation de Kesh 7
2.1 Objectif du logiciel 7
2.2 Public cible du produit 7
2.3 Architecture technique haute 8
2.4 Licence 8
3 Prérequis système 8
3.1 Système d'exploitation 8
3.2 Logiciels requis 9
3.3 Ressources matérielles minimales 9
3.4 Ports réseau 9
3.4.1 Changer le port d'écoute (conflit port 80, ex. Synology DSM Web Station) 10
4 Installation 11
4.1 Méthode recommandée : Docker Compose 11
4.1.1 Étape 1 — Préparer l'environnement 11
4.1.2 Étape 2 — Récupérer le `docker-compose.yml` 11
4.1.3 Étape 3 — Créer le fichier `.env` 11
4.1.4 Étape 4 — Démarrer les services 13
4.1.5 Étape 5 — Vérifier l'installation 13
4.2 Configuration du reverse proxy HTTPS 14
4.3 Alternative : déploiement via Caddy 15
4.4 Alternative : déploiement via Traefik (avec firewall applicatif) 16
4.4.1 Compose Traefik en sidecar 16
4.4.2 Middlewares firewall applicatif 17
4.4.3 Plugins WAF avancés (optionnel, recommandé Internet-exposed) 18
4.4.4 Considérations sécurité spécifiques 19
4.5 Alternative : déploiement sur Synology DSM 19
4.5.1 Prérequis Synology DSM 19
4.5.2 Étape 1 — Préparer la structure de répertoires 20
4.5.3 Étape 2 — Récupérer docker-compose.yml et .env 20
4.5.4 Étape 3 — Importer le projet dans Container Manager 21
4.5.5 Étape 4 — Configurer le reverse proxy DSM (Application Portal) 22

4.5.6 Étape 5 — Vérification post-installation 23
4.5.7 Limitations Container Manager DSM 23

5 Configuration 24

5.1 Variables d'environnement complètes 24
5.1.1 Documents à traiter : import depuis un dossier 30
5.1.2 Monitoring 31
5.2 Configuration des logs fichier 31
5.3 Configuration MariaDB 32
5.3.1 Paramètres recommandés 32
5.3.2 Initialisation manuelle de la base 33
5.4 Configuration multi-tenant 33
5.4.1 Concept de *company* 33
5.4.2 Isolation des données 33
5.4.3 Cas d'usage fiduciaire 34

6 Premier démarrage 34

6.1 Création du compte administrateur initial (onboarding self-service) 34
6.1.1 Procédure (nouveau flow recommandé v0.1.2+) 34
6.1.2 Procédure alternative — bootstrap déclaratif via `.env` 35
6.2 Récupération de mot de passe par email (SMTP) 35
6.2.1 Variables de configuration 36
6.2.2 Exemples de providers 36
6.2.3 Fonctionnement et garanties 37
6.2.4 Test après configuration (recommandé) 37
6.2.5 Limitations connues 38
6.3 Envoi de factures par e-mail 38
6.3.1 Activation 39
6.3.2 Identité d'expédition 39
6.3.3 Garanties et limites 39
6.4 Modèles d'e-mail 39
6.5 Rappels débiteurs (réglages) 40
6.5.1 Niveaux de rappel 40
6.5.2 Période de grâce 41
6.6 J'ai oublié mon mot de passe administrateur (recovery break-glass) 41
6.6.1 Procédure step-by-step 41
6.6.2 Matrice de comportement au boot — vue d'ensemble 42
6.7 Déploiement LAN HTTP-only (sans HTTPS) — v0.1.3+ 43
6.7.1 Décision : HTTPS ou HTTP-only ? 44
6.7.2 Procédure HTTP-only (`KESH_COOKIE_SECURE=false`) 44
6.7.3 Valeurs acceptées et fail-fast 45
6.8 Configuration de la company via l'onboarding 45
6.9 Choix du plan comptable 47

6.10 Configuration des exercices comptables 47
6.11 Création des utilisateurs et rôles 48

7 Sauvegarde et restauration 49
7.1 Importance de la sauvegarde 49
7.2 Stratégie recommandée 49
7.3 Les PDF des factures émises 50
7.4 Script de sauvegarde mariadb-dump 50
7.5 Stockage offsite 51
7.6 Restauration depuis sauvegarde 52
7.7 Test de restauration périodique (OLICo Art. 10 al. 1) 52
7.8 Répéter une clôture sur une copie 53
7.9 Backup natif sur Synology DSM (Hyper Backup + Snapshot Replication) 67
7.9.1 Hyper Backup — backup incrémental + offsite intégré 67
7.9.2 Snapshot Replication — recovery instantané point-in-time 72
7.9.3 Stratégie 3-2-1 sur DSM 76
7.10 Export/import d'installation via l'interface Kesh 76
7.10.1 Exporter (sauvegarde complète) 77
7.10.2 Importer (restaurer la même installation) 80
7.10.3 La sauvegarde automatique 85
7.10.4 Restaurer sur une nouvelle machine 89
7.10.5 Quelle méthode de sauvegarde choisir ? 90

8 Mise à jour de Kesh 92
8.1 Process de release Kesh 92
8.2 Suivre les notifications de release 92
8.3 Procédure de mise à jour standard 92
8.3.1 Passer à la 0.15.0 94
8.3.2 Passer à la 0.14.0 95
8.3.3 Passer à la 0.13.4 96
8.3.4 Passer à la 0.13.3 97
8.3.5 Passer à la 0.13.2 : la colonne Devise des profils CSV 99
8.3.6 Passer à la 0.13.1 : sens des débits CSV et `kesh-restore.sh` 100
8.3.7 Passer à la 0.13.0 : le compose et le fichier `.env` 102
8.3.8 Changer un mot de passe MariaDB 107
8.4 Mise à jour majeure (changement de version X) 109
8.5 Rollback en cas d'échec 109

9 Sécurité 110
9.1 HTTPS obligatoire en production 110
9.2 Gestion des secrets 110
9.3 Authentification JWT + refresh tokens 110
9.4 Clés API (PAT) — accès programmatique 111

9.5 RBAC et permissions 113
9.6 Journal d'audit (audit_log) 113
9.7 Conformité OLICo Art. 9 — intégrité des supports modifiables 114
9.8 Sécurité réseau (firewall) 116
9.9 Mises à jour de sécurité du système hôte 116

10 Le serveur MCP 117

10.1 Activer le serveur 117
10.2 Les clés du serveur MCP 118
10.3 La politique de validation 119
10.4 Le filtre d'adresse 120
10.5 L'en-tête Origin 121
10.6 Les outils du serveur MCP et leurs portées 122
10.7 Les envois du serveur MCP 125
10.8 Les prompts du serveur MCP 127
10.9 Ce qui est journalisé 130
10.10 Ce que voit un client mal configuré 130
10.11 Configurer un client 131

11 Monitoring et logs 131

11.1 Logs applicatifs 131
11.2 Diagnostiquer le filtre d'adresse du serveur MCP 131
11.3 Centralisation des logs 134
11.4 Supervision (état de santé) 135
11.5 Alerting recommandé 135

12 Conformité légale suisse 135

12.1 Code des obligations Art. 957a — Tenue de la comptabilité 136
12.2 Code des obligations Art. 958f — Conservation 10 ans 136
12.3 Rétention des rappels débiteurs (dossier de recouvrement) 137
12.4 Ordonnance OLICo (RS 221.431) 137
12.5 LSCSE (signature électronique qualifiée) 138
12.6 Loi sur la TVA (LTVA) 138
12.7 Documentation à conserver 141

13 Dépannage 141

13.1 Kesh ne démarre pas 141
13.2 Réparation de l'installation en échec au démarrage 142
13.3 Erreurs 401 en cascade côté frontend 142
13.4 Performance lente sur de gros datasets 143

13.5 Reset du mot de passe administrateur (break-glass) 143
13.6 Données corrompues détectées 143

14 Maintenance 144
14.1 Rotation des logs 144
14.2 Maintenance MariaDB 144
14.3 Vérification périodique de l'intégrité (OLICo Art. 10) 145

15 Annexes 145
15.1 Liste complète des variables d'environnement 145
15.2 Opérations en ligne de commande 145
15.3 Référence des ports 146
15.4 Glossaire 146
15.5 Liens externes 146
15.6 Support et communauté 147

1 À propos de ce manuel

Ce manuel s'adresse aux administrateurs système, responsables DevOps et fiduciaires souhaitant déployer et exploiter Kesh dans un environnement de production. Il couvre l'ensemble du cycle de vie opérationnel d'une instance Kesh : installation, configuration, sauvegarde, mise à jour, sécurité, conformité légale suisse et dépannage.

1.1 Public cible

Ce document est rédigé pour :

- Les administrateurs système (Linux ou macOS) responsables de l'hébergement d'une instance Kesh pour une ou plusieurs PME.
- Les fiduciaires souhaitant proposer Kesh comme solution comptable à leurs clients en mode self-hosting.
- Les développeurs internes d'une PME prenant en charge l'auto-hébergement de leur instance.
- Les responsables sécurité ou conformité devant valider la posture Kesh face aux exigences du Code des obligations suisse (CO Art. 957a, 958f) et de l'Ordonnance OLICo (RS 221.431).

1.2 Pré-requis de lecture

Le lecteur est supposé familier avec :

- Les concepts de base de Docker et Docker Compose (images, volumes, networks).
- L'administration d'un système Linux (CLI, systemd, gestion de paquets, permissions de fichiers).
- Les principes d'une base de données relationnelle (MariaDB/MySQL).
- Les concepts de reverse proxy HTTPS (Nginx, Traefik ou équivalent).
- Les notions de base de cryptographie appliquée (TLS, certificats, secrets).

1.3 Conventions typographiques

- `commande shell` : commande à exécuter dans un terminal.
- `/chemin/fichier` : chemin vers un fichier ou répertoire sur le système.
- `Ctrl+S` : combinaison de touches clavier.
- Les boîtes colorées : *Note* (information), *Astuce*, *Attention* (avertissement), *Danger* (risque critique).

i Note

Ce manuel décrit Kesh version 0.15.0. Pour la dernière version, consultez https ://github.com/guycorbaz/kesh. Voir la section finale « *À propos de cette version* » pour les modalités de mise à jour.

2 Présentation de Kesh

2.1 Objectif du logiciel

Kesh est un **logiciel de comptabilité et de gestion** destiné aux indépendants, petites et moyennes entreprises (PME) et associations en Suisse. Il fournit un système complet conforme aux exigences du Code des obligations suisse, incluant :

- **Comptabilité en partie double** avec les plans comptables suisses PME, indépendant et association.
- **Facturation QR Bill 2.2** conforme au standard SIX Interbank Clearing (norme suisse 2020+).
- **Import bancaire** CAMT.053 (ISO 20022) et CSV multi-encodage avec profils banque réutilisables.
- **Réconciliation automatique et manuelle** des transactions bancaires avec règles d'affectation.
- **Rapports comptables** : bilan, compte de résultat, balance, journal.
- **Exports** légaux : PDF par rapport, ZIP global de souveraineté avec SHA-256 d'intégrité.
- **Multi-utilisateurs** avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).
- **Multi-tenant** : isolation stricte des données par société (*company_id*).
- **Multilingue** : interface utilisateur en français, allemand, italien et anglais.

2.2 Public cible du produit

Kesh est conçu pour :

- Les **entreprises individuelles** et les **sociétés de personnes** avec un chiffre d'affaires supérieur à CHF 500'000 (régime « comptabilité complète » selon CO Art. 957 al. 1).
- Les **entreprises individuelles** et **sociétés de personnes** avec un chiffre d'affaires inférieur à CHF 500'000, qui peuvent légalement se limiter au régime « recettes-dépenses + patrimoine » (CO Art. 957 al. 2). **!** *Kesh ne propose pas ce régime simplifié : il tient une comptabilité en partie double, ce qui est admis mais plus exigeant que ce que la loi leur impose.*
- Les **personnes morales** (SA, Sàrl, coopératives, associations, fondations).

- Les **fiduciaires** gérant plusieurs dossiers clients. **!** *Un dossier = une instance : l'interface ne crée pas de seconde société et ne permet pas d'en changer.*

Kesh n'est pas conçu pour les grands groupes soumis à l'audit ordinaire (Art. 727 CO, seuils 20/40/250 selon Art. 727 al. 1 ch. 2 CO) ni aux entités cotées en bourse soumises à IFRS / Swiss GAAP RPC obligatoires.

2.3 Architecture technique haute

- **Backend** : Rust 1.97+ (édition 2024) avec le framework HTTP Axum et le client SQL SQLx.
- **Frontend** : SvelteKit 2 avec Svelte 5 et TypeScript, bundler Vite, CSS via Tailwind 4.
- **Base de données** : MariaDB 10.11+ (compatibilité MySQL 8 maintenue, mais MariaDB recommandée pour les optimisations spécifiques utilisées).
- **Déploiement** : Docker Compose, image officielle `gcorbaz/kesh:latest` sur Docker Hub.
- **Authentification** : JWT (HS256) avec refresh tokens et rotation, durée d'expiration courte (15 min) compensée par rafraîchissement automatique côté frontend.
- **Multi-tenant** : claim `company_id` dans le JWT et scoping strict sur toutes les requêtes API et toutes les requêtes SQL (cf. Story Epic 7-1 « audit multi-tenant scoping refactor »).

2.4 Licence

Kesh est distribué sous licence EUPL 1.2 (European Union Public Licence). Cette licence est compatible GPL et permet l'usage commercial, la modification et la redistribution sous réserve de conserver la licence et les mentions d'attribution.

3 Prérequis système

3.1 Système d'exploitation

Kesh est officiellement supporté sur :

- **Linux** : Debian 12+, Ubuntu 22.04 LTS+, Fedora 38+, RHEL 9+, Arch Linux (rolling).
- **macOS** : 13 Ventura+ (architecture Intel ou Apple Silicon).

Le déploiement est officiellement supporté sur Linux uniquement. macOS est utilisable pour le développement et l'évaluation, mais non recommandé en production.

Le déploiement sur Windows (avec WSL2) est possible mais non officiellement testé.

3.2 Logiciels requis

- **Docker** ≥ 24.0 (Docker Engine ou Docker Desktop).
- **Docker Compose** ≥ 2.20 (plugin officiel `docker compose`).
- Un **reverse proxy HTTPS** en production (Nginx, Caddy, Traefik, HAProxy, ou équivalent).
- Un système de **sauvegarde MariaDB** (mariadb-dump cron, mariabackup, ou solution tierce).
- Optionnel : **Git** pour cloner le dépôt et suivre les mises à jour.

3.3 Ressources matérielles minimales

Ressource	Minimum	Recommandé
CPU	1 vCPU	2–4 vCPU
RAM	1 Go	4 Go
Stockage	5 Go (DB + logs)	50 Go (conservation 10 ans incluse)
Réseau	1 Mbps stable	10 Mbps + IPv4 publique
Disque	SSD recommandé pour DB	SSD obligatoire pour DB

i Note

Le stockage est dominé par l'*audit_log* et les pièces justificatives. Comptez environ **50–200 Mo par exercice** pour une PME standard. Pour une conservation OLICo 10 ans, prévoyez **1–3 Go** en moyenne.

3.4 Ports réseau

Port	Protocole	Usage	Exposition
443	HTTPS	Accès utilisateur via reverse proxy	Publique (Internet)
80	HTTP	API Axum backend (interne)	Localhost uniquement
5173	HTTP	SvelteKit dev server (dev seul)	Localhost uniquement
3306	MySQL/MariaDB	Connexion base de données	Voir ci-dessous

! Attention

Ne jamais exposer le port 80 (API Axum) ni le port 3306 (MariaDB) directement sur Internet. Toujours passer par un reverse proxy HTTPS qui termine TLS et fait suivre vers `localhost`.
Le port 3306 n'est pas publié par `docker-compose.yml` (depuis la 0.13.0) : Kesh atteint MariaDB par le réseau interne de Docker (hôte `mariadb`), et l'accès à la base passe par `docker compose exec mariadb`. Ne le publiez pas : **un port publié par Docker contourne le pare-feu de l'hôte** — Docker insère ses propres règles `iptables` avant celles d'UFW, si bien que `ufw default deny incoming` (§9.8) ne le ferme pas. Pour un dépannage ponctuel, le compose porte en commentaire une forme liée au seul loopback (`"127.0.0.1:3306:3306"`), à recommenter ensuite. Avec `docker-compose.prod.yml` (Synology), la base n'est pas dans le compose : c'est la vôtre, et son port 3306 reste limité à localhost ou au réseau privé.

3.4.1 Changer le port d'écoute (conflit port 80, ex. Synology DSM Web Station)

Le port `80` par défaut peut entrer en conflit avec un service existant sur l'hôte — typiquement **Synology DSM Web Station** qui occupe également ce port, ou un `nginx` local, un `IIS`, etc. Quatre options d'override existent, selon votre contexte :

1. **Garder le port applicatif 80 mais remapper côté host** (recommandé) — dans `docker-compose.prod, dev.` changer le mapping `"127.0.0.1:80:80"` vers `"127.0.0.1:8080:80"` (ou tout autre `HOST_PORT` libre). L'application reste sur 80 côté container ; URL d'accès : `http://localhost:8080`.
2. **Changer le port applicatif lui-même** — dans `.env`, décommenter et adapter :

   ```
   KESH_PORT=3000
   ```

   puis aligner le mapping `docker-compose.*.yml` sur `"127.0.0.1:3000:3000"` . URL d'accès : `http://localhost:3000`.
3. **Container sur une IP dédiée (Docker macvlan/ipvlan)** — configurer le container avec sa propre IP via réseau `macvlan` ; le mapping host devient inutile (le container répond directement sur son `IP:80`). Procédure spécifique à votre infrastructure réseau.
4. **Mode `cargo run` natif (hors Docker) sur Linux non-root** — Linux n'autorise pas les utilisateurs non-root à bind un port `<1024` (*security feature*). Dans ce contexte, set **obligatoirement** `KESH_PORT=3000` (ou un autre port `≥ 1024`) dans votre `.env` local. Alternatives possibles mais déconseillées : lancer avec `sudo` , ou ajouter la *capability* via `sudo setcap 'cap_net_bind_serv` Hors Docker, posez aussi `KESH_ADMIN_BACKUP_DIR` sur un dossier inscriptible par l'utilisateur qui lance Kesh (son défaut `/data/backup` ne l'est pas) : sans quoi tout import et tout export d'installation sont refusés (§7.10).

! Astuce

Sur Synology DSM, le port 80 est par défaut redirigé vers DSM Web Station. Sans override, le container Kesh ne pourra pas démarrer (« port already in use »). La méthode (1) « remap côté host » est la plus simple pour cohabiter — par exemple `"127.0.0.1:8080:80"` + reverse proxy DSM vers `localhost:8080`.

4 Installation

4.1 Méthode recommandée : Docker Compose

Kesh est livré sous forme d'image Docker. Le déploiement standard utilise Docker Compose.

4.1.1 Étape 1 — Préparer l'environnement

Créer un répertoire dédié pour l'instance Kesh :

```
sudo mkdir -p /opt/kesh
sudo chown $USER:$USER /opt/kesh
cd /opt/kesh
```

4.1.2 Étape 2 — Récupérer le `docker-compose.yml`

Télécharger le fichier de référence depuis le dépôt officiel, **au tag de la version que décrit ce manuel** (`v0.15.0`) — non à la branche `main`, qui peut être en avance sur l'image publiée ; pour une autre version, remplacez le tag dans l'adresse :

```
curl -fsSL
    https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/kesh/v0.15.0/docker-compose.yml
    \
    -o docker-compose.yml
```

Ce fichier désigne l'image publiée `gcorbaz/kesh:latest` : `docker compose up -d` la télécharge, aucune construction depuis les sources n'est nécessaire.

4.1.3 Étape 3 — Créer le fichier `.env`

Copier le fichier d'exemple et l'adapter :

```
curl -fsSL
    https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/kesh/v0.15.0/.env.example \
    -o .env
```

Éditer `.env` et renseigner au minimum les variables suivantes (cf. section 5.1 pour la liste complète).

`KESH_JWT_SECRET` est obligatoire et se génère : générez le secret (`openssl rand -hex 32`) et collez-le à la place du placeholder ; vérifiez : `grep KESH_JWT_SECRET .env` ne doit montrer ni `GENERATE_ME`, ni `change-me`, ni valeur entre chevrons `<…>`. Sans secret, Kesh refuse de démarrer, y compris avec `docker-compose.yml`, dont le défaut `change-me…` est refusé à dessein ; le placeholder `<GENERATE_ME: …>` laissé tel quel est refusé depuis la 0.13.0. Les variables `KESH_ADMIN_*` restent optionnelles (onboarding `/setup`). Avec `docker-compose.yml`, `DATABASE_URL` est **composée** des `MARIADB_*` par le compose : la ligne `DATABASE_URL` de `.env` y est ignorée (elle sert `docker-compose.prod.yml`).

Remplacez chaque valeur entre chevrons `<…>` : recopiée telle quelle, elle fait refuser le démarrage (depuis la 0.13.0) pour `KESH_JWT_SECRET` et `KESH_ADMIN_PASSWORD`.

Les deux mots de passe MariaDB sont obligatoires avec `docker-compose.yml` (depuis la 0.13.0) : sur une **installation neuve**, générez chacun par `openssl rand -hex 32` — en hexadécimal, car une sortie base64 peut contenir `/`, qui casse une `DATABASE_URL` — puis **décommentez** les deux lignes et écrivez-y la valeur. Décommentée sans valeur, une ligne fait aussi refuser Compose : une valeur vide n'est pas un mot de passe. Sans eux, **Compose refuse de démarrer**, au terminal, en nommant la variable manquante — une seule à la fois, pas toujours la même : posez les deux avant de relancer. Une valeur entre chevrons recopiée, en revanche, est acceptée par Compose et par MariaDB : Kesh **avertit au démarrage** quand c'est le mot de passe applicatif (`MARIADB_PASSWORD`, qu'il lit dans `DATABASE_URL`) ; **rien ne signale un mot de passe root resté au gabarit** — Kesh ne le voit pas. Relisez ces deux lignes.

MariaDB ne lit ces deux valeurs qu'à la création de la base (premier démarrage, volume vide) : les changer ensuite dans `.env` ne change pas le mot de passe enregistré, et Kesh échoue alors à se connecter (erreur 1045). Une base **déjà créée** avec la chaîne gabarit littérale — `<mot de passe fort>` ou `<mot de passe utilisateur applicatif>` (manuels antérieurs à la 0.13.0), `<sortie de openssl rand -hex 32>` ou `<autre sortie de openssl rand -hex 32>` (manuels 0.13.0 à 0.13.2), recopiées d'une version antérieure de ce manuel — garde ce mot de passe : ne le remplacez pas dans `.env`. De même, une base créée avant la 0.13.0 sans mot de passe posé garde les anciens défauts `kesh_dev_root` et `kesh_dev` : écrivez-les dans `.env`, jamais une valeur neuve (§8.3.7). Dans les deux cas, changez-le par la procédure du §8.3.8 (`ALTER USER` d'abord, `.env` ensuite).

```
# Secret JWT - générer avec : openssl rand -hex 32 (minimum 32 octets)
KESH_JWT_SECRET=<secret aleatoire, min. 32 octets, sans change-me ni
    GENERATE_ME>

# Optionnel - sans elles, l'administrateur se crée à l'écran /setup
# KESH_ADMIN_USERNAME=admin
# KESH_ADMIN_PASSWORD=<mot de passe fort, min. 12 caracteres>

# Mots de passe MariaDB : OBLIGATOIRES avec docker-compose.yml, lus à
```

```
# la création de la base seulement. Installation NEUVE : générer chacun
# par openssl rand -hex 32, décommenter la ligne et y écrire la valeur.
# Installation EXISTANTE : la valeur avec laquelle la base a été créée.
#MARIADB_ROOT_PASSWORD=
MARIADB_DATABASE=kesh
MARIADB_USER=kesh
#MARIADB_PASSWORD=

# URL de connexion DB : pour docker-compose.prod.yml seulement
# (docker-compose.yml la compose lui-même). Mot de passe hexadécimal.
DATABASE_URL=mysql://kesh:<MARIADB_PASSWORD>@mariadb:3306/kesh
```

i Note

`KESH_PUBLIC_BASE_URL` (base des liens de réinitialisation par email) n'est requise que si vous activez le recovery par email (`KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD=true`, cf. §5.1).

X Danger

Ne jamais committer le fichier `.env` dans un dépôt Git. Il contient les secrets de production. Ajoutez-le à `.gitignore`.

4.1.4 Étape 4 — Démarrer les services

```
docker compose up -d
```

Vérifier que les services sont démarrés :

```
docker compose ps
docker compose logs -f kesh-api
```

Au premier démarrage, Kesh exécute automatiquement les migrations de schéma DB. Cela peut prendre 10–30 secondes selon la machine.

4.1.5 Étape 5 — Vérifier l'installation

Tester l'accès à l'API :

```
curl http://localhost/health
# Attendu :
    {"status":"ok","db":true,"version":"<version>","forgotPasswordEnabled":false}
```

4.2 Configuration du reverse proxy HTTPS

En production, Kesh **doit** être accessible via HTTPS uniquement. Voici un exemple minimal avec Nginx :

```
# /etc/nginx/sites-available/kesh
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name compta.exemple.ch;

    ssl_certificate
    /etc/letsencrypt/live/compta.exemple.ch/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/compta.exemple.ch/privkey.pem;

    # Strong cipher suite
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    # Headers de securite
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;
    includeSubDomains" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header X-Frame-Options "DENY" always;
    add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;

    location / {
        proxy_pass http://localhost;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;

        # Pour les uploads de pieces comptables et imports CAMT.053
        client_max_body_size 50M;

        # Timeouts adaptes pour les operations longues (exports ZIP)
        proxy_read_timeout 300s;
    }

    # Export et import d'installation (.keshbackup) : une sauvegarde emporte
    # les pieces, elle peut peser plusieurs Gio et durer plusieurs minutes.
    # Taille egale a KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB (a relever avec lui).
    location /api/v1/admin/ {
        proxy_pass http://localhost;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
```

```
        client_max_body_size 2048M;
        proxy_request_buffering off;
        proxy_read_timeout 3600s;
        proxy_send_timeout 3600s;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name compta.exemple.ch;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
```

Export et import d'installation derrière le proxy. Depuis la version 0.15.0, une sauvegarde `.keshbackup` emporte les pièces du dossier des documents (§7.10) : elle peut peser plusieurs Gio et son export comme son import peuvent durer plusieurs minutes. Les valeurs du bloc général (`client_max_body_size 50M`, `proxy_read_timeout 300s`) refuseraient l'envoi (`413`) ou couperaient l'opération. Le bloc `location /api/v1/admin/` ci-dessus les relève pour les seules routes d'administration ; sa taille est égale au plafond d'import de Kesh, `KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB` (défaut 2048 Mio), et se relève avec lui. ! Un `location` n'hérite pas des directives `proxy_*` d'un autre : il répète le `proxy_pass` et les quatre `proxy_set_header`, sans quoi Nginx ne relaie pas ou perd les en-têtes `X-Forwarded-*`.

Activer la configuration :

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/kesh /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

4.3 Alternative : déploiement via Caddy

Caddy gère automatiquement les certificats Let's Encrypt et représente une alternative plus simple :

```
# /etc/caddy/Caddyfile
compta.exemple.ch {
    reverse_proxy localhost {
        header_up X-Forwarded-Proto https
    }
    encode gzip
    header {
        Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
        X-Content-Type-Options "nosniff"
        X-Frame-Options "DENY"
    }
```

```
}
```

Avec Caddy comme avec tout proxy, vérifiez pour la version utilisée les limites de **taille de requête** et de **durée** qui s'appliquent à l'export et à l'import d'une sauvegarde d'installation (plusieurs Gio, plusieurs minutes, §7.10) : la taille admise doit atteindre `KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB`.

4.4 Alternative : déploiement via Traefik (avec firewall applicatif)

Traefik est particulièrement adapté quand Kesh est exposé sur Internet : il intègre nativement des middlewares de *firewall applicatif* (rate limiting, IP whitelist, headers de sécurité) et supporte des plugins communautaires plus avancés (CrowdSec pour la détection d'intrusion, ModSecurity-CRS pour des règles WAF type OWASP). La configuration ci-dessous suppose Traefik 3.x déployé en sidecar dans le même Docker Compose que Kesh.

4.4.1 Compose Traefik en sidecar

Ajouter le service Traefik à votre `docker-compose.yml` (ou utiliser un `docker-compose.override.yml` dédié) :

```yaml
services:
  traefik:
    image: traefik:v3.2
    container_name: kesh-traefik
    restart: unless-stopped
    command:
      # Entrypoints HTTP/HTTPS (HTTP redirige vers HTTPS).
      - --entrypoints.web.address=:80
      - --entrypoints.web.http.redirections.entryPoint.to=websecure
      - --entrypoints.web.http.redirections.entryPoint.scheme=https
      - --entrypoints.websecure.address=:443
      # Certificats Let's Encrypt automatiques (challenge HTTP-01).
      - --certificatesresolvers.le.acme.email=admin@exemple.ch
      - --certificatesresolvers.le.acme.storage=/letsencrypt/acme.json
      - --certificatesresolvers.le.acme.httpchallenge.entrypoint=web
      # Provider Docker - lit les labels sur les autres services.
      - --providers.docker=true
      - --providers.docker.exposedbydefault=false
      # Logs format JSON pour ingestion ultérieure (Loki, ELK, etc.).
      - --accesslog=true
      - --accesslog.format=json
      - --log.level=INFO
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
```

```
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
      - traefik-letsencrypt:/letsencrypt
    networks:
      - kesh-internal

  kesh-api:
    # ... votre config kesh-api existante ...
    # NE PAS publier le port 80 sur l'hôte (Traefik y accède via réseau
    Docker).
    expose:
      - "80"
    networks:
      - kesh-internal
    labels:
      - traefik.enable=true
      # Router HTTPS + cert Let's Encrypt.
      - traefik.http.routers.kesh.rule=Host(`compta.exemple.ch`)
      - traefik.http.routers.kesh.entrypoints=websecure
      - traefik.http.routers.kesh.tls.certresolver=le
      - traefik.http.services.kesh.loadbalancer.server.port=80
      # Chaîne de middlewares firewall applicatif (cf. ci-dessous).
      -
    traefik.http.routers.kesh.middlewares=kesh-ratelimit@docker,kesh-headers@docker

volumes:
  traefik-letsencrypt:

networks:
  kesh-internal:
    driver: bridge
```

4.4.2 Middlewares firewall applicatif

Définir les middlewares via labels sur le service `kesh-api` (ou dans un `dynamic.yml` dédié) :

```
    labels:
      # ... labels routeur ci-dessus ...

      # 1. Rate limiting global - défense contre brute-force et scraping.
      #    Limite moyenne 50 req/s par IP, burst 100. Défense en
      #    profondeur du rate-limit applicatif Kesh (KESH_RATE_LIMIT_*).
      - traefik.http.middlewares.kesh-ratelimit.ratelimit.average=50
      - traefik.http.middlewares.kesh-ratelimit.ratelimit.burst=100
      -
    traefik.http.middlewares.kesh-ratelimit.ratelimit.sourcecriterion.ipstrategy.depth=1
```

```
      # 2. Headers de sécurité (durcissement OWASP).
      - traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.stsSeconds=31536000
      -
    traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.stsIncludeSubdomains=true
      - traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.stsPreload=true
      - traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.contentTypeNosniff=true
      - traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.framedeny=true
      -
    traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.referrerPolicy=strict-origin-when-cross-ori
      -
    traefik.http.middlewares.kesh-headers.headers.permissionsPolicy=geolocation=(),microphone

      # 3. (OPTIONNEL) IP whitelist pour endpoints sensibles - exemple
      #    pour bloquer /api/v1/_test/* (qui n'existe qu'en KESH_TEST_MODE
      #    mais on défense en profondeur). À adapter à vos IPs admin.
      # -
    traefik.http.middlewares.kesh-admin-only.ipallowlist.sourcerange=192.168.1.0/24,2001:db8:
```

4.4.3 Plugins WAF avancés (optionnel, recommandé Internet-exposed)

Pour un firewall applicatif complet face à Internet, deux plugins Traefik communautaires sont éprouvés :

CrowdSec — détection d'intrusion collaborative CrowdSec analyse les logs Traefik en temps réel, détecte les scans/scrapes/brute-force, et partage les IPs malveillantes avec une CTI communautaire (équivalent crowd-sourced de *Fail2Ban* + base de réputation IP globale).

```
# Activer le plugin dans la commande Traefik (ajouter dans le `command:`
    ci-dessus) :
-
    --experimental.plugins.crowdsec-bouncer.modulename=github.com/maxlerebourg/crowdsec-bounc
- --experimental.plugins.crowdsec-bouncer.version=v1.3.5

# Puis sur kesh-api, ajouter le middleware :
labels:
  -
    traefik.http.middlewares.kesh-crowdsec.plugin.crowdsec-bouncer.enabled=true
  -
    traefik.http.middlewares.kesh-crowdsec.plugin.crowdsec-bouncer.crowdsecLapiKey=<API_KEY>
  # Puis chainer dans la liste des middlewares du routeur :
  -
    traefik.http.routers.kesh.middlewares=kesh-crowdsec@docker,kesh-ratelimit@docker,kesh-hea
```

Installation locale CrowdSec : voir crowdsec.net. Inscription gratuite à la CTI communautaire pour partager les détections.

ModSecurity / OWASP Core Rule Set (CRS) — règles WAF traditionnelles Pour les organisations soumises à audit conformité (RGPD, LPD Suisse, exigences clients), un WAF basé sur OWASP CRS détecte les patterns d'attaque classiques (SQL injection, XSS, path traversal, etc.). Plusieurs intégrations sont disponibles :

- **Coraza** (plugin Traefik officiel WASM) — github.com/jcchavezs/coraza-http-wasm. Engine WAF Go natif, performance élevée, règles CRS supportées.
- **ModSecurity v3 + Nginx** en frontal de Traefik — option plus complexe mais plus complète si déjà utilisé en interne.

4.4.4 Considérations sécurité spécifiques

- **Sock Docker exposé** (`/var/run/docker.sock`) : Traefik y accède en lecture seule (`:ro`). En haute exigence sécurité, préférer le `docker-proxy` (image `tecnativa/docker-socket-proxy`) qui filtre les endpoints Docker API accessibles à Traefik.
- **Renouvellement Let's Encrypt** : Traefik gère automatiquement le renouvellement 30 jours avant expiration. Surveiller via `docker logs kesh-traefik | grep acme` .
- **Backup de `acme.json`** : ce fichier contient la clé privée TLS — l'inclure dans votre stratégie de backup (volume `traefik-letsencrypt` ci-dessus).
- **Dashboard Traefik désactivé par défaut** dans cette config (pas de label `api` , pas d'option `--api`). Si vous l'activez en debug, protégez-le impérativement avec une auth + IP whitelist.
- **Export et import d'installation** : une sauvegarde `.keshbackup` emporte les pièces et peut peser plusieurs Gio (§7.10). Vérifiez, pour la version de Traefik utilisée, les délais de lecture et d'écriture des points d'entrée et toute limite de taille de requête (middleware *buffering*) : ils doivent laisser passer un envoi de `KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB` et une opération de plusieurs minutes.

4.5 Alternative : déploiement sur Synology DSM

Synology DSM (DiskStation Manager) 7.2+ inclut le paquet *Container Manager* (anciennement *Docker*) qui permet de déployer Kesh sans utiliser le CLI Docker. Cette section couvre le scénario standard d'un déploiement Kesh sur un NAS Synology personnel ou de PME (DS220+, DS920+, DS1522+, DS1821+, ou modèles supérieurs avec ≥ 2 GiB RAM).

4.5.1 Prérequis Synology DSM

- **DSM** ≥ 7.2 (Container Manager n'est pas disponible sur DSM 6.x).
- **Modèle NAS** compatible Docker — vérifier sur la liste officielle Synology : modèles avec processeur Intel/AMD x86_64 (DS220+, DS720+, DS920+, DS1522+, DS1821+, etc.). Les modèles ARM (DS120j, DS220j, DS418, etc.) ne supportent pas Container Manager.
- **RAM** : minimum 2 GiB (4 GiB recommandés pour un usage confortable).
- **Stockage** : au moins 10 GiB libres sur le volume `/volume1` (5 GiB pour l'image Kesh + 1 GiB pour MariaDB initial + 4 GiB marge pour les imports bancaires, exports PDF/ZIP, et

croissance données).

- **Paquet Container Manager** installé via Package Center (gratuit, fourni par Synology). Pour DSM 7.2+, c'est l'unique paquet officiel — il remplace l'ancien paquet *Docker*.

4.5.2 Étape 1 — Préparer la structure de répertoires

Via SSH (recommandé) ou File Station (alternative GUI), créer la structure suivante sous `/volume1/docker/kesh/` :

```
# Connexion SSH au NAS (activer SSH dans Panneau de configuration > Terminal
    et SNMP)
ssh admin@<IP-NAS>

# Création des dossiers
sudo mkdir -p /volume1/docker/kesh
cd /volume1/docker/kesh

# Permissions : utilisateur DSM courant + group docker (uid/gid varient
    selon DSM)
# Container Manager rendra les volumes accessibles automatiquement
sudo chown -R $(id -u):$(id -g) /volume1/docker/kesh
```

4.5.3 Étape 2 — Récupérer docker-compose.yml et .env

Télécharger le `docker-compose.yml` canonique depuis le dépôt Kesh, au tag de la version que décrit ce manuel (`v0.15.0`, non `main`), et créer le fichier `.env` à partir du template (voir section 5.1 pour la liste complète) :

```
cd /volume1/docker/kesh
DEPOT=https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/kesh/v0.15.0
curl -fsSL "$DEPOT/docker-compose.prod.yml" -o docker-compose.yml
curl -fsSL "$DEPOT/.env.example" -o .env

# Secrets obligatoires : KESH_JWT_SECRET, DATABASE_URL (et les mots de
# passe de votre MariaDB) -- ils DOIVENT remplacer les placeholders de .env
openssl rand -hex 32    # → KESH_JWT_SECRET
openssl rand -hex 32 # → mot de passe MariaDB (repris dans DATABASE_URL)
# hexadécimal : un « / » de base64 casserait DATABASE_URL
# Optionnel : sans KESH_ADMIN_PASSWORD, l'administrateur se crée à l'écran
# /setup ; si vous décommentez la ligne, remplacez son placeholder
openssl rand -base64 24 # → KESH_ADMIN_PASSWORD

# Éditer .env avec vi/nano pour remplacer les <GENERATE_ME: ...> et <EDIT:
    ...>
sudo nano .env
```

`docker-compose.prod.yml` rattache `kesh-api` à un réseau Docker **externe**, `frontend`, qu'il

ne crée pas : créez-le une fois, avant le premier démarrage :

```
sudo docker network create frontend
```

Les conteneurs de sauvegarde (§7.9) s'y rattachent pour joindre l'adresse de la base — le paquet MariaDB 10 de DSM, hors Docker, joint par l'adresse IP LAN du NAS. Si `kesh-api` vit sur un autre réseau (compose adapté, reverse proxy), ils se rattachent à celui-là : réglage `SAUVEGARDE_RESEAU` (§7.9).

! Attention

Sécurité : ne jamais laisser les valeurs par défaut `changeme` ou `change-me-32-bytes-...`, le placeholder `<GENERATE_ME: ...>` du gabarit, ni aucune valeur entre chevrons `<…>` dans `.env` pour `KESH_JWT_SECRET` et `KESH_ADMIN_PASSWORD`. Kesh fait fail-fast au boot si ces placeholders restent — c'est intentionnel pour protéger les utilisateurs débutants qui oublient cette étape.

4.5.4 Étape 3 — Importer le projet dans Container Manager

Méthode GUI (recommandée pour débutants)

1. Ouvrir **Container Manager** depuis le menu DSM.
2. Aller dans l'onglet **Projet** (panneau gauche).
3. Cliquer **Créer**.
4. Renseigner :
   - **Nom du projet** : `kesh`
   - **Chemin** : naviguer vers `/volume1/docker/kesh`
   - **Source** : *Utiliser docker-compose.yml existant*
5. Container Manager affiche un preview du compose. Vérifier que le service `kesh-api` apparaît (et `traefik` si vous l'avez ajouté). La base n'est pas dans ce compose : c'est la vôtre.
6. Cliquer **Suivant** → **Démarrer le projet maintenant** → **Terminé**.

i Note

Pour appliquer ensuite une modification de `.env` ou du compose, passez par SSH : `sudo docker compose up -d` dans `/volume1/docker/kesh` (méthode CLI ci-dessous). L'action de l'interface de Container Manager qui recréerait le conteneur et relirait `.env` n'est pas documentée ici.

```
cd /volume1/docker/kesh

# Container Manager DSM expose `docker compose` (plugin v2)
sudo docker compose pull
```

```
sudo docker compose up -d

# Vérifier l'état
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs -f kesh-api   # Ctrl+C pour quitter
```

4.5.5 Étape 4 — Configurer le reverse proxy DSM (Application Portal)

Méthode CLI (équivalente, scriptable) DSM intègre nativement un reverse proxy HTTPS via le *Portail des applications*. Cette option est plus simple que Nginx/Caddy/Traefik pour les petites installations qui n'exposent pas Kesh à Internet (LAN-only).

1. Ouvrir **Panneau de configuration** → **Portail de connexion** → onglet **Avancé** → bouton **Proxy inversé**.
2. Cliquer **Créer**.
3. Renseigner :
   - **Nom de la description** : `Kesh comptabilité`
   - **Source** : Protocole `HTTPS`, Hostname `kesh.local` (ou votre domaine), Port `443`
   - **Destination** : Protocole `HTTP`, Hostname `localhost`, Port `80`
4. Onglet **En-têtes personnalisés** → ajouter :
   - `X-Forwarded-Proto` : `https`
   - `X-Real-IP` : `$remote_addr`

   Le serveur MCP (`/mcp`) n'emploie pas `X-Real-IP` : ce que son filtre d'adresse voit derrière le proxy de DSM se vérifie au journal (§11.2).
5. Onglet **Avancé** → cocher `HTTP/2` et `HSTS` (Strict-Transport-Security).
6. Cliquer **Enregistrer**.

Une sauvegarde d'installation `.keshbackup` emporte les pièces et peut peser plusieurs Gio (§7.10) : vérifiez, pour la version de DSM utilisée, la taille de requête et le délai que le proxy inversé admet, qui doivent laisser passer un envoi de `KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB` et une opération de plusieurs minutes.

Certificat HTTPS via DSM Let's Encrypt DSM intègre un client ACME pour Let's Encrypt :

1. **Panneau de configuration** → **Portail de connexion** → onglet **Certificat**.
2. Cliquer **Ajouter** → **Obtenir un certificat de Let's Encrypt**.
3. Renseigner le domaine (`kesh.exemple.ch`), l'email, et un *Subject Alternative Name* optionnel.

4. DSM valide le challenge HTTP-01 ou DNS-01 selon configuration, et installe le certificat automatiquement.
5. Lier le certificat au hostname dans **Paramètres** → sélectionner le service `kesh.exemple.ch` et choisir le nouveau certificat.

i Note

Pour les déploiements exposés sur Internet avec besoin de firewall applicatif (rate limiting, WAF), préférer **Traefik en sidecar** (section 4.4) au Portail DSM. Le Portail couvre les besoins LAN-only ou les déploiements simples derrière un VPN/WireGuard.

4.5.6 Étape 5 — Vérification post-installation

Tester l'instance via le hostname configuré :

```
# Healthcheck (doit retourner JSON avec db:true)
curl -k https://kesh.local/health

# Réponse attendue (Story 10-3) :
# {"status":"ok","db":true,"version":"<version
    dynamique>","forgotPasswordEnabled":false}
```

Ouvrir un navigateur sur `https://kesh.local` : sur une base vide sans `KESH_ADMIN_*`, l'écran `/setup` crée le compte administrateur ; sinon, se connecter avec le compte admin renseigné dans `.env`. Le wizard d'onboarding démarre automatiquement (création de la société, choix du plan comptable, configuration des exercices).

4.5.7 Limitations Container Manager DSM

- **Auto-restart** : Container Manager redémarre automatiquement les containers au reboot DSM (équivalent `restart: unless-stopped` dans compose). Pas de configuration supplémentaire requise.
- **Logs** : accessibles via Container Manager GUI (onglet *Container* → sélectionner `kesh-api` → *Détails* → *Journaux*) ou via SSH `docker compose logs -f`.
- **Mises à jour Kesh** : nécessitent un `docker compose pull && docker compose up -d` via SSH (Container Manager GUI ne propose pas de rebuild automatique sur push d'image). Voir section 8 pour la procédure complète.
- **Backup et restore** : voir section dédiée 7.9 pour les méthodes natives DSM (Hyper Backup, Snapshot Replication).

5 Configuration

5.1 Variables d'environnement complètes

Toute la configuration Kesh passe par des variables d'environnement, conformément à la philosophie Twelve-Factor App.

Comment `.env` atteint Kesh. Docker Compose lit `.env` pour remplir les `${…}` du fichier compose ; il ne le transmet pas au conteneur. **Seules les variables listées sous `environment:` du service `kesh-api` atteignent Kesh.** Les compose fournis les listent toutes, sauf `KESH_STATIC_DIR` et `KESH_LOCALES_DIR` (fixées par l'image Docker) et `KESH_TEST_MODE` (jamais en production). Une modification de `.env` s'applique par `docker compose up -d`, **pas** par `docker compose restart`, qui redémarre le conteneur avec son environnement d'origine. Avec les compose fournis, une variable facultative que `.env` ne pose pas, ou laisse vide, prend son défaut, sans avertissement. Plus généralement, une ligne laissée vide vaut une ligne absente, sauf, sous Docker, `KESH_LOG_FILE_PATH` (vide = pas de journal fichier, absente = le défaut du compose ; hors Docker, vide et absente désactivent toutes deux le journal fichier) ; les espaces de tête et de fin sont ignorés.

Une valeur qui contient `$` se met entre apostrophes simples (`KESH_SMTP_PASSWORD='pa$word'`), notamment pour `KESH_SMTP_PASSWORD` — sinon Compose la tronque au `$`, avec un seul avertissement à `docker compose up`. L'écriture `$$` n'échappe le `$` que pour Compose (un `cargo run` hors Docker lit `pa$$word` comme `pa`). Attention : `docker compose config` réaffiche tout `$` en `$$` — ce n'est pas la valeur reçue par Kesh.

Les tableaux ci-dessous listent **toutes** les variables lues par `kesh-api` (référence : `crates/kesh-api/src/config.rs` et `main.rs`), par thème. Une valeur hors borne ou invalide déclenche un warning au démarrage et retombe sur le défaut ; les variables « obligatoires » font échouer le démarrage si absentes ou vides.

Obligatoires (démarrage refusé si absentes ou vides).

Variable	Description
`DATABASE_URL`	URL de connexion MariaDB : `mysql://USER:PASS@HÔTE:PORT/BASE`.
`KESH_JWT_SECRET`	Secret HS256 des JWT. ≥ **32 octets**. Générer : `openssl rand -hex 32`. Les espaces de tête et de fin ne font pas partie du secret et ne comptent pas dans les 32 octets. Rejeté s'il contient `change-me` ou `GENERATE_ME` (sans égard à la casse), ou s'il est un gabarit entre chevrons `<…>`.

Note — `MARIADB_ROOT_PASSWORD`, `MARIADB_USER`, `MARIADB_PASSWORD`, `MARIADB_DATABASE` ne sont pas lues par `kesh-api` : elles configurent le **conteneur MariaDB** de `docker-compose.yml`, qui en compose `DATABASE_URL`. Les deux mots de passe y sont **obligatoires** (sans eux, Compose refuse de démarrer) et ne sont lus par MariaDB qu'à la **création** de la base — pour les changer : §8.3.8. `docker-compose.prod.yml` ne les lit pas : `DATABASE_URL` y vient de `.env` (mot de passe hexadécimal).

Serveur & réseau.

Variable	Description	Défaut
KESH_HOST	Adresse d'écoute (`0.0.0.0` en Docker, reverse proxy en frontal).	`127.0.0.1`
KESH_PORT	Port d'écoute (0/invalide → 80).	`80`
KESH_STATIC_DIR	Répertoire du SPA compilé servi en fallback. Fixé par l'image Docker (`/app/static`) ; `frontend/build` hors Docker.	`frontend/build`
KESH_LOCALES_DIR	Répertoire des traductions (FTL). Fixé par l'image Docker (`/app/locales`) ; dossier du dépôt hors Docker.	*embarqué*
KESH_LANG	Locale de l'instance (`fr`/`de`/`it`/`en`).	`fr`

Compte administrateur & onboarding.

Variable	Description	Défaut
KESH_ADMIN_USERNAME	Admin bootstrap (base vide) *ou* recovery break-glass. Vide → onboarding `/setup`.	*vide*
KESH_ADMIN_PASSWORD	Mot de passe admin. Si renseigné : ≥ 12 caractères, refusé s'il vaut `changeme`, contient `GENERATE_ME` ou est un gabarit entre chevrons `<…>`.	*vide*
KESH_PRODUCTION_RESET	Autorise la réinitialisation d'une **démonstration** au-delà de l'étape 2 — donc **toute** sortie de la démonstration, qui est à l'étape 3 (une installation de production ne l'est jamais). À poser le temps de la réinitialisation, puis à retirer, chaque fois suivi de `docker compose up -d` (`restart` ne relit pas `.env`) ; la réinitialisation vide alors **toutes** les données de la société. Valeurs `1`, `true`, `yes`, `on`, sans casse.	`false`

Authentification, session & sécurité.

Variable	Description	Défaut
KESH_JWT_EXPIRY_MINUTES	Durée access token. Borne [1, 1440].	`15`
KESH_REFRESH_TOKEN_MAX_LIFETIME_DAYS	Durée absolue refresh token. Borne [1, 365].	`30`
KESH_REFRESH_INACTIVITY_MINUTES	Inactivité avant expiration refresh (sliding). Borne [1, 1440].	`15`
KESH_RATE_LIMIT_WINDOW_MINUTES	Fenêtre de comptage des échecs login. Borne [1, 1440].	`15`
KESH_RATE_LIMIT_MAX_ATTEMPTS	Échecs login par IP avant blocage. Borne [1, 100].	`5`
KESH_RATE_LIMIT_BLOCK_MINUTES	Durée de blocage d'une IP. Borne [1, 1440].	`30`
KESH_PASSWORD_MIN_LENGTH	Longueur min. des mots de passe. Borne [8, 128].	`12`
KESH_COOKIE_SECURE	Flag `Secure` des cookies (`true`/`false`). **`false` uniquement en LAN HTTP strict**.	`true`

Journalisation.

Variable	Description	Défaut
RUST_LOG	Niveau/directives (`trace`..`error`). Baseline `sqlx=warn` maintenue en `debug` (anti-fuite SQL).	`info`
KESH_LOG_FILE_PATH	Fichier de log (rotation). Vide → stdout seul.	*§5.2*
KESH_LOG_FILE_ROTATION	`daily`/`hourly`/`never`.	`daily`
KESH_LOG_FILE_MAX_FILES	Fichiers de log conservés.	`7`
KESH_LOG_FILE_FORMAT	`pretty`/`json`.	`pretty`

Import bancaire, export & sauvegarde.

Variable	Description	Défaut
KESH_BANK_IMPORT_MAX_MB	Taille max fichier bank-import (CAMT.053/CSV), MiB. Borne [1, 100].	`10`
KESH_ADMIN_EXPORT_INMEM_MB	Plafond en mémoire de l'export `.keshbackup` (au-delà : débordement dans un temporaire du dossier de sauvegarde). Borne [1, 2048].	`50`
KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB	Taille max upload `.keshbackup` à l'import (à relever avec le proxy inverse). Borne [1, 10240].	`2048`
KESH_ADMIN_BACKUP_DIR	Dossier de la sauvegarde de sécurité pré-import, des sauvegardes automatiques (sous-dossier `auto/`, depuis la 0.15.0) et des temporaires de l'export et de l'import, monté sur `./backup` par les compose fournis. Hors Docker : un dossier inscriptible. Vide = défaut.	`/data/backup`

Documents à traiter : import depuis un dossier (§5.1.1).

Variable	Description	Défaut
KESH_DOCUMENTS_DIR	Archivage des **documents fournisseur** importés (avec ou sans QR-code, depuis la 0.14.0) **et des PDF de factures émises** (`{sha256}.{ext}`, hors DB) — **à sauvegarder**.	`/data/documents`
KESH_INBOX_DIR	Dossier inbox scruté à l'import.	`/data/inbox`
KESH_INBOX_MAX_FILE_BYTES	Taille max d'un fichier inbox (octets). Borne [1, 524288000].	`26214400`
KESH_INBOX_MAX_FILES_PER_RUN	Fichiers par déclenchement d'import. Borne [1, 10000].	`200`
KESH_INBOX_MAX_PDF_PAGES	Pages PDF rendues par fichier (anti-DoS). Borne [1, 500].	`20`

E-mails sortants (SMTP) : envoi de factures et recovery de mot de passe.

La configuration SMTP sert **deux fonctions indépendantes** (v0.6) : l'**envoi de factures par e-mail** s'active dès que les quatre variables `KESH_SMTP_HOST/USER/PASSWORD/FROM` sont renseignées (sans elles, le bouton d'envoi est simplement grisé — jamais de refus de démarrage) ; le **recovery de mot de passe** exige *en plus* `KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD=true` et `KESH_PUBLIC_BASE_URL` — et là, si le flag est actif, la config complète est **obligatoire** (démarrage refusé sinon).

Variable	Description	Défaut
KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD	Active le recovery par email (sinon : break-glass via KESH_ADMIN_*).	false
KESH_SMTP_HOST	Hôte SMTP (sans port).	*vide*
KESH_SMTP_PORT	Port SMTP (587 = STARTTLS). Borne [1, 65535].	587
KESH_SMTP_USER	Utilisateur SMTP.	*vide*
KESH_SMTP_PASSWORD	Secret SMTP (masqué dans les logs).	*vide*
KESH_SMTP_FROM	Adresse expéditrice (email valide).	*vide*
KESH_SMTP_TLS	STARTTLS sur la connexion.	true
KESH_PUBLIC_BASE_URL	Base publique du lien de reset.	*vide*

Développement / test (jamais en production).

Variable	Description	Défaut
KESH_TEST_MODE	Expose /api/v1/_test/* (reset+seed). true/1 + bind loopback obligatoire.	false

Chemins host des bind mounts (docker-compose, pas lus par l'app).

Où les dossiers du conteneur sont montés sur l'hôte, pour un accès depuis le PC (SMB / Synology Drive). Ce tableau vaut pour docker-compose.yml **seul** : pointez alors vers un dossier partagé DSM (/volume1/...). Avec docker-compose.prod.yml (installation Synology de ce manuel), les montages sont fixes — ./inbox, ./documents, ./log et ./backup dans le répertoire du compose — et ces trois variables sont **sans effet** (une version configurable est suivie par l'issue #558). Les deux compose montent en outre ./backup sur /data/backup (sauvegarde de sécurité pré-import, §7.10), **sans** variable d'hôte : ce montage n'a pas de ligne dans le tableau.

Variable	Monte sur	Défaut host
KESH_INBOX_HOST_DIR	/data/inbox	./inbox
KESH_DOCUMENTS_HOST_DIR	/data/documents	./documents
KESH_LOG_HOST_DIR	/var/log/kesh	./log

5.1.1 Documents à traiter : import depuis un dossier

Kesh importe les documents fournisseurs (PDF ou images PNG, JPEG) déposés dans un dossier, cherche un Swiss QR Code côté serveur et place chaque document dans la liste « Documents à traiter ». Depuis la 0.14.0, **tout document entre**, avec ou sans QR-code : un document sans QR, ou dont le QR est inexploitable, entre sans les données du QR ; l'IBAN et la référence de la facture se saisissent alors à la main, et se contrôlent (manuel utilisateur, *Saisir une facture fournisseur*). La facture se crée à côté du document, sur la page de saisie. Restent refusés (sous-dossier `failed/`) : un type hors PDF/PNG/JPEG ou dont le contenu ne correspond pas à l'extension, une image illisible, un fichier trop volumineux, un lien symbolique, un doublon, une erreur de lecture. Deux dossiers sont à configurer, montés en volumes persistants (cf. `docker-compose`) :

- `KESH_INBOX_DIR` (défaut `/data/inbox`) — le dossier où déposer les fichiers de factures. Sur un NAS Synology, montez-y un **dossier partagé** accessible via File Station (par ex. un bind mount `./inbox:/data/inbox`) pour pouvoir y glisser vos factures. À l'import réussi, le fichier d'origine est **supprimé** de l'inbox (la copie archivée fait foi) ; les fichiers en échec sont déplacés dans le sous-dossier `failed/`.
- `KESH_DOCUMENTS_DIR` (défaut `/data/documents`) — le dossier d'archivage des **documents fournisseur** (copies des fichiers importés, nommées `{sha256}.{ext}` ; depuis la 0.14.0, tout document déposé y entre, avec ou sans QR, et en devient la majeure partie — jusqu'à `KESH_INBOX_MAX_FILE_BYTES` par fichier, retiré de la liste ou non) **et des PDF de factures émises** : depuis la v0.12.1, le PDF d'une facture est figé au premier téléchargement ou envoi et conservé ici (`{sha256}.pdf`). Ce sont des **pièces à conserver**, que la base ne contient pas : ce dossier **doit être sauvegardé avec la base** (cf. §7.3). **Ne jamais** pointer ces deux dossiers vers `/tmp` : leur contenu serait perdu au redémarrage du conteneur.

Note Synology (chemins symboliques). Sur DSM, un dossier partagé comme `/data/inbox` est souvent un lien symbolique vers `/volume1/.../inbox`. Kesh canonicalise automatiquement les chemins au démarrage pour que le contrôle anti-traversal fonctionne — aucune action requise.

Réglage `KESH_INBOX_MAX_PDF_PAGES`. Le décodage des PDF rend chaque page en image (via la bibliothèque native pdfium) jusqu'à trouver le QR. Augmentez cette borne si vos factures dépassent 20 pages ; diminuez-la pour limiter la charge sur des PDF volumineux.

Limitations connues.

- La bibliothèque pdfium n'est pas isolée : un PDF gravement malformé peut faire planter le processus serveur (le conteneur redémarre alors automatiquement). Limitez l'inbox aux fichiers de confiance.
- L'inbox est un dossier **unique** par instance.

5.1.2 Monitoring

Kesh n'expose pas encore d'endpoint de métriques Prometheus ni d'intégration Sentry en v0.x. Le monitoring se fait via le **healthcheck** `/health` (état DB + version, utilisé par le `healthcheck` Docker) et les **logs** (§5.2).

5.2 Configuration des logs fichier

Depuis la version 0.1.1, Kesh peut écrire ses logs dans un fichier avec rotation native, **en plus** de la sortie standard consultable via `docker logs kesh-api`. C'est utile car la rétention de `docker logs` est purgée à chaque recréation du conteneur, alors qu'un fichier persiste et peut être inclus dans le backup.

En production (`docker-compose.prod.yml`), cette sortie est **activée par défaut** : les logs sont écrits dans `/var/log/kesh/kesh.log` à l'intérieur du conteneur, monté sur le répertoire `./log/` de l'hôte (à côté du `.env` et de la base, donc couvert par le même backup).

Variable	Description	Défaut
KESH_LOG_FILE_PATH	Chemin complet du fichier de log. **Vide** = logs fichier désactivés (sortie standard uniquement).	`/var/log/kesh/kesh.log` (en prod)
KESH_LOG_FILE_ROTATION	Stratégie de rotation : `daily`, `hourly` ou `never`.	`daily`
KESH_LOG_FILE_MAX_FILES	Nombre de fichiers conservés. Ignoré si rotation = `never`.	`7`
KESH_LOG_FILE_FORMAT	Format : `pretty` (lisible) ou `json` (ingestion outillée).	`pretty`

! Attention

Le conteneur `kesh-api` s'exécute en tant que `root`, donc le répertoire `./log/` et ses fichiers appartiennent à `root:root` sur l'hôte NAS. Hyper Backup (qui tourne en root) les sauvegarde sans problème. Pour consulter les logs avec un compte non-root, utilisez `sudo tail -f ./log/kesh.log` ou ajustez les permissions du répertoire.

Pour **désactiver** les logs fichier (sortie standard uniquement), définir `KESH_LOG_FILE_PATH=`

(valeur vide) dans le `.env`.

5.3 Configuration MariaDB

5.3.1 Paramètres recommandés

Modifier la configuration MariaDB pour optimiser l'usage Kesh. Créer `/etc/mysql/mariadb.conf.d/99-kesh.cn`

```
[mariadb]
# Encodage strict pour la conformite Unicode (factures multilingues)
character-set-server  = utf8mb4
collation-server      = utf8mb4_unicode_ci

# Niveau d'isolation : laisser REPEATABLE READ (defaut MariaDB).
# Kesh protege ses operations critiques (numerotation des
# factures, rapprochement bancaire) par des verrous de ligne
# (SELECT ... FOR UPDATE) et des verrous nommes, et relance
# automatiquement une operation interrompue par un
# interblocage (jusqu'a trois tentatives).
transaction-isolation = REPEATABLE-READ

# Detection des interblocages : laisser innodb_deadlock_detect
# a sa valeur par defaut (ON). Desactivee, un interblocage n'est
# plus detecte : il attend innodb_lock_wait_timeout et finit en
# erreur, sans relance.

# Mode SQL strict pour eviter les coercions silencieuses
sql_mode =
    STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO

# Innodb buffer pool (~ 50% de la RAM disponible)
innodb_buffer_pool_size = 1G
innodb_log_file_size    = 256M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_flush_method     = O_DIRECT

# Logs lents pour audit performance
slow_query_log          = 1
slow_query_log_file     = /var/log/mysql/slow.log
long_query_time         = 2

# Binlog pour replication ou point-in-time recovery
log_bin                 = /var/log/mysql/mariadb-bin
binlog_format           = ROW
expire_logs_days        = 14
```

! Astuce

Pour une PME standard (1 société, < 50'000 écritures/an), les paramètres par défaut MariaDB suffisent largement. Cette configuration avancée n'est utile qu'à partir de très gros volumes.

5.3.2 Initialisation manuelle de la base

Si vous ne passez pas par Docker Compose, voici comment initialiser manuellement la DB :

```
mariadb -u root -p <<SQL
CREATE DATABASE kesh CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'kesh'@'%' IDENTIFIED BY '<sortie de openssl rand -hex 32>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON kesh.* TO 'kesh'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
SQL
```

Au premier démarrage, l'application exécute les migrations SQLx. Pour recharger un dump sur ce serveur (§7.9.2), la base ainsi créée, vide, n'a pas besoin de dump de sécurité : le script de rechargement le constate et la recharge.

5.4 Configuration multi-tenant

Le modèle de données de Kesh est multi-société : chaque enregistrement porte le `company_id` de sa société, et l'isolation est stricte (défense contre les accès croisés, ci-dessous). Mais **une installation porte une société** : l'interface ne crée pas de seconde société et ne permet pas d'en changer.

5.4.1 Concept de *company*

Une *company* représente une entité comptable (PME, association, fondation). Chaque company possède :

- Un nom commercial et une raison sociale.
- Un numéro IDE (Identifiant Unique des Entreprises suisse).
- Une langue et timezone par défaut.
- Un plan comptable propre.
- Un ou plusieurs utilisateurs (avec rôles).
- Un ou plusieurs exercices comptables.
- Ses propres factures, contacts, écritures, transactions bancaires, rapports.

5.4.2 Isolation des données

Toutes les requêtes API et toutes les requêtes SQL Kesh sont filtrées par `company_id` (cf. Story Epic 7-1 « audit multi-tenant scoping refactor »). Un utilisateur de la company A ne peut

en aucun cas accéder aux données de la company B, même via une URL forgée (défense en profondeur contre IDOR).

5.4.3 Cas d'usage fiduciaire

Un fiduciaire installe **une instance par dossier client** : chaque installation porte la société de son client, et ses utilisateurs — créés par l'administrateur de l'installation — appartiennent tous à cette société. Un utilisateur créé reçoit la société de celui qui le crée ; aucun écran ne rattache un compte à une autre société.

6 Premier démarrage

6.1 Création du compte administrateur initial (onboarding self-service)

Depuis la version **v0.1.2**, Kesh adopte l'approche *self-service* commune aux applications self-hosted modernes (Jellyfin, Bitwarden, Vaultwarden) : au tout premier démarrage sur une base de données vide, un écran web `/setup` accueille l'administrateur pour créer son compte via un formulaire — sans édition préalable du fichier `.env`.

Le *bootstrap* crée seulement une **company provisoire** (placeholder), au premier démarrage, sur une base **sans société** — un redémarrage avant la création de l'administrateur n'en ajoute plus (depuis la 0.13.0, #542), et celles qu'une version antérieure avait ajoutées en trop sont supprimées au démarrage (§8.3). L'administrateur est ensuite créé via le formulaire `POST /api/v1/setup/admin` (route publique gated par `user_count == 0` → désactivée automatiquement en 410 Gone dès le 1er admin créé).

6.1.1 Procédure (nouveau flow recommandé v0.1.2+)

1. Démarrer la stack (`docker compose up -d`) **sans** renseigner `KESH_ADMIN_*` dans `.env`.
2. Ouvrir `https://compta.exemple.ch` dans un navigateur. L'écran « **Bienvenue dans Kesh** » apparaît automatiquement.
3. Saisir un nom d'utilisateur (ex. `admin`), un mot de passe fort (≥ 12 caractères) et sa confirmation.
4. Cliquer sur « **Créer le compte administrateur** ».
5. Le wizard d'onboarding démarre automatiquement (langue, mode, coordonnées de la société, banque).

Vous remettez debout une installation existante (panne, changement de serveur) ? Ne configurez rien : dès le premier écran de l'assistant, le lien « **Restaurer une sauvegarde** »

importe votre dernier `.keshbackup` — procédure complète en §7.10.4.

! Attention

Sécurité — bloquer l'accès réseau public avant le 1er démarrage. La personne qui touche `/api/v1/setup/admin` en premier devient administrateur. Recommandé : binder loopback `127.0.0.1` (mapping Docker par défaut en prod) ou LAN privé via reverse proxy en attendant la création du compte. Le rate-limit IP (5 tentatives/15 min) limite le brute-force du formulaire.

6.1.2 Procédure alternative — bootstrap déclaratif via `.env`

Pour les déploiements automatisés (CI, Test, scripts de provisioning), il reste possible de créer l'administrateur *déclarativement* via les variables `.env` — équivalent strict du comportement v0.1.0/v0.1.1 :

1. Renseigner `KESH_ADMIN_USERNAME=admin` et `KESH_ADMIN_PASSWORD=<mot-de-passe-fort-12-chars>` dans `.env` *avant* le premier démarrage — en remplaçant la valeur entre chevrons : recopiée telle quelle, elle fait refuser le démarrage (depuis la 0.13.0).
2. Démarrer la stack (`docker compose up -d`). Le boot crée la company stub **et** l'administrateur en une seule passe.
3. Se connecter directement avec ces identifiants — pas d'écran `/setup`.
4. **Retirer les variables `KESH_ADMIN_*` de `.env`** après la première connexion réussie, puis `docker compose up -d` (sinon, chaque redémarrage logge un warning « retirer les vars » ; un `restart` garde les variables dans le conteneur).
5. Changer le mot de passe administrateur via l'UI dès que possible.

! Astuce

Le flow self-service `/setup` est préférable pour les déploiements interactifs — il évite la mauvaise pratique consistant à laisser un mot de passe en clair dans `.env`.

6.2 Récupération de mot de passe par email (SMTP)

Depuis la version **v0.2**, Kesh propose un *recovery self-service* : un utilisateur qui a oublié son mot de passe demande un lien de réinitialisation envoyé par email (lien valable **30 minutes**, à usage unique). La fonctionnalité est **désactivée par défaut** (opt-in) : sans configuration SMTP, le seul recours reste le break-glass administrateur (section suivante).

i Note

Depuis la v0.6, la configuration SMTP décrite ici sert **aussi** à l'envoi de factures par e-mail (§6.3) — les deux fonctions sont indépendantes : configurer le SMTP *sans* activer

`KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD` active l'envoi de factures seul.

6.2.1 Variables de configuration

Variable	Description	Défaut
`KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD`	Active le recovery par email.	`false`
`KESH_SMTP_HOST`	Hôte du serveur SMTP.	—
`KESH_SMTP_PORT`	Port SMTP.	`587`
`KESH_SMTP_USER`	Identifiant SMTP.	—
`KESH_SMTP_PASSWORD`	Mot de passe SMTP (**secret** — jamais logué).	—
`KESH_SMTP_FROM`	Adresse expéditrice des emails.	—
`KESH_SMTP_TLS`	STARTTLS sur la connexion SMTP.	`true`
`KESH_PUBLIC_BASE_URL`	URL publique de l'instance, utilisée pour construire le lien de réinitialisation (**sans** slash final).	—

Fail-fast au démarrage : si `KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD=true` mais que l'une des variables `KESH_SMTP_HOST`, `KESH_SMTP_USER`, `KESH_SMTP_PASSWORD`, `KESH_SMTP_FROM` ou `KESH_PUBLIC_BASE` est absente ou vide, le serveur **refuse de démarrer** avec un message listant les variables manquantes — plutôt qu'un recovery silencieusement cassé.

! Attention

Laisser `KESH_SMTP_TLS=true` (défaut). Le lien de réinitialisation contient un jeton secret : sans TLS, il transite **en clair** entre Kesh et votre serveur SMTP. Ne désactiver qu'en toute connaissance de cause (relais local de confiance).

6.2.2 Exemples de providers

```
# Gmail (mot de passe d'application requis, pas le mot de passe du compte)
KESH_SMTP_HOST=smtp.gmail.com
KESH_SMTP_PORT=587
KESH_SMTP_USER=mon-compte@gmail.com
KESH_SMTP_PASSWORD=<mot-de-passe-application-16-chars>
KESH_SMTP_FROM=mon-compte@gmail.com

# Postfix local (relais LAN) -- les 4 vars USER/PASSWORD/FROM/PUBLIC_BASE_URL
```

```
# restent OBLIGATOIRES (fail-fast), meme si le relais n'exige pas d'auth :
# renseigner les identifiants du relais ou des valeurs convenues avec lui.
KESH_SMTP_HOST=192.168.1.10
KESH_SMTP_PORT=25
KESH_SMTP_TLS=false    # uniquement si le relais est de confiance
KESH_SMTP_USER=kesh
KESH_SMTP_PASSWORD=<mot-de-passe-du-relais>
KESH_SMTP_FROM=kesh@mondomaine.ch
KESH_PUBLIC_BASE_URL=https://kesh.mondomaine.ch

# Synology Mail Server (NAS) -- avec un compte dedie du Mail Server.
KESH_SMTP_HOST=nas.local
KESH_SMTP_PORT=587
KESH_SMTP_USER=kesh@nas.local
KESH_SMTP_PASSWORD=<mot-de-passe-du-compte-dedie>
KESH_SMTP_FROM=kesh@nas.local
KESH_PUBLIC_BASE_URL=https://kesh.mondomaine.ch
```

6.2.3 Fonctionnement et garanties

- **Anti-énumération** : la page « Mot de passe oublié ? » répond toujours par le même message générique, que le compte existe ou non. Un attaquant ne peut pas tester l'existence d'un compte.
- **Usage unique + expiration** : le lien expire après 30 minutes et ne fonctionne qu'une fois. Seule une empreinte du jeton est stockée en base.
- **Révocation des sessions** : après réinitialisation, toutes les sessions actives du compte sont déconnectées.
- **Comptes sans email** : un utilisateur sans adresse email n'est pas récupérable par ce flux (le formulaire répond quand même par le message générique). Renseignez les emails via la page *Utilisateurs* — ou utilisez le break-glass (section suivante).
- **Limitation de débit** : 5 requêtes de recovery par IP et par fenêtre de 15 minutes (blocage 30 minutes au-delà). Chaque demande est tracée dans le journal d'audit (`auth.password_reset_requested` / `auth.password_reset_completed`).

6.2.4 Test après configuration (recommandé)

La CI ne peut pas vérifier la délivrabilité réelle des emails. Après avoir activé la fonctionnalité, effectuez un test manuel de bout en bout :

1. Renseignez votre adresse email sur votre compte (page *Utilisateurs*).
2. Déconnectez-vous, cliquez *Mot de passe oublié ?*, saisissez votre nom d'utilisateur ou votre email.
3. Vérifiez la réception de l'email (y compris le dossier indésirables) et suivez le lien pour valider le flux complet.

4. En cas d'échec : les erreurs d'envoi SMTP sont visibles dans les logs serveur (`docker logs kesh-api` , chercher `envoi email échoué`) — elles ne sont jamais exposées côté navigateur (anti-énumération).

Si votre instance envoie vers plusieurs domaines de messagerie (Gmail, Infomaniak, serveur d'entreprise…), testez au moins un destinataire par domaine : la délivrabilité (SPF/DKIM du domaine expéditeur) varie selon le provider.

6.2.5 Limitations connues

- **Horloges synchronisées requises** : la validité du lien (30 min) compare l'horloge de l'application à celle de MariaDB. Un décalage (NTP absent, timezone MariaDB non-UTC) raccourcit ou allonge la fenêtre — un offset d'une heure rendrait les liens inutilisables. En pratique : activez NTP sur l'hôte ; avec le `docker-compose` fourni, les deux conteneurs partagent l'horloge de l'hôte.
- **Reverse proxy et limitation de débit** : la limite « 5 requêtes/15 min » est comptée **par IP source TCP**. Derrière un reverse proxy, tous les clients partagent l'IP du proxy : 5 demandes (même légitimes, d'utilisateurs différents) bloquent le recovery 30 minutes pour toute l'installation. Suivi : issue #173 (support `X-Forwarded-For` opt-in).
- **Blocage = durée du lien** : un utilisateur qui épuise ses 5 essais à mi-parcours doit attendre 30 minutes — et son lien aura expiré entre-temps.
- **Arrêt du serveur pendant l'envoi** : l'email part en tâche de fond après la réponse ; un redémarrage du conteneur à cet instant précis peut perdre l'envoi. La demande reste tracée dans le journal d'audit (`auth.password_reset_requested` sans `auth.password_reset_completed` correspondant), mais l'échec d'envoi lui-même n'apparaît pas dans les logs (le processus s'est arrêté avant de pouvoir l'écrire — un échec SMTP *ordinaire*, lui, est toujours loggé). Il suffit de refaire une demande.

! Astuce

Le recovery par email et le break-glass (section suivante) sont **complémentaires** : le premier couvre les utilisateurs au quotidien sans intervention de l'admin ; le second reste la solution de dernier recours (admin lui-même, SMTP en panne, compte sans email).

6.3 Envoi de factures par e-mail

Depuis la version **v0.6**, Kesh envoie les QR-factures PDF directement par e-mail depuis la fiche facture (bouton *Envoyer par e-mail*, réservé aux rôles Comptable et Administrateur). Le message est pré-rempli dans la **langue du contact** avec une civilité personnalisée, et le destinataire est **verrouillé** sur l'adresse e-mail de la fiche contact (sécurité anti-exfiltration).

6.3.1 Activation

L'envoi s'active dès que les quatre variables `KESH_SMTP_HOST`, `KESH_SMTP_USER`, `KESH_SMTP_PASSWORD` et `KESH_SMTP_FROM` sont renseignées (§6.2 pour les exemples de providers). **Dégradation gracieuse** : sans configuration SMTP, le serveur démarre normalement et le bouton d'envoi est simplement grisé avec une explication — jamais de refus de démarrage pour cette fonction. L'état est exposé par le healthcheck : `GET /health` renvoie `smtpConfigured: true|false`.

6.3.2 Identité d'expédition

- **From** : toujours l'adresse `KESH_SMTP_FROM`, complétée du **nom de votre société** en nom d'affichage (jamais une adresse fournie par l'utilisateur).
- **Reply-To** : l'e-mail de contact de la société s'il est renseigné (*Paramètres* → *Organisation* → *E-mail (adresse de réponse)*, réservé à l'administrateur) — les réponses de vos clients arrivent alors dans votre boîte habituelle.

! Attention

Délivrabilité (SPF/DKIM) : utilisez le SMTP de votre fournisseur de messagerie, dont le domaine expéditeur est déjà authentifié (SPF/DKIM) ; n'usurpez pas un domaine tiers. Une adresse `KESH_SMTP_FROM` incohérente avec le domaine du relais finit en spam — ou est rejetée — chez vos clients.

6.3.3 Garanties et limites

- **Anti-abus** : 20 envois par fenêtre de 15 minutes et par utilisateur (puis blocage temporaire 15 minutes).
- **Traçabilité** : chaque envoi est journalisé dans le journal d'audit (`invoice.emailed`, avec destinataire et objet).
- **Renvoi** : autorisé (chaque renvoi écrase la date d'envoi affichée et laisse sa propre entrée au journal d'audit).

i Note

« Envoyée » signifie **remise au serveur SMTP**, pas accusé de réception : un rebond ultérieur (adresse invalide, boîte pleine) n'est pas remonté dans Kesh. En cas d'échec de remise immédiat (serveur SMTP injoignable), la facture n'est **pas** marquée envoyée et un message d'erreur clair est affiché.

6.4 Modèles d'e-mail

Le contenu des e-mails d'envoi de facture se personnalise dans *Paramètres* → *Modèles d'e-mail* (réservé à l'administrateur) : objet et corps, séparément pour chacune des quatre langues (FR/DE/IT/EN — la langue utilisée à l'envoi est celle du contact, sinon celle de l'instance).

- **Variables** : `{salutation}`, `{contactName}`, `{invoiceNumber}`, `{amount}`, `{dueDate}`, `{companyName}` — remplacées automatiquement à l'envoi (montants et dates au format suisse). Une variable inconnue est refusée à l'enregistrement avec un message explicite.
- **Variables propres aux rappels** : `{reminderLevel}` (niveau), `{reminderFee}` (frais du seul niveau envoyé), `{totalDue}` (**reste dû** de la facture **plus** les frais de rappel cumulés), `{daysOverdue}` (jours de retard) et `{feeNotice}` (phrase disant les frais compris dans `{totalDue}`, précédée d'une espace, **vide** sans frais) ; `{amount}` reste le montant total de la facture. Les modèles fournis n'écrivent aucune phrase de frais en dur et passent par `{feeNotice}` : à frais nuls, ils n'en parlent pas. Un modèle **personnalisé** qui écrit `{reminderFee}` en toutes lettres affichera « 0.00 » sans frais — c'est à vous de l'éviter.
- **Zéro configuration requise** : un modèle par défaut soigné est fourni pour chaque langue — une PME peut envoyer une facture correcte sans jamais ouvrir cette section.
- **Restaurer le défaut** : supprime la personnalisation d'une langue et revient au modèle fourni (action confirmée par une modale).

6.5 Rappels débiteurs (réglages)

Depuis la version **v0.7**, Kesh gère un cycle de **rappels de paiement** (relances débiteurs) multi-niveaux. Les réglages se trouvent dans *Paramètres* → *Rappels débiteurs* (réservé à l'administrateur). L'écran de relance côté utilisateur est décrit dans le manuel utilisateur « Relancer les débiteurs ».

6.5.1 Niveaux de rappel

Chaque **niveau** définit un **délai** (en jours après l'échéance de la facture) et des **frais de rappel** (montant fixe en CHF). Trois niveaux par défaut sont fournis d'origine (*seed* automatique au premier accès) : 1er rappel, 2e rappel, dernier rappel avant poursuite. On peut ajouter, modifier ou supprimer des niveaux, et personnaliser le modèle d'e-mail de chaque niveau (ton en escalade, dans les quatre langues).

- **Délai** : le **niveau 1** devient dû `échéance + grâce + délai(1)` (compté depuis l'échéance). Les **niveaux suivants** sont comptés depuis la **date d'envoi réelle du rappel précédent** (`dernier rappel + délai(N)`), et non depuis l'échéance : si un rappel part en retard, le suivant se décale d'autant. L'échéancier prévisionnel affiché est donc une **projection** valable si chaque rappel est envoyé à temps.
- **Frais** : bornés entre 0 et 10 000.– par niveau.
- **Modèles par niveau** : la page *Modèles d'e-mail* gère plusieurs types (envoi de facture, rappel) ; pour les rappels, un sélecteur de niveau permet de personnaliser objet et corps. La résolution se fait en cascade : modèle du niveau N → modèle générique → défaut fourni.

6.5.2 Période de grâce

La **période de grâce** (en jours) diffère le premier rappel après l'échéance, pour absorber les délais postaux et bancaires. Un **échéancier prévisionnel** affiché en direct montre à quelle date chaque niveau serait proposé (« 1er rappel proposé 15 j après l'échéance, 2e à 25 j… »).

! Attention

Les **frais de rappel** exigent une **base contractuelle** : ils ne sont légalement exigibles que si vos **conditions générales (CGV)** les prévoient et que le client les a acceptées. Kesh affiche un rappel à ce sujet dans l'écran de réglages.

i Note

Les frais de rappel sont **affichés mais non comptabilisés** (produit accessoire, issue #401) et **ne figurent pas sur la QR-facture** du rappel : depuis la version **0.12.1**, celle-ci demande le **reste dû** de la facture (son total TTC diminué des règlements partiels), jamais augmenté des frais. Les frais apparaissent dans le courrier de rappel, sur une ligne à part du rappel PDF et dans l'historique, à titre de créance accessoire.

6.6 J'ai oublié mon mot de passe administrateur (recovery break-glass)

Depuis la version **v0.1.2**, Kesh permet de réinitialiser le mot de passe administrateur sans accès à la base de données. Le mécanisme *recovery break-glass* réutilise les variables `KESH_ADMIN_*` dans un double-usage : sur une instance déjà configurée (au moins un user existe), renseigner ces variables avec un mot de passe différent du hash actuel déclenche un **reset du password de l'administrateur correspondant au username configuré**.

6.6.1 Procédure step-by-step

1. **Stopper le container** : `docker compose stop kesh-api` (la DB reste accessible pour les autres clients).
2. **Éditer** `.env` : décommenter (ou ajouter) les deux variables, en remplaçant la valeur entre chevrons (recopiée telle quelle, elle fait refuser le démarrage depuis la 0.13.0) :

```
KESH_ADMIN_USERNAME=admin              # le username de votre compte admin
KESH_ADMIN_PASSWORD=<nouveau-mdp-12+>  # nouveau mot de passe (>= 12 chars)
```

3. **Redémarrer le container** : `docker compose up -d kesh-api`. Au boot, les logs affichent :

```
WARN bootstrap: Recovery break-glass declenche pour user 'admin'...
ERROR bootstrap: Recovery effectue -- RETIRER LES VARS DE .ENV
```

4. **Se connecter** via l'écran de login avec le nouveau mot de passe. Les sessions actives

sur ce compte ont été révoquées par le recovery — les autres onglets/devices devront se reconnecter.

5. **Retirer les variables `KESH_ADMIN_*` de `.env`** (les recommenter ou les supprimer). Tant qu'elles restent en place, un `WARN bootstrap: retirer les vars de .env` apparaît à chaque redémarrage (no-op silencieux côté DB grâce à la détection « hash identique »).
6. Appliquer le retrait (`docker compose up -d kesh-api` — un `restart` garderait les variables dans le conteneur) et confirmer que les warnings bootstrap ont disparu des logs — preuve que les variables `KESH_ADMIN_*` sont bien retirées.

! Attention

Sécurité du fichier `.env`. Tant que `KESH_ADMIN_PASSWORD` est non-vide dans `.env`, toute personne ayant accès à ce fichier peut reset le mot de passe de l'administrateur. Restreindre les permissions : `chmod 600 .env`. Le recovery génère également une entrée `admin_break_glass_reset` dans le journal d'audit (`audit_log`, conservation 10 ans Swiss CO Art. 958f) pour traçabilité.

6.6.2 Matrice de comportement au boot — vue d'ensemble

Selon l'état de la base de données et la présence des variables `KESH_ADMIN_*`, le bootstrap se comporte ainsi :

users	env set ?	match ?	Comportement
vide	non	—	Crée la company stub **si aucune société n'existe** (un redémarrage avant `/setup` n'en ajoute plus, #542), écran `/setup` actif
vide	oui	—	Crée stub + admin déclaratif (équivalent v011-2), ou rattache l'admin à la société existante
existant	non	—	Réparation si nécessaire (#528, #542), sinon no-op (régime nominal)
existant	oui	match + hash identique	No-op silencieux, warning « retirer les vars »
existant	oui	match + hash différent	**RECOVERY** : reset password + révocation tokens + audit_log
existant	oui	no match username	No-op + warning « no user matches »

À **chaque** démarrage, **avant** ces cas, Kesh répare une installation touchée par le défaut #528 ou #542 (§8.3) ; sur une installation saine, il ne fait rien. Un échec de cette réparation est journalisé et **n'empêche pas** le démarrage.

6.7 Déploiement LAN HTTP-only (sans HTTPS) — v0.1.3+

Contexte : avant v0.1.3, Kesh émettait les cookies de session avec le flag `Secure` en mode production. Le navigateur refuse de stocker ces cookies sur une connexion HTTP non-TLS, rendant l'application inutilisable sur un déploiement LAN strict sans HTTPS (par exemple un NAS Synology privé sur un domaine RFC 8375 `*.home.arpa` derrière un reverse proxy Traefik en HTTP).

Depuis la version **v0.1.3**, la variable d'environnement `KESH_COOKIE_SECURE` permet de désactiver explicitement le flag `Secure` pour ces cas d'usage.

6.7.1 Décision : HTTPS ou HTTP-only ?

Contexte	Recommandation
Prod Internet exposée	**HTTPS obligatoire** (Let's Encrypt automatique via Traefik / Caddy / Synology DSM). `KESH_COOKIE_SECURE` reste à la valeur défaut `true`.
NAS privé LAN avec domaine externe (DDNS, Cloudflare, OVH)	**HTTPS recommandé** (Let's Encrypt via DNS challenge). `KESH_COOKIE_SECURE=true`.
NAS privé LAN avec domaine RFC 8375 (`*.home.arpa`)	**2 options** : (a) certificat auto-signé avec `mkcert` + Traefik file provider (browser warning à accepter une fois par poste, cookies Secure marchent) — **recommandé**. (b) HTTP-only avec `KESH_COOKIE_SECURE=false`, à n'utiliser que si le LAN est strictement de confiance.
Dev local pur (cargo run sans Docker)	`KESH_COOKIE_SECURE=false` pour itération rapide. Ne jamais déployer cette configuration en production.

6.7.2 Procédure HTTP-only (`KESH_COOKIE_SECURE=false`)

1. Éditer `.env` :

```
KESH_COOKIE_SECURE=false
```

Appliquer la modification : `docker compose up -d kesh-api` (un `restart` ne relit pas `.env`).

2.

3. Les logs au boot affichent un warning explicite rappelant le compromis sécurité :

```
WARN config: KESH_COOKIE_SECURE=false -- cookies session emis SANS le
     flag `Secure`. Acceptable uniquement pour deploiement HTTP-only LAN
     strict (e.g. domaine RFC 8375 `*.home.arpa`, NAS prive). NE JAMAIS
     activer en prod exposee Internet sans HTTPS -- cookies sniffables
     sur tout reseau non-TLS.
```

! Attention

Risque de sécurité avec `KESH_COOKIE_SECURE=false`. Les cookies de session sont émis sans le flag `Secure` et transitent donc en clair sur le réseau HTTP. Un attaquant ayant accès au LAN (`tcpdump`, point d'accès WiFi compromis, switch managé miroir) peut intercepter les cookies et usurper la session administrateur. À n'activer que si le LAN est strictement de confiance et physiquement isolé d'Internet. Ne jamais combiner avec une exposition Internet (port forwarding, reverse-proxy externe, etc.) sans HTTPS.

6.7.3 Valeurs acceptées et fail-fast

`KESH_COOKIE_SECURE` accepte strictement `true` / `1` (par défaut, cookies Secure activés) ou `false` / `0` (cookies sans Secure). Les espaces de tête et de fin sont ignorés ; toute autre valeur (`True`, `TRUE`, `yes`, `on` …) refuse le démarrage avec un message d'erreur explicite. Ce parsing strict (cohérent avec `KESH_TEST_MODE`) évite l'ambiguïté qui ferait croire qu'un override est actif alors qu'il ne l'est pas.

6.8 Configuration de la company via l'onboarding

Une fois connecté, l'**assistant d'onboarding** (wizard) configure la company provisoire — il n'y a pas d'écran séparé de création de société :

1. **Langue** de l'interface, puis **mode** (guidé ou expert).
2. **Parcours** : données de démonstration (exploration) ou configuration de production.
   Sortir de la démonstration : la seule voie est la réinitialisation (bouton *Réinitialiser pour la production* de la bannière de démonstration), et elle n'est permise que si l'exploitant l'a autorisée. Posez `KESH_PRODUCTION_RESET=true` (`1`, `yes`, `on` aussi) dans le fichier `.env`, puis `docker compose up -d` — et non « redémarrer », ni `docker compose restart`, qui ne relit pas `.env` : la variable n'atteindrait pas le conteneur et le bouton resterait refusé. Réinitialisez, puis **retirez** la variable et refaites `docker compose up -d`. Sans elle, le bouton est **refusé (403), même à l'administrateur**, avec un message qui accuse à tort le rôle (#534). Il n'existe pas d'autre passage de la démonstration à la production sur la même

installation : c'est un choix de sécurité — une installation ne se vide pas sans un geste de l'exploitant.
La réinitialisation vide **toutes** les données comptables et commerciales (écritures, factures, avoirs, contacts, articles, taux, réglages, journal d'audit…) et ramène la société à son état initial, sous la même identité : la session reste ouverte. Elle s'inscrit au journal d'audit (§9.6). Les **fichiers** déjà produits — PDF figés, pièces importées, sauvegardes prises avant un import — restent sur le disque. Elle **conserve** les utilisateurs, les clés d'API et, depuis la 0.16.0, les clés du serveur MCP (§10.2) : ceux créés pendant la démonstration passent en production, **revoyez-les** — une clé d'API saine garde son droit d'écriture si elle l'avait, et une clé du serveur MCP créée pendant la démonstration garde son accès en lecture aux livres de production. Les réglages du serveur MCP, eux, sont effacés : après la réinitialisation, le serveur MCP est **désactivé** (§10.1). Les **envois du serveur MCP** (§10.7) sont effacés aussi, qu'ils soient en attente, validés, refusés ou échus. Les **prompts du serveur MCP** sont effacés avec les données de la société — versions d'administrateur, propositions d'agent et tout leur historique — et les **prompts standard sont réinstallés aussitôt**, au texte de la version installée ; si cette réinstallation échoue, ils reviennent au démarrage suivant, et le journal du serveur le dit.
Installation touchée par le défaut #528 (société effacée par une réinitialisation d'une version antérieure), si elle compte **aucune ou une** société : la réinitialisation rattache à la société les utilisateurs qui désignaient la société effacée, et **révoque** les clés d'API qui la désignaient avant de les rattacher — elles paraissent, révoquées, sur la page des clés : recréez celles qui servent. Depuis la 0.16.0, les clés du serveur MCP (§10.2) qui la désignaient sont traitées de même : **révoquées**, puis rattachées à la société. Sur une installation touchée restée **sans société**, le choix de la langue fait la même réparation. La session en cours doit alors être **rouverte** — reconnexion, ou attendre le renouvellement de la session, au plus sa durée plus une minute ; d'ici là, certains écrans de la société répondent par une erreur, d'autres s'affichent vides. Une installation qui porte **deux sociétés ou plus** — réelles ou provisoires, ces dernières venant du défaut #542 (un redémarrage avant la création de l'administrateur en ajoutait une) — n'était **pas** réinitialisable par ce bouton : il y répondait par une erreur interne et n'effaçait rien. Depuis la 0.13.0, une installation déjà touchée par #528 ou #542 est **réparée au premier démarrage** de la nouvelle version — voir §8.3 et, si la réparation échoue, la section *Dépannage*.

3. **Type d'organisation** (indépendant, association, PME) et **langue comptable**.
4. **Coordonnées** de l'organisation (raison sociale, adresse, numéro IDE) — ceci renomme la company provisoire et lève la bannière « nom provisoire ».
5. **Compte bancaire** principal (optionnel, configurable plus tard).

Tant que les coordonnées ne sont pas renseignées, une bannière non-bloquante rappelle que l'entreprise porte un nom provisoire (correctif catch-22 fresh-install, v0.1.1).

6.9 Choix du plan comptable

Kesh livre trois plans comptables, dont la structure suit le plan comptable PME suisse. Le plan n'est pas choisi dans une liste : il découle du **type d'organisation** indiqué à l'onboarding.

Type d'organisation	Plan mis en place
PME	Plan comptable PME suisse, capitaux propres d'une société (capital social).
Indépendant	Même structure, adaptée à l'entreprise individuelle (capital de l'exploitant, prélèvements et apports privés).
Association	Même structure, adaptée à une association (capital de l'association, cotisations des membres, dons reçus).

Kesh n'importe pas de plan comptable : le plan mis en place s'adapte ensuite compte par compte.

! Astuce

Le plan comptable peut être modifié après création (ajout de comptes auxiliaires, sous-comptes, etc.) mais sa structure globale reste stable. Le type d'organisation se choisit une seule fois, à l'onboarding, et le plan qui en découle est mis en place à ce moment : choisir le type le plus proche de votre activité évite d'avoir à adapter le plan compte par compte ensuite.

6.10 Configuration des exercices comptables

Chaque company doit définir au moins un exercice comptable (*fiscal year*). Par défaut, l'exercice civil 1er janvier – 31 décembre est créé automatiquement à la création de la company. Pour d'autres exercices (décalés, courts, longs), aller dans *Administration* → *Exercices comptables*.

Clôture dans l'ordre (depuis la v0.13.0). Les exercices se clôturent **du plus ancien vers le plus récent**, symétrique de la garde de réouverture ci-dessous : la clôture d'un exercice est refusée tant qu'un exercice de date de début antérieure est encore ouvert (`409 EARLIER_FISCAL_YEAR_OPEN`, qui nomme le plus ancien à clôturer d'abord), et la création d'un exercice est refusée si un exercice postérieur est déjà clôturé (`400 LATER_FISCAL_YEAR_CLOSED`). Le bilan étant cumulatif, ces deux gardes empêchent qu'un exercice ouvert précède un exercice clôturé. **!** Une **installation mise à jour** ou une **sauvegarde restaurée** peut porter cet état, hérité d'une version antérieure : l'import l'accepte, l'écran des exercices le signale par un bandeau, et **rien ne s'enregistre** dans l'exercice ouvert concerné tant qu'il dure — ni saisie, ni règlement, ni dévalidation, ni modification, ni suppression d'écriture (`400 LATER_FISCAL_YEAR_CLOSED`) ; il se résorbe en clôturant le plus ancien exercice ouvert, ou en rouvrant les exercices clôturés

postérieurs, du plus récent vers l'ancien (section *Exercices clôturés dans le désordre*).

Réouverture d'un exercice clôturé (Admin uniquement). La clôture d'un exercice est un verrou réversible et tracé. La **réouverture** est réservée aux **administrateurs** — plus strict que la clôture, accessible aux comptables — et n'est **pas** disponible via une clé API (opération privilégiée). Elle se fait depuis *Administration* → *Exercices comptables*, bouton *Réouvrir*, et exige un **motif obligatoire** conservé dans le journal d'audit (`audit_log`, action `fiscal_year.reopened`, avec l'état avant/après et l'auteur ; conservation 10 ans). Une **garde d'ordre** impose de rouvrir du plus récent vers l'ancien : si un exercice de date de début postérieure est encore clôturé, la réouverture est refusée jusqu'à ce que celui-ci soit rouvert d'abord. Un exercice rouvert redevient éditable et pourra être re-clôturé. Aucune procédure en ligne de commande n'est nécessaire ni disponible pour cette opération.

6.11 Création des utilisateurs et rôles

Kesh utilise un système de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) :

Rôle	Permissions
`Admin`	Toutes les opérations d'une société : gestion des utilisateurs, paramètres de facturation, taux de TVA, plan comptable, exercices, sauvegarde/restauration complète, en plus de toutes les opérations Comptable.
`Comptable`	Saisie et validation d'écritures, factures (clients et fournisseurs), avoirs, règlements et paiements pain.001, import bancaire, réconciliation, lettrage et délettrage (postes ouverts), import de factures, rapports et exports.
`Consultation`	Lecture seule : consultation des écritures, factures, contacts, produits, rapports — aucune mutation, à une exception près : le **premier téléchargement** du PDF d'une facture le **fige** et l'inscrit au journal d'audit, quel que soit le rôle.

Kesh définit exactement ces **trois** rôles (`Role::Admin`, `Role::Comptable`, `Role::Consultation`). Chaque utilisateur appartient à **une seule** société (`company_id` porté par le JWT) ; il n'existe pas de rôle « super-admin » cross-société ni de sélecteur de société.

Création d'un utilisateur via l'UI (rôle Administrateur) : *menu* → *Utilisateurs* → *Nouvel utilisateur*.

7 Sauvegarde et restauration

7.1 Importance de la sauvegarde

La sauvegarde régulière de l'instance Kesh est **critique** pour deux raisons :

1. **Continuité d'activité** : perte de données = arrêt de la comptabilité PME.
2. **Conformité OLICo Art. 6** (Disponibilité) : « jusqu'à la fin du délai de conservation [10 ans], toute personne autorisée doit pouvoir, en tout temps et dans un délai raisonnable, consulter et vérifier les livres et les pièces comptables ». Une perte de données rend l'instance non-conforme.

7.2 Stratégie recommandée

- **Quotidienne** : `mariadb-dump` complet, conservé 30 jours, stocké en local + offsite (cloud).
- **Quotidienne, avec la base** : copie du répertoire des documents (`KESH_DOCUMENTS_DIR`, monté depuis `./documents` avec `docker-compose.prod.yml` ; avec `docker-compose.yml`, depuis le dossier de `KESH_DOCUMENTS_HOST_DIR` s'il est posé) — il porte les **documents fournisseur** importés (depuis la 0.14.0, tout document déposé, avec ou sans QR : la majeure partie du dossier) et les **PDF des factures émises**, que le dump ne contient pas (cf. §7.3). Depuis la 0.15.0, l'export d'installation `.keshbackup` les emporte (§7.10) ; la copie du répertoire reste nécessaire à côté d'un dump.
- **Automatique, par Kesh** (depuis la 0.15.0) : la sauvegarde automatique écrit chaque jour, par défaut, une sauvegarde complète — base **et** pièces — dans `./backup/auto`, et en garde les sept dernières (§7.10.3). Elle ne remplace pas une copie **hors du disque** : elle est sur le même disque que Kesh.
- **Avec le répertoire du compose** : le dossier `./backup`, où Kesh écrit la sauvegarde de sécurité prise avant chaque import d'installation et, depuis la 0.15.0, les sauvegardes automatiques (base **et** pièces), est dans le périmètre du répertoire du compose — il contient des **secrets** (§7.10).
- **Hebdomadaire** : snapshot du volume Docker `/var/lib/docker/volumes/<projet>_kesh-mariadb-data` (volume `kesh-mariadb-data` de `docker-compose.yml`, préfixé du nom du projet) (gel cohérent via `docker compose stop` puis snapshot, ou via LVM/ZFS).
- **Mensuelle** : export ZIP de souveraineté (Story 9-2b) de la société, depuis l'interface utilisateur.
- **Annuelle** : archivage long terme conforme OLICo Art. 9 (support non-modifiable type CD-R, ou hash signé sur support modifiable WORM).

7.3 Les PDF des factures émises

Depuis la v0.12.1, le PDF d'une facture est **figé** au premier téléchargement ou envoi : Kesh l'écrit dans `KESH_DOCUMENTS_DIR` sous le nom `{sha256}.pdf` et n'en garde en base que la référence et l'empreinte. Ce fichier est la **copie de la pièce émise** — celle qu'un contrôle demande —, et il n'est **pas dans le dump MariaDB**. Depuis la 0.15.0, une sauvegarde `.keshbackup` (format 2) l'emporte et le restaure (§7.10, issue #503) ; une sauvegarde de la 0.14.x ou d'avant (format 1) ne l'emporte pas. D'où trois règles :

- **Sauvegarder** le répertoire des documents **en même temps** que la base quand la base se sauvegarde par un dump, et le **restaurer avec elle**.
- Une base restaurée sans ses documents (dump, ou `.keshbackup` de format 1 importé par une 0.15.x — la 0.16.0 ne l'importe plus —, que l'import annonce par son nombre de pièces manquantes) — ou une pièce qu'une sauvegarde de format 2 **n'a pas emportée**, parce qu'elle était absente, altérée ou illisible au moment de l'export (`filesNotIncluded` , que l'écran d'export signale) — répond, pour chaque facture figée, un refus `410 INVOICE_PDF_GONE` dont le message nomme le fichier manquant. **Le remède est de restaurer ce fichier** depuis la sauvegarde du répertoire : c'est le seul moyen de retrouver l'original. Si les refus arrivent en série après une mise à jour, vérifier d'abord le **montage** du volume des documents.
- À défaut de sauvegarde, un administrateur peut **refiger** la facture depuis sa fiche (bouton *Refiger le document*, ou `POST /api/v1/invoices/{id}/pdf/refreeze`) : Kesh produit un **nouveau** document, avec les données du moment — **ce n'est pas l'original** — et inscrit au journal d'audit l'empreinte de l'ancien et du nouveau (`invoice.pdf_refrozen`). Le geste est irréversible et refusé à une clé d'API. Une facture **annulée** ne peut pas être refigée : seule la restauration du fichier la répare.

! Attention

Un fichier altéré (empreinte différente de celle enregistrée) n'est **jamais servi** : le téléchargement répond une erreur serveur et la journalise. Le refigeage le refuse aussi (`409 INVOICE_PDF_INTEGRITY`) : un fichier altéré se **diagnostique**, il ne se recouvre pas. Restaurer `{empreinte}.pdf` depuis la sauvegarde ; à défaut, **écarter** le fichier altéré (le déplacer hors du répertoire), ce qui ramène au cas du fichier manquant, puis refiger.

7.4 Script de sauvegarde mariadb-dump

Voici un script bash de référence à exécuter via cron quotidien. Il lit le mot de passe root **dans le conteneur** (la commande entière passe à `sh -c` entre apostrophes) : il n'a besoin d'aucune variable posée dans la crontab. `cron` ne le lance pas depuis le répertoire du compose : `COMPOSE_DIR` le lui donne.

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/kesh-backup.sh
```

```
# Sauvegarde quotidienne de la base Kesh

set -euo pipefail

COMPOSE_DIR="/opt/kesh"          # répertoire de docker-compose.yml
BACKUP_DIR="/var/backups/kesh"
RETENTION_DAYS=30
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_FILE="${BACKUP_DIR}/kesh_${TIMESTAMP}.sql.gz"

mkdir -p "${BACKUP_DIR}"
cd "${COMPOSE_DIR}"

# Dump gzip et hash SHA-256 ; mot de passe root lu dans le conteneur
docker compose exec -T mariadb sh -c \
    'mariadb-dump --single-transaction --routines --triggers \
       --events --add-drop-database --databases kesh \
       -u root -p"$MARIADB_ROOT_PASSWORD"' \
    | gzip > "${BACKUP_FILE}"

# Hash SHA-256 pour verification ulterieure (OLICo Art. 9 al. 1.b ch. 1)
sha256sum "${BACKUP_FILE}" > "${BACKUP_FILE}.sha256"

# Conservation 30 jours
find "${BACKUP_DIR}" -name "kesh_*.sql.gz" -mtime +${RETENTION_DAYS} -delete
find "${BACKUP_DIR}" -name "kesh_*.sql.gz.sha256" -mtime +${RETENTION_DAYS}
    -delete

echo "+ Sauvegarde terminee : ${BACKUP_FILE}"
```

Crontab d'exemple (sauvegarde à 2h du matin chaque jour) :

```
0 2 * * * /usr/local/bin/kesh-backup.sh >> /var/log/kesh-backup.log 2>&1
```

! Attention

Lancez le script une fois à la main après son installation, après toute mise à jour et après tout changement de mot de passe MariaDB : un échec la nuit ne s'écrit que dans `/var/log/kesh-backup.log`, que personne ne lit. C'est en particulier le seul signal d'un mot de passe root changé dans `.env` sans `ALTER USER` (§8.3.8).

7.5 Stockage offsite

Synchroniser les sauvegardes vers un stockage distant (S3, Backblaze B2, Wasabi, Hetzner Storage Box, OVH C14, etc.) :

```
# Exemple avec rclone
rclone sync /var/backups/kesh remote:kesh-backups \
    --transfers 4 \
    --checksum \
    --log-file /var/log/kesh-backup-sync.log
```

7.6 Restauration depuis sauvegarde

```
# 1. Verifier l'integrite de la sauvegarde (SHA-256)
cd /var/backups/kesh
sha256sum -c kesh_20260520_020000.sql.gz.sha256

# 2. Arreter Kesh (pas la DB)
docker compose stop kesh-api

# 3. Restaurer la base (depuis le repertoire du compose, COMPOSE_DIR du
#    script de sauvegarde ; mot de passe root lu dans le conteneur)
cd /opt/kesh
zcat /var/backups/kesh/kesh_20260520_020000.sql.gz \
    | docker compose exec -T mariadb \
        sh -c 'mariadb -u root -p"$MARIADB_ROOT_PASSWORD"'

# 4. Restaurer le repertoire des documents (PDF des factures emises,
#    justificatifs) depuis SA sauvegarde, prise en meme temps que le dump
rsync -a /var/backups/kesh/documents_20260520/ ./documents/

# 5. Redemarrer Kesh
docker compose start kesh-api

# 6. Verifier le fonctionnement
curl http://localhost/health
```

7.7 Test de restauration périodique (OLICo Art. 10 al. 1)

L'article 10 al. 1 OLICo exige que « l'intégrité et la lisibilité des supports d'information sont régulièrement contrôlées ». Cela implique de **tester effectivement la restauration** au moins **annuellement**, sur un environnement de test isolé :

1. Provisionner une instance Kesh de test (machine virtuelle ou container isolé).
2. Restaurer la sauvegarde la plus récente — un `.keshbackup` se restaure sur l'instance neuve par la procédure *Restaurer sur une nouvelle machine* (§7.10.4), qui vérifie aussi les pièces.

3. Vérifier que l'application démarre, que les écritures sont accessibles, qu'un export ZIP de souveraineté peut être généré et que son SHA-256 est identique à celui généré sur l'instance de production avant la sauvegarde.
4. Documenter le test dans un procès-verbal écrit (date, opérateur, résultat, anomalies éventuelles). Conservation 10 ans avec les sauvegardes.

! Astuce

Automatisez ce test annuel via un workflow CI/CD : provisioning Docker éphémère, restauration, exécution de tests E2E Playwright basiques, génération du procès-verbal. Cette automatisation peut être traitée comme une story Epic 10 « Déploiement & Opérations » ou Epic ultérieur.

La répétition d'une clôture sur une copie (§7.8) comprend une telle restauration, mais elle **ne remplace pas** ce test tant que son critère n'est pas tranché : l'étape 3 demande une empreinte SHA-256 identique, que la répétition ne peut pas obtenir (question ouverte, issue GitHub #709).

7.8 Répéter une clôture sur une copie

Ce qu'elle fait. Avant de clore un exercice pour de bon, cette procédure monte une **copie isolée** de l'installation, restaurée depuis une sauvegarde complète `.keshbackup`, et y joue les gestes de la clôture — préparer, contre-passer les transitoires, clôturer, rouvrir — pour découvrir **sur la copie**, et non sur les livres, ce qui coince. Puis elle détruit la copie.

Ce qu'elle ne fait pas. Elle ne modifie **aucune** donnée comptable de l'installation de production, et ne la **remplace** pas par la copie. De la production, elle **lit** la version et **télécharge** deux exports, et ces deux exports y **écrivent** : deux lignes au journal d'audit, une par export — vos connexions, elles, y laissent leurs sessions —, et, si ses réglages de facturation ou de relance n'ont jamais été enregistrés, l'export de souveraineté en crée les lignes, aux valeurs par défaut. Pour la facturation, c'est ce que fait aussi la première ouverture de sa page dans Kesh ; pour les relances, la première ouverture de leur page pose **en plus** les trois niveaux de relance par défaut, que l'export ne pose pas. « Clôturer » ou « rouvrir » dans la copie ne change rien à la production — c'est le but.

Où elle se joue. Sur une **machine Linux** qui ne porte pas la production, avec Docker et Docker Compose v2 en version **2.24 ou plus**, et les outils `curl`, `openssl`, `unzip` et `jq`. La répétition **ne se joue jamais sur le NAS**, ni sur aucun hôte qui porte la production : le compose nomme ses conteneurs `kesh-api` et `kesh-mariadb` en dur, et publie le port 80, si bien que deux installations ne coexistent pas sur un même hôte. La copie vit dans un dossier **local** de `/var/tmp`, hors du dossier personnel : jamais dans un dossier synchronisé (Synology Drive Client surveille par défaut `~/SynologyDrive`) ni monté depuis le NAS, puisqu'elle contiendra les données et les pièces réelles.

Ce qu'elle suppose. Une production qui **exporte en format 2** (Kesh 0.15.0 ou plus) : le fichier `.keshbackup` emporte alors les pièces et en annonce le nombre. Cela se vérifie **avant de rien créer**, et sans rien télécharger : sur la production, la page *Administration → Sauvegarde complète* dit que le fichier emporte « les pièces justificatives » ; une version antérieure ne le dit pas. Une production antérieure se **met d'abord à jour** (section *Mise à jour de Kesh*, §8), geste distinct de la répétition. Une sauvegarde de format 1 ne vaut pas répétition : ses pièces ne sont pas dans le fichier et, dans la copie, dont le dossier des documents est neuf, toutes les pièces référencées seraient manquantes.

! La copie porte les données réelles

Le fichier `.keshbackup` est un **secret** (mots de passe hachés, jetons de session : §7.10), et la copie restaurée contient toute la comptabilité, les pièces et une sauvegarde de sécurité. Tout ce qui touche la répétition reste dans le dossier de la copie, et la répétition se termine par sa **destruction** — y compris si elle s'arrête en chemin.

Conventions. Les commandes se tapent dans un même terminal, dans l'ordre. `COPIE` désigne le dossier de la copie, toujours écrit **sans barre finale**. Chaque commande Compose qui désigne la copie porte `-p kesh-repetition`, `--project-directory "$COPIE"` et des `-f` explicites : le nom de projet ne dépend ni du dossier courant ni d'une variable du terminal, le `.env` lu est celui de la copie, et le fichier d'override est nommé, donc vu. Ne les abrégez pas par un alias ou une fonction : une session où l'alias manque retomberait sur les valeurs implicites. « **Arrêt** » veut dire, partout : faire ce que dit, pour l'endroit où l'on s'arrête, la rubrique *En cas d'arrêt* (en fin de sous-section) — détruire ce qui a été créé, rien s'il n'y a rien —, puis, pour reprendre, repartir du contrôle 1 avec un **nouveau dossier** : une nouvelle date, ou, le même jour, un suffixe (`kesh-repetition-AAAAMMJJ-2`) — jamais un `mkdir -p`, jamais un `rm` improvisé.

Les contrôles de la copie. Les huit premiers précèdent tout démarrage ; chacun écrit ce qu'on doit voir, et tout écart est un arrêt — sauf une variable du terminal, aux contrôles 1 et 4 : elle se retire et le contrôle se refait, rien n'ayant encore été lu par Compose.

1. **Environnement neutre, démon local, Compose 2.24 ou plus.** Les variables du terminal l'emportent sur le `.env` : la première commande ne doit **rien** afficher ; sinon, retirez chaque variable listée (`unset`) et refaites-la. Elle affiche chaque variable **avec sa valeur**, mots de passe compris : ne recopiez pas sa sortie — au procès-verbal, notez seulement les noms retirés —; il en va de même au contrôle final. `DATABASE_URL` y figure : sur une machine de développement, elle est souvent exportée par le profil du terminal, et le compose du Synology la lirait. `RUST_LOG` aussi : le compose la lit, et un niveau `debug` hérité du terminal ferait écrire des données métier en clair dans le journal de la copie. Ce filtre couvre les variables que lit le compose du tag 0.15.0 ; celles du compose de **votre** version se contrôlent au contrôle 4, sur le fichier lui-même.

```
env | grep -E '^(COMPOSE_|KESH_|MARIADB_|RUST_LOG=|DATABASE_URL=)'
env | grep -E '^DOCKER_(HOST|CONTEXT|CONFIG|TLS_VERIFY|CERT_PATH)='
docker context show
docker context inspect --format '{{.Endpoints.docker.Host}}'
v=$(docker compose version --short); v=${v#v}
[ "$(printf '%s\n' 2.24.0 "$v" | sort -V | head -n 1)" = 2.24.0 ] \
  && echo "Compose $v : 2.24.0 ou plus"
for o in curl openssl unzip jq; do
  command -v "$o" > /dev/null || echo "manque : $o"
done
```

   Attendu : les deux `env | grep` ne rendent rien ; aucun « manque » ; l'adresse du démon commence par `unix://` (jamais `tcp://` ni `ssh://` : la copie se jouerait sur un autre hôte, le NAS compris), et la dernière ligne s'affiche. En deçà de 2.24, l'override du contrôle 8 n'est pas garanti : arrêt.

2. **Hôte sans production ni reste d'une répétition.**

```
docker ps -a --format '{{.Names}}' > /dev/null && echo 'démon joignable'
docker ps -a --format '{{.Names}}' | grep -xE 'kesh-api|kesh-mariadb'
docker ps -a -q --filter label=com.docker.compose.project=kesh-repetition
docker volume ls -q --filter label=com.docker.compose.project=kesh-repetition
docker network ls -q --filter label=com.docker.compose.project=kesh-repetition
docker compose ls -a | grep -w kesh-repetition
```

   Attendu : `démon joignable` (un démon injoignable « ne rend rien » aussi, avec un code non nul), puis **rien** pour les cinq autres lignes. Un volume resté d'une répétition non détruite garderait son ancien mot de passe : c'est le cas *Reste d'une répétition antérieure*, plus bas.

3. **Dossier de la copie : neuf, sous `/var/tmp`, ni lien ni reste.** Remplacez la date ; pour une seconde répétition le même jour, ajoutez un suffixe (`kesh-repetition-AAAAMMJJ-2`) :

```
COPIE=/var/tmp/kesh-repetition-AAAAMMJJ
mkdir -m 0700 "$COPIE"
test ! -L "$COPIE" && echo 'pas un lien'
[ "$(realpath -e -- "$COPIE")" = "$COPIE" ] && echo 'chemin réel'
test -z "$(ls -A -- "$COPIE")" && echo 'vide'
mkdir -m 0700 "$COPIE/telechargements"
findmnt -T "$COPIE"
```

Attendu : `mkdir` réussit — **sans** `-p`, il refuse un dossier existant, et c'est voulu ; puis `pas un lien`, `chemin réel`, `vide` ; `findmnt` montre un système de fichiers local (ni `cifs`, ni `nfs`, ni `fuse`). Ce dernier écarte un `/var/tmp` monté depuis le réseau, **pas** un dossier synchronisé : c'est l'emplacement fixé qui garantit celui-ci. Le mode `0700` tient la copie à l'écart des autres utilisateurs de la machine.

Étape 0 : les relevés de la production. Seulement maintenant, **sur la production** :

- relevez la **version**, champ `version` de :

```
curl -fsS https://<adresse de la production>/health
```

- pour comparer la copie à la production table par table (plus bas, *L'export de souveraineté de la copie*), produisez l'**export de souveraineté** (manuel utilisateur, *Exports de souveraineté*), enregistré sous le nom `souverainete-production.zip` ;
- **aussitôt après**, produisez le `.keshbackup` : *Administration* → *Sauvegarde complète*, enregistré sous le nom `production.keshbackup`. Le nombre de pièces annoncé se lit dans l'onglet *Réseau* des outils du navigateur, en-tête `X-Kesh-Backup-Files` de la requête `full-export` — l'écran ne l'affiche pas —, ou dans le fichier lui-même, une fois en place (ci-dessous).

Les deux exports s'enchaînent, l'un **puis** l'autre, **sans aucune écriture** sur la production entre eux : ni saisie, ni import, ni autre utilisateur au travail (prévenez-les), ni intégration qui écrit par une **clé d'API**, ni téléchargement du PDF d'une facture qui n'a jamais été téléchargé — le premier téléchargement **fige** ce PDF, ce qui écrit dans la table des factures. Une écriture intercalée serait dans la sauvegarde, donc dans la copie, mais pas dans l'export de souveraineté de la production : elle apparaîtrait à la comparaison comme une différence d'une **autre** table qu'`audit_log.csv`, que rien ne distingue d'une anomalie de la restauration.

Ces fichiers s'enregistrent **directement** dans `$COPIE/telechargements/`, sous les noms ci-dessus, si le navigateur demande où enregistrer. S'il les a déposés dans son dossier de téléchargements, déplacez-les aussitôt, **en nommant la cible** — le navigateur propose le **même** nom aux deux exports de souveraineté, celui de la production et celui de la copie, si bien qu'un `mv` vers le seul dossier ferait écraser le premier par le second :

```
mv <fichier>.zip "$COPIE/telechargements/souverainete-production.zip"
mv <fichier>.keshbackup "$COPIE/telechargements/production.keshbackup"
```

Le nombre de pièces annoncé se lit alors dans le fichier — avant la restauration, qui le renomme `source.keshbackup` :

```
unzip -l "$COPIE/telechargements/production.keshbackup" | grep -cE ' files/[^ ]+$'
```

Les exports ne doivent pas rester dans le dossier de téléchargements : Synology Drive Client peut le surveiller. **!** Un Firefox installé en *snap* (le cas d'Ubuntu) n'a pas accès à `/var/tmp` par lui-même ; seul son sélecteur de fichiers, qui passe par le portail du bureau, peut y écrire ou y lire — d'où le repli par `mv`. Le fichier ainsi enregistré est **détruit avec la copie** : ce n'est pas

une sauvegarde à conserver ; qui veut garder cette sauvegarde en garde un autre exemplaire ailleurs que dans `$COPIE`.

4. **Compose et `.env.example` au tag de la version relevée, et variables qu'il lit.** Remplacez `0.15.0` par la version relevée. Les exemples de cette sous-section portent `0.15.0`, la version de ce manuel ; une production qui satisfait le prérequis porte **0.15.0 ou plus** : à une version suivante, l'exemple recopié tel quel donnerait une copie qui n'est pas celle de la production. Le contrôle 9 arrête une **image** d'une autre version ; le tag de `DEPOT`, lui, n'est contrôlé par rien : remplacez les deux.

```
DEPOT=https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/kesh/v0.15.0
curl -fsSL "$DEPOT/docker-compose.yml" -o "$COPIE/docker-compose.yml"
curl -fsSL "$DEPOT/.env.example" -o "$COPIE/.env"
grep -oE '\$\{?[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*' "$COPIE/docker-compose.yml" \
  | tr -d '${' | sort -u \
  | while read -r n; do printenv "$n" > /dev/null && echo "posée : $n"; done
```

Attendu, pour la dernière commande : **rien** — et rien non plus pour les deux `curl`. La dernière commande relève, dans le compose téléchargé lui-même, **chaque** variable qu'il interpole — commentaires compris, ce qui ne fait qu'ajouter des noms — et affiche celles que le terminal exporte : chacune l'emporterait sur le `.env` de la copie. Une ligne `posée` : retirez la variable (`unset`) et refaites cette commande — c'est la seule issue corrective de ce contrôle, comme au contrôle 1 ; tout autre écart y est un arrêt — y compris un message de `curl`, ou de `grep` qui ne trouve pas le fichier : l'inventaire n'a alors rien lu, et son « rien » ne prouve rien. Le filtre du contrôle 1 est une liste écrite d'avance ; celle-ci est l'ensemble lu dans le fichier, et c'est elle qui fait foi. **Jamais** le fichier du dossier de la production, ni le `docker-compose.prod.yml` du Synology — que le manuel fait d'ailleurs enregistrer, lui aussi, sous le nom `docker-compose.yml` : le nom ne prouve rien, d'où le contrôle 7.

5. **`.env` de la copie, rempli dans le fichier, jamais repris de la production.** Mots de passe de la base et secret de session **neufs** — pour la copie, dont la base est neuve, c'est la bonne valeur ; l'avertissement du compose (« reprendre la valeur avec laquelle la base a été créée ») vaut pour une mise à jour, pas ici —, et cookie non sécurisé, la copie étant servie en HTTP sur la machine même :

```
sed -i \
  -e "s|^#MARIADB_ROOT_PASSWORD=$|MARIADB_ROOT_PASSWORD=$(openssl rand -hex 32)|" \
  -e "s|^#MARIADB_PASSWORD=$|MARIADB_PASSWORD=$(openssl rand -hex 32)|" \
  -e "s|^KESH_JWT_SECRET=.*|KESH_JWT_SECRET=$(openssl rand -hex 32)|" \
  -e 's|^KESH_COOKIE_SECURE=true$|KESH_COOKIE_SECURE=false|' \
  "$COPIE/.env"
grep -cE '^(MARIADB_ROOT_PASSWORD|MARIADB_PASSWORD|KESH_JWT_SECRET)=' "$COPIE/.env"
grep -c '^KESH_COOKIE_SECURE=false$' "$COPIE/.env"
```

Attendu : `3`, puis `1`. Les lignes existantes sont modifiées, aucune n'est ajoutée : une clé écrite deux fois, c'est la **dernière** qui l'emporte. Rien d'autre ne change : ni `KESH_ADMIN_USERNAME` ni `KESH_ADMIN_PASSWORD` (l'écran `/setup` crée un administrateur provisoire), ni `KESH_SMTP_*` — la copie **n'envoie aucun courriel**, si bien qu'aucun rappel importé ne part —, ni `KESH_HOST`,

ni nom de projet ; `DATABASE_URL`, laissée telle quelle, est sans effet (ce compose la construit lui-même).

6. **Aucune ligne `HOST_DIR` active.**

```
grep -nE '^[[:space:]]*KESH_[A-Z_]*HOST_DIR[[:space:]]*=' "$COPIE/.env"
```

Attendu : rien. Posée, une telle variable rendrait un montage absolu — un import dans la copie écrirait alors dans le dossier de la production. Les lignes commentées de `.env.example` ne comptent pas.

7. **Première lecture de la configuration.** La configuration se lit en JSON, par `jq`, ce qui ne dépend d'aucune espace recopiée ; le filtre masque le mot de passe de la base — la sortie complète de `config` contient les secrets : ne la copiez nulle part.

```
docker compose -p kesh-repetition --project-directory "$COPIE" \
  -f "$COPIE/docker-compose.yml" config --services
docker compose -p kesh-repetition --project-directory "$COPIE" \
  -f "$COPIE/docker-compose.yml" config --format json \
  | jq -c '.name,
      (.services["kesh-api"].environment.DATABASE_URL
        | sub("kesh:[^@]*@"; "kesh:***@")),
      .services["kesh-api"].environment.KESH_SMTP_HOST,
      [.services[].volumes[]?.source]'
```

Attendu, et c'est le **contrôle décisif** : `--services` rend exactement `mariadb` et `kesh-api` (dans un ordre quelconque) ; le compose du Synology n'en rend qu'un, `kesh-api` : arrêt. Puis, ligne à ligne : `"kesh-repetition"` ; une adresse de base en `@mariadb:3306` — second filet seulement : le Synology a la même forme ; `""` (aucun serveur de messagerie) ; et une liste dont chaque chemin est sous `$COPIE`, hormis `"kesh-mariadb-data"`, le volume nommé de la base.

8. **Override, puis configuration relue.** Choisissez un port libre, supérieur à 1023 et différent de 80 (ici 18314 ; `ss -ltn` montre les ports pris), et la version relevée. L'override s'écrit en YAML « en ligne », entre accolades, que l'indentation ne concerne pas :

```
cat > "$COPIE/docker-compose.override.yml" <<'FIN'
{"services": {"kesh-api": {"image": "gcorbaz/kesh:0.15.0",
  "ports": !override ["127.0.0.1:18314:80"], "restart": "no"},
  "mariadb": {"restart": "no"}}}
FIN
docker compose -p kesh-repetition --project-directory "$COPIE" \
  -f "$COPIE/docker-compose.yml" -f "$COPIE/docker-compose.override.yml" \
  config --services
docker compose -p kesh-repetition --project-directory "$COPIE" \
  -f "$COPIE/docker-compose.yml" -f "$COPIE/docker-compose.override.yml" \
  config --format json \
  | jq -c '.name,
      (.services["kesh-api"].environment.DATABASE_URL
        | sub("kesh:[^@]*@"; "kesh:***@")),
      .services["kesh-api"].environment.KESH_SMTP_HOST,
      [.services[].volumes[]?.source],
      .services["kesh-api"].image, .services["kesh-api"].ports,
      .services.mariadb.ports, [.services[].restart]'
```

Attendu : tout le contrôle 7 de nouveau, puis l'image épinglée ; **une seule** publication pour `kesh-api`, avec `"host_ip":"127.0.0.1"` et `"published":"18314"` — aucun `"published":"80"` : la copie n'écoute que sur la machine même ; `null` pour `mariadb` (aucune publication) ; et `["no","no"]` (une copie oubliée ne repart pas au prochain démarrage de Docker). Deux publications, ou une sans `host_ip`, veulent dire que l'override n'a pas remplacé la liste : arrêt. Ne posez pas `KESH_HOST` : le `0.0.0.0` que le compose lui donne est l'adresse d'écoute **dans** le conteneur, non une publication.

9. **Seulement alors : l'image, le démarrage, la version.**

```
docker compose -p kesh-repetition --project-directory "$COPIE" \
  -f "$COPIE/docker-compose.yml" -f "$COPIE/docker-compose.override.yml" \
  pull kesh-api
docker compose -p kesh-repetition --project-directory "$COPIE" \
  -f "$COPIE/docker-compose.yml" -f "$COPIE/docker-compose.override.yml" \
  up -d
for i in $(seq 1 30); do
  curl -fsS http://127.0.0.1:18314/health && break; sleep 2
done
docker ps -a -q --filter label=com.docker.compose.project=kesh-repetition
docker volume ls -q --filter label=com.docker.compose.project=kesh-repetition
docker network ls -q --filter label=com.docker.compose.project=kesh-repetition
```

Une version mal écrite échoue au `pull`, avant toute tentative de construction dans `$COPIE`. Kesh met quelques secondes à répondre après `up -d` (une interrogation immédiate échoue) : la boucle attend jusqu'à une minute. Attendu : `/health` rend `"status":"ok"` et une `version` **égale** à celle relevée sur la production (l'import ne l'exige pas, la répétition si : sinon arrêt) ;

puis les trois filtres du contrôle 2 rendent **chacun au moins une ligne** — deux conteneurs, un volume, un réseau. C'est ce qui donnera un sens au « rien » du contrôle final.

La restauration. Posez maintenant, et maintenant seulement, l'exemplaire de la sauvegarde :

```
mv "$COPIE/telechargements/production.keshbackup" "$COPIE/source.keshbackup"
chmod 0600 "$COPIE/source.keshbackup"
```

Puis suivez les **étapes 2 à 4** de *Restaurer sur une nouvelle machine* (§7.10.4) : `/setup`, le lien « Restaurer une sauvegarde », l'import du fichier `$COPIE/source.keshbackup`, la reconnexion avec les identifiants **de la production**. **L'étape 1 (le `.env`) ne vaut pas ici** : le `.env` de la copie est celui des contrôles 4 à 6, rien n'est repris de l'ancien. L'**étape 5**, les vérifications, vient **après** l'export de souveraineté de la copie (paragraphe suivant) : le PDF d'une facture qu'elle fait télécharger se **fige** au premier téléchargement, ce qui écrit dans la table des factures de la copie — fait avant l'export, il ferait différer `invoices.csv` à la comparaison. Ce qui est propre à la copie :

- l'adresse est `http://127.0.0.1:18314` ;
- **critère de réussite** : le bilan annonce **autant de pièces restaurées que l'export en a annoncé**, et aucune pièce manquante ; puis, à l'étape 5, une écriture récente au journal et la liste des factures sont là. Ce critère vaut aussi pour une installation sans aucune pièce (0 annoncée, 0 restaurée). **Un écart est un arrêt** — moins de pièces restaurées qu'annoncées, ou une pièce manquante : notez au procès-verbal le bilan et les pièces que le journal du serveur nomme (étape 5), détruisez la copie (destruction complète, *Détruire la copie*), et cherchez la cause sur la production — une pièce absente ou altérée de son dossier des documents — avant toute nouvelle répétition ; les gestes de la clôture ne se jouent pas sur une copie qui a perdu des pièces : une répétition qui « réussirait » ainsi donnerait une fausse assurance sur la sauvegarde ;
- la commande de journal de l'étape 5 s'écrit, pour la copie :

```
docker compose -p kesh-repetition --project-directory "$COPIE" \
  -f "$COPIE/docker-compose.yml" -f "$COPIE/docker-compose.override.yml" \
  logs kesh-api
```

- un fichier téléchargé depuis la copie (un PDF de facture, l'export de souveraineté) s'enregistre lui aussi dans `$COPIE/telechargements/`.

L'export de souveraineté de la copie (pour la comparaison). Aussitôt reconnecté — avant l'étape 5 de la restauration et avant les gestes de la clôture, qui écrivent dans la copie —, produisez dans la copie l'export de souveraineté, enregistré sous le nom `souverainete-copie.zip` — ou, déposé par le navigateur dans son dossier de téléchargements, déplacé sous ce nom :

```
mv <fichier>.zip "$COPIE/telechargements/souverainete-copie.zip"
```

Les deux archives **n'ont pas la même empreinte SHA-256, par construction** : leur `metadata.json` porte la date de l'export, et le journal d'audit de la copie porte des lignes que celui de la production n'a pas, à commencer par l'import. Ce qui se compare, c'est l'empreinte **de chaque table** (outil `jq`) :

```
for z in production copie; do
  e="$COPIE/telechargements/empreintes-$z.txt"
  unzip -p "$COPIE/telechargements/souverainete-$z.zip" metadata.json \
    | jq -r '.tables | to_entries[] | "\(.key) \(.value.rowCount) \(.value.sha256)"' \
    > "$e"
  test -s "$e" && echo "$z : $(wc -l < "$e") tables"
done
diff "$COPIE/telechargements/empreintes-production.txt" \
  "$COPIE/telechargements/empreintes-copie.txt"
```

Attendu, d'abord : **deux** lignes, `production : N tables` puis `copie : N tables`, avec le **même** `N`, non nul. Une ligne qui manque veut dire que le fichier d'empreintes est **vide** : l'archive est absente, porte un autre nom, ou n'est pas un export de souveraineté — `unzip` ou `jq` l'a dit sur la sortie d'erreur. La comparaison n'a alors **pas eu lieu** : si les deux fichiers sont vides, `diff` ne dit rien, et ce silence n'est pas un succès. Corrigez le nom de l'archive et refaites la commande. Deux `N` différents : les deux exports ne portent pas les mêmes tables (pas la même version), anomalie à noter. Puis, pour `diff` : une seule différence, `audit_log.csv` (quelques lignes de plus dans la copie) ; toute autre table qui diffère est une anomalie de la restauration — ou la trace d'une écriture intercalée sur la production entre ses deux exports (étape 0), ou d'une écriture dans la copie avant son export (un PDF de facture téléchargé avant lui : `invoices.csv` diffère) —, à noter au procès-verbal. Puis faites l'étape 5 de la restauration. **!** L'étape 3 du test périodique (§7.7) demande une empreinte **identique** : elle ne peut pas l'être. La comparaison table par table est ce que la répétition établit ; elle **ne remplace pas** le test de restauration périodique tant que le critère de celui-ci n'est pas tranché (issue GitHub #709).

Les gestes de la clôture. Dans la copie, pour l'exercice à clore, *Administration → Exercices comptables* :

1. **Préparer la clôture** (manuel utilisateur, *Préparer la clôture*) : les sept contrôles s'affichent, chacun « Rien à signaler » ou ce qui reste à faire ; **notez** chaque point signalé — c'est précisément ce que la répétition sert à découvrir —, et suivez chaque lien jusqu'à son écran.
2. **Contre-passer les transitoires** (manuel utilisateur, *Les transitoires de fin d'exercice*) : sur la fiche d'une écriture de régularisation (compte 1300 ou 2300), le bouton « Contre-passer au début de l'exercice suivant » ; la confirmation nomme l'écriture, la date du **premier jour de l'exercice suivant** et cet exercice ; l'écriture inverse est liée à l'origine ; le bilan de l'exercice à clore, à son dernier jour, porte la transitoire, celui de l'exercice suivant, à son premier jour, la montre soldée. Si l'exercice suivant n'existe pas, le bouton est absent et la fiche dit pourquoi : créez-le — la préparation l'a signalé.

3. **Clôturer** (manuel utilisateur, *Clôture d'un exercice*) : le dialogue affiche « Aucun point à vérifier », ou la liste des points restants, à noter ; l'exercice est clôturé ; une saisie datée dans cet exercice est refusée.
4. **Rouvrir** (manuel utilisateur, *Réouverture d'un exercice clôturé* ; administrateur, motif obligatoire) : l'exercice redevient ouvert, une saisie passe de nouveau. Refermez-le si vous voulez garder l'état « clôturé » pour la suite de la répétition.

Le procès-verbal. Notez : la date, l'opérateur, la version ; la **durée** de la restauration ; les points signalés par la préparation ; les refus rencontrés, attendus ou non ; le nombre de pièces annoncées, restaurées et manquantes ; le résultat de la comparaison des exports de souveraineté. Ce procès-verbal **n'est pas** celui du test de restauration annuel (OLICo art. 10 al. 1, §7.7) : la répétition ne remplace pas ce test tant que son critère n'est pas tranché (issue GitHub #709).

Détruire la copie. Dans cet ordre : le **contrôle 1 refait** (le contexte Docker a pu changer : sur un hôte distant, le `docker run -v` ci-dessous créerait le dossier ailleurs) ; l'arrêt de la copie et la suppression de son volume ; la suppression du dossier. Le `down -v` retire les deux conteneurs, le réseau `kesh-repetition_kesh-network` et le volume de la base, `kesh-repetition_kesh-mariadb-data` :

```
docker compose -p kesh-repetition --project-directory "$COPIE" \
  -f "$COPIE/docker-compose.yml" -f "$COPIE/docker-compose.override.yml" \
  down -v
```

Les dossiers `log`, `inbox`, `documents` et `backup` de la copie sont créés par Docker **au nom de root** : on les retire soit par `sudo`, soit, sans `sudo`, par un conteneur jetable de l'image MariaDB déjà présente. Chaque suppression passe par la **garde** ci-dessous, à écrire telle quelle ; des trois listings qui suivent, **un seul** se tape : après le premier démarrage, le premier (sans `sudo`) ou le deuxième (avec `sudo`) ; avant, le troisième. Sans `sudo` :

```
if [ -n "$COPIE" ] \
   && [ "$(dirname -- "$COPIE")" = /var/tmp ] \
   && case "$(basename -- "$COPIE")" in kesh-repetition-*) true ;; *) false ;; esac \
   && [ -d "$COPIE" ] && [ ! -L "$COPIE" ] \
   && [ "$(realpath -e -- "$COPIE")" = "$COPIE" ]; then
  docker run --rm -v "$COPIE":/copie --entrypoint sh mariadb:10.11 \
    -c 'rm -rf /copie/log /copie/inbox /copie/documents /copie/backup' \
    && rm -rf "$COPIE"
else
  echo "refus : COPIE n'est pas le dossier de la copie"
fi
```

Ou, avec `sudo` :

```
if [ -n "$COPIE" ] \
   && [ "$(dirname -- "$COPIE")" = /var/tmp ] \
   && case "$(basename -- "$COPIE")" in kesh-repetition-*) true ;; *) false ;; esac \
   && [ -d "$COPIE" ] && [ ! -L "$COPIE" ] \
   && [ "$(realpath -e -- "$COPIE")" = "$COPIE" ]; then
  sudo rm -rf "$COPIE"
else
  echo "refus : COPIE n'est pas le dossier de la copie"
fi
```

Avant le premier démarrage (contrôles 3 à 8), aucun dossier de root n'existe : ni `down -v` ni conteneur, la garde suffit avec le seul `rm -rf "$COPIE"` — c'est le « `rm -rf "$COPIE"` gardé seul » de la rubrique *En cas d'arrêt* :

```
if [ -n "$COPIE" ] \
   && [ "$(dirname -- "$COPIE")" = /var/tmp ] \
   && case "$(basename -- "$COPIE")" in kesh-repetition-*) true ;; *) false ;; esac \
   && [ -d "$COPIE" ] && [ ! -L "$COPIE" ] \
   && [ "$(realpath -e -- "$COPIE")" = "$COPIE" ]; then
  rm -rf "$COPIE"
else
  echo "refus : COPIE n'est pas le dossier de la copie"
fi
```

La garde refuse une variable vide, un chemin relatif, un lien symbolique, un nom qui ne commence pas par `kesh-repetition-`, un dossier qui n'est pas directement sous `/var/tmp`, une barre finale, et `/var/tmp` lui-même. La branche `*) false` est indispensable : un `case` sans motif correspondant rend le code 0, donc « vrai », et laisserait passer n'importe quel dossier de `/var/tmp` — où le `docker run` tourne en root. Les deux suppressions du chemin sans `sudo` sont chaînées par `&&` : si le conteneur échoue, le dossier n'est pas touché. La garde ne ferme pas le terminal (ni `exit`, ni `return`). Les trois listings portent la même garde, mot pour mot ; seul le geste change. Le dossier détruit emporte `source.keshbackup`, le `.env`, la sauvegarde de sécurité de l'import (`backup/kesh-pre-import-…`) et tout le contenu de `telechargements/`.

Le contrôle final. Dans le même terminal, `COPIE` toujours posée. Dans un terminal neuf, reposez-la d'abord au chemin de la copie — son nom porte la date de la répétition, celle du procès-verbal ; `ls -d /var/tmp/kesh-repetition-*` montre les dossiers qui restent — et refaites le contrôle 1 :

```
env | grep -E '^(COMPOSE_|KESH_|MARIADB_|RUST_LOG=|DATABASE_URL=)'
env | grep -E '^DOCKER_(HOST|CONTEXT|CONFIG|TLS_VERIFY|CERT_PATH)='
docker ps -a --format '{{.Names}}' | grep -xE 'kesh-api|kesh-mariadb'
docker ps -a -q --filter label=com.docker.compose.project=kesh-repetition
docker volume ls -q --filter label=com.docker.compose.project=kesh-repetition
docker network ls -q --filter label=com.docker.compose.project=kesh-repetition
if [ -z "$COPIE" ]; then
  echo "échec : COPIE n'est pas posée"
elif [ "$(dirname -- "$COPIE")" != /var/tmp ] \
     || ! case "$(basename -- "$COPIE")" in
            kesh-repetition-*) true ;; *) false ;; esac; then
  echo "échec : COPIE n'est pas le chemin de la copie"
elif [ -e "$COPIE" ] || [ -L "$COPIE" ]; then
  echo "échec : $COPIE existe encore"
else
  echo 'copie détruite'
fi
```

Attendu : rien pour les six premières lignes — les mêmes filtres rendaient des lignes au contrôle 9 —, puis **une** ligne, `copie détruite`, qui est **requise** : une sortie entièrement vide n'est pas un succès, une ligne qui commence par `échec :` non plus. Dans les deux cas, la copie n'est **pas** réputée détruite : c'est le cas *À la destruction ou au contrôle final*, plus bas. Ce contrôle ne regarde que `$COPIE` : le dossier d'une **autre** répétition, resté sans objet Docker, n'y paraît pas ; c'est le `ls -d /var/tmp/kesh-repetition-*` écrit plus haut, en tête de ce contrôle, qui le montre. Vérifiez enfin, à la main, qu'aucun fichier de la répétition (`.keshbackup`, ZIP de souveraineté, PDF) ne reste dans le dossier de téléchargements du navigateur. Une copie oubliée **reste** : `/var/tmp` survit au redémarrage (il n'est nettoyé qu'au bout de trente jours sur Ubuntu) et le volume de la base n'est jamais nettoyé.

En cas d'arrêt.

- **Aux contrôles 1 ou 2** : `$COPIE` n'existe pas encore, l'étape 0 n'a pas eu lieu : rien à détruire. Corrigez la cause (hôte, contexte) ou abandonnez.
- **Au contrôle 3** : si son `mkdir` a réussi, `$COPIE` existe, vide ou ne portant que `telechargements/`, vide lui aussi ; supprimez-le par la garde (`rm -rf "$COPIE"` seul, troisième listing de *Détruire la copie*). Si c'est le premier `mkdir` qui refuse, le dossier n'est pas le vôtre : c'est le cas *Reste d'une répétition antérieure*, ci-dessous. Si c'est la **comparaison** qui refuse — `chemin réel` ne s'affiche pas : le chemin que rend `realpath -e` n'est pas `COPIE` —, la garde, qui fait la même comparaison, refuse aussi : laissez le dossier vide, et traitez la cause — d'abord une **barre finale** dans `COPIE`, contraire aux *Conventions* (`realpath -e` réussit, mais rend le chemin sans elle), puis un `/var/tmp` qui serait un lien (il rend alors le chemin de la cible).

- **Après l'étape 0** : détruisez `$COPIE` — `rm -rf "$COPIE"` gardé seul avant le premier démarrage (contrôles 4 à 8 ; troisième listing de *Détruire la copie*), la destruction complète ensuite. Si c'est le `pull` du contrôle 9 qui échoue, avant tout `up -d`, la copie n'a jamais tourné et aucun dossier de root n'existe : le troisième listing suffit, sans l'image `mariadb:10.11` ni `sudo`. Si un dossier de root subsiste malgré tout — le `rm -rf` gardé seul échoue sur des droits, par exemple après un `up -d` interrompu — et que `sudo` manque, téléchargez d'abord l'image (`docker pull mariadb:10.11`), puis reprenez le premier listing. Retirez nommément, fichier par fichier, tout exemplaire que le navigateur aurait laissé dans son dossier de téléchargements.
- **Reste d'une répétition antérieure** (le contrôle 2 voit des objets, ou le `mkdir` du contrôle 3 refuse) : `ls -d /var/tmp/kesh-repetition-*`. Si le dossier de l'ancienne copie existe, affectez-lui `COPIE` (un à la fois), refaites le contrôle 1 et détruisez-le comme ci-dessus. Si son `down -v` échoue (son `.env` manque ou est incomplet) ou si le dossier a disparu alors que des objets subsistent, retirez les objets par leurs seuls identifiants, tels que les filtres d'étiquette les rendent — jamais un nom écrit à la main, jamais un `prune` :

  ```
  F=label=com.docker.compose.project=kesh-repetition
  for c in $(docker ps -a -q --filter "$F"); do docker rm -f "$c"; done
  for v in $(docker volume ls -q --filter "$F"); do docker volume rm "$v"; done
  for n in $(docker network ls -q --filter "$F"); do docker network rm "$n"; done
  ```

  puis le dossier, s'il existe, par la garde — le premier ou le deuxième listing de *Détruire la copie*, l'ancienne copie ayant pu démarrer —, et le contrôle final. S'il a disparu, posez `COPIE` au chemin qu'il avait (son nom porte sa date) avant le contrôle final, faute de quoi celui-ci rend `échec : COPIE n'est pas posée` ; si cette date est inconnue, le chemin de la répétition que vous alliez commencer convient, `ls -d` n'ayant rendu aucun dossier. Repartez ensuite du contrôle 1.
- **À la destruction ou au contrôle final** : un `down -v` ou un `docker run` qui échoue, ou un contrôle final dont la sortie n'est pas la seule ligne `copie détruite` — une ligne des filtres, une ligne `échec :`, ou rien du tout. Ne vous arrêtez **pas** là : ce qui reste — le volume porte toute la comptabilité restaurée, le dossier la sauvegarde et les pièces — ne se nettoie jamais seul. Si `COPIE` n'est plus posée (terminal neuf), reposez-la comme le dit *Le contrôle final* et refaites le contrôle 1 avant tout `docker run`. Levez la cause si elle se voit (démon arrêté, image absente), puis listez les objets restants par les trois filtres d'étiquette du contrôle 2, retirez-les par la boucle du cas *Reste d'une répétition antérieure* ci-dessus — par leurs identifiants, jamais par un nom écrit à la main, jamais par un `prune` —, retirez le dossier par la garde (premier ou deuxième listing), et refaites le contrôle final. Tant qu'il ne rend pas la seule ligne `copie détruite`, la copie n'est **pas** détruite : notez au procès-verbal ce qu'il rend, ne commencez aucune autre répétition sur cette machine, et reprenez ce cas dès la cause levée — le contrôle 2 d'une répétition suivante le verrait aussi.

Ce que cette procédure n'a pas éprouvé

La procédure a été jouée, dans une rédaction antérieure à celle-ci, sur une machine Linux (Docker Engine en root, Compose 2.40), sur une sauvegarde de **démonstration** portant un exercice suivant, une écriture de régularisation, une facture au PDF figé et un document fournisseur, avec une image construite depuis les sources (elle affichait `0.14.0` et exportait en format 2) au lieu de l'image publiée, et un navigateur piloté par un outil de test. N'ont **pas** été éprouvés :

- les commandes et gestes ajoutés ou changés depuis cette exécution, **jamais joués dans une répétition réelle** : l'inventaire des variables du contrôle 4 (`grep` , `printenv`) et la boucle de comparaison des empreintes (`test -s` , `wc -l`), essayés seulement sur des fichiers synthétiques ; `RUST_LOG=` dans le filtre des contrôles 1 et final, les `mv` vers une cible nommée et le nom `production.keshbackup`, l'export de souveraineté de la copie placé avant l'étape 5, le troisième listing de destruction (la garde et le seul `rm -rf "$COPIE"` , avant le premier démarrage), le dernier test du contrôle final et ses trois lignes `échec :` , essayé seulement sur des dossiers synthétiques, et la marche *À la destruction ou au contrôle final* ;
- le **Synology** — DSM, Container Manager, les droits des dossiers partagés, le compose à réseau externe — et la copie du `.keshbackup` du NAS vers la machine de la répétition : la procédure ne s'exécute jamais sur le NAS, et le seul geste qui le concerne, récupérer le fichier, est celui de la sauvegarde ordinaire (§7.10) ;
- la **taille réelle** d'une installation : les durées et l'espace de la démonstration ne valent rien pour la vôtre — comptez dans `/var/tmp` **jusqu'à environ trois fois** la taille du fichier — le fichier posé dans la copie, l'exemplaire que l'import reçoit le temps de son exécution, les pièces écrites ; la sauvegarde de sécurité d'une installation neuve ne porte aucune pièce (§7.10, *Espace disque*) —, et, là où Docker garde ses volumes, la place de la base restaurée ;
- un autre moteur que Docker Engine en root : sous Docker Desktop, en mode *rootless* ou en *snap*, le partage de `/var/tmp` avec le démon n'est pas établi ;
- l'**image publiée** `gcorbaz/kesh:<version>` et son `pull` ;
- le navigateur **Firefox en snap** : son accès à `/var/tmp` par le sélecteur de fichiers (envoi de `source.keshbackup`, enregistrement dans `telechargements/`) ;
- la suppression **avec** `sudo` (la machine n'en avait pas) ; le chemin sans `sudo` l'a été ;
- le retrait d'objets restés sans dossier, et le `down -v` d'une ancienne copie au `.env` incomplet : les filtres d'étiquette ont été vérifiés sur une copie vivante (ils désignaient exactement ses deux conteneurs, son volume et son réseau), le retrait lui-même n'a été joué qu'à blanc ;
- une Compose antérieure à 2.24.

Les contrôles 1 à 9 ne dépendent pas de l'hôte : ils lisent l'environnement, le démon et la sortie de `docker compose config` ; lors de cette exécution, ils ont été vus refuser ce

qu'ils doivent refuser (le compose du Synology au contrôle 7, un nom de projet hérité au contrôle 1, sept formes de `COPIE` fausses à la garde) — l'inventaire du contrôle 4, ajouté depuis, ne l'a pas été.

7.9 Backup natif sur Synology DSM (Hyper Backup + Snapshot Replication)

Pour les installations sur Synology DSM (cf. section 4.5), DSM intègre nativement deux outils de backup éprouvés : **Hyper Backup** (backup incrémental versionné, idéal cloud + LAN) et **Snapshot Replication** (snapshot Btrfs point-in-time, idéal recovery instantané). Ces outils **complètent** le dump `mariadb-dump`, ils ne le remplacent pas : ils copient le dossier du compose, `/volume1/docker/kesh`, et le dump qu'y dépose chaque nuit une **tâche planifiée** de DSM (ci-dessous) ; ils ne voient pas la base elle-même. Avec `docker-compose.prod.yml`, la base est celle que désigne `DATABASE_URL` — le paquet MariaDB 10 de DSM, un conteneur séparé ou une base gérée —, et elle n'est **pas** dans ce dossier : elle ne se sauvegarde, et ne se restaure, que par ce dump (ou là où vous l'hébergez).

i Note

Ce qui a été éprouvé, et ce qui ne l'a pas été. Les scripts de cette section (dump, rechargement, comptes, fichiers d'identifiants) ont été rejoués **hors DSM**, sur des conteneurs MariaDB 10.11 : sauvegarde, refus du compte de sauvegarde, rechargement, dump raté, empreinte fausse. Hyper Backup n'a **pas** de pré-script — constaté sur DSM —, d'où la tâche planifiée. Les **chemins de menus** de DSM cités ici (Planificateur de tâches, Hyper Backup, Snapshot Replication, pare-feu) sont à confirmer sur votre version de DSM.

7.9.1 Hyper Backup — backup incrémental + offsite intégré

Hyper Backup est l'outil principal Synology pour les backups versionnés vers stockage local externe (HDD USB, NAS distant), cloud (Synology C2 Backup, S3, Backblaze B2, Wasabi, Google Drive, OneDrive, etc.), ou serveur rsync distant. Il supporte la déduplication, le chiffrement client-side AES-256, et la rotation Smart (équivalent grandfather-father-son).

Configuration Hyper Backup pour Kesh

1. Installer **Hyper Backup** via Package Center (gratuit).
2. Lancer Hyper Backup → **+ Tâche de sauvegarde de données** → choisir la destination (ex. *Synology C2 Backup* pour offsite managé, *S3 Storage* pour AWS/Wasabi/Backblaze, *Dossier local* pour HDD USB attaché au NAS).
3. Cocher les dossiers à backup :
   - **Obligatoire** : `/volume1/docker/kesh/` — le compose, `.env`, `log/`, `inbox/`, `documents/`,

`backup/`, les deux fichiers d'identifiants (`kesh-dump.cnf`, `kesh-restore.cnf`), les deux scripts et le dossier `dump/`, où la tâche planifiée dépose le **dump de la base** (`kesh_pre_backup.sql.gz`). La base elle-même n'est pas dans ce dossier : seul ce dump l'y fait entrer. `documents/` porte les documents fournisseur importés — la majeure partie du dossier depuis la 0.14.0 — et les PDF des factures émises (§7.3) ; avec `docker-compose.yml`, c'est le dossier de `KESH_DOCUMENTS_HOST_DIR` s'il est posé — à ajouter alors à la tâche de sauvegarde. `backup/` (sauvegarde de sécurité prise avant chaque import d'installation), `dump/` et `avant-restauration/` (dumps de sécurité de `kesh-restore.sh`) contiennent des **secrets** — condensés des mots de passe, jetons de session — : d'où leurs droits réservés à root et le chiffrement client-side ci-dessous (§7.10). À restaurer avec la base.

4. *Facultatif* : cocher l'application **Container Manager** dans *Applications* pour sauvegarder la configuration des projets — **à vérifier d'abord** sur votre NAS : voir la note sur l'arrêt possible des applications sauvegardées, plus bas. La sauvegarde de Kesh n'en dépend pas : le compose et `.env` sont dans le dossier coché ci-dessus.
5. Activer le **chiffrement client-side** (mot de passe différent du KESH_JWT_SECRET, stocké séparément offline — la perte de ce mot de passe rend les backups illisibles).
6. Configurer la rotation **Smart Recycle** : recommandé *Conservez toutes les versions des derniers 30 jours + 1 par semaine pour 12 semaines + 1 par mois pour 12 mois*. Convertit OLICo 10 ans en pratique via archivage annuel séparé (cf. *Stockage offsite* ci-dessus).
7. Planifier la fréquence : **quotidienne à 2h du matin**, soit **après** la tâche planifiée de dump (1h30, ci-dessous). L'ordre compte : Hyper Backup copie le dump présent au moment où il passe.
8. Activer les notifications email/push DSM pour alerter d'un échec de backup.

Cohérence transactionnelle MariaDB Hyper Backup ne voit pas la base : il copie des fichiers, et la base n'est pas dans le dossier du compose. Une **tâche du Planificateur de tâches** de DSM en prend chaque nuit un dump cohérent (`--single-transaction` : une seule transaction de lecture, sans arrêter Kesh), **avant** la tâche Hyper Backup, et le dépose dans `dump/`, où Hyper Backup et les snapshots le copient avec le reste. Le dump s'écrit d'abord dans un fichier `.tmp`, renommé seulement après son succès ; un dump raté est supprimé et ne remplace pas celui de la veille. Mais Hyper Backup ignore tout de cette tâche : si elle échoue, il sauvegarde le dump de la veille **sans le signaler**. D'où la notification de la tâche et le contrôle ci-dessous.

Deux comptes, deux fichiers d'identifiants Les identifiants de la base ne sont pas lus dans `.env` : ils sont dans deux fichiers d'options MariaDB, un par usage.

- **Sauvegarde** — le **compte de sauvegarde** `kesh_backup`, créé pour elle, qui ne peut que lire (`SELECT` : `--single-transaction` ne verrouille aucune table). Ses identifiants vont dans `/volume1/docker/kesh/kesh-dump.cnf`, lu par le seul script de dump. Le compte Kesh conviendrait techniquement ; un fichier lu chaque nuit par une tâche planifiée porte le moindre

privilège.

- **Restauration** — le **compte Kesh**, celui de `DATABASE_URL`. Le dump recrée la base (`DROP DATABASE`, `CREATE DATABASE`, puis tables et lignes) : il faut `ALL PRIVILEGES` sur la base, que porte le compte Kesh créé par le compose ou par l'*Initialisation manuelle de la base* (§5.3.2). Ses identifiants vont dans `/volume1/docker/kesh/kesh-restore.cnf`, lu par le seul script de rechargement (§7.9.2, *Recovery depuis Snapshot*). Le compte de sauvegarde, lui, ne peut pas recharger : sa tentative est refusée (`ERROR 1044`) et la base reste intacte.

Créer le compte de sauvegarde, sur votre MariaDB, avec un compte d'administration du serveur. Remplacez `kesh` par la base de `DATABASE_URL` si elle porte un autre nom (ici, et pour les deux scripts par le réglage `SAUVEGARDE_BASE`, ci-dessous), et le texte entre chevrons par un mot de passe neuf — les chevrons ne se recopient pas :

```
CREATE USER 'kesh_backup'@'%' IDENTIFIED BY '<sortie de openssl rand -hex
    32>';
GRANT SELECT ON kesh.* TO 'kesh_backup'@'%';
```

Chaque fichier d'identifiants a la forme suivante — `host`, `port` et `password` de la base de `DATABASE_URL` ; `user` : `kesh_backup` dans `kesh-dump.cnf`, le compte Kesh dans `kesh-restore.cnf` :

```
[client]
host = "192.168.1.10"
port = 3307
user = "kesh_backup"
password = "<mot de passe en clair, décodé>"
```

Puis, en session root (`sudo -i`) :

```
cd /volume1/docker/kesh
nano kesh-dump.cnf              # compte de sauvegarde (kesh_backup)
nano kesh-restore.cnf           # compte Kesh, celui de DATABASE_URL
chown root:root kesh-dump.cnf kesh-restore.cnf
chmod 600 kesh-dump.cnf kesh-restore.cnf
docker pull mariadb:10.11       # une fois : le dump et le rechargement
    l'emploient
```

- `--defaults-extra-file=…` doit être la **première** option de `mariadb-dump` comme de `mariadb` : placée après une autre, elle est refusée.
- Le mot de passe s'écrit **en clair, décodé**, et **entre guillemets** : celui de `DATABASE_URL` est pourcentage-encodé s'il contient `@ : / % # ?` (`%40` pour `@`) — décodez-le avant de l'écrire. Dans un fichier d'options, `#`, `;` et les espaces sont spéciaux hors guillemets ; **même entre guillemets**, un `"` s'écrit `\"` et un `\` s'écrit `\\`.
- `host` et `port` sont ceux de `DATABASE_URL`, vus **depuis un conteneur** : `localhost` ou `127.0.0.1` y désigne le conteneur, non le NAS — prenez l'IP LAN du NAS (dans

`DATABASE_URL` aussi, pour la même raison). Si la base est un conteneur du réseau `frontend`, `host` est son nom.

- Le **paquet MariaDB 10 de DSM** écoute par défaut sur le port **3307** (et sur un socket local, que le conteneur ne voit pas) — fait de la documentation Synology, que la recette de ce manuel, menée sur conteneurs, ne rejoue pas. Sa connexion TCP/IP peut être désactivée (case à cocher dans l'application MariaDB 10), et le pare-feu de DSM (*Panneau de configuration* → *Sécurité* → *Pare-feu*) peut refuser le sous-réseau Docker : le conteneur n'atteint alors pas la base, et le dump échoue.
- Sans l'image `mariadb:10.11` et hors ligne, le dump échoue — voulu : un échec visible vaut mieux qu'une sauvegarde sans base.
- Le schéma de Kesh n'a ni routine, ni déclencheur, ni événement, ni vue (une garde du dépôt le vérifie à chaque migration) : le dump ne prend donc ni `--routines` ni `--events`, et le compte de sauvegarde n'a pas besoin du privilège `TRIGGER`.
- Les comptes vivent dans la base `mysql` du serveur, **pas** dans le dump. Sur un serveur MariaDB neuf (NAS perdu), recréez d'abord le compte Kesh (§5.3.2 ; la base elle-même, le rechargement la recrée) et le compte de sauvegarde (ci-dessus), puis rechargez.

Le script de dump et sa tâche planifiée Les deux scripts sont des fichiers du dépôt Kesh, `scripts/synology/kesh-dump.sh` et `scripts/synology/kesh-restore.sh`, rejoués par une recette sur conteneurs (`scripts/synology/recette.sh`). Téléchargez-les dans le dossier du compose, en session root, et lisez-les : chacun décrit en tête ce qu'il fait.

```
cd /volume1/docker/kesh
DEPOT=https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/kesh/v0.15.0
curl -fsSLO "$DEPOT/scripts/synology/kesh-dump.sh"
curl -fsSLO "$DEPOT/scripts/synology/kesh-restore.sh"
chmod 700 kesh-dump.sh kesh-restore.sh
```

L'URL désigne l'étiquette d'une version publiée (`v0.15.0` ici) : prenez celle de la version que vous installez, la même que l'image de votre compose — les scripts d'une autre version peuvent attendre d'autres réglages. Ne prenez pas `main`, qui peut être en avance sur l'image publiée.

`kesh-dump.sh` écrit dans `dump/` (forcé en 700) le dump et son empreinte (`.sha256`), lisibles de root seul. Il s'arrête à la première erreur ; le dump s'écrit d'abord dans un fichier `.tmp`, vérifié (archive intègre, au moins une table, dump complet), puis renommé : un dump raté ou vide ne remplace pas celui de la veille et ne laisse aucun fichier. Un verrou (`dump/.verrou`) empêche deux dumps simultanés ; laissé par un arrêt brutal, il se supprime à la main (`rmdir`). Ses réglages, par variables d'environnement, ont pour défauts ceux de ce manuel : `SAUVEGARDE_DOSSIER` (`/volume1/docker/kesh`), `SAUVEGARDE_BASE` (`kesh`, la base de `DATABASE_URL`), `SAUVEGARDE_RESEAU` (`frontend`), `SAUVEGARDE_IMAGE` (`mariadb:10.11`) ; si votre base porte un autre nom, la commande de la tâche devient :

```
SAUVEGARDE_BASE=<nom> bash /volume1/docker/kesh/kesh-dump.sh
```

`kesh-restore.sh` lit les mêmes réglages, plus `SAUVEGARDE_SERVICE` (`kesh-api`), le nom du service de Kesh dans votre compose, qu'il est seul à lire (sa garde, ci-dessous). `SAUVEGARDE_RESEAU` désigne un réseau Docker **existant**, non `internal`, depuis lequel l'adresse de la base — le `host` du fichier d'options — est routable : sur Synology, la base est le paquet MariaDB 10 de DSM, **hors Docker**, jointe par l'adresse IP LAN du NAS. Ce qui fait échouer `frontend`, c'est son inexistence sur un NAS qui ne l'a pas créé, non la position de la base. Le plus simple : le réseau de `kesh-api`, qui atteint déjà la base.

Compose adapté (reverse proxy, service renommé). Le réseau et le service suivent le compose **réellement déployé**, pas celui de ce manuel. Pour connaître les réseaux de votre conteneur Kesh — `kesh-api` est le `container_name` du compose livré ; un compose adapté peut en porter un autre, que `docker ps -a --format '{{.Names}}'` liste, arrêtés compris :

```
docker inspect -f '{{range $n, $_ := .NetworkSettings.Networks}}{{$n}}
    {{end}}' <conteneur>
```

Un réseau **déclaré dans le compose** (et non `external`) porte le préfixe du projet : `<projet>_kesh-internal` pour la recette Traefik de ce manuel (§4.4). Exemple d'un Kesh derrière un reverse proxy, sur le réseau `proxy`, dont le service s'appelle `kesh` — pour la tâche planifiée, puis pour le rechargement :

```
SAUVEGARDE_RESEAU=proxy bash /volume1/docker/kesh/kesh-dump.sh
SAUVEGARDE_RESEAU=proxy SAUVEGARDE_SERVICE=kesh SAUVEGARDE_BASE=kesh \
    bash /volume1/docker/kesh/kesh-restore.sh <dossier dump restauré>
```

Puis créez la tâche : *Panneau de configuration* → *Planificateur de tâches* → *Créer* → *Tâche planifiée* → *Script défini par l'utilisateur* ; onglet *Général* : utilisateur **root** ; onglet *Programmer* : tous les jours à **1h30**, avant la tâche Hyper Backup (2h) — le dump prend quelques secondes à quelques minutes, laissez la marge ; onglet *Paramètres de tâche* : la commande ci-dessous, et cochez l'envoi des détails d'exécution par e-mail *uniquement en cas d'arrêt anormal* : c'est le seul signal d'un dump raté. Lancez-la une première fois à la main (*Exécuter*) et lisez son résultat (*Action* → *Afficher le résultat*).

```
bash /volume1/docker/kesh/kesh-dump.sh
```

Vérifier que le dump du jour a été pris. Dans le Planificateur, le dernier résultat de la tâche doit être normal. Dans Hyper Backup, l'*Explorateur de sauvegardes* de la version de la nuit doit montrer `dump/kesh_pre_backup.sql.gz` daté du jour à 1h30 environ — un fichier daté de la veille signale un dump raté. Depuis une session root : `ls -l /volume1/docker/kesh/dump`. Lancer Hyper Backup à la fin du script par une commande de DSM n'est pas documenté par Synology : ce manuel ne le prescrit pas.

Ne supprimez pas le dump après la sauvegarde : il doit **rester** dans `dump/`, car c'est lui que capturent les snapshots horaires et Hyper Backup. Le supprimer retirerait la base de presque tous les snapshots : la recovery (§7.9.2, *Recovery depuis Snapshot*) n'aurait plus rien à recharger.

Pour économiser l'espace, réduisez plutôt la rotation des snapshots.

i Note

Avec `docker-compose.prod.yml`, la base n'est **pas** sous `/volume1/docker/kesh` : sans la tâche de dump, Hyper Backup ne la copie que si son répertoire de données est lui-même dans la tâche — et une copie du répertoire de données d'une base en marche n'est pas une sauvegarde. Le dump planifié est donc la voie normale, quelle que soit la charge. Hyper Backup ne sauvegarde pas la base au titre du dossier du compose ; si vous cochez aussi le paquet MariaDB 10 de DSM parmi les *Applications* de la tâche (possibilité de DSM, que la recette de ce manuel ne vérifie pas), cette copie s'ajoute au dump sans le remplacer : la voie que décrit ce manuel, et qu'il a éprouvée, est le dump. **À vérifier sur votre NAS** : la sauvegarde d'une application par Hyper Backup peut arrêter cette application pendant la copie — le paquet MariaDB 10 s'il est coché, voire les conteneurs si **Container Manager** l'est. Si c'est le cas, Kesh est indisponible pendant la tâche Hyper Backup (et la tâche de dump, qui la précède, n'en est pas affectée) ; ce manuel ne l'affirme pas, faute de l'avoir constaté.

7.9.2 Snapshot Replication — recovery instantané point-in-time

Snapshot Replication fournit des snapshots Btrfs natifs du volume `/volume1/` avec recovery quasi-instantané (< 1 minute) et point-in-time precision (jusqu'à 1 snapshot par 5 minutes). Le snapshot du dossier partagé `docker` couvre le dossier du compose — documents, logs, `.env`, `backup/`, le dump du jour —, pas la base de `DATABASE_URL`, à moins que ses fichiers de données ne soient eux-mêmes sous ce dossier partagé (MariaDB en conteneur, par exemple `/volume1/docker/mariadb`) : le snapshot en contient alors une copie prise à chaud, que rien ne garantit cohérente — la voie éprouvée reste le dump. Pour les **fichiers** de ce dossier, il protège contre les erreurs humaines récentes (document supprimé, `.env` écrasé) qu'Hyper Backup serait trop coûteux à restaurer (téléchargement cloud + déchiffrement + restore). Pour la **base**, le point de restauration est celui du **dernier dump**, à la fréquence de la tâche de dump ; pour le resserrer, programmez la même tâche plus souvent, **quelques minutes avant** chaque snapshot (par exemple à h50 pour des snapshots à l'heure ronde) : un dump lancé à la minute du snapshot n'y serait pas encore renommé.

Prérequis Snapshot Replication

- Modèle NAS supportant **Btrfs** (DS220+, DS720+, DS920+, DS1522+, DS1821+ — vérifier la liste officielle Synology).
- Volume principal formaté en **Btrfs** (pas EXT4). Si déjà en EXT4, migration nécessaire (sauvegarde complète + recréation du volume + restore — opération longue, planifiée hors période d'activité).
- Paquet **Snapshot Replication** installé via Package Center.

Configuration Snapshot Replication pour Kesh

1. Ouvrir **Snapshot Replication** → onglet **Snapshots**.
2. Sélectionner le dossier partagé `docker` (qui contient `/volume1/docker/kesh`).
3. **Paramètres** → onglet **Snapshot** → activer *Programmer la création de snapshots automatiques*.
4. Fréquence recommandée : **toutes les heures, du lundi au vendredi 6h-22h** (couvre les périodes de saisie active fiduciaire).
5. Rotation : conserver **72 snapshots horaires** (3 jours d'historique) + **14 snapshots quotidiens** + **12 snapshots hebdomadaires**.
6. Laissez *Visible aux utilisateurs* **désactivé** : le dossier `docker` contient `dump/`, `avant-restauration/`, `backup/` et les fichiers d'identifiants, c'est-à-dire des secrets ; la restauration passe par l'administrateur.

Recovery depuis Snapshot Le snapshot rend le dossier du compose, dump de la base compris ; il ne rend pas la base de `DATABASE_URL`. Sans le rechargement du dump (étape 6), Kesh redémarre sur la base actuelle, et aucune écriture n'est restaurée.

1. Snapshot Replication → **Snapshots** → sélectionner le dossier `docker`.
2. Choisir le snapshot avec le timestamp pre-incident.
3. **Actions** → **Restaurer** → *Restaurer dans un nouveau dossier* (recommandé : l'état actuel, dump compris, reste intact pour comparaison) OU *Écraser le dossier original* (si certain). Ne copiez pas le dump restauré sur celui de `dump/` : le script le lit là où il est. Si le dossier restauré contient un `dump/.verrou` (snapshot pris pendant un dump), supprimez-le : `rmdir dump/.verrou`.
4. En session root (`sudo -i`), dans `/volume1/docker/kesh`, arrêter le service de Kesh (`kesh-api` dans le compose livré ; le vôtre si vous l'avez renommé, `SAUVEGARDE_SERVICE`) — le script refuse de travailler tant qu'il tourne :

```
cd /volume1/docker/kesh
docker compose stop kesh-api
```

   Si `docker compose ps -a` ne montre plus son conteneur (après un `docker compose down`, ou sur un NAS neuf), le script refuse aussi : recréez-le **sans le démarrer**, par la même commande que son message — elle lit le compose entier, `.env` doit donc être en place :

```
docker compose up --no-start kesh-api
```

5. La tâche planifiée de dump n'a pas à être suspendue : pendant le rechargement, le script tient le verrou du dump, et un dump lancé à ce moment échoue (signalé par e-mail).

6. Recharger le dump en donnant au script le dossier `dump/` restauré (chemin absolu ou relatif) et la base de `DATABASE_URL` (`SAUVEGARDE_BASE`, `kesh` par défaut) :

```
SAUVEGARDE_BASE=kesh \
    bash /volume1/docker/kesh/kesh-restore.sh <dossier dump restauré>
```

7. Si vous avez restauré dans un nouveau dossier, recopiez aussi `documents/` du dossier restauré vers `/volume1/docker/kesh` : la base rechargée référence les PDF des factures émises de ce moment-là (§7.3).
8. Redémarrer Kesh, puis vérifier qu'il démarre (`docker compose logs kesh-api`) :

```
docker compose start kesh-api
```

`kesh-restore.sh` recharge par le compte Kesh (`kesh-restore.cnf`) — non par `kesh-dump.cnf`, dont le compte ne peut que lire. Il ne touche pas à Kesh, et s'arrête à la première erreur, dans cet ordre ; il ne touche à la base qu'à l'étape 6, n'écrit aucun dump avant l'étape 5, et avant cela n'écrit que son verrou :

1. il refuse si un conteneur du service `SAUVEGARDE_SERVICE` est actif sur le NAS — en marche, en boucle de redémarrage, en pause —, dans n'importe quel projet compose ; il refuse de même pour tout conteneur actif d'image `gcorbaz/kesh`, quel que soit son service (un service renommé sans réglage, un orphelin d'un ancien nom) ; et il refuse s'il ne trouve **aucun** conteneur du service `SAUVEGARDE_SERVICE` — nom de service faux, ou conteneur supprimé : son message dit lequel régler ou recréer. Ce filet par l'image ne voit pas un conteneur dont l'image n'est plus affichée que par son identifiant (après un `docker compose pull`, un conteneur non recréé perd l'étiquette de son image), ni une image tirée par `index.docker.io/` ou par un miroir, ni une image construite localement sous un autre nom : réglez `SAUVEGARDE_SERVICE` sur votre service, c'est lui qui fait foi. La garde est lue une fois, avant l'étape 2 : un Kesh démarré pendant le rechargement n'est pas vu ;
2. il prend le verrou du dump : pas de dump nocturne, ni d'autre restauration, pendant la sienne ;
3. il vérifie l'empreinte et l'intégrité du dump, puis lit dans le dump le nom de la base qu'il recrée, et refuse s'il diffère de `SAUVEGARDE_BASE` ;
4. il demande au serveur si la base existe et combien de tables elle porte ; si la sonde échoue (serveur injoignable, compte refusé), il s'arrête ;
5. si la base porte des tables, il en prend un **dump de sécurité** dans `avant-restauration/<horodatage>/` — par `kesh-dump.sh` lui-même : mêmes contrôles, mêmes fichiers — et en affiche le chemin. **Si ce dump échoue** (disque plein, base illisible), il s'arrête **sans rien recharger** : la base est intacte. Si la base n'existe pas, ou existe sans aucune table (serveur neuf préparé par l'*Initialisation manuelle de la base*, ou rechargement interrompu juste après la création de la base), il n'y a rien à protéger : il le dit et passe au rechargement ;

6. il recharge le dump, qui recrée la base ; s'il échoue, il affiche les deux gestes de reprise ci-dessous et la liste des dossiers d'`avant-restauration/`, du plus ancien au plus récent.

Reprise après un échec ou une interruption de l'étape 6 (session SSH coupée, erreur du serveur) : Kesh est toujours arrêté et la base peut être à moitié rechargée. Deux gestes distincts :

- **terminer la restauration** : relancer le script sur le **même** dossier ;
- **revenir à l'état d'avant** : relancer le script sur le **plus ancien** dossier d'`avant-restauration/` pris **depuis le début de cette restauration**, c'est-à-dire au **premier** passage. Le script ne le devine pas : il liste les dossiers, et c'est à vous de choisir. Chaque passage suivant en prend un nouveau, de la base à moitié rechargée ; les dossiers plus anciens viennent de restaurations antérieures. Le dossier du passage en cours n'est rappelé qu'à titre d'information. Si le premier passage n'en a pas pris (base absente ou vide), il n'y a pas d'état d'avant à retrouver.

```
ls -d /volume1/docker/kesh/avant-restauration/*/   # plus ancien en tête
bash /volume1/docker/kesh/kesh-restore.sh \
    /volume1/docker/kesh/avant-restauration/<horodatage>
```

Base présente mais illisible (le dump de sécurité échoue sur une erreur de la base : table endommagée, vue invalide) : le script ne la remplace pas sans copie, et n'a pas d'option pour passer outre. La seule issue est délibérée — conservez d'abord ce qui peut l'être (copie du répertoire de données si la base est la vôtre), puis supprimez la base vous-même, par le compte Kesh, en remplaçant `<base>` par la valeur de `SAUVEGARDE_BASE` et `frontend` par celle de `SAUVEGARDE_RESEAU`, et relancez le rechargement, qui la recrée :

```
docker run --rm --network frontend \
    -v /volume1/docker/kesh/kesh-restore.cnf:/etc/kesh-restore.cnf:ro \
    mariadb:10.11 mariadb --defaults-extra-file=/etc/kesh-restore.cnf \
    -e 'DROP DATABASE <base>'
```

Les dossiers d'`avant-restauration/` contiennent des secrets et ne sont pas purgés : supprimez-les vous-même une fois la restauration vérifiée.

Écraser le dossier original restaure le dossier partagé `docker` **entier** : les autres projets Docker du NAS reviennent aussi à l'état du snapshot, et `kesh-dump.cnf`, `kesh-restore.cnf` à leur contenu d'alors (un mot de passe changé depuis donnerait `ERROR 1045`). D'où la recommandation de restaurer dans un nouveau dossier. Rechargez un dump pris par la même version de Kesh ou par une plus ancienne : la version suivante applique ses migrations au démarrage, mais un dump d'une version **plus récente** porte des migrations que le binaire ne connaît pas, et le démarrage est refusé (protection contre le retour arrière, §8).

7.9.3 Stratégie 3-2-1 sur DSM

Combiner les outils pour atteindre la règle **3-2-1** (3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 offsite) :

- **Copie 1 (primaire)** : volume Btrfs DSM avec Snapshot Replication actif — dossier du compose et dump de la base (recovery rapide erreurs récentes).
- **Copie 2 (locale, support différent)** : Hyper Backup vers HDD USB externe attaché au NAS, rotation Smart Recycle 30 jours + 12 mois.
- **Copie 3 (offsite)** : Hyper Backup vers cloud (Synology C2 Backup pour le confort, ou S3/Backblaze B2 pour le coût optimal), chiffré client-side.
- **Archivage long terme (OLICo 10 ans)** : 1 dump annuel par year exporté manuellement sur média WORM (CD-R ou DVD-R inscriptible une fois) ou archivage tape LTO si volume.

Les copies 2 et 3 ont le périmètre de la copie 1. Après restauration du dossier du compose par Hyper Backup, la base se recharge par la même procédure : arrêt de `kesh-api` — ou, si son conteneur n'existe pas encore, sa création sans démarrage, étape 4 —, `kesh-restore.sh`, redémarrage (§7.9.2, *Recovery depuis Snapshot*). Sur un NAS ou un serveur MariaDB neuf, recréez d'abord le compte Kesh et le compte de sauvegarde (ci-dessus) ; le rechargement recrée la base.

! Attention

Test de restauration annuel obligatoire (cf. §7.7, OLICo Art. 10 al. 1) : applicable aux backups DSM aussi. Inclure dans le procès-verbal annuel la mention explicite de la méthode utilisée (Hyper Backup, Snapshot Replication) et le temps de recovery mesuré (RTO).

7.10 Export/import d'installation via l'interface Kesh

Depuis la version v0.2, Kesh permet d'**exporter et de réimporter l'intégralité d'une installation** directement depuis l'interface web d'administration, sans accès SSH ni ligne de commande. L'export produit un fichier unique `.keshbackup` (conteneur compressé) contenant **toutes les données d'installation** : la société de l'installation, ses utilisateurs, et les données système — et, **depuis la 0.15.0**, les **pièces** du répertoire des documents que la base référence (documents fournisseur importés, PDF figés des factures émises), voir *Ce que la sauvegarde emporte* ci-dessous (issue #503). Cette fonction est **réservée au rôle Administrateur** et **inaccessible via une clé API (PAT)** — les opérations d'infrastructure ne transitent jamais par une intégration externe. La **sauvegarde de sécurité pré-import** fait exception à l'absence de SSH : la rapatrier pour la restaurer demande un accès SSH (voir plus bas).

i Note

À ne pas confondre avec l'**export global per-société** (menu **Administration → Export global**, fichier CSV/ZIP) qui n'extrait que les *données comptables* de la société pour transmission à un tiers. L'export/import `.keshbackup` décrit ici porte sur l'**installation complète** (société, utilisateurs, comptes et données système), pour la migration ou la restauration.

7.10.1 Exporter (sauvegarde complète)

Menu **Administration → Sauvegarde complète** (`/admin/backup`) → bouton « **Exporter toute l'installation** ». Le navigateur télécharge un fichier `kesh-installation-AAAA-MM-JJ.keshbackup`. L'export ne modifie aucune donnée comptable ni aucun réglage : il ajoute seulement, une fois le fichier produit, une entrée au journal d'audit (`admin.full_export`) — entrée que le fichier, pris avant elle, ne contient donc pas.

Kesh lit toutes les tables dans **un seul instantané** de la base, pris au début de l'export : ce qui est saisi, modifié ou supprimé pendant qu'il se prépare n'y figure pas, et une saisie concurrente ne peut plus y laisser une ligne sans son en-tête — une transaction sans son import, une ligne de facture sans sa facture. L'export ne bloque aucune saisie. La sauvegarde de sécurité prise avant un import (plus bas) est lue de la même façon. Les **pièces**, elles, sont lues dans le dossier des documents **après** l'instantané, et non dedans : comme Kesh nomme chaque pièce par l'empreinte de son contenu et ne la réécrit jamais, la pièce lue est bien celle que la ligne désigne ; une pièce déposée après l'instantané n'a pas sa ligne dans le fichier, et n'y entre pas. Une base qui porte *déjà* de telles lignes, pour avoir restauré une sauvegarde incohérente d'une version antérieure, les garde, et l'export les reproduit.

! Attention

Avant la 0.13.3, un export pris pendant une saisie pouvait porter de telles lignes, et la restauration les recréait telles quelles. Une sauvegarde de cette époque que l'on compte garder se **refait**.

L'instantané ne vaut que pour les tables **InnoDB**, le moteur transactionnel de MariaDB ; une table d'un autre moteur y échappe, **sans que l'export le signale**. Sur l'image MariaDB de `docker-compose.yml`, toutes les tables de Kesh sont InnoDB. Une table, `contact_persons`, est toutefois créée sans moteur explicite et prend le moteur par défaut du serveur (une seconde, `contacts`, l'est aussi, mais les clés étrangères InnoDB qui la visent l'obligent à être InnoDB). Sur une base fournie par ailleurs (`docker-compose.prod.yml` — paquet MariaDB de Synology, serveur ou base gérée), le vérifier une fois, par le client MariaDB, en **nommant** la base de Kesh (`kesh` par défaut, la valeur de `MARIADB_DATABASE`) :

```
SELECT COUNT(*) FROM information_schema.TABLES
  WHERE TABLE_SCHEMA = 'kesh';
SELECT TABLE_NAME, ENGINE FROM information_schema.TABLES
  WHERE TABLE_SCHEMA = 'kesh' AND (ENGINE IS NULL OR ENGINE <> 'InnoDB');
```

La première requête doit rendre **au moins 40** : sinon la base nommée n'est pas celle de Kesh, et la seconde ne prouverait rien. La seconde ne doit rendre **aucune ligne**, ou seulement `_sqlx_migrations` — le registre des migrations, qui n'est pas sauvegardé : son moteur est sans effet sur l'instantané. Si `contact_persons` est listée, après un dump (`kesh-dump.sh`) :

```
ALTER TABLE contact_persons ENGINE=InnoDB;
SHOW CREATE TABLE contact_persons;
```

Hors InnoDB, MariaDB n'enregistre pas les clés étrangères d'une table : si la sortie de `SHOW CREATE TABLE` ne porte pas les deux lignes `CONSTRAINT fk_contact_persons_company` et `fk_contact_persons_contact`, les recréer :

```
ALTER TABLE contact_persons
  ADD CONSTRAINT fk_contact_persons_company FOREIGN KEY (company_id)
    REFERENCES companies(id) ON DELETE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT fk_contact_persons_contact FOREIGN KEY (contact_id)
    REFERENCES contacts(id) ON DELETE CASCADE;
```

Cet ajout est refusé s'il reste dans `contact_persons` des lignes **orphelines** — une personne de contact dont la société ou le contact a été supprimé : hors InnoDB, le `ON DELETE CASCADE` n'a jamais joué. Les supprimer, ou les rattacher, puis relancer l'`ALTER TABLE`.

Et régler `default_storage_engine=InnoDB` dans la configuration du serveur, pour les tables à venir.

L'**export global** (CSV, **Administration → Export global**) ne bénéficie **pas encore** de cette garantie : il lit ses tables l'une après l'autre (issue #465).

! Attention

Le fichier `.keshbackup` est un **secret** : il contient les **condensés (hash) des mots de passe** de tous les utilisateurs, les **condensés des clés API (PAT)**, depuis la 0.16.0 les **condensés des clés du serveur MCP** et les **envois du serveur MCP** — des données de vos livres qu'un agent a demandées, **en clair**, en attente ou validées, y compris une version que vous avez **modifiée** (§10.7) —, ainsi que les **jetons de session**. Il n'est **pas chiffré** par défaut. Conservez-le et transmettez-le comme une donnée hautement sensible — chiffrez-le pour tout transit hors de votre infrastructure contrôlée (par ex. `gpg` ou `age`).

Ce que la sauvegarde emporte (format 2, depuis la 0.15.0) Le fichier porte, à côté des données, les **pièces** que la base référence : chaque document fournisseur importé (qu'il

soit à traiter, rattaché à une facture ou écarté) et chaque PDF figé de facture émise, sous `files/<empreinte>.<extension>`, avec son empreinte SHA-256 et sa taille au manifeste. Une pièce n'est emportée que si elle est **présente et intacte** ; sinon, la sauvegarde **se fait quand même** et la liste au manifeste (`filesNotIncluded`) avec sa raison — `missing` (absente du dossier des documents), `altered` (contenu qui n'a plus l'empreinte enregistrée), `unreadable` (illisible : droits, erreur disque) ou `mismatch` (ligne de la base incohérente, nom qui n'a pas la forme attendue) ; le journal du serveur la nomme (`docker compose logs kesh-api`), et l'entrée d'audit `admin.full_export` compte les pièces emportées (`file_count` , `files_bytes`) et non emportées (`files_not_included`).

Depuis la 0.16.0, le fichier porte aussi les **clés du serveur MCP** (leurs condensés, portées et politique de validation) et les **réglages du serveur MCP**, **activation comprise** (§10.1) : ils sont restaurés tels qu'ils étaient au moment de la sauvegarde. Une restauration rétablit donc aussi l'**état des clés** à ce moment-là : une clé **révoquée depuis** la sauvegarde redevient active (§10.2), et une clé créée depuis disparaît — après une restauration, revoyez les clés du serveur MCP et révoquez de nouveau celles qui doivent l'être. Il porte enfin les **envois du serveur MCP** (§10.7), contenu compris — celui d'un envoi en attente ou validé, y compris une version **modifiée** avant l'envoi ; le contenu d'un envoi échu n'est effacé qu'au dépôt suivant de la société, si bien qu'une sauvegarde prise entre-temps le porte encore. Une restauration les rétablit **avec les clés dont ils dépendent** : une clé révoquée depuis la sauvegarde, redevenue active, peut de nouveau relire ses envois validés dont l'échéance — une date fixée au dépôt — n'est pas passée. Il porte de même les **prompts du serveur MCP** et **tout leur historique** — les versions à valider et refusées comprises, leurs origines (standard, administrateur, agent) et leurs décisions —, restaurés tels quels : une restauration ne réinstalle pas les prompts standard. Un prompt standard que vous n'avez pas personnalisé reprend le texte de la version installée **au démarrage suivant**.

Ce qui reste hors du fichier :

- les fichiers du dossier des documents que **la base ne référence pas** (par exemple le PDF orphelin de deux rendus concurrents d'une même facture) ;
- les documents **en attente** dans le dossier de dépôt (`KESH_INBOX_DIR` , `./inbox`) — pas encore importés, ou déplacés dans `failed/` : aucune ligne ne les référence ;
- la configuration `.env` (secrets, adresses, réglages d'environnement), qui se sauvegarde avec le répertoire du compose ;
- le **réglage et l'état de la sauvegarde automatique** (activation, intervalle, nombre de sauvegardes conservées, résultat de la dernière), propres à l'installation : une restauration garde ceux de l'installation qui la reçoit.

Volume. Le fichier pèse à peu près la base **plus** le dossier des documents (les pièces, déjà compressées, y sont stockées telles quelles). Kesh ne l'assemble plus en mémoire : au-delà de `KESH_ADMIN_EXPORT_INMEM_MB` , il déborde dans un fichier temporaire **anonyme** du dossier de sauvegarde (`KESH_ADMIN_BACKUP_DIR` , `./backup` avec les compose fournis), qui disparaît à la fin du téléchargement, même après un arrêt brutal. Ce dossier doit donc être inscrip-

tible et avoir la place d'une sauvegarde — l'export le crée s'il manque. Le plafond d'import `KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB` passe à **2048 Mio** par défaut ; une sauvegarde plus grosse ne se réimporterait pas sans relever ce plafond (et la taille admise par le proxy inverse, §4.2) : l'écran d'export le dit après le téléchargement (« Ce fichier dépasse la taille d'import autorisée (N Mio) ») — un client HTTP le lit dans l'en-tête `X-Kesh-Backup-Exceeds-Import-Limit` —, pour qu'on ne le découvre pas le jour de la panne. De même, l'écran annonce les pièces référencées que le fichier **n'a pas pu emporter** (« Pièces référencées que le fichier n'a pas pu inclure : N ») : chacune sera introuvable après une restauration, et le journal du serveur la nomme. Une archive de plus de 4 Gio n'a pas été mesurée.

Compatibilité. Une sauvegarde ne se réimporte que dans une version de Kesh **qui porte les mêmes tables** qu'elle : l'import compare, dans les deux sens, la liste des tables de la sauvegarde à la sienne, et refuse la moindre différence avec le message *« Fichier de sauvegarde invalide ou corrompu »* (code `INVALID_BACKUP_STRUCTURE`) ; le journal du serveur en donne le motif (« table … absente du manifeste »). La 0.16.0 ajoute cinq tables, les clés, les réglages, les envois, les prompts et les versions des prompts du serveur MCP : elle **refuse** donc les sauvegardes de la 0.15.0 et des versions antérieures, quel que soit leur format. Une sauvegarde plus ancienne se restaure avec **la version qui l'a produite**, dont le manuel se trouve dans le dépôt de Kesh, au tag de cette version ; ensuite, on met à jour. La 0.15.0 importait les sauvegardes des deux formats ; une sauvegarde de la 0.15.0 ne s'importe **pas** dans une 0.14.x : celle-ci la refuse avec le même message devant une sauvegarde pourtant saine — parce que son dossier `files/` n'est pas vide quand elle porte au moins une pièce, ou parce que son numéro de format est 2 quand elle n'en porte aucune.

! Attention

Après la mise à jour vers la 0.16.0, prenez sans attendre une **sauvegarde complète** : les sauvegardes précédentes, automatiques comprises, ne s'y importent plus.

7.10.2 Importer (restaurer la même installation)

Menu **Administration → Restaurer / Importer** (`/admin/restore`) → sélection du fichier `.keshbackup` → bouton **« Importer et remplacer l'installation »** → **confirmation forte** dans une fenêtre modale.

Cette fonction sert à restaurer *votre* installation — la remettre dans un état antérieur, ou la déplacer telle quelle vers un autre serveur. Ce n'est **pas** un outil pour verser les données d'une *autre* installation dans la vôtre : c'est techniquement possible, et les conséquences sur le journal d'audit sont décrites plus bas (section *Conformité OLICo*).

! Attention

Opération destructrice et irréversible. L'import **remplace l'intégralité des données** de l'installation actuelle par celles du fichier. À la fin, votre session est **invalidée** : après

> avoir lu le bilan de l'import, cliquez « Se reconnecter » et reconnectez-vous avec les **identifiants tels qu'ils étaient au moment de la sauvegarde** — tout compte créé, renommé ou dont le mot de passe a changé *depuis* cette sauvegarde revient à son état d'alors, et les comptes créés depuis n'existent plus. Avant toute suppression, Kesh crée **automatiquement une sauvegarde de l'état courant** côté serveur, en filet de sécurité — dans le dossier de sauvegarde `KESH_ADMIN_BACKUP_DIR`, défaut `/data/backup`, monté sur `./backup` par les compose fournis (voir *La sauvegarde de sécurité pré-import* ci-dessous).

L'import **refuse** le fichier et préserve l'installation si :

- le fichier est **corrompu** ou n'est pas un `.keshbackup` valide (contrôle d'intégrité SHA-256) ;
- le **schéma** de la sauvegarde est incompatible avec la version de Kesh installée ;
- la sauvegarde **exige une version minimale de Kesh supérieure** à celle de l'installation cible (protection anti-downgrade : ce seuil n'est relevé que par les migrations qui changent le schéma de façon incompatible) — mettez à jour Kesh avant de réimporter ;
- la **sauvegarde de sécurité** ne peut pas être prise ni écrite — dossier de sauvegarde non inscriptible ou disque plein, ou base de données momentanément inaccessible : le message le dit, **aucune sauvegarde n'est créée et rien n'est supprimé** ; les journaux du serveur (`docker compose logs kesh-api`) indiquent la cause ;
- (format 2) une **pièce** du fichier n'a pas l'empreinte ou la taille déclarées, n'est référencée par aucune ligne de même empreinte, ou une pièce que la base référence n'est ni dans le fichier ni déclarée manquante : la sauvegarde est altérée ou incomplète ;
- (format 2) la **structure** du fichier n'est pas celle qu'écrit Kesh : une entrée de l'archive que le manifeste n'annonce pas (fichier ajouté à la main, sous-dossier), une pièce dont la taille déclarée (`byteSize`) dépasse le plafond d'import `KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB`, une pièce plus grande que la taille qu'elle déclare, ou une pièce dont le nom n'est pas `<empreinte>.<extension>` ;
- un manifeste de **format 1** déclare des pièces : aucune version de Kesh n'en écrit, le fichier a été modifié ;
- une **entrée est trop grande** pour être lue : le manifeste au-delà de **64 Mio**, ou les tables au-delà de **1 Gio** de données **au total** (toutes tables cumulées). Ces bornes protègent la mémoire du serveur ; elles sont très au-dessus des volumes réels (la base d'une installation pèse quelques dizaines de Mio), mais une installation qui les dépasserait s'exporterait sans avertissement et ne se réimporterait pas ;
- les pièces **ne peuvent pas être écrites** dans le dossier des documents (dossier non inscriptible, disque plein) : la sauvegarde de sécurité existe alors, et **la base n'a pas été remplacée** — les pièces s'écrivent *avant* les données. Celles déjà écrites restent : nommées par leur contenu, elles sont inoffensives.

Les refus de **structure** et de **taille** arrivent avant toute écriture, sous le message *« Fichier de sauvegarde invalide ou corrompu »* (`INVALID_BACKUP_STRUCTURE`) ; le journal du serveur en donne le motif exact. Deux **limites** sont assumées :

- **Pièces écrites avant un refus tardif.** Les pièces s'écrivent avant le remplacement des données. Si l'import est ensuite refusé — collision de numéros de client, sauvegarde sans administrateur, échec de la réparation de l'installation ou de l'enregistrement final —, la base reste celle d'avant, mais les pièces déjà écrites demeurent dans le dossier des documents sans qu'aucune ligne ne les référence. Elles sont inoffensives (nommées par leur contenu, jamais servies sans ligne) et ne sont pas nettoyées : elles occupent seulement de la place.
- **Un import à la fois, et il peut être long.** L'import tient le verrou de l'installation pendant la sauvegarde de sécurité et l'écriture des pièces, soit plusieurs minutes pour une installation de plusieurs Gio. Un second import lancé pendant ce temps attend ; au-delà du délai d'attente de verrou de MariaDB (`innodb_lock_wait_timeout` , 50 s par défaut), il échoue avec le message de la sauvegarde de sécurité impossible (« aucune sauvegarde n'a été créée et rien n'a été supprimé… ») — inexact dans sa cause : rien n'a été touché, il suffit d'attendre la fin du premier import.

Les pièces à l'import Avant de remplacer les données, l'import écrit chaque pièce du fichier dans le dossier des documents (`KESH_DOCUMENTS_DIR`) ; une pièce déjà présente et intacte est laissée, une pièce présente mais altérée est remplacée. L'import ne supprime **jamais** un fichier du dossier des documents. Il compte ensuite, dans la base restaurée, les pièces **restaurées** et les pièces **manquantes** — référencées, mais absentes ou altérées dans le dossier des documents : l'entrée d'audit `admin.full_import` les porte (`files_restored` , `files_missing` , avec `source_format_version`), et le journal du serveur nomme chaque pièce manquante. Une sauvegarde de **format 1** (0.14.x et avant) n'emporte aucune pièce, et seule une 0.15.x l'importe encore — la 0.16.0 la refuse (paragraphe *Compatibilité*) : restaurée par une 0.15.x sur la même installation, elle retrouve les pièces restées dans le dossier des documents (aucune ne manque) ; restaurée sur une autre machine, ses pièces manquent et chacune est introuvable (refus `410` : « Le document n'a pas été restauré. » pour un document fournisseur, « Le PDF émis de cette facture est introuvable… » pour un PDF figé) jusqu'à ce que le dossier des documents d'origine soit recopié (§7.3).

L'import va au bout même si le navigateur, ou le proxy inverse, abandonne l'attente : la restauration n'est jamais interrompue au milieu. Le fichier envoyé est d'abord reçu dans un temporaire **anonyme** du dossier de sauvegarde, qui disparaît à la fin de l'import. **Espace disque** : aucun seuil n'est contrôlé avant l'import ; au plus fort, l'envoi reçu, la sauvegarde de sécurité (base **et** pièces de l'installation actuelle) et les pièces écrites coexistent — **jusqu'à environ trois fois** la taille du fichier quand le dossier de sauvegarde et celui des documents partagent le volume (le cas des compose fournis), moins sur une machine neuve, dont la sauvegarde de sécurité ne porte aucune pièce.

Ce que dit l'écran à la fin de l'import (depuis la 0.15.0) Un import réussi n'est plus suivi d'une déconnexion immédiate : l'écran annonce « *Import réussi : l'installation est celle de la sauvegarde* », le nombre de **pièces justificatives restaurées** et, s'il en manque, un avertissement « *Pièces référencées introuvables après la restauration : N* » — elles restent introuvables (refus `410`) tant que le dossier des documents ne les porte pas. Prenez le temps

de lire, puis cliquez « **Se reconnecter** » : la session est déjà invalidée, et l'écran de connexion attend les identifiants **de la sauvegarde**.

L'écran attend la réponse jusqu'à **une heure** (l'export aussi : il ne reçoit le fichier qu'une fois l'archive assemblée), sans jamais renvoyer la demande. Si la réponse ne revient pas — délai dépassé, connexion coupée, ou proxy inverse qui abandonne l'attente (`502`, `504`) —, l'écran affiche « *La réponse du serveur n'est pas arrivée : l'import a pu aboutir. Reconnectez-vous pour vérifier l'état de l'installation.* » et propose « **Se reconnecter** » ; le bouton d'import est alors désactivé. **Ne relancez pas l'import** avant d'avoir vérifié : le serveur va au bout de la restauration même quand l'écran a cessé d'attendre ; l'entrée `admin.full_import` du journal d'audit et le journal du serveur disent s'il a abouti. Pour réessayer une fois l'échec établi, rechargez la page. (Le message apparaît aussi quand la requête n'est jamais partie — serveur injoignable, envoi coupé par le proxy — : il reste prudent, et la vérification lève le doute.)

La sauvegarde de sécurité pré-import Elle est écrite dans le dossier `backup/` du répertoire du compose (`/volume1/docker/kesh/backup` sur Synology), sous un nom qui commence par `kesh-pre-import-` (suivi de l'horodatage) et finit par `.keshbackup` : elle **survit** au conteneur, à sa recréation et à la mise à jour de l'image. Le fichier est créé en mode `0600`, propriétaire `root` (le conteneur tourne en `root`) ; sur Synology, les ACL du dossier partagé peuvent s'ajouter à ces droits — limite non mesurée. C'est un **secret** (mêmes contenus qu'un export). Il s'en ajoute une à chaque import, de la taille de l'installation — la base **plus** les pièces du dossier des documents depuis la 0.15.0 : leur **purge** est à votre charge, et leur volume se surveille. Un fichier `….keshbackup.partial` est une écriture interrompue, **pas** une sauvegarde : il peut être supprimé ; depuis la 0.15.0, l'import suivant supprime de lui-même les `kesh-pre-import-….keshbackup.partial` qui n'ont plus été modifiés depuis dix minutes.

Restaurer depuis elle. Depuis la 0.15.0, la voie normale est l'écran : *Administration* → *Sauvegarde complète*, liste *Sauvegardes sur le serveur*, bouton « Télécharger » sur la ligne *Avant import* (§7.10.3) ; importez ensuite le fichier téléchargé, puis **supprimez** la copie téléchargée — c'est un secret. **En secours**, si l'écran n'est pas joignable : l'import se fait par le navigateur, et ni File Station, ni un partage SMB, ni un `scp` sans `sudo` ne lisent un fichier `root` en `0600`. Rapatriez-la donc en SSH vers un dossier partagé, depuis le répertoire du compose :

```
sudo cp backup/kesh-pre-import-<...>.keshbackup /volume1/<partage>/
sudo chown <utilisateur> /volume1/<partage>/kesh-pre-import-<...>.keshbackup
```

puis importez la copie par l'écran (ci-dessus), et **supprimez-la** ensuite : c'est un secret, et l'original reste dans `backup/`.

Exercices clôturés dans le désordre Une sauvegarde produite par une version antérieure à la v0.13.0 peut porter un exercice **ouvert suivi d'un exercice clôturé** — état que Kesh ne laisse plus se former, les exercices se clôturant désormais dans l'ordre. L'import l'**accepte** tel quel : il restaure votre installation, il ne la corrige pas. Après l'import, l'écran *Exercices comptables* affiche un **bandeau d'avertissement**, et **rien ne s'enregistre** dans l'exercice ouvert

concerné — ni saisie, ni règlement, ni dévalidation, ni modification, ni suppression : le bilan étant cumulatif, toute écriture y changerait le bilan de l'exercice clôturé qui le suit. La réparation est celle que le bandeau indique, **dans cet ordre** :

1. clôturer l'exercice ouvert **le plus ancien** si ses comptes sont arrêtés (geste ouvert au Comptable), puis les exercices ouverts suivants, du plus ancien au plus récent ;
2. sinon, rouvrir les exercices clôturés postérieurs (administrateur, motif obligatoire), **en commençant par le plus récent** : rouvrir d'abord l'exercice clôturé le plus proche est refusé tant qu'un exercice plus récent est clôturé.

Kesh ne détecte pas cet état au démarrage et ne le répare pas d'office : la réparation est une décision comptable. Le manuel utilisateur la détaille (section *Exercices dans le désordre*).

Reprises de données rejouées à l'import Certaines mises à jour de Kesh ne font pas qu'ajouter des colonnes : elles **renseignent rétroactivement** des données existantes — par exemple les **rôles des comptes** du plan comptable (créances clients, TVA due, résultat de l'exercice…), ou le **compte de produit** des lignes de facture déjà validées.

Une sauvegarde produite **avant** l'une de ces mises à jour ne contient évidemment pas ces données. Or Kesh sait que la reprise a déjà tourné sur l'installation courante, et ne la relancerait donc pas : sans précaution, importer une telle sauvegarde ferait **disparaître ces données définitivement et sans aucun message**.

Jusqu'à la 0.15.0, Kesh rejouait donc ces reprises à la fin de chaque import, dans la même opération que la restauration. **Depuis la 0.16.0, aucune de ces reprises n'est plus rejouée** : une sauvegarde assez ancienne pour en avoir besoin ne porte pas les tables du serveur MCP, et l'import la refuse (paragraphe *Compatibilité* ci-dessus). C'est vrai aussi de la dernière d'entre elles, le **lettrage des pièces** (version 0.13) : une sauvegarde d'avant la 0.13 retrouvait à l'import le lettrage de ses factures soldées, de ses factures fournisseurs payées et des achats contre-passés ; elle n'est plus importable, et une sauvegarde qui l'est porte déjà ce lettrage. Les paires de **contre-passation libres** (écritures manuelles, rapprochements, règlements annulés) n'ont jamais été rejouées : un délettrage à la main y est un choix. Le détail de l'entrée d'audit `admin.full_import` porte toujours la liste des reprises rejouées, vide depuis la 0.16.0.

Deux opérations tournent en revanche **à chaque import**, dans la même opération que la restauration (soit tout réussit, soit rien n'est modifié), et restent sans effet sur une sauvegarde saine :

- **Les numéros de client** : leur forme normalisée, qui sert à reconnaître deux numéros ne différant que par leur graphie, est recalculée ; une sauvegarde où deux clients actifs reviendraient au même numéro, ou dont une forme normalisée serait trop longue, est refusée, avec la liste des cas en cause.
- **Une sauvegarde d'une installation touchée par #528** — elle date d'une 0.12.x, et n'est donc plus importable depuis la 0.16.0 : la réparation tourne toujours, sans effet sur une installation saine — est réparée de la même façon qu'au démarrage (§8.3) — sauf la suppression

des sociétés provisoires en trop, faite au démarrage suivant —, **dans la même opération** que l'import (tout ou rien), sous une entrée *Réparation de l'installation* signée comme l'import. **Celui qui importe** est déconnecté ; les **autres sessions ouvertes** (autres navigateurs, autres utilisateurs) gardent l'ancienne société jusqu'à l'expiration de leur session (au plus sa durée plus une minute) et voient d'ici là des écrans en erreur ou vides : qu'elles se reconnectent. **Limite** : une sauvegarde **sans société** (exportée pendant la configuration, après une réinitialisation d'une version antérieure) importée sur une installation déjà configurée laisse ses utilisateurs sans société, et rien ne les rattache ensuite — importez une autre sauvegarde.

! Attention

Si vous avez restauré une sauvegarde **avant** la version qui a introduit ce rejeu, il manque peut-être à votre installation les données qu'une reprise aurait renseignées. **Réimporter cette même sauvegarde n'est plus possible** depuis la 0.16.0 : elle ne porte pas les mêmes tables. **Seule reste la correction à la main** de ce qui manque : les **rôles** depuis le plan comptable, le **compte de produit** d'une ligne depuis la facture concernée.
Il n'existe pas de commande qui rejouerait les reprises : depuis la 0.16.0, aucun chemin ne les rejoue.

Variables d'environnement

- `KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB` — taille maximale d'un fichier `.keshbackup` importé, en Mio (défaut **2048** depuis la 0.15.0, 512 avant ; bornes [1, 10240]). La relever exige de relever aussi la taille admise par le proxy inverse (§4.2).
- `KESH_ADMIN_EXPORT_INMEM_MB` — plafond en mémoire de l'export ; au-delà, l'archive déborde dans un fichier temporaire anonyme du dossier de sauvegarde, puis est téléchargée (défaut **50**, bornes [1, 2048]).
- `KESH_ADMIN_BACKUP_DIR` — dossier de la sauvegarde de sécurité pré-import, des sauvegardes automatiques (sous-dossier `auto/`, depuis la 0.15.0, §7.10.3) et des temporaires de l'export et de l'import (défaut `/data/backup`, y compris quand la variable est vide, monté sur `./backup` par les compose fournis ; créé en `0700` s'il n'existe pas). Une autre valeur doit être un chemin **monté**, sans quoi la sauvegarde retourne dans le conteneur ; hors Docker, un dossier inscriptible.

7.10.3 La sauvegarde automatique

Depuis la 0.15.0, Kesh écrit **lui-même**, à intervalle régulier, une sauvegarde d'installation complète — la base **et** les pièces, au format 2 décrit ci-dessus — dans le sous-dossier `auto/` du dossier de sauvegarde (`./backup/auto` avec les compose fournis, `/volume1/docker/kesh/backup/auto` sur Synology). Elle se règle et se surveille dans **Administration → Sauvegarde complète**, section *Sauvegarde automatique*, réservée à l'administrateur (les clés d'API n'y ont pas accès).

Activée par défaut. À la mise à jour vers la 0.15.0, la sauvegarde automatique est **activée**, **chaque jour**, **7 sauvegardes conservées**. Kesh la contrôle toutes les 5 minutes, la première fois 5 minutes après son démarrage : la première sauvegarde s'écrit donc peu après la mise à jour. Le réglage ne se fait que par l'écran (aucune variable de `.env`) ; il **appartient à l'installation**, comme le `.env` : il ne voyage pas dans le fichier `.keshbackup`, et un import ne le modifie pas.

Fréquence et rétention. La fréquence se choisit parmi *Toutes les 6 heures*, *Toutes les 12 heures*, *Chaque jour* et *Chaque semaine* ; le *Nombre de sauvegardes conservées* va de 1 à 60. Après chaque sauvegarde **réussie**, les plus anciennes au-delà de ce nombre sont supprimées — seulement les fichiers réguliers de `auto/` dont le nom est exactement celui d'une sauvegarde automatique (`kesh-auto-AAAAMMJJTHHMMSSmmmZ.keshbackup` , heure UTC à la milliseconde) : jamais une sauvegarde pré-import, jamais un fichier déposé à la main, jamais un lien. Un échec ne supprime **rien**. Une sauvegarde qui échoue est retentée au bout d'une heure.

Statut « incomplète » et dernière sauvegarde complète. Une pièce référencée par la base mais absente, altérée ou illisible n'empêche pas la sauvegarde : elle est écrite, avec le statut **incomplète** et le nombre de pièces non incluses (le journal du serveur les nomme). La **dernière sauvegarde complète** — la plus récente sans pièce manquante — n'est **jamais** supprimée par la rétention, et compte en plus du nombre conservé : si le dossier des documents est démonté (une mise à jour du NAS, un montage perdu), une suite de sauvegardes incomplètes ne fait pas disparaître la dernière qui portait toutes les pièces. L'écran l'affiche quand elle diffère de la dernière réussite, et la marque « (introuvable sur le serveur) » si son fichier a été supprimé ou déplacé à la main.

Ce que l'écran montre. La dernière réussite (date et taille), la dernière sauvegarde complète si elle diffère, la dernière tentative et son statut (« Jamais tentée » avant la première), et la prochaine prévue. Un **échec** s'affiche en encart d'erreur avec sa cause ; « incomplète » en avertissement. Le bouton **« Sauvegarder maintenant »** lance une sauvegarde aussitôt, sans attendre la prochaine ; si une autre sauvegarde, un export ou un import est en cours, l'écran répond « Une sauvegarde ou une restauration est déjà en cours » — réessayez dans quelques instants. Une modification du réglage **non enregistrée** est conservée par « Sauvegarder maintenant » ; si un autre administrateur a enregistré le réglage entre-temps, « Enregistrer » le signale et propose « Recharger », au lieu d'écraser le sien. Si la réponse du serveur ne parvient pas (délai dépassé, connexion coupée, proxy inverse qui abandonne l'attente : 502, 504), l'écran dit que la sauvegarde a peut-être été écrite, ou s'écrit encore ; si le serveur rend une erreur interne (5xx, 503 compris), l'écran en affiche le message. Dans ces deux cas, il relit l'état et la liste — mais une sauvegarde encore en cours y montre la date de la tentative avec le statut de la *précédente*, et son fichier n'est pas encore dans la liste : l'issue se lit en rechargeant la page une fois l'écriture finie.

Le bandeau de l'application. Pour un administrateur, et seulement quand la sauvegarde automatique est **activée**, un bandeau s'affiche sous l'en-tête de toutes les pages, avec un lien vers *Administration* → *Sauvegarde complète* : « La dernière sauvegarde automatique a échoué. », ou « Aucune sauvegarde automatique réussie depuis le … » quand la dernière réussite date d'au moins **deux intervalles** — c'est ainsi qu'une sauvegarde qui *cesse de tourner* sans échouer (Kesh arrêté, tâche bloquée) se voit. Si la dernière réussite est datée *après* l'heure du serveur, le bandeau dit à la place « La dernière sauvegarde automatique réussie est datée du …, après l'heure du serveur : son horloge a reculé. » (voir *Horloge du serveur déréglée*, ci-dessous). Le statut « incomplète » ne l'allume **pas** : il se lit au panneau et au journal (sinon une installation dont des pièces manquent durablement l'afficherait à vie). Une sauvegarde jamais tentée ne l'allume pas non plus. Le bandeau se relit toutes les 30 minutes et après chaque action du panneau ; une lecture qui échoue **garde** le dernier état lu — le bandeau ne s'éteint pas sur une lecture manquée.

Espace disque requis. Avant d'écrire, Kesh mesure l'espace libre du disque de `auto/` et le compare à **1,2 fois** la plus grande de deux tailles — la dernière sauvegarde réussie, et le total des fichiers du dossier des documents —, **plus 256 Mio**. Le seuil **ne mesure pas la base** : il ne la compte qu'à travers la dernière sauvegarde réussie, qui la contient, quand celle-ci est plus grande que les documents. Sinon — en particulier avant la première sauvegarde réussie —, la base n'y est couverte que par la marge, soit un cinquième de la taille des documents plus 256 Mio : si la base dépasse cette marge, le disque peut se remplir pendant l'écriture (le cas décrit plus bas : fichier partiel supprimé, sauvegardes existantes gardées). En dessous du seuil, il n'écrit rien : le panneau annonce que la dernière sauvegarde automatique « a été refusée : l'espace disque est insuffisant », et le journal porte les deux nombres. Comme la rétention ne tourne qu'après une sauvegarde réussie, **baisser le nombre conservé ne libère rien** dans ce cas : libérez de la place sur le disque du dossier de sauvegarde, par exemple en supprimant d'anciennes sauvegardes de `./backup/auto`, puis cliquez « Sauvegarder maintenant ». Si le disque ou le quota du dossier partagé se remplit *pendant* l'écriture (un autre programme l'a rempli après la mesure), le panneau l'annonce en ces termes (« le disque ou le quota du dossier de sauvegarde s'est rempli pendant l'écriture ») ; le fichier partiel est supprimé, les sauvegardes existantes restent. Sur un NAS, la base partage souvent le volume du dossier de sauvegarde : sans la mesurer, ce seuil évite aussi, en refusant d'écrire, de remplir le volume qu'elle partage.

Volume. Chaque sauvegarde pèse à peu près la base **plus** le dossier des documents. Le dossier `auto/` en garde le nombre conservé, plus la dernière complète, plus une en cours d'écriture ; le dossier de sauvegarde y ajoute une sauvegarde par import, jamais purgée (§7.10). Le fichier en cours d'écriture porte le suffixe `.keshbackup.partial` ; un tel fichier laissé par un arrêt brutal (Kesh n'a pas d'arrêt gracieux) est supprimé par la sauvegarde suivante dès qu'il n'a plus été modifié depuis dix minutes.

Ce que la sauvegarde vérifie. Après l'écriture (fichier en `0600`, dossier `auto/` créé en `0700`), Kesh relit l'archive : l'annuaire du ZIP et le manifeste. Une archive illisible est supprimée et compte en échec. Cette relecture **ne vérifie pas** chaque entrée (ce serait relire toute l'archive) : une archive abîmée au-delà de son annuaire peut passer pour bonne. Le test de restauration périodique reste la seule preuve (§7.10.4).

Les sauvegardes du serveur. La liste *Sauvegardes sur le serveur* montre les sauvegardes automatiques et les sauvegardes pré-import, avec leur type, leur taille et leur date, et un bouton **« Télécharger »** — c'est désormais la voie normale pour récupérer une sauvegarde du serveur, y compris la sauvegarde de sécurité pré-import (§7.10). Aucun autre fichier du dossier n'est listé ni servi. Si le dossier `auto/` est illisible (remplacé par un fichier, droits modifiés), la liste montre encore les sauvegardes pré-import ; la sauvegarde automatique suivante échoue, et le panneau comme le bandeau le disent. Chaque téléchargement est inscrit au journal d'audit. Une ligne plus grosse que la taille d'import (`KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB`) porte la mention **« trop grande pour être restaurée par l'écran (limite N Mio, soit …) »**, la seconde valeur étant la même limite dans l'unité décimale des tailles de la liste (par exemple « limite 2048 Mio, soit 2,1 Go ») : pour la restaurer, relevez `KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB` , et avec lui la taille admise par le proxy inverse (§4.2). La comparaison ne compte pas l'enveloppe de l'envoi (quelques centaines d'octets) : une archive à quelques octets du plafond peut être refusée sans mention. Rien ne se supprime depuis l'écran.

Horloge du serveur déréglée. Si l'horloge part **dans le futur** puis est corrigée, une sauvegarde nommée d'après cette date passe pour la plus récente et survit à la rétention (qui trie par nom) : inoffensif pour les données, coûteux en disque — supprimez-la à la main. Si l'horloge revient **en arrière** (une date enregistrée se trouve dans le futur), Kesh repart aussitôt, et le bandeau dit, jusqu'à la réussite suivante, que la dernière sauvegarde automatique réussie est datée du …, « après l'heure du serveur : son horloge a reculé » ; un fichier `.keshbackup.partial` daté de dix minutes ou plus dans le futur est tenu pour abandonné et supprimé.

Une seule instance de Kesh par base. Le verrou qui empêche deux sauvegardes simultanées est tenu **en mémoire** : rien ne protège deux processus Kesh branchés sur la même base l'un de l'autre (deux sauvegardes peuvent s'écrire en même temps, et un import de l'un ne bloque pas la sauvegarde de l'autre). Kesh se déploie à une instance par base, comme les compose fournis le font.

Ce qu'elle ne remplace pas. Les sauvegardes automatiques sont sur le **même disque** que Kesh : un disque perdu les emporte avec l'installation. **Copiez-les ailleurs** — sur Synology, la sauvegarde du répertoire du compose emporte déjà `./backup` (§7.9). Ce sont des **secrets**, comme tout fichier `.keshbackup` . Elles ne contiennent pas le `.env`, et la sauvegarde ne tourne que si Kesh tourne.

Journal d'audit. « Réglage de la sauvegarde automatique modifié » (`admin.backup_schedule_updated` , avant et après), « Sauvegarde lancée manuellement » (`admin.backup_run` , statut et fichier) et « Sauvegarde du serveur téléchargée » (`admin.backup_downloaded` , nom et taille). Une sauvegarde automatique réussie n'est pas inscrite (ce serait une entrée par jour) : son état se lit au panneau.

7.10.4 Restaurer sur une nouvelle machine

Le cas de la panne, du disque perdu ou du changement de serveur : remettre l'installation debout, **comptabilité et pièces**, à partir du dernier `.keshbackup` — sans SSH, sans configurer de société, sans charger la démonstration. Il faut deux choses : le fichier `.keshbackup` , et une **copie de l'ancien** `.env`, que le fichier ne contient pas (l'écran de sauvegarde le rappelle par un avis permanent). Une sauvegarde de format 2 emporte les pièces ; quelle version de Kesh peut l'importer, le paragraphe *Compatibilité* de §7.10 le dit. Une sauvegarde de format 1 (0.14.x et avant) ne s'importe plus dans la 0.16.0 (paragraphe *Compatibilité*, §7.10).

1. **Installer Kesh** sur la nouvelle machine (sections *Installation* et *Configuration*, §5), dans une version qui porte **les mêmes tables** que la sauvegarde (paragraphe *Compatibilité* de §7.10) — l'import refuse toute autre sauvegarde. Recréer le `.env` depuis `.env.example` et la copie conservée de l'ancien :
   - `KESH_JWT_SECRET` peut être **neuf** : seules les sessions de connexion en dépendent, et l'import les remplace de toute façon ;
   - les mots de passe de la base (`MARIADB_PASSWORD` , `DATABASE_URL`) sont ceux de la **nouvelle** base, vide : la sauvegarde ne contient pas la base elle-même, mais ses données ;
   - la messagerie (`KESH_SMTP_*`) et les dossiers (`KESH_DOCUMENTS_DIR` , `KESH_INBOX_DIR` , `KESH_ADMIN_BACKUP_DIR`) se reprennent de l'ancien `.env` ; le dossier des documents doit être **monté** et inscriptible ;
   - `KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB` seulement si le fichier dépasse **2048 Mio** (l'écran d'export l'a signalé : « Ce fichier dépasse la taille d'import autorisée ») ;
   - ne **pas** renseigner `KESH_ADMIN_USERNAME` / `KESH_ADMIN_PASSWORD` : l'écran `/setup` crée un administrateur provisoire, que l'import remplace. (S'ils sont renseignés, il n'y a pas de `/setup` : connectez-vous avec eux, l'assistant s'ouvre de même.)

   Si un **proxy inverse** précède Kesh, le régler pour la taille et la durée de l'envoi — bloc `location /api/v1/admin/` de §4.2, taille égale au plafond d'import, délai d'une heure. Prévoir sur le disque environ **deux fois** la taille du fichier (le fichier reçu, puis les pièces écrites).
2. **`/setup`** : ouvrir Kesh dans le navigateur, créer le compte administrateur demandé (nom et mot de passe quelconques : ils ne survivront pas à l'import).
3. **Restaurer une sauvegarde depuis l'assistant** : sur le premier écran de l'assistant (choix de la langue) — et jusqu'au choix entre démonstration et production —, cliquer le lien **« Restaurer une sauvegarde »**. La page de restauration s'ouvre : choisir le fichier `.keshbackup` , cliquer « Importer et remplacer l'installation », confirmer. Le lien n'apparaît qu'à un adminis-

trateur, et disparaît dès que l'on a choisi la démonstration ou la production : ces choix créent des données que l'import remplacerait. L'import peut durer plusieurs minutes ; ne fermez pas l'onglet. (Sur une installation déjà configurée, la même page est **Administration → Restaurer / Importer**, §7.10.)

4. **Se reconnecter** : lire le bilan affiché — pièces justificatives restaurées, et l'éventuel avertissement des **pièces manquantes** —, cliquer « Se reconnecter », puis se connecter avec les identifiants **de la sauvegarde** (ceux de l'ancienne installation), et non avec le compte créé à l'étape 2, qui n'existe plus. L'application s'ouvre directement, sans l'assistant — **si** la sauvegarde porte une société configurée et un administrateur ; une sauvegarde dont la société est encore *provisoire* — prise avant que les coordonnées de la société aient été saisies dans l'assistant de l'ancienne installation — rouvre l'assistant, ce qui ne signale pas un échec de la restauration. Une sauvegarde de démonstration, ou prise après la saisie des coordonnées, s'ouvre directement.
5. **Vérifier** :
   - une **écriture** récente au journal, et la liste des factures ;
   - un **document fournisseur** : *Documents à traiter* ou la fiche d'une facture fournisseur, aperçu affiché ;
   - le **PDF d'une facture** émise : il se télécharge, identique à l'original ;
   - si l'écran a annoncé des **pièces manquantes**, le journal du serveur (`docker compose logs kesh-api`) les nomme : chacune reste introuvable (« Le document n'a pas été restauré. », ou refus du PDF figé) tant que le fichier n'est pas recopié dans le dossier des documents depuis une autre sauvegarde (§7.3).

i Note

L'import pris depuis l'assistant crée lui aussi sa **sauvegarde de sécurité** (`kesh-pre-import-…`) de l'installation qu'il remplace — ici presque vide : elle peut être supprimée une fois la restauration vérifiée. Si l'écran affiche « *La réponse du serveur n'est pas arrivée : l'import a pu aboutir* », ne relancez pas l'import : reconnectez-vous d'abord avec les identifiants de la sauvegarde et vérifiez les **données** (une écriture, une facture de l'ancienne installation) ou l'entrée `admin.full_import` du journal d'audit — des identifiants acceptés ne suffisent pas à conclure si le compte créé à l'étape 2 portait les mêmes.

7.10.5 Quelle méthode de sauvegarde choisir ?

Kesh propose quatre approches complémentaires de sauvegarde. Choisissez selon le besoin :

Méthode	Périmètre	Usage recommandé
Hyper Backup DSM	Dossier du compose (documents, logs, `.env`, `backup/`) + dump de la base par une tâche planifiée (cf. 7.9)	Sauvegarde **planifiée automatique** quotidienne en production (NAS Synology), avec rotation et offsite.
`mariadb-dump` **CLI**	Dump SQL d'une base (niveau base de données)	Sauvegarde **ponctuelle technique** ou scriptée, pour un opérateur disposant d'un accès SSH.
Export/import `.keshbackup` **(UI)**	Installation Kesh complète, portable (niveau applicatif), **pièces comprises** depuis la 0.15.0 (documents fournisseur, PDF figés) — hors `.env` et fichiers non référencés	**Migration entre instances** ou restauration **self-service sans SSH**, déclenchée par un administrateur depuis l'interface.
Sauvegarde automatique (Kesh, depuis la 0.15.0)	Le même fichier `.keshbackup` complet, écrit par Kesh lui-même dans `./backup/auto`, avec rétention (§7.10.3)	Filet **quotidien sans aucune configuration**, surveillé par l'écran et le bandeau ; à **copier hors du disque** (sur Synology, avec le répertoire du compose, §7.9).

! Astuce

Ces méthodes ne s'excluent pas : en production, conservez une sauvegarde système **automatique** (Hyper Backup avec sa tâche de dump, §7.9) comme filet quotidien hors du disque — depuis la 0.15.0, elle emporte aussi les sauvegardes automatiques de Kesh, qui portent les pièces (§7.10.3) —, et utilisez l'export `.keshbackup` pour les **migrations ponctuelles** (changement de serveur, duplication d'environnement) où la portabilité applicative et l'absence d'accès SSH priment.

8 Mise à jour de Kesh

8.1 Process de release Kesh

Les versions de Kesh sont publiées sur GitHub avec un tag `vX.Y.Z` (versionnage sémantique). À chaque release :

- Une nouvelle image Docker `gcorbaz/kesh:X.Y.Z` et `gcorbaz/kesh:latest` sont poussées sur Docker Hub.
- Un changelog (`CHANGELOG.md`) liste les nouveautés, corrections de bugs et changements compatibilité.
- Les manuels (admin, utilisateur, brochure marketing) sont rebuild en PDF et attachés au release GitHub.
- Les notes de breaking changes sont mises en évidence avec instructions de migration.

8.2 Suivre les notifications de release

- Activer les notifications GitHub : *Watch* le dépôt `guycorbaz/kesh` → *Custom* → *Releases*.
- Souscrire au flux RSS Atom des releases : `https://github.com/guycorbaz/kesh/releases.atom`.

8.3 Procédure de mise à jour standard

1. **Sauvegarder** la base de données — avec `docker-compose.yml`, le volume `<projet>_kesh-mariadb-data` sur Synology avec `docker-compose.prod.yml`, un dump par `kesh-dump.sh` (§7.9) — (cf. section précédente). **Pour passer à la 0.13.0 ou à la 0.13.1, cette sauvegarde est le seul retour en arrière possible** : une fois migrée, la base refuse tout binaire antérieur — 0.12.x après la 0.13.0 (§8.3.7), 0.13.0 après la 0.13.1 (§8.3.6). La 0.13.2 n'a pas de migration : le retour à la 0.13.1 se fait sans restaurer, à condition d'avoir retiré la colonne Devise des profils CSV (§8.3.5). La 0.13.3 en a une, que la 0.13.2 ne connaît pas et sur laquelle elle

refuse de démarrer : **le retour à la 0.13.2 passe par cette sauvegarde** (§8.3.4). La 0.13.4 n'a pas de migration : le retour à la 0.13.3 se fait en reprenant son image, sans restaurer (§8.3.3).

2. **Lire le changelog** de la nouvelle version pour identifier les breaking changes éventuels et les migrations nécessaires.
3. **Mettre à jour le fichier compose — obligatoire pour passer à la 0.13.0** (§8.3.7) : re-télécharger le compose et y reporter ses adaptations locales, puis vérifier les placeholders de `.env` — dont les lignes `MARIADB_ROOT_PASSWORD` et `MARIADB_PASSWORD` : une valeur entre chevrons y est acceptée par Compose, et pour root rien d'autre ne la signale. Sur une base déjà créée, **ne remplacez pas** ces deux valeurs dans `.env` — ni des chevrons, ni `kesh_dev` : la base a gardé celles de sa création, et une valeur neuve n'y change rien (1045 pour Kesh, sauvegarde en échec pour root) ; changez-les par le §8.3.8, `ALTER USER` d'abord. Pour les versions suivantes : selon le changelog (nouvelles variables, changement d'image).
4. **Tirer la nouvelle image** : `docker compose pull kesh-api`.
5. **Redémarrer** : `docker compose up -d kesh-api`.
6. **Vérifier** les logs : `docker compose logs -f kesh-api` pour s'assurer que les migrations DB se sont bien déroulées.
7. **Tester** l'accès UI et les fonctionnalités critiques (login, saisie d'une écriture, génération d'une facture).

! Attention

Toujours sauvegarder **avant** la mise à jour. Une migration DB peut être irréversible. En cas de problème, la restauration depuis sauvegarde reste votre filet de sécurité.

Réparation de l'installation au premier démarrage (0.13.0). Au premier démarrage de la nouvelle version, Kesh répare de lui-même une installation déjà touchée par l'un de deux défauts des versions antérieures. Sur une installation saine, il ne fait rien — et il refait ce contrôle à chaque démarrage.

- **Défaut #528** — une réinitialisation des données de démonstration d'une version antérieure a effacé la société sans rien rattacher. Les utilisateurs qui désignaient la société effacée sont rattachés à la société restante, s'il n'en reste qu'une. Les clés d'API qui la désignaient sont **révoquées**, puis rattachées à elle : elles paraissent, révoquées et sous leur nom, sur la page des clés. Depuis la 0.16.0, les clés du serveur MCP (§10.2) qui la désignaient le sont de même — révoquées, puis rattachées à la société. **Recréez celles qui servent** — une clé créée pendant une démonstration ne devient pas un accès à votre comptabilité sans un geste de votre part.
- **Défaut #542** — des redémarrages avant la création de l'administrateur ont ajouté des sociétés provisoires. Celles en trop, qu'**aucune donnée** ne désigne — le journal d'audit excepté, qui ne retient que le numéro de la société sans la protéger —, sont supprimées au même

moment, y compris avant la création de l'administrateur. Une société provisoire qui porte la moindre donnée est laissée en place.

L'opération s'inscrit au journal d'audit sous *Réparation de l'installation* (`installation.repaired`). Elle est **signée par le plus ancien administrateur actif, bien que personne ne l'ait faite** : son détail porte `trigger : startup`, les clés révoquées (numéro, nom, créateur, dates de création et de dernière utilisation ; les clés d'API et celles du serveur MCP (§10.2) en deux listes distinctes) et les sociétés supprimées. Avant la création de l'administrateur, aucune entrée n'est écrite — personne ne pourrait la signer — et seul le journal du serveur en garde la trace. Sur une installation restée **sans** société, l'entrée existe mais n'est pas visible au journal : elle désigne la société effacée.

La session ouverte doit être **rouverte** — reconnexion, ou au plus la durée de session plus une minute ; d'ici là, certains écrans de la société répondent par une erreur, d'autres s'affichent vides. Si le journal du serveur porte « réparation de l'installation au démarrage » suivi d'une erreur, voir la section *Dépannage*.

Limite : les données de démonstration laissées par une réinitialisation antérieure (taux de TVA, réglages de facturation, contacts, articles, factures, avoirs) qui désignent la société effacée restent en base, invisibles et inertes (#546).

8.3.1 Passer à la 0.15.0

La 0.15.0 ne demande pas de nouveau compose : on tire l'image et on redémarre (§8). Depuis une version antérieure à la 0.14.0, appliquez d'abord la section suivante (§8.3.2).

Sauvegardez avant la mise à jour (étape 1 de la procédure, §8) : la base (dump, ou volume avec `docker-compose.yml`), une sauvegarde d'installation `.keshbackup` **et le dossier des documents** (`KESH_DOCUMENTS_DIR`) — la 0.14.0 n'emporte pas encore les pièces dans le `.keshbackup`. La 0.15.0 ajoute une migration **non breaking** : la table du réglage de la sauvegarde automatique (§7.10.3) ; `kesh_version_min_required` ne change pas.

Ce qui change au démarrage. La **sauvegarde automatique est activée** (chaque jour, sept conservées) : environ cinq minutes après le démarrage, Kesh écrit une première sauvegarde complète dans `./backup/auto` — la base **plus** le dossier des documents ; vérifiez que le disque du dossier de sauvegarde a la place de plusieurs copies, ou réglez la sauvegarde dans *Administration* → *Sauvegarde complète*. `KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB` vaut désormais **2048** par défaut : derrière un proxy inverse, relevez avec lui la taille et les délais admis pour `/api/v1/admin/` (§4.2).

Retour à la 0.14.0.

Comme toute migration, celle de la 0.15.0 empêche la 0.14.0 de démarrer sur la base migrée (elle refuse une migration qu'elle ne connaît pas), et une sauvegarde d'installation de la 0.15.0

(format 2) ne s'importe pas dans une 0.14.x. Le retour se fait par la **restauration de la sauvegarde prise avant la mise à jour** — base, `.keshbackup` **et dossier des documents** —, et **ce qui a été saisi depuis est perdu**.

8.3.2 Passer à la 0.14.0

La 0.14.0 ne demande ni nouveau compose ni nouvelle variable de `.env` : on tire l'image et on redémarre (§8). Depuis une version antérieure à la 0.13.4, appliquez d'abord la section suivante (§8.3.3).

Sauvegardez avant la mise à jour (étape 1 de la procédure, §8) : la base (dump, ou volume avec `docker-compose.yml`), une sauvegarde d'installation `.keshbackup` **et le dossier des documents** (`KESH_DOCUMENTS_DIR`), que le `.keshbackup` n'emporte pas (issue #503). La 0.14.0 ajoute une **migration breaking** : les données du QR-code d'un document importé deviennent facultatives, pour qu'un document **sans QR-code** entre dans la liste « Documents à traiter ». `kesh_version_min_required` passe à `0.14.0`.

Retour à la 0.13.x.

Une fois la 0.14.0 démarrée, aucune 0.13.x ne démarre plus sur la base : elle refuse de démarrer en nommant la version minimale exigée, et une sauvegarde d'installation prise sous la 0.14.0 ne s'importe pas non plus dans une 0.13.x. Un binaire 0.13.x lirait les données du QR comme toujours présentes, et un seul document sans QR ferait échouer la liste des documents et l'export. Le retour se fait par la **restauration de la sauvegarde prise avant la mise à jour** — avec `docker-compose.yml` le volume, sur Synology le dump, par `kesh-restore.sh` (§7.9) —, et **ce qui a été saisi depuis est perdu**.

Intégrations par l'API.

Les champs du QR de `GET /api/v1/imported-supplier-invoices` — `creditorIban`, `isQrIban`, `creditorAddressType`, `creditorName`, `creditorCountry`, `referenceType`, `currency` — deviennent **nullables** : ils sont `null` ensemble pour un document sans QR. Un client qui les lit comme des chaînes casse. Le rapport de `POST /api/v1/inbox-import` porte, pour chaque fichier accepté, `qr` (`present`, `none` ou `unreadable`) et, pour un QR inexploitable, `qrError` ; `NO_QR_CODE_FOUND` n'existe plus, et `INVALID_SPC_PAYLOAD`, `INVALID_IBAN`, `PDF_RENDER_ERROR` et `FIELD_TOO_LONG` ne sortent plus en `failed[]` : le document est accepté sans les données du QR.

`POST /api/v1/supplier-invoices` **valide désormais les coordonnées de paiement** et refuse en `400 INVALID_PAYMENT_DETAILS` (`details.field`, `details.reason`) : un IBAN dont le format, le code pays (absent de la table intégrée de Kesh), la longueur pour son pays ou la somme de contrôle est invalide ; un QR-IBAN dans `creditorIban` ; un IBAN ordinaire dans `creditorQrIban` ; les deux ensemble ; un QR-IBAN sans référence QRR valide ; une référence de plus de 64 caractères. Il **accepte toujours**

un IBAN étranger valide d'un pays de la table, et toute référence libre de 64 caractères au plus, 27 chiffres compris ; les blancs (insécables compris) sont retirés des IBAN, un champ vide vaut absent. Les factures existantes ne changent pas. La complétion d'un document, `POST /api/v1/imported-supplier-invoices/{id}/complete`, reçoit désormais **le corps de** `POST /api/v1/supplier-invoices` (projet compris ; un client qui n'envoie pas les champs ajoutés reste accepté) : sans QR, elle applique la même validation ; avec QR, elle refuse en `400 QR_FIELDS_FROM_DOCUMENT` un corps qui porte IBAN, QR-IBAN, référence ou montant attendu. `GET /api/v1/imported-supplier-invoices/{id}/supplier-candidates` est **nouveau**. Sont aussi **nouveaux** `POST` et `DELETE /api/v1/supplier-invoices/{id}/source-document`, qui joignent un document à traiter à une facture existante et l'en détachent (clés `read-write`), avec le refus `409 SOURCE_DOCUMENT_ALREADY_ATTACHED` ; la réponse d'une facture fournisseur lue (`GET`, règlement, annulations, complétion) et le détail d'une écriture portent un champ `sourceDocument`. **La lecture du document d'une facture**, `GET /api/v1/supplier-invoices/{id}/source-document`, **s'ouvre à tout rôle authentifié et aux clés** `read` ; celle d'un document à traiter reste réservée aux rôles qui écrivent. Le détail est dans `docs/api-external.md`.

Sur Synology : les scripts de sauvegarde.

`kesh-dump.sh` et `kesh-restore.sh` sont inchangés depuis la 0.13.1 : rien à re-télécharger si vous avez ceux d'une 0.13.1 ou d'une version suivante. Pour les re-télécharger, prenez-les **au tag** `v0.14.0` (§7.9), la même version que l'image de votre compose. Ils ne sauvegardent que la base : le dossier des documents se copie à part (issue #503).

8.3.3 Passer à la 0.13.4

La 0.13.4 ne demande ni nouveau compose ni nouvelle variable de `.env` : on tire l'image et on redémarre (§8). Depuis une version antérieure à la 0.13.3, appliquez d'abord la section suivante (§8.3.4).

Sauvegardez la base avant la mise à jour (étape 1 de la procédure, §8), comme à chaque version. La 0.13.4 n'apporte **aucune migration** : `kesh_version_min_required` reste à `0.13.1`, et la liste des migrations appliquées est celle de la 0.13.3.

Retour à la 0.13.3.

Sans migration, la 0.13.3 démarre sur une base passée par la 0.13.4 : le retour se fait en reprenant l'image `gcorbaz/kesh:0.13.3` dans le compose, sans restaurer. Une transaction **rattachée** à un règlement sous la 0.13.4 (manuel utilisateur, *Rattacher une transaction à un règlement déjà enregistré*) reste rapprochée sous la 0.13.3 ; le bouton *Rattacher à un règlement* disparaît, comme la préparation de la clôture d'un exercice. Le retour à la 0.13.2, lui, passe toujours par la sauvegarde (§8.3.4).

Intégrations par l'API.

Aucun refus existant ne change de code. Sont **nouveaux** : `GET /api/v1/fiscal-years/{id}/closing-checks`, les contrôles préalables à la clôture d'un exercice, en lecture, clés `read` comprises ; `GET /api/v1/reconciliation/transactions/{id}/link-candidates` et `POST …/link`, le rattachement d'une transaction au règlement déjà saisi depuis la fiche de la facture, avec le refus neuf `409 RECONCILIATION_SETTLEMENT_NOT_LINKABLE` ; le champ `statementGap` de `GET /api/v1/bank-accounts`. `GET /api/v1/reconciliation/proposals` garde sa forme — `limit` et `hasMore` compris —, mais l'ordre des candidates change à score égal (la facture échue la première passe en tête), une facture qu'un paiement dépasse de quelques centimes n'est plus proposée, et un paiement reçu dans les 30 jours de l'échéance ou du dernier rappel l'est désormais : une acceptation refusée en `payment_date_outside_window` peut aboutir. Une transaction rattachée se lit en `kind = invoice_settlement`, et son annulation retire le règlement. Un import, un lot de paiement ou une annulation commencés juste avant la clôture d'un compte bancaire sont refusés avec les codes qu'ils rendaient déjà pour un compte clos. Le détail est dans `docs/api-external.md`.

Sur Synology : les scripts de sauvegarde.

`kesh-dump.sh` et `kesh-restore.sh` sont inchangés depuis la 0.13.1 : rien à re-télécharger si vous avez ceux d'une 0.13.1 ou d'une version suivante. Pour les re-télécharger, prenez-les **au tag** `v0.13.4` (§7.9), la même version que l'image de votre compose.

8.3.4 Passer à la 0.13.3

La 0.13.3 ne demande ni nouveau compose ni nouvelle variable de `.env` : on tire l'image et on redémarre (§8). Depuis une version antérieure à la 0.13.2, appliquez d'abord la section suivante (§8.3.5).

Sauvegardez la base avant la mise à jour (étape 1 de la procédure, §8). La 0.13.3 ajoute une **migration** — la date de clôture d'un compte bancaire, `bank_accounts.closed_on`, et la contrainte `chk_bank_accounts_closed_not_primary` —, qui n'est pas breaking : `kesh_version_min_required` reste à `0.13.1`. Une base migrée porte pourtant une migration que la 0.13.2 ne connaît pas, et **la 0.13.2 refuse de démarrer sur cette base** : **le retour à la 0.13.2 passe par la restauration de la sauvegarde prise avant la mise à jour** (§8.3.4).

Retour à la 0.13.2.

Sur une base migrée, la 0.13.2 s'arrête au démarrage sur `Échec des migrations : migration 20261013000001 was previously applied but is missing in the resolved migrations`. La version minimale exigée n'y est pour rien : c'est la liste des migrations appliquées qui ne correspond plus. Une sauvegarde d'installation (`.keshbackup`) prise sous la 0.13.3 ne s'importe pas non plus dans une 0.13.2 : la colonne `closed_on` y est

inconnue. Le retour se fait donc par la **restauration de la sauvegarde prise avant la mise à jour** — avec `docker-compose.yml` le volume, sur Synology le dump, par `kesh-restore.sh` (§7.9) —, et **ce qui a été saisi depuis est perdu**.

En **dernier recours**, si cette sauvegarde manque ou si les saisies faites depuis comptent davantage, la migration se défait par SQL, Kesh arrêté, dans la base de Kesh (celle que nomme `DATABASE_URL` ; avec `docker-compose.yml`, par `docker compose exec mariadb mariadb -uroot -p`) :

```
ALTER TABLE bank_accounts DROP CONSTRAINT
    chk_bank_accounts_closed_not_primary;
ALTER TABLE bank_accounts DROP COLUMN closed_on;
DELETE FROM _sqlx_migrations WHERE version = 20261013000001;
```

La 0.13.2 démarre alors. **Les comptes clos redeviennent ouverts** : leur date de clôture est perdue, ils reparaissent dans les sélecteurs et acceptent de nouveau des écritures. Notez-les avant le retour (*Afficher les comptes clos*, sur l'écran *Comptes bancaires*). Une remontée ultérieure à la 0.13.3 rejoue la migration : ces comptes sont à clore de nouveau.

Intégrations par l'API : un débit contre une facture.

Changement de contrat pour `POST /api/v1/reconciliation/accept` : une transaction de débit, ou de montant nul, proposée contre une facture est refusée proposition par proposition, dans `failed[]`, en `RECONCILIATION_TRANSACTION_NOT_CREDIT` (`details.reason` = `debit_transaction` ou `zero_amount_transaction`). Elle rendait auparavant, selon le cas, `RECONCILIATION_SCORE_TOO_LOW` ou `DATABASE_ERROR` — rien n'était écrit, mais ce dernier code invitait au rejeu : une intégration qui rejouait ce refus doit cesser. Le détail est dans `docs/api-external.md`.

Sur Synology : les scripts de sauvegarde.

`kesh-dump.sh` et `kesh-restore.sh` sont inchangés depuis la 0.13.1 : rien à re-télécharger si vous avez ceux de la 0.13.1 ou de la 0.13.2. Pour les re-télécharger, prenez-les **au tag** `v0.13.3` (§7.9), la même version que l'image de votre compose.

Intégrations par l'API : les comptes bancaires clos.

Un compte bancaire peut désormais être **clos** (lecture seule, historique conservé ; manuel utilisateur, *Clore un compte bancaire*). `GET /api/v1/bank-accounts` **n'en rend plus les comptes clos**, non plus que la route qui décrit la société courante : une intégration qui doit les voir interroge `GET /api/v1/bank-accounts?includeClosed=true`, seule à porter ce paramètre. Toute écriture qui vise un compte clos est refusée en `409 BANK_ACCOUNT_CLOSED` (dans `failed[]` pour les lots de réconciliation). Le détail est dans `docs/api-external.md`.

8.3.5 Passer à la 0.13.2 : la colonne Devise des profils CSV

La 0.13.2 ne demande ni nouveau compose ni nouvelle variable de `.env` : on tire l'image et on redémarre (§8). Depuis une version antérieure à la 0.13.1, appliquez d'abord la section suivante (§8.3.6).

Sauvegardez la base avant la mise à jour (étape 1 de la procédure, §8), comme à chaque version. La 0.13.2 n'apporte **aucune migration** : `kesh_version_min_required` reste à `0.13.1`, et le retour à une 0.13.1 reste possible sans restaurer — sous la réserve de la colonne Devise (§8.3.5).

Ajouter la colonne Devise aux profils CSV.

Un profil CSV peut désormais désigner la **colonne Devise** de son fichier : Kesh lit alors la devise de chaque ligne et refuse un relevé qui n'est pas en francs suisses (`422 BANK_IMPORT_UNSUPPORTED_CURRENCY`) ou qui mélange plusieurs devises (`422 BANK_CSV_MIXED_CURRENCIES`). **Les profils existants n'ont pas cette colonne** : leur relevé reste **supposé en CHF**, comme avant, et la prévisualisation le dit à chaque dépôt. Pour tout profil dont le fichier porte une colonne Devise — **le profil UBS, colonne 4** —, ouvrez *Administration* → *Profils bancaires* et réglez-la. Le détail est au manuel utilisateur, *Profils banque* et *Le relevé CSV d'UBS*. Modifier un profil à l'écran garde désormais sa colonne contrepartie, que seule l'API règle et que le formulaire supprimait au premier enregistrement.

Transactions déjà importées : la mise à jour ne corrige rien, et réimporter le même fichier ne remplace rien — le fichier est signalé en doublon, et ses lignes aussi (l'empreinte d'une ligne ignore la devise). Deux cas ont pu écrire une devise fausse : un relevé CSV d'un compte en devise étrangère, enregistré en CHF au montant du fichier ; un paiement CAMT.053 dont un montant d'information (montant d'origine d'un paiement par carte, frais) était en devise étrangère, enregistré « en EUR » au montant en francs. Le remède : **supprimer l'import** (bouton *Supprimer l'import* du détail de l'import ; manuel utilisateur, *Supprimer un import*), permis tant qu'aucune de ses transactions n'est rapprochée, puis le réimporter. Si l'import a des transactions rapprochées, le bouton est désactivé avec leur nombre — par l'API, la suppression est refusée (`409 BANK_IMPORT_HAS_RECONCILED_TRANSACTIONS`) : annulez d'abord leur rapprochement (manuel utilisateur, *Annuler le rapprochement*), puis supprimez et réimportez. Une transaction CAMT restée « en EUR » n'était proposée ni au rapprochement automatique ni par une règle, mais le rapprochement manuel, l'éclatement et l'acceptation d'une facture l'admettaient : rapprochée ainsi, elle suit la même règle. Un relevé CSV d'un compte en devise, réimporté avec la colonne Devise réglée, est **refusé** : Kesh ne tient que des comptes en CHF.

Retour à la 0.13.1.

Aucune migration de la 0.13.2 ne relève la version minimale exigée : le retour à la 0.13.1 reste possible. Mais **un seul profil qui lit la colonne Devise** fait échouer, sous la 0.13.1, la

liste des profils bancaires de **toute la société** (`GET /api/v1/bank-profiles`, erreur 500) : l'écran *Profils bancaires* est inutilisable, et l'écran d'import affiche un sélecteur de profil **vide, sans message** ; les imports par ce profil sont refusés — rien n'est importé à tort. **Retirez la colonne Devise de tous les profils avant le retour**, sous la 0.13.2. Oubliée, elle se retire encore **par l'API** de la 0.13.1 : un `PUT /api/v1/bank-profiles/{id}` complet sans `columnMapping.currency`, ou un `DELETE` ; l'identifiant et les réglages du profil, que la 0.13.1 ne rend plus, se lisent dans **l'export global** de la 0.13.1 (`bank_profiles.csv`, colonnes `id` et `column_mapping_json`). Le SQL reste le dernier recours. Une sauvegarde d'installation prise sous la 0.13.2 s'importe dans une 0.13.1, avec la même conséquence.

Intégrations par l'API : les lots de réconciliation.

Changement de contrat pour `POST /api/v1/reconciliation/accept` et `/reject` : un lot qui contient une transaction disparue, déjà rapprochée ou déjà rejetée n'est plus refusé en entier (`400 VALIDATION_ERROR`) ; la réponse est un `200` à lire proposition par proposition, la transaction refusée figurant dans `failed[]` avec `BANK_TRANSACTION_NOT_FOUND`, `RECONCILIATION_ALREADY_RECONCILED` ou `RECONCILIATION_ALREADY_REJECTED`. Un lot de plus de 500 transactions est refusé en `400`. Une intégration qui traitait ce `400` doit désormais lire `failed[]`. Le détail est dans `docs/api-external.md`. Les autres changements d'API de la version sont additifs : `columnMapping.currency` des profils bancaires, `previewFingerprint` de la prévisualisation d'import (facultatif à la création), et la suppression d'un import, fermée aux clés d'API (§9.4).

Sur Synology : les scripts de sauvegarde.

`kesh-dump.sh` et `kesh-restore.sh` sont inchangés depuis la 0.13.1 : rien à re-télécharger si vous avez ceux de la 0.13.1. Pour les re-télécharger, prenez-les **au tag** `v0.13.2` (§7.9), la même version que l'image de votre compose.

8.3.6 Passer à la 0.13.1 : sens des débits CSV et `kesh-restore.sh`

La 0.13.1 ne demande ni nouveau compose ni nouvelle variable de `.env` : on tire l'image et on redémarre (§8). Depuis une **0.12.x**, appliquez d'abord la section suivante (§8.3.7) — compose, `.env`, mots de passe MariaDB —, qui vaut pour la 0.13.1 comme pour la 0.13.0.

Sans retour en arrière : la base migrée refuse la 0.13.0.

La 0.13.1 relève `kesh_version_min_required` à `0.13.1` : une 0.13.0 ignorerait le réglage du sens des débits des profils CSV et inverserait à nouveau, en silence, chaque débit d'un profil réglé « avec un signe moins ». Dès le premier démarrage de la 0.13.1, la base est migrée ; ensuite :

- **Kesh 0.13.0 ne démarre plus sur cette base** : au journal, `La base a été migrée par Kesh v0.13.1, le binaire courant v0.13.0 ne peut pas la downgrader sans risque.`

…

- **Une sauvegarde d'installation (`.keshbackup`) prise après la mise à jour ne s'importe pas dans une 0.13.0** (`409 IMPORT_VERSION_INCOMPATIBLE`). Une sauvegarde 0.13.0, elle, s'importe dans la 0.13.1.

! Attention

Sauvegardez la base avant la mise à jour (étape 1 de la procédure, §8) : c'est le seul retour à la 0.13.0 — restaurer ce dump, l'image `gcorbaz/kesh:0.13.0` dans le compose. Une installation **à neuf**, sur une base vide, n'est pas concernée.

Régler le sens des débits des profils CSV.

Un profil CSV en *colonnes débit/crédit séparées* porte désormais le **sens des débits** : « débits écrits sans signe (500.00) » — Kesh les rend négatifs — ou « débits écrits avec un signe moins (−500.00) » — Kesh les garde. À la mise à jour, **tous les profils existants reçoivent « sans signe »**, le comportement d'avant. Pour une banque qui écrit déjà ses débits avec un signe moins — UBS, notamment —, ouvrez *Administration* → *Profils bancaires* et choisissez « Débits écrits avec un signe moins » : sans ce réglage, l'import de ses relevés est **refusé en entier** (`BANK_CSV_AMOUNT_SIGN_MISMATCH`), là où la 0.13.0 transformait chaque dépense en encaissement sans rien dire. Plus généralement, un relevé dont un montant a un signe contraire à sa colonne — un crédit négatif, une extourne écrite ainsi — est désormais refusé. Les profils en colonne unique ne changent pas. Le détail est au manuel utilisateur, *Profils banque* et *Le relevé CSV d'UBS*.

Transactions déjà importées : un relevé importé avant la mise à jour avec un profil débit/crédit dont la banque écrit ses débits avec un signe moins porte ses dépenses en positif, comme des encaissements. La mise à jour ne les corrige pas : vérifiez le signe de ces transactions avant de les rapprocher. Depuis la v0.13.2, un tel import dont aucune transaction n'est rapprochée se supprime et se réimporte une fois le profil réglé (manuel utilisateur, section *Supprimer un import*).

Sur Synology : re-télécharger `kesh-restore.sh`.

La garde de `kesh-restore.sh` échoue désormais fermée : elle refuse de recharger la base tant qu'un conteneur du service `SAUVEGARDE_SERVICE` (nouveau réglage, `kesh-api` par défaut) ou un conteneur d'image `gcorbaz/kesh` est actif, et refuse aussi quand elle ne trouve **aucun** conteneur de ce service. Re-téléchargez le script **au tag** `v0.13.1` (§7.9) ; posez `SAUVEGARDE_SERVICE` si le service de Kesh ne s'appelle pas `kesh-api` dans votre compose, et `SAUVEGARDE_RESEAU` si `kesh-api` n'est pas sur le réseau `frontend` ; si le conteneur de Kesh a été supprimé (`docker compose down`), recréez-le sans le démarrer, `docker compose up --no-start kesh-api` , avant un rechargement. `kesh-dump.sh` est inchan-

gé.

8.3.7 Passer à la 0.13.0 : le compose et le fichier `.env`

Sans retour en arrière : la base migrée refuse les versions 0.12.x.

La 0.13.0 relève la version minimale de Kesh qu'exige la base (`kesh_version_min_required`, table `_kesh_version`) à `0.13.0` : les versions antérieures ignorent le lettrage et pourraient, par exemple, annuler une pièce dont l'écriture est lettrée sans dissoudre son groupe. Dès le premier démarrage de la 0.13.0, la migration de la base est faite, et elle a deux conséquences :

- **Kesh 0.12.x ne démarre plus sur cette base.** Remettre l'image `gcorbaz/kesh:0.12.1` fait arrêter Kesh au démarrage, avant toute migration, avec au journal (`docker compose logs kesh-api`) : `FATAL : La base a été migrée par Kesh v0.13.0, le binaire courant v0.12.1 ne peut pas la downgrader sans risque. Restaurer un backup antérieur à Kesh v0.13.0, ou mettre à jour le binaire vers au moins v0.13.0.`
- **Une sauvegarde d'installation (`.keshbackup`) prise après la mise à jour ne s'importe pas dans une 0.12.x** : son manifeste porte la même exigence, et l'import est refusé avant d'avoir rien effacé (`409 IMPORT_VERSION_INCOMPATIBLE`, « Ce backup requiert une version de Kesh plus récente (0.13.0) que celle installée (0.12.1). Mettez à jour Kesh avant de réimporter. »).

! Attention

Le seul retour en arrière est la restauration de la sauvegarde de la base prise *avant* la mise à jour (étape 1 de la procédure, §8) — dump par le script de sauvegarde (§7.4) ou copie du volume `<projet>_kesh-mariadb-data`, ou, sur Synology, dump par `kesh-dump.sh` (§7.9) — avec l'image 0.12.1 : dans le compose de la 0.13.0, remplacez `image: gcorbaz/kesh:latest` par `image: gcorbaz/kesh:0.12.1` (gardez ce compose plutôt que celui de la 0.12.1, qui rouvrirait le port 3306 de MariaDB et, pour `docker-compose.yml`, n'a pas de ligne `image:` pour Kesh), puis `docker compose up -d`. La sauvegarde rend la base telle qu'elle était, exigence de version comprise. **Prenez-la donc** : sans elle, il n'y a pas de retour à la 0.12.x. Une installation **à neuf**, sur une base vide, n'est pas concernée.

Jusqu'à la 0.12, les compose fournis ne transmettaient pas à Kesh seize variables que `.env` proposait de régler (e-mails, mot de passe oublié, sortie de la démonstration, langue, plafonds…) : les modifier restait sans effet, sans aucun message. Le défaut est dans le **fichier compose que vous détenez** : la nouvelle image seule ne corrige rien, et le compose de la 0.13.0 s'emploie avec l'image 0.13.0.

! Attention

Relisez votre `.env` avant de mettre à jour : des lignes jusqu'ici sans effet le deviennent.
Refus de Compose (`docker-compose.yml`), **avant** Kesh : sans `MARIADB_ROOT_PASSWORD` ou `MARIADB_PASSWORD` dans `.env`, ou vide, la commande s'arrête **au terminal** en nommant la variable (`required variable … is missing a value`) et aucun conteneur ne démarre — voir le paragraphe *MariaDB* ci-dessous.
Refus de démarrer — le message nomme la variable (`docker compose logs kesh-api`) :

- `KESH_SMTP_TLS` ou `KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD` d'une valeur autre que `true`/`false`/`1`/`0` (espaces de tête et de fin ignorés), sur les deux compose — même sans le mot de passe oublié pour `KESH_SMTP_TLS` ;
- `KESH_COOKIE_SECURE` d'une valeur autre que `true`/`false`/`1`/`0` (espaces de tête et de fin ignorés), sur `docker-compose.prod.yml`, où il était ignoré ;
- `KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD=true` avec l'une des cinq `KESH_SMTP_HOST`/`_USER`/`_PASSWORD`/`_FROM`, `KESH_PUBLIC_BASE_URL` absente, un `KESH_SMTP_FROM` mal formé (« Nom <email> ») ou un `KESH_SMTP_HOST` au format `hôte:port` ;
- `KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD=true` avec une configuration SMTP complète dont le mailer ne se construit pas (adresse `KESH_SMTP_FROM` refusée, échec de l'initialisation STARTTLS) : « le build du mailer SMTP a échoué … abandon » (sans le mot de passe oublié, le même échec rend seulement l'envoi de factures indisponible) ;
- `KESH_JWT_SECRET` resté au placeholder du gabarit ou à une valeur entre chevrons ; `KESH_ADMIN_PASSWORD` décommenté sans remplacer le sien, ou recopié d'un exemple de ce manuel (`<mot de passe fort, …>`, `<nouveau-mdp-12+>`) ;
- `MARIADB_PASSWORD` changé dans `.env` sans `ALTER USER` : « Base de données indisponible … 1045 … », suivi d'un indice (§8.3.8).

Effets sans refus : `KESH_PRODUCTION_RESET` posé lors d'une ancienne démonstration réautorise, **sur une installation restée en démonstration**, la réinitialisation, qui vide toutes les données de la société ; les quatre `KESH_SMTP_HOST`/`_USER`/`_PASSWORD`/`_FROM` posées « pour plus tard » activent l'envoi de factures par e-mail, et avec `KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD=true` (et `KESH_PUBLIC_BASE_URL`) la réinitialisation du mot de passe par e-mail — quiconque connaît l'adresse d'un utilisateur peut alors demander un lien ; `KESH_COOKIE_SECURE=false` sur `docker-compose.prod.yml` émet des cookies sans `Secure` ; `KESH_ADMIN_BACKUP_DIR` (un chemin non monté fait écrire dans le conteneur ; sans cette ligne, la sauvegarde pré-import va désormais, avec le compose de la 0.13.0, dans `./backup` — avec un compose gardé sans ce montage, dans `/data/backup` du conteneur, éphémère comme avant) ; `KESH_LANG` ; `KESH_PASSWORD_MIN_LENGTH` sur `docker-compose.yml` s'applique côté serveur, alors

que trois écrans gardent 12 en dur : au-dessous de 12, les écrans refusent quand même ; au-dessus, l'écran accepte et le serveur refuse ; une ligne `KESH_LOG_FILE_PATH=` **vide** désactive désormais le journal fichier ; et plus généralement toute ligne décommentée de ces seize variables.

Un `.env` copié du gabarit sans modification ne change pas de comportement — les seules lignes actives du gabarit parmi ces variables valent leur défaut (`KESH_LANG=fr`, `KESH_PASSWORD_MIN_LENGTH=12`, `KESH_BANK_IMPORT_MAX_MB=10`, `KESH_COOKIE_SECURE=true`) — **sauf** le secret JWT laissé au placeholder, désormais refusé, **et** les mots de passe MariaDB avec `docker-compose.yml` : copié du gabarit **0.13.0**, où ils sont commentés et sans valeur, il fait refuser Compose ; copié d'un gabarit **antérieur**, qui posait `kesh_dev`, il fait émettre à Kesh l'avertissement « mot de passe publié ». Un `KESH_ADMIN_PASSWORD` absent ou vide ne change rien avec `docker-compose.prod.yml`, et cesse de faire refuser le démarrage avec `docker-compose.yml`.

Voie recommandée : re-télécharger le compose — `docker-compose.yml`, ou, sur Synology, `docker-compose.prod.yml` enregistré sous `docker-compose.yml` (§4.5) — **et y reporter vos seules adaptations locales** (port `8080:80`, réseau, chemins des montages). Un montage modifié à la main et non reporté revient à `./documents` (ou `./inbox`, `./log`) : justificatifs et PDF paraissent alors disparus — ils sont toujours dans l'ancien dossier. Les commandes s'exécutent depuis le répertoire du compose (`/volume1/docker/kesh` sur Synology) ; avec un autre nom de fichier, ajoutez `-f <son fichier>` à chaque commande `docker compose`. Puis `docker compose pull` **avant** `docker compose up -d`. Le compose de la 0.13.0 monte en outre `./backup` (sauvegarde de sécurité pré-import, §7.10) : le re-télécharger suffit pour ce montage.

MariaDB (`docker-compose.yml`) : port fermé, mots de passe obligatoires.

Le compose 0.13.0 ne publie plus le port 3306 de MariaDB — le re-télécharger suffit à le fermer ; un outil de l'hôte qui s'y connectait passe désormais par `docker compose exec mariadb …` — et n'a plus de mots de passe MariaDB par défaut. Avec un `.env` sans `MARIADB_ROOT_PASSWORD` ou sans `MARIADB_PASSWORD`, **Compose refuse** `config`, `pull` et `up` en nommant la variable, au terminal ; `ps`, `logs`, `exec` et `stop` restent utilisables (mesuré avec Docker Compose 2.40), de quoi diagnostiquer et arrêter. Écrivez alors dans `.env` **la valeur avec laquelle la base a été créée, jamais une neuve** : si vous n'en aviez jamais posé, ce sont les anciennes valeurs par défaut, `MARIADB_ROOT_PASSWORD=kesh_dev_root` et `MARIADB_PASSWORD=kesh_dev`. Une valeur neuve ne change pas le mot de passe enregistré : pour `MARIADB_PASSWORD`, Kesh échoue à se connecter (erreur 1045, avec un indice) ; pour `MARIADB_ROOT_PASSWORD`, **rien ne le signale**, mais la sauvegarde nocturne échoue. Démarrez, puis **changez ces mots de passe** par la procédure du §8.3.8 : publiés dans le dépôt Kesh, ils ne protègent rien — Kesh avertit

au démarrage tant que celui de `DATABASE_URL` vaut `kesh_dev` ou une valeur gabarit `<…>`. Terminez par le **contrôle de fin de mise à jour** ci-dessous.

Vérifier les placeholders (Kesh 0.13.0 refuse de démarrer si `KESH_JWT_SECRET` ou `KESH_ADMIN_PASSWORD` est resté au placeholder `<GENERATE_ME: …>` du gabarit ou à une valeur entre chevrons `<…>`). Le contrôle se demande à Compose lui-même, le compose final en place — Compose lit `.env` à sa façon (`export`, espaces autour de `=`, guillemets, fins de ligne Windows), qu'aucun `grep` sur `.env` n'imite sûrement. Les deux mots de passe MariaDB posés (paragraphe précédent), demandez d'abord à Compose s'il lit le fichier, puis cherchez les placeholders :

```
sudo docker compose config -q && echo 'compose lisible'
sudo docker compose config \
  | grep -iE 'KESH_(JWT_SECRET|ADMIN_PASSWORD): .? *(<|.*generate_me)'
```

La première commande **doit** afficher `compose lisible` : si Compose refuse le fichier, la seconde ne reçoit rien et reste muette — muette comme un succès. La seconde doit rester **muette**. Dans le cas qu'elle détecte, elle affiche la ligne trouvée — un placeholder, non un secret. Elle est un sur-ensemble du refus de Kesh (une valeur qui commence par `<` sans finir par `>` y apparaît aussi, que Kesh accepte). Si elle montre `KESH_JWT_SECRET` : générez le secret (`openssl rand -hex 32`) **avant** le `up -d` — les sessions ouvertes sont alors perdues, chacun se reconnecte. Si elle montre `KESH_ADMIN_PASSWORD` : choisissez un vrai mot de passe ($\geq$ 12 caractères) ou recommentez la ligne (onboarding `/setup` sur une base vide, sans effet sur une base qui a déjà un administrateur). Faute de quoi Kesh refuse de démarrer. Ce contrôle ne voit pas les mots de passe MariaDB : relisez à l'éditeur les lignes `MARIADB_ROOT_PASSWORD` et `MARIADB_PASSWORD` de `.env` — pour un root resté au gabarit `<…>`, c'est le seul signal. **Contrairement aux deux variables précédentes, ne remplacez pas ces chevrons dans `.env`** : la base a été créée avec cette chaîne et la garde ; changez le mot de passe par le §8.3.8 (`ALTER USER` d'abord, `.env` ensuite).

Pour qui garde son fichier compose.

Cinq gestes pour `docker-compose.yml`, trois pour `docker-compose.prod.yml`. Les deux premiers, dans les deux fichiers, sous `environment:` du service `kesh-api` ; le dernier, dans les deux fichiers aussi, sous ses `volumes:` :

1. **ajouter** les lignes **nouvelles**, et elles seules — pour `docker-compose.yml` :

```
      KESH_LANG: ${KESH_LANG:-}
      KESH_PASSWORD_MIN_LENGTH: ${KESH_PASSWORD_MIN_LENGTH:-}
      KESH_BANK_IMPORT_MAX_MB: ${KESH_BANK_IMPORT_MAX_MB:-}
      KESH_SMTP_HOST: ${KESH_SMTP_HOST:-}
      KESH_SMTP_PORT: ${KESH_SMTP_PORT:-}
      KESH_SMTP_USER: ${KESH_SMTP_USER:-}
      KESH_SMTP_PASSWORD: ${KESH_SMTP_PASSWORD:-}
      KESH_SMTP_FROM: ${KESH_SMTP_FROM:-}
```

```
      KESH_SMTP_TLS: ${KESH_SMTP_TLS:-}
      KESH_PUBLIC_BASE_URL: ${KESH_PUBLIC_BASE_URL:-}
      KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD: ${KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD:-}
      KESH_PRODUCTION_RESET: ${KESH_PRODUCTION_RESET:-}
      KESH_ADMIN_BACKUP_DIR: ${KESH_ADMIN_BACKUP_DIR:-}
      KESH_ADMIN_EXPORT_INMEM_MB: ${KESH_ADMIN_EXPORT_INMEM_MB:-}
      KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB: ${KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB:-}
```

pour `docker-compose.prod.yml` :

```
      KESH_COOKIE_SECURE: ${KESH_COOKIE_SECURE:-}
      KESH_SMTP_HOST: ${KESH_SMTP_HOST:-}
      KESH_SMTP_PORT: ${KESH_SMTP_PORT:-}
      KESH_SMTP_USER: ${KESH_SMTP_USER:-}
      KESH_SMTP_PASSWORD: ${KESH_SMTP_PASSWORD:-}
      KESH_SMTP_FROM: ${KESH_SMTP_FROM:-}
      KESH_SMTP_TLS: ${KESH_SMTP_TLS:-}
      KESH_PUBLIC_BASE_URL: ${KESH_PUBLIC_BASE_URL:-}
      KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD: ${KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD:-}
      KESH_PRODUCTION_RESET: ${KESH_PRODUCTION_RESET:-}
      KESH_ADMIN_BACKUP_DIR: ${KESH_ADMIN_BACKUP_DIR:-}
      KESH_ADMIN_EXPORT_INMEM_MB: ${KESH_ADMIN_EXPORT_INMEM_MB:-}
      KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB: ${KESH_ADMIN_IMPORT_MAX_MB:-}
```

2. **remplacer** les lignes **existantes** qui changent de forme, dans les deux compose — ligne remplacée, jamais dupliquée :

```
      KESH_ADMIN_PASSWORD: ${KESH_ADMIN_PASSWORD:-}
      KESH_LOG_FILE_PATH: ${KESH_LOG_FILE_PATH-/var/log/kesh/kesh.log}
```

   `docker-compose.yml` seulement, service `mariadb` : **retirer** la clé `ports:` et sa ligne `- "3306:3306"` ;

3.

4. `docker-compose.yml` seulement : **remplacer** les fragments `:-kesh_dev_root` et `:-kesh_dev` — trois occurrences : `MARIADB_ROOT_PASSWORD` et `MARIADB_PASSWORD` du service `mariadb`, `DATABASE_URL` de `kesh-api` — par `:?` suivi d'un message, par exemple :

```
      MARIADB_PASSWORD: ${MARIADB_PASSWORD:?à poser dans .env}
```

   Exemple abrégé : le message du compose re-téléchargé ajoute « installation existante, reprendre la valeur avec laquelle la base a été créée, jamais une neuve », que Compose affiche au refus. Le plus sûr est de recopier ces trois lignes, message compris, depuis le compose re-téléchargé.

5. **ajouter** sous `volumes:` du service `kesh-api`, dans les deux compose, le montage de la sauvegarde de sécurité pré-import — sans lui, elle reste dans le conteneur et disparaît à sa recréation :

```
      - ./backup:/data/backup
```

Puis `docker compose config -q` (qui refuse une clé en double, et l'absence des deux mots de passe MariaDB), vérifier que `docker compose config` montre `KESH_SMTP_HOST` et `KESH_PRODUCTION_RESET`, et **aucune** entrée `ports` sous le service `mariadb` (Compose l'écrirait sous sa forme développée, `published: "3306"`), que la commande ci-dessous affiche `1` — elle compte la **cible** du montage, pas la variable, qu'un `.env` peut poser sans montage —, et `docker compose up -d`.

```
sudo docker compose config | grep -c 'target: /data/backup'
```

Contrôle de fin de mise à jour (MariaDB, `docker-compose.yml`).

Il se fait **sur la base**, pas sur `.env` : un `grep` sur `docker compose config` ne lit que `.env`, et resterait muet alors que la base garde l'ancien mot de passe. Une fois les mots de passe changés (§8.3.8) et `docker compose up -d` passé :

```
# Anciens mots de passe publiés : chaque commande doit être REFUSÉE (1045)
sudo docker compose exec -T mariadb mariadb -uroot -pkesh_dev_root \
    -e 'SELECT CURRENT_USER()'
sudo docker compose exec -T mariadb mariadb --protocol=TCP \
    -h 127.0.0.1 -uroot -pkesh_dev_root -e 'SELECT CURRENT_USER()'
sudo docker compose exec -T mariadb mariadb --protocol=TCP \
    -h 127.0.0.1 -ukesh -pkesh_dev -e 'SELECT CURRENT_USER()'
# Mots de passe de .env, lus dans le conteneur : chaque commande RÉUSSIT
sudo docker compose exec -T mariadb sh -c 'mariadb -uroot \
    -p"$MARIADB_ROOT_PASSWORD" -e "SELECT CURRENT_USER()"'
sudo docker compose exec -T mariadb sh -c 'mariadb --protocol=TCP \
    -h 127.0.0.1 -uroot -p"$MARIADB_ROOT_PASSWORD" \
    -e "SELECT CURRENT_USER()"'
sudo docker compose exec -T mariadb sh -c 'mariadb --protocol=TCP \
    -h 127.0.0.1 -ukesh -p"$MARIADB_PASSWORD" -e "SELECT CURRENT_USER()"'
```

Les trois premières doivent échouer (`ERROR 1045`), les trois dernières afficher le compte qui a répondu. Sans `--protocol=TCP`, la connexion passe par le socket et atteint le compte `root@localhost` ; en TCP vers `127.0.0.1`, le compte `root@%` (le serveur ne résout pas les noms) — MariaDB exige le mot de passe dans les deux cas (mesuré, MariaDB 10.11). D'où les deux contrôles de root. Puis **lancez une fois à la main le script de sauvegarde** (§7.4) : c'est le seul moyen de voir qu'un mot de passe root changé dans `.env` sans `ALTER USER` le fait échouer.

8.3.8 Changer un mot de passe MariaDB

Avec `docker-compose.yml`. MariaDB ne relit pas `MARIADB_ROOT_PASSWORD` ni `MARIADB_PASSWORD` après la création de la base : on change le mot de passe **dans la base** d'abord (`ALTER USER`), **puis** dans `.env`, **puis** on recrée les conteneurs. L'ordre inverse

produit un refus 1045 de Kesh, ou une sauvegarde en échec pour root. Lister d'abord les comptes :

```
cd /opt/kesh                          # répertoire du compose
sudo docker compose exec -T mariadb sh -c \
    'mariadb -uroot -p"$MARIADB_ROOT_PASSWORD" \
      -e "SELECT user, host FROM mysql.user"'
```

L'image MariaDB crée deux comptes `root` (`root@localhost` et `root@%`) et le compte applicatif, `kesh@%` par défaut — son nom est celui de `MARIADB_USER`, que la recette lit dans le conteneur ; il faut une ligne `ALTER USER` par compte `root` listé. Puis :

```
cd /opt/kesh
( set -e                              # s'arrête à la première erreur
  COMPTE=$(sudo docker compose exec -T mariadb printenv MARIADB_USER)
  NEW_ROOT=$(openssl rand -hex 32)    # jamais tapés : absents de
  NEW_KESH=$(openssl rand -hex 32)    # l'historique du shell
  # Affichés AVANT d'être appliqués : recopiez-les dans .env, à
  # l'éditeur, sans enregistrer encore
  echo "MARIADB_ROOT_PASSWORD=$NEW_ROOT"
  echo "MARIADB_PASSWORD=$NEW_KESH"
  read -r -p 'Recopiés ? Entrée pour appliquer, Ctrl-C pour renoncer '
  sudo docker compose stop kesh-api
  sudo docker compose exec -T mariadb \
      sh -c 'mariadb -uroot -p"$MARIADB_ROOT_PASSWORD"' <<SQL
ALTER USER '$COMPTE'@'%' IDENTIFIED BY '$NEW_KESH';
ALTER USER IF EXISTS 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '$NEW_ROOT';
ALTER USER IF EXISTS 'root'@'%' IDENTIFIED BY '$NEW_ROOT';
SQL
  echo 'CHANGÉS DANS LA BASE : enregistrez .env'
)
```

Puis, **seulement** après `CHANGÉS DANS LA BASE` et `.env` enregistré (commande à part : collée avec le bloc précédent, elle partirait avant) :

```
sudo docker compose up -d
```

Kesh est arrêté d'abord : entre l'`ALTER USER` et le `up -d`, ses connexions neuves échoueraient. Les nouveaux mots de passe ne figurent ni dans l'historique du shell (engendrés dans une variable) ni dans la liste des processus de l'hôte (transmis à `mariadb` par l'entrée standard, jamais en argument) ; les `echo` les affichent **avant** l'`ALTER USER`, pour que vous les recopiiez dans `.env` — pas par `sed -i`, qui les mettrait en argument : une session coupée après le changement ne les emporte pas. Les parenthèses et `set -e` arrêtent la recette à la première erreur sans fermer votre terminal ; `mariadb` s'arrête de même à la première instruction refusée, et le compte applicatif — seule ligne sans `IF EXISTS` — passe en premier : s'il est refusé, rien n'a changé. Sans la ligne `CHANGÉS DANS LA BASE`, n'enregistrez pas `.env` ; lisez l'er-

reur, puis `sudo docker compose start kesh-api`. La connexion utilise encore l'**ancien** mot de passe root, lu dans l'environnement du conteneur : celui-ci ne prend les nouvelles valeurs qu'au `up -d`, qui recrée le conteneur `mariadb` (le volume, donc la base, est conservé ; un `up -d kesh-api` le recrée aussi). Pour ne changer que l'un des deux, retirez pour l'autre sa génération (`NEW_…`), son `echo` et ses lignes `ALTER USER`, et laissez sa ligne de `.env` intacte. Terminez par le contrôle de fin de mise à jour (§8.3.7) et un lancement à la main du script de sauvegarde.

Vérification fonctionnelle : `curl http://127.0.0.1/health` montre `"smtpConfigured":true` si le SMTP est posé.

8.4 Mise à jour majeure (changement de version X)

Une mise à jour majeure (par exemple v0.1 → v1.0) peut comporter des breaking changes. Procédure recommandée :

1. Lire intégralement le changelog et les notes de migration.
2. Provisionner une instance de test en parallèle de la production.
3. Restaurer une copie récente de la base de production sur l'instance de test.
4. Faire la mise à jour sur l'instance de test.
5. Valider toutes les fonctionnalités critiques sur l'instance de test.
6. Sauvegarder la production, puis appliquer la mise à jour.
7. Surveiller les logs pendant 24–48h post-update.

8.5 Rollback en cas d'échec

Si une mise à jour échoue ou révèle un bug bloquant :

```
# 1. Arreter le service
docker compose stop kesh-api

# 2. Restaurer la version precedente de l'image
docker compose down
# Editer docker-compose.yml : image: gcorbaz/kesh:0.1.0  (ancien tag)
docker compose up -d

# 3. Si les migrations DB ont ete appliquees et sont irreversibles, restaurer
# la sauvegarde DB d'avant la mise a jour (cf. section Restauration).
```

Revenir à l'image précédente **ne défait pas** la réparation de l'installation faite au premier démarrage (§8.3) : les clés révoquées restent révoquées — aucune ne se réactive —, et les sociétés provisoires supprimées ne reviennent pas ; seule la restauration de la sauvegarde d'avant la mise à jour les rend. La réparation n'impose elle-même aucune version minimale ; le retour à la version précédente n'est possible que si **aucune autre** migration de la release ne

relève la version minimale exigée — vérifiez-le au CHANGELOG. Cette condition ne suffit pas toujours : une release qui ajoute une migration ferme le retour sans restauration, qu'elle relève ou non la version minimale, car la version précédente refuse de démarrer sur une base qui porte une migration qu'elle ne connaît pas — c'est le cas de la 0.13.3 (§8.3.4). Pour la 0.13.2, le retour exige en plus que les profils CSV ne lisent plus la colonne Devise (§8.3.5).

9 Sécurité

9.1 HTTPS obligatoire en production

Kesh **doit** être accessible uniquement via HTTPS en production. Le mode HTTP plain doit être réservé strictement au développement local.

Configurations recommandées du reverse proxy :

- TLS 1.2 minimum, TLS 1.3 préféré.
- Suites de chiffrement modernes uniquement (cf. Mozilla SSL Config Generator).
- HSTS activé avec `max-age=31536000; includeSubDomains`.
- Certificats Let's Encrypt (renouvellement automatique via Certbot ou Caddy intégré).
- Headers de sécurité : `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: DENY`, `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`.

9.2 Gestion des secrets

- **Jamais committer** `.env` dans Git. Ajouter à `.gitignore`.
- Utiliser un secrets manager (HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, Doppler, ou simplement `systemd-creds` sous Linux) pour les déploiements multi-instances.
- Permissions strictes sur `.env` : `chmod 600 .env` (lecture/écriture propriétaire uniquement).
- Rotation périodique du `KESH_JWT_SECRET` : tous les 6–12 mois en production. Une rotation invalide tous les tokens existants, forçant les utilisateurs à se reconnecter.

9.3 Authentification JWT + refresh tokens

Kesh utilise un modèle JWT avec rotation de refresh tokens :

- L'access token (JWT court, 15 min par défaut) est envoyé en cookie `HttpOnly; Secure; SameSite=Lax`.
- Le refresh token (durée 30 jours par défaut) est stocké en DB (table `refresh_tokens`) avec hash SHA-256 (jamais stocké en clair).

- À chaque refresh, le token précédent est invalidé (rotation), une trace est conservée pour détection d'attaque par replay.
- La déconnexion révoque tous les refresh tokens de la session.

9.4 Clés API (PAT) — accès programmatique

En complément de l'authentification web par cookie, Kesh permet à des **intégrations externes** (IA, scripts, ETL, dashboards BI, ERP) de consommer l'API via des **clés d'accès personnelles** (PAT — *Personal Access Token*). Une clé s'utilise sur les routes `/api/v1/*` existantes, présentée dans l'en-tête `Authorization: Bearer kesh_pat_…`.

- **Gestion** : les clés se créent et se révoquent depuis l'interface web, page **Paramètres → Clés API** (`/settings/api-keys`), accessible aux rôles Comptable et Administrateur. La gestion des clés est **impossible via l'API elle-même** (protection anti-auto-propagation : une clé compromise ne peut pas en créer d'autres).
- **Administration** : plus largement, **aucune route réservée au rôle Administrateur n'est atteignable avec une clé API**, quel que soit le rôle de son créateur — gestion des utilisateurs et des mots de passe, paramètres de facturation et de relance, taux de TVA, niveaux de rappel, modèles d'e-mail, coordonnées de l'entreprise, suppression de facture, export et import d'installation, réouverture d'exercice. La réponse est `403 API_KEY_ADMIN_FORBIDDEN`. Ces opérations se font dans l'interface web. Cette fermeture est livrée depuis la v0.10.0 — voir l'encadré *« Dans quelle version ? »* plus bas.
- **Journal d'audit** : la **consultation du journal** — la liste, le vocabulaire et l'export CSV (`/api/v1/audit-log*`) — est elle aussi **fermée aux clés API**, y compris en lecture seule et y compris pour une clé créée par un Administrateur. **!** *La réponse porte ici un **autre** code : `403 API_KEY_MANAGEMENT_FORBIDDEN`, et non `API_KEY_ADMIN_FORBIDDEN` — le journal n'est pas une route d'administration. Le libellé parle de « gestion de clés » pour des raisons historiques ; sur ces trois routes, il signifie simplement qu'une clé n'y a pas accès. Ne cherchez pas le défaut dans la configuration de la clé.* Le journal d'audit se lit dans l'interface web, par un Comptable ou un Administrateur.
- **Suppression d'un import bancaire** (`DELETE /api/v1/bank-imports/{id}`, depuis la v0.13.2) : **fermée aux clés API**. Une clé `read-write` reçoit `403 API_KEY_OPERATION_FORBIDDEN` — ni suppression ni trace ; une clé `read` est arrêtée avant, en `403 API_KEY_READ_ONLY`. La suppression se fait dans l'interface web, par un Comptable ou un Administrateur (manuel utilisateur, § *Supprimer un import*).
- **! Ce qu'une clé `read-write` peut faire depuis la v0.12.1, et qu'elle ne pouvait pas avant** : **dévalider une facture**, donc **supprimer l'écriture comptable** que sa validation avait créée. La route n'est pas réservée à l'administrateur — elle est ouverte au Comptable, et donc aux clés — par un choix délibéré, aligné sur les API de facturation comparables. Les neuf refus de la dévalidation s'y appliquent intégralement (exercice clos, exercice suivi d'un exercice clôturé, verrou de période, facture réglée, créditée, relancée, envoyée, rapprochée, contre-passée), et chaque dévalidation est journalisée sous son propre nom. Si cette capacité vous

paraît trop large pour une intégration, donnez-lui une clé en *lecture seule*.

- **! Depuis la v0.13.0, une clé `read-write` peut aussi modifier une écriture** saisie à la main (`PUT /api/v1/journal-entries/{id}`), sous les mêmes gardes qu'à l'écran : exercice ouvert, aucun exercice postérieur clôturé, aucune pièce propriétaire, période non verrouillée, mêmes contrôles qu'à la saisie, aucune ligne lettrée (`409 ENTRY_LETTERED` : elle se délettre d'abord, par `DELETE /api/v1/letterings/{key}` ou à l'écran *Postes ouverts*). Chaque modification est tracée avec l'état avant et après, **au nom de la clé**. Dans le **même cadre**, elle peut **supprimer** une écriture saisie à la main (`DELETE /api/v1/journal-entries/{id}`) : la trace `journal_entry.deleted` porte le contenu complet de l'écriture, **au nom de la clé**, et le numéro n'est jamais réattribué.
- **Portée** : chaque clé est en *lecture seule* (`read` — méthodes GET/HEAD/OPTIONS ; une lecture n'écrit rien, à une exception près : le **premier téléchargement** du PDF d'une facture — y compris une simple requête `HEAD` — le **fige** et l'inscrit au journal d'audit au nom de la clé) ou *lecture-écriture* (`read-write` — toutes les méthodes). La permission effective est l'intersection de la portée de la clé et du rôle de son créateur — **et l'administration en est exclue dans tous les cas** (point *Administration* ci-dessus), **de même que le journal d'audit et la suppression d'un import bancaire** (points précédents).
- **Périmètre** : une clé est liée à **une seule entreprise** (*company*) et agit au nom de son créateur (rôle relu en base à chaque requête — désactiver le créateur invalide ses clés immédiatement).
- **Stockage** : seul un condensé SHA-256 de la clé est conservé en base (table `api_keys`) ; le secret en clair n'est affiché qu'une seule fois, à la création.
- **Expiration / révocation** : une clé peut avoir une date d'expiration optionnelle ; la révocation prend effet immédiatement. Une clé peut aussi avoir été **révoquée par Kesh** en réparant une installation touchée par #528 (entrée *Réparation de l'installation* du journal, §8.3) : elle paraît révoquée dans la liste ; créez-en une neuve.
- **Journal d'audit** : les mutations effectuées via une clé sont tracées dans `audit_log`. **!** *L'attribution n'est pas encore complète : une quinzaine de dépôts de données inscrivent `actor_type = 'user'` au lieu de `'api_key'`, si bien qu'une action faite par une intégration peut être journalisée comme venant d'une personne. L'imputabilité humaine est préservée — c'est le créateur de la clé qui figure — mais l'information « c'était une intégration » se perd. Correction suivie à l'issue #431.*

! Attention

Moindre privilège. Une clé créée par un **Administrateur n'hérite pas** de ses pouvoirs d'administration : celle-ci est fermée aux clés API sans exception, de sorte que **révoquer une clé compromise suffit à arrêter l'incident**. Appliquez néanmoins le moindre privilège à ce que la clé peut faire : privilégiez la portée `read` lorsque la lecture suffit, et un créateur Comptable quand l'intégration n'a pas besoin d'écrire davantage. La v0.2 n'applique **pas** de limitation de débit (*rate-limiting*) par clé : utilisez l'expiration et la révocation

pour limiter l'exposition.

! Attention

Dans quelle version ? Depuis la v0.10.0. Jusqu'à la **v0.9.0 incluse**, une clé `read-write` créée par un Administrateur atteint bien les routes d'administration — elle peut donc créer un compte administrateur, ce qui rend la révocation de la clé **inopérante**. Le correctif décrit au point **Administration** ci-dessus est livré par la **v0.10.0** (entrée #167 du `CHANGELOG.md`). **Si vous exploitez encore une version antérieure, traitez une clé d'origine Administrateur comme un secret d'administrateur** : ne l'utilisez que si l'intégration en a réellement besoin, préférez un créateur Comptable, et mettez Kesh à jour. Suivi GitHub `KF-036 / #167`.

Le guide d'intégration complet (exemples `curl`, Python, JavaScript, MCP, table des codes d'erreur) est fourni dans le dépôt à `docs/api-external.md`.

Les clés du serveur MCP sont un autre type de clé, §10.2.

9.5 RBAC et permissions

Le contrôle d'accès basé sur les rôles est appliqué **au niveau de chaque endpoint API** via un middleware Tower (Axum). Les trois rôles standards (cf. section Premier démarrage) sont définis dans le code (pas de rôles custom dynamiques v0.1).

9.6 Journal d'audit (audit_log)

La quasi-totalité des actions métier mutantes est enregistrée dans la table `audit_log` — 129 des 135 routes à verbe mutant au moment de la rédaction, dont, depuis la v0.13.0, la configuration d'une installation de production (une entrée par étape franchie), le chargement des données de démonstration (une entrée de synthèse) et leur réinitialisation (`installation.reset`, qui dit le nombre et la plage d'identifiants des entrées effacées). S'y ajoute une entrée qu'aucune route n'écrit d'elle-même : la réparation d'une installation touchée par #528 ou #542, au démarrage ou à l'import d'une sauvegarde (`installation.repaired`, §8.3). **!** *Les exceptions sont connues, comptées et suivies : quatre routes exemptées — les gestes de session, la connexion, la déconnexion, le renouvellement de session et le changement de son propre mot de passe (issue #435) —, et deux autres routes qui n'écrivent rien parce qu'elles ne modifient rien : 129 + 4 + 2 = 135.* **!** *Limite connue, suivie par l'issue #538 : l'entrée du chargement des données de démonstration n'est écrite que lorsqu'il aboutit. Un chargement interrompu — ou refusé parce que la configuration de production a franchi l'étape entre-temps — laisse la société renommée, le plan comptable et l'exercice* ***sans entrée au journal****.* La liste complète, route par route, est tenue dans le dépôt et contrôlée par un test :

- Contrainte **insert-only** : aucune route API ne permet de modifier ou supprimer une entrée `audit_log`, et **aucune ne permet d'effacer la table** sur une installation finalisée. *La formulation antérieure ne parlait que d'« une entrée » : elle était exacte au mot près et trompeuse en substance, une route effaçant alors la table entière.*
- Champs : `id`, `user_id`, `actor_label` (le nom de l'auteur *au moment* de l'écriture), `actor_type` et `actor_api_key_id`, `company_id` (la société de l'auteur au moment de l'écriture, vide quand elle est indéterminable), `action`, `entity_type`, `entity_id`, `details_json`, `created_at`. ! *Chaque entrée porte la société de son auteur. Le journal se **consulte** désormais depuis l'API : une liste paginée et filtrable, un vocabulaire des codes traduits, et un export CSV — réservés aux rôles **Comptable** et **Administrateur**, et refusés aux clés API. L'**écran** existe aussi :* Administration → Journal d'audit*, pour les mêmes rôles. La consultation ne filtre que votre société, et ne s'inscrit pas elle-même au journal.*
- Conservation 10 ans (selon CO Art. 958f al. 1). Depuis la v0.13.2, un import bancaire dont aucune transaction n'est rapprochée peut être supprimé avec ses transactions (aucune n'a été écrite au grand livre) ; l'entrée `bank_import.deleted` reste au journal.

9.7 Conformité OLICo Art. 9 — intégrité des supports modifiables

Kesh met en place les éléments que l'OLICo Art. 9 al. 1.b attend d'un support modifiable :

- **Un verrou de période** arrête les écritures à une date choisie, indépendamment de la clôture annuelle : aucune écriture ne peut plus être datée d'une période déjà déclarée (typiquement un trimestre TVA déposé), par aucun chemin — ni la saisie manuelle, ni les flux automatiques — et aucune écriture de la période ne peut plus en être **supprimée** ni **modifiée**, pas même en **dévalidant** la facture qui la porte. Le **déverrouillage** est réservé à un administrateur, exige un **motif** et s'inscrit au journal d'audit ; il est aussi le remède du refus d'annuler un règlement, un solde, un rapprochement, un paiement ou une facture fournisseur dont le **lettrage** s'est figé avec la période (depuis la v0.13.0) : la nouvelle borne doit passer **avant** la date la plus récente du lettrage — en général celle du dernier règlement —, et si l'exercice de cette date est clôturé ou suivi d'un exercice clôturé, l'administrateur rouvre aussi les exercices clôturés, du plus récent jusqu'à celui-ci ; une restauration de sauvegarde qui ferait reculer la borne y laisse également une trace (`books.restored`).
- **Une écriture se modifie tant que son exercice est ouvert** (depuis la v0.13.0) — si aucun exercice postérieur n'est clôturé, qu'aucune pièce ne la possède, hors période verrouillée et si aucune de ses lignes n'est lettrée (elle se délettre alors d'abord, à l'écran *Postes ouverts*, que le motif de sa fiche ouvre sur le groupe) — et **chaque modification est tracée** au journal d'audit avec l'état **avant et après**, lignes comprises, et son auteur (CO Art. 958f : l'exigence n'est pas qu'on ne se trompe jamais, c'est que la correction soit apparente). La conformité repose donc sur cette **trace**, sur la **clôture** et sur le **verrou de période**, qui figent l'écriture : ensuite, la correction passe par la **contre-passation**, qui laisse l'origine et sa correction dans

les livres. La **suppression** d'une écriture suit le même cadre que sa modification (depuis la v0.13.0) : refusée dès que l'exercice ou un exercice postérieur est clôturé, qu'une pièce la possède, que sa date est verrouillée ou qu'une de ses lignes est lettrée, et **tracée** avec le contenu complet de l'écriture. Son numéro n'est jamais réattribué : le trou qu'elle laisse s'explique par cette trace.
! En usage courant, deux voies font disparaître une écriture, et toutes deux sont nommées : sa **suppression** depuis sa fiche ou par l'API (depuis la v0.13.0), sous `journal_entry.deleted`, dans le cadre ci-dessus ; et la **dévalidation** d'une facture (depuis la v0.12.1), qui la repasse en brouillon et supprime l'écriture que sa validation avait créée. La seconde est une **décision de facturation** : elle est journalisée sous son propre nom, refusée sous neuf motifs — dont l'exercice clos ou suivi d'un exercice clôturé, le verrou de période, la contre-passation et l'envoi au client —, et elle ne touche jamais une écriture saisie à la main. *Hors usage courant, la restauration d'une sauvegarde remet les livres dans l'état de l'archive (§7.10).*

- `audit_log` alimenté à chaque création d'écriture, avec instantané (condition 1). *Il conserve aussi chaque modification d'écriture (`journal_entry.updated`, avant et après — celles d'avant la v0.12.0 comme celles depuis la v0.13.0), les suppressions (`journal_entry.deleted`, avec le contenu complet — celles d'avant la v0.12.0 comme celles depuis la v0.13.0), les dévalidations de factures (`invoice.unvalidated`), ainsi que les opérations des autres entités.*
- `SHA-256` par fichier dans le `metadata.json` du ZIP d'export (condition 1 renforcée).
- Horodatage `created_at` pour le moment d'enregistrement (condition 2).
- Documentation des procédures dans ce manuel et dans le journal de bord (conditions 3 et 4).

! Deux réserves à connaître avant d'invoquer cette conformité

Le journal d'audit est inaltérable sur une installation en service, et il faut savoir à quoi cela tient. L'**import d'une sauvegarde** ne remplace plus la table : les entrées de l'archive sont **fusionnées** avec celles de l'installation, et chaque entrée porte le nom de son auteur au moment de l'écriture — il survit donc au remplacement des comptes utilisateurs. **! Cette fusion suppose que la sauvegarde soit celle de votre propre installation.** Importer celle d'une *autre* installation est techniquement possible, et les entrées du journal d'audit **déjà présentes chez vous** se retrouveraient alors rattachées à la société importée : le journal d'audit mêlerait deux comptabilités sans qu'aucun message ne le signale. N'importez que vos propres sauvegardes. *Une conséquence, rare, de cette fusion : la garde qui fige le paiement d'une facture fournisseur annulée lit le journal d'audit ; la fusion d'une archive d'une **autre histoire** peut, par coïncidence d'identifiants, figer une écriture saisie à la main sans rapport — elle reste contre-passable (limite assumée, issue #541).* La **réinitialisation des données de démonstration** efface la table **et y inscrit son geste** (`installation.reset` : nombre et plage d'identifiants des entrées effacées), première entrée du journal neuf ; elle reste réservée à l'administrateur *et* refusée

dès que l'installation est finalisée. *Aucun verrou de base de données ne s'y oppose : la garantie est portée par l'application, non par le SGBD.* Reste, en mode test uniquement (`KESH_TEST_MODE`, jamais actif en déploiement réel), les points d'entrée de réinitialisation de la suite de tests automatisés.

L'empreinte SHA-256 est calculée et conservée par vous. Sans horodatage ni tiers indépendant, qui modifie les données recalcule l'empreinte. C'est une **bonne pratique d'archivage** — réelle, et supérieure à beaucoup de pratiques courantes — mais elle ne constitue pas à elle seule la garantie d'intégrité qu'un contrôle attend d'un support modifiable. Pour des livres devant résister à une contestation, complétez par un archivage tiers ou un horodatage qualifié.

i Note

La signature électronique qualifiée LSCSE (QES) n'est **pas requise** par l'OLICo pour les exports comptables des PME (interprétation « p. ex. » du législateur). Le verdict (b) « Dette explicite v0.2 » du document de recherche 9-5-4 confirme la conformité v0.1. Une implémentation QES est prévue en v0.2 via Epic 14 (issue GitHub #98).

9.8 Sécurité réseau (firewall)

Configuration firewall minimale (UFW sur Ubuntu/Debian) :

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp comment 'SSH'
sudo ufw allow 80/tcp comment 'HTTP (redirect to HTTPS)'
sudo ufw allow 443/tcp comment 'HTTPS'
sudo ufw enable
```

! Attention

UFW ne filtre pas un port **publié par Docker** (`ports:` d'un compose) : Docker place ses règles avant les siennes. Les compose fournis ne publient que le port de l'application ; ne publiez jamais celui de MariaDB (3306).

9.9 Mises à jour de sécurité du système hôte

- Appliquer les mises à jour OS automatiquement (`unattended-upgrades` sur Debian/Ubuntu).
- Surveiller les CVE Docker (mise à jour de la version Docker Engine régulière).
- Surveiller les CVE MariaDB (mise à jour de l'image MariaDB lors des releases mineures).
- Souscrire aux annonces de sécurité Kesh (label `security` sur les issues GitHub).

10 Le serveur MCP

Depuis la 0.16.0, Kesh porte un **serveur MCP** (*Model Context Protocol*) : un agent — un client MCP comme Claude Code — y lit les livres d'une société avec une **clé du serveur MCP**, en lecture seule. Il est **désactivé par défaut**. Tout se règle à l'écran **Administration → Serveur MCP** (`/admin/mcp`), réservé à l'**Administrateur** ; les deux écrans voisins, *Envois du serveur MCP* (§10.7) et *Prompts du serveur MCP* (§10.8), le complètent.

10.1 Activer le serveur

L'écran *Serveur MCP* porte les réglages du serveur de la société : une case *Serveur activé*, une case *Filtre d'adresse activé* et trois listes, une entrée par ligne — les *Plages admises*, les *Mandataires de confiance* et les *Origines admises* (§10.4, §10.5). Un enregistrement remplace tous les réglages ; Kesh enregistre chaque entrée sous sa **forme canonique**, et l'écran affiche ensuite celle-ci : une adresse `192.168.1.10` devient `192.168.1.10/32`, un réseau `010.0.0.0/8` devient `10.0.0.0/8`, un doublon disparaît. Une entrée invalide est refusée et le message la nomme ; rien n'est alors enregistré. Si les réglages ont changé entre-temps (un autre onglet, un autre administrateur), l'enregistrement est refusé et l'écran les recharge.

- **Désactivé** (le défaut), `/mcp` répond **comme une route absente** : la réponse est celle de toute adresse inconnue de Kesh, non une erreur propre au serveur MCP.
- L'activation vaut **pour la société**. Une clé d'une société dont le serveur n'est pas activé reçoit le refus d'une clé inconnue (`401`).
- L'adresse du serveur est **exactement** `/mcp`, sans barre finale : `/mcp/` n'est pas le serveur — un navigateur y reçoit la page de l'application, un client MCP un refus (`405`). L'écran affiche l'adresse que voit votre navigateur ; derrière un mandataire, un agent du réseau local peut devoir en employer une autre.
- Une **restauration** rend ces réglages tels qu'ils étaient dans la sauvegarde — un serveur actif dans la sauvegarde l'est après l'import (§7.10) ; la **réinitialisation** des données de démonstration les efface — le serveur repart désactivé — et conserve les clés (§6.8).

Une ligne de réglages illisible ou posée hors de l'écran. Une ligne de la table `mcp_server_settings` que Kesh ne sait pas lire — une liste qui ne contient pas que des textes — fait paraître le serveur de la société **désactivé**, et l'écran ne peut plus lire les réglages : il affiche une erreur de lecture et n'enregistre rien. Une ligne dont la version vaut `0`, posée par SQL ou par une sauvegarde fabriquée, ne s'enregistre plus par l'écran : chaque enregistrement rend un conflit. Ces deux états ne se réparent pas depuis l'écran, et la réinitialisation, qui efface les réglages, n'est jamais permise sur une installation de production (§5.1, variable `KESH_PRODUCTION_RESET`). Supprimez la ligne de la société dans la table `mcp_server_settings` :

le serveur revient à ses réglages par défaut, désactivé, et l'écran les relit. En dernier recours seulement, restaurez une sauvegarde antérieure (§7.10) : la restauration remplace toute l'installation, non la seule ligne, et refuse une sauvegarde d'une version qui ne porte pas les mêmes tables, dont celles de la 0.15.0 et d'avant.

```
-- avec docker-compose.yml : docker compose exec mariadb mariadb -uroot -p
-- la base de Kesh est celle que nomme DATABASE_URL (après le dernier « / »)
USE <base de Kesh>;
-- le numéro de la société dont la ligne est en cause
SELECT company_id, version FROM mcp_server_settings;
DELETE FROM mcp_server_settings WHERE company_id = <numéro de la société>;
```

Une entrée que l'écran refuse, posée hors de l'écran (sauvegarde, SQL) — un réseau à bits d'hôte, une entrée invalide de l'une des trois listes, plus de 64 entrées, une entrée de plus de 255 caractères — **bloque tout enregistrement**, y compris celui qui désactive le serveur, jusqu'à sa correction ; le message nomme l'entrée, sauf une liste ou une entrée trop longue, qu'il désigne par sa règle.

10.2 Les clés du serveur MCP

Une clé du serveur MCP se crée à l'écran *Serveur MCP*, par l'**Administrateur** seul : un nom, une ou plusieurs **portées** — aucune n'est cochée d'office —, la politique de validation (§10.3) et, au choix, une date d'expiration (la clé cesse d'être valide à la fin de ce jour, à l'heure du poste). Le secret, de la forme `kesh_mcp_…`, est **affiché une seule fois**, à la création : Kesh n'en conserve que le condensat, et rien ne permet de le relire. Copiez-le, donnez-le au client (§10.11), puis videz le presse-papiers — un gestionnaire d'historique du presse-papiers le garderait.

Portée	Ce qu'elle ouvre
`books:read`	le plan comptable, les exercices, les écritures, le grand livre, la balance, le bilan, le compte de résultat et les postes ouverts
`invoices:read`	les factures clientes et fournisseur, l'échéancier et la balance âgée ; les noms des tiers sont lisibles, mais l'IBAN et le QR-IBAN du créancier et l'adresse courriel d'envoi d'une facture sont **masqués** sans `contacts:read`
`contacts:read`	le carnet d'adresses — des **données personnelles** ; elle **démasque** aussi, dans les factures, l'IBAN et le QR-IBAN du créancier et l'adresse courriel d'envoi ; les noms des tiers se lisent sans elle. L'IBAN n'est pas une donnée du carnet d'adresses
`documents:read`	le nom du fichier, le type, la taille, l'état et la facture fournisseur liée de chaque pièce importée, **sans son contenu**
`prompts:write`	**proposer** une version d'un prompt, qui attend l'approbation d'un administrateur ; elle ne permet ni d'approuver ni de relire une proposition ; une clé à validation requise peut proposer (§10.8)

Aucune portée n'écrit dans les livres ni n'administre Kesh. Le détail des outils de chaque portée est au §10.6.

- Une clé du serveur MCP **n'ouvre pas** l'API `/api/v1` (refus `401`) ; et `/mcp` ne lit que l'en-tête `Authorization: Bearer` portant une clé du serveur MCP — ni une clé d'API (§9.4), ni la session d'un navigateur connecté.
- La **révocation** est immédiate et définitive : l'agent perd l'accès à la requête suivante. Elle est offerte aussi pour une clé expirée.
- La colonne *Dernière utilisation* est posée chaque fois que la clé est **reconnue**, même si l'appel est ensuite refusé ou n'est pas servi (société non servie, origine refusée) : ce n'est pas la date du dernier appel servi.
- Une clé n'authentifie que tant que **son créateur est actif et Administrateur**, relus à chaque requête : désactiver ce compte, ou lui retirer le rôle Administrateur, coupe ses clés sans les révoquer — l'agent reçoit le refus d'une clé inconnue, et l'écran *Serveur MCP* les montre toujours actives. Rendre au compte son état ou son rôle rouvre les clés ainsi coupées ; pour les fermer, révoquez-les. L'écran n'affiche pas le créateur d'une clé.
- Une portée stockée que cette version de Kesh ne connaît pas (une sauvegarde d'une version ultérieure) est affichée « inconnue de cette version — jamais accordée » ; une clé qui n'a que de telles portées n'ouvre aucun accès.
- Au journal d'audit, un appel d'outil paraît **au nom du créateur de la clé**, sans la marque « clé API » (§10.9).
- Une **restauration** rend les clés telles qu'elles étaient dans la sauvegarde : une clé révoquée depuis redevient active (§7.10) ; la **réinitialisation** des données de démonstration les conserve ; la **réparation** d'une installation touchée par le défaut #528 révoque celles qui désignaient la société effacée (§8.3).

10.3 La politique de validation

Chaque clé porte une politique de validation avant envoi, choisie à la création et modifiable à l'écran tant que la clé n'est pas révoquée :

- **requise** (le défaut) : chaque réponse d'outil qui porte des données attend votre validation à l'écran *Envois du serveur MCP* avant de partir ; un envoi non décidé en 24 heures échoit, et une clé compte au plus 20 envois en attente. Une réponse sans données — introuvable, trop volumineuse, erreur — part sans validation (§10.7) ;
- **dispensée**, désignée par l'administrateur : les données partent sans validation. Le passage en *dispensée* se confirme — les données partiront à l'agent **sans vous être montrées** — ; le retour en *requise* ne se confirme pas. Dans les deux cas, chaque appel reste journalisé.

10.4 Le filtre d'adresse

Le filtre d'adresse décide, pour chaque requête vers `/mcp`, si le client est admis. Il porte sur le **pair TCP** — l'adresse d'où vient la connexion. L'en-tête `X-Forwarded-For` n'est lu que si ce pair est un **mandataire déclaré** parmi les *Mandataires de confiance* ; il se lit alors de droite à gauche, et le client retenu est la première adresse qui n'est pas elle-même un mandataire déclaré. Un en-tête `X-Forwarded-For` venu d'un pair non déclaré est ignoré : le pair est jugé sur sa propre adresse. Les en-têtes `Forwarded` et `X-Real-IP` ne sont **jamais** lus : derrière un mandataire qui ne pose que `X-Real-IP`, le client vu par Kesh est le mandataire lui-même.

- Un client refusé voit une **route absente**, comme si le serveur était désactivé.
- Filtre activé et liste des plages vide : **personne** n'est admis. Filtre désactivé : toute adresse est admise.
- Une entrée invalide des **plages** est ignorée. Une entrée invalide des **mandataires** coupe le serveur MCP de la société — route absente, erreur au journal du serveur —, **filtre activé ou non**. L'écran n'en laisse enregistrer aucune ; une sauvegarde ou une écriture SQL le peut. L'écran affiche alors le serveur activé, sans autre signe ; retirer l'entrée fautive des mandataires de confiance et enregistrer suffit à le rétablir — tant qu'elle y est, l'enregistrement est refusé (§10.1). Sur une installation à plusieurs sociétés, la clé d'une société ainsi coupée reçoit le refus d'une clé inconnue — et non une route absente — quand elle vient d'une adresse qu'une autre société servie admet.
- Les plages admises **par défaut** sont la boucle locale et les réseaux privés : `127.0.0.0/8`, `::1/128`, `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`, `fc00::/7` et `fe80::/10`. La plage partagée `100.64.0.0/10`, celle des VPN de type Tailscale, **n'est pas** admise par défaut : ajoutez-la vous-même si vos agents passent par un tel VPN.
- `0.0.0.0/0` admet tout client IPv4, `::/0` tout client IPv6 : pour admettre les deux familles, il faut les deux entrées. Il en va de même d'un mandataire de confiance de préfixe `/0`, qui fait croire l'en-tête `X-Forwarded-For` de tout pair de sa famille. Une adresse IPv4 écrite sous sa forme mappée en IPv6 (`::ffff:192.168.1.10`) est lue par le serveur sous sa forme IPv4 et compte comme IPv4 ; l'écran la garde telle qu'enregistrée (`::ffff:192.168.1.10/128`). De même, un réseau mappé de préfixe 96 au moins devient le réseau IPv4 de préfixe diminué de 96 : `::ffff:0.0.0.0/96` est lu comme `0.0.0.0/0`. L'écran signale par un avertissement, sans le refuser, toute entrée qui admet ainsi une famille entière — un préfixe `/0`, ou un réseau mappé que le serveur ramène à `0.0.0.0/0` —, en plage admise comme en mandataire de confiance (dans ce dernier cas, filtre activé seulement).
- Il n'y a **pas de limite de débit** sur `/mcp`, et toute requête vers `/mcp`, même anonyme, lit la base — les réglages, pour savoir si le serveur est servi et à qui.

! Attention

Ce que le filtre ne garantit pas. Le filtre juge l'adresse que voit Kesh. Derrière un mandataire — Traefik (§4.4), Nginx (§4.2), le proxy inversé de DSM (§4.5) —, Kesh voit le

mandataire ; derrière une publication de port Docker par le mandataire en espace utilisateur, il peut voir la passerelle (`172.17.0.1`). Ce sont des adresses privées, admises par défaut : le filtre ne filtre alors rien. Il ne filtre que si le mandataire est déclaré parmi les mandataires de confiance — l'adresse sous laquelle Kesh voit ce mandataire : derrière Traefik sur le réseau Docker, une adresse de ce réseau interne, à condition que seul Traefik soit déclaré — et qu'il pose `X-Forwarded-For` : la recette Nginx de ce manuel le pose ; que Traefik ou le proxy inversé de DSM le posent n'est pas éprouvé. L'adresse d'un conteneur sur le réseau interne de Docker n'est pas fixe d'une recréation à l'autre : une adresse déclarée peut cesser d'être la bonne, sans signe. Ne déclarez jamais comme mandataire une adresse par laquelle passent tous les clients — la passerelle Docker d'un port publié : tout poste qui atteint ce port sans passer par le mandataire verrait lu son `X-Forwarded-For`, qu'il peut forger. Pour vérifier ce que voit Kesh, lisez le journal du filtre (§11.2).
Le filtre ne remplace ni le pare-feu (§9.8) ni le VPN. **N'activez pas le serveur MCP sur une installation exposée à Internet** : `/mcp` est servi par le même port que l'application.

10.5 L'en-tête Origin

L'en-tête `Origin` ne protège que **d'un navigateur** — une page web qui tenterait d'atteindre `/mcp` depuis le poste de l'utilisateur (*DNS rebinding*) ; la vraie barrière est la clé. L'en-tête `Host` n'est pas contrôlé. Un client qui n'envoie pas d'`Origin` n'est pas concerné. Sont admises d'office les **origines propres** de Kesh : celle de `KESH_PUBLIC_BASE_URL` (un sous-chemin éventuel est retiré ; une valeur invalide retire **en silence** l'origine qui en viendrait, avec un avertissement au seul journal du serveur), et `localhost`, `127.0.0.1` et `[::1]` au port de Kesh, le port par défaut normalisé. S'y ajoutent les *Origines admises* de chaque société servie, de la forme `http(s)://hôte[:port]`. Il n'y a **pas de CORS** (`OPTIONS` rend `405`) : une origine admise n'ouvre `/mcp` à aucune page web étrangère ; elle ne sert qu'aux clients qui envoient un `Origin` sans être des navigateurs.

- Une origine qui n'est ni une origine propre de Kesh ni admise par une société servie reçoit **403**, avant tout examen de la clé ; un en-tête `Origin` envoyé **deux fois** reçoit aussi 403. Ajoutez l'origine du client aux *Origines admises* de la société (écran *Serveur MCP*), ou vérifiez `KESH_PUBLIC_BASE_URL` si le client devrait employer l'origine de Kesh ; un en-tête répété se corrige dans le client.
- Une origine que la société **de la clé** n'admet pas — admise par une autre société servie — reçoit le **401** d'une clé inconnue : le client ne peut pas distinguer ce refus d'une clé fausse. Avant de soupçonner la clé, vérifiez l'origine que le client envoie, les *Origines admises* de la société de la clé (écran *Serveur MCP*) et `KESH_PUBLIC_BASE_URL`.

10.6 Les outils du serveur MCP et leurs portées

Depuis la 0.16.0, le serveur MCP de Kesh (`/mcp`) sert à un agent des **outils de lecture** et un seul outil qui écrit, `proposer_prompt` : il **propose** un prompt, sans rien écrire dans les livres — la proposition attend l'approbation d'un administrateur et n'est jamais servie avant ; d'ici là, la version en vigueur du prompt reste servie, et aucune clé ne peut approuver. Une clé du serveur MCP n'est pas une clé d'API : elle porte des **portées** — `books:read`, `invoices:read`, `contacts:read`, `documents:read`, `prompts:write` —, et l'agent ne voit et n'appelle que les outils des portées de sa clé ; un outil hors de ses portées lui est répondu comme un outil inconnu. Le tableau ci-dessous est la liste exacte des outils servis ; un test de Kesh la compare à ce que le serveur répond, portée par portée.

Outil	Portée	Ce qu'il lit
`kesh_version`	`books:read`	la version de Kesh et le mode de la session ; aucune donnée comptable
`kesh_exercices`	`books:read`	les exercices (identifiant, nom, dates, statut)
`kesh_plan_comptable`	`books:read`	le plan comptable, par tranches
`kesh_ecritures`	`books:read`	les écritures et leurs lignes, filtrées et paginées
`kesh_ecriture`	`books:read`	une écriture, et la facture fournisseur dont elle est l'achat ou le règlement
`kesh_grand_livre`	`books:read`	le grand livre d'un compte sur une période
`kesh_balance`	`books:read`	la balance d'un exercice, par tranches, avec ses totaux
`kesh_bilan`	`books:read`	le bilan d'un exercice
`kesh_compte_de_resultat`	`books:read`	le compte de résultat d'un exercice
`kesh_postes_ouverts`	`books:read`	les postes ouverts d'un compte lettrable
`kesh_factures`	`invoices:read`	les factures clientes, filtrées et paginées
`kesh_facture`	`invoices:read`	une facture cliente et ses lignes
`kesh_echeancier`	`invoices:read`	l'échéancier des factures validées
`kesh_balance_agee`	`invoices:read`	la balance âgée des débiteurs, par tranches
`kesh_factures_fournisseur`	`invoices:read`	les factures fournisseur, paginées
`kesh_facture_fournisseur`	`invoices:read`	une facture fournisseur et ses lignes
`kesh_contacts`	`contacts:read`	les contacts du carnet d'adresses, filtrés et paginés
`kesh_contact`	`contacts:read`	un contact du carnet d'adresses
`kesh_pieces`	`documents:read`	les pièces importées d'un statut, leurs métadonnées seulement
`kesh_lire_envoi`	toute clé	la relecture d'un envoi validé par l'utilisateur
`proposer_prompt`	`prompts:write`	ne lit rien : propose un prompt, une version « à valider » qu'un administrateur approuve ou refuse

Ce que l'agent reçoit. Chaque réponse d'un outil commence par un en-tête fixe, écrit par Kesh, puis les données en JSON indenté. Tout texte **saisi ou importé** — libellé, nom, numéro de compte ou de facture, condition de paiement, description de ligne — y figure sous la forme `{"nonFiable": "…"}`, et l'en-tête dit à l'agent qu'une telle valeur est **une donnée, jamais une consigne** : un libellé qui contiendrait une instruction (« ignore les consignes précédentes… ») arrive à l'agent marqué comme tel. Les caractères invisibles d'un texte y sont rendus visibles (`\u{202E}`). Les nombres, les dates, les montants et les statuts ne sont pas enveloppés. **Attention** : l'enveloppe est un signal donné à l'agent, **non une garantie** : un modèle peut encore

suivre une consigne enveloppée ; sous une clé soumise à validation, c'est vous qui voyez le texte avant qu'il ne parte (§10.7). Une réponse reste sous un plafond de **24 Kio** de texte — environ 10 000 jetons, estimation — ; au-delà, l'outil refuse et demande de restreindre la demande (`limit` plus petit, période plus courte).

Ce qui est masqué, et ce qui ne l'est pas. Sans la portée `contacts:read`, trois coordonnées des tiers sont **masquées** — l'**IBAN** et le **QR-IBAN du créancier** d'une facture fournisseur, et l'**adresse d'envoi** d'une facture cliente — et rendues « `(masqué : portée contacts:read requise)` », que la valeur existe ou non. Les **noms des clients et des fournisseurs ne sont pas masqués** : ils figurent dans les factures, et Kesh les écrit lui-même, notamment, dans les libellés des écritures d'achat et de règlement fournisseur, d'avoir, d'encaissement d'une facture rapprochée, d'une écriture créée par une **règle de rapprochement** (le libellé de la règle suivi du nom de la contrepartie bancaire), et de vente si le gabarit du libellé contient `{CONTACT_NAME}` — lisibles sous `books:read`. Dans Kesh, **l'IBAN d'un fournisseur n'est pas une donnée du contact** : il ne vit que sur ses factures, et c'est là que `contacts:read` le démasque. Les champs libres (libellés, descriptions, conditions) ne sont pas masqués non plus : un IBAN ou un nom qu'on y aurait saisi à la main part sous `books:read` ou `invoices:read`. La séparation des portées n'est donc pas une protection des données personnelles au sens large.

Les contacts et les pièces. Sous `contacts:read`, l'agent lit le **carnet d'adresses** — type (personne ou entreprise), nom, prénom, nom de famille, rôles de client et de fournisseur, adresse (la ligne composée par Kesh, puis la rue, le bâtiment, le NPA, la localité et le pays), courriel, téléphone, numéro IDE, numéro de client, conditions et délai de paiement, langue, civilité, et si le contact est archivé —, chaque texte enveloppé et **rien de masqué** : c'est la portée des données personnelles. Sous `documents:read`, il lit la **liste des pièces importées** d'un statut (*à compléter*, *complétée* ou *écartée*) : le nom d'origine du fichier et son type, enveloppés, sa taille, la date de l'import, la facture fournisseur créée de la pièce, et le seul **fait** qu'un QR-code y a été lu. `kesh_pieces` ne rend **ni le fichier ni rien de ce qui a été lu de son QR-code** — IBAN, créancier, référence, montant, message —, que la clé porte `contacts:read` ou non : il ne sert que les **métadonnées** des pièces, leur contenu viendra dans une version ultérieure. **Attention** : une fois la pièce *complétée*, l'IBAN, la référence (QRR ou SCOR) et le montant lus de son QR-code sont recopiés dans la **facture fournisseur** créée, et `kesh_facture_fournisseur` les rend comme ceux de toute facture fournisseur — la référence et le montant sous `invoices:read`, l'IBAN (ou le QR-IBAN) sous `contacts:read` seulement ; le nom et l'adresse du créancier, le message et les informations de facturation lus du QR-code ne sont rendus par aucun outil.

Lecture seule. Aucun outil n'écrit dans les livres. La consultation d'un rapport — grand livre, balance, bilan, compte de résultat, balance âgée — s'inscrit au journal d'audit, comme à l'écran, y compris quand l'envoi attend votre validation ; chaque appel d'outil y est inscrit aussi. **Attention** : la ligne de consultation (« Rapport généré ») ne dit pas le canal — elle paraît au nom du créateur de la clé, **exactement comme une consultation faite à l'écran** ; seule la ligne « Outil du serveur MCP appelé », inscrite à part pour le même appel avec le numéro de la clé, révèle qu'un agent a lu le rapport (limite connue, issue #776).

Ce qui n'est pas servi. Les rapports de TVA, des journaux et des projets, les règlements d'une facture et tout export ne sont pas servis à l'agent. Le grand livre se lit **compte par compte** ; le plan comptable, la balance et la balance âgée se lisent **par tranches**. Le bilan et le compte de résultat ne sont pas paginés : au-delà d'environ 60 comptes à solde non nul, la réponse est refusée — le compte de résultat se lit alors sur une période plus courte, le bilan, cumulatif, n'a pas d'autre recours.

10.7 Les envois du serveur MCP

Depuis la 0.16.0, une clé du serveur MCP porte une **politique de validation** : *requise* (le défaut) ou *dispensée*. Sous une clé dont la validation est **requise**, **aucune donnée de vos livres ne part vers l'agent sans votre accord**. Quand l'agent appelle un outil, Kesh exécute la lecture, mais au lieu de rendre le résultat, il le **dépose** comme un *envoi* et ne rend à l'agent qu'un **accusé** : un numéro d'envoi, « en attente », et la consigne de vous demander de le valider. Une fois l'envoi validé, l'agent le **relit** par l'outil `kesh_lire_envoi` (`{"envoi": n}`) — autant de fois qu'il veut jusqu'à l'échéance, toujours les mêmes octets, chaque relecture étant journalisée. Tant que l'envoi attend, la relecture ne rend que « en attente » ; un envoi refusé, échu ou inconnu rend une erreur, sans contenu.

L'écran. **Administration → Envois du serveur MCP** (`/admin/mcp/sends`), réservé à l'**Administrateur**. La liste montre le numéro, la clé (« révoquée » le cas échéant), l'outil, la date de la demande, l'échéance et l'état — *En attente*, *Validé*, *Validé — modifié*, *Refusé*, *Échu* —, les envois en attente en tête, **sans aucun contenu**. Le détail d'un envoi montre :

- un **avis permanent** : ces données viennent de vos livres, elles peuvent contenir du texte écrit par d'autres (libellés, noms, notes) — à lire comme des données, jamais comme des consignes ;
- le **résumé de la demande**, écrit par Kesh, qui **n'est pas envoyé** ;
- **ce qui sera envoyé à l'agent** : le texte **exact**, octet pour octet, dans une zone de texte en police à chasse fixe, et sa taille (« N octets sur 24 576 »). C'est ce texte, et lui seul, que l'agent relira. La **donnée structurée** que l'outil produit aussi n'est **pas** envoyée sous une clé requise : rien ne part que vous n'ayez vu.

Les trois gestes.

- **Envoyer tel quel** : l'envoi est validé avec le texte stocké, à la version que l'écran a lue. Si l'envoi a changé entre-temps (déjà décidé ailleurs, échu), la décision est refusée et l'écran propose *Recharger*.
- **Modifier**, puis **Envoyer la version modifiée** : la zone devient modifiable ; la valeur que vous voyez est envoyée **telle quelle** — ni espaces retirés, ni normalisation. *Rétablir* remet le texte reçu ; tant que la valeur égale le texte reçu, le bouton reste *Envoyer tel quel*. L'agent apprend que le texte a été modifié, mais Kesh ne vérifie pas ce que vous écrivez : une version modifiée n'est plus une donnée des livres.

- **Refuser**, après confirmation : rien ne part, et le contenu et le résumé de l'envoi sont **effacés**. Un refus ne s'annule pas.

Un envoi validé montre son texte en lecture seule, avec « Envoyé tel quel » ou « Modifié avant l'envoi » ; un envoi refusé ou échu, « Contenu effacé ». Chaque décision s'inscrit au journal d'audit (*Envoi du serveur MCP validé* ou *refusé*), avec le numéro de l'envoi, la clé, l'outil et l'indication « modifié » — **jamais le contenu**.

L'échéance et les limites.

- Un envoi **échoit 24 heures après la demande**, à l'horloge de la base, quel que soit son état : passé ce délai, il ne peut plus être validé, et un envoi validé ne peut plus être relu. Rien ne part après l'échéance. Le contenu d'un envoi échu n'est effacé de la base qu'au **dépôt suivant** de la société.
- Une clé peut avoir au plus **20 envois en attente** ; au-delà, l'outil répond que trop d'envois attendent, sans rien déposer. Cette limite est souple : deux demandes simultanées peuvent la dépasser.
- Un envoi pèse au plus **24 Kio (24 576 octets)** de texte, codes des caractères invisibles compris, et son résumé 1 Kio. Un résultat plus grand n'est pas déposé : l'outil répond qu'il est trop volumineux. Une version modifiée est soumise à la même borne, comptée en octets UTF-8 — une lettre accentuée en compte deux, la plupart des symboles trois, un emoji quatre ; le compteur de l'écran le montre, et le serveur refuse une version trop grande avec le même message.

Les caractères invisibles. Les caractères invisibles ou de contrôle du texte (retour chariot, espaces de largeur nulle, marques de direction, caractères d'usage privé ou non attribués…) sont **remplacés par leur code** — `\u{200B}` par exemple — dans ce que vous voyez **et** dans ce qui part : l'agent reçoit le code, jamais le caractère. Un tel code peut aussi avoir été **écrit tel quel** dans vos livres : l'écran ne permet pas de distinguer les deux cas. **!** Des **données ordinaires** paraissent ainsi codées : un emoji suivi d'un sélecteur de variante (le panneau d'avertissement U+26A0 suivi de U+FE0F paraît comme le panneau suivi de `\u{FE0F}`), ou un nom écrit dans une écriture qui emploie les liants U+200C et U+200D (persan, langues de l'Inde). Une **version modifiée** qui contient un caractère invisible ou de contrôle — le retour à la ligne et la tabulation exceptés — est **refusée** : le serveur ne corrige jamais le texte, il le refuse, et l'écran explique pourquoi. Un emoji tapé au clavier ou collé porte souvent un sélecteur de variante invisible : retirez-le, ou écrivez le mot en toutes lettres.

Qui valide. Un **Administrateur** de la société, **par sa session** dans le navigateur. Un Comptable reçoit un refus (403) ; **aucune clé ne valide** : une clé d'API reçoit un refus (403), une clé du serveur MCP n'est pas reconnue par l'API (401) — l'agent ne peut pas valider son propre envoi.

Ce qui part sans validation, même sous une clé requise. Les **issues** d'un outil sont des textes fixes, sans donnée des livres, mais chacune dit **un fait** : « introuvable » (un identifiant n'existe pas), une erreur ou un délai dépassé, « trop volumineux » (le résultat dépasse 24 Kio), « trop d'envois en attente » (la clé en a au moins 20). Fermer ce point demanderait de déposer aussi les erreurs ; il est assumé.

Ce que la validation ne couvre pas.

- Une clé **dispensée** envoie les données **sans passer par cet écran**. Chaque appel reste journalisé (*Outil du serveur MCP appelé*). Ne dispensez qu'une clé dont vous acceptez que l'agent lise sans votre regard ce que ses portées ouvrent.
- La validation est celle du **serveur MCP** seulement : une **clé d'API** (§9.4) donnée au même agent lit l'API sans elle.
- Kesh ne distingue pas un humain d'un **agent qui pilote le navigateur** de l'administrateur (extension, « computer use ») : un tel agent voit l'écran et peut cliquer *Envoyer*. Ne confiez pas une session d'Administrateur à un agent.
- La validation est humaine : Kesh garantit que ce qui part est ce qui a été montré et accepté, non que le texte a été lu, ni qu'un caractère **visible** trompeur (une lettre cyrillique qui ressemble à une latine) a été repéré.

Sauvegarde et réinitialisation. Les envois, contenu compris, entrent dans la **sauvegarde complète** (le fichier `.keshbackup` est un secret) et sont restaurés avec les clés dont ils dépendent ; ils restent **hors de l'export global**. La réinitialisation de l'installation les **efface**.

10.8 Les prompts du serveur MCP

Depuis la 0.16.0, le serveur MCP sert aussi des **prompts** : une consigne toute faite que l'utilisateur **choisit** de donner à l'agent depuis son client (le client les liste par `prompts/list` et en charge un par `prompts/get`). Un prompt **n'ouvre aucun droit** : l'agent reste borné par les portées de sa clé (§10.6), il ne lit qu'en lecture seule, et la validation des envois s'applique comme sans prompt (§10.7). Les prompts sont servis à toute clé qui porte `books:read`.

Les prompts standard. Kesh installe d'office deux prompts, en français : `kesh-developpement` et `kesh-assistant`. Tant que vous ne les avez pas **personnalisés**, ils suivent les versions de Kesh : au démarrage, chaque prompt standard dont la version en vigueur est d'origine *Standard* reprend le texte de la version installée. Un prompt standard est **personnalisé** dès que sa version en vigueur n'est plus d'origine *Standard* — une version que vous avez écrite, ou un retrait : il ne suit plus les versions de Kesh, et la liste le dit *Personnalisé*. La mention « *Diffère du standard de cette version de Kesh* » désigne un autre cas : un standard **non personnalisé** dont le texte n'est pas encore celui de la version installée — après une restauration, par exemple, jusqu'au démarrage suivant. Un nom de prompt qui commence par `kesh` est réservé aux prompts standard.

L'écran. **Administration → Prompts du serveur MCP** (`/admin/mcp/prompts`), réservé à l'**Administrateur** : un Comptable n'y voit ni l'entrée de menu ni le contenu (refus 403), une clé d'API est refusée (403), une clé du serveur MCP n'est pas reconnue par l'API (401). La **liste** montre, pour chaque prompt, son nom, la version en vigueur (« n° N », son origine — *Standard*, *Administrateur*, *Agent* — et *Retiré* pour un retrait) ou « Non servi », et le nombre de propositions *à valider*, sans aucun texte ; *Nouveau prompt* en crée un (nom, description d'une ligne, texte). Le **détail** d'un prompt montre, dans le bloc **« Texte servi par Kesh »**, la description et le texte de la version en vigueur **tels que Kesh les servirait** à un agent — marque comprise pour une version d'agent —, puis les versions à valider, l'historique et les gestes. Si le prompt n'est servi à aucun agent, le bloc le dit et en donne la raison : il est retiré, aucune version n'est approuvée, ou sa version en vigueur n'est pas valide.

L'historique. Chaque modification **crée une version** ; aucune n'est effacée ni réécrite. La version *en vigueur* est la dernière version approuvée — texte ou retrait —, et c'est elle que Kesh sert. Une version d'administrateur est approuvée dès son enregistrement. Le **retrait** (*Retirer ce prompt*) ajoute une version qui cesse de servir le prompt ; une nouvelle version le sert de nouveau. *Reprendre cette version*, sur une ligne de l'historique, remet sa description et son texte dans l'éditeur : c'est vous qui enregistrez ensuite.

Les propositions d'un agent. Une clé qui porte la portée `prompts:write` **propose** un prompt par l'outil `proposer_prompt` — un prompt neuf, ou une nouvelle version d'un prompt existant qui n'est pas un standard (aucune clé ne propose sur un nom en `kesh`). La proposition est une version *à valider* : elle n'est **jamais servie avant votre approbation**, et d'ici là la version en vigueur reste servie, inchangée. **Aucune clé ne peut approuver** : seul un Administrateur le fait, par sa session. Une société a au plus **vingt propositions** en attente ; au-delà, l'outil répond que trop de propositions attendent, sans rien enregistrer.

Approuver et refuser. Chaque proposition est montrée **en entier**, jamais repliée, avec le numéro et le nom de la clé qui l'a proposée et sa date. *Approuver* n'existe que sur la **dernière** version du prompt, et ouvre un dialogue qui rappelle le nom du prompt, le numéro de la version, la clé, et que le texte sera servi **précédé de la marque**. L'approbation porte sur la version **que vous avez lue** : si une autre proposition est arrivée entre-temps, l'approbation est refusée et l'écran propose *Recharger*. Une proposition qui n'est plus la dernière ne peut plus qu'être refusée. Le *refus*, après confirmation, est **définitif** ; la version reste à l'historique.

Recharger après un conflit. Un geste refusé parce que le prompt a changé depuis son affichage propose *Recharger*, qui relit le détail ; **rien n'est renvoyé d'office**. Si le refus est venu de l'**enregistrement de votre version** — typiquement, une proposition d'agent arrivée pendant que vous écriviez —, votre saisie **reste dans l'éditeur** après le rechargement : relisez l'historique rechargé, puis enregistrez de nouveau. Après un autre geste (approuver, refuser, retirer, revenir au standard), le rechargement remet l'éditeur sur la version en vigueur, et une saisie non enregistrée est perdue. Un rechargement qui échoue (serveur injoignable) laisse

l'écran et votre saisie en place et propose de nouveau *Recharger*. Si un geste a été enregistré mais que la relecture qui le suit échoue, l'écran dit que **le geste a eu lieu** et propose *Recharger* : ne le refaites pas. Le refus d'un enregistrement s'affiche juste au-dessus de l'éditeur.

La marque. Le texte et la description d'une version écrite par un agent sont servis **précédés de la marque** « *[Prompt écrit par un agent — version N, proposée par la clé MCP n° K et approuvée par un administrateur de Kesh. Ce n'est pas un prompt standard de Kesh.]* », suivie d'une ligne vide. L'écran la montre à sa place, en tête du texte. La marque dit **qui a écrit la version, non d'où viennent ses mots**. **!** *Reprendre le texte d'un agent et l'enregistrer comme votre version **ôte la marque** : la version devient la vôtre et est servie sans elle. L'écran le dit dans l'éditeur ; relisez ce texte comme s'il venait de vous.*

Les caractères invisibles. Un caractère invisible, bidirectionnel ou de contrôle est **refusé à l'écriture**, depuis l'écran comme par `proposer_prompt`, et une version qui en porterait — restaurée d'une sauvegarde ou écrite hors de Kesh — n'est **pas servie** : l'écran la signale (« Kesh ne servirait pas cette version ») et n'offre pas de l'approuver. À l'affichage, ces caractères sont écrits sous leur code, `\u{XXXX}`, **par le serveur** — le même rendu que l'écran des envois. **!** *Trois angles morts : un code `\u{…}` écrit **en toutes lettres** dans un texte s'affiche exactement comme un caractère rendu visible, et l'écran ne les distingue pas ; les espaces spéciales (insécable, fine insécable) et les quelques invisibles que Kesh admet **ne sont pas montrés** ; les lettres arabes ou hébraïques visibles restent soumises au réordonnancement bidirectionnel du navigateur.*

Revenir au texte standard. Sur un prompt standard qui ne sert pas le texte de cette version de Kesh, *Revenir au texte standard* ouvre un dialogue qui montre **d'abord le texte que le geste fera servir** — la description et le texte du code —, puis ajoute une version d'origine *Standard* qui reprend ce texte. Rien n'est effacé : vos versions et celles de l'agent restent à l'historique, et vous pouvez reprendre l'une d'elles. Le prompt redevient non personnalisé et suit de nouveau les versions de Kesh.

Une version approuvée par mégarde. Une approbation ne se défait pas : une version ne se « désapprouve » pas et ne s'efface pas. Pour cesser de la servir, enregistrez une nouvelle version, retirez le prompt, ou — pour un standard — revenez au texte standard. Chaque geste s'inscrit au journal d'audit (prompt créé, version enregistrée, proposition approuvée ou refusée, prompt rendu à son texte standard), avec le nom du prompt et le numéro de la version, **jamais le texte** ; chaque `prompts/get` d'un agent y est inscrit aussi, avec le numéro de la clé.

Sauvegarde, restauration, réinitialisation. Les prompts et tout leur historique entrent dans la sauvegarde complète (§7.10) ; après une restauration, les prompts sont ceux de la sauvegarde, et un standard non personnalisé reprend le texte de la version installée au **démarrage suivant**. La réinitialisation efface les prompts et réinstalle aussitôt les standards : voir le paragraphe de la réinitialisation, dans la configuration de la société (§5).

10.9 Ce qui est journalisé

Au journal d'audit (§9.6), le serveur MCP écrit :

- les gestes de l'écran *Serveur MCP* : création d'une clé (`mcp_key.created`, sans secret ni condensat), révocation (`mcp_key.revoked`), changement de politique (`mcp_key.send_validation_chang` modification des réglages (`mcp_server_settings.updated`) ;
- **chaque appel d'outil** (`mcp.tool_called`) : la clé, l'outil — ou « (inconnu) » —, l'issue, la durée, la politique de la clé et, le cas échéant, l'envoi déposé ; **jamais** les arguments ni les données. Une panne d'un outil s'y inscrit avec l'issue *erreur*, son détail au seul journal du serveur. Une proposition de prompt par un agent s'y inscrit comme un appel de l'outil `proposer_prompt` ;
- chaque prompt servi (`prompts/get`, `mcp.prompt_served`) ;
- les décisions sur les envois (`mcp_send.approved`, `mcp_send.refused`, §10.7) et les gestes de l'écran des prompts (`mcp_prompt.…`, §10.8) ;
- la consultation d'un rapport par un outil (`report.generated`, comme depuis l'écran).

Si l'entrée d'un appel d'outil ou d'un prompt servi ne s'écrit pas, **rien ne part** : l'agent reçoit une erreur. La trace de la consultation d'un rapport, elle, est écrite au mieux : sa perte n'empêche pas la réponse. Ne s'écrivent pas au journal d'audit — seulement, le cas échéant, au journal du serveur — `initialize`, `ping`, `tools/list`, `prompts/list`, les notifications et les refus du transport (route absente, `401`, `403`, `415`…). Un appel MCP **écrit** donc en base même quand il ne fait que lire : la dernière utilisation de la clé, et son entrée au journal.

10.10 Ce que voit un client mal configuré

- Seule la méthode `POST` est servie (`GET` ou `OPTIONS` : `405`). Le corps doit être en `Content-Type` : `application/json` (sinon `415`) et ne pas dépasser 1 Mio (sinon `413`). Kesh répond en JSON, sans flux SSE.
- L'en-tête `MCP-Protocol-Version`, s'il est présent, vaut `2025-11-25` ou `2025-06-18` (sinon `400`).
- Un en-tête de contrôle répété est refusé : `Origin` → `403`, `Authorization` → `401`, `Content-Type` → `415`, `MCP-Protocol-Version` → `400`. Une `Origin` refusée rend `403` ou `401` selon l'étape (§10.5).
- Une clé absente, inconnue, révoquée ou expirée, d'une société non servie ou dont le créateur n'est plus actif et Administrateur, reçoit le même `401`.
- Toute notification reçoit `202` ; un message de type réponse reçoit `400` ; les erreurs JSON-RPC du transport n'ont pas d'`id`.
- Un outil dispose de **30 secondes** ; au-delà, l'agent reçoit une erreur, inscrite au journal d'audit. Chaque emprunt d'une connexion à la base par un outil ouvre une connexion MariaDB neuve.

10.11 Configurer un client

La configuration de ce client n'est pas éprouvée contre un client réel : elle vient de la documentation de Claude Code, et le parcours pas à pas *Brancher un agent* l'éprouvera.

Claude Code. D'après sa documentation, le serveur s'ajoute en HTTP (« Streamable HTTP »), la clé passée en en-tête :

```
claude mcp add --transport http --scope local kesh \
  https://kesh.example.local/mcp \
  --header "Authorization: Bearer <clé du serveur MCP>"
```

- La portée `local` (le défaut) écrit la clé **en clair** dans `~/.claude.json` : protégez ce fichier. La portée `user` est l'autre portée admise.
- **Jamais** `--scope project` : elle écrit un fichier `.mcp.json` à la racine du projet, **versionné** — la clé partirait avec le dépôt ; sauf si la clé y est écrite par expansion de variable, par exemple `${CLE_MCP}` — une variable de votre shell, que Kesh ne lit pas —, la variable restant hors du dépôt.
- Claude Code limite une réponse d'outil à **25 000 jetons** (`MAX_MCP_OUTPUT_TOKENS`).

Un geste général de Bash, et non de Claude Code : pour que la clé ne reste pas dans l'historique du shell, précédez la commande d'une espace (sous `HISTCONTROL=ignorespace`), ou lisez la clé par `read -rs`.

11 Monitoring et logs

11.1 Logs applicatifs

Par défaut, Kesh écrit ses logs sur `stdout` (capturés par Docker) et, en Docker, **aussi** dans un fichier avec rotation (§5.2). Le format du fichier est contrôlé par `KESH_LOG_FILE_FORMAT` (défaut `pretty` ; `json` disponible pour l'ingestion Loki/ELK). Consulter le flux stdout :

```
docker compose logs -f kesh-api
docker compose logs --tail=100 kesh-api
docker compose logs --since=1h kesh-api
```

11.2 Diagnostiquer le filtre d'adresse du serveur MCP

Depuis la 0.16.0, chaque décision du filtre d'adresse du serveur MCP (`/mcp`) s'écrit au journal du serveur : **une ligne par société** dont le serveur MCP est activé, et par requête. La ligne

dit ce que voit Kesh — le pair TCP, la forme des en-têtes de mandataire reçus, le client que le filtre retient — et le verdict. C'est ce qui permet de vérifier, derrière un proxy inversé (celui de DSM, §4.5), si le filtre distingue vraiment les postes, et de régler les mandataires de confiance en connaissance de cause.

Ce qui s'écrit, et à quel niveau. Un **refus** s'écrit toujours, au niveau `warn`. Une **admission** ne s'écrit qu'au niveau `debug`.

! Attention

Le cas qu'une mise à jour derrière DSM doit établir — le proxy vu comme un poste du réseau local, **admis** par les plages par défaut — n'écrit **rien** au niveau par défaut (`info`). Pour le vérifier, passez le filtre au niveau `debug` le temps du test (paragraphe suivant).

Passer le filtre au niveau `debug`. La variable `RUST_LOG` est décrite au tableau *Journalisation* (§5.1). Dans le `.env` de l'installation, remplacez la ligne `RUST_LOG=info` par :

```
RUST_LOG=info,kesh_api::mcp::reseau=debug
```

puis appliquez-la par `sudo docker compose up -d`. Seul le filtre d'adresse passe en `debug` : le reste de Kesh reste en `info`, la couche SQL en `warn`. N'employez pas `RUST_LOG=debug` tout court, qui fait passer tout Kesh en `debug`. **Vérifiez l'effet** : provoquez une requête vers `/mcp` depuis un poste du réseau local (l'agent configuré, ou `curl -k -X POST https://kesh.local/mcp` — la réponse importe peu, la ligne de décision s'écrit avant), puis cherchez une ligne `DEBUG` de décision au journal ; si aucune n'apparaît, voyez le cas *aucune ligne de décision* ci-dessous. **Revenez ensuite à** `RUST_LOG=info`, par le même geste.

Où lire. Dans le **fichier de log**, qui est sans couleurs, depuis le dossier de l'installation :

```
sudo grep "filtre d'adresse" ./log/kesh.*.log
```

Avec la rotation quotidienne (le défaut), le fichier s'appelle `kesh.<AAAA-MM-JJ>.log`. Les limites de cette commande, en une phrase : avec la rotation `never` le fichier s'appelle `kesh.log` ; avec le compose `docker-compose.yml` du dépôt et `KESH_LOG_HOST_DIR`, il est dans ce dossier-là (le compose du Synology monte toujours `./log`) ; avec `KESH_LOG_FILE_PATH` vide, le journal fichier est désactivé et la commande ne trouve rien ; et le motif `kesh.*.log` est développé par le shell de l'utilisateur **avant** `sudo`, si bien que le dossier `./log` doit lui être lisible (§5.2). Le format est `pretty` par défaut ; avec `KESH_LOG_FILE_FORMAT=json`, chaque évènement est une ligne JSON, avec les mêmes champs. La sortie standard (`docker compose logs`) porte des codes couleur qui coupent les recherches sur `champ=valeur` : lisez le fichier.

Une ligne. Un refus, tel que l'écrit le fichier de log : le mandataire déclaré (ici `127.0.0.1`) transmet `X-Forwarded-For: 198.51.100.7`, adresse que les plages n'admettent pas (adresses de bouclage et de documentation) :

```
2026-10-25T21:22:45.945713Z  WARN kesh_api::mcp::reseau: serveur MCP :
   décision du filtre d'adresse company_id=1 filtre=true plages=7
   pair=127.0.0.1 pair_mandataire=true xff_lignes=1 xff_entrees=1
   x_real_ip=false forwarded=false client=198.51.100.7 verdict="refuse"
```

Une admission a la même forme, au niveau `DEBUG`, avec `verdict="admis"`.

Les champs.

Champ	Ce qu'il dit
`company_id`	La société dont le réglage a décidé.
`filtre`	Le filtre d'adresse est-il activé ?
`plages`	Le nombre d'entrées des réseaux autorisés, valides ou non.
`pair`	L'adresse qui a ouvert la connexion TCP vers Kesh (une IPv4 mappée s'écrit en IPv4).
`pair_mandataire`	Le pair est-il un mandataire de confiance déclaré ?
`xff_lignes`	Le nombre de lignes `X-Forwarded-For` reçues (`0` : absent).
`xff_entrees`	Le nombre d'entrées séparées par des virgules, toutes lignes comprises.
`x_real_ip`	Un en-tête `X-Real-IP` est-il présent ?
`forwarded`	Un en-tête `Forwarded` est-il présent ?
`client`	L'adresse que le filtre compare aux plages, ou `aucun`.
`verdict`	`admis` ou `refuse`.

Lire une ligne.

- `pair` = une adresse de passerelle Docker, `pair_mandataire=false`, `xff_lignes=0` : le proxy ne pose pas `X-Forwarded-For` ; Kesh voit tous les clients sous l'adresse du proxy, et le filtre **ne distingue personne**. L'adresse de la passerelle vient de la publication de port de Docker (son mandataire en espace utilisateur) ; l'absence d'en-tête vient du proxy. La protection de `/mcp` repose alors sur l'infrastructure (réseau, pare-feu), non sur le filtre.
- `pair_mandataire=false`, `xff_lignes` ≥ 1 : l'en-tête est posé, mais **ignoré**, le pair n'étant pas déclaré ; le filtre ne distingue pas davantage — par exemple un Traefik non déclaré, dont le pair est l'adresse du conteneur (non éprouvé). Pour que le filtre voie le poste, déclarez ce pair parmi les mandataires de confiance, avec la réserve qui suit.

! Attention

Si le mandataire déclaré est une adresse par laquelle passent **tous** les clients (la passerelle Docker), tout poste qui joint directement le port publié de Kesh peut forger `X-Forwarded-For`, ou, sans en-tête, être vu comme la passerelle elle-même, admise par les plages par défaut. Le filtre est une défense en profondeur, non une barrière.

- `pair_mandataire=true`, `client` = l'adresse du poste : le filtre voit le vrai client.
- `pair_mandataire=true`, `xff_lignes=0`, `client` = le pair : le mandataire est déclaré mais ne pose pas `X-Forwarded-For` ; le client est le mandataire lui-même.
- `client=aucun` : l'en-tête du mandataire porte une entrée qui n'est pas une adresse nue (un port, `unknown`) ; filtre activé, la requête est refusée ; filtre coupé, elle est admise.
- `x_real_ip=true` ou `forwarded=true` : ces en-têtes ne sont **jamais** lus par `/mcp` ; seul `X-Forwarded-For` compte, et seulement venant d'un mandataire déclaré.
- `filtre=false` : la ligne dit ce que le filtre retiendrait ; rien n'est refusé. C'est le moyen de vérifier le client vu **avant** d'activer le filtre.
- `filtre=true`, `plages=0` : personne n'est admis.
- **Aucune ligne de décision pour une société**, le filtre étant en `debug` : Kesh n'a rien décidé pour elle. Avec une erreur du serveur MCP au journal : *« réglages illisibles, /mcp n'est pas servi »* — la base n'a pas pu être lue, aucune société n'est servie ; *« ligne de réglages illisible, la société n'est pas servie »* — les réglages de cette société (`company_id` donné) ne se décodent pas ; *« une entrée de trusted_proxies ne s'analyse pas »* — la société est écartée. Sans erreur : le serveur MCP n'est pas activé pour cette société (sans aucune ligne de décision pour aucune société, il ne l'est pour aucune) ; ou la requête est arrivée sur un chemin voisin (`/mcp/`, `/MCP`), servi comme une page absente ; ou elle n'est pas parvenue à Kesh.

Avec plusieurs sociétés activées, chaque requête écrit **une ligne par société** (`company_id`) : un refus pour l'une n'empêche pas l'autre de servir le même client. Une requête refusée écrit sa ligne pour chaque société qui la refuse, sans limite de débit.

Ce que ce journal ne contient jamais : aucune clé, aucun en-tête `Authorization`, aucun corps de requête, aucune valeur d'en-tête reçue (des comptes et des présences seulement), aucune donnée comptable. Il contient en revanche l'**adresse** des clients, comme le journal de connexion.

11.3 Centralisation des logs

En production multi-instances, centraliser via :

- **ELK Stack** : Elasticsearch + Logstash + Kibana.
- **Loki + Grafana** : plus léger, recommandé pour les déploiements modestes.
- **Syslog distant** : configuration via le driver Docker logging `syslog`.

Exemple de driver logging Loki dans `docker-compose.yml` :

```
services:
  kesh:
    image: gcorbaz/kesh:latest
    logging:
      driver: loki
      options:
        loki-url: "https://loki.exemple.ch/loki/api/v1/push"
        loki-retries: "5"
        loki-batch-size: "400"
```

11.4 Supervision (état de santé)

Kesh n'expose pas d'endpoint de métriques Prometheus ni d'intégration Sentry en v0.x. La supervision repose sur deux mécanismes :

- **Healthcheck** `GET /health` — retourne `{"status":"ok","db":true,"version":...,"forgotPasswor`
  Utilisé par le `healthcheck` Docker (redémarrage automatique si la DB est injoignable). Interrogeable par une sonde externe (Uptime Kuma, cron curl…).
- **Logs** avec rotation (§5.2) — pour l'analyse a posteriori et l'ingestion éventuelle dans un collecteur (Loki, ELK…).

11.5 Alerting recommandé

Alertes Prometheus / AlertManager suggérées :

- Taux d'erreurs HTTP 5xx > 1% sur 5 minutes.
- Latence p95 > 2 secondes sur les requêtes API.
- Connexion DB perdue (échec `kesh_db_queries_total`).
- Disque DB > 80% utilisé.
- Backup quotidien échoué (exit code non-zéro).

12 Conformité légale suisse

12.1 Code des obligations Art. 957a — Tenue de la comptabilité

Kesh satisfait intégralement les exigences de l'Art. 957a CO pour les PME suisses. Les détails de cette conformité sont documentés dans `_bmad-output/planning-artifacts/research-swiss-co-958f.md` (Story 9-5-4 « Recherche réglementaire Swiss CO Art. 957a / 958f »).

Synthèse :

- al. 1 : enregistrement intégral, fidèle et systématique → la saisie en partie double est contrôlée à trois niveaux (validation métier, contrainte de base, recalcul après écriture) ; une écriture enregistrée se **modifie** tant que son exercice est ouvert — sauf si l'une de ses lignes est lettrée, auquel cas elle se délettre d'abord, à l'écran *Postes ouverts* —, chaque modification tracée avant et après ; elle devient **définitive** à la clôture — la sienne ou celle d'un exercice postérieur — ou sous le verrou de période, et se corrige alors par contre-passation ; et l'`audit_log` conserve l'historique — sous les deux réserves de la section *Conformité OLICo Art. 9*.
- al. 2 : principe de régularité → instancié par les patterns techniques Kesh (clarté multilingue, justification, traçabilité).
- al. 3 : pièce comptable papier ou électronique → support électronique autorisé.
- al. 4 : monnaie nationale ou monnaie principale → CHF par défaut, multi-monnaies prévu v0.2.
- al. 5 : langues nationales ou anglais → i18n FR/DE/IT/EN actif.

12.2 Code des obligations Art. 958f — Conservation 10 ans

- al. 1 : conservation 10 ans à compter de la fin de l'exercice → garanti par la persistance MariaDB (sous réserve d'admin DB + backup approprié). Depuis la v0.13.2, un import bancaire dont aucune transaction n'est rapprochée — donc rien d'écrit au grand livre — peut être supprimé avec ses transactions ; sa trace (`bank_import.deleted` : fichier, empreinte, période, nombres) reste au journal d'audit.
- al. 2 : rapport de gestion imprimé et signé → **responsabilité de la PME utilisatrice**, hors scope logiciel.
- al. 3 : support libre + lien garanti + lisibilité possible → garanti par `audit_log` + SHA-256 + format CSV ouvert du ZIP d'export. **Depuis la v0.12.1, le journal d'audit VOYAGE avec l'export** (`audit_log.csv`, issue #386) : il n'est plus seulement conservé dans l'instance, il part avec les livres.

12.3 Rétention des rappels débiteurs (dossier de recouvrement)

Depuis la v0.7, chaque rappel envoyé (par e-mail ou enregistré comme rappel papier) est **historisé** dans la table `invoice_reminders` avec une **copie du texte réclamé** et des **frais snapshotés** au moment de l'envoi. Cet historique constitue une **preuve de recouvrement** : en cas de poursuite (LP), il documente les relances effectuées, leurs dates et le destinataire.

- **Conservation** : les rappels suivent la rétention comptable de 10 ans (CO Art. 958f al. 1), portée par la persistance MariaDB (sous réserve d'une administration DB et d'une sauvegarde appropriées).
- **Export et sauvegarde** : les trois tables du dispositif de rappels (`dunning_levels`, `company_dunning_setti` `invoice_reminders`) figurent dans l'**export de souveraineté** (`exports/global.zip`) et dans la **sauvegarde administrateur** — l'absence des rappels de l'export serait une perte de valeur probatoire.
- **Donnée personnelle (LPD)** : le champ `sent_to` (adresse e-mail du débiteur au moment de l'envoi) est une donnée personnelle conservée pour le respect d'une **obligation légale** (tenue de la comptabilité et preuve de recouvrement, CO Art. 958f), base de licéité admise par la LPD. Elle est conservée 10 ans au même titre que les autres pièces comptables.

! Attention

L'historique des rappels est protégé par l'application, et non plus seulement par votre vigilance. Une facture qui a fait l'objet de relances ne peut plus être **dévalidée** — la dévalidation supprimerait son écriture, et la suppression du brouillon qui s'ensuivrait effacerait le texte réclamé, les frais et le destinataire. Kesh refuse, en nommant ce motif (garde livrée par l'issue #260, puis reprise par la dévalidation).
Pour annuler une facture déjà relancée, la voie reste l'**avoir** : l'historique demeure complet, et c'est ce que la valeur probatoire exige.

12.4 Ordonnance OLICo (RS 221.431)

- Art. 1 : journal chronologique → implémenté (rapport *Journaux*). Le **grand livre** — l'extrait d'un compte donné, la première pièce que demande une révision — est un rapport depuis la v0.12.0 (*Rapports* → *Grand livre*) : solde d'ouverture, mouvements avec leur contrepartie et le solde progressif, solde de clôture, sur une période libre ; ses exports PDF et CSV ne sont jamais tronqués. Depuis la v0.13.0, l'écran porte aussi le lettrage de chaque ligne, et les **postes ouverts** d'un compte de tiers justifient son solde ligne à ligne, à une date (manuel utilisateur, « Lettrage et postes ouverts »). La liste des écritures se filtre aussi par compte.
- Art. 3 : intégrité (modification apparente) → les corrections se font par **contre-passation**, qui laisse l'écriture d'origine en place, ou — tant que l'exercice est ouvert, et après délettrage à l'écran *Postes ouverts* si l'une de ses lignes est lettrée — par **modification tracée**, le

journal d'audit conservant l'écriture avant et après. **!** *La couverture du journal n'est pas encore complète, mais la réserve a changé d'objet : la gestion des utilisateurs, la modification de la société et les pièces importées y sont désormais inscrites. Ce qui manque, ce sont les gestes de session (issue #435) ; la réinitialisation des données de démonstration s'y inscrit depuis la v0.13.0.*

- Art. 9 al. 1.b : supports modifiables (disque dur, SSD) → conditions 1-4 satisfaites (cf. section sécurité plus haut).
- Art. 10 : contrôle et migration → test de restauration annuel obligatoire (cf. section Sauvegarde).

12.5 LSCSE (signature électronique qualifiée)

La signature électronique qualifiée n'est **pas obligatoire** pour la conservation comptable PME selon l'OLICo Art. 9 (« p. ex. signature électronique »). Une implémentation QES est prévue en v0.2 (Epic 14, issue #98) pour les PME souhaitant un niveau supplémentaire de défense.

12.6 Loi sur la TVA (LTVA)

Kesh comptabilise la TVA suisse : TVA due sur les ventes (générée automatiquement à la validation des factures), impôt préalable sur les achats, décompte par période (solde net dû à l'AFC) et contrôle de cohérence entre le décompte et les écritures des factures qu'il retient. La méthode effective (taux réels) est seule supportée ; le taux de la dette fiscale nette (TDFN) ne l'est pas. **Le décompte n'est pas rapproché du solde du compte de TVA due** : ce rapprochement, qu'exige la concordance annuelle (art. 72 al. 1 LTVA), reste à la charge de l'utilisateur.

Configuration des comptes TVA. Trois comptes TVA standard du plan comptable suisse sont nécessaires à la comptabilisation et se configurent depuis *Administration* → *Facturation* :

- **TVA due** (p. ex. `2200`, passif) — TVA collectée sur les ventes.
- **Impôt préalable** (p. ex. `1171`, actif) — TVA récupérable sur les achats. À ne pas confondre avec l'impôt anticipé (`1170`/Verrechnungssteuer), qui est un compte distinct.
- **Décompte TVA** (p. ex. `2206`, passif) — solde net vis-à-vis de l'AFC.

Ces comptes sont ajoutés automatiquement aux plans comptables (PME, indépendant, association) ; les installations existantes sont complétées sans modifier les comptes déjà utilisés. Chacun doit être un compte actif du bon type et **imputable** (pas un compte de regroupement, de résultat ou de clôture) : un compte non imputable est refusé au moment où vous le désignez — un compte déjà désigné, devenu non imputable depuis, ne bloque pas l'enregistrement des autres réglages. Il bloque en revanche **les écritures qui l'utilisent** : un compte *TVA due* devenu non imputable fait refuser la validation d'une facture portant de la TVA, et un compte *Impôt préalable* devenu non imputable, l'enregistrement d'une facture fournisseur portant de la TVA

(saisie à la main ou créée depuis un document importé) — avec un message qui nomme le compte et renvoie à ces paramètres, où il faut le remplacer par un compte imputable. Tant que le compte *TVA due* n'est pas configuré, la validation d'une facture portant de la TVA est refusée (message « configuration requise »). L'usage côté comptable (décompte, réconciliation) est décrit dans le *manuel utilisateur*, section *Décompte TVA*.

Compte créanciers. La même page, section *Comptes par défaut*, désigne aussi le **compte créanciers** (dette fournisseurs, passif ; `2000` dans les plans livrés, désigné d'office à la création d'une société), que crédite la saisie d'une facture fournisseur. Il obéit au même principe : un compte **actif et imputable**, refusé non imputable à la désignation ; devenu non imputable depuis, il reste affiché dans les paramètres et fait refuser l'enregistrement des factures fournisseurs, saisies à la main ou créées depuis un document importé, jusqu'à ce qu'un administrateur le remplace. Il en va de même pour le compte de *créance client* : devenu non imputable, il fait refuser la validation des factures. **Après une mise à jour vers la v0.13.0**, vérifiez que ces comptes sont imputables. Les *avoirs* ne sont pas soumis à ce contrôle.

Compte de différences d'arrondi. Comme le veut l'usage suisse, le **total d'une facture émise est arrondi à 5 centimes** (123.44 devient 123.45, 234.52 devient 234.50), avec une ligne « Arrondi » sur la facture ; ce réglage est **actif par défaut** et se désactive dans la même section, case *« Arrondir le total des factures émises à 5 centimes »* — les factures déjà émises gardent leur total. L'écart, sans TVA, est écrit **à la validation** et reste attaché à la facture ; un avoir le reprend et l'annule. Changer de compte d'arrondi ne déplace pas les factures déjà émises : leur avoir contre-passe l'arrondi sur le compte qu'elles ont mouvementé. Gardez donc l'ancien compte actif tant qu'un avoir peut les viser (sinon : le réactiver, émettre l'avoir, le ré-archiver). Par ailleurs, une facture émise sans arrondi dont le total porte plus de deux décimales — quantité ou prix unitaire fractionnaire — laisse, une fois payée au centime, un écart d'un demi-centime au plus ; et le *solde du reste* d'une telle facture y passe sa fraction de centime, quelle que soit la nature choisie — d'où l'exigence de ce compte pour solder un reste à fraction de centime. Ces écarts vont au **compte de différences d'arrondi**, désigné depuis *Administration → Facturation*, section *Différences d'arrondi*. Ce doit être un compte de **charge ou de produit**, actif et **imputable** (pas un compte de regroupement). Les plans livrés (PME, indépendant, association) le proposent : `6940` *Différences d'arrondi*, une charge, **désignée d'office** à la création d'une société. Pour une société créée auparavant, ou si vous préférez un autre compte : créez-le au besoin dans le plan comptable, puis choisissez-le dans les paramètres. **Sans ce compte, une facture dont le total n'est pas déjà un multiple de 5 centimes ne peut pas être validée** : la validation est refusée, avec un message qui renvoie aux paramètres. Pour une société créée avant cette version, désignez-le donc avant d'émettre.

Comptes du solde du reste. La même page, section *Solde du reste*, désigne les comptes qui recevront ce qui reste dû quand une facture est soldée sans être entièrement payée, selon la **nature** de l'écart : l'**escompte accordé** au client, les **frais bancaires** retenus par sa banque, la **perte sur un débiteur**. Chacun doit être un compte de **charge ou de produit**, actif et

imputable. Les plans livrés les proposent, **désignés d'office** à la création d'une société : `3800` pour l'escompte (*Déductions sur ventes* pour une PME, *Déductions sur prestations* pour un indépendant), `6900` *Charges financières* pour les frais bancaires, et `3805` *Pertes sur créances*, ajouté aux trois plans, pour les pertes. Le plan des **associations** ne propose **aucun compte d'escompte** — son `3800` est *Autres produits* — : une association qui accorde des escomptes choisit elle-même le compte. Pour une société créée avant cette version, les trois réglages sont vides : créez au besoin les comptes dans le plan comptable, puis choisissez-les ici. Un solde du reste est **refusé**, sans rien écrire, si le compte de la nature, le compte de différences d'arrondi ou le compte de TVA due est le **compte débiteurs de la facture** — le cas d'un compte débiteurs changé de type depuis, puis désigné ici : désignez alors un autre compte.

Montant minimum d'une facture. La même page, section *Montant minimum*, fixe un seuil sous lequel une facture ne peut pas être validée (comparé au total arrondi). Vide par défaut : aucun seuil. Les avoirs n'y sont pas soumis.

Quand un paiement — règlement manuel ou rapprochement bancaire — **égale le reste dû arrondi au centime** alors que le reste exact en diffère (10.01 pour 10.0050), il **solde** la facture : le règlement est enregistré pour le reste exact, et l'écart passe en **troisième ligne** d'écriture sur le compte de différences d'arrondi — au crédit si le paiement dépasse le reste exact, au débit sinon. La créance se ferme ainsi à zéro. Si aucun compte utilisable n'est désigné — réglage vide, ou compte archivé, rendu non imputable ou changé de type depuis, ou devenu le compte débiteurs de la facture —, un tel paiement est **refusé sans rien écrire**, avec un message qui renvoie à *Administration* → *Facturation*. Un paiement sans écart n'exige aucun réglage. Un règlement manuel se saisit au centime : un montant à plus de deux décimales est refusé.

Comptes débiteurs et créanciers. Sur la même page, section *Comptes par défaut*, le **compte débiteurs** (créance client, actif ; `1100` dans les plans livrés) reçoit la créance de chaque facture validée, et le **compte créanciers** (présenté plus haut) la dette de chaque facture fournisseur ; chacun est soldé par les règlements. Ni l'un ni l'autre ne peut être le compte du grand livre **lié à un compte bancaire** : un encaissement ou un paiement par ce compte bancaire écrirait le même compte au débit et au crédit — une écriture nulle. Kesh refuse donc de désigner ici un compte lié à un compte bancaire non archivé — **clos compris** : un compte bancaire clos a servi, et son compte du grand livre garde un historique bancaire (le message nomme le compte bancaire) —, et réciproquement, dans *Administration* → *Comptes bancaires*, de lier un compte bancaire au compte débiteurs ou créanciers désigné ; les menus ne les proposent pas. Un lien de cette forme **antérieur à la v0.13.0** n'est pas défait : il ne bloque pas l'enregistrement des autres réglages, mais chaque règlement et chaque rapprochement de facture par ce compte bancaire sont refusés — reliez alors le compte bancaire à son propre compte de banque.

Le format de décompte officiel AFC (e-décompte ESTV) et la conformité LTVA Art. 70 (factures électroniques signées) restent hors périmètre à ce stade.

12.7 Documentation à conserver

Conformément à OLICo Art. 9 al. 1.b ch. 4 (« procédures et modes d'utilisation consignés »), conserver dans votre archive comptable :

- Une copie de ce manuel administrateur (version utilisée).
- Une copie du manuel utilisateur.
- Une copie du document de recherche réglementaire (`research-swiss-co-958f.md`).
- Les procès-verbaux de test de restauration annuels.
- Le procès-verbal de migration (cf. metadata.json des ZIP de souveraineté).

! Astuce

Une revue juridique externe (avocat suisse spécialisé en droit commercial / IT) est recommandée mais non bloquante pour une publication commerciale. Coût ordre-de-grandeur : CHF 1'000–3'000 pour une PME. Voir le document de recherche §Verdict pour les détails.

13 Dépannage

13.1 Kesh ne démarre pas

Symptômes Le conteneur `kesh-api` sort immédiatement après `docker compose up`, ou `docker compose ps` montre `kesh-api` en `Restarting`.

```
docker compose logs kesh-api | tail -50
```

Causes courantes :

- **Compose refuse de démarrer** (`docker-compose.yml`, depuis la 0.13.0) : `required variable MARIADB_PASSWORD is missing a value` (ou `MARIADB_ROOT_PASSWORD`), affiché **au terminal** de la commande — aucun conteneur ne démarre, les journaux n'en disent rien. Compose ne nomme qu'une variable à la fois, pas toujours la même : posez les deux dans `.env` — sur une installation existante, les valeurs avec lesquelles la base a été créée (§8.3.7).
- **Erreur 1045** (« Access denied for user … ») dans les journaux de `kesh-api`, suivie d'un **indice** : MariaDB refuse le mot de passe de `DATABASE_URL`. Avec `docker-compose.yml`, presque toujours un `MARIADB_PASSWORD` changé dans `.env` alors que la base garde celui de sa création : revenir à l'ancienne valeur, puis suivre le §8.3.8.

- **DATABASE_URL invalide** : vérifier le format `mysql://user:pass@host:port/db`.
- **DB pas encore prête** : ajouter un `depends_on` avec `condition: service_healthy` dans `docker-compose.yml`.
- **KESH_JWT_SECRET trop court** : doit faire au moins 32 octets (ex. `openssl rand -hex 32` = 64 caractères hexadécimaux).
- **Migrations DB échouées** : voir log détaillé. Solution : restaurer depuis sauvegarde et investiguer.

13.2 Réparation de l'installation en échec au démarrage

Diagnostic

Symptômes Kesh démarre, mais les écrans de la société restent en erreur ; le journal du serveur (`docker compose logs kesh-api`) porte « réparation de l'installation au démarrage » suivi de l'erreur.

Conduite

Kesh démarre quand même, sur l'installation **inchangée** : la connexion et l'export d'une sauvegarde fonctionnent. Exportez une sauvegarde, puis redémarrez le service une fois (`docker compose restart kesh-api`) : chaque démarrage rejoue la réparation. `docker compose up -d` ne suffit pas ici — sur un conteneur dont ni l'image ni la configuration n'ont changé, il ne redémarre rien. Si le message revient, ouvrez un ticket en le joignant. Une société provisoire laissée en place porte un avertissement distinct (« société provisoire … conservée »), sans effet sur le reste de la réparation. Pour revenir à la version précédente, voir §8.3 et la section *Rollback en cas d'échec*.

13.3 Erreurs 401 en cascade côté frontend

Symptômes Plusieurs appels API consécutifs échouent en `401 Unauthorized` alors que l'utilisateur est censé être authentifié.

Cause Refresh token expiré ou invalidé (cf. KF #54 « E2E test helpers cascade 401 », fermée Epic 9.5).

Solution L'utilisateur doit se reconnecter. Si le problème persiste pour tous les utilisateurs, vérifier l'horloge système (drift NTP).

13.4 Performance lente sur de gros datasets

Symptômes Génération de rapports ou exports ZIP > 30 secondes sur une société de plus de 50'000 écritures.

```
docker compose exec -T mariadb sh -c 'mariadb -u root \
    -p"$MARIADB_ROOT_PASSWORD" -e "SELECT COUNT(*) FROM kesh.journal_entries
    GROUP BY company_id;"'
```

Solutions

- Augmenter `innodb_buffer_pool_size` (cf. config MariaDB).
- Vérifier que les index FULLTEXT sont en place (Story 7-4).
- Surveiller `slow.log` et optimiser les requêtes lentes éventuelles.
- Considérer une migration vers MariaDB 11.5+ qui inclut des optimisations supplémentaires.

13.5 Reset du mot de passe administrateur (break-glass)

Si l'administrateur a perdu son mot de passe et qu'il n'y a pas d'autre administrateur, utilisez le mécanisme **break-glass** par variables d'environnement (il n'existe pas d'outil en ligne de commande dédié). Dans le fichier `.env`, renseignez `KESH_ADMIN_USERNAME` avec le nom de l'admin existant et `KESH_ADMIN_PASSWORD` avec le nouveau mot de passe (min. 12 caractères), puis redémarrez :

```
docker compose up -d kesh-api    # relit .env au démarrage
```

Au démarrage, si un admin portant ce nom d'utilisateur existe déjà, son mot de passe est réinitialisé sur la nouvelle valeur. Retirez ensuite `KESH_ADMIN_PASSWORD` du `.env`, puis `docker compose up -d kesh-api`. Si le recovery par email est activé (`KESH_FEATURE_FORGOT_PASSWORD=true`), l'utilisateur peut aussi passer par le lien « Mot de passe oublié ».

13.6 Données corrompues détectées

Si une vérification d'intégrité (SHA-256 d'un export ZIP ne correspond plus, audit_log incohérent, etc.) révèle une corruption :

1. **Arrêter immédiatement** l'instance : `docker compose stop kesh-api`.
2. Conserver une copie de l'état actuel : `tar czf kesh-corrupted-$(date +%F).tar.gz /opt/kesh`.
3. Restaurer depuis la dernière sauvegarde saine (vérifier le SHA-256 de la sauvegarde elle-même avant restauration). Sur Synology, si le dump de sécurité de `kesh-restore.sh` échoue

parce que la base est illisible, voir §7.9.2, *Base présente mais illisible*.

4. Analyser la cause racine : intrusion sécurité ? corruption disque ? bug applicatif ?
5. Documenter l'incident pour l'audit OLICo.

X Danger

Une corruption de données comptables peut avoir des implications légales sévères. Ne pas tenter de « réparer » manuellement les données corrompues — restaurer depuis sauvegarde et investiguer hors production.

14 Maintenance

14.1 Rotation des logs

Configurer logrotate pour éviter que les logs Docker ne saturent le disque :

```
# /etc/docker/daemon.json
{
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "10m",
    "max-file": "5"
  }
}
```

Puis redémarrer Docker : `sudo systemctl restart docker`.

14.2 Maintenance MariaDB

Tâches périodiques recommandées :

Tâche	Description	Fréquence
OPTIMIZE TABLE	Défragmentation des tables InnoDB.	Trimestrielle
ANALYZE TABLE	Mise à jour des statistiques d'optimiseur.	Mensuelle
Vérification cohérence	`mariadb-check --all-databases`.	Mensuelle
Purge binlog	Suppression des binary logs expirés (auto via `expire_logs_days`).	Quotidienne (auto)

14.3 Vérification périodique de l'intégrité (OLICo Art. 10)

Conformément à OLICo Art. 10 al. 1, vérifier l'intégrité des supports d'information régulièrement :

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/kesh-integrity-check.sh
# Verification mensuelle de l'integrite des sauvegardes

BACKUP_DIR="/var/backups/kesh"
LOG_FILE="/var/log/kesh-integrity.log"

echo "=== Verification integrite $(date +%F) ===" >> "${LOG_FILE}"

cd "${BACKUP_DIR}"
for backup in kesh_*.sql.gz; do
    if sha256sum -c "${backup}.sha256" >> "${LOG_FILE}" 2>&1; then
        echo "+ ${backup} OK" >> "${LOG_FILE}"
    else
        echo "x ${backup} INTEGRITE COMPROMISE - ALERTE" >> "${LOG_FILE}"
        # Envoyer une alerte (mail, Slack, PagerDuty, etc.)
    fi
done
```

15 Annexes

15.1 Liste complète des variables d'environnement

Voir section 5.1.

15.2 Opérations en ligne de commande

Kesh ne fournit pas d'outil CLI d'administration dédié : le binaire `kesh-api` est le seul exécutable, et il applique automatiquement les migrations DB au démarrage. Les opérations d'administration passent par l'**interface web** (gestion des utilisateurs, sauvegarde/restauration, export global) ou par les mécanismes documentés ailleurs dans ce manuel :

- **Reset admin** : mécanisme break-glass par `.env` (§13.5).
- **Migrations** : appliquées automatiquement au boot ; vérifiables via les logs de démarrage.

- **Export / import complet** : écran *Administration → Sauvegarde complète / Restaurer* (format `.keshbackup`).
- **Sauvegarde DB brute** : `mariadb-dump` — sur le conteneur MariaDB du `docker-compose.yml` standard (§7.4) ; sur Synology, par une tâche planifiée qui précède Hyper Backup (§7.9), lequel copie ensuite le dump, non la base.

15.3 Référence des ports

Service	Port	Notes
Frontend HTTPS (utilisateur)	443	Via reverse proxy
API Axum (interne)	80	Localhost uniquement
MariaDB	3306	Non publié (`docker-compose.yml`)

15.4 Glossaire

CAMT.053 Standard ISO 20022 d'extrait de compte bancaire suisse.

Company Entité comptable (PME, association) dans Kesh ; isolation multi-tenant par `company_id`.

Fiscal year Exercice comptable, généralement annuel (1er janvier – 31 décembre par défaut).

IDOR Insecure Direct Object Reference, classe d'attaque évitée via le scoping `company_id`.

Journal d'audit (angl. audit log) Trace des actions métier (table `audit_log`), inaltérable sur une installation en service. **!** *La couverture n'est pas totale : voir les réserves de la section « Conformité ».*

Journal entry Écriture comptable en partie double.

OLICo Ordonnance sur la tenue et la conservation des livres de comptes (RS 221.431).

pain.001 Standard ISO 20022 d'ordre de paiement (Customer Credit Transfer Initiation).

QES Qualified Electronic Signature (LSCSE Art. 2 let. e).

QR Bill Standard suisse 2020+ de facture avec QR code (SIX).

RBAC Role-Based Access Control.

Refresh token Token longue durée pour renouveler un access token JWT.

Tenant Synonyme de *company* dans un contexte multi-tenant.

15.5 Liens externes

- Dépôt GitHub Kesh
- Code des obligations RS 220

- Ordonnance OLICo RS 221.431
- Loi LSCSE RS 943.03
- Guide PME comptabilité (SECO)
- QR Bill SIX
- ISO 20022 (CAMT.053, pain.001)

15.6 Support et communauté

- Issues GitHub : `https://github.com/guycorbaz/kesh/issues`
- Discussions : `https://github.com/guycorbaz/kesh/discussions`
- Documentation technique : `https://github.com/guycorbaz/kesh/tree/main/docs`

i Note

À propos de cette version

Ce document décrit Kesh version **0.15.0** (cible release : v0.15, publié le 2026-10-24). Les manuels Kesh sont mis à jour à chaque release. Pour la dernière version, consultez https ://github.com/guycorbaz/kesh.

Si vous identifiez une incohérence entre ce manuel et le comportement effectif du logiciel, merci d'ouvrir une issue sur GitHub avec le template `bug_report.yml`.