

Dewbye Analysis Report

Risk Calculation Method

Risk Score = Base Risk + Dew Point Risk + Humidity Risk

- Base Risk: Temperature-Dew Point Gap < 3C = High Risk
- Dew Point Risk: Based on dew point temperature
- Humidity Risk: Indoor/Outdoor humidity difference
- Building Airtightness Factor: 0.7

Basic Information


建筑名称	XX公司总部大楼
建筑地址	XX市XX区XX路XX号
建筑类型	办公楼
建筑面积 (m²)	4416
建筑完成日期	2025-12-02 14:01

气候数据


室外温度 (°C)	53.1%
室内温度 (°C)	93.0%
相对湿度 (%)	0.0%
露点温度 (°C)	2488

湿度分布

湿度范围 (%)	数量 (个)
(0-25%)	1600
(25-50%)	328
(50-75%)	501
(75-100%)	1987



时间	湿度 (%)	温度 (°C)	光照 (%)	风速 (m/s)
2025-10-18 13:00	50.6%	20.3 °C	92%	18.9 m/s
2025-10-18 12:00	65.3%	20.5 °C	96%	19.8 m/s
2025-10-18 11:00	63.7%	22.2 °C	86%	19.7 m/s
2025-10-18 10:00	74.7%	22.8 °C	89%	20.9 m/s
2025-10-18 09:00	70.9%	21.4 °C	94%	20.5 m/s
2025-10-18 08:00	70.7%	21.2 °C	95%	20.4 m/s
2025-10-18 07:00	68.8%	20.6 °C	97%	20.1 m/s
2025-10-18 06:00	63.7%	20.4 °C	96%	19.8 m/s
2025-10-18 05:00	55.9%	20.1 °C	95%	19.3 m/s
2025-10-16 15:00	52.1%	24.2 °C	73%	19.0 m/s



- 湿度：50.6%.
- 温度：20.3 °C.
- 光照：92%.
- 风速：18.9 m/s.