

P1W2 Opdracht ASCII-Tabel

Schrijf een programma (alles in de main-methode) om een ASCII tabel voor alle decimale ASCII-waarden van 32 tot en met 127 te tonen. Voorbeeld van uitvoer hieronder (6 per regel)

Uitbreiding: Geef ook alle tekens met de decimale ASCII-waarden van 128 tot en met 255 weer.

Voorbeeld van uitvoer:

```
/*
    ( 32)    ! ( 33)    " ( 34)    # ( 35)    $ ( 36)    % ( 37)
    & ( 38)    ' ( 39)    (  40)    ) ( 41)    * ( 42)    + ( 43)
    , ( 44)    - ( 45)    . ( 46)    / ( 47)    0 ( 48)    1 ( 49)
    2 ( 50)    3 ( 51)    4 ( 52)    5 ( 53)    6 ( 54)    7 ( 55)
    8 ( 56)    9 ( 57)    : ( 58)    ; ( 59)    < ( 60)    = ( 61)
    > ( 62)    ? ( 63)    @ ( 64)    A ( 65)    B ( 66)    C ( 67)
    D ( 68)    E ( 69)    F ( 70)    G ( 71)    H ( 72)    I ( 73)
    J ( 74)    K ( 75)    L ( 76)    M ( 77)    N ( 78)    O ( 79)
    P ( 80)    Q ( 81)    R ( 82)    S ( 83)    T ( 84)    U ( 85)
    V ( 86)    W ( 87)    X ( 88)    Y ( 89)    Z ( 90)    [ ( 91)
    \ ( 92)    ] ( 93)    ^ ( 94)    _ ( 95)    ` ( 96)    a ( 97)
    b ( 98)    c ( 99)    d (100)    e (101)    f (102)    g (103)
    h (104)    i (105)    j (106)    k (107)    l (108)    m (109)
    n (110)    o (111)    p (112)    q (113)    r (114)    s (115)
    t (116)    u (117)    v (118)    w (119)    x (120)    y (121)
    z (122)    { (123)    | (124)    } (125)    ~ (126)    □ (127)
*/
```