

Algoritmos Iterativos (Repetição) – 1.01

1. ☺ Fazer um algoritmo que leia dez números inteiros e para cada número lido escreva o respectivo quadrado.
2. ☺ Fazer um algoritmo que leia um número inteiro N e escreva os N primeiros números inteiros positivos.
3. ☺ Fazer um algoritmo que leia três notas para cada um dos vinte alunos de uma turma e escreva a média aritmética de cada aluno.
4. ☺ Fazer um algoritmo que leia a quantidade de alunos de uma turma e a seguir para cada aluno: leia três notas, calcule a média harmônica e escreva se ele foi aprovado ou não (média ≥ 6 para aprovação). Quando uma das notas for igual a zero a média harmônica também deve ser zero.

$$Média_{Harmônica} = \frac{3}{\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2} + \frac{1}{N_3}}$$

5. ☺ Fazer um algoritmo que leia uma nota para cada um dos trinta alunos de uma turma e escreva a maior nota.
6. ☹ Fazer um algoritmo que leia quarenta números inteiros positivos e/ou negativos e escreva: a soma desses números; a multiplicação dos mesmos; o maior; o menor e finalmente a média aritmética dos números lidos.
7. ☹ Fazer um algoritmo que leia um número inteiro positivo e escreva os dígitos deste número em ordem crescente. Ex: lê: 1982 escreve: 1289 ; lê: 670638 escreve: 036678
8. ☺ Fazer um algoritmo que leia um número inteiro N e escreva a soma dos N primeiros números inteiros positivos. Exemplo: caso seja lido 10 escreve 55. Veja que $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55$
9. ☺ Fazer um algoritmo que leia um número inteiro e escreva o seu fatorial. O fatorial de N pode ser representado como N! e é a multiplicação dos N primeiros números inteiros positivos.
10. ☹ Fazer um algoritmo que leia um número inteiro N e escreva o menor número cujo fatorial seja maior que N.
11. ☹ Fazer um algoritmo que leia duzentos números inteiros e escreva quantos números são iguais ao menor número lido. Os números somente poderão ser lidos uma única vez.
12. ☹ Fazer um algoritmo que leia números até que seja informado um número negativo (descartando-o) e escreva o menor número impar informado ou escreva "nenhum número impar informado" caso isso ocorra.
13. ☹ Leia números até que seja informado zero (descartando-o). Escreva os dois maiores números informados. Caso nenhum ou apenas um número seja informado mostre uma mensagem adequada.
14. ☹ Fazer um algoritmo que leia números inteiros até que seja informado zero, o qual deve ser desconsiderado e após escreva quantos números informados são negativos, e a média aritmética dos números maiores que zero.
15. ☹ Fazer um algoritmo que leia trezentos números e diga se eles foram informados em **ordem crescente**, em **ordem decrescente**, se os trezentos números são **todos iguais** ou se eles foram informados **fora de ordem**.
16. ☹ Fazer um algoritmo que leia três notas e a quantidade de faltas para cada um dos noventa alunos de uma turma escrevendo o percentual de alunos aprovados e qual o conceito A, B ou C que mais alunos obtiveram. Serão considerados reprovados: os alunos com média aritmética inferior a cinco; os alunos com mais de vinte faltas; os alunos com mais de dez faltas e média inferior a sete. O conceito é A quando a média for maior ou igual a nove; B quando a média for maior ou igual a 7,5; C para os demais aprovados.
17. ☹ Os dois primeiros números da sequência de Fibonacci são 0 e 1. Qualquer outro número desta sequência pode ser calculado pela soma dos dois imediatamente anteriores: $F_0=0$; $F_1=1$; $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$
Os primeiros números de Fibonacci são: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...
Fazer um algoritmo que leia números até que seja informado um negativo (descartá-lo) e escreva o percentual de números informados que são da sequência de Fibonacci.

29. ☹ Fazer um algoritmo que leia uma data (dia, mês, ano) e escreva o dia da semana correspondente. Para facilitar, calcular para datas no intervalo de 01/01/1901 até 31/12/2099. Caso a data não esteja nesse intervalo escrever "Este algoritmo somente determina o dia da semana para datas entre 1901 até 2099". Dica: calcular quantos dias transcorreram desde 01/01/1901 (terça-feira) até a data lida, e após determinar o dia da semana.

30. ☹ Fazer um algoritmo que leia uma data (dia, mês, ano) e o dia da semana (inteiro: 1-dom; 2-seg; ...; 7-sáb) correspondente a esta data e escreva o mês/ano das primeiras dez sextas-feiras 13 posteriores à data lida.

31. ☹ Para calcular a raiz quadrada de um número pode-se utilizar o método de Newton. Esse método parte de um palpite inicial para a raiz (R_0) do número (X) e então calcula um novo valor para a raiz (R_1) pela equação:

$$R_1 = \frac{1}{2} \left(R_0 + \frac{X}{R_0} \right) \quad \text{generalizando:} \quad R_n = \frac{1}{2} \left(R_{n-1} + \frac{X}{R_{n-1}} \right)$$

Este cálculo, do novo valor para a raiz (R_n), a partir da raiz anterior (R_{n-1}) é repetido até que se atinja a precisão desejada. Fazer um algoritmo que leia um número real X , calcule e escreva a raiz quadrada deste número pelo método de Newton com uma precisão de seis casas decimais. Utilizar 1 como palpite inicial. Pode-se calcular a precisão pela diferença absoluta entre R_n e R_{n-1} . Exemplo: $\sqrt{2} = 1.414213$

n	X	R_{n-1}	R_n	$R_n - R_{n-1}$
0	2.0000000000000000		1.0000000000000000	
1	2.0000000000000000	1.0000000000000000	1.5000000000000000	0.5000000000000000
2	2.0000000000000000	1.5000000000000000	1.4166666666666667	-0.0833333333333333
3	2.0000000000000000	1.4166666666666667	1.41421568627451	-0.00245098039216
4	2.0000000000000000	1.41421568627451	1.41421356237469	-0.00000212389982
5	2.0000000000000000	1.41421356237469	1.41421356237310	-0.00000000000159

32. ☹ O CPF é formado por onze dígitos (999999999-99), dos quais os dois últimos são verificadores (controle), ou seja, a partir dos nove primeiros dígitos pode-se determinar os últimos dois. Considerando o CPF no formato abcdefghi-jk, onde cada letra representa um dígito, pode-se:

- calcular o primeiro dígito verificador (j), da seguinte forma:

- somar: $10a + 9b + 8c + 7d + 6e + 5f + 4g + 3h + 2i$

- encontrar o resto da divisão dessa soma por 11.

- se o resto for igual a zero ou um, o dígito é zero, senão o dígito é onze menos esse resto.

- calcular o segundo dígito verificador (k):

- somar: $11a + 10b + 9c + 8d + 7e + 6f + 5g + 4h + 3i + 2j$

- encontrar o resto da divisão dessa soma por 11.

- se o resto for igual a zero ou um, o dígito é zero, senão o dígito é onze menos esse resto.

Fazer um algoritmo que leia o CPF (somente primeiros nove dígitos) e escreva os verificadores (dois últimos).

33. ☹ Sabe-se que uma aplicação financeira paga 5% de juros ao mês, e o aplicador retira (saca) mensalmente 200,00. Fazer um algoritmo que leia o valor inicial aplicado e calcule em quantos meses o saldo será insuficiente para sacar 200,00 e qual este saldo. Ex: lê saldo inicial: 800,00; escreve: 5 meses, saldo=115,89

Mês	0	1	2	3	4	5
Saldo(ant) + 5%		840,00	672,00	495,60	310,38	115,89
Saque		200,00	200,00	200,00	200,00	
Saldo	800,00	640,00	472,00	295,60	110,38	

Cuidado: Dependendo do valor inicial aplicado, o saldo pode não diminuir, identificar e mostrar mensagem.

34. ☹ O departamento de pessoal de uma empresa quer determinar o salário bruto de cada um dos seus funcionários a partir do registro de entrada e saída e do valor recebido por hora trabalhada. Fazer um algoritmo que leia para cada funcionário: código, valor que ganha por hora trabalhada e vinte pares de horários (entrada, saída) e escreva o código e salário bruto de cada funcionário e no final totalizadores com o acumulado para toda a empresa de horas trabalhadas e salário bruto. Considerações:

- horários de entrada e saída são informados apenas com hora (não são informados minutos, nem segundos).

- horários com intervalo máximo de 23 horas (a entrada pode ser em um dia e a saída no seguinte).

- finalizar a leitura quando for informado um número negativo no código do funcionário.

☹ Para sofisticar um pouco, altere o algoritmo de forma que considere 20% de adicional noturno das 20h às 6h.