



AGENT HIVE

QUICK INSTALL · 간단 설치

5단계로 끝내는 Agent Hive 설치

Stable CLI 설치부터 host 연결, 전역 선호, project 설정까지 한 번에 확인하는 최소 경로

권장 release

Stable 0.11.0 · npm latest

기본 설치

Node.js와 npm을 사용하는 전역 package 설치

지원 host

Codex · Claude Code · Gemini Antigravity

필요 없는 것

Model-provider API key · provider API 직접 설정

준비

5단계 설치

다른 설치 방법

Update

지식 이전

완료 확인

00 시작 전 준비

가장 간단한 경로: Node.js·npm 확인 → 안정판 설치 → hive update로 호스트 선택.전역 준비 → 호스트에서 선호 설정 → 필요할 때 프로젝트 설정

아래 명령으로 Node.js와 npm 확인. 둘 중 하나라도 인식되지 않으면 공식 Node.js LTS 설치 뒤 새 terminal에서 다시 확인.

TERMINAL

```
node --version  
npm --version
```

01 5단계 설치

1

Stable CLI 설치

npm latest의 현재 stable release 설치

TERMINAL

```
npm install -g aigent-hive
```

2

Version 확인

명령 인식과 stable version label 확인. 현재 예상값: AIgent Hive v0.11.0 (released 2026-09-27)

TERMINAL

```
hive --version
```

3

전역 Hive 준비와 호스트 선택

대화형 터미널에서 `hive update` 실행. 첫 설치라면 안내에 따라 사용할 호스트 하나 이상 선택. 기존 설치라면 저장된 호스트의 Hive 소유 설정을 갱신·확인. 이 단계에서 프로젝트 파일은 변경하지 않음.

대화형 터미널

```
hive update
```

선택할 호스트 프로그램의 설치·로그인 완료 필요. 사용자가 다른 도구로 작업하는 팀원에게 Hive 설치를 요구하지 않아도 됨.

Codex

```
codex
```

Claude Code

```
cclaude
```

Gemini Antigravity

```
antigravity
```

4

전역 선호 설정

선택한 호스트를 열고 아래 요청 입력. 새 전역 선택 질문이 나오면 답한 뒤 Hive가 준비를 이어감. 현재 프로젝트는 검사하지 않고 사용자 범위만 설정.

HOST 대화창

```
이 host의 전역 Aigent Hive 환경을 설정하거나 다시 설정해 줘.
현재 project, repository, folder는 검사하거나 변경하지 말고
사용자 범위 설정을 대화형으로 시작해 줘.
```

5

필요할 때 프로젝트 설정

대상 저장소를 호스트에서 연 뒤 아래 요청 입력. 정확한 쓰기 미리 보기를 확인하고 해당 프로젝트만 변경. Hive가 없는 팀원은 기존 도구 그대로 사용 가능.

PROJECT 대화창

이 project의 로컬 Aigent Hive harness를 설정해 줘.
기존 전역 Hive 번호를 사용하고 이 project만 검사한 뒤
정확한 쓰기 미리 보기를 먼저 보여 줘.

02 Node.js 없는 직접 설치

직접 installer도 npm의 동일 native package byte와 exact-version SHA-256 검증 사용. 설치 뒤 2-5단계는 동일.

macOS · Linux

Windows PowerShell 5.1+

Windows 명령 프롬프트

03 Update

hive update는 새 버전을 확인하고, 실행 파일이 최신이어도 저장된 호스트의 Hive 소유 전역 설정을 갱신. 검증. 새 실행 파일 설치가 필요하면 변경 내용을 설명하고 확인 요청. 거절하거나 대화형 입력이 없으면 설치 변경 없음.

TERMINAL

```
hive update
```

프로젝트 지침 갱신: 설치 갱신과 별개. Hive 지침을 바꾸려는 프로젝트에서 “Hive 지침을 최신으로 갱신해 줘”라고 요청하거나 변경 내용만 먼저 확인 가능. 직접 작성한 내용 보존.

04 다른 컴퓨터로 전역 지식 이전

.hivekb bundle로 전역 지식 이전. `--user-root` 값은 .hive 폴더가 아닌 사용자 홈 디렉터리.

포함 범위: 전역 정보 Markdown 지식. SQLite 색인·runtime 상태·project-private 지식·비밀 값·절대 경로 복사 없음.

현재 운영체제의 셸 예시만 사용. macOS·Linux의 `$HOME`과 Windows PowerShell의 `$env:USERPROFILE` 교차 사용 금지.

내보내기와 SHA-256 확인

SHELL

```
bundle="$HOME/Downloads/aigent-hive-knowledge-YYYY-MM-DD.hivekb"
hive knowledge export --user-root "$HOME" --scope global --bundle "$bundle" --
output json
shasum -a 256 "$bundle"
```

대상 컴퓨터: bundle 경로와 기대 SHA-256 값 교체 후 dry-run 우선 실행. 파일 존재·SHA-256 일치·충돌과 검증 오류 0건 뒤에만 apply.

SHELL

```
bundle="$HOME/Downloads/aigent-hive-knowledge-YYYY-MM-DD.hivekb"
shasum -a 256 "$bundle"
hive knowledge import --user-root "$HOME" --bundle "$bundle" --dry-run --output
json
hive knowledge import --user-root "$HOME" --bundle "$bundle" --apply --output
json
hive knowledge lint --target "$HOME" --user-root "$HOME" --output json
```

Windows PowerShell

05 완료 확인

✓ hive --version에서 stable version 확인

✓ 현재 host의 user-scope 활성화 결과 success 확인

✓ 전역 언어·Wiki·Skill·update 선호 저장 확인

✓ 대상 project의 preview 검토 뒤 로컬 harness 생성 확인

기능 설명: 별도 제공되는 Aigent Hive 핵심 기능 안내 참고