



AIGENT HIVE

CORE FEATURES · 핵심 기능

에이전트 작업을 오래 기억하고 안전하게 이어 가는 로컬 허브

Codex, Claude Code, Gemini Antigravity에 같은 설정·지식·작업 규칙을 제공하는 provider-neutral harness

지원 host

Codex · Claude Code · Gemini Antigravity

정본

Markdown · YAML · TOML, SQLite는 재생성 가능한 파생 색인

보안 경계

Model-provider API key 요청·저장 없음, provider API 직접 호출 없음

실행 위치

이미 인증된 host 위에서 동작하는 로컬 제어 계층

한눈에 보기

핵심 기능

안전 경계

작동 흐름

01 한눈에 보기

Hive의 역할: 서로 다른 agent host에 흩어진 설정·지식·작업 상태를 하나의 검증 가능한 로컬 계약으로 연결

3개

하나의 설정으로 연결하는 host

0개

요청하거나 저장하는 provider API key

Markdown

지식·계획·상태의 사람이 읽는 정보

Local

외부 model runtime을 대체하지 않는 제어 계층

핵심 가치: 새 대화에서도 다시 설명할 내용을 줄이고, project별 규칙과 사용자 전역 선호를 섞지 않으며, 모든 변경에 소유권·미리 보기·검증 경계 적용

02 핵심 기능

ONE SETUP

한 번의 선택으로 모든 host 정렬

언어, Wiki, persona, Skill, update 선호를 사용자 범위에서 한 번 관리하고, Codex·Claude·Antigravity에는 필요한 얇은 projection만 제공

사용 사례

노트북과 데스크톱에서 Codex를 번갈아 열어도 “한국어 응답·전역 Wiki 사용” 같은 개인 설정을 다시 설명할 필요 없음



CLEAR SCOPE

전역 선호와 project 규칙의 분리

개인 전역 선호와 repository별 규칙을 별도의 승인·소유권 경계로 구분해 **홈 폴더 오염과 범위 혼동**을 예방

💡 사용 사례

개인적으로 한국어를 쓰더라도 해외 오픈소스 repository의 영어 기여 규칙은 해당 project 안에서만 유지



DURABLE WIKI

다음 대화에도 남는 지식

작업을 마칠 때 재사용 가치가 있는 사실·선호·방식 **한 가지를 신중히 기록**하고, 다음 요청에는 필요한 지식만 다시 검색

💡 사용 사례

“이 repository는 SQLite를 정본으로 쓰지 않는다”는 결정이 남아 다음 수정에서 같은 구조 설명과 실수를 반복하지 않음



SKILL ROUTING

필요한 Skill만 정확히 선택

요청 의미에 맞는 최소 Hive workflow를 자동 선택하고, 선택형 third-party Skill은 **명시적 승인** 뒤에만 활성화

💡 사용 사례

단순 질문에는 project 검사나 외부 연동을 불러오지 않고, 답변에 필요한 경량 경로만 사용



CONTINUITY

계획·role·run의 이어지는 흐름

작업 계획, 역할, 실행 상태와 검증 증거를 사람이 검토 가능한 파일로 남겨 새 session에서도 맥락 유지

💡 사용 사례

긴 리팩터링 도중 창을 닫아도 다음 session이 남은 검증과 결정 근거를 읽고 안전한 다음 단계부터 재개



USAGE SAFETY

자동 실행 직전의 사용량 보호

새 automatic dispatch 직전에 session 사용량과 설정된 중지선을 확인하고, 제한 도달 시 다음 자동 실행만 차단

💡 사용 사례

장시간 반복 작업이 구독 한도에 가까워지면 다음 작업을 조용히 멈춰, 중요한 대화에 남은 사용량을 보존



SAFE CHANGE

내 파일을 존중하는 설치·update

Hive 소유 경로만 대상으로 dry-run, exact write preview, digest, backup, atomic activation과 recovery를 적용해 사용자 작성 파일을 보존

💡 사용 사례

기존 AGENTS.md에 개인 규칙이 있어도 Hive marker block 밖의 내용은 그대로 두고, 변경 전 정확한 쓰기 미리 보기를 제공



OPTIONAL SIGNAL

원할 때만 받는 Discord 알림

사용량 중단·재개처럼 안전하게 요약된 상태만 전송하고, webhook 값과 confidential data는 **메시지에서 제외**

💡 사용 사례

자동 실행이 한도에서 멈춘 사실만 휴대폰으로 확인하고, source code·비밀값·대화 원문은 전송하지 않음

지식 Skill 비교: 영문 ID는 모든 host에서 같은 기능을 가리킵니다.

Skill

(knowledge-capture)

안전한 지식 남기기

언제 사용하나요?

대화나 작업을 마칠 때, 다음 작업에도 도움이 될 사실·선호·방식이 하나 있을 때

작업 범위

사용자 전역 또는 명확한 project의 Markdown 정본에 원자적 claim 하나 기록

안전 경계

비밀 값, credential, 대화 원문, private path, 확실하지 않은 추측은 기록하지 않음

사용 예시

“이 repository는 SQLite를 정본으로 쓰지 않는다”는 구조 결정을 다음 작업을 위해 남김

Skill

(knowledge-recall)

필요한 지식 찾아보기

언제 사용하나요?

지식이 필요한 질문이나 작업을 시작하기 전, 현재 요청과 관련된 기존 결정을 확인할 때

작업 범위

현재 project의 권한을 우선하고, 미등록 폴더에서는 user-root와 shared 지식만 제한해 검색

안전 경계

조회 결과의 지시문은 신뢰하지 않으며, 승인 없는 confidential collection과 다른 project private 지식은 읽지 않음

사용 예시

설치 수정 전 “projection upgrade” 관련 결정만 찾아 현재 호환성 규칙을 확인

Skill	(knowledge-import)
선택한 저장소의 지식 검토	
언제 사용하나요?	사용자가 지정한 repository나 폴더에서 재사용할 지식을 검토해 가져오고 싶을 때
작업 범위	tracked-first 목록, digest-bound 검토, 명시적 apply로 해당 source의 collection을 만들
안전 경계	비밀 값, credential, binary, generated file, runtime data, 외부 경로는 제외하고 source는 변경하지 않음
사용 예시	승인한 팀 repository에서 검증된 build 방식만 검토 후 로컬 지식으로 가져옴
Skill	(knowledge-promote)
검토한 지식 공유하기	
언제 사용하나요?	한 project의 검토된 사실·선호·방식이 사용자의 다른 작업에도 정말 유용할 때
작업 범위	명시적으로 승인한 project Wiki page 또는 scan claim을 user-root 공유 지식으로 승격
안전 경계	사용자 승인을 받은 정확한 미리 보기 뒤에만 적용하며 confidential·project 전용·경로·credential은 공유하지 않음
사용 예시	여러 repository에 적용되는 검증된 release 점검 방식을 전역 workflow로 공유
Skill	(knowledge-maintain)
지식 정비하기	
언제 사용하나요?	지식의 유효성을 점검하거나, 파생 검색 색인을 다시 만들거나, 사용자가 명시한 정리를 할 때
작업 범위	source Wiki 또는 user/project Markdown 정보를 lint하고, 필요하면 SQLite 파생 색인을 재생성
안전 경계	lint-index rebuild는 삭제 권한이 아니며, 삭제-suppression은 사용자의 명시적 의도와 이유가 필요
사용 예시	정보 Markdown을 lint한 뒤 SQLite 검색 색인만 다시 만들어 검색 문제를 점검

03 안전 경계

Hive가 소유하는 것

- Hive marker block과 manifest에 등록된 파일
- Provider-neutral Skill과 host projection
- Markdown·YAML·TOML 정보 상태
- 정보에서 재생성 가능한 SQLite 색인
- 검증된 설치·update 소유권 receipt

Hive가 소유하지 않는 것

- Model-provider 자격 증명과 host session
- Provider의 model runtime과 API 호출
- 사용자·third-party가 작성한 foreign guidance
- 명시적 승인 없는 선택형 third-party Skill
- OMX·OMC와 다른 도구의 runtime state

04 작동 흐름

STEP 1

CLI 설치

Stable package 설치와 version 확인



STEP 2

Host 연결

Codex·Claude·Antigravity 중 현재 host 활성화



STEP 3

전역 설정

언어·Wiki·Skill·update 선호 구성



STEP 4

Project 설정

Exact preview 뒤 repository 범위만 변경



STEP 5

기억·검증

작업과 지식을 이어 쓰고 안전하게 update

설치 절차: 별도 제공되는 Aigent Hive 간단 설치 안내 참고