

TP AISE — ELF & Mémoires

Exercice : Objet “String” en C

Implémentez votre propre **bibliothèque** C de gestion d'un type “chaîne de caractères”. On supportera l'ensemble des appels de fonctions suivants:

- `string* str_create(const char * str);`
- `void str_destroy(string*);`
- `void str_copy(string* s1, const string* s2);`
- `int str_compare(const string* s1, const string* s2);`
- `void str_append(string* s1, const string* s2);`
- `string* str_slice(const string* s1, size_t start_idx, size_t end_idx)`
- **Bonus:** `bool str_regex(const string* s1, const string *pattern);`

Exercice : mmap / munmap

Le principe va être de faire communiquer deux processus au travers d'un fichier projeté en mémoire. Ceci vous familiarisera avec la fonction `mmap()`. Pour cela, réalisez dans l'ordre :

1. Créer un fichier de 64 caractères (minimum)
2. écrire un programme `writer.c` qui projette ce fichier en mémoire et inscrit son PID au début de l'espace mémoire projeté. Ensuite, il est mis en pause et attend d'intercepter un signal (`SIGUSR1` par exemple) pour se terminer.
3. écrire un second programme `reader.c` qui projette ce même fichier en mémoire et lit le PID. Il appelle ensuite `kill(SIGUSR1)` au premier processus.
4. Est-il possible d'écrire au-delà des 64 caractères du fichier ? Pourquoi ?

Exercice : Copie de fonction

L'objectif est de partager le code d'une fonction entre deux processus alors qu'un seul l'un deux possède le code de la fonction. Pour cela, dérouler la procédure comme suit:

1. Écrire un programme `owner.c` qui possède une fonction `size_t square(int n)`, qui retourne le carré d'un nombre `n`.
2. Dans la fonction `main()` de ce programme, créez un fichier `libsquare.o` projeté avec `mmap()`. On mettra la permission d'écriture ainsi que sa visibilité (`MAP_SHARED`).
3. On copiera ensuite le code de la fonction `square()` dans cette espace mémoire (attention aux permissions !)
4. Écrire un second programme `user.c` chargeant le fichier `libsquare.o` avec `mmap()` avec la permission d'exécution (`PROT_EXEC`).
5. Invoquer alors cette fonction `square()` depuis le `main()` de `user.c`. Que se passe-t-il si vous lancez plusieurs fois le programme `user.c` ?

Exercice: Lecture ELF

Écrire un programme capable de lire le nom d'un programme passé en paramètre, dire s'il s'agit d'un programme ELF. Si oui, afficher le maximum d'informations à son sujet. A minima, on pourra lister les données de chaque segment chargé.

Exercice : Dépassement de pile

Dans un premier temps, compilez le code ci-dessous (en mode 32 bits si possible, -m32, plus simple). En vous basant sur le fonctionnement de la pile, exploitez le binaire pour lui faire lancer le shell:

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    int var, check = 0x04030201;
    char buf[40];

    fgets(buf, 45, stdin);

    if (check == 0xdeadbeef) {
        printf(« You Win !\n »);
        system("/bin/sh");
    }
    return 0;
}
```

Exercice: Programme & Environnement

Considérons le code ci-dessous produisant un binaire associé à l'utilisateur A. Vous (utilisateur B) devez trouver un moyen de lire le fichier `.secret` accédé par ce programme. Interdiction de recompiler le programme (vous changeriez les droits). En revanche, le programme est SETUID (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Setuid>).

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main(void)
{
    setreuid(geteuid(), geteuid());
    system("ls /home/userA/.secret");
    return 0;
}
```