

SQL Murder Mystery

Can you find out whodunnit ?



Le projet **SQL Murder Mystery** a été créé par [Joon Park](https://twitter.com/joonparkmusic) (<https://twitter.com/joonparkmusic>) et [Cathy He](https://twitter.com/Cathy_MeiyingHe) (https://twitter.com/Cathy_MeiyingHe) lors de leurs travaux au Knight Lab de l'université américaine Northwestern University. Il a été adapté et développé pour le Web par [Joe Germuska](https://twitter.com/joegermuska) (<https://twitter.com/joegermuska>) pour en faire un exercice en ligne permettant de travailler la langage SQL.

Vous trouverez plus d'informations sur le [dépôt GitHub](https://github.com/NUKnightLab/sql-mysteries) (<https://github.com/NUKnightLab/sql-mysteries>) du projet.

Pour résoudre le meurtre, vous pouvez :

- le faire directement dans ce notebook SQL sur Capytale : la base de données `sql-murder-mystery.db` est attachée à ce notebook
- le faire en ligne à l'adresse : <https://mystery.knightlab.com/> (<https://mystery.knightlab.com/>)
- le faire en local (avec *DB Browser for SQLite* par exemple) en téléchargeant la base de données `sql-murder-mystery.db` attachée à ce notebook (ou en la téléchargeant sur le dépôt GitHub du projet en [cliquant ici](https://github.com/NUKnightLab/sql-mysteries/raw/master/sql-murder-mystery.db) (<https://github.com/NUKnightLab/sql-mysteries/raw/master/sql-murder-mystery.db>))

Énoncé original

Voici l'énoncé original :

*A crime has taken place and the detective needs your help. The detective gave you the crime scene report, but you somehow lost it. You vaguely remember that the crime was a **murder** that occurred sometime on **Jan. 15, 2018** and that it took place in **SQL City**. Start by retrieving the corresponding crime scene report from the police department's database.*

Le **schéma de la base de données** est le suivant :



Travail demandé

Vous rédigerez un rapport directement dans ce notebook dans lequel vous détaillerez les différentes étapes de votre investigation qui mènera je l'espère à l'identification du coupable :

- les **différentes idées** (dans des cellules de texte type Markdown ou Texte Brut)
- les **requêtes SQL effectuées** (dans des cellules de code, qui acceptent uniquement le langage SQL)
- les **déductions** que vous faites des résultats renvoyés par les requêtes (dans des cellules de texte type Markdown ou Texte Brut)

Par exemple, pour récupérer tous les enregistrements de la table `crime_scene_report` , on écrit la requête :

Entrée[]: `SELECT * FROM crime_scene_report;`

À vous de trouver le coupable !

Rédigez ci-dessous les différentes étapes de votre investigation. Ajoutez autant de cellule de texte et de code que nécessaire. Vous pourrez vérifier votre réponse un peu plus bas !

Entrée[]:

Entrée[]:

Entrée[]:

Vérifiez votre réponse

Avez-vous trouvé le tueur ?

Entrée[]: `INSERT INTO solution VALUES (1, 'Insérer le nom de la personne que vous avez trouvé le tueur');

SELECT value FROM solution;`

Références :

- Projet GitHub : <https://github.com/NUKnightLab/sql-mysteries>
(<https://github.com/NUKnightLab/sql-mysteries>)
 - Version Web : <http://mystery.knightlab.com/> (<http://mystery.knightlab.com/>)
 - Crédits de l'image du détective de départ : [Vectors by Vecteezy](https://www.vecteezy.com/)
(<https://www.vecteezy.com/>)
-

Germain Becker, Lycée Emmanuel Mounier, ANGERS. Licence [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

