



Laura Fléron

NSI

SQL - Escape Game

Quête 1 : Le Repaire de l'Ombre

L'Unité spéciale gouvernementale O.M.B.R.E.

Organisation de **M**onitorage des **B**rèches et de **R**echerche **E**nvironnementale.



À l'attention de l'unité spéciale d'enquête.



Rapport d'Intervention : Dossier Hawkins



Résumé des Événements (1983 - 1986)

🎯 Agents, voici votre Mission

🔧 Matériel de l'enquêteur

Cette mission est elle impossible pour vous ?



🕵️ Mission 1 : Le Repaire de l'Ombre

Le but : Vous devez trouver le nom du lieu où se cache l'entité qui trouble le conté de Hawkins afin d'envoyer les troupes militaires.

Identifier le suspect

Vous retrouvez, dans le carnet de notes, de **Jim hoper**, une note :

ce suspect a de réels Pouvoirs psychiques ...

La table Personnage pourrait bien vous aider !

Entrée[]:

Entrée[]:

```
-- Personnages possédant un pouvoir
SELECT nom_personnage, pouvoir
FROM Personnage
WHERE pouvoir = 'Pouvoirs psychiques';
```

Recouper votre résultat...

Vous retrouvez aussi, dans le carnet de notes de **Jim hoper** deux chiffres :

1 & 4

Pourquoi ces chiffres ?

Un **numéro d'identification** peut être ?

Entrée[]:

```
Entrée[ ]: SELECT id_personnage AS personnage  
FROM Personnage  
WHERE nom_personnage = 'Vecna';
```

```
Entrée[ ]: SELECT nom_personnage AS personnage  
FROM Personnage  
WHERE id_personnage = 14;
```

Solution : Identifier le suspect**A quelle saison les évènements sont ils associés ?**

Jim, toujours dans son carnet évoque **l'année 1986**. C'est certainement à cette période que les évènements ont commencé.

On sait aussi que Jim a associé cette période à **une saison**.

Trouvez l'année réelle de cette saison !

Entrée[]:

```
Entrée[ ]: -- année réelle 1986  
SELECT numero AS saison  
FROM Saison  
WHERE annee_reelle = 1986;
```

Quelles sont les épisodes associés à cette année réelle ?

Jim, note beaucoup d'informations !

C'est bien 👍 mais nous devons maintenant savoir quels sont les évènements (**episode**) qui sont survenus durant cette année.

Entrée[]:

```
Entrée[ ]: -- Titres des épisodes pour la saison 4
SELECT id_episode, titre
FROM Episode
WHERE id_saison = 4
ORDER BY id_episode;
```

Solution : Identifier la période

Où le suspect était-il au moment de ces épisodes ?

Allez ! encore une petit effort !

Où se trouvait le suspect durant ces épisodes ?

La table `Apparition` semble parfaite pour croiser ce type d'informations 🤔.

Il nous faut trouver le ou les lieux où le suspect était présent au moment des faits !

Entrée[]:

```
Entrée[ ]: SELECT id_episode, id_personnage, id_lieu
FROM Apparition
WHERE id_personnage = 14
AND id_episode BETWEEN 26 AND 34;
```

Eleven et Mike Wheeler était présents au moment des évènements !

Jim est formel , dans son carnet, il mentionne la présence de **Eleven** et **Mike**. Dans la base, ils portent aussi un **id** !

Trouvez leurs identifiants !

Entrée[]:

```
Entrée[ ]: SELECT id_personnage, nom_personnage
FROM Personnage
WHERE nom_personnage = 'Eleven' OR nom_personnage = 'Mike Wheeler'
```

Ils étaient donc présents avec le suspect à cet endroit 🤔.

Vous touchez au but maintenant.

Quel ce lieu ?

Entrée[]:

```
Entrée[ ]: SELECT id_personnage, id_lieu
FROM Apparition
WHERE (id_personnage = 1 OR id_personnage = 2 OR id_personnage = 14)
AND id_episode BETWEEN 26 AND 34;
```

Solution : Quel est le lieu où sont présents les personnages

Un seul lieu est possible

Donnez le nom de ce lieu

Entrée[]:

```
Entrée[ ]: SELECT DISTINCT id_lieu, nom  
FROM Lieu  
WHERE id_lieu = 8
```

Résultat de l'enquête 🏆

Alors ?

Où allez vous envoyer les forces militaires ?

Solution : LE LIEU

Voici une solution de pro, merci Gemini 🤖.

Pour info, ce n'est pas au programme 😊.

```
Entrée[ ]: -- Cette requête principale donne toutes solutions  
SELECT DISTINCT id_personnage, id_lieu  
FROM Apparition  
WHERE id_personnage IN (1, 2, 14)  
      AND id_episode BETWEEN 26 AND 34  
      AND id_lieu IN (  
        -- Cette sous-requête trouve l'id_lieu commun aux 3 personnages  
        SELECT id_lieu  
        FROM Apparition  
        WHERE id_personnage IN (1, 2, 14)  
              AND id_episode BETWEEN 26 AND 34  
        GROUP BY id_lieu  
        HAVING COUNT(DISTINCT id_personnage) = 3  
      ) ;
```

Explication :

Les prochaines activités seront consacrées aux requêtes avec jointures !

Tout un programme...

Crédits

Voilà c'est tout pour aujourd'hui



Entrée[]: