4. КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

6. Який аналог одноразового пароля використовується в системі Приват24?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) E-mail повідомлення;

Б) дзвінок оператора банку на мобільний;

В) СМС на мобільний;

Г) дзвінок клієнта до банку;

Д) голосова пошта.

4.1. Проєктування, створення, супровід КСЗІ

4. Ефективна КСЗІ повинна поєднувати такі заходи:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) тільки технічні;

Б) лише технічні та програмні;

В) законодавчі, морально-етичні, фізичні, адміністративні, технічні, криптографічні(?), програмні;

Г) винятково адміністративні;

Д) жодних, окрім законодавчих та адміністративних.

4.2. Моделі загроз та моделі порушника

4.3. Оцінка захищеності інформації в ІКС

Поняття кіберінцидента / кібератаки

1	Питання	Тип: 1	Яка модель управління кіберінцидентами запропонована у стандартах ISO 27XXX? A4

CS5.1.2 Розслідування кіберінцидентів / кібератак

1	Питання	Тип: 1	Яка сукупність подій є ознакою Abuse Elevation Control Mechanism для досягнення тактичної цілі Privilege Escalation згідно MITRE ATT&ACK for Enterprise? B4

CS5.1.2 Розслідування кіберінцидентів / кібератак

1	Питання	Тип: 1	При розслідуванні інциденту кібербезпеки виявлено, що у журналі подій Syslog-сервера протягом однієї хвилини зафіксовано послідовність записів для кількох десятків подій підключень ззовні до внутрішнього сервера мережі, аналогічних наведеному нижче запису 00029: Jan 25 2023 10:05:00:159 %SEC_LOGIN-4-LOGIN_FAILED: Login failed [user: admin] [Source: 196.10.243.147] [localport: 23] [Reason: Login Authentication Failed - BadPassword] at 10:05:00 EET Tue Jan 25 2023 Подальше розслідування показало, що підключення відбулося. Яку службу було скомпроментовано за умови, що налаштування служб є стандартними ? B4

CS5.1.2 Розслідування кіберінцидентів / кібератак

1	Питання	Тип: 1	Які основні етапи реалізації кібератаки/інцидента? C4

Р.В. Грищук, Ю.Г. Даник Основи кібернетичної безпеки: Монографія/за загальною редакцією Даника Ю.Г. –Житомир:ЖНАЕУ, 2016.

CS5.1.2 Розслідування кіберінцидентів / кібератак

1	Питання	Тип: 1	На сайт Інтернет-магазину відбулась атака на відмову в обслуговуванні, вимоги викупу за розблокування не поступало, а клієнти жалілись на компроментацію облікових записів. Які цифрові докази необхідно шукати у підозрюваного в кібератаці? B4

CS5.3.2 Дотримання політик ІБ під час забезпечення бізнес-процесів

CS2.3.1 Архітектура операційних систем

1	Питання	Тип: 1	В якому режимі працюють менеджери (диспетчери) ресурсів при мікроядровій архітектурі ОС? В4

Джерело: Операційні системи: навч. посіб. / [І.М. Федотова-Півень, І.В. Міронець, О.Б. Півень, С.В. Сисоєнко, Т.В. Миронюк]. Черкаський державний технічний університет – Харків. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2019. – 216 с.

CS2.3.2 Процеси і потоки в операційних системах

1	Питання	Тип: 1	Які типові елементи є індивідуальними для кожного окремого потоку? В4

Джерело: Авраменко В.С., Авраменко А.С. Основи операційних систем. Навчальний посібник. –Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. - 514с.

CS2.3.5 Захисні механізми операційних систем

1	Питання	Тип: 1	Якщо в системі Linux задіяно SELinux, то в якому випадку будо надано дозвіл на доступ до файлу? В4

Першоджерело:
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/selinux_users_and_administrators_guide/chap-security-enhanced_linux-introduction

CS2.3.5 Захисні механізми операційних систем

1	Питання	Тип: 1	Який з атрибутів дескриптора безпеки об'єкта в сучасних операційних системах Windows вказує на те, хто і які операції може виконувати ? В4

Архітектура комп'ютерів.

1. Якщо за умови незмінної розрядності зменшити кількість біт, виділених для нормалізованої мантиси числа у формі з плаваючою комою, і на стільки ж збільшити кількість біт, виділених для порядку числа, то як це вплине на діапазон і точність подання чисел?
2. Скільки розрядів (біт) використовується для адресації пам'яті в сучасній 64-розрядній архітектурі Intel x86-64?
3. Скільки режимів (за рівнем привілеїв) роботи процесора Intel 32-розрядної архітектури IA-32 може використовувати певний процес в операційній системі, яка використовує усі можливості захищеного режиму процесора?
4. Для підключення яких пристроїв з числа названих призначений південний міст системної плати?

5. Маємо два двійкових числа: 1011,10 та 1010,11. Що буде результатом складання цих двох чисел?
6. Яка причина межі зростання продуктивності комп’ютерів нейманівської архітектури при збільшенні кількості процесорів за умови забезпечення багатозадачності?
7. Що таке SMP-система? (Тарарака В.Д. Архітектура комп'ютерних систем: навчальний посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 383 с. Сторінка 352)