08｜检索增强生成：让大模型“言之有据

无

RAG是为AI接入真实世界的“知识大脑”。它是连接大模型与外部信息源的桥梁，是确保AI输出可信、可控、可追溯的关键一环。

0:00 / 13:52

你好，我是袁从德。

在上一讲中，我们见证了情感聊天机器人从“对话机器”向“数字伙伴”的进化。通过引入Agent架构，它获得了感知、决策与行动的能力，能够主动为你播放舒缓音乐、设置冥想提醒，甚至在你情绪低落时提出关怀建议。

然而，在这一切看似智能的背后，潜藏着一个致命的隐患——**知识幻觉（Hallucination）**。

你是否曾遇到这样的场景？

你的AI伴侣信誓旦旦地告诉你：“心理学研究表明，每天深呼吸三次可以彻底治愈抑郁症。”

或者“根据2023年《柳叶刀》最新研究，孤独感可以通过吃香蕉完全缓解。”

这些回答听起来合理、语气真诚，但内容却是虚构的。它们并非出自恶意，而是大模型在缺乏确切知识支撑时，基于概率推理“自圆其说”的结果。这种现象，正是困扰所有大模型应用的核心难题之一：**模型知道得太多，却无法分辨真假。**

这就像一位才华横溢却未经严格训练的演说家——能滔滔不绝讲任何话题，却不小心把神话当成了历史。

因此，我们必须为AI装上一副“事实眼镜”，让它不仅能流畅表达，更能**言之有据、引之有源**。而这，正是我们今天要深入探讨的技术——**检索增强生成（Retrieval-**

Augmented Generation, RAG） 的使命。

如果说Prompt工程是教会AI如何说话，上下文管理是赋予它记忆，Agent是给它手脚去行动，那么RAG就是为它接入真实世界的“知识大脑”。它是连接大模型与外部信息源的桥梁，是确保AI输出可信、可控、可追溯的关键一环。
这一讲中，我们将完成以下目标。

- 深入剖析RAG的核心原理与技术架构；
- 以心理健康陪伴机器人心语为例进行实战，构建一个具备专业知识支持的智能咨询系统。
- 探讨如何高效组织私有知识库、优化检索精度、设计提示链路。
- 分析RAG在企业级应用中的典型场景与落地挑战。
- 展望RAG与Agent融合后带来的下一代智能体形态。

让我们一起揭开RAG的神秘面纱，把那个“会编故事的AI”变成真正“懂专业、讲依据”的可靠伙伴。

一、什么是RAG？从“凭空生成”到“查证后输出”

RAG是一种结合了信息检索和文本生成的混合AI架构。它通过在生成回答之前先检索相关的外部知识，显著提升了语言模型在特定领域的准确性和时效性。RAG技术的核心思想是将LLM生成能力与外部知识库的检索能力相结合，解决了传统语言模型在知识更新、事实准确性和领域专业性方面的局限性。

1.1 知识幻觉：大模型的“阿喀琉斯之踵”

尽管大语言模型表现出惊人的语言能力和常识理解，但其本质仍是**统计驱动的概率模型**。它的训练数据截止于某个时间点，且无法实时更新；它对事实的“掌握”来自于海量

文本中的共现模式，而非真正的逻辑验证。

这意味着，当用户提问超出其训练数据范围，或问题本身存在模糊性时，模型倾向于“填补空白”——用最符合语法和语义逻辑的方式生成答案，哪怕这个答案并不真实。

> 例如：
> **用户**：“我们公司内部的员工心理健康支持政策有哪些？”
> **LLM**（无RAG）：“贵公司提供每周一次免费心理咨询、设立静心室，并鼓励员工每月参加团队疗愈活动。”

看起来很贴心，但如果这家公司根本没有这些政策呢？这就是典型的“自信地胡说八道”。

知识幻觉不仅影响用户体验，更可能在医疗、金融、法律等高风险领域引发严重后果。因此，**让大模型“知道自己不知道”并引用可靠来源作答，成为构建可信AI系统的刚性需求**。

1.2 RAG的本质：先检索，再生成

RAG（检索增强生成）通过整合外部知识库解决大语言模型三大痛点。

- 知识时效性：突破训练数据时空限制领域适应性。
- 快速接入垂直领域知识。
- 事实准确性：降低模型幻觉风险。

RAG是为此而生。它的核心思想非常朴素：

> **不要只靠脑子想，先去书里查一查，再回答。**

具体流程如下。

1. **用户提问**：系统接收输入。
2. **语义检索**：将问题转化为向量，在外部知识库中查找最相关的文档片段。

3. **上下文注入**：将检索到的内容作为上下文，拼接到Prompt中。

4. **生成回答**： 大模型基于原始问题+检索结果，生成最终回复。

5. **返回答案 + 来源标注**：输出回答的同时附带参考文献或段落出处。

这一过程改变了传统大模型“闭卷考试”式的回答方式，转为开卷答题，极大提升了回答的准确性与可解释性。

我们可以将其比喻为医生接诊病人的情景。

- 没有RAG的医生：仅凭记忆回忆医学知识，可能会记错剂量或混淆病症。
- 有RAG的医生：先查阅电子病历和最新指南，结合患者情况给出诊断建议，全程有据可依。

二、RAG系统架构详解：五大核心组件

一个完整的RAG系统由五个关键模块构成，如图8-1所示，形成“数据准备→查询理解→信息检索→内容生成→反馈优化”的闭环。



2.1 知识库构建（Knowledge Ingestion）

AI知识库是实现个性化、专业化服务的关键基础设施。通过知识库帮助AI更好地完成任务，目前AI知识库构建可以有以下三种方式：提示词工程、微调和嵌入（Embedding）。

提示词工程就是直接在提示词中构建知识库，把所有的资料放到提示词中。这种方式适合小规模地使用，但目前的AI模型输入的token数量基本无法满足这种实现方式。实际上即使随着AI发展，到了某一天AI的输入窗口足够大到容纳一般的知识库，构建知识库也仍有其价值。

微调是学界喜闻乐见的形式了，使用特定的任务数据在预训练模型上进行微调。这种做法其实是适合做一个行业通用的大模型，比如法律行业大模型、医学大模型等。一方面，微调需要的训练数据也不算少，成本也高；另一方面，微调不够灵活，比如根据一两份文档及时调整。微调的过程其实是把训练数据进行学习和泛化，与其说是记忆内容，不如说是增强某个领域的能力。

所以目前最主流的构建知识库的方式，大都采用Embedding的方式。而这种形式的知识库，也需要配合RAG才能发挥作用。

这是RAG的第一步，也是决定其能力边界的基石。你需要明确：

- 数据来源是什么？（PDF、网页、数据库、内部文档）
- 数据格式如何统一？（清洗、分块、去噪）
- 是否需要权限控制？（如HR政策仅限管理员访问）

常见知识源包括：

- 公司制度手册
- 医疗健康白皮书
- 客服FAQ文档
- 学术论文库
- 用户个性化笔记

文本分块（Chunking）是RAG的一个关键技巧。分开策略对比如表8-1所示， 为了提高检索效率，通常需将长文档切分为较小的语义单元。但分块过大易遗漏细节，过小则丢失上下文。

推荐策略包括以下几点。

- 固定长度分块（如512 tokens）
- 按句子/段落边界切割
- 使用滑动窗口增加重叠度（overlap）
- 结合语义分割工具（如LangChain TextSplitter）

策略类型	优点	缺点	适用场景
固定长度分块	简单高效	可能破坏语义完整性	结构化文档
语义分块	保持语义完整	计算复杂度高	长文档处理
重叠分块	减少边界信息丢失	存储空间大	关键信息检索
层次分块	支持多级检索	实现复杂	大型知识库

极客时间

2.2 向量化与索引（Embedding & Indexing）

为了让机器“理解”文本含义，我们需要将其转换为数学空间中的向量表示。

嵌入模型（Embedding Model） 主流嵌入模型对比如表8-2所示，能将文本映射到高维向量空间，使得语义相近的文本距离更近。

模型名称	维度	多语言支持	性能特点	适用场景
OpenAI text-embedding-3-large	3072	是	高精度，API 调用	商业应用
BGE-M3	1024	是	开源，多语言优秀	多语言场景
E5-large-v2	1024	有限	开源，英文优秀	英文场景
Sentence-BERT	768	有限	轻量级，快速	资源受限环境

极客时间

随后，这些向量被存入向量数据库（Vector Database），如Pinecone、Weaviate、Milvus、Chroma等，支持高效的近似最近邻搜索（ANN）。

示例：
“如何应对焦虑？”和“缓解紧张情绪的方法” 虽然字面不同，但在向量空间中距离很近，因此能被成功匹配。

2.3 查询理解与检索（Query Understanding & Retrieval）

当用户提问时，系统同样将其编码为向量，并在向量库中进行相似度匹配，找出Top-K最相关的结果。

相似性检索方法有两种，你可以参考后面的表8-3了解。

相似性检索方法	描述	优点	缺点
稠密检索（Dense Retrieval）	使用深度学习模型生成向量表示	语义理解能力强	计算资源需求大
稀疏检索（Sparse Retrieval）	基于传统的 TF-IDF、BM25等方法	计算效率高，可解释性好	难以处理语义相似但词汇不同的情况

极客时间

进阶优化手段包括：

- **查询扩展**：自动补全同义词或上下位词（如“抑郁”→“情绪低落”“心境障碍”）。
- **重排序（Re-Ranking）**：用模型对初筛结果二次打分，提升精准率。
- **混合检索**：结合关键词BM25与向量语义检索，兼顾精确匹配与语义泛化。

2.4 提示工程与生成（Prompt Engineering & Generation）

接下来是提示工程与生成，这是RAG的临门一脚。检索到的相关文档必须巧妙融入Prompt，引导模型正确使用信息。

典型Prompt结构如下：

```
你是一个专业的心理健康顾问，请根据以下参考资料回答用户问题。

【参考资料】
{retrieved_text}

【问题】
{user_question}

【要求】
- 若资料中无相关信息，请明确告知“暂无相关信息”
- 不得编造事实
- 回答应简洁、温暖、具有同理心
- 引用来源编号，如[1]
```

这种方式强制模型“看材料答题”，可以显著降低幻觉概率。

2.5 反馈与迭代（Feedback Loop）

真正的智能系统是持续进化的。你可以收集用户反馈：

- 回答是否准确?
- 来源是否相关?
- 表达是否恰当?

利用这些数据反哺知识库更新、调整分块策略、优化检索模型，形成正向循环。

三、实战演练：为“心语”机器人接入心理健康知识库

核心组件我们已经有了初步了解。现在，让我们动手为前几章构建的情感聊天机器人“心语”升级RAG能力，使其不仅能倾听情绪，还能提供科学的心理调适建议。

3.1 场景设定

目标：当用户表达压力、焦虑或孤独感时，“心语”能引用权威心理学资料，给出可操作的干预建议。

所需资源包括：

- 知识源：精选《认知行为疗法入门》《正念减压指南》《积极心理学手册》等公开PDF文档。
- 技术栈：Python + LangChain + OpenAI API + Chroma 向量数据库。

技术架构如下。

```
RAG知识库系统
├── 知识库核心层 (knowledge_base.py)
│   ├── KnowledgeBaseManager - 知识库管理器
│   └── PsychologyKnowledgeLoader - 心理知识加载器
│
├── RAG服务层 (rag_service.py)
│   ├── RAGService - 检索增强生成服务
│   └── RAGIntegrationService - RAG集成服务
│
├── 路由层 (rag_router.py)
│   └── 提供RESTful API接口
│
└── Chat服务集成 (chat_service.py)
    └── 自动识别并使用RAG增强回复
```

3.2 实施步骤

之后我们来看实施步骤，包括4步，详细代码如下。

步骤1：加载并处理文档

复制代码

```
# backend/modules/rag/core/knowledge_base.py

from langchain.document_loaders import PyPDFLoader
from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSpl
from langchain.schema import Document

class KnowledgeBaseManager:
    """心理健康知识库管理器"""

    def __init__(self, persist_directory: str = "./chroma_db/
        self.persist_directory = persist_directory
        self.embeddings = OpenAIEmbeddings()
        self.vectorstore = None

        # 配置文档分块器
        self.text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(
            chunk_size=500,          # 每块500字符
            chunk_overlap=50,        # 块间重叠50字符
            length_function=len,
            separators=["\n\n", "\n", "。", "! ", "? ", "; ", '
        )

    def load_pdf_documents(self, pdf_path: str) -> List[Docum
        """加载PDF文档"""
```

```
        loader = PyPDFLoader(pdf_path)
        docs = loader.load()
        logger.info(f"成功加载PDF文档，共 {len(docs)} 页")
        return docs

    def split_documents(self, documents: List[Document]) -> L
        """分割文档为小块"""
        chunks = self.text_splitter.split_documents(documents
        logger.info(f"文档分割完成，共 {len(chunks)} 个文档块")
        return chunks
```

步骤2：生成向量并存储

复制代码

```
# backend/modules/rag/core/knowledge_base.py

from langchain.embeddings import OpenAIEmbeddings
from langchain.vectorstores import Chroma
from datetime import datetime

class KnowledgeBaseManager:

    def create_vectorstore(self, chunks: List[Document]) -> C
        """创建向量存储"""
        logger.info(f"开始创建向量存储，共 {len(chunks)} 个文档块"

        # 为每个文档块添加元数据
        for i, chunk in enumerate(chunks):
            if 'chunk_id' not in chunk.metadata:
```

```
            chunk.metadata['chunk_id'] = i
        if 'timestamp' not in chunk.metadata:
            chunk.metadata['timestamp'] = datetime.now().

    # 创建向量存储并持久化
    vectorstore = Chroma.from_documents(
        documents=chunks,
        embedding=self.embeddings,
        persist_directory=self.persist_directory
    )
    vectorstore.persist()

    self.vectorstore = vectorstore
    logger.info("向量存储创建完成并持久化")
    return vectorstore

def load_vectorstore(self) -> Chroma:
    """加载已存在的向量存储"""
    self.vectorstore = Chroma(
        persist_directory=self.persist_directory,
        embedding_function=self.embeddings
    )
    logger.info("向量存储加载成功")
    return self.vectorstore

def search_similar(self, query: str, k: int = 3) -> List[
    """相似度搜索"""
    if self.vectorstore is None:
        self.load_vectorstore()
```

```
        results = self.vectorstore.similarity_search(query, k
        logger.info(f"搜索完成，返回 {len(results)} 个结果")
        return results
```

步骤3：实现检索与生成链路

复制代码

```
# backend/modules/rag/services/rag_service.py

from langchain.chains import RetrievalQA
from langchain.chat_models import ChatOpenAI
from langchain.prompts import PromptTemplate

class RAGService:
    """RAG检索增强生成服务"""

    def __init__(self, kb_manager: Optional[KnowledgeBaseMana
        if kb_manager is None:
            kb_manager = KnowledgeBaseManager()
            kb_manager.load_vectorstore()

        self.kb_manager = kb_manager
        self.llm = ChatOpenAI(model="gpt-4", temperature=0.7)

        # 心理健康专用prompt模板
        self.prompt_template = PromptTemplate(
            template="""你是"心语"，一个专业的心理健康陪伴机器人。

参考知识：
{context}
```

```
用户问题：{question}

请基于上述专业知识，用温暖、共情和专业的语气回答用户。注意：
1. 优先使用知识库中的科学方法和技巧
2. 用通俗易懂的语言解释专业概念
3. 提供具体可操作的建议
4. 表达共情和支持
5. 如果知识库中有相关练习或技巧，详细说明步骤
6. 询问用户是否需要进一步的指导或陪伴

回答："""，
            input_variables=["context", "question"]
        )

    def create_qa_chain(self, search_k: int = 3) -> Retrieval
        """创建QA链"""
        retriever = self.kb_manager.get_retriever(search_kwar

        qa_chain = RetrievalQA.from_chain_type(
            llm=self.llm,
            chain_type="stuff",
            retriever=retriever,
            return_source_documents=True,
            chain_type_kwargs={"prompt": self.prompt_template
        )
        return qa_chain

    def ask(self, question: str, search_k: int = 3) -> Dict[s
        """向知识库提问"""
```

```
        # 创建QA链
        qa_chain = self.create_qa_chain(search_k)

        # 执行查询
        result = qa_chain({"query": question})

        # 提取答案和来源
        answer = result["result"]
        source_documents = result.get("source_documents", [])

        # 整理来源信息
        sources = []
        for doc in source_documents:
            source_info = {
                "content": doc.page_content[:200] + "...",
                "metadata": doc.metadata
            }
            sources.append(source_info)

        return {
            "answer": answer,
            "sources": sources,
            "question": question,
            "knowledge_count": len(sources)
        }

    def ask_with_context(
        self,
        question: str,
        conversation_history: Optional[List[Dict[str, str]]]
```

```
        user_emotion: Optional[str] = None,
        search_k: int = 3
    ) -> Dict[str, Any]:
        """结合对话上下文和用户情绪的知识问答"""
        # 检索相关知识
        knowledge_docs = self.kb_manager.search_similar(quest

        # 构建知识上下文
        knowledge_context = "\n\n".join([
            f"【知识{i+1}】{doc.page_content}"
            for i, doc in enumerate(knowledge_docs)
        ])

        # 构建对话历史上下文
        history_context = ""
        if conversation_history:
            recent_history = conversation_history[-3:]
            history_lines = [
                f"{'用户' if msg['role']=='user' else '心语'}:
                for msg in recent_history
            ]
            history_context = "\n".join(history_lines)

        # 构建情绪上下文
        emotion_context = f"用户当前情绪: {user_emotion}" if us

        # 构建完整prompt
        enhanced_prompt = f"""你是"心语", 一个专业的心理健康陪伴机器

{emotion_context}
```

```
最近对话:
{history_context}

参考的专业知识:
{knowledge_context}

用户当前问题: {question}

请基于上述专业知识和对话上下文，用温暖、共情和专业的语气回答用户。"""

        # 使用LLM生成回答
        response = self.llm.predict(enhanced_prompt)

        # 整理来源信息
        sources = [
            {
                "content": doc.page_content[:200] + "...",
                "metadata": doc.metadata
            }
            for doc in knowledge_docs
        ]

        return {
            "answer": response,
            "sources": sources,
            "question": question,
            "knowledge_count": len(sources),
            "used_emotion_context": user_emotion is not None,
            "used_history_context": conversation_history is n
```

```
        }


class RAGIntegrationService:
    """RAG集成服务 - 智能判断何时使用RAG"""

    def __init__(self, rag_service: Optional[RAGService] = No
        self.rag_service = rag_service or RAGService()

    def should_use_rag(self, message: str, emotion: Optional[
        """判断是否应该使用RAG"""
        # 触发RAG的关键词
        rag_triggers = [
            "怎么办", "如何", "方法", "建议", "技巧", "练习",
            "失眠", "焦虑", "抑郁", "压力", "紧张", "担心",
            "正念", "冥想", "放松", "呼吸", "认知", "行为"
        ]

        # 需要专业建议的情绪
        professional_emotions = [
            "焦虑", "抑郁", "压力大", "紧张", "恐惧", "悲伤"
        ]

        # 检查是否触发
        has_trigger = any(trigger in message.lower() for trig
        needs_professional = emotion and any(prof in emotion
        rag_available = self.rag_service.is_knowledge_availab

        return (has_trigger or needs_professional) and rag_av
```

```python
    def enhance_response(
        self,
        message: str,
        emotion: Optional[str] = None,
        conversation_history: Optional[List[Dict[str, str]]]
    ) -> Dict[str, Any]:
        """增强回复"""
        if not self.should_use_rag(message, emotion):
            return {
                "use_rag": False,
                "reason": "当前对话不需要专业知识库支持"
            }

        # 使用RAG生成回答
        result = self.rag_service.ask_with_context(
            question=message,
            conversation_history=conversation_history,
            user_emotion=emotion,
            search_k=3
        )

        result["use_rag"] = True
        return result
```

步骤4：测试效果

用户："我最近总是失眠，怎么办?

❌ **无RAG版本（通用回复）：**

复制代码

你可以试试听听轻音乐、喝杯热牛奶，或者睡前不要玩手机。
保持规律作息也很重要。

✅ **RAG增强版本（专业建议）：**

复制代码

我理解失眠的困扰，这确实会影响白天的状态和情绪。失眠常常与过度思
身体紧张有关。我想分享一个经过科学验证的方法——正念身体扫描练习：

具体步骤：

1. 平躺在床上，保持舒适的姿势
2. 闭上眼睛，开始深呼吸几次
3. 将注意力依次集中在身体各个部位：
   - 从脚趾开始，感受脚趾的感觉
   - 逐步向上：脚掌 → 小腿 → 大腿 → 腹部 → 胸部 → 手臂 → 头部
4. 观察每个部位的感觉，不做任何评判
5. 如果感到紧张，想象呼吸流经该部位，带来放松
6. 如果思绪飘走，温柔地将注意力带回身体

临床研究表明，持续8周的正念身体扫描练习可以显著改善失眠问题，特别
入睡困难和睡眠质量。

除此之外，睡眠卫生也很重要：

- 每天同一时间起床和睡觉（包括周末）
- 睡前1小时避免电子屏幕（蓝光会影响褪黑素分泌）
- 保持卧室凉爽（18-20°C最佳）、黑暗和安静
- 如果20分钟内睡不着，起床做些安静的活动，直到感到困倦再回床上

需要我现在陪你做一遍身体扫描练习吗？或者你想了解更多关于改善睡眠的
方法？

```
💡 [此回复基于 3 个专业知识源]
来源:
  [1] 正念减压技术（MBSR）– 内置知识库
  [2] 改善睡眠的科学方法 – 内置知识库
  [3] 认知行为疗法（CBT）基础知识 – 内置知识库
```

对比分析如表8-4所示。

表 8-4 效果对比分析

3.3 RAG的价值延伸：不止于问答，更是企业智能中枢

RAG的强大之处在于其通用性与可扩展性。一旦建立基础架构，便可快速复制到多个高价值场景，可使用的场景如表8-5所示。

场景	应用价值
智能客服	快速响应客户关于产品功能、售后政策的问题，减少人工坐席负担
员工助手	查询公司制度、报销流程、IT支持指南，提升组织效率
医疗辅助	辅助医生查阅诊疗规范、药品说明书，降低误诊风险
教育辅导	根据教材内容生成习题解析，实现个性化答疑
法律咨询	检索判例、法条，辅助律师撰写文书

极客时间

更重要的是，RAG使企业得以安全地利用私有数据，无需将敏感信息上传至第三方模型，真正实现“数据不出域，智能进得来”。

四、挑战与最佳实践：如何打造高质量RAG系统?

尽管RAG前景广阔，但在实际落地中仍面临诸多挑战。

4.1 常见问题

- **检索不准**：关键词匹配失败，或语义偏差导致漏检。
- **上下文噪声**：检索到大量无关内容，干扰模型判断。
- **延迟较高**：额外的检索步骤增加响应时间。
- **知识陈旧**：未及时更新知识库，导致信息滞后。
- **权限失控**：未做细粒度访问控制，造成信息泄露。

4.2 最佳实践建议

1. **精细化知识治理**：建立知识生命周期管理体系，比如采集→审核→分类→标签化→归档。
2. **多级检索策略**：先粗筛（向量检索），再精排（交叉编码器），最后融合（关键词+语义）。
3. **动态上下文裁剪**：使用LLM自身对检索结果进行摘要或过滤，保留最关键信息。
4. **缓存机制**：对高频问题的结果进行缓存，提升响应速度。
5. **可解释性设计**：显示引用来源、置信度评分，增强用户信任。
6. **安全加固**：在检索前做权限校验，防止越权访问；在生成后做合规审查，避免不当输出。

4.3、未来展望：RAG + Agent = 自主智能体的新纪元

如果说RAG解决了“说什么”的问题，Agent解决了“做什么”的问题，那么两者的结合，则开启了**自主服务型智能体**的时代。

想象这样一个场景：

> 用户说：“我最近工作压力很大，感觉快撑不住了。”
> “心语”启动RAG-Agent协同流程：
> **感知**：识别出“高压”“崩溃”等关键词，触发危机干预协议；
> **检索**：从知识库中获取“职场倦怠应对策略”“紧急心理援助热线”；
> **规划**：决定分三步回应：共情→提供建议→引导求助；
> **行动**：发送文字建议 + 播放 calming music + 询问是否需要拨打援助电话；
> **反思**：记录本次交互，评估干预效果，后续跟进。

这已不再是简单的问答机器人，而是一个具备**知识驱动**、**目标导向**、**多模态交互**的复合型智能体。

未来的企业级AI应用，将是“RAG作为大脑，Agent作为躯干”的有机整体。每一个智能体都拥有专属的知识库、行为准则和成长路径，真正实现“千人千面、千企千智”。

五、结语：让AI既动情，也懂理

当我们为“心语”注入RAG能力，我们完成的不仅是技术升级，更是一次价值观的升华。

从前，它只是一个善解人意的倾听者；如今，它已成为兼具温度与深度的陪伴者——既能共情你的情绪波动，也能提供科学的心理支持；既会温柔地说“我在这里陪着你”，也会严谨地告诉你“根据CBT理论，你可以尝试这样做”。这正是大模型应用的理想状态：**既有情感的共鸣，也有事实的根基；既能抚慰人心，也能照亮前路**。

RAG的意义，不只是消除幻觉，更是重建人机之间的信任契约。它提醒我们：真正的智能，不在于说得多么流畅，而在于说得是否真实、是否有据、是否负责任。

在接下来的课程中，我们将进一步探索如何将RAG与Agent深度融合，构建能在复杂环境中自主决策、持续学习的行业智能体。届时你会发现：当知识遇见行动，AI才真正拥有了改变世界的力量。

思考题

假设某企业将RAG应用于其内部员工心理援助系统（EAP），但在上线后收到大量反馈："回答过于学术化""建议不贴合实际工作场景""无法理解我的具体困境"。

1. 从RAG系统五大核心组件（知识库构建、向量化与索引、查询理解与检索、提示工程与生成、反馈与迭代）的角度出发，分析可能导致上述问题的三个具体技术原因。
2. 请进一步思考，如果要让"心语"不仅能引用知识，还能像资深心理咨询师一样"因人施策"，除了技术优化外，还应引入哪些非技术性设计（如交互模式、用户画像、伦理考量等）？

希望通过今天的学习，让你对情感机器人的开发全程有个大致认识。如果有任何疑问，期待你在留言区和我交流。

评论区

评论 #1

enjoylearning · 2025-12-15 00:05:04 · 点赞 2

> 请教老师两个问题：问题1.为什么在分块的时候要存元数据，有什么目的吗？
> 问题2.如果想针对一些固定格式的报告文件，比如会议纪要、电子病历、财务报表，能不能把这些文件扔给大模型，让它根据我们的内容去填充？记得传统软件里需要嵌套报表模板，再抽取一段逐个填充，最后导出word或pdf,现在我们有了大语言模型等相关技术，这种需求实现会不会简化呢？

讨论串（1）

1. **讨论 #1**

   袁从德 · 2025-12-15 21:57:09 · 点赞 0

问题1：为什么在分块时要存元数据?
元数据用于：
1、来源追溯：标注文档来源、页码、章节，便于引用和验证
2、权限控制：标记文档类型、访问级别，支持按权限过滤检索
3、版本管理：记录时间戳，支持知识库更新与回滚
4、检索优化：按文档类型、主题等元数据过滤，提升检索精度
5、质量评估：记录分块策略、质量评分，用于优化分块方法

示例：当用户问“如何应对焦虑？”时，系统可优先返回标注为“认知行为疗法”的文档块，而非“药物治疗”的文档块。

==========
问题2：固定格式报告文件的自动填充

可以，且会简化。实现思路：
实现方案：结构化提取 + 模板填充
  传统方式：解析模板 → 逐个字段映射 → 填充 → 导出
  LLM方式：解析模板结构 → 一次性理解内容 → 智能填充 → 导出

技术实现要点：
1、模板解析：用LLM理解模板结构（字段、格式、关系）
2、内容提取：从原始文档中提取相关信息（RAG检索或直接解析）
3、智能填充：LLM按模板语义填充，保持格式一致性

总结：LLM+RAG可显著简化报告生成流程，从“规则驱动”转向“语义理解驱动”，但需配合质量控制和人工审核。

评论 #2

tangdong · 2025-11-28 16:01:36 · 点赞 2

> 老师有两个疑问：
> 1.如果这个项目要商业化，是不是要有点心理学知识，至少能让RAG使用正确的知识文档
> 2.检索到的知识会不会让promot超出上下文的长度范围

讨论串（1）

1. **讨论 #1**

   袁从德 · 2025-12-02 10:08:39 · 点赞 0

   你的两个问题都非常关键！如果这个情感陪伴项目要商业化，确实需要一定的心理学知识——不一定要成为专家，但要能指导RAG系统筛选符合心理干预原则、安全且有效的知识文档（比如避免强化负面情绪），甚至可与专业内容合作构建可信知识库。同时，检索到的外部知识很容易导致 prompt 超出模型上下文长度限制，这是实际工程中的常见挑战；通常我们会通过对检索结果进行摘要压缩、按相关性截断保留 Top-K 片段、动态滑动注入关键信息，或结合结构化长期记忆等方式来控制 token 消耗。

评论 #3

enjoylearning · 2026-01-03 00:32:17 · 点赞 0

> 老师，针对分块策略部分，如果pdf或word文档中既有文字，又有表格，还有柱状图等趋势图，要如何分块比较好?感觉很棘手呀

讨论串（1）

1. **讨论 #1**

   袁从德 · 2026-01-07 12:39:03 · 点赞 0

   针对包含文字、表格和图表的混合文档，建议采用结构化分块策略：先用文档解析工具（如unstructured、pdfplumber）识别文档结构，将表格和图表作为独立语义单元保留，避免跨边界切割；同时保留其前后相关文字上下文，确保语义完整。

对于表格，可按行或逻辑分组分块；对于图表，将图表与说明文字作为一个整体，并提取图表的文字描述作为补充元数据，便于检索时同时匹配视觉和文本信息。这样既能保持表格和图表的完整性，又能让检索系统准确理解其与周围文字的关系。

a. enjoylearning 回复 袁从德 · 2026-01-07 17:14:06

这个有什么需要注意的吗？如最终是怎么评价分的好

评论 #4

py · 2025-12-15 08:46:01 · 点赞 0

> 思考题：1，问题点 a. 提示词需要优化，需要引导模型优化输出。 2. 知识库需要维护更新，可能有很多过时的知识。 3. 反馈迭代需要加强。

讨论串（1）

1. **讨论 #1**

   袁从德 · 2025-12-15 22:33:45 · 点赞 0

   你的思考方向很准！我再补充两点：

   1、提示词优化不只是加约束，更要加入“场景化引导”——比如要求模型把学术建议转化成打工人能立刻上手的小技巧；

   2、知识库和反馈的问题，核心在于缺少“职场压力”“学业焦虑”等细分场景的专项内容，且用户反馈没聚焦“建议是否真的有用”，导致系统越答越“飘”。

评论 #5

寂寞暴走 · 2026-02-25 14:19:44 · 点赞 0

> 我现在是java技术栈，知识库存储是推荐用ES这种重型工具还是其他

内容来自于网络，请注意甄别，个人整理学习资料，非官方课程，仅供自用，切勿传播，违反概不负责