

分子动力学文件语法高亮 VScode 插件
0.0.7
使用说明

2026 年 3 月 25 日

目 录

一、 软件基本信息·····	1
1.1 软件名称和版本信息·····	1
1.2 软件用途·····	1
1.3 适用对象·····	1
1.4 主要功能·····	2
1.5 支持范围·····	2
1.6 实现特点·····	2
二、 安装和配置·····	3
2.1 系统要求·····	3
2.2 软件特性·····	3
2.2.1 颜色编码方式·····	3
2.2.2 主题兼容性·····	4
2.3 安装方法·····	4
2.3.1 从 Visual Studio Marketplace 安装·····	4
2.3.2 从 VSIX 文件安装·····	5
2.3.3 从命令行安装·····	5
2.4 验证安装·····	5
2.5 配置选项·····	5
2.5.1 主题适配·····	5
2.5.2 文件关联·····	5
2.6 更新和维护·····	6
2.6.1 更新方式·····	6
2.6.2 版本历史·····	6
2.6.3 问题反馈·····	6
2.7 卸载·····	6
三、 使用示例·····	7
3.1 NAMD/CHARMM 文件格式·····	7
3.1.1 蛋白质数据库文件 (PDB)·····	7
3.1.2 残基拓扑文件 (RTF)·····	8
3.1.3 蛋白质结构文件 (PSF)·····	9
3.1.4 CHARMM 参数文件 (PRM)·····	9

3.2	Amber/AmberTools 文件格式	10
3.2.1	Amber 拓扑文件 (PRMTOP)	10
3.2.2	Amber 库文件 (LIB)	12
3.2.3	Amber 预处理输入文件 (PREPIN)	12
3.2.4	Amber 力场修改文件 (FRCMOD)	13
3.2.5	AmberTools 输入脚本 (TLEAP/相关.in 文件)	13
3.2.6	Antechamber 主链文件 (MC)	15
3.2.7	Antechamber 文件 (AC)	15
3.3	Gromacs 文件格式	16
3.3.1	Gromacs 坐标文件 (GRO)	16
3.3.2	Gromacs 原子类型文件 (ATP)	16
3.3.3	Gromacs 原子重命名文件 (ARN)	16
3.3.4	Gromacs 残基类型文件 (RTP)	17
3.3.5	Gromacs 氢数据库文件 (HDB)	18
3.3.6	Gromacs 残基到珠映射文件 (R2B)	18
3.3.7	Gromacs 终端数据库文件 (TDB)	18
3.3.8	Gromacs 突变拓扑文件 (MTP)	18
3.3.9	Gromacs 虚拟位点定义文件 (VSD)	18
3.4	小分子文件格式	19
3.4.1	MOL2 分子结构文件 (MOL2)	19
3.4.2	结构数据文件 (SDF)	19
3.5	PLUMED 输入文件格式	20
四、	总结	21
4.1	实际用途: 文本阅读和人工检查	21
4.2	未来发展	21

一、 软件基本信息

1.1 软件名称和版本信息

表 1 md-highlighter 软件基本信息

项目	描述
软件全称	分子动力学文件语法高亮 VSCode 插件
软件简称	md-highlighter
版本号	0.0.7
软件分类	应用软件
软件类型	VSCode 扩展插件
开发语言	JSON 配置文件
运行环境	VSCode1.70.0 及以上版本
联系方式	gxf1212@zju.edu.cn
仓库地址	https://github.com/gxf1212/md-highlighter
程序规模	配置文件以及 23 个语法定义文件，共 1761 行
当前公开版本	0.0.7

1.2 软件用途

md-highlighter 用于在 VSCode 中为分子动力学相关文本文件提供语法高亮。本项目不涉及计算、建模或结果分析，主要在编辑器中完成文件类型识别、语法元素匹配和颜色作用域分配，用于支持专业输入文件的阅读和修改。

本软件的工作流程如下：在package.json中注册语言标识、文件扩展名和语法文件路径，由language-configuration.json提供通用的括号、注释和自动补全配置；各类具体格式的匹配规则写在syntaxes/*.tmLanguage.json中，最后由 VSCode 根据匹配结果为文本片段赋予作用域，并由当前主题显示颜色。

1.3 适用对象

本工具面向需要直接编辑分子模拟输入文件的用户。常见使用者包括使用NAMD、CHARMM、Amber、AmberTools、Gromacs、PLUMED 的研究人员，在 VSCode 中查看力场、拓扑、坐标和参数文件的实验人员，以及补充或维护此类文本语法高亮规则的开发者。

1.4 主要功能

当前版本与源码能够直接对应的功能主要包括以下几项。第一是文件识别，项目注册了 23 个语言 ID，并将常见扩展名或文件名模式映射到对应语言。第二是语法高亮，不同文件格式分别定义匹配规则，对关键字、原子名、残基名、编号、坐标和参数值等内容着色。第三是作用域映射，尽量复用 VSCode 主题可识别的标准 TextMate 作用域，例如 `entity.name`、`constant.numeric`、`support.type`。此外，该扩展属于轻量级编辑器扩展，不包含后台服务、数据库或独立执行程序，安装后由编辑器直接加载。

1.5 支持范围

按照 `package.json` 当前注册结果，本软件共注册 23 个语言 ID，对应 23 个语法定义文件，覆盖以下文件类型：

表 2 已注册的语言和文件类型

类别	语言 ID 或扩展名
NAMD 或 CHARMM	<code>rtf (.rtf、.str、.inp、.prm、.par)</code> 、 <code>pdb (.pdb)</code> 、 <code>psf (.psf)</code>
Amber 或 Amber-Tools	<code>in (.in, 并匹配 <code>leaprc.*</code>)</code> 、 <code>prmtop (.prmtop、.parm7)</code> 、 <code>inpcrd (.inpcrd、.rst7)</code> 、 <code>prepin (.prepin、.prepi)</code> 、 <code>frcmod (.frcmod 及若干参数文件名模式)</code> 、 <code>lib (.lib、.off)</code> 、 <code>ac (.ac)</code> 、 <code>mc (.mc)</code>
Gromacs 小分子	<code>gro</code> 、 <code>atp</code> 、 <code>arn</code> 、 <code>rtp</code> 、 <code>hdb</code> 、 <code>r2b</code> 、 <code>tdb</code> 、 <code>mtp</code> 、 <code>vsd</code> 、 <code>mol2</code> 、 <code>sdf (.sdf、.mol)</code>
其他	<code>plumed (.plumed.dat)</code>

1.6 实现特点

当前的组织方式基本是一种语言对应一个 `.tmLanguage.json` 文件，后续维护时按文件分别调整。各语法文件内部主要使用内联正则表达式描述文本结构，没有额外的编译步骤。高亮范围基于文本模式匹配实现，不依赖外部命令，也不读取网络数据。当前版本主要解决阅读和编辑过程中的字段区分问题，不负责语义计算、参数求解或自动修复。

二、安装和配置

2.1 系统要求

`md-highlighter` 是一个 VSCode 扩展。本项目没有单独的后端程序，也不需要数据库。实际使用时，主要要求是 VSCode 正常加载扩展配置和 TextMate 语法文件。

表 3 md-highlighter 系统要求

要求项目	规格
操作系统	Windows、macOS、Linux，和 VSCode 支持范围一致
VSCode 版本	1.70.0 及以上版本，对应package.json中的engines.vscode配置
硬件要求	无单独硬件要求，通常与 VSCode 编辑普通文本文件时的要求一致
运行依赖	无额外服务端依赖，主要由 VSCode 加载本扩展中的JSON 配置文件
网络要求	安装扩展时可能需要网络；本地使用语法高亮时不依赖网络连接

2.2 软件特性

当前版本在package.json中注册了 23 个语言 ID，对应 23 个语法定义文件，范围包括 NAMD/CHARMM、Amber/AmberTools、Gromacs、小分子结构文件以及 PLUMED 输入文件。

2.2.1 颜色编码方式

该扩展本身并不直接定义每一种颜色，而是为文本赋予 TextMate 作用域，最终由当前主题决定显示效果。常见的作用域用法如下：

- **名称类字段：**原子名、残基名、分段名称等，一般使用`entity.name.*`或相近作用域
- **数值类字段：**坐标、电荷、质量、一般参数值，常见为`constant.numeric.*`
- **类型类字段：**原子类型、参数类型、格式类型等，常见为`support.type.*`

- **注释和记录头:**注释行、说明行、记录关键字,会根据具体文件使用 `comment` `.*`、`keyword.*` 等作用域

这种实现方式下,语法文件主要负责“分段”和“标记”,无需在扩展中另外维护颜色表。

2.2.2 主题兼容性

在Atom One Light主题下已经测试显示效果。对于其他主题,本扩展仍按VSCode的作用域取色机制显示;但不同主题之间的颜色差异较大,实际显示效果以用户本地主题为准。

如需手动调整某一类字段的颜色,可在`settings.json`中覆盖指定作用域。例如:

```
{
  "editor.tokenColorCustomizations": {
    "textMateRules": [
      {
        "scope": "entity.name.tag.atom-name",
        "settings": {
          "foreground": "#0066CC",
          "fontStyle": "bold"
        }
      }
    ]
  }
}
```

2.3 安装方法

2.3.1 从 Visual Studio Marketplace 安装

若该版本已经发布到扩展市场,可直接在VSCode中搜索安装。操作步骤如下:

- 打开VSCode
- 进入扩展视图,或者按 `Ctrl+Shift+X`
- 搜索 `md-highlighter`
- 选择发布者为 `gxf1212` 的扩展并安装

2.3.2 从 VSIX 文件安装

若从仓库发布页获取 VSIX 包，也可手动安装：

- 打开 VSCode
- 按 **Ctrl+Shift+P** 打开命令面板
- 输入 **Extensions: Install from VSIX...**
- 选择对应的 VSIX 文件
- 等待 VSCode 完成安装

2.3.3 从命令行安装

若本机已经能使用 `code` 命令，也可直接执行：

```
code --install-extension gxf1212.md-highlighter
```

2.4 验证安装

安装完成后，可打开一个已经注册的文件类型，查看语言模式和高亮是否生效。可按以下方法确认：

- 打开一个 `.pdb`、`.rtf`、`.gro` 或 `.plumed.dat` 文件
- 查看 VSCode 右下角的语言模式是否切换到本扩展注册的语言 ID
- 查看文件内容是否已按字段出现分段高亮，而不是整段普通文本
- 在扩展列表中确认 `md-highlighter` 处于已启用状态

2.5 配置选项

当前版本没有自定义设置项，安装后即可使用。与显示有关的调整主要通过 VSCode 自身的主题和文件关联能力完成，而不是由本扩展单独提供配置面板。

2.5.1 主题适配

主题适配主要取决于当前主题对 **TextMate** 作用域的解释方式。**Atom One Light** 主题下已验证显示效果。若用户本地使用其他主题，仍可显示高亮，但具体颜色深浅和对比度取决于对应主题本身的配色方案。

2.5.2 文件关联

扩展在 `package.json` 里注册了扩展名和部分文件名模式。大多数情况下，打开文件时会自动进入对应语言模式。比如：

- `.prmtop` 和 `.parm7` 会进入 `prmtop` 模式

- `.prepin` 和 `.prepi` 会进入 `prepin` 模式
- `leaprc.test` 会按 `in` 语言模式处理
- `.plumed.dat` 会进入 `plumed` 模式

如果文件后缀不标准，或者 VSCode 未自动识别，也可手动切换语言模式，再选择本扩展注册的条目。

2.6 更新和维护

2.6.1 更新方式

如果扩展通过市场安装，更新方式和普通 VSCode 扩展一致，通常由编辑器自动处理。如果使用的是本地 VSIX 包，则需要在版本更新后重新安装新版包。

2.6.2 版本历史

CHANGELOG.md 记录了 0.0.1 到 0.0.7 的变更。当前版本 0.0.7 的明确增量是增加了 `vsd` 文件支持。更早几个版本则陆续补充了 `parm7`、`rst7`、`plumed`、`prepin`、`frcmod`、`atp`、`rtp`、`hdb`、`r2b`、`tdb`、`arn` 等格式。

2.6.3 问题反馈

保留了两个反馈渠道：

- GitHub Issues: <https://github.com/gxf1212/md-highlighter/issues>
- 邮件: gxf1212@zju.edu.cn

2.7 卸载

卸载方式和普通 VSCode 扩展一样：

- 打开扩展管理界面
- 找到 `md-highlighter`
- 点击卸载
- 如有需要，重启 VSCode

卸载后只是移除语言注册和语法高亮配置，不会改动用户原来的文本文件。

三、使用示例

3.1 NAMD/CHARMM 文件格式

3.1.1 蛋白质数据库文件（PDB）

PDB 文件的高亮规则定义在 `syntaxes/pdb.tmLanguage.json`。相关规则先将 CRYST、REMARK、HEADER、TITLE、COMPND、SOURCE、JRNL、CONECT 等记录作为说明性记录处理；再单独匹配 CRYST1、TER、END、HELIX、SHEET、SSBOND；对 ATOM 和 HETATM 行，则按固定列宽继续拆出原子序号、原子名、残基名、链标识、残基编号、坐标、占有率、温度因子、段名、电荷等字段。如图 1 所示，PDB 文件中的记录头和原子数据列在编辑器中已有分层显示。

1	REMARK	GENERATE	LIGAND							
2	REMARK	DATE:	12/13/22	6: 1:35	CREATED BY	USER:	apache			
3	ATOM	1	P1	LIG	L	1	5.998	-7.223	-5.561	1.00 0.00 LIG
4	ATOM	2	P2	LIG	L	1	8.461	-5.541	-5.455	1.00 0.00 LIG
5	ATOM	3	P3	LIG	L	1	10.717	-7.460	-5.915	1.00 0.00 LIG
6	ATOM	4	C1	LIG	L	1	2.820	-2.950	-3.870	1.00 0.00 LIG
7	ATOM	5	N1	LIG	L	1	0.514	-3.676	0.105	1.00 0.00 LIG
8	ATOM	6	O1	LIG	L	1	4.280	-0.687	-6.398	1.00 0.00 LIG
9	ATOM	7	C2	LIG	L	1	2.473	-4.424	-2.235	1.00 0.00 LIG
10	ATOM	8	N2	LIG	L	1	1.831	-2.376	-3.112	1.00 0.00 LIG
11	ATOM	9	O2	LIG	L	1	5.075	-5.881	-5.597	1.00 0.00 LIG
12	ATOM	10	C3	LIG	L	1	4.979	-5.230	-6.883	1.00 0.00 LIG
13	ATOM	11	N3	LIG	L	1	0.029	-1.771	-1.059	1.00 0.00 LIG
14	ATOM	12	O3	LIG	L	1	3.162	-3.808	-6.144	1.00 0.00 LIG
15	ATOM	13	C4	LIG	L	1	4.467	-3.792	-6.742	1.00 0.00 LIG
16	ATOM	14	N4	LIG	L	1	1.174	-1.206	-3.100	1.00 0.00 LIG
17	ATOM	15	O4	LIG	L	1	6.460	-2.319	-6.562	1.00 0.00 LIG
18	ATOM	16	C5	LIG	L	1	5.315	-2.847	-5.874	1.00 0.00 LIG
19	ATOM	17	N5	LIG	L	1	0.799	-1.416	-6.441	1.00 0.00 LIG
20	ATOM	18	O5	LIG	L	1	5.971	-7.694	-4.129	1.00 0.00 LIG
21	ATOM	19	C6	LIG	L	1	4.295	-1.764	-5.442	1.00 0.00 LIG
22	ATOM	20	O6	LIG	L	1	8.193	-4.170	-6.056	1.00 0.00 LIG
23	ATOM	21	C7	LIG	L	1	2.956	-2.598	-5.384	1.00 0.00 LIG
24	ATOM	22	O7	LIG	L	1	11.986	-6.764	-5.468	1.00 0.00 LIG
25	ATOM	23	C8	LIG	L	1	0.259	-0.967	-2.129	1.00 0.00 LIG
26	ATOM	24	O8	LIG	L	1	5.400	-8.109	-6.634	1.00 0.00 LIG
27	ATOM	25	C9	LIG	L	1	1.602	-3.288	-2.013	1.00 0.00 LIG
28	ATOM	26	O9	LIG	L	1	8.491	-5.563	-3.947	1.00 0.00 LIG
29	ATOM	27	C10	LIG	L	1	0.708	-2.937	-0.985	1.00 0.00 LIG
30	ATOM	28	O10	LIG	L	1	10.858	-8.155	-7.259	1.00 0.00 LIG
31	ATOM	29	C11	LIG	L	1	3.167	-4.190	-3.397	1.00 0.00 LIG
32	ATOM	30	O11	LIG	L	1	7.354	-6.536	-6.069	1.00 0.00 LIG
33	ATOM	31	C12	LIG	L	1	1.775	-1.910	-5.951	1.00 0.00 LIG
34	ATOM	32	O12	LIG	L	1	9.724	-6.179	-6.216	1.00 0.00 LIG
35	ATOM	33	O13	LIG	L	1	10.090	-8.337	-4.854	1.00 0.00 LIG
36	ATOM	34	H1	LIG	L	1	5.140	-0.761	-6.846	1.00 0.00 LIG
37	ATOM	35	H2	LIG	L	1	2.575	-5.311	-1.624	1.00 0.00 LIG

图 1 PDB 文件语法高亮演示（.pdb 格式）

记录名与数据行分别处理；原子记录内部又按固定列位置区分原子序号、原子名、残基名、链 ID、三列坐标和元素符号等字段。该规则用于在编辑器中查看文本布局，并核对坐标列、残基编号和记录类型。

3.1.2 残基拓扑文件（RTF）

RTF 和部分 CHARMM 参数文件共用 `syntaxes/rtf.tmLanguage.json`。相关语法文件同时包含拓扑项和参数项。实际匹配内容包括以 `!` 和 `*` 开头的注释行，`MASS`、`RESI`、`PRES`、`ATOM`、`BOND`、`ANGLE`、`DIHEDRAL`、`IMPR`、`PATCH`、`LONEPAIR` 等关键字，以及这些关键字后面的质量编号、元素符号、残基名、电荷数值、原子名称和原子类型。如图 2 所示，注释、关键字和参数列已经区分开。

```
1  * Topologies generated by
2  * CHARMM General Force Field (CGenFF) program version 2.5.1
3  *
4  36 1
5
6  ! "penalty" is the highest penalty score of the associated parameters.
7  ! Penalties lower than 10 indicate the analogy is fair; penalties between 10
8  ! and 50 mean some basic validation is recommended; penalties higher than
9  ! 50 indicate poor analogy and mandate extensive validation/optimization.
10
11 RESI lig          -4.000 ! param penalty= 288.500 ; charge penalty= 87.046
12 GROUP           ! CHARGE  CH_PENALTY
13 ATOM P1         PG1    1.505 !    0.000
14 ATOM P2         PG1    1.505 !    0.000
15 ATOM P3         PG2    1.105 !    0.000
16 ATOM C1         CG2R57 0.299 !   60.060
17 ATOM N1         NG2S3  -0.764 !   22.006
18 ATOM O1         OG311  -0.647 !   15.381
19 ATOM C2         CG2R51 -0.226 !   20.406
20 ATOM N2         NG2RC0 -0.073 !   69.844
21 ATOM O2         OG303  -0.621 !    0.000
22 ATOM C3         CG321  -0.081 !    0.304
23 ATOM N3         NG2R62 -0.781 !   28.183
24 ATOM O3         OG3C51 -0.552 !   35.011
25 ATOM C4         CG3C51 0.143 !   21.734
26 ATOM N4         NG2R62 -0.475 !   45.406
27 ATOM O4         OG311  -0.647 !    0.040
28 ATOM C5         CG3C51 0.106 !    7.152
29 ATOM N5         NG1T1  -0.460 !    4.472
30 ATOM O5         OG2P1  -0.816 !    0.000
31 ATOM C6         CG3C51 0.106 !   24.250
32 ATOM O6         OG2P1  -0.835 !    0.000
33 ATOM C7         CG3C50 0.436 !   87.046
34 ATOM O7         OG2P1  -0.900 !    0.000
35 ATOM C8         CG2R64 0.795 !   28.027
36 ATOM O8         OG2P1  -0.816 !    0.000
37 ATOM C9         CG2RC0 -0.145 !   53.697
38 ATOM O9         OG2P1  -0.835 !    0.000
39 ATOM C10        CG2R64 0.496 !   38.049
40 ATOM O10        OG2P1  -0.900 !    0.000
41 ATOM C11        CG2R51 -0.297 !   23.336
```

图 2 RTF 文件语法高亮演示（.rtf 格式）

在该文件中，注释、拓扑关键字、残基名、电荷、原子名和参数区数据分别显示；`MASS`行以及`RESI`/`PRES`行还有单独规则。该类高亮用于查看残基定义、键接关系以及力场项的文本组织方式，并定位拓扑段落。

3.1.3 蛋白质结构文件（PSF）

PSF 文件的高亮规则定义在 `syntaxes/psf.tmLanguage.json`。该规则重点区分 PSF 文件头、说明性记录、各个分段标题、总数值以及原子数据行中的字段。对于长文件而言，分段标题和数据主体分别显示。如图 3 所示，PSF 文件中标题区、分段标识和正文数据区分开显示。

```
28 REMARKS patch NTER PR3:2
29 REMARKS patch CTER PR4:191
30 REMARKS patch ACE PR4:56
31
32 19110 !NATOM
33 1 MG 810 MG MG MG 2.000000 24.3050 0
34 2 MG 811 MG MG MG 2.000000 24.3050 0
35 3 ZN 812 ZN2 ZN ZN 2.000000 65.3700 0
36 4 ZN 813 ZN2 ZN ZN 2.000000 65.3700 0
37 5 WAT 105 TIP3 OH2 OT -0.834000 15.9994 0
38 6 WAT 105 TIP3 H1 HT 0.417000 1.0080 0
39 7 WAT 105 TIP3 H2 HT 0.417000 1.0080 0
40 8 WAT 197 TIP3 OH2 OT -0.834000 15.9994 0
41 9 WAT 197 TIP3 H1 HT 0.417000 1.0080 0
42 10 WAT 197 TIP3 H2 HT 0.417000 1.0080 0
43 11 WAT 432 TIP3 OH2 OT -0.834000 15.9994 0
44 12 WAT 432 TIP3 H1 HT 0.417000 1.0080 0
45 13 WAT 432 TIP3 H2 HT 0.417000 1.0080 0
46 14 WAT 508 TIP3 OH2 OT -0.834000 15.9994 0
47 15 WAT 508 TIP3 H1 HT 0.417000 1.0080 0
48 16 WAT 508 TIP3 H2 HT 0.417000 1.0080 0
49 17 WAT 610 TIP3 OH2 OT -0.834000 15.9994 0
50 18 WAT 610 TIP3 H1 HT 0.417000 1.0080 0
51 19 WAT 610 TIP3 H2 HT 0.417000 1.0080 0
52 20 WAT 644 TIP3 OH2 OT -0.834000 15.9994 0
53 21 WAT 644 TIP3 H1 HT 0.417000 1.0080 0
54 22 WAT 644 TIP3 H2 HT 0.417000 1.0080 0
55 23 WAT 803 TIP3 OH2 OT -0.834000 15.9994 0
56 24 WAT 803 TIP3 H1 HT 0.417000 1.0080 0
57 25 WAT 803 TIP3 H2 HT 0.417000 1.0080 0
58 26 WAT 873 TIP3 OH2 OT -0.834000 15.9994 0
59 27 WAT 873 TIP3 H1 HT 0.417000 1.0080 0
60 28 WAT 873 TIP3 H2 HT 0.417000 1.0080 0
```

图 3 PSF 文件语法高亮演示（.psf 格式）

其实现方式较为明确，文件头、分段标识、计数字段和原子相关数据采用不同作用域。对较长的 PSF 文本而言，可区分分段标题和数据区域。

3.1.4 CHARMM 参数文件（PRM）

扩展把 .prm 文件也归入 `rtf` 语言配置，因此它的语法高亮仍然来自 `syntaxes/rtf.tmLanguage.json`。在该分析项中，主要是对 `BONDS`、`ANGLES`、`DIHEDRALS`、`IMPROPERS`、`CMAP`、`NONBONDED`、`NBFIX` 等参数区名称做匹配，再把原子类型、浮点数参数和部分节标题分开显示。如图 4 所示，参数区标题与数值列已形成层次。

```
BONDS
CG1N1  CG3C50  400.00      1.4700 ! Lig , from CG1N1 CG321,
CG2R57  CG3C50  350.00      1.5100 ! Lig , from CG2R51 CG3C51
CG2R57  NG2RC0  400.00      1.3710 ! Lig , from CG2R51 NG2RC0
CG3C50  CG3C51  195.00      1.5180 ! Lig , from CG3C50 CG3C51
CG3C50  OG3C51  350.00      1.4250 ! Lig , from CG3C51 OG3C51
NG2R62  NG2RC0  420.00      1.3200 ! Lig , from NG2R62 NG2RC0

ANGLES
CG3C50  CG1N1  NG1T1      21.20      180.00 ! Lig , from CG321
CG2R51  CG2R57  CG3C50     115.00      109.00 ! Lig , from CG2R51
CG2R51  CG2R57  NG2RC0     130.00      108.20 ! Lig , from CG2R51
CG3C50  CG2R57  NG2RC0     170.00      112.00 ! Lig , from CG3C51
...

DIHEDRALS
CG2R57  CG2R51  CG2R51  CG2RC0      2.0000  2  180.00 ! Lig ,
CG2R57  CG2R51  CG2R51  HGR51       1.5000  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R51  CG2R57  CG3C50      4.0000  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R51  CG2R57  NG2RC0     16.0000  2  180.00 ! Lig ,
HGR51   CG2R51  CG2R57  CG3C50      2.9000  2  180.00 ! Lig ,
HGR51   CG2R51  CG2R57  NG2RC0      3.7000  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R51  CG2RC0  CG2R64      3.0000  2  180.00 ! Lig ,
HGR51   CG2R51  CG2RC0  CG2R64      2.8000  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R57  CG3C50  CG1N1       3.5914  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R57  CG3C50  CG3C51      0.3500  3  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R57  CG3C50  OG3C51      0.2800  1  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R57  CG3C50  OG3C51      0.9800  2  180.00 ! Lig ,
CG2R51  CG2R57  CG3C50  OG3C51      1.7500  3  180.00 ! Lig ,
...

IMPROPERS

END
```

图 4 CHARMM PRM 参数文件语法高亮演示（.prm 格式）

PRM 部分主要区分参数区标题、原子类型字符串和数值参数。其作用主要体现在阅读和修改参数文本时，对节标题、类型名和数值列进行分层显示。

3.2 Amber/AmberTools 文件格式

3.2.1 Amber 拓扑文件（PRMTOP）

PRMTOP 文件使用 `syntaxes/prmtop.tmLanguage.json`。相关规则按块编写，先识别 `%VERSION`、`%FLAG`、`%FORMAT` 三类标记，再对 `ATOM_NAME`、

ATOMIC_NUMBER、MASS、RESIDUE_LABEL、AMBER_ATOM_TYPE 等数据块分别处理。实际输出中，格式字符串、原子名、原子序数、残基名、原子类型和数值项落在不同作用域里。如图 5 所示，PRMTOP 文件在编辑器中更接近按块阅读的效果。

```
1 %VERSION VERSION_STAMP = V0001.000 DATE = 03/25/23 23:14:47
2 %FLAG TITLE
3 %FORMAT(20a4)
4 default_name
5 %FLAG POINTERS
6 %FORMAT(10I8)
7 64715 18 62057 2598 5752 3511 11559 11124 0 0
8 107514 20278 2598 3511 11124 67 152 192 38 0
9 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0
10 0
11 %FLAG ATOM_NAME
12 %FORMAT(20a4)
13 N H1 H2 H3 CA HA CB HB CG1 HG11HG12HG13CG2 HG21HG22HG23C O N H
14 CA HA CB HB2 HB3 CG OD1 OD2 C O N CD HD2 HD3 CG HG2 HG3 CB HB2 HB3
15 CA HA C O N H CA HA CB HB2 HB3 CG HG2 HG3 CD OE1 OE2 C O N
16 H CA HA CB HB CG2 HG21HG22HG23CG1 HG12HG13CD1 HD11HD12HD13C O N H
17 CA HA CB HB2 HB3 CG HG2 HG3 CD OE1 OE2 C O N H CA HA CB HB2 HB3
18 CG HG2 HG3 CD OE1 OE2 C O N H CA HA CB HB2 HB3 OG HG C O N
```

图 5 Amber PRMTOP 文件语法高亮演示（.prmtop 格式）

实际显示时，%FLAG/%FORMAT 标记、格式说明、原子名块、残基标签块和数值块会被分层处理。对 PRMTOP 这类按块组织的数据文件而言，可据此定位常见分段。

.parm7 扩展名在 package.json 中与 prmtop 语言 ID 共用同一套语法定义，因此它的高亮方式和 PRMTOP 相同。没有为 .parm7 另外再写一套规则，而是直接复用 syntaxes/prmtop.tmLanguage.json 中的分块匹配逻辑。如图 6 所示，PARM7 文件的显示层次与 PRMTOP 基本一致。

```
1 %VERSION VERSION_STAMP = V0001.000 DATE = 09/26/23 11:05:20
2 %FLAG CTITLE
3 %FORMAT(20a4)
4
5 %FLAG POINTERS
6 %FORMAT(10I8)
7 12834 18 10338 2448 11590 2832 14448 7776 0 0
8 44440 2182 2448 2832 7776 23 42 71 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 1 134 0
10 0
11 %FLAG FORCE_FIELD_TYPE
12 %FORMAT(i2,a78)
13 1 CHARMM36 ALL-ATOM FORCE FIELD
14 %FLAG ATOM_NAME
15 %FORMAT(20a4)
16 N C12 H12AH12BC13 H13AH13BH13CC14 H14AH14BH14CC15 H15AH15BH15CC11 H11AH11BP
17 O13 O14 O12 O11 C1 HA HB C2 HS O21 C21 O22 C22 H2R H2S C3 HX HY O31 C31
18 O32 C32 H2X H2Y C23 H3R H3S C24 H4R H4S C25 H5R H5S C26 H6R H6S C27 H7R H7S C28
19 H8R H8S C29 H91 C210H101C211H11RH11SC212H12RH12SC213H13RH13SC214H14RH14SC215H15R
20 H15SC216H16RH16SC217H17RH17SC218H18RH18SH18TC33 H3X H3Y C34 H4X H4Y C35 H5X H5Y
```

图 6 Amber PARM7 文件语法高亮演示（.parm7 格式）

由于直接复用了 PRMTOP 的规则，因此这里采用的也是同一套标记、字段块和数值高亮方式。对应的文件范围为使用 .parm7 扩展名的 Amber 拓扑文件。

3.2.2 Amber 库文件（LIB）

LIB/OFF 文件的语法定义位于 `syntaxes/lib.tmLanguage.json`。相关规则基本按照文件本身的组织方式编写，主要识别 `!entry` 记录、残基名、unit 类型、原子名、残基编号、原子编号、元素编号、电荷以及纯数字索引行。以 `!entry` 开头的结构段单独处理，因此头部标识和后续数据行不会处于同一层级。如图 7 所示，LIB 文件中的条目头和原子数据区已区分开。

```
1  !!index array str
23 "PHE"
24 "PRO"
25 "SER"
26 "THR"
27 "TRP"
28 "TYR"
29 "VAL"
30 !entry.ALA.unit.atoms table str name str type int typex int resx int flags int
seq int elmnt dbl chg
31 "N" "N" 0 1 131072 1 7 -0.415700
32 "H" "H" 0 1 131072 2 1 0.271900
33 "CA" "CX" 0 1 131072 3 6 0.033700
34 "HA" "H1" 0 1 131072 4 1 0.082300
35 "CB" "CT" 0 1 131072 5 6 -0.182500
36 "HB1" "HC" 0 1 131072 6 1 0.060300
37 "HB2" "HC" 0 1 131072 7 1 0.060300
38 "HB3" "HC" 0 1 131072 8 1 0.060300
39 "C" "C" 0 1 131072 9 6 0.597300
40 "O" "O" 0 1 131072 10 8 -0.567900
41 !entry.ALA.unit.atomsptinfo table str pname str ptype int ptypex int peLmnt dbl
pchg
42 "N" "N" 0 -1 0.0
43 "H" "H" 0 -1 0.0
44 "CA" "CX" 0 -1 0.0
45 "HA" "H1" 0 -1 0.0
46 "CB" "CT" 0 -1 0.0
47 "HB1" "HC" 0 -1 0.0
48 "HB2" "HC" 0 -1 0.0
49 "HB3" "HC" 0 -1 0.0
50 "C" "C" 0 -1 0.0
51 "O" "O" 0 -1 0.0
52 !entry.ALA.unit.boundbox array dbl
53 -1.000000
54 0.0
55 0.0
56 0.0
57 0.0
58 !entry.ALA.unit.childsequence single int
59 2
```

图 7 Amber LIB 文件语法高亮演示（.lib 格式）

`!entry`关键字、残基名、原子名、编号和电荷字段分别显示。查看 tLeap 库文件时，可按条目结构逐段阅读，并定位原子列表。

3.2.3 Amber 预处理输入文件（PREPIN）

PREPIN 文件的规则定义在 `syntaxes/prepin.tmLanguage.json`。除原子表外，该规则还包含若干控制项，识别 `remark` 信息行、DU/ DUM 占位原子、坐标类型 INT/XYZ、CORRECT、CHANGE、OMIT、LOOP、IMPROPER、DONE、STOP 等控制关键字，以及原子编号、原子名、原子类型、树符号、电荷和浮点数。如图 8 所示，说明段、控制项和原子表在显示上已有区分。


```
1 0 0 2
2
3 This is a remark line
4 molecule.res
5 TYM INT 0
6 CORRECT OMIT DU BEG
7 0.0000
8 1 DUMM DU M 0 -1 -2 0.000 .0 .0 .00000
9 2 DUMM DU M 1 0 -1 1.449 .0 .0 .00000
10 3 DUMM DU M 2 1 0 1.523 111.21 .0 .00000
11 4 N N M 3 2 1 1.540 111.208 -180.000 -0.784327
12 5 H H E 4 3 2 1.011 127.816 -52.528 0.404780
13 6 CA CX M 4 3 2 1.456 19.360 -121.187 0.084200
14 7 CB CT 3 6 4 3 1.539 111.990 39.865 0.000930
15 8 CG CA S 7 6 4 1.513 116.601 53.445 -0.316457
16 9 CD1 CA B 8 7 6 1.395 120.882 -79.430 -0.043509
17 10 CE1 CA B 9 8 7 1.389 121.402 -176.679 -0.322452
18 11 CZ C B 10 9 8 1.386 119.862 -0.177 0.579275
19 12 CE2 CA B 11 10 9 1.392 120.129 -0.254 -0.322452
20 13 CD2 CA S 12 11 10 1.400 119.556 0.351 -0.043509
21 14 HD2 HA E 13 12 11 1.080 119.362 -179.517 0.072836
22 15 HE2 HA E 12 11 10 1.079 120.147 -179.957 0.104346
23 16 OH O E 11 10 9 1.383 119.350 178.170 -0.763539
24 17 HE1 HA E 10 9 8 1.077 120.511 -179.073 0.104346
25 18 HD1 HA E 9 8 7 1.074 119.028 4.519 0.072836
26 19 HB2 HC E 7 6 4 1.087 109.488 176.075 0.019836
27 20 HB3 HC E 7 6 4 1.090 107.863 -67.968 0.019836
28 21 HA H1 E 6 4 3 1.091 110.101 -80.299 0.039982
29 22 C C M 6 4 3 1.517 109.771 162.828 0.606549
30 23 O O E 22 6 4 1.229 120.422 -6.524 -0.513506
31
32
33 LOOP
34 CD2 CG
35
36 IMPROPER
37 CD2 CD1 CG CB
38 CG CE1 CD1 HD1
39 CZ CD1 CE1 HE1
```

图 8 Amber PREPIN 文件语法高亮演示 (.prepin 格式)

说明行、控制关键字、原子信息列和电荷数值在当前版本中均有对应匹配。对于非标准残基预处理文件，该类分段可用于人工核对原子表和控制段。

3.2.4 Amber 力场修改文件 (FRCMOD)

FRCMOD 文件的语法定义位于 `syntaxes/frcmod.tmLanguage.json`。该文件主要匹配 MASS、BOND、ANGLE、DIHE、IMPROPER、NONBON、CMAP 等段标识，并对不同段中的原子类型组合、浮点参数和整数参数分别着色。如图 9 所示，各参数段之间的边界已经分开。

在该格式中，参数段标题以及各类参数行中的原子类型组合、数值项已区分显示，主要用于人工查看新增或修改后的力场参数条目。

3.2.5 AmberTools 输入脚本 (TLEAP/相关.in 文件)

`syntaxes/in.tmLanguage.json` 用于 .in 文件以及 `leaprc.*` 模式文件。它同时照顾了 Amber MD 输入脚本、`tleap` 常用命令和部分 `parmed` 命令。代码里已经写进去的关键词包括 `imin`、`iwrap`、`ntx`、`cut`、`nstlim`、`temp0` 等 MD 参数名，也包括 `source`、`loadmol2`、`loadpdb`、`loadamberparams`、`loadAmberPrep`、`loadOFF`、`addIons`、`savepdb`、`saveamberparm`、`quit` 等 `tleap` 命令。如图 10 所示，命令、参数名和注释在脚本中已分层显示。


```

1 OL15 force field for DNA (99bsc0-betaOL1-eps-zetaOL1-chiOL4)
  see http://ffol.upol.cz
2 MASS
3 C7 12.01      0.878      sp3 aliphatic C
4 C2 12.01      0.360      sp2 C 5 memb.ring in
  purines
5 C1 12.01      0.360      sp2 C pyrimidines in
  pos. 5 & 6
6 CJ 12.01
7
8 BOND
9 C7-CT 310.0    1.526      JCC, 7, (1986), 230; AA, SUGARS
10 C7-H1 340.0    1.090      changed from 331 bsd on NMA
  nmodes; AA, RIBOSE
11 C7-OH 320.0    1.410      JCC, 7, (1986), 230; SUGARS
12 C7-OS 320.0    1.410      JCC, 7, (1986), 230; NUCLEIC ACIDS
13 C2-H5 367.0    1.080      changed from 340. bsd on C6H6
  nmodes; ADE, GUA
14 C2-N* 440.0    1.371      JCC, 7, (1986), 230; ADE, GUA
15 C2-NB 529.0    1.304      JCC, 7, (1986), 230; ADE, GUA
16 C -C1 410.0    1.444      JCC, 7, (1986), 230; THY, URA
17 CA-C1 427.0    1.433      JCC, 7, (1986), 230; CYT
18 C1-C1 549.0    1.350      JCC, 7, (1986), 230; CYT, THY, URA
19 C1-CT 317.0    1.510      JCC, 7, (1986), 230; THY
20 C1-HA 367.0    1.080      changed from 340. bsd on C6H6
  nmodes; CYT, URA
21 C1-H4 367.0    1.080      changed from 340. bsd on C6H6
  nmodes; CYT, URA
22 C1-N* 448.0    1.365      JCC, 7, (1986), 230; CYT, THY, URA
23 CJ-H1 340.0    1.090
24 CJ-CT 310.0    1.526
25 OS-CJ 320.0    1.410
26 OH-CJ 320.0    1.410
27
28 ANGLE
29 H1-C7-OH 50.0    109.50    changed based on NMA nmodes
30 H1-C7-OS 50.0    109.50    changed based on NMA nmodes
31 C7-CT-CT 40.0    109.50
32 CT-C7-CT 40.0    109.50

```

图 9 Amber FRCMOD 文件语法高亮演示 (.frcmod 格式)

```

1 source leaprc.protein.ff14SB
2 source leaprc.lipid21
3 source leaprc.water.tip3p
4 source leaprc.gaff
5 mem = loadpdb membrane.pdb
6 lig = loadmol2 N001_bcc.mol2
7 loadamberparams N001.frcmod
8 sys = combine {mem lig}
9 charge sys
10 addIonsRand sys Cl- 13
11 addIonsRand sys Na+ 13
12 saveamberparm sys system.prmtop system.inpcrd

```

图 10 tleap 输入脚本语法高亮演示 (.in 格式)

在这类脚本中，注释、参数名、命令名、常见文件格式名、离子名和变量赋值行均分开显示。编写 Amber 输入文件和 tleap 脚本时，命令和参数可按不同

颜色层次区分。

3.2.6 Antechamber 主链文件（MC）

MC 文件使用 `syntaxes/mc.tmLanguage.json`。规则识别 `HEAD_NAME`、`TAIL_NAME`、`PRE_HEAD_TYPE`、`POST_TAIL_TYPE`、`CHARGE`、`OMIT_NAME` 等字段名，并对 `NAME` 行后的原子名、`TYPE` 行后的原子类型以及数值项进行着色。如图 11 所示，字段名和数据值在 MC 文件中已分开。

```
1  HEAD_NAME C10
2  PRE_HEAD_TYPE c3
3  TAIL_NAME C11
4  POST_TAIL_TYPE c3
5  OMIT_NAME C
6  OMIT_NAME C1
7  OMIT_NAME C2
8  OMIT_NAME C3
9  OMIT_NAME 0
10 OMIT_NAME 01
11 OMIT_NAME C4
12 OMIT_NAME C5
13 OMIT_NAME N
14 OMIT_NAME C6
15 OMIT_NAME C7
16 OMIT_NAME C8
17 OMIT_NAME C9
18 OMIT_NAME 05
19 OMIT_NAME C20
20 OMIT_NAME C21
```

图 11 MC 主链文件语法高亮演示（.mc 格式）

MC 文件里，字段关键字、原子名、原子类型和数值项用了不同作用域。它的主要作用是在查看主链定义文本时，把名称字段和参数字段先分开。

3.2.7 Antechamber 文件（AC）

AC 文件的语法定义位于 `syntaxes/ac.tmLanguage.json`。相关规则识别 `CHARGE`、`Formula` 两类头部关键字；对 `ATOM/HETATM` 行按固定宽度拆分原子编号、原子名、残基名、残基编号、三维坐标、电荷和原子类型；对 `BOND` 行则区分键序号、两端原子编号、键类型和两端原子名。如图 12 所示，AC 文件中的头部、原子段和键段已区分层次。

头部说明、原子记录和键记录分别使用独立的匹配范围。对 Antechamber 中间文件而言，可据此区分原子信息和键信息。

34	ATOM	32	H13	LIG	1	2.215	-4.381	1.698	0.035367	hc
35	ATOM	33	H14	LIG	1	2.223	-3.051	2.867	0.035367	hc
36	ATOM	34	H15	LIG	1	4.152	-0.381	-3.544	0.084700	h1
37	ATOM	35	H16	LIG	1	5.419	-1.405	-2.853	0.084700	h1
38	ATOM	36	H17	LIG	1	6.778	0.508	-2.255	0.075200	hx
39	ATOM	37	H18	LIG	1	5.479	1.660	-2.541	0.075200	hx
40	ATOM	38	H19	LIG	1	4.694	0.415	-5.364	0.069200	hx
41	ATOM	39	H20	LIG	1	5.812	1.421	-6.253	0.069200	hx
42	ATOM	40	H21	LIG	1	3.964	2.408	-3.994	0.053700	hc
43	ATOM	41	H22	LIG	1	3.744	2.689	-5.719	0.053700	hc
44	ATOM	42	H23	LIG	1	5.108	3.430	-4.876	0.053700	hc
45	ATOM	43	H24	LIG	1	8.270	1.660	-3.545	0.069200	hx
46	ATOM	44	H25	LIG	1	7.034	2.921	-3.761	0.069200	hx
47	ATOM	45	H26	LIG	1	8.396	1.505	-6.134	0.053700	hc
48	ATOM	46	H27	LIG	1	9.041	2.986	-5.403	0.053700	hc
49	ATOM	47	H28	LIG	1	7.452	3.003	-6.168	0.053700	hc
50	BOND	1	1	2	1	C	C1			
51	BOND	2	1	19	1	C	H			
52	BOND	3	1	20	1	C	H1			
53	BOND	4	1	21	1	C	H2			
54	BOND	5	2	3	1	C1	C2			
55	BOND	6	2	5	1	C1	C4			
56	BOND	7	2	8	1	C1	C7			
57	BOND	8	3	4	1	C2	C3			
58	BOND	9	3	22	1	C2	H3			

图 12 AC 文件语法高亮演示 (.ac 格式)

3.3 Gromacs 文件格式

3.3.1 Gromacs 坐标文件 (GRO)

GRO 文件的高亮规则定义在 `syntaxes/gro.tmLanguage.json`。相关规则按列宽处理：时间步字符串、标题行、总原子数行、盒子向量行先行区分，正文再按固定列宽区分残基编号、残基名、原子名、坐标列和速度列。代码中预留了原子编号字段的位置，但该项当前的`match`为空，因此现阶段重点仍是名称列和数值列。如图 13所示，GRO 文件的列结构在编辑器中已显示出来。

标题、总数、盒子向量、残基名、原子名、坐标和速度列在显示上分别区分。GRO 文件本身依赖列结构，因此这类高亮主要围绕列结构展开。

3.3.2 Gromacs 原子类型文件 (ATP)

ATP 文件使用 `syntaxes/atp.tmLanguage.json`。该规则内容较短，主要处理分号注释、浮点数、一般原子类型字符串以及带 `amber` 前缀的类型名。如图 14所示，ATP 文件里类型名和数值列已区分开。

ATP 部分层级较少，主要区分注释、类型名和参数数值。用于查看原子类型表 and 对应参数时，可先看名称列，再看数值列。

3.3.3 Gromacs 原子重命名文件 (ARN)

ARN 文件的语法定义位于 `syntaxes/arn.tmLanguage.json`。其识别分号注释、浮点数、行首的残基名、其后的原子名以及后续原子类型字符串。该文件属于映射类文本，实现重点在于区分名称列和数值列。

```
1 Glycine aRginine prOline Methionine Alanine Cystine Serine in water
2 130532
3 36LEU N 1 6.881 6.711 3.164 -0.1011 -0.1586 -0.1580
4 36LEU H1 2 6.862 6.719 3.065 3.0704 0.7937 -0.8230
5 36LEU H2 3 6.960 6.773 3.175 0.9499 -1.6351 1.2122
6 36LEU H3 4 6.906 6.615 3.187 1.4192 0.3674 0.5447
7 36LEU CA 5 6.767 6.747 3.247 0.4908 -0.4457 0.1355
8 36LEU HA 6 6.808 6.776 3.344 -0.8993 2.2213 0.0073
9 36LEU CB 7 6.697 6.871 3.198 -0.7476 0.2926 -0.5091
10 36LEU HB1 8 6.653 6.855 3.100 -0.7087 0.7640 -0.6018
11 36LEU HB2 9 6.775 6.946 3.189 -0.5120 0.2302 0.7274
12 36LEU CG 10 6.591 6.936 3.294 1.0320 -0.2397 -0.3964
13 36LEU HG 11 6.631 6.952 3.394 -0.7702 -0.4500 0.3881
14 36LEU CD1 12 6.525 7.062 3.233 -0.7050 -0.0044 -0.0729
15 36LEU HD11 13 6.472 7.029 3.143 1.2396 0.4735 -1.4495
16 36LEU HD12 14 6.452 7.105 3.302 -1.5635 -0.0476 -0.9247
17 36LEU HD13 15 6.610 7.127 3.211 -0.5656 0.8785 2.7619
18 36LEU CD2 16 6.469 6.842 3.319 0.8838 -0.0904 -0.5937
19 36LEU HD21 17 6.429 6.817 3.221 1.8883 0.9566 -1.2982
20 36LEU HD22 18 6.504 6.756 3.376 0.1959 0.4208 0.6482
21 36LEU HD23 19 6.389 6.882 3.383 1.5141 -1.7073 1.3113
22 36LEU C 20 6.687 6.622 3.270 0.3030 0.3605 -1.0007
```

图 13 Gromacs GRO 文件语法高亮演示 (.gro 格式)

```
1 ; This force field generated by charmm2gmx.py from
2 ; multiple charmm parameter files
3 ; and multiple charmm topology files
4 ALG1 26.98154 ; Aluminum, for ALF4, ALF4-
5 BAR 137.32700 ; Barium Ion
6 BRGA1 79.90400 ; BRET, bromoethane
7 BRGA2 79.90400 ; DBRE, 1,1-dibromoethane
8 BRGA3 79.90400 ; TBRE, 1,1,1-dibromoethane
9 BRGR1 79.90400 ; BROB, bromobenzene
10 C 12.01100 ; carbonyl C, peptide backbone
11 CA 12.01100 ; aromatic C
12 CAD 112.41100 ; cadmium (II) cation
13 CAI 12.01100 ; aromatic C next to CPT in trp
14 CAL 40.08000 ; Calcium Ion
15 CC 12.01100 ; carbonyl C, asn,asp,gln,glu,cter,ct2
16 CC1A 12.01100 ; alkene conjugation
17 CC1B 12.01100 ; alkene conjugation
18 CC2 12.01100 ; alkene conjugation
19 CC201 12.01100 ; sp2 carbon in amides, aldoses
20 CC202 12.01100 ; sp2 carbon in carboxylates
```

图 14 Gromacs ATP 原子类型文件语法高亮演示 (.atp 格式)

ARN 文件中，注释、残基名、原子名和原子类型字符串分别匹配。该写法用于人工检查重命名规则文本中的字段顺序。

3.3.4 Gromacs 残基类型文件 (RTP)

RTP 文件使用 `syntaxes/rtp.tmLanguage.json`。规则里识别分号注释、`torsion`和`un`等特殊说明行、方括号分段名、原子名、四元原子组、原子类型、电荷以及一般数值项。像`[ atoms ]`、`[ bonds ]`、`[ impropers ]`这

些分段内常见字段，当前都做了区分。

RTP 中的层次划分较为清楚：分段名称、原子组、原子类型、电荷和数值参数分别显示。编辑或阅读 RTP 文本时，可先定位分段，再查看字段列。

3.3.5 Gromacs 氢数据库文件（HDB）

HDB 文件的语法定义位于 `syntaxes/hdb.tmLanguage.json`。规则识别分号注释、行首残基名、数量字段、原子名组以及数值项。HDB 的文本组织较为规整，因此主要依靠列位置和行结构进行匹配。

HDB 里，残基名、计数字段、原子名组合和数值列是分别显示的。对这类加氢规则文件来说，可据此查看条目结构。

3.3.6 Gromacs 残基到珠映射文件（R2B）

R2B 文件使用 `syntaxes/r2b.tmLanguage.json`。实现较简单，主要对分号注释、字符串形式的残基名以及数值项进行区分。

R2B 的高亮规则较为简洁，注释、名称字段和数值字段分别显示，更接近轻量级映射表的展示方式。

3.3.7 Gromacs 终端数据库文件（TDB）

TDB 文件的语法定义位于 `syntaxes/tdb.tmLanguage.json`。该规则支持分号注释、方括号分段名、原子名、一组四到五个原子名的规则行、原子类型、原子质量、电荷以及一般数值项。重点在于区分终端修饰规则中的名称字段和参数字段。如图 15 所示，其中 (a) 为 MTP 文件显示效果，(b) 为 TDB 文件显示效果；两类文件都能把分段和参数列分开。

在 TDB 中，分段、原子名组、类型、质量和电荷使用不同作用域。浏览终端数据库文件时，规则段落边界更容易区分。

3.3.8 Gromacs 突变拓扑文件（MTP）

MTP 文件使用 `syntaxes/mtp.tmLanguage.json`。规则识别分号注释、以 `default` 开头的关键字、方括号分段名、原子名、原子类型、电荷和一般数值项。代码里对部分旋转相关行和四元原子组还写了专门模式。

MTP 当前能够区分默认关键字、分段、原子名、电荷和数值列。阅读突变拓扑文本时，可先定位状态块，再查看原子字段。

3.3.9 Gromacs 虚拟位点定义文件（VSD）

VSD 文件的语法定义位于 `syntaxes/vsd.tmLanguage.json`。这是 0.0.7 版本新增支持的文件类型。规则识别分号注释、关键字 `planar`、方括号分段、原



图 15 Gromacs MTP 突变拓扑文件和 TDB 终端数据库文件语法高亮演示

子名、原子类型和数值项，范围不大，但和当前代码是一致的。

VSD 部分的范围较小，关键字、分段、原子名和参数值分别显示。用于查看虚拟位点定义文本中的名称列和参数列已能满足当前需要。

3.4 小分子文件格式

3.4.1 MOL2 分子结构文件（MOL2）

MOL2 文件使用 `syntaxes/mol2.tmLanguage.json`。该语法与前面几类文件不同，实际通过 `repository.structure` 中的规则工作。当前可识别注释行、以 `@<TRIPOS>` 形式出现的结构段标识、原子编号、原子名、原子类型、残基编号、残基名、电荷和键类型。由于使用了 `include` 引用内部仓库规则，因此文件结构与其他语法文件并不完全一致。如图 16 所示，其中 (a) 为 MOL2 文件显示效果，(b) 为 SDF 文件显示效果。

MOL2 中，结构段标识、原子名、原子类型、残基信息、电荷和键类型分别显示。该格式用于阅读小分子结构文本中的原子表和键表。

3.4.2 结构数据文件（SDF）

SDF 文件的语法定义位于 `syntaxes/sdf.tmLanguage.json`。当前版本里，它会识别单独的字符串行、V2000 标志、M END 和 \$\$\$\$ 结束标记、属性头 `> <...>`、三维坐标列、元素符号、键连接行和键级。

SDF 中，文件头标记、坐标列、元素符号、键连信息、属性头和结束标识分

```

1 @<TRIPOS>MOLECULE
2 LIG
3 14 13 00 0
4 SMALL
5 GASTEIGER
6
7 @<TRIPOS>ATOM
8 1 C 0.9230 -0.0680 0.0650 C.3 1 UNL1 -0.0444
9 2 N 2.4250 -0.0640 0.0610 N.3 1 UNL1 0.2106
10 3 C 2.9280 -0.4100 -1.3110 C.3 1 UNL1 -0.0444
11 4 C 2.9280 1.2950 0.4570 C.3 1 UNL1 -0.0444
12 5 O 2.8820 -0.9950 0.9580 O.co2 1 UNL1 -0.7762
13 6 H 0.5790 0.6790 -0.6550 H 1 UNL1 0.0776
14 7 H 0.5950 0.1750 1.0790 H 1 UNL1 0.0776
15 8 H 0.5950 -1.0730 -0.2150 H 1 UNL1 0.0776
16 9 H 2.5540 0.3420 -2.0110 H 1 UNL1 0.0776
17 10 H 2.5540 -1.4060 -1.5590 H 1 UNL1 0.0776
18 11 H 4.0210 -0.4090 -1.2720 H 1 UNL1 0.0776
19 12 H 2.5540 2.0210 -0.2690 H 1 UNL1 0.0776
20 13 H 4.0210 1.2550 0.4550 H 1 UNL1 0.0776
21 14 H 2.5540 1.5050 1.4620 H 1 UNL1 0.0776
22 @<TRIPOS>UNITY_ATOM_ATTR
23 2 1
24 charge 1
25 5 1
26 charge -1
27 @<TRIPOS>BOND
28 1 1 2 1
29 2 1 6 1
30 3 1 7 1
31 4 1 8 1
32 5 2 3 1
33 6 2 4 1
34 7 2 5 1
35 8 3 9 1
36 9 3 10 1
37 10 3 11 1
38 11 4 12 1
39 12 4 13 1
40 13 4 14 1

```

(a) MOL2 格式

(b) SDF 格式

图 16 MOL2 分子结构文件和 SDF 结构数据文件语法高亮演示

别显示。查看此类文件时，文本块边界和原子坐标区更容易区分。

3.5 PLUMED 输入文件格式

PLUMED 文件使用 `syntaxes/plumed.tmLanguage.json`。规则识别注释行、动作关键字 GROUP、MOLINFO、PRINT、ANGLE、TORSION、DISTANCE、COM、GYRATION、VOLUME，偏置关键字 LOWER_WALLS 和 UPPER_WALLS，通用参数名 ATOMS、ARG、FILE、STRIDE、NDX_FILE、NDX_GROUP、RESTRAINT、METAD，以及参数值和数值项。如图 17 所示，PLUMED 输入文件里的动作关键字和参数项已分层显示。

```
1 # Define the groups
2 ligc2: GROUP ATOMS=16069
3 popc: GROUP NDX_FILE=index.ndx NDX_GROUP=MEMB
4 com: COM ATOMS=popc
5 dist: DISTANCE ATOMS=ligc2,com
6 # Add a lower wall at (2.3 nm)
7 restraint: LOWER_WALLS ARG=dist AT=2.3 KAPPA=150.0 EXP=2 EPS=1 OFFSET=0
8 PRINT ARG=restraint.bias FILE=bias
```

图 17 PLUMED 输入文件语法高亮演示 (.plumed.dat 格式)

PLUMED 的显示层次已经分开，动作关键字、偏置关键字、参数名、变量名和数值项使用不同作用域。编写或阅读输入脚本时，可据此区分动作段和参数段。

四、 总结

md-highlighter 当前版本面向分子动力学相关文本文件的编辑器级语法高亮。源码中已注册 23 个语言 ID，并配套 23 个语法定义文件，不包含独立计算引擎、网络服务或数据库模块。

4.1 实际用途：文本阅读和人工检查

本软件的直接用途在于文本阅读和编辑辅助。对于列宽固定或字段密集的文件，语法高亮用于区分不同字段所在位置。例如：

- PDB、GRO、AC 这类固定列宽文件中，坐标列和名称列可分开查看
- PRMTOP、LIB、TDB、RTP 这类分块或分段文件中，可先定位分段标识
- tleap、PLUMED 等脚本文件中，命令和参数名可按不同颜色层次查看

“检查”指人工阅读时的辅助，不等同于程序自动校验，也不表示软件能够给出结构正确性结论。

4.2 未来发展

后续仍有一些可继续完善的方向：

- 继续补充更多分子模拟相关文本格式，如 LAMMPS 软件等
- 调整部分规则对特殊原子命名方式的兼容性
- 针对已有语法文件中的已知问题继续细化匹配范围
- 结合实际使用情况修正少数过宽或过窄的正则规则