
pgf-go



Manual for version 0.2026.10.14

Jonatán Perren Hug
jonatan.perren@gmail.com

17 de octubre de 2026

Índice

I Introducción **2**

1. Presentación **2**
1.1. Motivación . . . 2
1.2. Primeros pasos . . . 2
1.3. Cómo leer este manual . . . 3

II Tutoriales **3**

2. Los tableros de Kāru **3**
2.1. La primera partida . . . 3
2.2. Una posición a mano . . . 5
2.3. Movimientos . . . 7
2.4. Tablero parcial y marcas . . . 8
2.5. Explicar una pelea: flechas, letras y vistas . . . 10
2.6. Un ko: capturas y notas . . . 11
2.7. El final del juego: territorio . . . 13
2.8. Una partida entera . . . 15
2.9. Variantes: recordar un tablero . . . 17
2.10. Un cuaderno de problemas . . . 18
2.11. Un tablero de madera: un perfil con imágenes . . . 20
2.12. Diapositivas y animaciones . . . 23
2.13. Otros idiomas . . . 24
2.14. Escribir menos: la sintaxis de coordenadas . . . 24

III Referencia **25**

3. Configuración **25**
3.1. El kernel de cálculo . . . 27
3.2. Idiomas . . . 28
3.3. `\mark`, `\marks` y `\sgf` fuera de `goban` . . . 29

4. Sintaxis de coordenadas **29**
4.1. Grupos de piedras . . . 30
4.2. Grupos aditivos y sustractivos . . . 34

5. El tablero **36**
5.1. Cuadrícula . . . 38
5.2. Puntos de estrella . . . 42
5.3. Borde . . . 44
5.4. Tablero parcial . . . 51
5.5. Etiquetas del tablero . . . 52

6. Piedras, jugadas y prisioneros **55**
6.1. Piedras . . . 55
6.1.1. Imágenes y tamaño del PDF . . . 61
6.2. Movimientos . . . 61
6.3. Prisioneros . . . 65

7. Marcas, flechas y líneas **66**
7.1. Flechas y líneas . . . 75

8. El juego: capturas, notas y territorio **77**
8.1. Capturas . . . 78
8.2. Jugadas en puntos ya jugados . . . 79
8.3. Territorio . . . 80

9. Recordar tableros y vistas **86**
9.1. Recordar un tablero . . . 86
9.2. Vistas en el texto . . . 87

10. Partidas en SGF **89**
10.1. Una partida en un tablero . . . 90
10.2. Datos y comentarios . . . 94
10.3. Animaciones . . . 97
10.4. Diagramas como en los libros . . . 100
10.5. Problemas . . . 105
10.6. Disposición de los diagramas . . . 109

11. Jugadores y perfiles **111**
11.1. Jugadores . . . 111
11.2. Perfiles . . . 124

12. Catálogo de perfiles **126**
12.1. default . . . 126
12.2. pgfgo . . . 127
12.3. pgfgosmooth . . . 129
12.4. wain . . . 130
12.5. simple . . . 132
12.6. shell . . . 133
12.7. yunzi . . . 134

A. Novedades **134**

Parte I
Introducción

1. Presentación

1.1. Motivación

El siguiente paquete ofrece una colección de macros diseñadas para representar tableros y posiciones de Go. Este proyecto, aunque aún en desarrollo, incorpora funcionalidades que buscan simplificar y agilizar la creación de diagramas relacionados con el juego de Go:

- Lectura de partidas en SGF: una partida en un tablero, series de diagramas como en los libros, animaciones con botones y problemas con sus soluciones.
- Las reglas del juego, con el kernel en Lua: capturas, notas «N en M» para los kos y cálculo del territorio y del puntaje.
- Perfiles visuales para tableros y jugadores, que pueden usar imágenes: madera en el fondo, piedras de pizarra y concha.
- Tableros con nombre, para seguir una variante desde una posición guardada o mostrar una parte del tablero en medio de un párrafo.
- Marcas, flechas y líneas, y marcas propias.
- Una grilla para acomodar diagramas del mismo tamaño.
- Los textos del paquete traducidos a varios idiomas, y coordenadas del borde al estilo occidental, japonés o chino.
- Carga de múltiples coordenadas simultáneamente mediante una sintaxis que algunos podrían encontrar familiar.

El desarrollo de PGFGO surge de la frustración por no encontrar paquetes que satisficieran mis necesidades. Los paquetes que exploré permiten representar tableros en blanco y negro, adecuados para impresión, pero poco prácticos al combinarlos con tecnologías como `beamer` o en documentos donde se desea una presentación a color.

Inicialmente, PGFGO se limitaría a estas tareas; sin embargo, ahora lo concibo más como una interfaz para gestionar estilos y estados, evitando el uso excesivo del formato directo. Esto se reflejará principalmente en la estructura del árbol de *keys*.

En cuanto al nombre: el dibujo está escrito sobre la capa básica de PGF, y el cálculo (coordenadas, jugadas, capturas, territorio, lectura de SGF) lo hace un *kernel* escrito en L3 o en Lua (pág. 27). El entorno `goban`, de todos modos, es un `tikzpicture`, para que los usuarios familiarizados con Ti*k*Z puedan aprovechar sus macros dentro del tablero (pág. 36).

1.2. Primeros pasos

PGFGO se carga como cualquier paquete. Se recomienda compilar con LuaLaTeX: con los demás motores, el paquete funciona, pero no puede leer archivos SGF, retirar piedras capturadas ni calcular el territorio solo (pág. 27).

```
\documentclass{article}
\usepackage{pgf-go}

\begin{document}
 \begin{goban}
  \stones[b]{C3, D4}
  \stones[w]{E5}
 \end{goban}
\end{document}
```

El paquete tiene dos opciones: `kernel`, que elige el kernel (pág. 27), y `lang`, el idioma de los textos que escribe (pág. 28). Todo lo demás se configura con `\pgfgoset` (pág. 25).

1.3. Cómo leer este manual

El manual tiene tres partes. Esta introducción. Los tutoriales (parte II), en los que Kāru prepara un artículo, un cuaderno de problemas y unas clases, y aprende el paquete paso a paso: se leen en orden, y cada uno remite a la referencia. Y la referencia (parte III), que describe cada comando y cada *key*, ordenada por objeto: la configuración, las coordenadas, el tablero, las piedras, las marcas, las reglas del juego, la memoria, SGF y los estilos. Al final, el catálogo muestra los perfiles que trae el paquete.

Quien empieza puede leer los tutoriales de corrido. Quien busca algo puntual puede ir directo a lo que necesita:

- **Dibujar una partida guardada en SGF**: el tutorial de la pág. 3 y, para la partida entera en diagramas, el de la pág. 15. La referencia está en la pág. 89.
- **Dibujar una posición a mano**: el tutorial de la pág. 5, y las piedras en la pág. 55. Para escribir menos coordenadas (filas, rectángulos, caminos), el tutorial de la pág. 24 y la sintaxis completa en la pág. 29.
- **Numerar jugadas**: el tutorial de la pág. 7, y `\moves` en la pág. 61.
- **Mostrar solo una parte del tablero o marcar puntos**: el tutorial de la pág. 8; `partial` en la pág. 51, y las marcas en la pág. 66.
- **Flechas, líneas y letras**: el tutorial de la pág. 10, y la referencia en la pág. 75.
- **Mostrar una piedra o una parte del tablero dentro del texto**: el final del tutorial de la pág. 10, y `\pgfgoview` en la pág. 87.
- **Capturas, kos y notas «N en M»**: el tutorial de la pág. 11, y la referencia en la pág. 77.
- **Marcar el territorio y contar los puntos**: el tutorial de la pág. 13, y `\territory` y `\pgfgoscore` en la pág. 80.
- **Guardar un tablero y seguir desde él, por ejemplo para mostrar variantes**: el tutorial de la pág. 17, y `name` y `resume` en la pág. 86.
- **Problemas (tsumego) con sus soluciones**: el tutorial de la pág. 18, y `\sgfproblem` en la pág. 105.
- **Acomodar varios diagramas en una grilla**: los tutoriales de las págs. 15 y 18, y `layout` y `pgfgolayout` en la pág. 109.
- **Cambiar el estilo de todos los tableros**: el final del tutorial de la pág. 5 y el catálogo (pág. 126). Para cambiar un detalle, `\pgfgoset` (pág. 25) y las *keys* de cada objeto; para guardar un estilo propio con nombre, los perfiles (pág. 124).
- **Usar imágenes en el tablero y en las piedras**: el tutorial de la pág. 20; el fondo y la cuadrícula en la pág. 36, y las piedras en la pág. 59.
- **Diapositivas y animaciones**: el tutorial de la pág. 23, y `\sgfanimation` en la pág. 97.
- **Escribir en otro idioma**: el tutorial de la pág. 24, y la referencia en la pág. 28.

Una regla que conviene conocer desde el principio: las *keys* que prenden o apagan algo (la cuadrícula, el fondo, las sombras, …) se prenden solas o con `true`, se apagan con `false`, y dar solo opciones no las prende (pág. 27).


Parte II
Tutoriales

2. Los tableros de Kāru


2.1. La primera partida

Kāru está escribiendo un artículo para compartir con sus estudiantes. Ha notado que los *softwares* para diagramar no ofrecen formatos ni resultados satisfactorios. Por ello, decide probar PGFGO. Lo primero que

quiere mostrar es una partida corta que jugó en clase. La tiene guardada en un archivo SGF, `partida.sgf`: el formato en el que casi todos los programas y servidores de go guardan las partidas.




En PGFGO, todos los diagramas se dibujan dentro del entorno `goban`, y dentro de él, `\sgf` dibuja la partida del archivo. Para leer archivos SGF hay que compilar con LuaLaTeX (pág. 27).




```
\begin{goban}
 \sgf{partida.sgf}
\end{goban}
```

Las jugadas aparecen numeradas, como en los libros. Pero con la jugada 7 las negras capturaron la piedra blanca 2, que sigue en el tablero: PGFGO dibuja lo que se le pide, sin aplicar las reglas. Con la *key* `captures`, el `goban` retira las piedras capturadas (pág. 78). Las opciones del tablero se escriben entre corchetes, después de `\begin{goban}`.



```
\begin{goban}[captures]
 \sgf{partida.sgf}
\end{goban}
```

Para comentar la partida en el texto, Kāru la detiene en la jugada 7 con `to`. El archivo trae un comentario para esa jugada, y `\sgfcomment` lo escribe.



Jugada 7: Tesuji. Negras capturan.

```
\begin{goban}[captures]
 \sgf[to = 7]{partida.sgf}
\end{goban}

Jugada 7: \sgfcomment{partida.sgf}{7}
```

Esta partida es de 9×9, el tamaño que tiene un `goban` por defecto. Para una partida de otro tamaño, `sgf size = partida.sgf` toma el tamaño del archivo; así lo hará Kāru con una partida de 19×19 en la pág. 15. Allí también verá cómo dibujar una partida larga en una serie de diagramas.

2.2. Una posición a mano

Para la introducción del artículo, Kāru quiere una posición propia, que no está en ningún archivo: la de la Figura 1. Tiene que dibujarla piedra por piedra.






Figura 1

Kāru empieza por el tablero vacío. Como en el tutorial anterior, todo se dibuja dentro del entorno `goban`. Este entorno controla por defecto el tamaño y el color del tablero, la posición y el tipo de etiquetas, entre otras propiedades. También permite representar tableros parciales.




```
\begin{goban}
\end{goban}
```

Kāru está satisfecho. El entorno proporciona por defecto un tablero de 9×9, que es justo lo que necesita, pero debe añadirle etiquetas laterales. El entorno `goban` no requiere parámetros obligatorios, aunque acepta uno opcional: una lista de `keys` o `key=values` para configurarlo. Kāru consulta la sección sobre `goban` (pág. 36) y decide añadir etiquetas al entorno. Sabe que las *keys* que controlan los objetos del goban se dividen en tres grupos: `grid`, para la cuadrícula central; `background`, para el borde y el relleno del tablero; y `label`, para las etiquetas de las coordenadas. Esta última es la que le interesa. A esta *key*, entre otras opciones, se le puede pasar la *key* `at` para definir la posición de las etiquetas con valores como `above`, `west`, `below`, `right`, `all` o `none`. También se pueden usar puntos cardinales. Como solo quiere etiquetas arriba y a la izquierda del goban, empleará las *keys* `above` y `left`.




```
\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\end{goban}
```


Kāru siente que todo va bien, pero nota que su tablero incluye una `I` en lugar de omitirla y pasar directamente a la `J`. Por defecto, en PGFGO las «I» existen y se usan tanto como coordenadas como en las etiquetas laterales, aunque es posible eliminarlas. Hay dos formas de hacerlo: establecer `goban/use i` con el valor `false` para todos los tableros (`\pgfgoset{goban = {use i = false}}`), lo que evitaría a Kāru preocuparse por esto en el resto del artículo, o aplicarla directamente al tablero con la misma *key* y valor.




```
\pgfgoset{goban = {use i = false}}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\end{goban}
```


Ahora sí está listo para colocar las piedras. Para ello, Kāru dispone de varias macros. Empecemos por la más básica: `\stone[options]{intersection}`. Este comando acepta dos parámetros: el primero, opcional, controla la apariencia y los elementos adicionales de las piedras (como marcas); el segundo, obligatorio, es la intersección. Kāru no necesita convertir las intersecciones a números, ya que puede indicarlas alfanuméricamente. Por defecto, las piedras son neutrales, pero puede elegir al primer jugador pasando la *key* `black` o `b`.




```
\begin{goban}[label = {at = {above, left}}, use i = false]
 \stone[black] {D8}
 \stone[black] {F8}
 \stone[b] {E7}
 \stone[b] {H7}
\end{goban}
```


Kāru sospecha que esta no es la mejor opción si necesita añadir 200 piedras o más. Para simplificar la sintaxis, descubre en la documentación la macro `\stones[options]{intersection, intersection, ...}`, que acepta las mismas *keys* opcionales que `\stone`.[1]

[1] Entre `\stone{A1}` y `\stones{A1}`, la primera opción es mucho más rápida. Veremos más adelante que hay muchos procesos involucrados en la lectura del parámetro obligatorio de las macros plurales.




```
\begin{goban}[label = {at = {north, west}}, use i = false]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,C5,D5,E5,F5,G5,E6,G6}
\end{goban}
```

Para añadir piedras blancas, Kāru debe incluir la *key* `white` en el comando `\stones`. Sabe que `white` y `black` no se refieren literalmente a los colores blanco y negro, sino al segundo y al primer jugador, respectivamente, y que al aplicar estas *keys* los objetos heredan sus propiedades.



```
\begin{goban}[label = {at = {north, west}}, use i = false]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,C5,D5,E5,F5,G5,E6,G6}
 \stones[w]{D8,F8,E7,H7,C6,D6,F6,H6,B5,J5,B4,E4,J4,J3,H2}
\end{goban}
```

Por último, resta aplicar el estilo a su tablero. Para ello, revisa el catálogo (pág. 126) y encuentra un estilo que le gusta: `pgfgo`. Para aplicarlo, consulta la sección correspondiente a los perfiles (pág. 124) y decide usar la clave `profile`: `\pgfgoset{profile = <name>}`. Así como lo pone en un `\pgfgoset` (o en las opciones de un `goban`), el perfil vale para todos los tableros que siguen.



```
\pgfgoset{profile = pgfgo}

\begin{goban}[label = {at = {north, west}}, use i = false]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,C5,D5,E5,F5,G5,E6,G6}
 \stones[w]{D8,F8,E7,H7,C6,D6,F6,H6,B5,J5,B4,E4,J4,J3,H2}
\end{goban}
```

Las listas de este tutorial son largas. En el último tutorial (pág. 24), Kāru aprende a escribirlas más cortas.

2.3. Movimientos


Cuando se desea cargar las piedras en orden o siguiendo la secuencia «negro, blanco, negro, blanco», puede resultar tedioso e innecesario especificar la *key* correspondiente a cada jugador.

```
\begin{goban}
 \stone[b] {F7}
 \stone[w] {E6}
 \stone[b] {G3}
 \stone[w] {D6}
\end{goban}
```

Por eso, PGFGO incluye macros que facilitan este proceso. Empecemos con la singular:

`\move[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

Este comando funciona como `\stone`, pero alterna automáticamente los colores.




```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \move {F7}
 \move {E6}
 \move {G3}
 \move {D6}
\end{goban}
```

La macro `\move`, al igual que `\stone`, tiene una versión plural:


`\moves[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

En este caso, especificar la *key* `black` o `white` solo determina quién es el primer jugador de la secuencia.



```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stone[b] {F7}
 \moves[white] { E6,G3,D6,F5,E7,E2,F8,E6,D8,D3,
  G7,C5,C6,D5,B5,G5,B4,B2,H6,C3,
  I3,I2,I5,H3}
\end{goban}
```

Las macros `\move` y `\moves` también cuentan con versiones «estrelladas» (`\move*` y `\moves*`), que permiten etiquetar las jugadas. Es posible controlar desde dónde comenzará el etiquetado con la *key* `from`.





```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \moves[white] { E6,G3,D6,F5,E7,E2,F8,E6,D8,D3,
  G7,C5,C6,D5,B5,G5,B4,B2,H6,C3,
  I3,I2,I5,H3}

 \moves*[from = 26]{F6,E5,I4,G6}
 \move* {H2} % Es negra y etiquetada con 30, sin necesidad de expresarlo.
\end{goban}
```


En este último ejemplo, se observa que `H2` se colocó con `\move*` y, aunque está separado de `\moves*`, es negra y está etiquetada con 30, ya que la última piedra colocada (`G6`) era negra y estaba etiquetada con 29.

2.4. Tablero parcial y marcas

En ocasiones, interesa centrarse en una región particular del tablero. Por esta razón, es posible enfocarse en una porción de este.




Para representar este tablero, comenzamos cargando las piedras.




```
\begin{goban}
 \stones[b] {C2,B3,C4}
 \stones[w] {D4,E3,D2,C3}
\end{goban}
```

Con la *key* `partial`, se indica qué parte del tablero mostrar: dos esquinas opuestas del rectángulo, separadas por dos puntos, como `B2:E4` (pág. 51).



```
\begin{goban}[partial = B2:E4]
 \stones[b] {C2,B3,C4}
 \stones[w] {D4,E3,D2,C3}
\end{goban}
```

Para eliminar la línea del tablero, recurrimos a la *key* `line` del `background` del `goban`.



```
\begin{goban}[partial = B2:E4, background = {line = false}]
 \stones[b] {C2,B3,C4}
 \stones[w] {D4,E3,D2,C3}
\end{goban}
```


Ahora bien, para colocar marcas contamos con la macro

\mark[⟨*options*⟩]{⟨*intersection*⟩}

y con su versión plural.


Esta macro es bastante amplia y se encuentra documentada en su página correspondiente. Por el momento, debemos saber dos cosas:

- La marca para la circunferencia se llama `circle`.
- La marca «!» puede añadirse mediante `custom`.



```
\begin{goban}[partial = B2:E4, background = {line = false}]
 \stones[b] {C2,B3,C4}
 \stones[w] {D4,E3,D2}
 \mark[custom = {!}] {D3}
 \stone[w, mark = circle] {C3}
\end{goban}
```


Podemos cambiar el color de la línea de una marca mediante la *key* `mark/line/color`.




```
\begin{goban}[partial = B2:E4, background = {line = false}]
 \stones[b] {C2,B3,C4}
 \stones[w] {D4,E3,D2}
 \mark[custom = {!}] {D3}
 \stone[w, mark = {circle, line = {color = red}}] {C3}
\end{goban}
```

2.5. Explicar una pelea: flechas, letras y vistas

En la segunda parte del artículo, Kāru quiere explicar una pelea. Para eso necesita señalar las jugadas posibles con letras, mostrar hacia dónde corre cada grupo y, en el texto, nombrar las piedras sin obligar al lector a buscarlas en el diagrama.




Empieza, como siempre, por las piedras. Para no ocupar espacio, muestra solo la esquina con `partial`.





```
\begin{goban}[partial = A1:G7, label = {at = {north, west}}]
 \stones[b]{C3, D3, E4, C5}
 \stones[w]{D4, D5, E5, F3}
\end{goban}
```

Las jugadas candidatas se marcan con letras, mediante `custom`, que acepta cualquier texto. La marca `triangle` destaca la piedra de la que habla el texto, y `dim` apaga la piedra blanca de F3, que ya no importa.





```
\begin{goban}[partial = A1:G7, label = {at = {north, west}}]
 \stones[b]{C3, D3, E4, C5}
 \stones[w]{D4, D5, E5, F3}
 \marks[dim]{F3}
 \marks[triangle]{D5}
 \mark[custom = A]{E3}
 \mark[custom = B]{C4}
\end{goban}
```

Para mostrar hacia dónde corren los grupos, Kāru usa `\arrow`, que une dos intersecciones (pág. 75). La flecha se dibuja con un halo del color del tablero, para que no se confunda con la cuadrícula. Con `bend`, la flecha es un arco; con `shorten`, no tapa las piedras de sus extremos.





```
\begin{goban}[partial = A1:G7, label = {at = {north, west}}]
 \stones[b]{C3, D3, E4, C5}
 \stones[w]{D4, D5, E5, F3}
 \arrow{C5}{C7}
 \arrow[color = red!80!black, bend = 30, shorten = 4pt]{E4}{G5}
\end{goban}
```

`\line` dibuja una línea sin punta: sirve, por ejemplo, para separar el lado que quedará para cada jugador. Acepta las mismas *keys* de trazo que `\arrow`, como `dash`.





```
\begin{goban}[partial = A1:G7, label = {at = {north, west}}]
 \stones[b]{C3, D3, E4, C5}
 \stones[w]{D4, D5, E5, F3}
 \line[dash = dashed]{A6}{G6}
\end{goban}
```

Ahora, el texto. Kāru quiere escribir «la piedra negra de E4» y mostrarla ahí mismo. Para eso, le da un nombre al tablero con `name` y, después, `\pgfgoview` dibuja una parte de ese tablero en medio del párrafo, como quedó al final (pág. 87): un punto o un rectángulo.



```
\begin{goban}[partial = A1:G7, name = pelea]
 \stones[b]{C3, D3, E4, C5}
 \stones[w]{D4, D5, E5, F3}
 \marks[triangle]{D5}
 \mark[custom = A]{E3}
\end{goban}
```

```
La negra \pgfgoview{pelea}{E4} está separada de sus compañeras.
Si juega en A, conecta: \pgfgoview{pelea}{C3:E5}.
Sin marcas: \pgfgoview[marks = false]{pelea}{C3:E5}.
```

La negra  está separada de sus compañeras. Si juega en A, conecta:  . Sin marcas:  .

La vista tiene el estilo del tablero original, pero cualquier opción de `goban` puede cambiarlo: Kāru prefiere quitar el fondo y las coordenadas en todas las vistas del artículo.


```
\pgfgoset{view = {background = false, label = false}}

La negra \pgfgoview{pelea}{E4} está separada de sus compañeras.
Si juega en A, conecta: \pgfgoview{pelea}{C3:E5}.
```

La negra  está separada de sus compañeras. Si juega en A, conecta:  .


2.6. Un ko: capturas y notas

En el primer tutorial, `captures` retiró una piedra capturada de una partida en SGF. Para explicar un ko, Kāru necesita lo mismo con jugadas escritas a mano: ponerlas en orden y que PGFGO retire las piedras capturadas.




7 en 1

Negras toman el ko en D3 (1), blancas amenazan en otro lado (2), negras responden (3) y blancas retoman (4). Sin más, las jugadas se dibujan unas sobre otras y ninguna piedra se va del tablero.



```
\begin{goban}[7]
 \stones[b]{B3, C2, C4}
 \stones[w]{C3, D2, D4, E3}
 \moves*{D3, G6, G5, C3}
\end{goban}
```


Con la *key* `captures` (pág. 78), el `goban` lleva la cuenta de las libertades y retira cada grupo que se queda sin ellas. La blanca de C3 desaparece con la jugada 1, y la negra 1, con la 4. `\pgfgoprisoners` dice cuántas piedras capturó cada jugador.


Negras capturaron 1, blancas 1.

```
\begin{goban}[7, captures]
 \stones[b]{B3, C2, C4}
 \stones[w]{C3, D2, D4, E3}
 \moves*{D3, G6, G5, C3}
\end{goban}


Negras capturaron \pgfgoprisoners{b},
blancas \pgfgoprisoners{w}.
```

Si las piedras capturadas deben seguir viéndose, `captures = fade` las deja como prisioneras.



```
\begin{goban}[7, captures = fade]
 \stones[b]{B3, C2, C4}
 \stones[w]{C3, D2, D4, E3}
 \moves*{D3, G6, G5, C3}
\end{goban}
```


El ko sigue: negras amenazan (5), blancas responden (6) y negras retoman en D3 (7), donde ya se había jugado la 1. En los libros, esa jugada no se dibuja: debajo del diagrama se escribe «7 en 1». Eso hace la *key* `notes` (pág. 79), y `\pgfgomovenotes` escribe las notas.


7 en 1.


```
\begin{goban}[7, captures, notes]
 \stones[b]{B3, C2, C4}
 \stones[w]{C3, D2, D4, E3}
 \moves*{D3, G6, G5, C3, A6, A5, D3}
\end{goban}

\pgfgomovenotes.
```

2.7. El final del juego: territorio



Para terminar el artículo, Kāru quiere mostrar cómo se cuenta una partida. Parte de la posición final. Como tiene muchas piedras y va a dibujarla varias veces, le da un nombre al tablero con `name`: así, los tableros siguientes pueden empezar con esa posición mediante `resume`, sin repetir las coordenadas (pág. 17).





```
\pgfgoset{profile = wain}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}, name = final]
 \stones[b] {A5,A6,B1,B2,B3,B4,B5,C1,C4,D1,D2,D5,D7,E2,E5,
  E7,E9,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G5,G6,G7,H6,H8,I7}
 \stones[w] {A7,B6,B8,C2,C3,C5,C6,C7,C8,D3,D4,D6,D8,D9,E3,
  E4,E6,E8,F1,F2,F3,G4,H2,H3,H5,I5,I6}
\end{goban}
```

Lo siguiente será identificar las piedras prisioneras: las que están muertas y se retiran al contar. Los prisioneros se pueden marcar mediante la *key* `prisoner` o mediante la macro

`\prisoner[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`


que cuenta también con su versión plural. Kāru guarda también este tablero, con otro nombre.



```
\pgfgoset{profile = wain}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}},
 resume = final, name = final2]
 \stones[b, prisoner]{H1, I1, I2}% Equivalente a \prisoners[b]{...}
 \prisoner[w] {A1}% Equivalente a \stone[w, prisoner]{...}
\end{goban}
```


Ahora definamos los territorios. Esto se puede hacer de muchas maneras. En particular, hay dos implementadas con seguridad: la marca `t-square` y la marca `t-circle`. Estas marcas toman siempre como relleno el color de relleno de la piedra a la que pertenecen y como color y grosor de borde los de la cuadrícula.




```
\pgfgoset{profile = wain}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}, resume = final2]
 \marks[b, t-circle]{A1, A2, A3, A4, G8, G9, H9, I9, I8, H7}
 \marks[w, t-square]{A9, B9, C9, A8, B7, H4, I4, I3, I2, I1,
  H1, G1, G2, G3}
 \marks[t-square, fill = {color = red}] {E1}% No se rellena de rojo, porque toma el color de neutral
\end{goban}
```

Otra forma es `\territory` (pág. 80). Con un polígono, marca los puntos de esa región que no tienen una piedra viva; con `auto` y el kernel en Lua, busca solo el territorio de cada jugador. `\pgfgoscore` escribe el puntaje.




Negras: 11. Blancas: 23.5.

```
\pgfgoset{profile = wain}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}, resume = final2]
 \territory[dame]{auto}
\end{goban}

Negras: \pgfgoscore{black}. Blancas: \pgfgoscore[komi = 6.5]{white}.
```

Para el artículo, Kāru prefiere que el territorio se vea como una mancha de color y no punto por punto. Con `draw = region`, el territorio de cada color es un solo polígono, cuyos lados van por las líneas del tablero.




```
\pgfgoset{profile = wain}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}, resume = final2]
 \territory[draw = region]{auto}
\end{goban}
```

2.8. Una partida entera

Para el final del artículo, Kāru quiere comentar una partida larga: la primera entre Lee Sedol y AlphaGo, de 2016, guardada en `lee.sgf`. Como en el primer tutorial (pág. 3), no hace falta escribir sus 186 jugadas: PGFGO las lee del archivo (pág. 89).


Lo primero son los datos de la partida, que `\sgfinfo` toma de la raíz del archivo.

```
\sgfinfo{lee.sgf}{PB} (negras) contra \sgfinfo{lee.sgf}{PW} (blancas),
\sgfinfo{lee.sgf}{EV}, \sgfinfo{lee.sgf}{RO}, \sgfinfo{lee.sgf}{DT}.
Resultado: \sgfinfo{lee.sgf}{RE}.
```

Lee Sedol (negras) contra AlphaGo (blancas), Google DeepMind Challenge Match, Game 1, 2016-03-09. Resultado: W+Resign.


`\sgfinfo` escribe el resultado tal como está en el archivo; más adelante, `\sgfdiagrams` lo escribe en palabras.

La partida es de 19×19: `sgf size` le da al tablero el tamaño que dice el archivo. Con `to`, Kāru la muestra hasta la jugada 30, y con `scale`, achica el tablero.



```
\begin{goban}[sgf size = lee.sgf, captures, scale = 0.6]
 \sgf[to = 30]{lee.sgf}
\end{goban}
```

Para comentar un tramo, Kāru numera solo las jugadas desde la 21 con `from`: las anteriores se dibujan sin número.



```
\begin{goban}[sgf size = lee.sgf, captures, scale = 0.6]
 \sgf[from = 21, to = 30]{lee.sgf}
\end{goban}
```

Después, Kāru quiere la partida entera, como en los libros: un diagrama cada 50 jugadas, cada uno con su epígrafe y sus notas «N en M», y el resultado al final. Eso hace `\sgfdiagrams`, que se usa fuera de `goban`. Con `layout`, los diagramas van en una grilla de dos columnas, y con `fit` se escalan para llenarlas (pág. 109). Aquí se muestran solo los dos últimos, con `from`.

```
\sgfdiagrams[step = 50, from = 101, layout = {columns = 2, fit}]{lee.sgf}
```




Diagrama 3 (101–150)




Diagrama 4 (151–186)
Resultado: Ganan Blancas por abandono

El epígrafe y el resultado están en castellano porque el documento usa `babel` en castellano (pág. 28). Algunos libros reinician la numeración en cada diagrama; con `restart`, cada diagrama, desde el segundo, numera desde 1.

```
\sgfdiagrams[step = 50, from = 51, to = 150, restart,
 goban = {label = {at = {north, west}}}, layout = {columns = 2, fit}]{lee.sgf}
```




Diagrama 2 (51–100)





Diagrama 3 (101–150)

2.9. Variantes: recordar un tablero

En los comentarios, Kāru suele mostrar qué habría pasado con otra jugada. Copiar la posición en cada diagrama es tedioso y propenso a errores: si cambia una piedra, hay que cambiarla en todos. Con `name`, un `goban` guarda todo lo que dibuja, y con `resume` otro `goban` empieza con esa posición (pág. 86).




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = A1:E4}}

\begin{goban}[name = base]
 \stones[b]{B2, C3, D2}
 \stones[w]{B3, C4, D3}
\end{goban}

\begin{goban}[resume = base]
 \moves*[b]{C2, E3}
\end{goban}

\begin{goban}[resume = base]
 \moves*[b]{E3, C2}
\end{goban}
```

Las variantes también pueden tener nombre, y seguir desde ellas: con `name` y `resume` en el mismo `goban`, el nuevo nombre guarda lo que trajo más lo suyo. Por defecto, `resume` trae solo las piedras; `numbers` trae también los números.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = A1:E4}}

\begin{goban}[name = base]
 \stones[b]{B2, C3, D2}
 \stones[w]{B3, C4, D3}
\end{goban}


\begin{goban}[name = variante, resume = base]
 \moves*[b]{E3, C2}
\end{goban}

\begin{goban}[resume = {variante, numbers}]
 \moves*{E4}
\end{goban}
```

Un tablero con nombre también sirve para comparar estilos. Antes de elegir el perfil de su artículo, Kāru dibuja el mismo tablero con varios perfiles del catálogo (pág. 126). Para ponerlos uno al lado del otro, del mismo ancho, usa el entorno `pgfgolayout` (pág. 109). Con `marks`, `resume` trae también las marcas.

```
\begin{goban}[5, name = estilos]
 \stones[b]{B2, C3, D2}
 \stones[w]{B3, C4, D3}
 \marks[circle]{C2}
\end{goban}


\begin{pgfgolayout}[columns = 4, fit]
 \begin{goban}[resume = {estilos, marks}, profile = pgfgo] \end{goban}
 \begin{goban}[resume = {estilos, marks}, profile = pgfgosmooth] \end{goban}
 \begin{goban}[resume = {estilos, marks}, profile = wain] \end{goban}
 \begin{goban}[resume = {estilos, marks}, profile = simple] \end{goban}
\end{pgfgolayout}
```




2.10. Un cuaderno de problemas

Para sus estudiantes, Kāru prepara un cuaderno de problemas de vida y muerte. Los problemas suelen guardarse también en SGF: la posición inicial, quién juega y un árbol con cada variante de la solución, correcta o no, con sus comentarios. `\sgfproblem` dibuja todo eso: primero el enunciado y después un diagrama por variante. Si el archivo no dice qué parte del tablero mostrar, se muestra solo la que usa el problema.


```
\sgfproblem[title = Problema 1]{problema.sgf}
```




Problema 1: Juegan Negras
Negras matan.




Variante 1
1: Tesuji. Correcto: el punto vital.



Variante 2
1: Tesuji. Correcto: el punto vital.
3: Blancas tienen un solo ojo.




Variante 3
1: Mala jugada. Incorrecto: Blancas viven.




Variante 4
1: Incorrecto.

En un cuaderno, las soluciones no van junto al enunciado. Kāru pone los enunciados en la primera parte, con `solutions = false`, y las soluciones al final, con `statement = false`.


```
\sgfproblem[title = Problema 1, solutions = false]{problema.sgf}
% ... al final del cuaderno:
\sgfproblem[statement = false, layout = {columns = 4, fit}]{problema.sgf}
```




Problema 1: Juegan Negras
Negras matan.




Variante 1
1: Tesuji. Correcto: el punto vital.



Variante 2
1: Tesuji. Correcto: el punto vital.
3: Blancas tienen un solo ojo.




Variante 3
1: Mala jugada. Incorrecto: Blancas viven.



Variante 4
1: Incorrecto.

Algunos problemas no están en ningún archivo, y Kāru los dibuja a mano, con la misma parte del tablero que muestra `\sgfproblem`. Para que tengan el mismo tamaño que los demás, los pone junto con los de `\sgfproblem` en un mismo `pgfgolayout`, que acomoda en una grilla todos los tableros que contiene.


```
\begin{pgfgolayout}[columns = 3, fit]
 \sgfproblem[title = Problema 1, solutions = false]{problema.sgf}
 \begin{goban}[19, partial = A16:F19]
  \stones[b]{A:C16, D17, E18:19}
  \stones[w]{A:C17, D18:19}
 \end{goban}
 \begin{goban}[19, partial = A16:F19]
  \stones[b]{A:C17, D18:19}
  \stones[w]{A:C18, C19}
 \end{goban}
\end{pgfgolayout}
```




Problema 1: Juegan Negras
Negras matan.

2.11. Un tablero de madera: un perfil con imágenes

Para la portada del cuaderno, Kāru quiere un tablero que se parezca a uno de verdad: madera, piedras con volumen y blancas con vetas. Los perfiles del catálogo dibujan las piedras como círculos; para esto hacen falta imágenes (PNG, JPG o PDF). PGFGO trae algunas, en la carpeta `img`, y Kāru empieza con ellas: una foto de madera, `pgfgo-board.jpg`, una piedra negra de pizarra, `pgfgo-shell-black.png`, y cinco blancas de concha, `pgfgo-shell-white-1.png` a `pgfgo-shell-white-5.png`. Se usan por su nombre, desde cualquier documento; las imágenes propias se usan igual, como con `\includegraphics`.




Parte del primer tablero del artículo. La madera va en el fondo del tablero, con `background/fill/image` (pág. 36). Por defecto, la imagen cubre todo el tablero, recortada si hace falta; con `fit`, puede estirarse o repetirse en baldosas.




```
\pgfgoset{goban = {background = {fill = {image = {file = pgfgo-
board.jpg}}}}}

\begin{goban}[use i = false, label = {at = {north, west}}]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,C5,D5,E5,F5,G5,E6,G6}
 \stones[w]{D8,F8,E7,H7,C6,D6,F6,H6,B5,J5,B4,E4,J4,J3,H2}
\end{goban}
```


Las piedras de un jugador se dibujan con una imagen mediante `stone/image` (pág. 59), en las opciones de ese jugador. La imagen ocupa el lugar del círculo: no se dibujan el relleno ni el borde.



```
\pgfgoset{
 goban = {background = {fill = {image = {file = pgfgo-board.jpg}}}},
 players = {
  black = {stone = {image = {file = pgfgo-shell-black.png}}},
  white = {stone = {image = {file = pgfgo-shell-white-1.png}}}}}

\begin{goban}[use i = false, label = {at = {north, west}}]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,C5,D5,E5,F5,G5,E6,G6}
 \stones[w]{D8,F8,E7,H7,C6,D6,F6,H6,B5,J5,B4,E4,J4,J3,H2}
\end{goban}
```


Las negras se ven bien, pero las blancas son todas iguales, y en un tablero de verdad cada piedra de concha tiene sus vetas. Con varios archivos en `file`, cada piedra usa uno de ellos, elegido por su posición: una piedra en un punto muestra siempre la misma imagen, en todos los diagramas.



```
\pgfgoset{
 goban = {background = {fill = {image = {file = pgfgo-board.jpg}}}},
 players = {
  black = {stone = {image = {file = pgfgo-shell-black.png}}},
  white = {stone = {image = {file = {
   pgfgo-shell-white-1.png, pgfgo-shell-white-2.png, pgfgo-shell-white-
3.png,
   pgfgo-shell-white-4.png, pgfgo-shell-white-5.png}}}}}}

\begin{goban}[use i = false, label = {at = {north, west}}]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,C5,D5,E5,F5,G5,E6,G6}
 \stones[w]{D8,F8,E7,H7,C6,D6,F6,H6,B5,J5,B4,E4,J4,J3,H2}
\end{goban}
```


Para que las piedras parezcan apoyadas sobre la madera, falta una sombra. `shadow` la dibuja con la forma de la imagen (si la imagen tiene transparencia, como estos PNG). Como es la misma para los dos jugadores, va en `all`. Cada archivo se guarda una sola vez en el PDF, por más piedras que lo usen.



```
\pgfgoset{
 goban = {background = {fill = {image = {file = pgfgo-board.jpg}}}},
 players = {
  all = {stone = {shadow = {true, offset = 0.75pt, angle = -45}}},
  black = {stone = {image = {file = pgfgo-shell-black.png}}},
  white = {stone = {image = {file = {
   pgfgo-shell-white-1.png, pgfgo-shell-white-2.png, pgfgo-shell-white-
3.png,
   pgfgo-shell-white-4.png, pgfgo-shell-white-5.png}}}}}}

\begin{goban}[use i = false, label = {at = {north, west}}]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,C5,D5,E5,F5,G5,E6,G6}
 \stones[w]{D8,F8,E7,H7,C6,D6,F6,H6,B5,J5,B4,E4,J4,J3,H2}
\end{goban}
```

Con cinco imágenes, todavía puede verse alguna repetida. `rotate` gira cada piedra un ángulo distinto, elegido también por su posición. Estas piedras tienen la luz arriba a la izquierda, así que Kāru las gira poco, entre -15 y 15 grados; la sombra gira con la imagen, pero sigue cayendo hacia el mismo lado.




```
\pgfgoset{
 goban = {background = {fill = {image = {file = pgfgo-board.jpg}}}},
 players = {
  all = {stone = {shadow = {true, offset = 0.75pt, angle = -45}}},
  black = {stone = {image = {file = pgfgo-shell-black.png}}},
  white = {stone = {image = {file = {
   pgfgo-shell-white-1.png, pgfgo-shell-white-2.png, pgfgo-shell-white-
3.png,
   pgfgo-shell-white-4.png, pgfgo-shell-white-5.png},
   rotate = -15:15}}}}}

 \begin{goban}[use i = false, label = {at = {north, west}}]
  \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,C5,D5,E5,F5,G5,E6,G6}
  \stones[w]{D8,F8,E7,H7,C6,D6,F6,H6,B5,J5,B4,E4,J4,J3,H2}
 \end{goban}
```

Kāru va a usar este estilo en todo el cuaderno, y quizás en otros documentos. En lugar de repetir el `\pgfgoset`, lo guarda como un perfil con `\pgfgodefineprofile` (pág. 124): `goban` son las opciones del tablero; `all`, las de los tres jugadores, y `black` y `white`, las de cada uno. Con `from = default`, cada parte empieza con el perfil `default`. Después, el perfil se usa como cualquier otro, con la *key* `profile`.

```
\pgfgodefineprofile[from = default]{madera}{
 goban = {background = {fill = {image = {file = pgfgo-board.jpg}}}},
 all = {stone = {shadow = {true, offset = 0.75pt, angle = -45}}},
 black = {stone = {image = {file = pgfgo-shell-black.png}}},
 white = {stone = {image = {file = {
  pgfgo-shell-white-1.png, pgfgo-shell-white-2.png, pgfgo-shell-white-3.png,
  pgfgo-shell-white-4.png, pgfgo-shell-white-5.png}}}}}

\pgfgoset{profile = madera}
```

Un perfil casi igual, con una sombra difusa y sin el borde del tablero, viene con PGFGO: `shell` (pág. 133); con `profile = shell` no hace falta definir nada. También está `yunzi`, con piedras mates. Las definiciones del catálogo sirven de punto de partida para cambiar, por ejemplo, la madera por otra foto.

Un perfil vale para todo lo que dibuja PGFGO, también para los diagramas de un SGF. Así queda la partida de Lee Sedol y AlphaGo en madera, con un diagrama cada 50 jugadas y la numeración reiniciada en cada uno.

```
\pgfgoset{profile = madera}

\sgfdiagrams[step = 50, restart, layout = {columns = 2, fit}]{lee.sgf}
```




Diagrama 1 (1–50)




Diagrama 2 (51–100)




Diagrama 3 (101–150)




Diagrama 4 (151–186)
Resultado: Ganan Blancas por abandono

2.12. Diapositivas y animaciones

Kāru también da clases con diapositivas. Un `goban` funciona dentro de un `frame` de `beamer` como en cualquier otro lugar, y `\sgf` con `to` permite mostrar la partida jugada por jugada, una diapositiva por jugada, con su comentario al lado.

```
\documentclass{beamer}
\usepackage{pgf-go}

\begin{document}
 \begin{frame}[t]{Una partida corta}
  \begin{columns}[T]
   \column{0.5\textwidth}
    \foreach \k in {1, ..., 10} {
     \only<\k>{
      \begin{goban}[sgf size = partida.sgf, captures, scale = 1.5]
       \sgf[to = \k]{partida.sgf}
      \end{goban}}}
   \column{0.45\textwidth}
    \foreach \k in {1, ..., 10} {
     \only<\k>{\small\sgfcomment{partida.sgf}{\k}}}
  \end{columns}
 \end{frame}
\end{document}
```


Para repasar la partida entera, en cambio, le alcanzan los diagramas del apéndice, uno por diapositiva. Con `per frame`, `\sgfdiagrams` pone cada diagrama en su propia diapositiva del `frame`, con su epígrafe (pág. 109). Fuera de `beamer`, `per page` hace lo mismo con las páginas.

```
\begin{frame}{Lee Sedol contra AlphaGo}
 \centering
 \sgfdiagrams[step = 50, goban = {scale = 0.6}, layout = {per frame}]{lee.sgf}
\end{frame}
```

En un PDF para leer en pantalla, en cambio, prefiere una animación: `\sgfanimation` dibuja un tablero por jugada con el paquete `animate`, y sus botones permiten avanzar, retroceder o reproducir la partida (pág. 89). El perfil también vale aquí. La animación se ve en Acrobat Reader y en algunos otros visores; en los demás, solo el primer cuadro.

```
\pgfgoset{profile = madera}

\sgfanimation[to = 40, fps = 4, goban = {captures, scale = 0.5},
 animate = {controls, loop}]{lee.sgf}
```



2.13. Otros idiomas

Un colega de Kāru quiere traducir el cuaderno al francés. Los textos que escribe PGFGO (los epígrafes, el resultado, las notas «N en M» y las anotaciones de los comentarios) siguen el idioma de `babel` o `polyglossia`, también si cambia dentro del documento: con `\selectlanguage{french}` se traducen solos. También se puede elegir el idioma con la *key* `lang` (pág. 28).

```
\pgfgoset{lang = fr}

\sgfdiagrams[step = 5, layout = {columns = 2}]{partida.sgf}
\sgfproblem[solutions = false]{problema.sgf}
```




Diagramme 1 (1–5)





Diagramme 2 (6–10)




Noir joue
Negras matan.

El comentario del problema, «Negras matan.», no se traduce: está escrito así en el archivo. Cada texto del paquete puede cambiarse, además, con su propia *key*, en cualquier idioma: por ejemplo, el epígrafe de los diagramas, con `title`.

```
\pgfgoset{sgf diagrams = {title = Figura}}
```

2.14. Escribir menos: la sintaxis de coordenadas


En todos los tutoriales, Kāru escribió las piedras una por una. Cuando son muchas, PGFGO permite abreviar las listas de `\stones`, `\marks` y `\prisoners` (pág. 29). Las formas más útiles son los tramos de una fila o de una columna: `C:G5` es la fila 5, de C a G, y `J3:5` es la columna J, de 3 a 5. Con ellas, el primer tablero del artículo queda así:




```
\pgfgoset{profile = pgfgo}

\begin{goban}[label = {at = {north, west}}, use i = false]
 \stones[b]{B2, E2, J2, C3, D3, G3, H3, C:G5, E6, G6}
 \stones[w]{D8, F8, E7, H7, C6, D6, F6, H6, B5, B4, E4, H2, J3:5}
\end{goban}
```

Para grupos más grandes, hay caminos que doblan en ángulo recto. `A6 |- B5` va de A6 hacia abajo hasta la fila 5 y después hacia la derecha hasta B5: son las piedras A6, A5 y B5. `E9 -| F4` va primero hacia la derecha y después hacia abajo. `D5 -- D7` es una línea recta. Los caminos pueden encadenarse, y con ellos la posición final del tutorial de territorio (pág. 13) cabe en dos líneas:




```
\pgfgoset{profile = wain}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
 \stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
 \stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|-H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
 \prisoners[b]{H1-|I2}
 \prisoner[w] {A1}
 \territory[dame]{auto}
\end{goban}
```

Hay más: rectángulos llenos (`A1 R C3`) o solo su borde (`A1 r C3`), columnas y filas enteras (`D`, `4`), todo el tablero (`*`) y, después de un `;`, piedras que se quitan de la lista. Todo está en la referencia, en la pág. 29.

Parte III
Referencia

3. Configuración

La macro `\pgfgoset{...}` permite definir configuraciones generales para el paquete. Es equivalente a `\keys_set:nn{pgfgo}{...}`, lo que implica que utiliza el sistema de claves de LaTeX3 para establecer opciones de manera estructurada y jerárquica. Esta macro resulta especialmente útil para personalizar el comportamiento global del paquete, como el aspecto del tablero, las piedras o los movimientos, sin necesidad de repetir configuraciones en cada entorno individual. Por ejemplo, un usuario podría definir colores personalizados para los jugadores o ajustar el diseño del tablero de forma que se aplique a todos los diagramas del documento. También sirve como una puerta al formato directo.[2]

`\pgfgoset{`⟨*options*⟩`}`

[2] Úsese con discreción…no como los pies de página.

`/pgfgo/goban` = ⟨*goban options*⟩ (no default)

Establece opciones generales para el tablero. Esto incluye propiedades como el tamaño, el color de fondo, la visibilidad de las líneas de la cuadrícula o las etiquetas de coordenadas. Por ejemplo, se puede usar para crear tableros parciales o modificar el estilo visual del borde.

`/pgfgo/stone` = ⟨*stone options*⟩ (no default)

Define opciones generales para las piedras, como su color de relleno, contorno o marcas predeterminadas. Es útil para establecer un estilo consistente en todas las piedras de un documento (neutrales, blancas o negras).

`/pgfgo/move` = ⟨*move options*⟩ (no default)

Establece opciones generales para los movimientos, como el formato de sus números. Es lo mismo que `\pgfgoset{players = {all = {move = {...}}}}`.

`/pgfgo/mark` = ⟨*mark options*⟩ (no default)

Establece opciones generales para las marcas: la forma por defecto de `\marks` (`\pgfgoset{mark = {triangle}}`) y el estilo de las marcas de los tres jugadores (`line`, `fill`, `label`, `sequence` y `scale`). `\pgfgoset{mark = {line = {col` es lo mismo que `\pgfgoset{players = {all = {mark = {line = {color = red}}}}}`.

`/pgfgo/sgf animation` = ⟨*sgf animation options*⟩ (no default)

Opciones de todas las `\sgfanimation` del documento (pág. 89).

`/pgfgo/sgf diagrams` = ⟨*sgf diagrams options*⟩ (no default)

Opciones de todas las `\sgfdiagrams` del documento (pág. 89).

`/pgfgo/sgf problem` = ⟨*sgf problem options*⟩ (no default)

Opciones de todos los `\sgfproblem` del documento (pág. 89).

`/pgfgo/sgf comment` = ⟨*sgf comment options*⟩ (no default)

Opciones de todos los `\sgfcomment` del documento (pág. 89).

`/pgfgo/sgf info` = ⟨*sgf info options*⟩ (no default)

Opciones de todos los `\sgfinfo` del documento (pág. 89).

`/pgfgo/sgf annotations` = ⟨*texts*⟩ (no default)

Los textos de las anotaciones de los archivos SGF (pág. 89).

`/pgfgo/arrow` = ⟨*arrow options*⟩ (no default)

Opciones de todas las flechas del documento (pág. 75).

`/pgfgo/line` = ⟨*line options*⟩ (no default)

Opciones de todas las líneas del documento (pág. 75).

`/pgfgo/territory` = ⟨*territory options*⟩ (no default)


Opciones de todos los `\territory` del documento, como `draw = fill` (pág. 80).

`/pgfgo/score` = ⟨*score options*⟩ (no default)

Opciones de todos los `\pgfgoscore` del documento, como `komi = 6.5` (pág. 80).

`/pgfgo/players` = ⟨*players options*⟩ (no default)

Permite definir opciones para cada jugador (incluidas las neutrales). Esta *key* actúa como un contenedor que engloba configuraciones específicas para los jugadores negro, blanco y neutral, facilitando la personalización según las reglas o preferencias del usuario. Todas las opciones disponibles y cómo personalizar estilos de piedras se detallan en la sección de jugadores y perfiles (pág. 111).



```
\pgfgoset{
 goban = {
  background = {
   fill = {color = pgfgo},
   line = false},
  grid = {line = {color = white}}},
 players = {
  black = {
   stone = {
    line = {color = magenta},
    fill = {color = blue!50!black}}},
  white = {
   stone = {line = {color = blue}},
   mark = {line = {color = orange}}
  }
 }
}

\begin{goban}[3]
 \stone[black] {A1}
 \stone[white, mark = {triangle}] {A2}
\end{goban}

\begin{goban}[4]
 \stone[black] {A2}
 \stones[white, mark = {circle}] {B2,A3}
\end{goban}
```

Los entornos `goban` posteriores heredan estas configuraciones, aunque pueden sobrescribirse localmente si es necesario. Las opciones de un `goban` aceptan, además de las del tablero, las de `\pgfgoset`, que valen solo para ese tablero: `\begin{goban}[9, stone = {radius = 4pt}, mark = {line = {color = red}}]`.

Muchas *keys* prenden o apagan algo: la cuadrícula, el fondo, las coordenadas, el borde y el relleno de las piedras, sus sombras y sus brillos, etc. Todas siguen la misma regla:

- la *key* sola, o con `true`, lo prende: `shine`, `shine = true`;
- con `false` lo apaga: `shine = false`;
- dar opciones no lo prende: `shine = {angle = 45}` cambia el ángulo, pero el brillo sigue como estaba. Para prenderlo y cambiarlo a la vez, `shine = {true, angle = 45}`.

Las excepciones son las *keys* cuyo valor es el contenido mismo, como `partial` (la parte del tablero) y `sequence` (desde dónde se numera).

3.1. El kernel de cálculo

PGFGO separa el cálculo del dibujo. El cálculo (leer las coordenadas, saber qué parte del tablero es visible, numerar las jugadas y llevar el turno, recordar los tableros, etc.) lo hace un *kernel*. El dibujo, las *keys* y los perfiles son siempre los mismos. Hay dos kernels:

- `lua`: escrito en Lua. Necesita LuaLaTeX, y es el que se usa por defecto con LuaLaTeX.
- `expl3`: escrito en L3. Funciona con cualquier motor, y es el que se usa por defecto con los demás.

Ambos producen exactamente los mismos diagramas. El kernel en Lua, además, sabe hacer tres cosas que el otro no: las capturas (pág. 78), el cálculo del territorio con `\territory{auto}` (pág. 80) y la lectura de partidas en SGF (pág. 89). Este manual está compilado con el kernel en Lua.

`/pgfgo/package/kernel` = ⟨*expl3 o lua*⟩ (no default, initially `lua con LuaLaTeX, expl3 con los demás motores`)

Opción del paquete que elige el kernel. Solo hace falta para usar `expl3` con LuaLaTeX. Solo puede darse al cargar PGFGO; no se puede cambiar con `\pgfgoset`. Si se pide `kernel = lua` con pdfLaTeX, el paquete avisa y usa `expl3`. Con `expl3`, `captures`, `\territory{auto}` y `\sgf` producen un error.

```
\usepackage[kernel = expl3]{pgf-go}
```

3.2. Idiomas

Algunos textos los escribe el propio paquete: los epígrafes de `\sgfdiagrams` y `\sgfproblem`, el resultado de la partida, las anotaciones de los comentarios (`/pgfgo/sgf annotations`) y la palabra de las notas «N en M». Están traducidos al inglés (`en`), español (`es`), francés (`fr`), alemán (`de`), portugués (`pt`), italiano (`it`), esperanto (`eo`), japonés (`ja`), chino (`zh`) y coreano (`ko`). Para el japonés, el chino y el coreano hace falta una fuente con esos caracteres.

Por defecto, los textos están en el idioma que fijan babel o polyglossia, y lo siguen si cambia dentro del documento (`\selectlanguage`, `otherlanguage`). Sin babel ni polyglossia, o en un idioma sin traducción, están en inglés. Cada texto puede cambiarse con su *key* (por ejemplo, `/pgfgo/sgf diagrams/title`); lo que se fija así vale en cualquier idioma.

`/pgfgo/lang` = ⟨*idioma*⟩ (no default, initially `auto`)

Idioma de los textos: `auto` (el de babel o polyglossia), el código de un idioma (`fr`) o el nombre que le dan babel o polyglossia (`french`). Si el idioma no se conoce, el paquete avisa y usa el inglés.

```
\pgfgoset{lang = fr}
```

`/pgfgo/package/lang` = ⟨*idioma*⟩ (no default, initially `auto`)

Lo mismo, como opción del paquete: `\usepackage[lang = fr]{pgf-go}`.

`\pgfgotext{`⟨*texto*⟩`}`

Escribe uno de los textos en el idioma actual. Los textos, con su valor en inglés y en español, son:

`tesuji`	Tesuji	Tesuji
`very good tesuji`	Very good tesuji	Muy buen tesuji
`bad move`	Bad move	Mala jugada
`very bad move`	Very bad move	Muy mala jugada
`doubtful`	Doubtful move	Jugada dudosa
`interesting`	Interesting move	Jugada interesante
`good for black`	Good for Black	Bueno para Negras
`very good for black`	Very good for Black	Muy bueno para Negras
`good for white`	Good for White	Bueno para Blancas
`very good for white`	Very good for White	Muy bueno para Blancas
`even`	Even position	Posición pareja
`unclear`	Unclear position	Posición incierta
`diagram`	Diagram	Diagrama
`variation`	Variation	Variante
`black to play`	Black to play	Juegan Negras
`white to play`	White to play	Juegan Blancas
`at`	at	en
`result`	Result	Resultado
`black`	Black	Negras
`white`	White	Blancas
`win`	⟨*ganador*⟩ wins	Ganan ⟨*ganador*⟩
`win by points`	⟨*ganador*⟩ wins by ⟨*puntos*⟩ points	Ganan ⟨*ganador*⟩ por ⟨*puntos*⟩ puntos
`win by resignation`	⟨*ganador*⟩ wins by resignation	Ganan ⟨*ganador*⟩ por abandono
`win on time`	⟨*ganador*⟩ wins on time	Ganan ⟨*ganador*⟩ por tiempo
`win by forfeit`	⟨*ganador*⟩ wins by forfeit	Ganan ⟨*ganador*⟩ por incomparecencia
`draw`	Draw (jigo)	Empate (jigo)
`void`	No result	Sin resultado
`unknown result`	Unknown result	Resultado desconocido

Juegan Negras. Tesuji. Noir joue.

```
\pgfgotext{black to play}. \pgfgotext{tesuji}.

\pgfgoset{lang = fr}
\pgfgotext{black to play}.
```

\pgfgodefinelanguage{⟨*idioma*⟩}{⟨*textos*⟩}

Agrega un idioma, o cambia textos de uno que ya existe. Los textos que falten se toman del inglés. En los textos del resultado, `\pgfgowinner` es el nombre del ganador y `\pgfgopoints` la diferencia (pág. 89).

```
\pgfgodefinelanguage{es}{black = Negro, white = Blanco,
 win by points = Gana \pgfgowinner{} por \pgfgopoints{} puntos}
```

\pgfgolanguagealias{⟨*nombre*⟩}{⟨*idioma*⟩}

Otro nombre para un idioma, por ejemplo el que le dan babel o polyglossia, si PGFGO no lo conoce.

```
\pgfgolanguagealias{castellano}{es}
```

3.3. `\mark`, `\marks` y `\sgf` fuera de `goban`

`\mark` y `\marks` son primitivas de TEX. Para no pisarlas, las macros `\mark` y `\marks` de PGFGO solo existen dentro del entorno `goban`. Fuera de él siguen siendo las primitivas, de modo que las marcas de página y los encabezados no se ven afectados. `\sgf` tampoco existe fuera de `goban`.

4. Sintaxis de coordenadas

Algo que distingue a PGFGO de otros paquetes es la posibilidad de introducir coordenadas con diversas sintaxis, ofreciendo flexibilidad para representar posiciones en el tablero de manera intuitiva.


- Posibilidad de tener múltiples entradas separando con comas.
- Posibilidad de eliminar piedras agregando el grupo sustractivo después de un «;».

Estas formas solo funcionan en los comandos plurales (`\stones`, `\marks`, `\prisoners`); `\stone`, `\mark` y `\prisoner` reciben una sola intersección. `\moves` acepta solo las que tienen un orden claro (pág. 61). Sin embargo, por motivos de rendimiento y consistencia, se han restringido algunas libertades que en un comienzo no estaban. Por ejemplo, para referirse a una intersección, la coordenada alfabética debe escribirse en mayúsculas y sin espacios. Así, la intersección B5 debe ingresarse como `B5`, y no como `B 5`, `B  5` o `b5`, ya que los espacios entre letra y número no son válidos en este contexto. Las restricciones se explicarán en cada caso.

Cuando PGFGO tiene que leer el argumento de las coordenadas se puede encontrar con algo como esto

```
\stones{<item>, <item>, …; <item>, <item>, …; …}
```

Lo primero que intentará hacer es dividir el argumento entre los `;` y construir dos grupos: el grupo aditivo y el grupo sustractivo. El grupo aditivo es el encargado de añadir piedras mediante nuestra sintaxis. El grupo sustractivo es el encargado de eliminarlas. Estos grupos alternan automáticamente al colocar un `;`. Esto se ve con mas detalle en la subsección correspondiente. Si no se coloca un `;`, PGFGO añadirá todas las piedras al grupo aditivo. Se pueden añadir varias piedras o varios grupos separados por `,`. En conjunto, todo esto provee una interfaz para crear grupos complejos con pocos *tokens*;





```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}

\begin{goban}[17, partial = A1:Q5, label = {at = {north, west}}]
 \stones[b]{*;B,D,H,L,Q2,P,F2:4,J2rK5,N[1:2,4];B3}
\end{goban}
```

4.1. Grupos de piedras

Todas las piedras del tablero (*¿Por qué no?*)

Añade al correspondiente grupo todas las intersecciones **visibles** del tablero. Es decir, si es un tablero parcial, solo se añadirán las correspondientes a la región visible. Es importante aclarar esto por si se usa en combinación con `resume`. Su sintaxis es `*`.





```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[label = {at = {south, west}}]
 \stones[b]{*}
\end{goban}
```

Intersección

Las intersecciones se especifican indicando la letra seguida del número, sin espacios entre el componente alfabético y el numérico: `AN`




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}


\begin{goban}[label = {at = {south, west}}]
 \stones[b]{C2, D3}
 \stone[w]{B4}
 \stone[w]{B 3}% No se reconoce porque tiene un espacio.
\end{goban}
```

En el ejemplo, `B 3` no se reconoce debido al espacio, mientras que `B4` se dibuja correctamente como una piedra blanca.

Rectas verticales u horizontales

Las líneas son grupos de piedras verticales u horizontales delimitadas implícitamente por el tamaño del tablero: una columna o una fila entera.

- Para una columna (una línea vertical), la sintaxis es `L:` `D` es la columna D.
- Para una fila (una línea horizontal), la sintaxis es `N:` `4` es la fila 4.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B2,B3,B4}
 \stones[fill = {color = red}]{D}
\end{goban}


\begin{goban}
 \stones[b]{B2,C2,D2}
 \stones[fill = {color = blue}]{4}
\end{goban}

\begin{goban}
%Agrego las líneas C y 3. Luego elimino C3.
 \stones[fill = {color = orange}]{C, 3; C3}%OJO C,3 != C3.
\end{goban}
```

Segmentos

Los segmentos son grupos de piedras verticales u horizontales explícitamente delimitados. Como son unidireccionales (solo verticales o solo horizontales), una de sus coordenadas permanece constante y no necesita repetirse; solo se especifica el rango de la otra variable.

- Para segmentos horizontales, la sintaxis es `L:LN` o `L:L N`.
- Para segmentos verticales, la sintaxis es `LN:N` o `L N:N`.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B2,B3,B4}
 \stones[w]{C2,D2}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{B2:4}
 \stones[w]{C:D2}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{B 2:4} % Los espacios funcionan entre elementos distintos.
 \stones[w]{C:D 2}
\end{goban}
```


Aquí, `B2:4` representa un segmento vertical de B2 a B4, mientras que `C:D2` indica un segmento horizontal de C2 a D2.



```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = red}]{A:E5}
 \stones[fill = {color = blue}]{H9:2}
 \stones[fill = {color = orange}]{E:A2}
 \stones[fill = {color = magenta}]{A:D7, A:C9} % Pueden combinarse.
\end{goban}
```

Rectángulo: una consecuencia artificial

La sintaxis de segmentos permite crear rangos entre coordenadas para insertar piedras. Me pareció útil extenderla para incluir dos rangos y así ofrecer una primera aproximación a los rectángulos (aunque no es mi método favorito, aquí está). En este caso, la sintaxis es `L:L N:N` o `L:LN:N`.



```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = red}]{A:E 7:8} % El espacio no es obligatorio.
 \stones[fill = {color = blue}]{I:G 9:2}
 \stones[fill = {color = orange}]{A:B 2:4, F:D 1:3}
\end{goban}
```

Por ejemplo, `A:E 7:8` crea un rectángulo que abarca las columnas de A a E en las filas 7 y 8, mientras que `I:G 9:2` desciende de I9 a G2. Aunque funcional, esta sintaxis puede resultar menos intuitiva, lo que lleva a los operadores más específicos que veremos más adelante.

Productos Cartesianos

En este contexto, el producto cartesiano es una extensión más poderosa de los segmentos, pero a su vez, una generalización a todas las notaciones antes presentadas. La idea detrás de esto es la siguiente: Supongamos que queremos ingresar un grupo de piedras sobre la columna A: `A1:3, A5, A7:8`. Hasta el momento no había forma mas sencilla de escribir esto. Pero todas repiten A al comienzo: ¿qué tal si en lugar de escribirla tres veces la escribimos solo una? Algo como

```
A[1:3, 5, 7:8]
```

En este caso, el interprete va a distribuir el A de la izquierda para cada uno de los elementos de la derecha.

Los elementos de la lista de la derecha no necesariamente tienen que estar formados por números. Si se tiene algo como esto `A:D 5:7, A1:2, A3, A:G9` también se puede reescribir así


`A[:D 5:7, 1:2, 3, :G9]`

Claro está que nadie abstrae tanto al momento de poner coordenadas, por lo que esto es solo mero capricho. La única restricción para el contenido entre corchetes es que no pueden anidarse corchetes.

Del mismo modo que hay una sintaxis para letras a la izquierda, hay una para números a la derecha, y funciona igual. La expresión `A12, C12, E:G12` puede escribirse como `[A,C,E:G]12`.

Existe un tercer operador, que sí, es más un capricho que otra cosa y es el producto cartesiano sin restricciones. No me detendré mucho en él, porque este requiere mayor grado de abstracción y realmente no tiene utilidad humana. Este operador es una conjunción de los dos anteriores: La expresión `[A,D:F][2,5,7:9]` se interpreta como

`A2, A5, A7:9, D:F2, D:F5, D:F 7:9.`



```
\begin{goban}
 \stones[b]{[A, D:F][2, 5, 7:9]}
 \marks[b]{A2, A5, A7:9, D:F2, D:F5, D:F 7:9}%<- lo que lee el interprete.
\end{goban}
```

La sintaxis de producto cartesiano entonces se puede invocar de tres formas distintas:

- `L[itm1, itm2,...]`.
- `[itm1, itm2,...]N`.
- `[itm1,itm2,...][itm3,itm4,...]`.


donde los corchetes no pueden anidarse.

Esto puede combinarse también con algunos operadores que veremos a continuación para crear nodos en los caminos.

Hasta aquí hemos visto comandos para intersecciones que no pueden combinarse con otros en una misma instrucción y que, por lo tanto, **deben** separarse por comas. Ahora exploraremos comandos que sí permiten encadenarse entre sí, ofreciendo mayor flexibilidad para patrones complejos.

Horizontal–Vertical y Vertical–Horizontal

Dadas dos intersecciones no alineadas vertical ni horizontalmente, estos comandos generan las intersecciones que conectan la primera con la segunda mediante un recorrido «horizontal–vertical» o «vertical–horizontal». Esto puede recordar al operador `-|` de TikZ, de donde tomé prestada la idea. La sintaxis es `LN -| LN` (para el primer caso) o `LN |- LN` (para el segundo), con o sin espacios. Estos comandos, junto con el siguiente, pueden encadenarse para formar escaleras o recorridos propios de la métrica de Manhattan.




```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = red}]{A1 -| D3}
 \stones[fill = {color = blue}]{D4 -| A2}
 \stones[fill = {color = orange}] {A9 -| C7 -| G5} % Encadenados.
 \stones[fill = {color = magenta}] {F1 |- I3 -
| E4} % Intente adivinar.
\end{goban}
```

En este ejemplo, `A1 -| D3` va horizontalmente de A1 a D1 y luego verticalmente a D3.

Línea horizontal o vertical

Dadas dos intersecciones alineadas vertical u horizontalmente, este operador las conecta con una línea recta de piedras. Su sintaxis es `LN -- LN`. Puede encadenarse con los dos comandos anteriores para formar patrones más elaborados. Si las intersecciones no están alineadas, el operador no dibuja nada (quién sabe, quizás en el futuro genere escaleras ;)).




```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = red}]{A1 -- A5}
 \stones[fill = {color = blue}] {A1 -- D1}
 \stones[fill = {color = magenta}] {A6 -- B9} % No dibuja porque no están alineados.
 \stones[fill = {color = orange}] {I9 -| F6 -- I6} % Encadenado.
\end{goban}
```

Aquí, `A1 -- A5` dibuja una línea vertical, mientras que `I9 -| F6 -- I6` combina un recorrido «horizontal–vertical» con una línea horizontal adicional.

¡Ojo! `A1 -- D1 -| F3` es un encadenamiento permitido, mientras que `A:D1 -| F3` no lo es, porque `:` no es un operador de cadena. Esto podría cambiar en futuras versiones del paquete.

Rectángulos rellenos y vacíos


La sintaxis previa para rectángulos `L:L N:N` es poco intuitiva y más bien una herencia de los segmentos acotados. Por ello, existen dos operadores más directos para crear rectángulos: `R` y `r`. La diferencia radica en que `R` genera un rectángulo relleno, mientras que `r` solo dibuja su contorno. Dados dos vértices diametralmente opuestos del rectángulo, la sintaxis es `LN R LN` o `LN r LN`. Aunque los espacios no son obligatorios por ahora, recomiendo usarlos para mayor legibilidad.



```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = red}]{A1 R D3}
 \stones[fill = {color = blue}] {A5 r D8}
 \stones[fill = {color = orange}] {I8 r G4, H6} % ¡Está vivo!
\end{goban}
```

Por ejemplo, `A1 R D3` rellena un rectángulo de A1 a D3, mientras que `A5 r D8` dibuja solo el borde de un rectángulo mayor.

Los rectángulos también son operadores de cadena y pueden usarse como tales para crear patrones más complejos.




```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = orange}] {I8 r G6 r I4} % Ud. adivine.
 \marks[sequence]{I8,G6,I4}
 \stones[fill = {color = blue!20}] {A1 R E3 r A6 |- E9 -- E8} % ¡Wow!
 \marks[sequence]{A1,E3,A6,E9,E8}
\end{goban}
```


En este caso, `I8 r G6 r I4` encadena dos rectángulos de contorno, mientras que `A1 R E3 r A6 |- E9 -- E8` combina un rectángulo relleno, un contorno, un recorrido «vertical–horizontal» y una línea, mostrando la potencia del encadenamiento.

4.2. Grupos aditivos y sustractivos

Supongamos que queremos dibujar el siguiente diagrama:




Esto puede lograrse con los operadores ya vistos, dividiendo el patrón en varias partes:




```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = orange}] {A6 R B3, B2 R E1, D4 R E6}
\end{goban}
```

Pero también podemos imaginar que partimos de un rectángulo completo al que le hemos quitado las piedras marcadas, ofreciendo una perspectiva más conceptual:



De esto tratan los grupos aditivos y sustractivos. Un grupo aditivo añade intersecciones a la lista, mientras que uno sustractivo las elimina. Por defecto, los comandos siempre comienzan procesando grupos aditivos, lo que explica que dibujen piedras directamente. En PGFGO, podemos alternar entre ambos tipos usando `;`.





```
\begin{goban}[label = {at = all}, partial = A1:E6]
 \stones[b]{A1 R E6} % Grupo aditivo.
\end{goban}

\begin{goban}[label = {at = all}, partial = A1:E6]
 \stones[b]{A1 R E6; A 1:2} % Grupo aditivo; sustractivo.
\end{goban}

\begin{goban}[label = {at = all}, partial = A1:E6]
 \stones[b]{A1 R E6; A 1:2, C6 |- E3} % Grupo aditivo; sustractivo.
\end{goban}
```

En esta secuencia, primero se dibuja un rectángulo completo (`A1 R E6`), luego se elimina el segmento horizontal `A1:2`, y finalmente se quita el recorrido `C6 |- E3`. Esto resulta en el mismo diagrama que el ejemplo inicial, pero con un enfoque más compacto.


La ventaja de este sistema es que permite realizar ajustes cuando sea necesario. A veces, un patrón aditivo es ideal salvo por una o dos piedras; en esos casos, podemos eliminarlas con un grupo sustractivo sin rehacer todo el diseño.




```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[b]{A1 R E6; B:D 5, C2}
\end{goban}
```

Aquí, `B:D 5` elimina un segmento horizontal en la fila 5, y `C2` quita una piedra específica, ajustando el rectángulo inicial.

Recordemos que los grupos aditivos y sustractivos pueden encadenarse, separándolos con `;`, lo que permite alternar entre añadir y quitar elementos en una sola línea tantas veces como se desee.




```
\begin{goban}[label = {at = all}, partial = A1:E6]
 \stones[b]{A1 R E6} % AD
\end{goban}

\begin{goban}[label = {at = all}, partial = A1:E6]
 \stones[b]{A1 R E6; A1 R C4, E6} % AD, SU
\end{goban}

\begin{goban}[label = {at = all}, partial = A1:E6]
 \stones[b]{A1 R E6; A1 R C4, E6; A 1:2} % AD, SU, AD
\end{goban}
```


En este último ejemplo, se crea un rectángulo, se eliminan dos regiones (`A1 R C4` y `E6`), y luego se añade un segmento (`A 1:2`).

5. El tablero

Cuando hablamos de «tablero», nos referimos a un entorno o *scope* en el que se renderizan tanto el goban (la cuadrícula del juego) como los elementos que contiene: piedras, etiquetas de coordenadas y otra información relevante. Este entorno está diseñado para ser flexible y personalizable, permitiendo a los usuarios adaptar su apariencia y funcionalidad según las necesidades del diagrama, ya sea para representar partidas completas, secciones específicas o incluso añadir anotaciones visuales.


```
\begin{goban}[⟨options⟩]
  ⟨environment contents⟩
\end{goban}
```

Inicializa el entorno del goban. Por defecto, dibuja un tablero cuadrado de 9×9 intersecciones, con un borde visible, fondo blanco y sin etiquetas en los laterales.



```
\begin{goban}
\end{goban}
```

Dado que el tablero es la única macro que utiliza la capa de TikZ, cada intersección puede ser accedida mediante su coordenada alfanumérica (como en PGF) o mediante valores numéricos en el sistema de coordenadas de Ti*k*Z. Esto permite combinar la sintaxis intuitiva del Go con las capacidades gráficas de TikZ, lo que resulta especialmente útil para añadir elementos personalizados, como flechas o marcas, directamente sobre el tablero.




```
\begin{goban}[19, partial = J1:S9,
 label = {at = {north, east}}]
 \stones[b] {K8,R8,Q5,R5,O4,Q4,L3,O3,M2,N2}
 \mark[black, circle] {K8}
 \stones[white] {K6,R4,R3,P3,N1,O2,Q2}

 \tikzset{flecha/.style = {-{latex[]}, line width = 2pt, blue}}
 \draw[flecha] (12,8)--(17,8);
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/use i=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Permite activar o desactivar el uso de la letra «I» en las coordenadas y etiquetas del tablero. Cuando está desactivada («false»), cualquier referencia a «I» se interpreta como «J».



```
\pgfgoset{goban = {13, label = {at = north}}}


\begin{goban}[label = {at = west}, partial = H1:M3]
 \stone[b]{J2}
\end{goban}

\begin{goban}[use i = false, partial = H1:N3]
 \stone[b]{J2}
\end{goban}

\begin{goban}[use i = false, label = {at = east}, partial = H1:N3]
 \stone[white, mark = {custom = !}] {I2}% Si es I, entonces pasa a J.
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/size=⟨*nlines or nlines* x *nlines*⟩ (no default, initially `9`)

Define el número de líneas verticales y horizontales del tablero. Puede omitirse la palabra «size» y especificarse directamente el valor. Si se indica un único entero (como `9`), el tablero será cuadrado (9×9). Si se usa una expresión como `5x3`, se creará un tablero rectangular de 5 columnas por 3 filas.



```
\begin{goban}[5]
\end{goban}

\begin{goban}[5x3]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/sgf view=⟨*file*⟩ (no default)

Como `sgf size` y, si el archivo tiene vista (`VW`), muestra solo esa parte del tablero, como `partial`. La vista puede cambiar durante la partida; se usa la de la jugada `sgf view move`.

/pgfgo/goban/sgf view move=⟨*number*⟩ (no default, initially `0`)


La jugada de la que `sgf view` toma la vista. Un `VW` vale desde la jugada de su nodo (o desde la siguiente, si el nodo no tiene jugada) hasta el próximo `VW`, y `VW[]` vuelve a mostrar todo el

tablero. Con 0, es la vista del principio. Puede ir antes o después de `sgf view`. `\sgfdiagrams`, `\sgfanimation` y `\sgfproblem` eligen la vista solos.

```
\begin{goban}[sgf view = partida.sgf, sgf view move = 120]
 \sgf[from = 101, to = 120]{partida.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/sgf size=⟨*file*⟩ (no default)


Toma el tamaño del tablero de una partida SGF (su propiedad `SZ`). Solo con el kernel en Lua (pág. 27).




```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf, label = {at = {north, west}}]
 \sgf{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/scale=⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Controla la escala global del tablero, afectando tanto las dimensiones generales como el grosor de ciertos elementos (como el «line width» de las líneas).



```
\begin{goban}[2, scale = 2]
 \stone[b, mark]{A1}
\end{goban}

\begin{goban}[2, scale = 1]
 \stone[b, mark]{A1}
\end{goban}

\begin{goban}[2, scale = 0.5]
 \stone[b, mark]{A1}
\end{goban}
```

5.1. Cuadrícula

La cuadrícula se refiere a las líneas centrales que forman las intersecciones del tablero.

/pgfgo/goban/grid=⟨*options*⟩ (default `true`)


Controla el comportamiento y la apariencia de las líneas centrales del tablero. Este conjunto de opciones permite modificar su visibilidad, color, grosor y separación, ofreciendo un alto grado de personalización.

/pgfgo/goban/grid/true (style, no value)

Vuelve a activar las líneas centrales después de un `grid = false` (por ejemplo, uno global hecho con `\pgfgoset`).

/pgfgo/goban/grid/false (style, no value)

Desactiva las líneas centrales, dejando visibles solo el borde y las piedras.



```
\begin{goban}[3]
 \stone[b]{A1}
 \stone[w]{B2}
\end{goban}

\begin{goban}[3, grid = false]
 \stone[b]{A1}
 \stone[w]{B2}
\end{goban}
```

El primer tablero muestra la cuadrícula por defecto.

/pgfgo/goban/grid/line=⟨*options*⟩ (default `true`)


Permite controlar las líneas de la cuadrícula.

/pgfgo/goban/grid/line/true (style, no value)

Dibuja las líneas. Es el valor inicial.

/pgfgo/goban/grid/line/false (style, no value)


No dibuja las líneas, pero sí los puntos de estrella (a diferencia de `grid = false`).



```
\begin{goban}[9, grid = {line = false}, hoshi = {radius = 2pt}]
 \stones[b]{C3, E5}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/line/color =⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Permite cambiar el color de las líneas de la cuadrícula.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[grid = {line = {color = blue}}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[grid = {line = {color = red}}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/line/opacity =⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Establece la opacidad de las líneas de la cuadrícula, desde 0 (transparente) hasta 1 (opaco).




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[grid = {line = {opacity = 0.2}}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/line/width =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.55pt`)

Define el grosor de las líneas de la cuadrícula.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[grid = {line = {width = 1.5pt}}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/x sep =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.25em`)


Establece la separación entre las líneas verticales, ajustando el ancho de las columnas del tablero.

/pgfgo/goban/grid/y sep =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.25em`)

Establece la separación entre las líneas horizontales, ajustando la altura de las filas.

/pgfgo/goban/grid/sep =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.25em`)

Define simultáneamente la separación vertical y horizontal de las líneas, asegurando un espaciado uniforme en ambas direcciones. Es una opción conveniente para mantener proporciones equilibradas.




```
\begin{goban}[5, grid = {x sep = 1.8em}]
 \stones[b]{B2, C3}
 \stone[w]{D3}
\end{goban}

\begin{goban}[5, grid = {sep = 0.9em}]
 \stones[b]{B2, C3}
 \stone[w]{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/image =⟨*options*⟩ (no default)

Dibuja una imagen en lugar de las líneas de la cuadrícula, con la opacidad de `grid/line/opacity`. Con `partial` se ve la parte que corresponde. Los puntos de estrella se siguen dibujando (ver `hoshi`).




```
\begin{goban}[9, grid = {image = {file = grid.png}}, hoshi = false]
 \stones[b]{C3}\stone[w]{D4}
\end{goban}

\begin{goban}[9, grid = {image = {file = grid.png}}, hoshi = false, partial = C3:G7]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/image/file =⟨*file , file, ...*⟩ (no default)


El archivo de la imagen. Con varios archivos y `fit = tile`, cada baldosa usa uno, elegido por su lugar en la malla: siempre el mismo en cada lugar, en todos los diagramas. Con `fit = stretch`, se usa el primero.



```
\begin{goban}[5, grid = {image = {file = {cell.png, tile.png}, fit = tile}}, hoshi
= false]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/image/fit =⟨*stretch o tile*⟩ (no default, initially `stretch`)


Con `stretch`, la imagen se estira desde A1 hasta la esquina opuesta del tablero completo, así que las líneas exteriores tienen que estar en los bordes de la imagen. Con `tile`, se dibuja una vez en cada casilla de la cuadrícula (entre cuatro intersecciones), estirada al tamaño de la casilla: con la imagen de un cuadrado se arma todo el tablero.



```
\begin{goban}[9, grid = {image = {file = cell.png, fit = tile}}, hoshi = false]
 \stones[b]{C3}\stone[w]{D4}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/image/tiles =⟨*columnas*⟩x⟨*filas*⟩ (no default, initially `una por casilla`)

Con `fit = tile`, la malla en la que se repite la imagen, sobre el área que va de A1 a la esquina opuesta del tablero completo; cada imagen se estira al tamaño de su celda. Un solo número vale para las dos direcciones. Sin esta *key*, hay una imagen por casilla.



```
\begin{goban}[9, grid = {image = {file = cell.png, fit = tile, tiles = 4}}, hoshi = false]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/image/rotate =⟨*ángulo*⟩, `random` o ⟨*mínimo*⟩:⟨*máximo*⟩ (no default, initially `0`)

Gira la imagen, como `background/fill/image/rotate`: en cuartos de vuelta, y con `random` o un rango, cada baldosa con el suyo.

/pgfgo/goban/grid/image/false (style, no value)


Quita la imagen: vuelven las líneas.

5.2. Puntos de estrella

Los puntos de estrella (*hoshi*) se dibujan sobre la cuadrícula, con su color. Por defecto son los de siempre: en cada lado, la cuarta línea desde el borde (la tercera en los tableros de menos de 13 líneas); el centro si el tamaño es impar; y, desde 15 líneas, el medio de los lados. En un tablero de 19 hay nueve, y en uno de 13 o de 9, cinco. Los tableros de menos de 7 líneas no tienen. Las piedras los tapan.

/pgfgo/goban/hoshi=⟨*options*⟩ (default `true`)

Opciones de los puntos de estrella.



```
\begin{goban}[9]
 \stones[b]{C3, E5}
\end{goban}

\begin{goban}[9, hoshi = false]
 \stones[b]{C3, E5}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/hoshi/true (style, no value)

Dibuja los puntos de estrella. Es el valor inicial.

/pgfgo/goban/hoshi/false (style, no value)


No dibuja los puntos de estrella.

/pgfgo/goban/hoshi/radius=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.5pt`)

Radio de los puntos.

/pgfgo/goban/hoshi/color=⟨*color*⟩ (no default)


Color de los puntos. Sin esta *key*, toman el color de la cuadrícula.



```
\begin{goban}[9, hoshi = {radius = 2.5pt, color = red}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/hoshi/opacity=⟨*float*⟩ (no default)


Opacidad de los puntos (también de su imagen). Sin esta *key*, toman la opacidad de la cuadrícula.



```
\begin{goban}[9, hoshi = {radius = 3pt, opacity = 0.3}]
 \stones[b]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/hoshi/at=⟨*coordinates*⟩ (no default)


Elige los puntos, con la misma sintaxis que `\stones`. Vacío, se usan los de siempre.



```
\begin{goban}[9, hoshi = {at = {C3, G7}}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/hoshi/image=⟨*options*⟩ (no default)

Dibuja una imagen en cada punto de estrella, en lugar del círculo.



```
\begin{goban}[9, hoshi = {image = {file = hoshi.png}, radius = 3pt}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/hoshi/image/file=⟨*file*⟩ (no default)


El archivo de la imagen.

/pgfgo/goban/hoshi/image/width=⟨*dimension*⟩ (no default, initially 2× `radius`)

El ancho de la imagen; el alto mantiene la proporción.

/pgfgo/goban/hoshi/image/rotate=⟨*ángulo*⟩, `random` o ⟨*mínimo*⟩:⟨*máximo*⟩ (no default, initially `0`)

Gira la imagen, como `stone/image/rotate` (pág. 59): con `random` o un rango, cada punto con un ángulo distinto, siempre el mismo.



```
\begin{goban}[9, hoshi = {image = {file = hoshi.png, width = 8pt}}]
\end{goban}

\begin{goban}[9, hoshi = {image = {file = hoshi.png, width = 8pt, rotate = 45}}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/hoshi/image/false (style, no value)

Quita la imagen: vuelven los círculos.

5.3. Borde

El borde del tablero es el contorno que enmarca la cuadrícula y las piedras, proporcionando un límite visual claro. Por defecto, está activo, tiene un fondo blanco y un contorno negro.

/pgfgo/goban/background=⟨*options*⟩ (default `true`)


Controla las propiedades del borde del tablero, como su visibilidad, color, grosor y forma, permitiendo una personalización detallada.

/pgfgo/goban/background/true (style, no value)

Vuelve a activar el fondo y el borde del tablero después de un `background = false`.

/pgfgo/goban/background/false (style, no value)

Desactiva completamente el borde del tablero, eliminando tanto el contorno como el relleno. Esto es útil para diagramas minimalistas o cuando el fondo del documento ya proporciona el contraste necesario.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}


\begin{goban}[background = false, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill=⟨*options*⟩ (default `true`)

Controla las opciones relacionadas con el relleno del fondo del tablero.

/pgfgo/goban/background/fill=⟨*boolean*⟩ (no default, initially `true`)

Determina si el relleno del fondo del tablero está activo. Si se desactiva, el área dentro del borde será transparente, mostrando solo el contorno (si está habilitado).




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[background = {line = {color = red}}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {line = false}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/color =⟨*color*⟩ (no default, initially `white`)

Define el color de relleno del tablero.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[background = {fill = {color = orange!40}}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {fill = {color = olive!30}}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/opacity =⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Controla la opacidad del relleno, desde 0 (transparente) hasta 1 (opaco).




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[background = {fill = {color = orange!40}}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {fill = {color = orange!40}, fill = {opacity = 0.5}}, resume
= a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/image =⟨*options*⟩ (no default)

Una imagen de fondo (por ejemplo, la madera de un tablero), sobre el color de relleno y con su misma opacidad. La imagen se ubica según el tablero completo: con `partial` se ve la parte que le corresponde, recortada por el borde y sus esquinas redondeadas. Las marcas sobre puntos vacíos, que tapan la cuadrícula con el color del fondo, muestran la parte de la imagen que hay debajo, y lo mismo hace la marca `dim`. El halo de las flechas y líneas sigue siendo del color del fondo.




```
\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = pgfgo-board.jpg}}}]
 \stones[b]{C3}\stone[w]{D4}
 \marks[circle]{E5, C3}
\end{goban}

\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = pgfgo-board.jpg}}, rounded corners = 6pt}, partial
= A1:E5]
 \marks[triangle]{C3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/goban/background/fill/image/file` =⟨*file , file, ...*⟩ (no default)


El archivo de la imagen de fondo. Con varios archivos y `fit = tile`, cada baldosa usa uno, elegido por su lugar: siempre el mismo en cada lugar, también con `partial`. Así el tablero no se ve repetido. Las baldosas tienen el tamaño de la primera imagen (o el de su celda, con `tiles`). Con `stretch` y `cover`, se usa el primero.



```
\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = {tile.png, cell.png, pgfgo-
board.jpg}, fit = tile, width = 1cm}}}]
\end{goban}
```

`/pgfgo/goban/background/fill/image/fit` =⟨*stretch, cover o tile*⟩ (no default, initially `cover`)

Cómo ocupa la imagen el fondo del tablero completo. `stretch` la estira hasta ocupar todo el fondo, sin mantener la proporción. `cover` la agranda o la achica, manteniendo la proporción, hasta cubrir el fondo, centrada: lo que sobra no se ve. `tile` la repite como baldosas, desde una esquina, un borde o el centro del tablero completo (ver `anchor`).




```
\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = tile.png, fit = tile, width = 1cm}}}]
\end{goban}

\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = tile.png, fit = tile, width = 1cm}}}, partial
= D4:H8]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/image/anchor =⟨*posición*⟩ (no default, initially `south west`)

Con `fit = tile`, desde dónde se ponen las baldosas, en el fondo del tablero completo. Con una esquina (`south west`, `south east`, `north west` o `north east`), en esa esquina queda una baldosa entera. Con un borde (`north`, `south`, `east` o `west`), la primera baldosa queda contra ese borde, centrada a lo largo de él. Con `center`, una baldosa queda en el centro del tablero.



```
\begin{goban}[5, background = {fill = {image = {file = tile.png, fit = tile, width = 1cm, anchor = north east}}}]
\end{goban}


\begin{goban}[5, background = {fill = {image = {file = tile.png, fit = tile, width = 1cm, anchor = north}}}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/image/width =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `el ancho natural`)

Con `fit = tile`, el ancho de cada baldosa; el alto mantiene la proporción.

/pgfgo/goban/background/fill/image/tiles =⟨*columnas*⟩x⟨*filas*⟩ (no default)


Con `fit = tile`, en lugar de baldosas de ancho `width` desde `anchor`, divide el fondo del tablero completo en esa malla y pone la imagen en cada celda, estirada a su tamaño. Un solo número vale para las dos direcciones.



```
\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = cell.png, fit = tile, tiles = 3x3}}}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/image/rotate =⟨*ángulo*⟩, `random` o ⟨*mínimo*⟩:⟨*máximo*⟩ (no default, initially `0`)

Gira la imagen en cuartos de vuelta: el ángulo se redondea a 0, 90, 180 o 270 grados, para que la imagen girada siga ocupando su lugar sin dejar huecos. Con 90 o 270, el ancho y el alto se intercambian: con `cover` la imagen mantiene la proporción, pero una baldosa de ancho `width` que no es cuadrada queda estirada. Con `random` o un rango, como en `stone/image/rotate` (pág. 59), cada baldosa tiene su propio giro, siempre el mismo: así se nota menos la repetición.



```
\begin{goban}[5, background = {fill = {image = {file = pgfgo-board.jpg, rotate = 90}}}]
\end{goban}

\begin{goban}[5, background = {fill = {image = {file = pgfgo-board.jpg, fit = tile, width = 1cm, rotate = random}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/image/false (style, no value)


Quita la imagen de fondo.

/pgfgo/goban/background/line=⟨*options*⟩ (default `true`)

Controla las opciones de la línea de contorno del fondo.

/pgfgo/goban/background/line=⟨*boolean*⟩ (no default, initially `true`)

Activa o desactiva la línea del borde.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[background = {line = {color = red}}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {line = false}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/line/color =⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Define el color de la línea del borde, permitiendo distinguirlo del fondo o de las líneas de la cuadrícula.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[background = {line = {color = red}}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {line = {color = blue}}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/line/opacity =⟨*float*⟩ (no default, initially 1)

Ajusta la opacidad de la línea del borde.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[background = {line = {color = red}}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {line = {color = red}, line = {opacity = 0.5}}, resume
= a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/line/width =⟨*dimension*⟩ (no default, initially 0.75pt)

Controla el grosor de la línea del borde.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {line = {width = 1.5pt}}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/rounded corners =⟨*dimension*⟩ (no default, initially 0pt)

Ajusta el redondeo de las esquinas del borde, desde 0pt (esquinas rectas) hasta valores mayores para un efecto más suave y estilizado.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = A1:C3}}

\begin{goban}[name = a]
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {rounded corners = 10pt}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/rounded corners/outer =⟨*dimension*⟩ (no default, initially 0pt)

Ajusta solamente el redondeo de las esquinas exteriores del borde.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = A1:C3}}

\begin{goban}[background = {rounded corners = 0pt}, name = a]
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {rounded corners = {outer = 10pt}}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/rounded corners/inner =⟨*dimension*⟩ (no default, initially 0pt)

Ajusta solamente el redondeo de las esquinas interiores del tablero (solo visibles en tableros parciales).




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = A1:C3}}

\begin{goban}[background = {rounded corners = 0pt}, name = a]
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {rounded corners = {outer = 8pt, inner = 2pt}}, resume
= a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/sep =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.825em`)

Define la separación entre la cuadrícula y el borde, basada por defecto en el radio de las piedras multiplicado por 1.5. Este ajuste asegura que las piedras cercanas al borde no se superpongan con él.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[background = {sep = 0.625em}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {sep = 1.5em}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/shadow=⟨*options*⟩ (default `true`)

Dibuja una sombra debajo del tablero. Sin valor, la activa.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[background = {shadow}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}


\begin{goban}[background = {shadow = {color = blue, opacity = 0.3}}, resume
= a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/shadow=⟨*boolean*⟩ (no default, initially `false`)

Activa (`true`) o desactiva (`false`) la sombra.

/pgfgo/goban/background/shadow/angle =⟨*float*⟩ (no default, initially `-45`)

Dirección de la sombra, en grados.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[background = {shadow}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {shadow = {angle = 45}}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/shadow/offset =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.5pt`)

Distancia entre el tablero y su sombra.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[background = {shadow}, name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {shadow = {offset = 4pt}}, resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/shadow/opacity =⟨*float*⟩ (no default, initially `0.5`)


Opacidad de la sombra.

/pgfgo/goban/background/shadow/color =⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Color de la sombra.


5.4. Tablero parcial

En muchas ocasiones, no es necesario representar un tablero completo, sino solo una sección rectangular, ya sea por limitaciones de espacio, para enfocar la atención en una zona específica o para simplificar la creación de diagramas. El entorno `goban` incluye la *key* `partial`, que define esta región con dos vértices opuestos de un rectángulo, sin importar el orden en que se especifiquen. Por ejemplo, `partial = A1:D3` es equivalente a `partial = D3:A1`.



/pgfgo/goban/partial=⟨*intersection*⟩:⟨*intersection*⟩ o `false` (no default)

Muestra solo una parte del tablero: el rectángulo que tiene esas dos intersecciones como esquinas opuestas, en cualquier orden. También puede escribirse `partial = {B2, D4}` o `partial = {B2 to D4}`. Con `false`, vuelve a mostrar el tablero completo (por ejemplo, después de un `partial` global hecho con `\pgfgoset`).



```
\tikzset{flecha/.style = {-{latex[]}, line width = 1pt, red}}

\begin{goban}[partial = A1:D3]
 \draw[flecha] (1,1)--(4,3); % Desde A1 hasta D3
\end{goban}

\begin{goban}[partial = A9:I6]
 \draw[flecha] (1,9)--(9,6); % Desde A9 hasta I6
\end{goban}

\begin{goban}[partial = E2:B4]
 \draw[flecha] (5,2)--(2,4); % Desde E2 hasta B4
\end{goban}
```

5.5. Etiquetas del tablero


Las etiquetas son los indicadores alfanuméricos (letras y números) que aparecen en los lados del tablero para identificar las intersecciones.

/pgfgo/goban/label=⟨*options*⟩ (default `true`)

Controla las propiedades de las etiquetas, como su ubicación y formato.

/pgfgo/goban/label/true (no value)

Pone las letras abajo y los números a la izquierda: `A1` se lee desde la esquina inferior izquierda. Es lo mismo que `label = {at = {south, west}}`; para los cuatro lados, `label = {at = all}`.




```
\begin{goban}[5, label]
 \stones[b]{A1}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/label/false (no value)

Desactiva todas las etiquetas.

/pgfgo/goban/label/at =⟨*options*⟩ (no default)

Define en qué lados del tablero aparecen las etiquetas. Las opciones incluyen combinaciones de posiciones cardinales o valores predefinidos como «all» o «none».

/pgfgo/goban/label/at/all (style, no value)

Muestra etiquetas en todos los lados del tablero (norte, sur, este y oeste).

/pgfgo/goban/label/at/none (style, no value)

Equivale a `label=false`, eliminando todas las etiquetas.

/pgfgo/goban/label/at/east (style, no value)

Coloca etiquetas solo en el lado derecho (números verticales).

/pgfgo/goban/label/at/right (style, no value)

Equivalente a `east`.

/pgfgo/goban/label/at/north (style, no value)

Coloca etiquetas solo en la parte superior (letras horizontales).

/pgfgo/goban/label/at/above (style, no value)

Equivalente a `north`.

/pgfgo/goban/label/at/south (style, no value)

Coloca etiquetas solo en la parte inferior (letras horizontales).

/pgfgo/goban/label/at/below (style, no value)


Equivalente a `south`.

/pgfgo/goban/label/at/west (style, no value)

Coloca etiquetas solo en el lado izquierdo (números verticales).

/pgfgo/goban/label/at/left (style, no value)

Equivalente a `west`.





```
\begin{goban}[12, label = {at = {all}}]
\end{goban}

\begin{goban}[partial = A6:I9, label = {at = north}]
\end{goban}

\begin{goban}[partial = B2:E4, label = {at = {north, east}}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/label/font size = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `el tamaño de la fuente actual`)

Ajusta el tamaño de la fuente de las etiquetas.





```
\begin{goban}[5, label = {at = {south, west}}]
\end{goban}

\begin{goban}[5, label = {at = {south, west}, font size = 6pt}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/label/font = ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `\sffamily`)

Establece la fuente de las etiquetas.





```
\begin{goban}[5, label = {at = {south, west}, font = \bfseries}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/label/sep = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.35cm`)

Controla la distancia entre las etiquetas y el borde del tablero.

/pgfgo/goban/label/color = ⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Define el color del texto de las etiquetas.




```
\begin{goban}[5, label = {at = {south, west}, color = red, sep = 0.6cm}]
 \stones[b]{A1}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/label/columns = ⟨*letters, numbers o kanji*⟩ (no default, initially `letters`)


Cómo se escriben las coordenadas de las columnas (arriba y abajo): con letras (como en los comandos, sin la I si `use i = false`), con números o con números en kanji (一, 二, ⋯, 十, 十一, …).

/pgfgo/goban/label/rows = ⟨*letters, numbers o kanji*⟩ (no default, initially `numbers`)

Lo mismo para las filas (a los costados). Los kanji de las filas se alinean del lado del tablero, para que los de dos caracteres no lo pisen.

/pgfgo/goban/label/columns direction = ⟨*left to right o right to left*⟩ (no default, initially `left to right`)


En qué sentido se cuentan las columnas.




```
\begin{goban}[5, label = {at = {north, east},
  columns direction = right to left, rows = letters}]
 \stones[b]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/label/rows direction = ⟨*bottom to top o top to bottom*⟩ (no default, initially `bottom to top`)

En qué sentido se cuentan las filas. Estas cuatro opciones cambian solo lo que se escribe en el borde: las coordenadas de los comandos (`C3`) siguen siendo las mismas. En un tablero parcial se cuenta desde el borde del tablero completo.




```
\begin{goban}[5, label = {at = {north, west}, columns = numbers, rows direction = top to bott
 \stones[b]{C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/label/style = ⟨*western, japanese o chinese*⟩ (no default, initially `western`)

Fija las cuatro opciones anteriores según la costumbre de cada lugar.

/pgfgo/goban/label/style/western (style, no value)

Columnas con letras desde la izquierda y filas con números desde abajo.


/pgfgo/goban/label/style/japanese (style, no value)

Columnas con números desde la derecha y filas con kanji desde arriba, como en los libros japoneses: la esquina de arriba a la derecha es 1-一.

/pgfgo/goban/label/style/chinese (style, no value)

Columnas con números desde la izquierda y filas con kanji desde arriba.

Los kanji necesitan una fuente que los tenga. Con LuaLaTeX, por ejemplo, IPAex (incluida en TeX Live y en MiKTeX):




```
\font\kanji = {file:ipaexm.ttf} at 8pt
\begin{goban}[9, label = {at = {north, east}, style = japanese, font = \kanji}]
 \stones[b]{G7}
\end{goban}
```

6. Piedras, jugadas y prisioneros

Las piedras son los elementos fundamentales. En PGFGO, se proporcionan comandos y opciones para dibujarlas de manera flexible, permitiendo personalizar su apariencia y comportamiento según las necesidades del diagrama.

6.1. Piedras

`\stone[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

Este comando dibuja una piedra individual en la intersección especificada. El argumento obligatorio es la coordenada (ej. «C2»), mientras que las opciones opcionales permiten ajustar su estilo, como color, tamaño o marca. Si no se indica el jugador (`b`, `w` o `n`), la piedra es *neutral*.

`\stones[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection , intersection, ...*⟩`}`

Similar a `\stone`, pero permite colocar múltiples piedras con la sintaxis correspondiente (pág. 29). Si no se indica el jugador, las piedras también son *neutrales*: para piedras negras hay que escribir `\stones[b]{...}`.

Las piedras, marcas y etiquetas que caen fuera de la región visible de un tablero parcial no se dibujan. Una coordenada que no existe en el tablero (por ejemplo, `E9` en un tablero de 5×5) se ignora y produce una advertencia.


Es posible cambiar una opción en todos los jugadores mediante `\pgfgoset{stone = {...}}`. Esto es equivalente a `\pgfgoset{players = {all = {stone = {...}}}}`.

/pgfgo/stone/fill = ⟨*options*⟩ (no default)

Controla las opciones de relleno de una piedra.

/pgfgo/stone/fill/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Define el color de relleno de una piedra.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[fill = {color = cyan!80!black}]{C2,D3}
 \stone[fill = {color = magenta!80!black}]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/fill/opacity = ⟨*float*⟩ (no default, initially 1)

Controla la opacidad del relleno de la piedra, desde 0 (transparente) hasta 1 (opaco).



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}


\begin{goban}
 \stones[b, fill = {opacity = 0.8}]{C2,D3}
 \stone[w, fill = {opacity = 0.5}]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/line = ⟨*option*⟩ (no default, initially `true`)

Controla las opciones de la frontera de una piedra.

/pgfgo/stone/line/color = ⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Establece el color del borde de la piedra, que por defecto es negro para todas las piedras.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b, line = {color = magenta}]{C2,D3}
 \stone[w, line = {color = cyan}]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/line/opacity = ⟨*float*⟩ (no default, initially 1)

Define la opacidad del borde de la piedra, permitiendo hacerlo más sutil o transparente.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b, line = {opacity = 0.5}]{C2,D3}
 \stone[w, line = {opacity = 0.8}]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/line/width = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.7pt`)

Controla el grosor del borde de la piedra.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w, line = {width = 2pt}]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/radius = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `5.5pt`)

Establece el tamaño de la piedra mediante su radio.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b, radius = 0.15cm]{C2,D3}
 \stone[w, radius = 0.25cm]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/scale = ⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)


Define un factor de escala que afecta todos los elementos de la piedra (radio, borde, marcas), manteniendo sus proporciones.



```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[b, mark = circle]{C2}
 \stones[b, scale = 0.7, mark = circle]{D3}
 \stone[w, scale = 1.3, mark = triangle]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/black (no value)

Asigna a la piedra las características del primer jugador (negro por defecto), incluyendo color de relleno y borde. Sin `black` (o `b`), `\stone` y `\stones` dibujan piedras neutrales.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}


\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[black]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/b (no value)

Abreviatura de «black», con idéntica funcionalidad.

/pgfgo/stone/white (no value)

Asigna a la piedra las características del segundo jugador (blanco por defecto), con relleno blanco y borde negro.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[white]{B4}
\end{goban}


\begin{goban}
 \stones[white]{C2,D3}
 \stone[white]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/w (no value)

Abreviatura de «white», con la misma funcionalidad.

/pgfgo/stone/neutral (no value)

La piedra es del jugador neutral. Es el jugador por defecto de `\stone` y de `\stones`.




```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[b]{C2}
 \stones[w]{D3}
 \stone{B4}
 \stone[n]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/n (no value)

Abreviatura de «neutral».

/pgfgo/stone/shadow =⟨*options*⟩ (default `true`)

Sombra de la piedra, dibujada debajo: `true`, `false`, `angle`, `offset`, `opacity`, `color`, `scale` e `image`. Sin `image` tiene la silueta de la piedra; con `image`, es una imagen propia (tal cual, o solo su forma con `silhouette`). Las opciones se describen en la referencia de jugadores (pág. 112).




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b, shadow = {true, angle = -45, offset = 1.5pt}]{C2,D3}
 \stone[w, shadow = {true, angle = -45, offset = 1.5pt}]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/shine =⟨*options*⟩ (default `true`)


Brillo de la piedra, dibujado encima: `true`, `false`, `angle`, `opacity`, `color` e `image`. Las opciones se describen en la referencia de jugadores (pág. 112).



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b, shine]{C2,D3}
 \stone[w, shine = {true, color = gray}]{B4}
\end{goban}
```

Con `image`, el brillo es una imagen con transparencia (PNG o PDF), centrada en la piedra (tal cual, o solo su forma, del color del brillo, con `silhouette`). Si la piedra también es una imagen, el brillo se dibuja encima y no gira con ella: las piedras pueden tener vetas giradas al azar (`rotate = random`) y la luz siempre del mismo lado.



```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[w, image = {file = pgfgo-yunzi-white-1.png, rotate = random},
  shine = {true, image = {file = shine.png}}]{B2, C2, D2, B3, C3, D3}
\end{goban}
```


/pgfgo/stone/image = ⟨*options*⟩ (no default)

Dibuja la piedra con una imagen (PNG, JPG o PDF) en lugar del círculo: no se dibujan el relleno ni el borde, y la imagen no tiene por qué ser redonda. Si el brillo (`shine`) está prendido, se dibuja encima de la imagen. La sombra (`shadow`) se dibuja con la forma de la imagen; para eso la imagen tiene que tener transparencia (un PNG con canal alfa o un PDF): la sombra de un JPG es un rectángulo. Un prisionero con imagen se ve translúcido, como cualquier prisionero.

Los archivos se buscan como con `\includegraphics` (por ejemplo, en las carpetas de `\graphicspath`) y, si no están, entre las imágenes que trae PGFGO, en su carpeta `img` (las de los perfiles `shell` y `yunzi`, pág. 133). Cada archivo, con cada tamaño, se guarda una sola vez en el PDF, por más piedras que lo usen (pág. 61). La sombra con la forma de la imagen necesita pdfLaTeX o LuaLaTeX (con salida PDF); con otros motores la piedra se dibuja sin sombra y con un aviso.

Un nombre de archivo con coma va entre llaves dobles, `file = {{a,b.png}}`; con llaves simples, la coma separa dos archivos. Como con `\includegraphics`, el nombre no puede tener `&`, `#`, `%`, `$`, `{` ni `}`, ni dos espacios seguidos.


Las imágenes SVG no se pueden usar directamente: hay que convertirlas antes a PDF, por ejemplo con `inkscape --export-type=pdf piedra.svg` o con `rsvg-convert -f pdf -o piedra.pdf piedra.svg`. Lo mismo vale para el fondo, la cuadrícula, los puntos de estrella y las marcas.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b, image = {file = pgfgo-yunzi-black.png}, shadow = {true, angle = -
45, offset = 1.5pt}]{C2,D3}
 \stone[w, image = {file = pgfgo-yunzi-white-1.png}, shadow = {true, angle = -
45, offset = 1.5pt}]{B4}
\end{goban}
```

Para todas las piedras de un jugador, la imagen se da en sus opciones:




```
\pgfgoset{players = {
 black = {stone = {image = {file = pgfgo-yunzi-black.png}}},
 white = {stone = {image = {file = pgfgo-yunzi-white-1.png}}}}}

\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \moves{C3, D3, C2, B3}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/image/file = ⟨*file , file, ...*⟩ (no default)

El archivo de la imagen. Con varios archivos, cada piedra usa uno, elegido por su posición: una piedra en un punto muestra siempre la misma imagen, en todos los diagramas. Sirve para variar el aspecto de las piedras, por ejemplo las vetas de las blancas.




```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[w, image = {file = {pgfgo-yunzi-white-1.png, pgfgo-yunzi-white-
2.png}}]{B2, C2, D2, B3, C3, D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/image/width = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `el diámetro de la piedra`)

El ancho de la imagen; el alto mantiene la proporción. Por defecto es el diámetro de la piedra: 2× `radius` × `scale`.


/pgfgo/stone/image/rotate = ⟨*ángulo*⟩, `random` o ⟨*mínimo*⟩:⟨*máximo*⟩ (no default, initially `0`)

Gira la imagen ⟨*ángulo*⟩ grados, en sentido antihorario. Con `random`, cada piedra se gira un ángulo distinto, elegido por su posición: una piedra en un punto queda siempre igual, en todos los diagramas y en todos los cuadros de una animación. Sirve para que las vetas de una misma imagen no se vean repetidas. La sombra gira con la imagen, pero sigue cayendo hacia el mismo lado.



```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[w, image = {file = pgfgo-yunzi-white-1.png,
  rotate = random}]{B2, C2, D2, B3, C3, D3}
\end{goban}
```


Con un rango ⟨*mínimo*⟩:⟨*máximo*⟩, el ángulo se elige igual que con `random`, pero entre ⟨*mínimo*⟩ y ⟨*máximo*⟩ grados (`random` es lo mismo que `0:360`). Sirve para imágenes que no se pueden girar del todo, como una piedra con luz de un lado.



```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[w, image = {file = pgfgo-yunzi-white-1.png,
  rotate = -20:20}]{B2, C2, D2, B3, C3, D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/image/opacity = ⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

La opacidad de la imagen.




```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[b, image = {file = pgfgo-yunzi-black.png}]{C2}
 \stones[b, image = {file = pgfgo-yunzi-black.png, width = 8pt}]{D3}
 \stone[w, image = {file = pgfgo-yunzi-white-1.png, opacity = 0.5}]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/image/false (style, no value)

Quita la imagen: la piedra vuelve a ser un círculo.

/pgfgo/stone/mark = ⟨*mark keys*⟩ (no default)

Coloca una marca sobre la piedra (ej. triángulo, círculo). Las marcas pueden personalizarse ulteriormente con otras claves, como color o tamaño.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b, mark = triangle]{C2,D3}
 \stone[w, mark = t-circle]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/forget (no value)

`resume` no trae esta piedra (p. 86). Queda en la memoria del `goban` con nombre: `\pgfgoview` la muestra con `forgotten`.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[name = a]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w, forget]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[resume = a]
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/prisoner=⟨*prisoner options*⟩ (default `fill opacity = 0.5`)

Caracteriza a una piedra como prisionera, típicamente con una opacidad reducida (0.5 por defecto) para indicar que ha sido capturada. Pueden añadirse otras opciones para personalizar su apariencia: se aplican después del estilo de los prisioneros (`/pgfgo/prisoner` y `/pgfgo/players/white/stone/prisoner`).



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b, prisoner]{C2,D3}
 \stone[white]{B4}
\end{goban}
```

6.1.1. Imágenes y tamaño del PDF

Con pdfLaTeX o LuaLaTeX (con salida PDF), cada imagen (de las piedras, el fondo, la cuadrícula, los hoshi, las marcas, el brillo o la sombra) se guarda en el PDF una sola vez, la primera vez que se usa; después, en todo el documento, cada piedra o baldosa que la usa solo la nombra. Una partida dibujada con `profile = shell` guarda la madera, las seis piedras y la sombra una vez, aunque tenga cientos de piedras repartidas en muchos diagramas. Girar una imagen (`rotate`) no agrega otra copia, y la sombra con la forma de la imagen (también con `silhouette`) usa la misma copia. Lo que sí agrega una copia es otro tamaño: la misma imagen con otro `width`, o en tableros con otro `scale` (por ejemplo, con `fit`), se guarda una vez por cada tamaño. Con otros motores (XeLaTeX, o salida DVI), la imagen se incluye cada vez que se usa, y el PDF crece con cada piedra.

Las piedras dibujadas, sin imagen, no se guardan así: cada una es un círculo y unas pocas instrucciones de dibujo, casi lo mismo que nombrar una copia guardada. Para piedras vectoriales más elaboradas (degradados, vetas dibujadas), conviene hacerlas en un PDF y usarlo con `stone/image`: un PDF es una imagen vectorial, se ve nítido con cualquier escala y se guarda una sola vez, como las demás imágenes.

6.2. Movimientos


Los comandos de movimientos permiten representar secuencias de jugadas alternando automáticamente entre negro y blanco. Incluyen opciones para numerar las jugadas y personalizar las piedras asociadas.

`\move`*`[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

Dibuja una piedra como parte de una secuencia de movimientos, alternando colores automáticamente (negro, blanco, negro, etc.). La versión estrellada (`\move*`) añade una etiqueta numérica a la piedra.

`\moves`*`[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection , intersection, ...*⟩`}`


Similar a `\move`, pero con varias jugadas. Las jugadas son una secuencia: se juegan en el orden en que se escriben y una intersección puede repetirse (por ejemplo, para retomar un ko con `captures`). Cada elemento de la lista es una intersección (`C3`), un camino (`A1 -- A3 -- C3`: cada tramo va de su primer punto al segundo) o un tramo de fila o de columna, en el orden en que se escribe (`C:A 4` es `C4 -- A4`; `C 5:1` es `C5 -- C1`). Las demás formas de `\stones` (rectángulos, `*`, corchetes, `;`) no tienen un orden claro y dan error.



```
\begin{goban}[5]
 \moves*{B1 -| D3, C:A 4, E5}
\end{goban}
```

Dentro de un mismo `goban`, la numeración y el turno continúan de un `\moves` al siguiente. Cada `goban` nuevo empieza en la jugada 1 con negras; para continuar una partida en otro diagrama, se usan `from` y `b` o `w`, o bien `resume`.

Las opciones de `\moves` también aceptan las del estilo de la piedra (`fill`, `line`, `radius`, `shine`, `image`, etc.) y `mark`, como `\stones`. Por ejemplo, para marcar la última jugada:




```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \moves{C3, D3, C2}
 \moves[mark = circle]{B3}
\end{goban}
```

Es posible cambiar las opciones de todos los jugadores mediante `\pgfgoset{move = {...}}` que es equivalente a `\pgfgoset{players = {all = {move = {...}}}}`.

`/pgfgo/move/black` (no value)

Establece que la secuencia de movimientos comienza con el jugador negro, útil para forzar el inicio de una jugada en diagramas específicos.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \moves[b]{C2,B4}
 \move{D3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/move/white` (no value)

Establece que la secuencia comienza con el jugador blanco, alterando el orden natural de las jugadas.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \moves[white]{C2,B4}
 \move{D3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/move/b` (no value)


Abreviatura de `black`.

`/pgfgo/move/w` (no value)

Abreviatura de `white`.

/pgfgo/move/from = ⟨*number*⟩ (no default)

Define el número inicial de una secuencia numerada de movimientos, permitiendo continuar desde un punto específico en lugar de empezar en 1.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}


\begin{goban}
 \moves*[from = 7]{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label = ⟨*options*⟩ (no default)

Controla las propiedades de las etiquetas numéricas en los movimientos estrellados, como tamaño, color o formato.

/pgfgo/move/label/font size=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `automático`)

Ajusta el tamaño de la fuente de las etiquetas, permitiendo adaptarlas al tamaño de las piedras o al diseño general. Si no se indica, el tamaño se ajusta solo según la cantidad de cifras del número.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}


\begin{goban}
 \moves*[from = 7]{C2,B4}
 \move*[label = {font size = 0.5em}]{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/format = ⟨*options*⟩ (no default, initially `arabic`)

Define el estilo de numeración de las etiquetas.

/pgfgo/move/label/format/arabic (no value)

Usa números arábigos, el formato por defecto para las etiquetas de movimientos.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \moves*[from = 7]{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/format/alph (no value)

Usa letras minúsculas para las etiquetas.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\pgfgoset{move={label = {format=alph}}}
\begin{goban}
 \moves*[from = 7]{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/format/Alph (no value)

Usa letras mayúsculas.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\pgfgoset{move = {label = {format = Alph}}}
\begin{goban}
 \moves*[from = 7]{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/format/roman (no value)

Usa números romanos minúsculos.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\pgfgoset{move = {label = {format = roman}}}
\begin{goban}
 \moves*{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/format/Roman (no value)

Usa números romanos mayúsculos.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\pgfgoset{move = {label = {format = Roman}}}
\begin{goban}
 \moves*{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Define el color de las etiquetas.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \moves*{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}

\begin{goban}
 \moves*[label = {color = red}]{C2,B4}
 \move*[label = {color = blue}]{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/forget (no value)

Con `resume = {..., numbers}`, esta jugada viene sin su número (p. 86). Con `\pgfgoview`, el número solo se ve con `forgotten`.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[name = a]
 \moves*{C2}
 \moves*[label = forget]{B4}
 \moves*{D3}
\end{goban}

\begin{goban}[resume = {a, numbers}]
 \moves*{C:D4}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/forget (no value)

`resume` no trae estas jugadas, ni la piedra ni el número. La numeración sigue desde la última jugada que trae.

6.3. Prisioneros

PGFGO ofrece comandos específicos para representar prisioneros, generalmente con una opacidad reducida para distinguirlas de las piedras activas.

`\prisoner[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`


Dibuja una piedra prisionera en una intersección específica, con opciones para personalizar su estilo.

`\prisoners[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection , intersection, ...*⟩`}`

Coloca múltiples piedras prisioneras en una sola línea, eficiente para mostrar grupos capturados.

/pgfgo/prisoner=⟨*stone options*⟩ (default `fill opacity = 0.5`)

Define las características de las piedras prisioneras, con una opacidad de relleno de 0.5 por defecto para indicar su estado. Pueden aplicarse otras opciones de `\stone`, como color o tamaño. Vale para los prisioneros de los tres jugadores; el estilo de cada uno (`/pgfgo/players/white/stone/prisoner`) va después.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2}
 \prisoners[b]{D3}
 \prisoner[w]{B4}
\end{goban}

\pgfgoset{prisoner = {fill = {opacity = 0.2}, line = {color = red}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2}
 \prisoners[b]{D3}
 \prisoner[w]{B4}
\end{goban}
```

7. Marcas, flechas y líneas

Las marcas son elementos gráficos que se colocan en las intersecciones del tablero para resaltar posiciones específicas, indicar puntos de interés o numerar secuencias, sin necesidad de añadir piedras. PGFGO ofrece comandos y opciones versátiles para personalizar estas marcas, desde formas predefinidas hasta etiquetas personalizadas.

`\mark[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`


Dibuja una marca individual en la intersección especificada (ej. «C3»). Las opciones permiten definir su forma, color y otros atributos.

`\marks[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection , intersection, ...*⟩`}`

Similar a `\mark`, pero aplica la misma marca a múltiples intersecciones mediante la sintaxis de coordenadas.

`/pgfgo/mark =`⟨*options*⟩ (default `cross`)

Define el tipo de marca a colocar, con una cruz («cross») como valor predeterminado si no se especifica otra opción.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark{C3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/mark/circle` (no value)

Coloca un círculo hueco como marca.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[circle]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/triangle (no value)

Dibuja un triángulo hueco.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[triangle]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/square (no value)

Coloca un cuadrado hueco.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[square]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/cross (no value)

Dibuja una cruz.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[cross]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/filled square (no value)

Coloca un cuadrado relleno.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[filled square]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/filled circle (no value)

Dibuja un círculo relleno.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[filled circle]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/t-circle (no value)

Coloca un círculo pequeño con un borde más grueso, diseñado específicamente para marcar territorios.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[t-circle]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/t-square (no value)

Dibuja un cuadrado pequeño con borde grueso, similar a «t-circle», usado para señalar territorios.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[t-square]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/hatched lines (no value)

Coloca un patrón de líneas cruzadas (tramado).




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[hatched lines]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/sequence=⟨*options*⟩ (default `from = 1`)

Permite numerar una serie de marcas en orden.




```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[sequence]{C3,B3,C4}
 \marks[sequence = {format = Alph}]{B2,D2,D4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/sequence/true (no value)

Activa la secuencia. Es lo mismo que `sequence` sola.

/pgfgo/mark/sequence/false (no value)


Desactiva la secuencia (por ejemplo, una activada con `\pgfgoset`).

/pgfgo/mark/sequence/format = ⟨*format*⟩ (no default)

Activa la secuencia y elige el formato de los números. Es lo mismo que `sequence, label = {format = ...}` (ver `label/format`).

/pgfgo/mark/sequence/from=⟨*number*⟩ (no default)

Establece el número inicial de la secuencia de marcas numeradas, permitiendo continuar desde un punto específico en lugar de 1.





```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[sequence = {from = 3}]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/dim (no value)


Atenúa el punto: lo cubre con el color del fondo del tablero, translúcido, sobre la piedra y la cuadrícula. Es lo que dibuja `\sgf` para la propiedad `DD`.



```
\begin{goban}[5]
 \stones[b]{B2, C3}\stone[w]{D4}
 \marks[dim]{A1:5, B2}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/custom=⟨*token list*⟩ (no default)

Permite definir una marca personalizada usando texto o símbolos (como «!» o «?») e incluso imágenes.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[custom = {!}]{C3}
\end{goban}


\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[custom = {\tikz{\node[rounded corners, draw, inner sep = 1em, red]{\dots};}}]{C3}
\end{goban}
```

\pgfgodefinemark[⟨*options*⟩]{⟨*name*⟩}{⟨*pgf code*⟩}

Define una marca nueva, llamada ⟨*name*⟩, que se usa como las demás: en `\marks`, en la opción `mark` de las piedras y de los jugadores, y en `\territory`. Se dibuja en las mismas capas que las otras marcas; sobre un punto vacío, tapa la cuadrícula con un círculo del color del fondo. Una marca con el nombre de otra la reemplaza.

El ⟨*pgf code*⟩ se dibuja con el origen en el punto. Las coordenadas sin unidad (las de `\pgfpointxy` y las de Ti*k*Z) se miden en radios de piedra: `(0,0) circle (1)` es del tamaño de la piedra. El color de las líneas es `mark/line/color` del jugador; el de relleno, `mark/fill/color`; y el grosor de las líneas, `mark/line/width`. Esos dos colores también se llaman `pgfgomarkline` y `pgfgomarkfill`. Con `mark/scale`, la marca cambia de tamaño como las demás.

Con `\pgfgodefinemark[image = {file =` ⟨*file*⟩`, width =` ⟨*dimension*⟩`}]{`⟨*name*⟩`}`, sin ⟨*pgf code*⟩, la marca es una imagen: ver `image` abajo.



```
\pgfgodefinemark{rombo}{
 \pgfpathmoveto{\pgfpointxy{0}{0.7}}
 \pgfpathlineto{\pgfpointxy{0.7}{0}}
 \pgfpathlineto{\pgfpointxy{0}{-0.7}}
 \pgfpathlineto{\pgfpointxy{-0.7}{0}}
 \pgfpathclose
 \pgfusepath{fill, stroke}}
\pgfgodefinemark{barra}{\draw (-0.5,-0.5) -- (0.5,0.5);}
\pgfgodefinemark[image = {file = star.pdf}]{estrella}

\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[rombo]{C2, B4, B2}
 \marks[barra]{D3, C3}
 \marks[estrella]{D4}
\end{goban}
```

/pgfgo/define mark/image = ⟨*options*⟩ (no default)


La imagen (PNG, JPG o PDF) de una marca definida con `\pgfgodefinemark`. Se dibuja centrada en el punto; los colores de las marcas no se aplican.

/pgfgo/define mark/image/file = ⟨*file*⟩ (no default)

El archivo de la imagen.

/pgfgo/define mark/image/width = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.2 radios de piedra`)

El ancho de la imagen; el alto mantiene la proporción. Sin esta *key*, la marca es del tamaño del círculo (`circle`), y cambia con el radio de las piedras.




```
\pgfgodefinemark[image = {file = star.pdf}]{estrella}
\pgfgodefinemark[image = {file = star.pdf, width = 0.6em}]{estrellita}

\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[estrella]{C3, B4}
 \marks[estrellita]{B3, D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/scale = ⟨*float*⟩ (no default, initially 1)

El tamaño de la marca respecto del de siempre: las formas, las imágenes y el texto.




```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[b]{C2}
 \marks[triangle, scale = 1.5]{C2, B3}
 \marks[circle, scale = 0.6]{D4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/line = ⟨*options*⟩ (no default)

Controla el contorno de la marca.

/pgfgo/mark/line/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Define el color del contorno de la marca.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[triangle, line = {color = red}]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/line/width = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Ajusta el grosor del contorno de las marcas.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[triangle]{C3}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[triangle, line = {width = 0.1pt}]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/fill =⟨*options*⟩ (default `true`)

Controla el relleno de las marcas rellenas (`filled square`, `filled circle` y `hatched lines`).

/pgfgo/mark/fill/true (no value)


Las marcas rellenas se rellenan con `fill/color`. Es el valor inicial.

/pgfgo/mark/fill/false (no value)

Las marcas rellenas no se rellenan, así que no se ven.

/pgfgo/mark/fill/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Establece el color de relleno de una marca (inicialmente, gris).



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}


\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[filled circle, fill = {true, color = red}]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label = ⟨*option*⟩ (no default)

Controla la apariencia de las etiquetas de las marcas que las tengan.

/pgfgo/mark/label/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Controla el color del texto o símbolo en marcas personalizadas (como con `custom`).




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[custom = {!}, label = {color = red}]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/font = ⟨*font commands*⟩ (no default)

Fuente de las etiquetas de las marcas (`sequence` y `custom`).




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}


\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[sequence, label = {font = \itshape}]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/format=⟨*options*⟩ (no default, initially `arabic`)

Controla el estilo de numeración de las etiquetas de enumeración (como `sequence`), con opciones como números arábigos, letras o romanos.

/pgfgo/mark/label/format/arabic (no value)

Usa números arábigos para secuencias.





```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[label = {format = arabic}, sequence]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/format/alph (no value)

Usa letras minúsculas para la secuencia.





```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[label = {format = alph}, sequence]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/format/Alph (no value)

Usa letras mayúsculas.





```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[label = {format = Alph}, sequence]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/format/roman (no value)

Usa números romanos minúsculos.





```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[label = {format = roman}, sequence]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/format/Roman (no value)

Usa números romanos mayúsculos.





```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[label = {format = Roman}, sequence]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/black (no value)

Aplica las propiedades del primer jugador (negro) a la marca.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[triangle]{C3}
\end{goban}


\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[black, t-square]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/white (no value)

Aplica las propiedades del segundo jugador (blanco) a la marca.

/pgfgo/mark/neutral (no value)

Mantiene la marca sin asociarla a ningún jugador.



```
\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[b, t-square]{B2, C3}
 \marks[w, t-square]{D2, B3}
 \marks[n, t-square]{D4}
 \marks[b, triangle]{C2, D3}
 \marks[w, triangle]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/b (no value)

Abreviatura de `black`.

/pgfgo/mark/w (no value)

Abreviatura de `white`.

/pgfgo/mark/n (no value)

Abreviatura de `neutral`.

/pgfgo/mark/forget (no value)


`resume` no trae esta marca, aunque se pida `marks` (p. 86).

7.1. Flechas y líneas

Las flechas y las líneas unen dos intersecciones. Se dibujan encima de las piedras, con un halo del color del fondo del tablero que las separa de las piedras y de la cuadrícula. Como `\mark`, `\arrow` y `\line` solo existen dentro de `goban`: afuera, `\line` sigue siendo el comando de LaTeX. `\sgf` dibuja las flechas (`AR`) y las líneas (`LN`) del archivo.

`\arrow[`⟨*options*⟩`]{`⟨*from*⟩`}{`⟨*to*⟩`}`


Dibuja una flecha de una intersección a otra.



```
\begin{goban}[9]
 \stones[b]{C3, D3}\stone[w]{E5}
 \arrow{B3}{F3}
 \arrow[color = red, halo = false]{C7}{G9}
\end{goban}
```

`\line[`⟨*options*⟩`]{`⟨*from*⟩`}{`⟨*to*⟩`}`

Dibuja una línea de una intersección a otra.



```
\begin{goban}[9]
 \stones[b]{C3, D4}\stone[w]{E5}
 \line{C3}{G7}
 \line[color = blue, width = 2pt]{A9}{J9}
\end{goban}
```

`/pgfgo/arrow/color=`⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)


Color de la flecha.

`/pgfgo/arrow/width=`⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.2pt`)

Grosor de la flecha. La punta crece con él.

`/pgfgo/arrow/opacity=`⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Opacidad de la flecha.




```
\begin{goban}[5]
 \stones[b]{C2, C4}\stone[w]{D3}
 \arrow[width = 0.4pt]{A1}{E1}
 \arrow[color = blue, width = 2.5pt]{A3}{E3}
 \arrow[color = red, opacity = 0.4, width = 2.5pt]{A5}{E5}
\end{goban}
```

/pgfgo/arrow/dash=⟨*solid, dashed o dotted*⟩ (no default, initially `solid`)

El trazo: continuo, con guiones o con puntos. El halo y la punta son siempre continuos.

/pgfgo/arrow/shorten=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0pt`)


Acorta los dos extremos, por ejemplo para que la flecha no tape las piedras.



```
\begin{goban}[5]
 \stones[b]{B2}\stones[w]{D4}
 \arrow[shorten = 5pt]{B2}{D4}
 \arrow[dash = dashed, tips = both]{A5}{E5}
 \line[dash = dotted]{A1}{E1}
\end{goban}
```

/pgfgo/arrow/bend=⟨*ángulo*⟩ (no default, initially `0`)

Dibuja un arco en lugar de una recta: la flecha sale girada ese ángulo hacia la izquierda y llega girada lo mismo, como `bend left` de Ti*k*Z. Con un ángulo negativo, se curva hacia la derecha.




```
\begin{goban}[5]
 \stones[b]{B2}\stones[w]{D4}
 \arrow[bend = 40, shorten = 5pt]{B2}{D4}
 \line[bend = -30]{A1}{E1}
\end{goban}
```

/pgfgo/arrow/tip=⟨*arrow tip*⟩ (no default, initially `Stealth`)

La punta de la flecha, una de las de la biblioteca `arrows.meta` de Ti*k*Z, como `Latex` o `Triangle`.

/pgfgo/arrow/tips=⟨*end o both*⟩ (no default, initially `end`)

Dónde va la punta: solo al final, o en los dos extremos.



```
\begin{goban}[5]
 \arrow[tip = Latex]{A1}{E1}
 \arrow[tip = Triangle, tips = both]{A3}{E3}
 \arrow[tip = {Circle[open]}]{A5}{E5}
\end{goban}
```

/pgfgo/arrow/halo=⟨*halo options*⟩ (default `true`)

El halo alrededor de la flecha.

/pgfgo/arrow/halo/true (style, no value)

Dibuja el halo. Es el valor inicial.

/pgfgo/arrow/halo/false (style, no value)


No dibuja el halo.

/pgfgo/arrow/halo/color=⟨*color*⟩ (no default)

Color del halo. Sin esta *key*, es el del fondo del tablero.

/pgfgo/arrow/halo/width=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.8pt`)

Ancho del halo a cada lado de la flecha.



```
\begin{goban}[5]
 \stones[b]{B1, B3, B5}\stones[w]{D1, D3, D5}
 \arrow[halo = false]{A1}{E1}
 \arrow{A3}{E3}
 \arrow[halo = {color = yellow, width = 2pt}]{A5}{E5}
\end{goban}
```

/pgfgo/arrow/forget (no value)

`resume` no trae esta flecha, aunque se pida `marks`.

Las líneas tienen las mismas opciones, salvo `tip`:

/pgfgo/line/color=⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Como `/pgfgo/arrow/color`.

/pgfgo/line/width=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.2pt`)

Como `/pgfgo/arrow/width`.

/pgfgo/line/opacity=⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/arrow/opacity`.

/pgfgo/line/dash=⟨*solid, dashed o dotted*⟩ (no default, initially `solid`)

Como `/pgfgo/arrow/dash`.

/pgfgo/line/shorten=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0pt`)

Como `/pgfgo/arrow/shorten`.

/pgfgo/line/bend=⟨*ángulo*⟩ (no default, initially `0`)

Como `/pgfgo/arrow/bend`.

/pgfgo/line/halo=⟨*halo options*⟩ (default `true`)

Como `/pgfgo/arrow/halo`.

/pgfgo/line/halo/true (style, no value)

Como `/pgfgo/arrow/halo/true`.

/pgfgo/line/halo/false (style, no value)

Como `/pgfgo/arrow/halo/false`.

/pgfgo/line/halo/color=⟨*color*⟩ (no default)

Como `/pgfgo/arrow/halo/color`.

/pgfgo/line/halo/width=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.8pt`)

Como `/pgfgo/arrow/halo/width`.

/pgfgo/line/forget (no value)

Como `/pgfgo/arrow/forget`.

8. El juego: capturas, notas y territorio


Con el kernel en Lua, un `goban` puede seguir las reglas del juego: retirar las piedras capturadas, anotar las jugadas que caen en puntos ya jugados y contar el territorio.

8.1. Capturas

Con el kernel en Lua (pág. 27), PGFGO puede llevar las piedras que hay sobre el tablero y retirar las que quedan sin libertades, como en una partida.

`/pgfgo/goban/captures`=⟨*remove, fade o false*⟩ (default `remove`, initially `false`)

Activa las capturas. Cuando una jugada deja sin libertades a un grupo rival, ese grupo se retira del tablero. Si deja sin libertades a su propio grupo (un suicidio), se retira ese grupo. Las piedras colocadas con `\stone` y `\stones` también cuentan; las neutrales y los prisioneros, no. Una jugada fuera de un tablero parcial también captura. Una jugada en un punto ocupado produce una advertencia, porque en una partida no es posible. Con `kernel = expl3`, esta *key* produce un error.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = A1:C3}}

\begin{goban}
 \moves*{B1,A1,A2}
\end{goban}

\begin{goban}[captures]
 \moves*{B1,A1,A2} % 3 captura a 2.
\end{goban}
```


Como PGF no puede borrar lo que ya dibujó, con `captures` las piedras se dibujan al cerrar el `goban`. Por eso, si se cambia el estilo con `\pgfgoset` dentro de un `goban` con capturas, el cambio no llega a las piedras; sí llegan las opciones de cada comando.

`/pgfgo/goban/captures/remove` (style, no value)

Las piedras capturadas desaparecen. Es lo mismo que `captures` o `captures = true`.

`/pgfgo/goban/captures/fade` (style, no value)

Las piedras capturadas quedan en el tablero, dibujadas como prisioneros (con el estilo de `\prisoner` y de `/pgfgo/prisoner`).



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = A1:E3}}


\begin{goban}[captures = fade]
 \stones[w]{C1,D1}
 \stones[b]{B1,C2,D2}
 \moves*{E1}
\end{goban}
```

`/pgfgo/goban/captures/false` (style, no value)

Desactiva las capturas. Es el valor inicial.

`/pgfgo/goban/captured marks`=⟨*keep o remove*⟩ (no default, initially `keep`)

Decide qué pasa con las marcas que están sobre una piedra cuando la capturan. Solo tiene efecto con `captures`. Las marcas sobre puntos vacíos no cambian.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = A1:C3, captures}}

\begin{goban}
 \stones[w]{A1}\stones[b]{B1}
 \marks[triangle]{A1}
 \moves*{A2}
\end{goban}

\begin{goban}[captured marks = remove]
 \stones[w]{A1}\stones[b]{B1}
 \marks[triangle]{A1}
 \moves*{A2} % el triángulo se va con la piedra blanca.
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/captured marks/keep (style, no value)


Las marcas quedan sobre el punto vacío. Es el valor inicial.

/pgfgo/goban/captured marks/remove (style, no value)

Las marcas se van con la piedra, también con `captures = fade`. Las secuencias conservan su numeración.

\pgfgoprisoners{⟨*player*⟩}

Escribe cuántos prisioneros tiene el jugador (`black` o `b`, `white` o `w`) en el último `goban` con `captures`: las piedras del rival que capturaron sus jugadas.



Negras: 1. Blancas: 0.

```
\pgfgoset{goban = {5, partial = A1:C3}}

\begin{goban}[captures]
 \moves*{B1,A1,A2}
\end{goban}


Negras: \pgfgoprisoners{black}. Blancas: \pgfgoprisoners{white}.
```

8.2. Jugadas en puntos ya jugados

En los diagramas numerados, cuando una jugada cae en un punto donde ya se jugó (por ejemplo, al retomar un ko), los libros no la dibujan: el punto sigue mostrando la primera piedra y debajo del diagrama se anota, por ejemplo, «3 en 1».

/pgfgo/goban/notes=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Una jugada numerada en un punto donde ya hubo una jugada numerada del mismo `goban` no se dibuja: el punto sigue mostrando la primera, aunque haya sido capturada, y se anota «N at M». Solo cuentan las jugadas numeradas (`\moves*`) que se ven en el tablero. Funciona con los dos kernels.



3 en 1

```
\pgfgoset{goban = {5, partial = A2:E4}}

\begin{goban}[notes]
 \stones[b]{B3,C2,C4}
 \stones[w]{D2,D4,E3}
 \moves*[w]{C3}
 \moves*{D3}
 \moves*[from = 3, w]{C3}
\end{goban}

\pgfgomovenotes[at = en]
```

\pgfgomovenotes[⟨*options*⟩]

Escribe las notas del último `goban`, separadas por comas. Si no hay notas, no escribe nada. Las opciones son las de `/pgfgo/notes`.

/pgfgo/notes = ⟨*options*⟩ (no default)

Opciones de `\pgfgomovenotes` para todo el documento, por ejemplo `\pgfgoset{notes = {at = en}}`.

/pgfgo/notes/at = ⟨*text*⟩ (no default, initially `at o su traducción`)


Texto entre los dos números.

/pgfgo/notes/pass = ⟨*text*⟩ (no default, initially `pass o su traducción`)

Un pase de un archivo SGF (pág. 89) cuenta, pero no se dibuja. Con `notes`, si se numeraría, se anota «N: pass», en orden con las demás notas. Los pases con los que termina la partida no se anotan. Esta clave es el texto después del número.

`/pgfgo/notes/separator` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `una coma y un espacio`)

Texto entre las notas.



3 en 1; 4 en 2

```
\begin{goban}[5, partial = A2:E4, notes]
 \stones[b]{B3,C2,C4}
 \stones[w]{D2,D4,E3}
 \moves*[w]{C3}
 \moves*{D3}
 \moves*[from = 3, w]{C3}
 \moves*{D3}
\end{goban}


\pgfgomovenotes[at = en, separator = {; }]
```

8.3. Territorio

Al final de la partida, el territorio puede marcarse a mano con `\marks` (pág. 66) o con `\territory`, que además lo cuenta.

`\territory[`⟨*options*⟩`]{`⟨*polygon*⟩`}`

Marca como territorio los puntos del polígono que tiene esos vértices (en orden), incluido su borde. No marca los puntos que tienen una piedra viva: los prisioneros cuentan como territorio. Los vértices se escriben como en `\stones`; uno solo marca un punto, y dos, un segmento. Funciona con los dos kernels.





```
 \begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
\stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\prisoners[b]{H1-|I2}
\prisoner[w] {A1}

  \territory[b]{A1,A5,B5,B1}
  \territory[b]{F9,F7,G7,G6,I6,I9}
  \territory[w]{F1,F4,G4,G5,I5,I1}
  \territory[w]{A9,A6,C6,C8,D8,D9}
 \end{goban}
```

`\territory[`⟨*options*⟩`]{`⟨*auto*⟩`}`

Con `auto` en lugar de un polígono, busca solo el territorio: cada región de puntos sin piedras vivas es del color que la rodea. Si la tocan los dos colores (dame, seki) o ninguno, es neutral. Los prisioneros cuentan como piedras muertas. Sin jugador, marca el territorio de los dos; con `b` o `w`, solo el de ese jugador. Solo con el kernel en Lua (pág. 27).




```
\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
\stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\prisoners[b]{H1-|I2}
\prisoner[w] {A1}

 \territory[dame]{auto}
\end{goban}
```

/pgfgo/territory/black (no value)

El territorio es de las negras. También puede escribirse `b`.

/pgfgo/territory/white (no value)

El territorio es de las blancas. También puede escribirse `w`.

/pgfgo/territory/neutral (no value)

Puntos neutrales. Es lo que marca un polígono sin jugador. También puede escribirse `n`.

/pgfgo/territory/b (no value)

Abreviatura de `black`.

/pgfgo/territory/w (no value)


Abreviatura de `white`.

/pgfgo/territory/n (no value)

Abreviatura de `neutral`.

/pgfgo/territory/draw=⟨*marks, fill o region*⟩ (no default, initially `marks`)


Con `marks`, cada punto lleva la marca de territorio del jugador. Con `fill`, la región se rellena debajo de las piedras.



```
\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
\stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\prisoners[b]{H1-|I2}
\prisoner[w] {A1}

 \territory[draw = fill]{auto}
\end{goban}
```

Con `region`, el territorio de cada color es un solo polígono: se pinta cada casilla de la cuadrícula que tiene alguna esquina en el territorio (las piedras muertas cuentan como territorio). Sus lados van por las líneas del tablero, sus vértices están siempre en intersecciones, y llega hasta el borde del tablero. Dos zonas que se tocan por una sola esquina quedan separadas. Todos los `\territory` de un color en el mismo `goban` (también el territorio `TB` y `TW` de `\sgf`) forman una sola región, que se dibuja al terminar el `goban` con el estilo del último. Los puntos neutrales se rellenan uno por uno, como con `fill`. El contorno y sus vértices pueden dibujarse encima, con `line` y `vertices`, y `\pgfgoregion` da sus propiedades.




```
\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
\stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\prisoners[b]{H1-|I2}
\prisoner[w] {A1}

 \territory[draw = region]{auto}
\end{goban}
```

/pgfgo/territory/dame=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Con `auto`, marca también los puntos neutrales.

/pgfgo/territory/forget (no value)

`resume` no trae este territorio, aunque se pida `territory` (p. 86).


Las demás opciones de `\territory` cambian el estilo del jugador solo para ese comando, como `mark` y `fill` en `\territory[w, mark = {cross}]{auto}`. Sin jugador, cambian el de los tres. El estilo de cada jugador se fija con `/pgfgo/players`:

/pgfgo/players/black/territory=⟨*territory options*⟩ (no default)

Estilo del territorio de cada jugador (`black`, `white` o `neutral`).

/pgfgo/players/black/territory/mark=⟨*mark options*⟩ (no default, initially `t-circle`)

Marca de cada punto, con `draw = marks`. Es `t-circle` para las negras y `t-square` para las blancas y los puntos neutrales.



```
\begin{goban}[5]
 \stones[b]{C1:5}
 \stones[w]{D1:5}
 \territory[b, mark = {t-square}]{A1, A5, B5, B1}
 \territory[w]{E1, E5}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/black/territory/fill=⟨*fill options*⟩ (default `true`)

Relleno, con `draw = fill` y `draw = region`.

/pgfgo/players/black/territory/fill/true (no value)

Dibuja el relleno. Es el valor inicial.

/pgfgo/players/black/territory/fill/false (no value)


No dibuja el relleno: con `draw = region` quedan solo el contorno o los vértices.

/pgfgo/players/black/territory/fill/color=⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Color del relleno: `black` para las negras, `white!80!black` para las blancas y `gray` para los puntos neutrales.

/pgfgo/players/black/territory/fill/opacity=⟨*number*⟩ (no default, initially `0.35`)


Opacidad del relleno: `0.35` para las negras y los puntos neutrales, `0.7` para las blancas.



```
\begin{goban}[5]
 \stones[b]{C1:5}
 \stones[w]{D1:5}
 \territory[b, draw = fill,
  fill = {color = blue, opacity = 0.5}]{A1, A5, B5, B1}
 \territory[w, draw = fill]{E1, E5}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/black/territory/line=⟨*line options*⟩ (default `true`)

Contorno de la región, con `draw = region`. Sola o con `true`, dibuja el contorno; las opciones solas no lo prenden.




```
 \begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
\stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\prisoners[b]{H1-|I2}
\prisoner[w] {A1}

  \territory[b, draw = region, line,
   vertices]{auto}
  \territory[w, draw = region,
   line = {true, color = red}]{auto}
 \end{goban}
```

/pgfgo/players/black/territory/line/true (no value)

Dibuja el contorno.

/pgfgo/players/black/territory/line/false (no value)

No dibuja el contorno. Es el valor inicial.

/pgfgo/players/black/territory/line/color=⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Color del contorno: `black` para las negras y `white!40!black` para las blancas.

/pgfgo/players/black/territory/line/width=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.2pt`)


Grosor del contorno.

/pgfgo/players/black/territory/line/opacity=⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Opacidad del contorno y de los vértices.

/pgfgo/players/black/territory/line/above=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `true`, el contorno y los vértices se dibujan encima de las piedras y de las marcas. Con `false`, debajo de las piedras, junto con el relleno.



```
\begin{goban}[5]
 \stones[b]{C1:5}
 \stones[w]{D1:5}
 \territory[b, draw = region, fill = false,
  line = {true, color = red, width = 2pt, opacity = 0.7}]{A1, A5, B5, B1}
\end{goban}

\begin{goban}[5]
 \stones[b]{C1:5}
 \stones[w]{D1:5}
 \territory[b, draw = region, fill = false,
  line = {true, color = red, width = 2pt, opacity = 0.7, above = false}]{A1, A5, B5, B1}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/black/territory/vertices=⟨*options*⟩ (default `true`)

Puntos en los vértices del contorno, con `draw = region`, como los puntos de estrella. Se dibujan en la misma capa que el contorno. Sola o con `true`, los dibuja; las opciones solas no los prenden.

/pgfgo/players/black/territory/vertices/true (no value)

Dibuja los vértices.

/pgfgo/players/black/territory/vertices/false (no value)


No dibuja los vértices. Es el valor inicial.

/pgfgo/players/black/territory/vertices/radius=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `2pt`)

Radio de los puntos.

/pgfgo/players/black/territory/vertices/color=⟨*color*⟩ (no default)

Color de los puntos. Sin esta *key*, toman el color del contorno.



```
\begin{goban}[5]
 \stones[b]{C1:5}
 \stones[w]{D1:5}
 \territory[b, draw = region,
  vertices = {true, radius = 3pt, color = red}]{A1, A5, B5, B1}
\end{goban}
```

\pgfgoscore[⟨*options*⟩]{⟨*player*⟩}


Escribe el puntaje del jugador (`black` o `b`, `white` o `w`) en el último `goban`, con las reglas japonesas: los puntos de su territorio, más las piedras muertas del rival que hay en él, más las piedras que capturó (con `captures`), más el `komi` para las blancas. Un punto marcado dos veces cuenta una sola vez.

```
Negras: \pgfgoscore{black}. Blancas: \pgfgoscore[komi = 6.5]{white}.
```

Con el tablero de arriba, escribe «Negras: 11. Blancas: 23.5».

/pgfgo/score/komi=⟨*number*⟩ (no default, initially 0)

Komi que se suma al puntaje de las blancas. Puede fijarse para todo el documento con `\pgfgoset{score = {komi = 6.5`


Negras: 10. Blancas: 11.5.

```
\begin{goban}[5]
 \stones[b]{C1:5}
 \stones[w]{D1:5}
 \territory{auto}
\end{goban}


Negras: \pgfgoscore{b}. Blancas: \pgfgoscore[komi = 6.5]{w}.
```

\pgfgoregion{⟨*player*⟩}{⟨*property*⟩}

Escribe una propiedad de la región (`draw = region`) del jugador (`black` o `b`, `white` o `w`) en el `goban` actual o en el último. Es expandible, así que puede usarse en una cuenta o dentro de las coordenadas de `\marks`. Las propiedades son del contorno completo, aunque el tablero sea parcial. Sin región, los números son 0. Las propiedades son:

- `polygons`: la cantidad de contornos, exteriores y huecos.
- `outlines`: la cantidad de contornos exteriores, uno por cada zona separada.
- `holes`: la cantidad de huecos.
- `vertices`: la cantidad de vértices de todos los contornos.
- `area`: la cantidad de casillas pintadas.
- `perimeter`: el largo de todos los contornos, en casillas.
- `polygon` ⟨*i*⟩: los vértices del contorno ⟨*i*⟩, como coordenadas separadas por comas (por ejemplo, `A1,D1,D4,A4`). Vacío si no hay tantos contornos.

Cada contorno empieza en su vértice más bajo y, entre esos, en el de más a la izquierda. Los exteriores van en sentido antihorario y los huecos, en sentido horario. Los contornos están ordenados por ese primer vértice, de abajo hacia arriba.



Contornos: 2 (1 hueco). Casillas: 60.


```
\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
 \stones[w]{D4 R F6}
 \territory[b, draw = region, line]{B2,B8,H8,H2}
 \marks[triangle]{\pgfgoregion{b}{polygon 2}}
\end{goban}

Contornos: \pgfgoregion{b}{polygons}
(\pgfgoregion{b}{holes} hueco).
Casillas: \pgfgoregion{b}{area}.
```

9. Recordar tableros y vistas

9.1. Recordar un tablero

Un `goban` con nombre guarda todo lo que dibuja (piedras, jugadas, marcas, flechas, líneas y territorio, también lo que viene de `\sgf`), junto con sus opciones. Otro `goban` puede empezar con ese tablero tal como quedó, con `resume`, y `\pgfgoview` lo muestra en el texto (p. 87).



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[name = tablero1]
 \stones[b]{C2,D3}
 \moves*[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[resume = tablero1]
 \moves*{C3}% Sigue con la 2 (negras).
\end{goban}

\begin{goban}[resume = {tablero1, numbers}]
 \moves*{C3}
\end{goban}
```


/pgfgo/goban/name=⟨*name*⟩ (no default)

Guarda con ese nombre todo lo que se dibuje en este `goban`, junto con sus opciones. El nombre es libre (por ejemplo, `gob:tablero1`). Otro `goban` con el mismo nombre lo reemplaza.

/pgfgo/goban/resume=⟨*name, options*⟩ (no default)

Empieza el `goban` con el tablero que tiene ese nombre, como quedó al terminar (con las capturas resueltas: si ese `goban` usaba `captures`, este también). La numeración y el turno siguen desde ahí. Por defecto trae solo las piedras, sin números, marcas ni territorio; las opciones piden el resto. Las opciones del tablero (tamaño, `partial`, coordenadas) se dan en cada `goban`. Si no hay ningún `goban` con ese nombre, se produce un error.

Con `name` y `resume` en el mismo `goban` (en cualquier orden), el nuevo nombre guarda lo que trajo, tal como se dibujó, más lo suyo, y el tablero de `resume` no cambia: así se arman variantes. Con el mismo nombre en las dos, el `goban` sigue agregando a ese tablero.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[name = base]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stones[w]{C3}
\end{goban}

\begin{goban}[name = variante1, resume = base]
 \moves*[w]{D2}
\end{goban}

\begin{goban}[name = variante2, resume = base]
 \moves*[w]{B3}
\end{goban}

\begin{goban}[resume = {variante1, numbers}]
 \moves*{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/resume/numbers=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)


Trae también los números de las jugadas.

/pgfgo/goban/resume/marks=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Trae también las marcas, las flechas y las líneas.

/pgfgo/goban/resume/territory=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Trae también el territorio.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}

\begin{goban}[name = guardado]
 \stones[b]{C2:4}
 \moves*[w]{D3}
 \marks[triangle]{B3}
 \territory[b]{B2, B4}
\end{goban}


\begin{goban}[resume = guardado]
\end{goban}


\begin{goban}[resume = {guardado, numbers, marks, territory}]
\end{goban}
```

Para que `resume` no traiga una piedra, una jugada, una marca, una flecha o un territorio, se dibuja con la opción `forget` (`\stone[forget]{C3}`, `\marks[forget, circle]{A1}`, …); con `label = forget`, una jugada viene sin su número aunque se pida `numbers`. Lo olvidado queda guardado: `\pgfgoview` lo muestra con `forgotten`.

9.2. Vistas en el texto

Un `goban` con nombre guarda todo lo que dibuja. Después, `\pgfgoview` muestra una parte de ese tablero, tal como quedó al terminar (con las capturas resueltas), en medio de un párrafo: una sola piedra o un recuadro.



La negra en D3  captura la blanca de C3  . Así quedó el ko:  .

```
\begin{goban}[5, name = tablero1, captures]
 \stones[b]{B3, C2, C4}
 \stones[w]{D2, D4, E3}
 \moves*[w]{C3, D3}
\end{goban}


La negra en D3 \pgfgoview{tablero1}{D3} captura la blanca de C3 \pgfgoview{tablero1}{C3}.
Así quedó el ko: \pgfgoview{tablero1}{B2:E4}.
```

\pgfgoview[⟨*options*⟩]{⟨*name*⟩}{⟨*part*⟩}

Dibuja la intersección o el rectángulo (escrito como en `partial`) del `goban` con ese nombre, como quedó al terminar. Por defecto se ve todo lo que dibujó el `goban` en esa parte (piedras, números de las jugadas, marcas, flechas y territorio) con el fondo y las coordenadas de ese `goban`, al tamaño del texto y centrado a la altura de las minúsculas. Las opciones son las de `/pgfgo/view`, que quitan las marcas, los números o el territorio, o agregan lo olvidado, y, además, cualquier opción de `goban`, que se aplica después de las del `goban` con nombre: así se quitan el fondo, las coordenadas, la cuadrícula o los puntos de estrella, o se cambia el estilo de las piedras, las marcas y el tablero (`players`, `stone`, `mark`, `grid`, `background`, …).

La vista usa el estilo que tenía ese `goban` al dibujarse (el perfil, lo fijado con `\pgfgoset` y sus opciones), aunque después cambie. Encima van el perfil de las vistas (`view/profile`), `\pgfgoset{view = ...}` y las opciones de la vista.

Una vista no cambia nada de lo que guarda el último `goban`: `\pgfgoscore`, `\pgfgoprisoners` y `\pgfgomovenotes` siguen hablando de él, y lo que guarda cada `goban` con nombre queda igual.



```
\begin{goban}[5, name = tablero2]
 \stones[b]{B2, C3}
 \moves*[w]{C2, D3}
 \marks[b, triangle]{C3}
\end{goban}

\pgfgoview{tablero2}{B2:D3}
\pgfgoview[marks = false, numbers = false]{tablero2}{B2:D3}
\pgfgoview[label = false, grid = false]{tablero2}{B2:D3}
\pgfgoview[background = false]{tablero2}{B2:D3}
```

/pgfgo/view=⟨*options*⟩ (no default)

Opciones para todas las vistas, con `\pgfgoset`. Las opciones de `goban` que no son de `/pgfgo/view` se agregan a la que traen las vistas: `scale = 0.8`.

Sin fondo y más grande:  .

```
\pgfgoset{view = {background = false, scale = 1}}
Sin fondo y más grande: \pgfgoview{tablero2}{C3}.
```

/pgfgo/view/marks=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `false`, no dibuja las marcas, las flechas ni las líneas.

/pgfgo/view/numbers=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)


Con `false`, no dibuja los números de las jugadas.

/pgfgo/view/territory=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `false`, no dibuja el territorio.

/pgfgo/view/forgotten=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Dibuja también lo que se dibujó con `forget` (p. 86).



```
\begin{goban}[5, name = tablero3]
 \stones[b]{B2, C3}
 \stone[w, forget]{D3}
\end{goban}

\pgfgoview{tablero3}{B2:D3}
\pgfgoview[forgotten]{tablero3}{B2:D3}
```

/pgfgo/view/raise=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.5ex`)


A qué altura sobre la línea de base del texto queda el centro de la vista.




```
Texto \pgfgoview[raise = 0pt]{tablero2}{C3}
texto \pgfgoview{tablero2}{C3}
texto \pgfgoview[raise = 1.5ex]{tablero2}{C3}.
```

/pgfgo/view/profile=⟨*name*⟩ (no default, initially `false`)

Un perfil para las vistas (p. 124), por ejemplo `simple`. Va después del estilo del `goban` con nombre y antes de las demás opciones de la vista. Con `false`, la vista usa el estilo del `goban` tal cual.



```
\pgfgoview{tablero1}{B2:E4}
\pgfgoview[profile = simple]{tablero1}{B2:E4}
\pgfgoview[profile = wain]{tablero1}{B2:E4}
```

10. Partidas en SGF

SGF es el formato que usan casi todos los programas de Go para guardar partidas. Con el kernel en Lua (pág. 27), PGFGO puede leerlas.

En todos los comandos que leen archivos SGF, el nombre puede tener espacios, acentos, paréntesis y otras escrituras. Los caracteres especiales de TEX se escriben con barra: `\sgf{a\&b.sgf}` lee `a&b.sgf`, y lo mismo vale para `\#`, `\%`, `\$`, `\{` y `\}`. Dos espacios seguidos se leen como uno, porque TEX los junta antes de que PGFGO vea el nombre.

10.1. Una partida en un tablero

`\sgf[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}`


Dibuja en el `goban` la línea principal de la primera partida del archivo: las piedras iniciales (`AB` y `AW`) como con `\stones`, y las jugadas como con `\moves*`. Las variantes no se dibujan. Los pases cuentan para la numeración, pero no se dibujan (con `goban/notes` se anotan, «N: pass»). Solo existe dentro de `goban`.

Las piedras que agregan (`AB`, `AW`) o quitan (`AE`) los nodos posteriores a la primera jugada se aplican junto con la jugada anterior. Quitar piedras necesita `captures`; sin `captures`, `\sgf` avisa una vez y no las quita.


Al terminar, la numeración y el turno quedan listos para seguir la partida con `\moves`. `\sgf` funciona con `partial`, `captures`, `name` y `resume`. Si la partida es para un tablero de otro tamaño, se produce una advertencia. Con `kernel = expl3`, `\sgf` produce un error.

En los ejemplos, `partida.sgf` contiene una partida corta de 9×9:

```
(;GM[1]FF[4]SZ[9]PB[Negras]PW[Blancas]C[Una partida corta.]
;B[ee];W[ef];B[df];W[ce];B[ff];W[gd];B[eg]C[Negras capturan.];W[dd];B[cf];W[fd])
```





```
\begin{goban}[label = {at = {north, west}}]
 \sgf{partida.sgf} % Sin captures, 2 no se retira.
\end{goban}
```




```
\begin{goban}[label = {at = {north, west}}, captures]
 \sgf{partida.sgf}
\end{goban}
```

`/pgfgo/sgf/from` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)


Número de la primera jugada numerada. Las jugadas anteriores se dibujan sin número.



```
\begin{goban}[captures]
 \sgf[from = 7]{partida.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/to = ⟨*number*⟩ o `last` (no default, initially `last`)

Número de la última jugada que se juega. Las siguientes no se dibujan. Con `last` (o un número negativo), hasta la última.




```
\begin{goban}[captures]
 \sgf[to = 6]{partida.sgf}
 \moves*{F5}% Sigue con la 7 (negras), en otro lugar.
\end{goban}
```

`from` y `to` cuentan las jugadas del archivo. El número que se muestra puede ser otro: la propiedad `MN` del archivo lo cambia (las jugadas siguientes siguen desde ahí), y también `restart`. En los ejemplos que siguen, `variantes.sgf` es una partida de 7×7 con dos bifurcaciones, marcas y `MN[10]` en la cuarta jugada de la línea principal.

/pgfgo/sgf/variation = ⟨*números*⟩ (no default, initially `la línea principal`)

Elige una variante: en cada bifurcación de la partida se toma, en orden, la variante indicada (1 es la principal). Por ejemplo, `variation = 2.1` toma la segunda variante en la primera bifurcación y la primera en la segunda. Cuando la lista se termina, se sigue por la primera variante. Si una variante no existe, se produce una advertencia.




```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[variation = 2]{variantes.sgf}
\end{goban}

\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[variation = 1.2]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/marks =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Dibuja las marcas del archivo (`TR`, `SQ`, `CR`, `MA`, `SL` y las etiquetas de `LB`), las flechas (`AR`) y las líneas (`LN`) del último nodo que se muestra, y atenúa los puntos de `DD` (que siguen atenuados hasta el próximo `DD`; pág. 75). Cada marca toma el color de la piedra que hay en ese punto, para que se vea, y reemplaza al número de la jugada. Las etiquetas son la excepción: no tapan un número, así que sobre una piedra numerada no se dibujan. El territorio del archivo (`TB` y `TW`) se dibuja como el de `\territory` (pág. 80) y cuenta para `\pgfgoscore`.




```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[to = 2]{variantes.sgf}
\end{goban}


\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[to = 2, marks = false]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/step = ⟨*number*⟩ o ⟨*list of numbers*⟩ (no default, initially 100)

El tamaño de los tramos en que `restart` reinicia la numeración. Con una lista, cada número es el tamaño de un tramo, y el último se repite: con `step = {50, 100}`, el primer tramo tiene 50 jugadas y los demás 100. Es la misma *key* que `/pgfgo/sgf diagrams/step`, donde cada tramo es un diagrama.

/pgfgo/sgf/restart =⟨*restart options*⟩ (default `true`)

Desde el segundo tramo de `step` jugadas, cada uno numera desde 1 (o desde `restart/from`), como en los libros: con `step = 100, restart`, la jugada 101 se muestra como 1. El primer tramo conserva los números de la partida. Las mismas opciones tienen `\sgfanimation` y `\sgfdiagrams`.



```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[]{variantes.sgf}
\end{goban}

\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[step = 3, restart]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/restart/true (no value)

Reinicia la numeración en cada tramo.

/pgfgo/sgf/restart/false (no value)


No la reinicia: las jugadas llevan los números de la partida (con `MN`).

/pgfgo/sgf/restart/auto (no value)

Hace lo que pide el archivo con `PM`: con `PM[2]`, la numeración se reinicia cada 100 jugadas, sin importar `step` (la 101 se muestra como 1); si no, no se reinicia. Es el valor inicial.

/pgfgo/sgf/restart/from = ⟨*number*⟩ (no default, initially 1)


El número de la primera jugada de cada tramo, desde el segundo. También prende `restart`. Con `step = 99` y `restart = {from = 0}`, la jugada 100 se muestra como 0, la 101 como 1, y así.




```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[step = 3, restart = {from = 0}]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/numbers =⟨*true, false o auto*⟩ (default `true`, initially `auto`)


Con `false`, las jugadas se dibujan sin número. Con `auto`, hace lo que pide el archivo con `PM`: con `PM[0]`, no se numeran. `\sgfdiagrams` tiene su propia *key* `numbers`, y `\sgfproblem` numera siempre.



```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[numbers = false]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/last mark = ⟨*mark options*⟩ o `false` (no default, initially `false`)

Marca la última jugada que se muestra, con las opciones de una marca (`circle`, `triangle`, `custom = ...`, etc.). Un pase no se marca, y tampoco un punto que el archivo ya marca ni una jugada con número (el número ya dice cuál es la última): sirve con `numbers = false`.




```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[numbers = false, last mark = circle]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/game = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Un archivo SGF puede tener varias partidas (una colección). Elige cuál se lee; si no existe, se lee la primera con un aviso. También vale para `\sgfanimation`, `\sgfdiagrams`, `\sgfcomment`, `\sgfinfo` y `sgf size`, que tienen su propia *key* `game`; para todo el documento, `\pgfgoset{sgf = {game = 2}}`.

/pgfgo/sgf/variations =⟨*none, children, siblings o auto*⟩ (default `auto`, initially `none`)

Marca con letras las variantes de la última jugada que se muestra: con `children`, las jugadas que pueden seguir; con `siblings`, las alternativas a esa jugada (la letra reemplaza a su número). `auto` hace lo que pide el archivo con `ST`. Solo se marcan si hay más de una.




```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[to = 1, marks = false, variations = children]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

`\sgf` también lee `PL` (quién juega después: `\moves` sigue con ese color) y `CA` (la codificación del archivo; ver `sgf charset`).

`/pgfgo/sgf charset` = ⟨*charset*⟩ (no default, initially `auto`)

Codificación de los archivos SGF que no están en UTF-8, para todos los comandos que leen archivos. Con `auto`, es la que dice el archivo con `CA` o, si no dice ninguna, Latin-1 (la de SGF por defecto). Se leen `Latin-1`, `GBK` (y `GB2312`), `Big5`, `Shift_JIS`, `EUC-JP` y `EUC-KR`; los nombres no distinguen mayúsculas ni signos (`shift-jis` y `EUC_KR` también valen). Un archivo que es UTF-8 válido se lee siempre como UTF-8, aunque `CA` diga otra cosa; uno en UTF-16 (con la marca de orden de bytes al principio) también se lee.

Muchos archivos de servidores asiáticos no dicen su codificación; para leerlos, por ejemplo, `\pgfgoset{sgf charset = C`
Si un archivo sin `CA` parece estar en una de esas codificaciones, se produce un aviso que lo recuerda. Con otra codificación se produce un aviso y el archivo se lee como Latin-1: hay que convertirlo antes a UTF-8, por ejemplo con `iconv -f KOI8-R -t UTF-8 partida.sgf > partida-utf8.sgf`.

Para escribir los comentarios en chino, japonés o coreano hace falta además el paquete de ese idioma: `ctex`, `luatexja` o `luatexko`. Los ejemplos 14, 18 y 19 de `doc/examples` muestran una partida comentada en cada uno. Sin él, LaTeX solo anota los caracteres que faltan en el `.log`; por eso, si la fuente con la que se escribe un comentario o un `\sgfinfo` no tiene algún carácter chino, japonés o coreano, se produce un aviso, una vez por fuente. Con esos paquetes (o `xeCJK`) no se mira: escriben esos caracteres con otra fuente.

`/pgfgo/sgf` = ⟨*sgf options*⟩ (no default)

Opciones de todos los `\sgf` del documento, por ejemplo `\pgfgoset{sgf = {variations}}`.

10.2. Datos y comentarios

`\sgfinfo[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}{`⟨*property*⟩`}`

Escribe una propiedad de la raíz de la partida, por ejemplo `PB` y `PW` (los jugadores), `RE` (el resultado), `KM` (el komi) o `DT` (la fecha), o con `move` la de una jugada. Si no está, no escribe nada. Se puede usar fuera de `goban`.

Ana (negras) contra Bruno (blancas), komi 6.5. Resultado: B+R.

```
\sgfinfo{variantes.sgf}{PB} (negras) contra \sgfinfo{variantes.sgf}{PW} (blancas), komi \sgfinfo{variantes.sgf}{KM}. R
```

El valor se escribe tal como está en el archivo (con los caracteres escapados ya resueltos y en la codificación de `CA`): `RE` queda como `B+R`, no en palabras. Las propiedades con datos de la partida, según el formato SGF, son:

Propiedad	*Qué es*	*Ejemplo*
PB, PW	El nombre de Negras y el de Blancas.	Lee Sedol
BR, WR	El rango de Negras y el de Blancas.	9p
BT, WT	El equipo de Negras y el de Blancas.	
RE	El resultado: B+ o W+ y los puntos, R (abandono), T (tiempo) o F (falta); 0 o Draw, empate; Void, sin resultado; ?, desconocido.	W+3.5
KM	El komi.	6.5
HA	El hándicap: cuántas piedras.	2
DT	La fecha, AAAA-MM-DD (o varias, separadas por comas).	2016-03-09
EV	El torneo o evento.	Meijin
RO	La ronda.	3 (final)
PC	El lugar.	Tokio
GN	El nombre de la partida.	
GC	Un comentario sobre la partida: los antecedentes, los jugadores.	
ON	La apertura (fuseki).	chinese
RU	Las reglas.	Japanese
TM	El tiempo de cada jugador, en segundos.	7200
OT	El tiempo extra (byo-yomi).	5x30 byo-yomi
SO	La fuente: un libro, una revista.	
AN	Quién comentó la partida.	
US	Quién escribió el archivo.	
CP	El copyright.	
AP	El programa que escribió el archivo y su versión.	CGoban:3
SZ	El tamaño del tablero (19, o 19:13 si no es cuadrado).	19
CA	La codificación del archivo.	UTF-8
FF, GM	La versión del formato y el juego (1: go).	4

Sirve cualquier otra propiedad de la raíz (o de la jugada, con move). Si tiene varios valores, se escriben separados por comas: \sgfinfo{partida.sgf}{AB} escribe las piedras negras puestas antes de empezar en coordenadas SGF, dd, pp. Los nombres largos de las versiones viejas del formato (PlayerBlack) se leen como su abreviatura: se piden con PB.

\sgfcomment[⟨*options*⟩]{⟨*file*⟩}{⟨*move*⟩}

Escribe el comentario de una jugada del archivo (0: el de antes de la primera jugada): el nombre del nodo (N), en negrita; las anotaciones de la jugada (TE, BM, DO, IT) y de la posición (GB, GW, DM, UC); y el comentario (C). Las anotaciones se escriben con los textos de /pgfgo/sgf annotations. Los valores (V) y los puntos calientes (HO), que sirven para el árbol de la partida, no se escriben. Se puede usar fuera de goban. \sgfanimation y \sgfdiagrams escriben los comentarios de la misma forma.

Jugada 7: Tesuji. Negras capturan.

```
Jugada 7: \sgfcomment{partida.sgf}{7}
```

/pgfgo/sgf info/game = ⟨*number*⟩ (no default, initially 1)

Como /pgfgo/sgf/game, para \sgfinfo.

/pgfgo/sgf info/move = ⟨*number*⟩ (no default, initially 0)

La propiedad de esa jugada: la de su nodo y la de los nodos sin jugada que lo siguen. Con 0, la de la raíz (y los nodos anteriores a la primera jugada). Sirve, por ejemplo, para el tiempo que le queda a cada jugador en las partidas de KGS y OGS, BL y WL (en segundos): \sgfinfo[move = 120]{partida.sgf}{WL}.

/pgfgo/sgf info/variation = ⟨*números*⟩ (no default, initially la línea principal)

Con move, la línea de la jugada, como /pgfgo/sgf/variation.

/pgfgo/sgf comment/game = ⟨*number*⟩ (no default, initially 1)

Como /pgfgo/sgf/game.

`/pgfgo/sgf comment/variation` = ⟨*números*⟩ (no default, initially `la línea principal`)

Como `/pgfgo/sgf/variation`.

Mala jugada. Incorrecto: Blancas viven.

```
\sgfcomment[variation = 2]{problema.sgf}{1}
```

`/pgfgo/sgf comment/annotations` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Escribe el nombre y las anotaciones. Con `false`, solo el comentario.

Con: Tesuji. Negras capturan. Sin: Negras capturan.

```
Con: \sgfcomment{partida.sgf}{7}
\quad Sin: \sgfcomment[annotations = false]{partida.sgf}{7}
```

`/pgfgo/sgf comment/chat` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `false`, quita del comentario el chat de los servidores: en OGS, todo lo que sigue a la línea «`-- chat --`» (lo de antes es el comentario del que revisa la partida); en KGS, las líneas «`nombre [rango]: ...`» y, si hay alguna, también las «`nombre: ...`» del mismo comentario (las de los que no tienen rango). Si no queda nada, la jugada no tiene comentario.

Los textos de las anotaciones están en el idioma del documento (pág. 28), y pueden cambiarse para todo el documento con `\pgfgoset{sgf annotations = {...}}`, por ejemplo `bad move = Mala jugada`. Las anotaciones enfatizadas de `DM` y `UC` usan el mismo texto.

`/pgfgo/sgf annotations/tesuji` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Tesuji o su traducción`)

Texto de `TE`.

Buena jugada. Negras capturan.

```
\pgfgoset{sgf annotations = {tesuji = Buena jugada}}
\sgfcomment{partida.sgf}{7}
```

`/pgfgo/sgf annotations/very good tesuji` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Very good tesuji o su traducción`)

Texto de `TE[2]`.

`/pgfgo/sgf annotations/bad move` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Bad move o su traducción`)

Texto de `BM`.

`/pgfgo/sgf annotations/very bad move` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Very bad move o su traducción`)

Texto de `BM[2]`.

`/pgfgo/sgf annotations/doubtful` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Doubtful move o su traducción`)

Texto de `DO`.

`/pgfgo/sgf annotations/interesting` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Interesting move o su traducción`)

Texto de `IT`.

`/pgfgo/sgf annotations/good for black` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Good for Black o su traducción`)

Texto de `GB`.

`/pgfgo/sgf annotations/very good for black` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Very good for Black o su traducción`)

Texto de `GB[2]`.

`/pgfgo/sgf annotations/good for white` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Good for White o su traducción`)

Texto de `GW`.

`/pgfgo/sgf annotations/very good for white` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Very good for White o su traducción`)

Texto de `GW[2]`.

`/pgfgo/sgf annotations/even` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Even position o su traducción`)

Texto de `DM`.

`/pgfgo/sgf annotations/unclear` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Unclear position o su traducción`)


Texto de `UC`.

10.3. Animaciones

`\sgfanimation[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}`

Recorre la partida con el paquete `animate`: dibuja un `goban` por jugada, y los botones de `animate` permiten avanzar, retroceder o reproducirla. El cuadro k muestra la posición después de la jugada k; el cuadro 0, la posición antes de la primera jugada. Se usa fuera de `goban`. Los tableros tienen el tamaño de la partida (`SZ`), salvo que `goban` indique otro. Necesita `\usepackage{animate}` y dos compilaciones.

Las animaciones de `animate` funcionan en Acrobat Reader y en algunos otros visores (Foxit, PDF-XChange). En los demás se ve solo el primer cuadro. Estas opciones pueden fijarse para todo el documento con `\pgfgoset{sgf animation = {...}}`.



Una partida corta.

```
\sgfanimation[comments, goban = {captures}]{partida.sgf}
```

`/pgfgo/sgf animation/from` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `0`)

Primer cuadro.

`/pgfgo/sgf animation/to` = ⟨*number*⟩ o `last` (no default, initially `last`)

Último cuadro. Con `last` (o `-1`), el de la última jugada.

`/pgfgo/sgf animation/fps` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Cuadros por segundo al reproducir.

`/pgfgo/sgf animation/goban` = ⟨*goban options*⟩ (no default)


Opciones de cada tablero, como en `\begin{goban}[...]`.

`/pgfgo/sgf animation/animate` = ⟨*animate options*⟩ (no default, initially `controls`)

Opciones del entorno `animateinline` de `animate`, por ejemplo `controls, loop`.

`/pgfgo/sgf animation/numbers` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)


Numera todas las jugadas, como `\sgf`. Sin `numbers`, las jugadas no tienen número y se marca la última.



```
\sgfanimation[from = 6, to = 8, numbers, goban = {captures}]{partida.sgf}
```

`/pgfgo/sgf animation/last mark` = ⟨*mark options o false*⟩ (no default, initially `circle`)

Marca de la última jugada, con el color de quien jugó. Con `false`, la última jugada no se marca. No se usa con `numbers`, ni cuando el archivo ya marca ese punto.



```
\sgfanimation[from = 5, to = 7, last mark = triangle, fps = 2,
 animate = {controls, loop}, goban = {captures}]{partida.sgf}
```

`/pgfgo/sgf animation/comments` =⟨*comments options*⟩ (default `true`)

Muestra debajo del tablero el comentario (`C`) de la jugada. El del cuadro 0 es el de los nodos anteriores a la primera jugada. Se prende con `comments` o `comments = true` y se apaga con `false` (es el valor inicial); `height` y `font` no la prenden: `comments = {true, height = 6em}`.

`/pgfgo/sgf animation/comments/true` (style, no value)

Muestra los comentarios.

`/pgfgo/sgf animation/comments/false` (style, no value)


No muestra los comentarios. Es el valor inicial.

`/pgfgo/sgf animation/comments/height` = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `4em`)

Alto del espacio para los comentarios. Es el mismo en todos los cuadros, para que no cambien de tamaño.

`/pgfgo/sgf animation/comments/font` = ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `\small`)

Fuente de los comentarios.




Tesuji. Negras capturan.

```
\sgfanimation[from = 7, to = 9, goban = {captures},
 comments = {true, height = 2.5em, font = \itshape}]{partida.sgf}
```

`/pgfgo/sgf animation/variation` = ⟨*números*⟩ (no default, initially `la línea principal`)

Como `/pgfgo/sgf/variation`: la animación recorre la línea que lleva a esa variante.



```
\sgfanimation[variation = 2, numbers]{variantes.sgf}
```

`/pgfgo/sgf animation/marks` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Como `/pgfgo/sgf/marks`: cada cuadro muestra las marcas de su jugada.

`/pgfgo/sgf animation/step` = ⟨*number*⟩ o ⟨*list of numbers*⟩ (no default, initially `100`)

Como `/pgfgo/sgf/step`.

`/pgfgo/sgf animation/restart` =⟨*restart options*⟩ (default `true`)

Como `/pgfgo/sgf/restart`.

`/pgfgo/sgf animation/restart/true` (no value)

Como `/pgfgo/sgf/restart/true`.

`/pgfgo/sgf animation/restart/false` (no value)

Como `/pgfgo/sgf/restart/false`.

`/pgfgo/sgf animation/restart/auto` (no value)

Como `/pgfgo/sgf/restart/auto`. Es el valor inicial.

`/pgfgo/sgf animation/restart/from` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/sgf/restart/from`.

`/pgfgo/sgf animation/annotations` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `comments`, escribe también el nombre y las anotaciones de cada jugada, como `\sgfcomment`.

`/pgfgo/sgf animation/chat` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `comments`, como `/pgfgo/sgf comment/chat`: con `false`, sin el chat de KGS y OGS.

`/pgfgo/sgf animation/game` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/sgf/game`.

`/pgfgo/sgf animation/view` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Si el archivo tiene vista (`VW`), los tableros muestran solo esa parte, como `sgf view`. Todos los cuadros tienen el mismo tablero: si la vista cambia durante la partida, el tablero abarca las vistas de todos los cuadros (y si en alguno se ve todo el tablero, se ve todo).

`/pgfgo/sgf animation/layers` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Arma la animación por capas: el tablero se dibuja una sola vez, y cada piedra también, en una lámina que `animate` muestra mientras la piedra sigue en el tablero (con la opción `timeline` de `animate`). Lo único que se dibuja en cada cuadro es lo que cambia: la marca de la última jugada, las marcas del archivo y el comentario. Así, el PDF crece con la cantidad de jugadas y no con su cuadrado: una partida de 200 jugadas ocupa menos de 1 MB, en lugar de más de 10 MB, y además compila más rápido. Con `layers = false`, cada cuadro es un `goban` entero. El `timeline` se guarda en un archivo auxiliar, `<jobname>-pgfgo-<n>.tln`.

10.4. Diagramas como en los libros

`\sgfdiagrams[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}`

Dibuja la partida como en los libros: un diagrama cada `step` jugadas (1–50, 51–100, etc.). Cada diagrama parte de la posición real, con las jugadas anteriores sin número y sus capturas; las piedras capturadas dentro del diagrama no se quitan (se quitan en el siguiente). Debajo de cada uno van su epígrafe y sus notas «N en M» (pág. 79). Se usa fuera de `goban`. Las opciones pueden fijarse para todo el documento con `\pgfgoset{sgf diagrams = {...}}`.

```
\sgfdiagrams[step = 5, title = Diagrama]{partida.sgf}
```




Diagrama 1 (1–5)




Diagrama 2 (6–10)

`/pgfgo/sgf diagrams/step` = ⟨*number*⟩ o ⟨*list of numbers*⟩ (no default, initially `50`)

Cantidad de jugadas de cada diagrama. Con una lista, el primer diagrama tiene tantas jugadas como dice el primer número, el segundo como dice el segundo, y así; el último número se repite: con `step = {5, 10, 3}`, los diagramas tienen 5, 10, 3, 3, 3... jugadas.

`/pgfgo/sgf diagrams/from` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Primera jugada. Los diagramas son los mismos que sin `from`, con el mismo número: solo se dibujan los que tienen jugadas desde `from`, y el primero empieza en `from`. Con `step = 50` y `from = 120`, el primero es «Diagrama 3 (120–150)».

`/pgfgo/sgf diagrams/to` = ⟨*number*⟩ o `last` (no default, initially `last`)

Última jugada. Con `last` (o `-1`), la última de la partida.

`/pgfgo/sgf diagrams/numbers` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `false`, las jugadas de cada diagrama se dibujan sin número (las notas «N at M» siguen usando los números de la partida).

`/pgfgo/sgf diagrams/last mark` = ⟨*mark options*⟩ o `false` (no default, initially `false`)

Como `/pgfgo/sgf/last mark`, en cada diagrama.

```
\sgfdiagrams[step = 5, to = 10, numbers = false, last mark = circle]{partida.sgf}
```




Diagrama 1 (1–5)




Diagrama 2 (6–10)

`/pgfgo/sgf diagrams/restart` =⟨*restart options*⟩ (default `true`)

Como `/pgfgo/sgf/restart`, con un diagrama por tramo: desde el segundo diagrama, cada uno numera desde 1 (o desde `restart/from`), como algunos libros. El primer diagrama conserva los números de la partida.

```
\sgfdiagrams[step = {2, 3}, restart = {from = 0}]{partida.sgf}
```




Diagrama 1 (1–2)




Diagrama 2 (3–5)




Diagrama 3 (6–8)

`/pgfgo/sgf diagrams/restart/true` (no value)

Reinicia la numeración en cada diagrama.

`/pgfgo/sgf diagrams/restart/false` (no value)

No la reinicia: las jugadas llevan los números de la partida.

`/pgfgo/sgf diagrams/restart/auto` (no value)

Como `/pgfgo/sgf/restart/auto`: con `PM[2]`, cada 100 jugadas, sin importar los diagramas. Es el valor inicial.

`/pgfgo/sgf diagrams/restart/from` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

El número de la primera jugada de cada diagrama, desde el segundo. También prende `restart`. Con `step = 99` y `restart = {from = 0}`, el primer diagrama va de 1 a 99, y en el segundo la jugada 100 se muestra como 0, la 101 como 1, y así.

`/pgfgo/sgf diagrams/notes` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Escribe debajo de cada diagrama sus notas: «N en M» y los pases, «N: pasa».

`/pgfgo/sgf diagrams/title` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Diagram o su traducción`)

Palabra del epígrafe: «Diagrama 2 (51–100)».

/pgfgo/sgf diagrams/caption = ⟨*caption options*⟩ (no default)

Opciones del epígrafe y de las notas.

/pgfgo/sgf diagrams/caption/font = ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `\small`)

Fuente del epígrafe y de las notas: `caption = {font = \itshape}`.

```
\sgfdiagrams[from = 6, title = Figura, caption = {font = \itshape},
 goban = {label = {at = {north, west}}}]{partida.sgf}
```




Figura 1 (6–10)

/pgfgo/sgf diagrams/goban = ⟨*goban options*⟩ (no default)

Opciones de cada tablero. Por defecto, los tableros tienen el tamaño de la partida y usan `captures` y `notes`.

/pgfgo/sgf diagrams/layout = ⟨*layout options*⟩ (no default)

Cómo se disponen los diagramas: opciones de `/pgfgo/layout` (pág. 109) solo para `\sgfdiagrams`. Por ejemplo, `layout = {columns = 3}`.

/pgfgo/sgf diagrams/variation = ⟨*números*⟩ (no default, initially `la línea principal`)

Como `/pgfgo/sgf/variation`.

/pgfgo/sgf diagrams/variations =⟨*variations options*⟩ (default `commented`)

Dibuja también las variantes de la partida, cada una en su diagrama, después del diagrama donde nace su primera jugada: «Diagrama 3a», «Diagrama 3b»... Las jugadas de cada variante se numeran desde 1, y el epígrafe dice qué jugada reemplaza la primera (`variation title`). Las anteriores se ven sin número, como estaban. Las opciones dicen cuáles se dibujan, y se suman: `variations = {commented, 5}`. Además de las de abajo, cualquier otra cosa es el camino de una variante, como en `variation` (2, `2.3.1`): esa se dibuja siempre, a cualquier profundidad. Los `1` del final no cambian la línea: `2.3.1` es la misma que `2.3`. Si el archivo no la tiene, se produce un aviso. Sus comentarios y notas se escriben como los de los demás diagramas. Solo con la línea principal (sin `variation`).




Diagrama 1 (1–2)




Diagrama 1a (variante en 2)




Diagrama 2 (3–3)

```
\sgfdiagrams[step = 2, to = 3, variations = all, goban = {scale = 0.5}]{variantes.sgf}
```

/pgfgo/sgf diagrams/variations/none (style, no value)

Ninguna. Es el valor inicial, y borra lo anterior.

/pgfgo/sgf diagrams/variations/commented (style, no value)

Las que tienen algún comentario (`C`) en sus jugadas propias. Es lo que hace `variations` a secas: en las partidas comentadas, las demás suelen ser exploraciones sin explicación.

/pgfgo/sgf diagrams/variations/all (style, no value)

Todas.

/pgfgo/sgf diagrams/variations/depth = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Hasta qué profundidad dibujan `commented` y `all`: `1`, solo las que salen de la línea principal; `2`, también las variantes de esas, y así. Las de una variante van después de ella, y su epígrafe dice qué jugada de ella reemplazan.

/pgfgo/sgf diagrams/variation title = ⟨*text*⟩ (no default, initially `«variation at» y el número, o su traducción`)

Lo que va entre paréntesis en el epígrafe de una variante: «Diagrama 3a (variante en 26)». `\pgfgovariationmove` es el número de la jugada que reemplaza.

/pgfgo/sgf diagrams/comments =⟨*comments options*⟩ (default `true`)

Escribe debajo de cada diagrama los comentarios de sus jugadas, como `\sgfcomment`, cada uno con el número de la jugada. Se prende con `comments` o `comments = true` y se apaga con `false` (es el valor inicial); las demás opciones no la prenden: `comments = {true, align = justify}`. Así, `\pgfgoset{sgf diagrams = {comments = {font = \itshape}}}` fija el estilo de todo el documento sin prender los comentarios.

/pgfgo/sgf diagrams/comments/true (style, no value)

Escribe los comentarios.

/pgfgo/sgf diagrams/comments/false (style, no value)

No escribe los comentarios. Es el valor inicial.

/pgfgo/sgf diagrams/comments/font = ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `la del epígrafe`)

Fuente de los comentarios. Sin esta opción, la de `caption/font`.

/pgfgo/sgf diagrams/comments/align = ⟨*left, right, center o justify*⟩ (no default, initially `left`)

Alineación de los comentarios en el ancho del diagrama. Con `justify`, en un diagrama angosto quedan espacios grandes entre las palabras.

/pgfgo/sgf diagrams/comments/root =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Escribe también el comentario de la raíz (el de los nodos anteriores a la primera jugada), sin número, antes de los del diagrama que empieza en la jugada 1.

```
\sgfdiagrams[step = 10, comments = {true, root, font = \itshape}]{partida.sgf}
```

/pgfgo/sgf diagrams/comments/number = ⟨*text*⟩ (no default, initially `\textbf{#1}:~`)

Lo que va delante de cada comentario; `#1` es el número de la jugada, el que se ve en el tablero (con `restart`, el reiniciado). Por ejemplo, `number = {Jugada~#1.~}`.

/pgfgo/sgf diagrams/comments/separator = ⟨*text*⟩ (no default, initially `un párrafo por comentario`)

Lo que va entre los comentarios. Con el valor inicial, cada uno va en su párrafo; con `separator = {\quad}`, van seguidos.

```
\sgfdiagrams[step = 10, comments = {true, number = {\textbf{#1}.~}, separator = {~}}]{partida.sgf}
```

/pgfgo/sgf diagrams/comments/position = ⟨*below, right, left o after*⟩ (no default, initially `below`)

Dónde van los comentarios: debajo del epígrafe, al costado del diagrama, como en los libros de partidas comentadas, o con `after` todos juntos después de los diagramas, a lo ancho de la página, cada grupo con el epígrafe de su diagrama como encabezado (se pueden cortar entre páginas). Al costado empiezan a la altura del borde de arriba del tablero; el epígrafe, las notas y el resultado siguen debajo del tablero.

```
\sgfdiagrams[step = 10, comments = {true, position = right}]{partida.sgf}
```

`/pgfgo/sgf diagrams/comments/width` = ⟨*dimension*⟩ o auto (no default, initially `auto`)

Ancho de los comentarios al costado. Con `auto`, lo que queda: fuera de la grilla, el resto de la línea (cada diagrama va en su línea); en la grilla (`layout = {columns = ...}`), el resto de la celda, y con `fit` el tablero ocupa la mitad de la celda y los comentarios la otra mitad. Con una dimensión, en la grilla el tablero ocupa lo que queda de la celda.

`/pgfgo/sgf diagrams/comments/sep` = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1em`)

Espacio entre el diagrama y los comentarios al costado.

```
\sgfdiagrams[step = 10, layout = {columns = 2, fit},
 comments = {true, position = left, sep = 2em}]{partida.sgf}
```

`/pgfgo/sgf diagrams/comments/height` = ⟨*dimension*⟩ o none (no default, initially `none`)

Altura máxima de los comentarios de un diagrama, debajo o al costado. Lo que no entra va después de los diagramas, como con `after`, con el epígrafe del diagrama como encabezado. Sirve para los comentarios muy largos, que estiran la fila de la grilla.

```
\sgfdiagrams[step = 30, layout = {columns = 2},
 comments = {true, height = 6\baselineskip}]{partida.sgf}
```

`/pgfgo/sgf diagrams/annotations` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `comments`, escribe también el nombre y las anotaciones de cada jugada.

```
\sgfdiagrams[step = 10, comments]{partida.sgf}
\sgfdiagrams[step = 10, comments, annotations = false]{partida.sgf}
```




Diagrama 1 (1–10)
7: Tesuji. Negras capturan.




Diagrama 1 (1–10)
7: Negras capturan.

`/pgfgo/sgf diagrams/chat` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `comments`, como `/pgfgo/sgf comment/chat`: con `false`, sin el chat de KGS y OGS. Una jugada a la que solo le quedaba chat no aparece.

`/pgfgo/sgf diagrams/figures` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Si el archivo marca figuras (`FG`), cada figura es un diagrama, con su nombre como epígrafe, en lugar de uno cada `step` jugadas.

`/pgfgo/sgf diagrams/view` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Si el archivo tiene vista (`VW`), cada diagrama muestra solo esa parte, como `sgf view`. Si la vista cambia durante la partida, cada diagrama abarca las vistas de sus jugadas.

`/pgfgo/sgf diagrams/game` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/sgf/game`.

`/pgfgo/sgf diagrams/result` =⟨*result options*⟩ (default `true`)

Escribe debajo del último diagrama, si llega al final de la partida, el resultado (`RE`) y, si el archivo marca el territorio (`TB`, `TW`), el puntaje de cada jugador: «Resultado: Ganan Negras por 0.5 puntos (Negras 6, Blancas 5.5)». El puntaje se cuenta como con `\pgfgoscore` (pág. 80), con el komi del archivo (`KM`). Se apaga con `result = false`; `title` y `format` no lo prenden.

`/pgfgo/sgf diagrams/result/true` (style, no value)

Escribe el resultado. Es el valor inicial.

`/pgfgo/sgf diagrams/result/false` (style, no value)

No escribe el resultado.

`/pgfgo/sgf diagrams/result/title` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Result o su traducción`)

Palabra que precede al resultado.

`/pgfgo/sgf diagrams/result/format` = ⟨*text o raw*⟩ (no default, initially `text`)

Cómo se escribe el resultado. `text`: en palabras, en el idioma del documento (pág. 28), «Ganan Negras por abandono»; `raw`: como está en el archivo, «B+R». Con `text` se entienden `0` o `Draw` (empate), `Void` (sin resultado), `?` (desconocido) y `B+` o `W+` seguido de nada, de la diferencia, de `R` o `Resign`, de `T` o `Time`, o de `F` o `Forfeit`. Otro resultado se escribe como está.

`/pgfgo/sgf diagrams/black name` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Black o su traducción`)

Nombre de las negras en el puntaje y en el resultado.

`/pgfgo/sgf diagrams/white name` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `White o su traducción`)

Nombre de las blancas en el puntaje y en el resultado.

```
\sgfdiagrams[result = {title = Final, format = raw}]{variantes.sgf}
\sgfdiagrams[black name = Ana, white name = Bruno]{variantes.sgf}
```




Diagrama 1 (1–5)
Final: B+R




Diagrama 1 (1–5)
Resultado: Ganan Ana
por abandono

`\pgfgowinner`

En los textos del resultado (`\pgfgodefinelanguage`), el nombre del ganador: `black name` o `white name`.

`\pgfgovariationmove`

En el epígrafe de una variante (`variation title`) y en su texto en cada idioma (`variation at`), el número de la jugada que reemplaza.

`\pgfgopoints`

En los textos del resultado, la diferencia de puntos, como está en el archivo.


10.5. Problemas

`\sgfproblem[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}`


Dibuja un problema (tsumego). Primero, el enunciado: la posición inicial con sus marcas, quién juega (`PL`, o el color de la primera jugada) y el comentario del principio. Después, un diagrama por cada línea

del árbol del archivo (cada variante de la solución, correcta o no), numerada desde 1, con sus notas «N en M» y los comentarios y anotaciones de sus jugadas, que suelen decir si la variante es correcta. Los diagramas se dibujan como los de `\sgfdiagrams`. Si el archivo no tiene vista (`VW`), se muestra solo la parte del tablero que usa el problema. Se usa fuera de `goban`. Las opciones pueden fijarse para todo el documento con `\pgfgoset{sgf problem = {...}}`.


```
\sgfproblem[title = Problema 1, variation title = Variante,
 black to play = Juegan negras]{problema.sgf}
```




Problema 1: Juegan negras
Negras matan.




Variante 1
1: Tesuji. Correcto: el punto vital.



Variante 2
1: Tesuji. Correcto: el punto vital.
3: Blancas tienen un solo ojo.



Variante 3
1: Mala jugada. Incorrecto: Blancas viven.



Variante 4
1: Incorrecto.


`/pgfgo/sgf problem/statement` =⟨*true, false o alone*⟩ (default `true`, initially `true`)

Dibuja el enunciado. Con `alone`, el enunciado va solo en su fila, centrado, y las variantes debajo.

`/pgfgo/sgf problem/solutions` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Dibuja las variantes. Con `solutions = false`, queda solo el enunciado, para poner las soluciones en otro lugar (por ejemplo, con `statement = false` al final del capítulo).

```
\sgfproblem[solutions = false, title = Problema 2]{problema.sgf}
```



Problema 2: Juegan Negras
Negras matan.

`/pgfgo/sgf problem/title` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `vacío`)

Comienzo del epígrafe del enunciado: «Problema 1: Juegan negras». Con varias partidas (`game = 1:20`), va seguido del número de cada una; vacío, es `Problem` o su traducción: «Problema 7: Juegan negras». Las soluciones dicen también de qué problema son: «Problema 7: Variante 1».


`/pgfgo/sgf problem/to play` = ⟨*auto, black, white o none*⟩ (no default, initially `auto`)


Quién juega, para el epígrafe del enunciado. Con `auto`, lo que dice `PL` o, si no está, el color de la primera jugada; si no hay ninguna de las dos, no se dice. Muchas colecciones no lo dicen en el archivo: `to play = black`. Con `none`, el epígrafe no lo dice.


`/pgfgo/sgf problem/verdict` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)


El epígrafe de cada solución dice si es correcta o incorrecta («Variante 2 (incorrecta)»), con los textos `correct` y `wrong` del idioma. Se decide con las anotaciones de la línea: el último `GB` o `GW` (la posición

es buena para negras o para blancas), según quién juega; si no hay, la primera jugada con `TE` o `BM` (las jugadas impares son de quien juega: un `BM` suyo es un error, uno del rival no); si no, la palabra `RIGHT` en un comentario, como en los archivos de goproblems.com. Si no hay nada de eso, no dice nada.


Variante 1 (correcta)


Variante 2 (correcta)


Variante 3 (incorrecta)


Variante 4

```
\sgfproblem[verdict, statement = false, comments = false,
 goban = {scale = 0.5}]{problema.sgf}
```

`/pgfgo/sgf problem/variation title` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Variation o su traducción`)
Palabra del epígrafe de cada variante: «Variante 2».

`/pgfgo/sgf problem/black to play` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Black to play o su traducción`)
Texto del enunciado cuando juegan las negras.

`/pgfgo/sgf problem/white to play` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `White to play o su traducción`)
Texto del enunciado cuando juegan las blancas.

`/pgfgo/sgf problem/comments` =⟨*comments options*⟩ (default `true`)
Escribe el comentario del principio debajo del enunciado y los de cada variante debajo de su diagrama, como `/pgfgo/sgf diagrams/comments`. Acá están prendidos al empezar; se apagan con `comments = false`. Las opciones son `true`, `false`, `font`, `align`, `number`, `separator`, `position`, `width`, `sep` y `height`, como en `\sgfdiagrams`; `font` y `align` valen también para el comentario del enunciado.

`/pgfgo/sgf problem/comments/true` (style, no value)
Escribe los comentarios. Es el valor inicial.

`/pgfgo/sgf problem/comments/false` (style, no value)
No escribe los comentarios.

`/pgfgo/sgf problem/comments/font` = ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `la del epígrafe`)
Como `/pgfgo/sgf diagrams/comments/font`.

`/pgfgo/sgf problem/comments/align` = ⟨*left, right, center o justify*⟩ (no default, initially `left`)
Como `/pgfgo/sgf diagrams/comments/align`.

`/pgfgo/sgf problem/comments/number` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `\textbf{#1}:~`)
Como `/pgfgo/sgf diagrams/comments/number`.

`/pgfgo/sgf problem/comments/separator` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `un párrafo por comentario`)
Como `/pgfgo/sgf diagrams/comments/separator`.

`/pgfgo/sgf problem/comments/position` = ⟨*below, right, left o after*⟩ (no default, initially `below`)
Como `/pgfgo/sgf diagrams/comments/position`.

`/pgfgo/sgf problem/comments/width` = ⟨*dimension*⟩ o auto (no default, initially `auto`)
Como `/pgfgo/sgf diagrams/comments/width`.

`/pgfgo/sgf problem/comments/sep` = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1em`)
Como `/pgfgo/sgf diagrams/comments/sep`.

`/pgfgo/sgf problem/comments/height` = ⟨*dimension*⟩ o none (no default, initially `none`)
Como `/pgfgo/sgf diagrams/comments/height`.

`/pgfgo/sgf problem/annotations` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `comments`, escribe también el nombre y las anotaciones de cada jugada (`TE`, `BM`, etc.).

`/pgfgo/sgf problem/chat` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `comments`, como `/pgfgo/sgf comment/chat`: con `false`, sin el chat de KGS y OGS.

`/pgfgo/sgf problem/notes` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Escribe las notas «N en M» de cada variante.


`/pgfgo/sgf problem/caption` = ⟨*caption options*⟩ (no default)

Opciones de los epígrafes, las notas y los comentarios.


`/pgfgo/sgf problem/caption/font` = ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `\small`)

Fuente de los epígrafes, las notas y los comentarios.


```
\sgfproblem[statement = alone, comments = false, notes = false,
 caption = {font = \itshape}]{problema.sgf}
```




Juegan Negras




Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4

`/pgfgo/sgf problem/goban` = ⟨*goban options*⟩ (no default)

Opciones de cada tablero, como `/pgfgo/sgf diagrams/goban`.

`/pgfgo/sgf problem/layout` = ⟨*layout options*⟩ (no default)

Cómo se disponen el enunciado y las variantes: opciones de `/pgfgo/layout` (pág. 109) solo para `\sgfproblem`.

`/pgfgo/sgf problem/view` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Si el archivo tiene vista (`VW`) al principio, todos los diagramas muestran esa parte.


`/pgfgo/sgf problem/crop` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Si no se usa la vista del archivo, muestra solo la parte del tablero donde hay piedras, jugadas o marcas en alguna línea del problema, con `margin` líneas más. Un lado que queda a dos líneas o menos del borde llega hasta el borde. Es la misma en todos los diagramas. Con `crop = false`, se ve todo el tablero.

`/pgfgo/sgf problem/margin` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Líneas que `crop` agrega alrededor del problema.

```
\sgfproblem[solutions = false, margin = 3]{problema.sgf}
```



Juegan Negras

Negras matan.

`/pgfgo/sgf problem/game` = ⟨*numbers*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/sgf/game`: en una colección, el problema que se dibuja. También varios, con números y rangos como los de las coordenadas: `game = 1:20` o `game = {1:4, 9}`. Entonces van primero todos los enunciados, numerados (`title`), y después las soluciones de los que las tienen. Así se arma una hoja de problemas:

```
\sgfproblem[game = 1:24, to play = black, comments = false,
 layout = {columns = 6, fit}]{coleccion.sgf}
```

10.6. Disposición de los diagramas

`\sgfdiagrams` y `\sgfproblem` dibujan varios diagramas. Por defecto van en el párrafo, uno al lado del otro, y pasan a la línea siguiente cuando no entran. Con `columns`, van en una grilla de columnas del mismo ancho: cada fila es una línea aparte (la página puede cortarse entre filas), los tableros de una fila quedan alineados arriba y una fila incompleta deja vacías las últimas columnas. Con `fit`, además, los tableros se escalan para llenar el ancho de su columna.

```
\sgfdiagrams[step = 2, to = 6, layout = {columns = 3, fit}]{partida.sgf}
```




Diagrama 1 (1–2)




Diagrama 2 (3–4)




Diagrama 3 (5–6)

`/pgfgo/layout` = ⟨*layout options*⟩ (style, no default)

Opciones de la disposición para todo el documento, por ejemplo `\pgfgoset{layout = {columns = 3, fit}}`. Para un solo comando, `/pgfgo/sgf diagrams/layout` y `/pgfgo/sgf problem/layout`; también para todo el documento, `\pgfgoset{sgf diagrams = {layout = {...}}}`.

`/pgfgo/layout/columns` = ⟨*number o auto*⟩ (no default, initially `auto`)

Cantidad de columnas de la grilla. Con `auto`, los diagramas van en el párrafo, sin grilla.

`/pgfgo/layout/width` = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `\linewidth`)

Ancho de la grilla. Si es menor que el de la línea, la grilla se centra.

`/pgfgo/layout/column sep` = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1em`)

Espacio entre columnas.

`/pgfgo/layout/row sep` = ⟨*skip*⟩ (no default, initially `\medskipamount`)

Espacio entre filas.

`/pgfgo/layout/fit` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Escala cada tablero para que llene el ancho de su columna; reemplaza el `scale` del tablero. Las líneas no cambian de grosor. En `\sgfdiagrams` y `\sgfproblem`, todos los tableros usan la escala que llena la columna con el primero, así las piedras tienen el mismo tamaño en todos. Si con esa escala un tablero no entra en la columna (un problema más ancho que el primero, por ejemplo), solo ese tablero se achica hasta llenarla. Solo con `columns`.

`/pgfgo/layout/per page` = ⟨*number*⟩ o `false` (no default, initially `0`)

Cada ⟨*number*⟩ diagramas, empieza una página nueva (con `\newpage`): con `per page = 1`, un diagrama por página. En la grilla, una fila a medias se dibuja antes del corte; conviene que ⟨*number*⟩ sea un múltiplo de `columns`. Con `0` o `false`, no hay cortes. En `\sgfproblem` con `statement = alone`, el enunciado cuenta como un diagrama.

```
\sgfdiagrams[step = 50, layout = {columns = 2, fit, per page = 4}]{lee.sgf}
```

`/pgfgo/layout/per frame` =⟨*number*⟩ o `false` (default `1`, initially `0`)

Dentro de un `frame` de `beamer`, cada ⟨*number*⟩ diagramas pasan a la diapositiva siguiente: con `per frame` sola, un diagrama por diapositiva, cada uno con su epígrafe. Los diagramas usan `\only<+>`, así que se suman a las demás capas del `frame`: después de un `\pause`, el primer diagrama va en la diapositiva siguiente. Fuera de `beamer`, el paquete avisa y la *key* no se usa. En `beamer`, si también hay `per page`, vale `per frame`.

```
\begin{frame}{La partida}
 \sgfdiagrams[step = 50, goban = {scale = 0.6}, layout = {per frame}]{lee.sgf}
\end{frame}
```

`/pgfgo/layout/align` = ⟨*center, left o right*⟩ (no default, initially `center`)

Dónde va cada diagrama dentro de su columna, con su epígrafe y sus notas. Los comentarios van siempre alineados a la izquierda.

```
\sgfdiagrams[step = 2, to = 6, layout = {columns = 2, width = 0.6\linewidth,
 column sep = 3em, row sep = 2em, align = left}]{partida.sgf}
```




Diagrama 1 (1–2)




Diagrama 2 (3–4)




Diagrama 3 (5–6)

`\begin{pgfgolayout}`[⟨*layout options*⟩]
⟨*environment contents*⟩
`\end{pgfgolayout}`

Dispone en una grilla los `goban` que contiene, y los diagramas de los `\sgfdiagrams` y `\sgfproblem` que contiene, en el orden en que aparecen. Así se pueden juntar en una grilla tableros dibujados a mano

y diagramas de distintos archivos. Las opciones son las de `/pgfgo/layout`; las opciones `layout` de los comandos de adentro no se usan. Adentro no debe haber texto, solo los tableros y los comandos. Con `fit`, cada `goban` se dibuja varias veces para medirlo: su contenido no debe tener efectos fuera del tablero (por ejemplo, contadores que aumentan).

```
\begin{pgfgolayout}[columns = 4, fit]
 \begin{goban}[5]\stones[b]{C3}\end{goban}
 \begin{goban}[5]\stones[w]{C3}\end{goban}
 \sgfdiagrams[step = 5]{partida.sgf}
\end{pgfgolayout}
```




Diagrama 1 (1–5) Diagrama 2 (6–10)

11. Jugadores y perfiles

Cada piedra, jugada y marca pertenece a uno de tres jugadores: el primero (`black`), el segundo (`white`) o el neutral (`neutral`). Su aspecto no está en cada comando sino en el jugador: el árbol de *keys* de cada uno reúne las opciones de sus piedras, sus jugadas, sus marcas y su territorio, que en las secciones anteriores aparecen bajo `stone`, `move` y `mark`. Esta sección describe ese árbol completo y, después, los perfiles: cómo guardar con un nombre el estilo del tablero y de los jugadores, y cómo usarlo.

11.1. Jugadores

Cuando se desea cambiar una opción de tablero con `\pgfgoset`, puede hacerse directamente con `\pgfgoset{goban = {...}}`. Para los jugadores, la situación es algo distinta. Para ello, se cuenta con las siguientes *keys*:

`/pgfgo/players` = ⟨*players options*⟩ (no default)

Permite ajustar las opciones de los jugadores. Por defecto, son tres: `neutral`, `black` y `white`. No hay que confundir jugadores con perfiles de piedras. Una vez cargado el perfil de una piedra, se puede realizar un cambio con estas *keys*.

Las opciones de los jugadores pueden configurarse todas juntas con la *key* `all`, o por separado. Los cambios realizados aquí no afectarán la definición de los perfiles. Es decir, si cargamos el perfil `pgfgo` y modificamos al jugador negro, esto no afectará a la definición de `pgfgo-black`, sino que a las opciones propias del jugador primero.

`/pgfgo/players/all` = ⟨*all player options*⟩ (no default)

Aplica las opciones a los tres jugadores.

`/pgfgo/players/neutral` = ⟨*neutral player options*⟩ (no default)


Opciones del jugador neutral (las piedras sin jugador).

`/pgfgo/players/black` = ⟨*first player options*⟩ (no default)

Opciones del primer jugador.

`/pgfgo/players/white` = ⟨*second player options*⟩ (no default)

Opciones del segundo jugador.



```
\pgfgoset{players = {
 all = {stone = {line = {color = red}}},
 neutral = {stone = {fill = {color = yellow}}},
 black = {stone = {fill = {color = blue!60!black}}}}}

\begin{goban}[3]
 \stones[b]{A1, B2}
 \stones[w]{C3}
 \stone{A3}
\end{goban}
```


Para no escribir la ruta completa, hay cuatro comandos:

`\pgfgosetplayer{`⟨*player*⟩`}{`⟨*player options*⟩`}`

Es lo mismo que `\pgfgoset{players = {<player> = {<player options>}}}`.

`\pgfgosetallplayers{`⟨*player options*⟩`}`

Aplica las opciones a los tres jugadores. Es lo mismo que `\pgfgoset{players = {all = {...}}}`.




```
\pgfgosetallplayers{stone = {radius = 0.3cm}}
\pgfgosetplayer{white}{stone = {fill = {color = orange}}}

\begin{goban}[3]
 \stones[b]{A1, B2}
 \stones[w]{C3}
 \stone{A3}
\end{goban}
```

`\pgfgocopyplayer{`⟨*target player*⟩`}{`⟨*source player*⟩`}`

Copia las opciones actuales de `source player` en `target player`.




```
\pgfgocopyplayer{neutral}{white}

\begin{goban}[partial = A1:C3]
 \stone{B2} % Neutral, pero con el aspecto de las blancas.
 \stones[b]{A1,C3}
\end{goban}
```

`\pgfgocopyplayers{`⟨*neutral source*⟩`}{`⟨*black source*⟩`}{`⟨*white source*⟩`}`

Copia, en este orden, `neutral source` en el jugador neutral, `black source` en el negro y `white source` en el blanco (con `\pgfgocopyplayer`). Como las copias se hacen una tras otra, no sirve para intercambiar jugadores.



```
\pgfgocopyplayers{neutral}{white}{black}
% No intercambia: las dos son blancas.

\begin{goban}[3]
 \stones[b]{A1, B2}
 \stones[w]{C3}
\end{goban}
```

Cada jugador tiene acceso al mismo árbol de *keys*. Por esta razón, las siguientes, aunque mencionen `white`, aplican a todos los jugadores. Cada una de ellas se explica en la sección correspondiente al tipo de objeto, pero se ilustran brevemente acá.

`/pgfgo/players/white/stone =` ⟨*stone options*⟩ (no default)


Controla las opciones de las piedras del segundo jugador.

`/pgfgo/players/white/stone/line =`⟨*stone line options*⟩ (default `true`)

Controla las opciones de los bordes de las piedras del segundo jugador.

/pgfgo/players/white/stone/line/true (no value)

Determina si aparece o no la frontera de una piedra.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}


\pgfgoset{players = {white = {stone = {line = true}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/line/false (no value)

/pgfgo/players/white/stone/line/width = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Determina el grosor de la frontera de una piedra.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {line = {true, width = 1pt}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/line/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Determina el color de la frontera de una piedra.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {line = {true, width = 1pt, color = red}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/line/opacity = ⟨*float*⟩ (no default)

Determina la opacidad de la frontera de una piedra.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {line = {true, width = 2pt, opacity = 0.25}}}}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/fill =⟨*stone fill options*⟩ (default `true`)

Controla las opciones referidas al relleno de la piedra.

/pgfgo/players/white/stone/fill/true (no value)

/pgfgo/players/white/stone/fill/false (no value)




```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {fill = false}}}}
% Lo que se ve en la figura es lo que queda de la piedra: sombras y brillos.

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/fill/color = ⟨*color*⟩ (no default)



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {fill = {color = magenta!20}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/fill/opacity = ⟨*float*⟩ (no default)

Establece la opacidad del relleno de la piedra.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {fill = {opacity = 0.5}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/radius = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Establece el radio de la piedra.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {radius = 0.3cm}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/scale = ⟨*float*⟩ (no default)

Controla la escala de la piedra, lo que afecta también a las marcas.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {scale = 1.25}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w, mark = circle]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shadow =⟨*stone shadow options*⟩ (default `true`)


La sombra de la piedra, dibujada debajo de ella. Por defecto tiene la silueta de la piedra: el círculo, o la forma de la imagen si la piedra es una imagen (`stone/image`). Con `image`, la sombra es una imagen propia. En los dos casos se corre `offset` hacia `angle` y se agranda `scale` veces.

/pgfgo/players/white/stone/shadow/true (no value)

Habilita la sombra en la piedra.

/pgfgo/players/white/stone/shadow/false (no value)

Desactiva la sombra en la piedra.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {shadow = false}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shadow/angle = ⟨*float*⟩ (no default, initially 0)

Hacia dónde cae la sombra, en grados: con 0, a la derecha; con -45, abajo a la derecha. No gira la forma de la sombra.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {shadow = {angle = 225}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shadow/offset = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially 1pt)

Cuánto se corre la sombra respecto del centro de la piedra, en la dirección angle.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {shadow = {offset = 0.125cm}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shadow/opacity = ⟨*float*⟩ (no default, initially 0.5)

Controla la opacidad de la sombra (también la de la sombra con imagen).



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {shadow = {offset = 0.125cm, opacity = 0.1}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shadow/color = ⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

El color de la sombra. Una sombra con imagen tiene sus propios colores, salvo con `image/silhouette`.




```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}
\pgfgoset{players = {white = {stone = {shadow = {color = blue, offset = 0.1cm}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shadow/scale = ⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Agranda (o achica) la sombra respecto de la piedra. Una sombra más grande que la piedra la hace parecer más alta. También agranda la sombra con imagen.




```
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3, scale = 2}}

\begin{goban}
 \stone[b, shadow = {true, angle = -45}]{A1}
 \stone[b, shadow = {true, angle = -45,
  scale = 1.3}]{C2}
 \stone[w, shadow = {true, offset = 0pt,
  scale = 1.3, color = red}]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shadow/image = ⟨*options*⟩ (no default)

Una sombra propia: una imagen con transparencia (PNG o PDF), centrada en la piedra y dibujada tal cual en lugar de la silueta, por ejemplo una sombra difusa. Se corre y se agranda como la silueta (`angle`, `offset`, `scale`) y usa `opacity`, pero no `color`. No gira con la imagen de la piedra (`stone/image/rotate`), así que cae siempre hacia el mismo lado. Cada archivo se guarda una sola vez en el PDF.



```
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3, scale = 2}}
\pgfgoset{stone = {shadow = {true, angle = -45,
 offset = 1.5pt, opacity = 0.8,
 image = {file = pgfgo-shadow.png, width = 13pt}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shadow/image/file = ⟨*file*⟩ (no default)

El archivo de la imagen. Se busca como con `\includegraphics`.

/pgfgo/players/white/stone/shadow/image/width = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `el diámetro de la piedra`)


El ancho de la imagen; el alto mantiene la proporción.

/pgfgo/players/white/stone/shadow/image/rotate = ⟨*ángulo*⟩ (no default, initially `0`)

Gira la imagen de la sombra, igual en todas las piedras.

/pgfgo/players/white/stone/shadow/image/silhouette =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Usa solo la forma de la imagen (su transparencia), pintada con `shadow/color`, en lugar de la imagen tal cual. Necesita pdfLaTeX o LuaLaTeX con salida PDF; con otros motores la sombra no se dibuja y aparece un aviso.



```
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3, scale = 2}}
\pgfgoset{stone = {shadow = {true, angle = -45,
 offset = 2pt, color = blue,
 image = {file = star.pdf, width = 16pt,
  rotate = 18, silhouette}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shadow/image/false (style, no value)

Quita la imagen: vuelve la silueta de la piedra.

/pgfgo/players/white/stone/shine =⟨*stone shine options*⟩ (default `true`)


Controla el brillo de las piedras, que se dibuja encima de la piedra, sea un círculo o una imagen.

/pgfgo/players/white/stone/shine/true (no value)

Dibuja el brillo.

/pgfgo/players/white/stone/shine/false (no value)

No dibuja el brillo.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {black = {stone = {shine = false}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shine/angle = ⟨*float*⟩ (no default, initially `0`)

Gira el brillo dibujado. Con `0`, la luz viene de arriba a la izquierda.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {black = {stone = {shine = {angle = 45}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shine/opacity = ⟨*float*⟩ (no default, initially 1)

Controla la opacidad del brillo (también la del brillo con imagen).



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {black = {stone = {shine = {opacity = 0.5}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shine/color = ⟨*color*⟩ (no default, initially gray!50!white)

Controla el color del brillo dibujado.




```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}
\pgfgoset{players = {black = {stone = {shine = {color = red}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shine/image = ⟨*options*⟩ (no default)

Un brillo propio: una imagen con transparencia (PNG o PDF), centrada en la piedra, en lugar del brillo dibujado. No gira con la imagen de la piedra (stone/image/rotate), así que la luz queda siempre del mismo lado. Cada archivo se guarda una sola vez en el PDF.



```
\pgfgoset{players = {white = {stone = {
 image = {file = pgfgo-yunzi-white-1.png, rotate = random},
 shine = {true, image = {file = shine.png}}}}}}

\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[w]{B2, C2, D2, B3, C3, D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shine/image/file = ⟨*file*⟩ (no default)


El archivo de la imagen. Se busca como con \includegraphics.

/pgfgo/players/white/stone/shine/image/width = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `el diámetro de la piedra`)

El ancho de la imagen; el alto mantiene la proporción.

/pgfgo/players/white/stone/shine/image/rotate = ⟨*ángulo*⟩ (no default, initially `0`)

Gira la imagen del brillo, igual en todas las piedras.




```
\pgfgoset{players = {white = {stone = {
 image = {file = pgfgo-yunzi-white-1.png},
 shine = {true, image = {file = shine.png, width = 0.3cm, rotate = 90}}}}}}

\begin{goban}[5, partial = B2:D4]
 \stones[w]{B2, C2, D2, B3, C3, D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shine/image/silhouette =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Usa solo la forma de la imagen (su transparencia), pintada con `shine/color`, en lugar de la imagen tal cual. Necesita pdfLaTeX o LuaLaTeX con salida PDF; con otros motores el brillo no se dibuja y aparece un aviso.



```
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3, scale = 2}}
\pgfgoset{players = {black = {stone = {shine = {true,
 color = red, image = {file = shine.png, silhouette}}}}}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/shine/image/false (style, no value)

Quita la imagen: vuelve el brillo dibujado.

/pgfgo/players/white/stone/prisoner = ⟨*stone options*⟩ (no default)

El estilo de los prisioneros del jugador: los de `\prisoner`, `\prisoners` y la *key* `prisoner` de `\stone` y `\stones`, y las piedras capturadas con `captures = fade`. Se aplica después de la opacidad de relleno 0.5 y de `/pgfgo/prisoner`, y antes de las opciones de la piedra. Las demás piedras del jugador no cambian.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = B2:D4}}
\pgfgoset{players = {white = {stone = {prisoner = {line = {color = red}}}}}}


\begin{goban}
 \stones[w]{B3}
 \prisoner[b]{C3}
 \prisoner[w]{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/move = ⟨*move options*⟩ (no default)

Controla las opciones de las jugadas del jugador.

/pgfgo/players/white/move/label = ⟨*move label options*⟩ (no default)

Controla las etiquetas (los números) de sus jugadas.




```
\pgfgoset{players = {white = {move = {label = {
 color = red, font = \itshape, font size = 6pt, opacity = 0.6}}}}}

\begin{goban}[3]
 \moves*{A1, B2, C3, A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/move/label/font = ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `\bfseries`)

Fuente de los números.

/pgfgo/players/white/move/label/font size = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Tamaño de los números. Si no se fija, se ajusta según la cantidad de dígitos.

/pgfgo/players/white/move/label/color = ⟨*color*⟩ (no default)


Color de los números.

/pgfgo/players/white/move/label/opacity = ⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Opacidad de los números.

/pgfgo/players/white/move/label/format = ⟨*format*⟩ (no default)

Formato de los números: `arabic`, `alph`, `Alph`, `roman` o `Roman`.




```
\pgfgoset{players = {
 black = {move = {label = {format = Roman}}},
 white = {move = {label = {format = alph}}}}}

\begin{goban}[3]
 \moves*{A1, B2, C3, A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/move/label/format/arabic (no value)

Números arábigos (1, 2, 3).

/pgfgo/players/white/move/label/format/alph (no value)

Letras minúsculas (a, b, c).

/pgfgo/players/white/move/label/format/Alph (no value)

Letras mayúsculas (A, B, C).

/pgfgo/players/white/move/label/format/roman (no value)

Números romanos en minúscula (i, ii, iii).

/pgfgo/players/white/move/label/format/Roman (no value)

Números romanos en mayúscula (I, II, III).

/pgfgo/players/white/move/label/forget (no value)

Los números de sus jugadas se olvidan, como con `/pgfgo/move/label/forget`: `resume` los trae sin número.

/pgfgo/players/white/mark = ⟨*mark options*⟩ (no default)


Controla el estilo de las marcas del jugador. La forma (`triangle`, `custom`, …) no es parte del estilo: va en las opciones de cada marca (como en `\marks[w, custom = {?}]{A3}`) o en `/pgfgo/mark`. Dentro de `\pgfgoset{players = ...}` da error.

/pgfgo/players/white/mark/line = ⟨*mark line options*⟩ (no default)

Controla la línea de sus marcas.

/pgfgo/players/white/mark/line/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Controla el color de línea de las marcas.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}


\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {mark = {line = {color = red!80!black}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b] {B1}
 \stone [b, mark] {C2}
 \stone [w, mark = circle] {A3}
 \mark  [w, circle] {A2}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/mark/line/width = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Controla el grosor de línea de las marcas.



```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = A1:C3}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {mark = {line = {width = 0.3pt}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b] {B1}
 \stone [b, mark] {C2}
 \stone [w, mark = circle] {A3}
 \mark  [w, circle] {A2}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/mark/line/opacity = ⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Opacidad de la línea de las marcas.

/pgfgo/players/white/mark/fill =⟨*mark fill options*⟩ (default `true`)

Controla el relleno de sus marcas rellenas (`filled square`, `filled circle` y `hatched lines`) y el color `pgfgomarkfill` de las marcas propias (pág. 70).

/pgfgo/players/white/mark/fill/true (no value)

Las marcas rellenas se rellenan con `fill/color`. Es el valor inicial.

/pgfgo/players/white/mark/fill/false (no value)


Las marcas rellenas no se rellenan: no se ven.

/pgfgo/players/white/mark/fill/color = ⟨*color*⟩ (no default, initially `gray`)

Color de relleno de las marcas.

/pgfgo/players/white/mark/fill/opacity = ⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Opacidad del relleno de las marcas.




```
\pgfgoset{players = {white = {mark = {
 fill = {color = red, opacity = 0.5},
 line = {opacity = 0.3}}}}}

\begin{goban}[3]
 \stones[w]{A1}
 \marks[w, filled square]{A1, B2}
 \marks[w, triangle]{C3, A3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/players/white/mark/scale` = ⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Tamaño de sus marcas respecto del de siempre (las formas y el texto).




```
\pgfgoset{players = {white = {mark = {scale = 1.5}}}}

\begin{goban}[3]
 \stones[w]{A1}
 \stones[b]{C1}
 \marks[w, circle]{A1, B2}
 \marks[b, circle]{C1}
 \marks[circle]{C3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/players/white/mark/label` = ⟨*mark label options*⟩ (no default)

Controla las opciones de etiqueta para las marcas que las tengan (`sequence` y `custom`).




```
\pgfgoset{players = {white = {mark = {label = {
 color = red, font = \itshape, font size = 6pt}}}}}

\begin{goban}[3]
 \stones[w]{A1}
 \marks[w, sequence]{A1, B2, C3}
 \marks[w, custom = {?}]{A3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/players/white/mark/label/color` = ⟨*color*⟩ (no default)

Color de las etiquetas de sus marcas.

`/pgfgo/players/white/mark/label/font` = ⟨*font commands*⟩ (no default)

Fuente de las etiquetas de sus marcas.

`/pgfgo/players/white/mark/label/font size` = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Tamaño de las etiquetas. Si no se fija, se ajusta según la cantidad de caracteres.

`/pgfgo/players/white/mark/label/format` = ⟨*format*⟩ (no default)

Formato de los números de `sequence`: `arabic`, `alph`, `Alph`, `roman` o `Roman`.

`/pgfgo/players/white/mark/label/format/arabic` (no value)

Números arábigos (1, 2, 3).

`/pgfgo/players/white/mark/label/format/alph` (no value)

Letras minúsculas (a, b, c).

`/pgfgo/players/white/mark/label/format/Alph` (no value)

Letras mayúsculas (A, B, C).

`/pgfgo/players/white/mark/label/format/roman` (no value)


Números romanos en minúscula (i, ii, iii).

`/pgfgo/players/white/mark/label/format/Roman` (no value)

Números romanos en mayúscula (I, II, III).

`/pgfgo/players/white/mark/sequence` =⟨*mark sequence options*⟩ (default `from = 1`)

Numera sus marcas en orden.




```
\pgfgoset{players = {white = {mark = {sequence = {from = 4, format = roman}}}}}

\begin{goban}[3]
 \stones[w]{A1}
 \marks[w]{A1, B2, C3}
 \marks[sequence]{A3, C1}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/mark/sequence/true (no value)

Activa la secuencia.

/pgfgo/players/white/mark/sequence/false (no value)

Desactiva la secuencia.

/pgfgo/players/white/mark/sequence/from = ⟨*number*⟩ (no default)

Activa la secuencia y la empieza en ⟨*number*⟩.

/pgfgo/players/white/mark/sequence/format = ⟨*format*⟩ (no default)

Activa la secuencia y elige el formato de los números (lo mismo que `label/format`).

11.2. Perfiles

Los perfiles son equivalentes a los estilos de Ti*k*Z. En resumen, permiten guardar una configuración de tablero y piedras con un nombre y llamarla cuando se desee.

\pgfgodefinegoban[⟨*options*⟩]{⟨*goban name*⟩}{⟨*goban options*⟩}

Permite asignar un nombre a un grupo de opciones de goban. Tiene dos posibles opciones no obligatorias.

/pgfgo/profiles/goban/from = ⟨*goban name*⟩ (no default)

Permite definir un goban a partir de una copia de otro.

```
\pgfgodefinegoban[from = gobanA]{gobanB}{...}
```

Es posible copiarse a sí mismo para añadir opciones, aunque no es la mejor alternativa.

```
\pgfgodefinegoban[from = gobanB]{gobanB}{...}
```

/pgfgo/profiles/goban/append (no value)

Permite ampliar las opciones de un goban.

```
\pgfgodefinegoban[append]{gobanB}{...}
```

Es equivalente a:

```
\pgfgodefinegoban[from = gobanB]{gobanB}{...}
```

\pgfgodefineplayer[⟨*options*⟩]{⟨*player name*⟩}{⟨*player options*⟩}

Permite asignar un nombre a un grupo de opciones de piedras. Sus opciones son equivalentes a las de `\pgfgodefinegoban`.

/pgfgo/profiles/player/from = ⟨*player name*⟩ (no default)

Define el jugador a partir de una copia de otro.

/pgfgo/profiles/player/append (no value)


Amplía las opciones de un jugador ya definido. Es lo mismo que `from =` ⟨*player name*⟩ con su propio nombre.

/pgfgo/profile = ⟨*name*⟩ (no default)

Aplica el perfil `name`: el goban `name` y los jugadores `name-neutral`, `name-black` y `name-white`. Sirve en `\pgfgoset`, en las opciones de un `goban` y en las de una vista (p. 87).

Antes de aplicarlo, el tablero y los jugadores vuelven al estilo inicial (el del perfil `default`): así un perfil no hereda lo que no define, y una sombra o una imagen puesta antes se pierde. Lo que no es estilo

queda como estaba: el tamaño, `partial`, `scale`, dónde van las coordenadas y cuáles son, `hoshi/at`, las capturas y las notas. Lo que va después del perfil se suma a él.



```
\pgfgoset{stone = {shadow}}
\begin{goban}[3, profile = default]
 \stones[b]{A1, B2}
 \stones[w]{C3}
\end{goban}
```


Es necesario que existan el goban `name` y los jugadores `name-neutral`, `name-black` y `name-white`. Por ejemplo, `profile = pgfgo` funciona porque existe un goban llamado `pgfgo`, y jugadores llamados `pgfgo-neutral`, `pgfgo-black` y `pgfgo-white`.

`/pgfgo/goban profile` = ⟨*goban name*⟩ (no default)

Aplica solo el goban `goban name`, después de volver el tablero al estilo inicial.

`/pgfgo/players profile` = ⟨*name*⟩ (no default)

Aplica solo los jugadores `name-neutral`, `name-black` y `name-white`, cada uno después de volver al estilo inicial.




```
\begin{goban}[3, goban profile = pgfgo]
 \stones[b]{A1, B2}
 \stones[w]{C3}
\end{goban}

\begin{goban}[3, players profile = pgfgo]
 \stones[b]{A1, B2}
 \stones[w]{C3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/players/black/profile` = ⟨*player name*⟩ (no default)

Aplica el jugador `player name` a uno de los jugadores (`neutral`, `black` o `white`), después de volverlo al estilo inicial. Con `all`, el mismo a los tres.

```
\pgfgoset{goban profile = pgfgo, players = {black = {profile = wain-black}}}
```



```
\pgfgodefinegoban{example}{background = {fill = {color = blue!05}}}
\pgfgodefineplayer[from = default-neutral]{example-neutral}
{stone = {
  fill = {color = gray},
  line = {color = magenta!20!black}}
}

\pgfgodefineplayer[from = example-neutral]{example-white}
{stone = {fill = {color = yellow}}}


\pgfgodefineplayer[from = example-neutral]{example-black}
{stone = {fill = {color = blue}}}

\pgfgoset{profile = example}

\begin{goban}[partial = A1:C3]
 \moves{A1:3}
 \stones[b]{B1,B3,C2}
 \stones[w]{C1,C3}
 \stone{B2}
\end{goban}
```

`\pgfgodefineprofile`[⟨*options*⟩]{⟨*name*⟩}{⟨*profile options*⟩}

Define de una vez un perfil completo para `profile`: el goban `name` y los jugadores `name-neutral`, `name-black` y `name-white`. Es lo mismo que el ejemplo de arriba, en un solo comando.



```
\pgfgodefineprofile[from = default]{ejemplo2}{
 goban = {background = {fill = {color = blue!05}}},
 all = {stone = {line = {color = magenta!20!black}}},
 white = {stone = {fill = {color = yellow}}},
 black = {stone = {fill = {color = blue}}}}

\pgfgoset{profile = ejemplo2}

\begin{goban}[partial = A1:C3]
 \moves{A1:3}
 \stones[b]{B1,B3,C2}
 \stones[w]{C1,C3}
 \stone{B2}
\end{goban}
```

/pgfgo/profiles/profile/goban = ⟨*goban options*⟩ (no default)

Las opciones del goban.

/pgfgo/profiles/profile/all = ⟨*player options*⟩ (no default)

Opciones de los tres jugadores. Van antes de las de cada uno.

/pgfgo/profiles/profile/neutral = ⟨*player options*⟩ (no default)

Opciones del jugador neutral.

/pgfgo/profiles/profile/black = ⟨*player options*⟩ (no default)

Opciones del jugador negro.

/pgfgo/profiles/profile/white = ⟨*player options*⟩ (no default)

Opciones del jugador blanco.

/pgfgo/profiles/profile/from = ⟨*profile name*⟩ (no default)


Opción del comando: cada parte empieza con la del perfil ⟨*profile name*⟩ (el goban ⟨*profile name*⟩, el jugador ⟨*profile name*⟩`-neutral`, etc.).

12. Catálogo de perfiles

Los perfiles que trae PGFGO, cada uno con una muestra y con su definición, tal como está en `pgf-go-profiles.sty`. Se usan con `profile` (pág. 124), y sus definiciones sirven de punto de partida para perfiles propios.

12.1. default


El estilo inicial del paquete: el que tienen el tablero y los jugadores antes de usar un perfil, y al que vuelven antes de aplicar cualquier otro.



```
\pgfgoset{profile = default}

\begin{goban}[partial = A1:G3]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, t-square]{F1}
 \mark[b, t-circle]{F1}
 \mark[n, t-square]{F1}
\end{goban}
```

12.2. pgfgo



```
\pgfgoset{profile = pgfgo}

\begin{goban}[partial = A1:G3]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, t-square]{F1}
 \mark[b, t-circle]{F1}
 \mark[n, t-square]{F1}
\end{goban}
```

Tablero

```
\pgfgodefinegoban{pgfgo}{
 background = {
  fill = {
   color = pgfgo,
   opacity = 1},
  line = {
   color = pgfgo!10!black,
   opacity = 1},
  shadow = {true},
  rounded corners = {
   inner = 0pt,
   outer = 2pt
  }},
 grid = {
  line = {
   color = pgfgo!10!black,
   width = 1pt}},
 label = {
  color = black
 }
}
```

Jugadores

Los colores `wainshade`, `wainwhite` y `wainblack` son los del perfil `wain`, más abajo. Declaramos todos los jugadores y comenzamos definiendo la apariencia del neutral.


```
\pgfgodefineplayer{pgfgo-neutral}{
 stone = {
  line = {
   true,
   color = black,
   width = 0.3pt,
   opacity = 1,
  },
  fill = {
   true,
   color = gray,
   opacity = 1,
  },
  radius = 0.17cm,
  scale = 1,
  shadow = {true, opacity = 0.5, offset = 1pt, angle = -45},
  shine = {true, angle = 45, color = wainshade}
 },
 move = {
  label = {
   color = black,
   format = arabic,
  }
 },
 mark = {
  line = {
   color = black,
   width = 1pt,
  },
  fill = {true, color = gray},
  label = {
   color = black,
   format = arabic
  }
 }
}
```

Algunas cosas como el grosor de linea, opacidades y demás, deseo que se conserven en todas las piedras, así que copio la plantilla del jugador neutral.

```
\pgfgodefineplayer[from = pgfgo-neutral]{pgfgo-white}{
 stone = {
  fill = {color = wainwhite},
  shine = {color = white}
 },
 move = {
  label = {
   color = black
  }
 },
 mark = {
  line  = {color = black},
  label = {color = black}
 }
}

\pgfgodefineplayer[from = pgfgo-neutral]{pgfgo-black}{
 stone = {
  fill = {
   color = wainblack
  }
 },
 move = {
  label = {
   color = pgfgo
  }
 },
 mark = {
  line = {
   color = pgfgo,
  },
  label = {color = black}
 }
}
```

12.3. pgfgosmooth




```
\pgfgoset{profile = pgfgosmooth}

\begin{goban}[partial = A1:G3]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, t-square]{F1}
 \mark[b, t-circle]{F1}
 \mark[n, t-square]{F1}
\end{goban}
```

Tablero

```
\definecolor{pgfgosmooth-grid}{HTML}{C7A253}

\pgfgodefinegoban[from = pgfgo]{pgfgosmooth}{
 background = {
  line = false,
  rounded corners = {
   inner = 2pt,
   outer = 8pt
  },
  shadow = {true}},
 grid = {
  line = {color = pgfgosmooth-grid}
  }
}
```


Jugadores

```
\pgfgodefineplayer[from = pgfgo-neutral]{pgfgosmooth-neutral}{
 stone = {
  line = false,
  radius = 0.19cm,
  shine = {opacity = 0.5}}
}
```

```
\pgfgodefineplayer[from = pgfgo-black]{pgfgosmooth-black}{
 stone = {line = false, shine = {opacity = 0.5}}
}
```

```
\pgfgodefineplayer[from = pgfgo-white]{pgfgosmooth-white}{
 stone = {line = false}
}
```

12.4. wain



```
\pgfgoset{profile = wain}

\begin{goban}[partial = A1:G3]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, t-square]{F1}
 \mark[b, t-circle]{F1}
 \mark[n, t-square]{F1}
\end{goban}
```

Colores

```
\definecolor{waingoban}{HTML}{402A2D}
\definecolor{waingoban-s}{HTML}{493739}
\definecolor{waingrid}{HTML}{FAE0B2}
\definecolor{wainblack}{HTML}{4B4B4D} %PIEDRA NEGRA
\definecolor{wainshade}{HTML}{E6E7E8}
\definecolor{wainwhite}{HTML}{EFEFEF} %PIEDRA BLANCA
```

Tablero

```
\pgfgodefinegoban[from = default]{wain}{
 background = {
  fill = {
   color = waingoban,
   opacity = 1},
  line = {
   color = waingrid,
   opacity = 1}},
 grid = {
  line = {
   color = waingrid,
   width = 1pt}
  },
 label = {color = waingoban}
}
```


Jugadores

```
 \pgfgodefineplayer[from = default-neutral]{wain-neutral}{
  stone = {
   line = {
    true,
    color = waingrid,
    width = 0.2pt,
    opacity = 1,
   },
   fill = {
    true,
    color = wainblack!50!wainwhite,
    opacity = 1,
   },
   radius = 0.17cm,
   scale = 1,
   shadow = {true, opacity = 0.5, offset = 1pt, angle = -45},
   shine = {true, angle = 45, color = wainshade}
  },
  move = {
   label = {
    color = black,
    format = arabic,
   }
  },
  mark = {
   line = {
    color = waingoban,
    width = 1pt,
   },
   label = {
    color = waingoban,
    format = arabic
   },
  }
 }
```

```
\pgfgodefineplayer[from = wain-neutral]{wain-white}{
 stone = {
  fill = {
   color = wainwhite
  }
 },
 move = {
  label = {
   color = waingoban
  }
 },
 mark = {
  line = {
   color = waingoban,
  },
  label = {color = waingoban}
 }
}
```

```
\pgfgodefineplayer[from = wain-neutral]{wain-black}{
 stone = {
  fill = {
   color = wainblack
  }
 },
 move = {
  label = {
   color = waingrid
  }
 },
 mark = {
  line = {
   color = waingrid,
  },
  label = {color = waingrid}
 }
}
```

12.5. simple



```
\pgfgoset{profile = simple}


\begin{goban}[partial = A1:G3]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, t-square]{F1}
 \mark[b, t-circle]{F1}
 \mark[n, t-square]{F1}
\end{goban}
```

Definición

```
\pgfgodefineprofile[from = default]{simple}{
 goban = {
  background = {line = false},
  grid = {line = {width = 0.4pt}}
 },
 all = {stone = {line = {width = 0.5pt}}}
}
```

12.6. shell


Un tablero de madera con piedras de pizarra y de concha, dibujados con imágenes (pág. 59). Las blancas usan cinco imágenes, cada una con sus vetas, y cada piedra está girada un poco, así que no se ven dos iguales; todas tienen una sombra difusa. Las imágenes vienen con PGFGO, en la carpeta `img`; los archivos que usa el perfil empiezan con `pgfgo-` y pueden usarse también en perfiles propios. Cada archivo se guarda una sola vez en el PDF, por más piedras que lo usen (pág. 61). La sombra necesita pdfLaTeX o LuaLaTeX con salida PDF.



```
\pgfgoset{profile = shell}

\begin{goban}[partial = A1:G3]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, t-square]{F1}
 \mark[b, t-circle]{F1}
 \mark[n, t-square]{F1}
\end{goban}
```

Como todos los perfiles, define también los jugadores `shell-neutral`, `shell-black` y `shell-white`: con `players profile = shell`, las piedras de pizarra y concha van sobre el tablero que se esté usando.



```
\pgfgoset{players profile = shell}


\begin{goban}[partial = A1:G3]
 \stones[w]{A1:2, C3, E1}
 \stones[b]{B1:2, C2, D1, F2}
\end{goban}
```

Definición

```
\pgfgodefineprofile[from = default]{shell}{
 goban = {
  background = {
   line = false,
   fill = {image = {file = pgfgo-board.jpg}}
  }
 },
 all = {
  stone = {
   shadow = {
    true,
    angle = -45,
    offset = 0.75pt,
    scale = 1.2,
    opacity = 0.6,
    image = {file = pgfgo-shadow.png}
   }
  }
 },
 black = {stone = {image = {file = pgfgo-shell-black.png}}},
 white = {
  stone = {
   image = {
    file = {pgfgo-shell-white-1.png, pgfgo-shell-white-2.png, pgfgo-shell-white-3.png,
     pgfgo-shell-white-4.png, pgfgo-shell-white-5.png},
    rotate = -15:15
   }
  }
 }
}
```

12.7. yunzi

Como `shell`, pero con piedras mates, sin vetas, como las *yunzi* chinas: dos imágenes para las blancas, sin giro, porque la luz de cada imagen viene de un lado. Parte de `shell` (`from = shell`): solo cambia las imágenes de las piedras.




```
\pgfgoset{profile = yunzi}

\begin{goban}[partial = A1:G3]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, t-square]{F1}
 \mark[b, t-circle]{F1}
 \mark[n, t-square]{F1}
\end{goban}
```

Definición

```
\pgfgodefineprofile[from = shell]{yunzi}{
 black = {stone = {image = {file = pgfgo-yunzi-black.png}}},
 white = {
  stone = {
   image = {
    file = {pgfgo-yunzi-white-1.png, pgfgo-yunzi-white-2.png},
    rotate = 0
   }
  }
 }
}
```

A. Novedades

- 0.2026.10.14:
  - El cálculo (coordenadas, numeración de jugadas, memoria, etc.) se ha separado del dibujo. Lo hace un *kernel*, que se elige con la opción `kernel` del paquete (pág. 27). Además del kernel escrito en L3, se ha añadido un kernel en Lua, que es el que se usa por defecto con LuaLaTeX.
  - Con el kernel en Lua se han añadido las capturas (`captures`, pág. 78) y la lectura de partidas en SGF (`\sgf`, pág. 89). Con el paquete `animate`, `\sgfanimation` permite recorrer una partida con botones.
  - Se han añadido las notas «N en M» para las jugadas numeradas en puntos ya jugados (`notes` y `\pgfgomovenotes`, pág. 79).
  - SGF: variantes (`variation`), marcas del archivo (`marks`), los datos de la partida (`\sgfinfo`), la numeración de `MN` y `restart`, y el tamaño del tablero tomado del archivo (`sgf size`).
  - SGF: colecciones de partidas (`game`), la vista (`VW`, `sgf view`), las figuras (`FG`) en `\sgfdiagrams`, las variantes como letras (`variations`), `PL` y los archivos en Latin-1.
  - SGF: el nombre de los nodos y las anotaciones (`TE`, `BM`, `GB`, etc.) se escriben con los comentarios. `\sgfcomment` escribe el comentario de una jugada, y `\sgfdiagrams` puede escribir los comentarios debajo de cada diagrama (`comments`).
  - Se han añadido flechas y líneas (`\arrow` y `\line`, pág. 75) y la marca `dim`. `\sgf` dibuja además `AR`, `LN`, `SL` y `DD`.
  - El tablero dibuja los puntos de estrella (`hoshi`, pág. 42).
  - Se han añadido `\territory`, que marca el territorio (con un polígono, o solo con `auto` y el kernel en Lua), y `\pgfgoscore`, que cuenta los puntos.

- `\sgfanimation` arma la animación por capas (`layers`): cada piedra se dibuja una sola vez, y el PDF de una partida larga ocupa mucho menos.
- Con `captured marks = remove`, las marcas sobre una piedra capturada se van con ella.
- Se han añadido `\pgfgoprisoners`, que cuenta los prisioneros de cada jugador, y `\sgfdiagrams`, que dibuja una partida como serie de diagramas, como en los libros.
- Se ha añadido `\sgfproblem`, que dibuja un problema (tsumego): el enunciado y un diagrama por cada variante de la solución, con sus comentarios.
- SGF: la numeración que pide `PM` (`numbers` y `restart = auto`), y la vista (`VW`) cuando cambia durante la partida (`sgf view move`; `\sgfdiagrams` y `\sgfanimation` la usan solos). `\sgfdiagrams` escribe el resultado y el puntaje debajo del último diagrama (`result`).
- Las coordenadas del borde pueden ser letras, números o kanji en cada eje, contados desde cualquier lado (`columns`, `rows`, `style = japanese`, etc.).
- SGF: se leen archivos en GBK, Big5, Shift_JIS, EUC-JP y EUC-KR (`CA` o `sgf charset`).
- Dos perfiles con imágenes, `shell` y `yunzi` (pág. 133): un tablero de madera con piedras de pizarra y concha, o mates. Las imágenes vienen con el paquete, en la carpeta `img`.

- 0.2025.03.13: Corrección de errores. Cada `goban` empieza en la jugada 1 con negras, `\mark` y `\marks` solo existen dentro de `goban`, y lo que cae fuera de un tablero parcial ya no se dibuja. La lista completa está en el archivo `CHANGELOG.md`.
- 0.2025.03.10:
  - Se han añadido las *keys* `inner` y `outer` para el *rounded corner* del tablero.
  - Se han añadido tres nuevos operadores de coordenadas: `*` para todas las intersecciones, `L` para toda la columna de coordenadas L y `N` para toda la fila de coordenadas N.
- 0.2025.03.07: Primer lanzamiento.