

AirSense Pro

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

AirSense Pro 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	桌面空气质量监测仪，传感器模块代码 AIR20-P
供电规格	USB-C 输入为 5 V 2 A，断电后数据缓存可维持 40 分钟
温度范围	传感器校准环境温度为 10 至 30 摄氏度
兼容能力	支持 Wi-Fi 6，支持本地 MQTT 数据导出
日志与存储	监测设备运行日志最多保留 29 天，导出文件前缀为 AIRSENSE_PRO-LOG

2 初次设置与功能

1. 通电预热 5 分钟，再按住校准键 3 秒完成基线设置。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 自动校准要求连续运行 7 天且每日通风不少于 30 分钟。
4. 日常使用时每 25 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK150。

3 供电与兼容性

USB-C 输入为 5 V 2 A，断电后数据缓存可维持 40 分钟。

传感器校准环境温度为 10 至 30 摄氏度。

支持 Wi-Fi 6，支持本地 MQTT 数据导出。

监测设备运行日志最多保留 29 天，导出文件前缀为 AIRSENSE_PRO-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 45 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK150

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	屏幕显示 S20 表示颗粒物传感器风道堵塞
配置写入提示	状态灯黄色长亮 6 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	断开电源并按住校准键 12 秒，重新通电后释放
连续启动失败	若连续 3 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D259 后联系支持

6 保修与服务

主体有限保修 24 个月，非授权拆机和错误供电不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV549。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：不得向进气口喷洒清洁剂或香水，清理滤网前必须断电。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。