

BeamBox P1

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

BeamBox P1 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	1080p 便携投影仪，光机代码 BEA17-S
供电规格	必须使用 115 W 适配器，USB-C 供电不足时自动限制亮度
温度范围	工作环境温度为 0 至 32 摄氏度
兼容能力	HDMI 支持最高 1080p 120 Hz，USB 口不支持视频输入
日志与存储	显示设备运行日志最多保留 22 天，导出文件前缀为 BEAMBOX_STANDARD-LOG

2 初次设置与功能

1. 放置在水平桌面后长按电源键 4 秒并执行梯形校正。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 影院模式要求投射距离不少于 2.4 米并关闭节能模式。
4. 日常使用时每 30 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK143。

3 供电与兼容性

必须使用 115 W 适配器，USB-C 供电不足时自动限制亮度。

工作环境温度为 0 至 32 摄氏度。

HDMI 支持最高 1080p 120 Hz，USB 口不支持视频输入。

显示设备运行日志最多保留 22 天，导出文件前缀为 BEAMBOX_STANDARD-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 30 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK143

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	温度灯闪烁 4 次表示进风口阻塞
配置写入提示	状态灯黄色长亮 4 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	断电静置 111 秒，再按住电源键 10 秒恢复
连续启动失败	若连续 4 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D252 后联系支持

6 保修与服务

主体有限保修 18 个月，非授权拆机和错误供电不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV542。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：运行时不得直视镜头或遮挡进出风口，关机后应等待风扇停止。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。