

CanvasTab 13

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

CanvasTab 13 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	12.5 英寸平板，硬件代码 CAN13-P
供电规格	USB-C 端口最高支持 61 W PD 充电，支持外接显示器供电
温度范围	建议充电环境温度为 5 至 36 摄氏度
兼容能力	支持 USB 3.2，支持 DisplayPort Alt Mode
日志与存储	平板设备运行日志最多保留 15 天，导出文件前缀为 CANVASTAB_PRO-LOG

2 初次设置与功能

1. 开机后连接 Wi-Fi，并输入随附卡片上的初始化码 T1357。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 手写低延迟模式要求刷新率设为 120 Hz。
4. 日常使用时每 35 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK136。

3 供电与兼容性

USB-C 端口最高支持 61 W PD 充电，支持外接显示器供电。

建议充电环境温度为 5 至 36 摄氏度。

支持 USB 3.2，支持 DisplayPort Alt Mode。

平板设备运行日志最多保留 15 天，导出文件前缀为 CANVASTAB_PRO-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 105 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK136

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	状态栏出现 P13 表示触控笔固件校验未通过
配置写入提示	状态灯黄色长亮 2 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	按住电源键和音量减键 15 秒可执行强制重启
连续启动失败	若连续 5 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D245 后联系支持

6 保修与服务

主体有限保修 30 个月，非授权拆机和错误供电不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV535。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：屏幕破裂时禁止继续使用触控笔，设备弯曲后不得自行压平。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。