

EchoBuds Lite

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

EchoBuds Lite 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	半入耳式耳机，充电盒代码 ECH05-S
供电规格	充电盒输入上限为 5 V 1 A，不支持无线充电
温度范围	充电盒允许充电温度为 0 至 40 摄氏度
兼容能力	支持 AAC、SBC，不支持多点连接
日志与存储	耳机运行日志最多保留 15 天，导出文件前缀为 ECHOBUDS_STANDARD-LOG

2 初次设置与功能

1. 开盖后按住配对区域 3 秒，状态灯呈白色慢闪时选择设备。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 低延迟模式要求两只耳机电量均高于 15%。
4. 日常使用时每 30 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK119。

3 供电与兼容性

充电盒输入上限为 5 V 1 A，不支持无线充电。

充电盒允许充电温度为 0 至 40 摄氏度。

支持 AAC、SBC，不支持多点连接。

耳机运行日志最多保留 15 天，导出文件前缀为 ECHOBUDS_STANDARD-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 30 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK119

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	盒灯红色闪烁 5 次表示左右耳固件版本不一致
配置写入提示	状态灯黄色长亮 5 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	耳机入盒并开盖，按住配对区域 8 秒直到状态灯重新亮起
连续启动失败	若连续 4 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D228 后联系支持

6 保修与服务

主体有限保修 18 个月，非授权拆机和错误供电不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV518。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：汗液未干时禁止放入充电盒，耳道不适时应立即停止使用。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。